ЦЕНОВА ЛИСТА

ВИДЕОДОМОФОННИ СИСТЕМИ

TEKRA
WWW.TEKRA.BG

Съдържание

IP ВИДЕОДОМОФОННИ СИСТЕМИ DAHUA 2

IP домофонни монитори 2

IP входни панели 4

МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ 7

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
IP ВИДЕОДОМОФОННИ СИСТЕМИ DAHUA				
IP домофонни монитори				
30334158	VTM59D		Стойка за бюро.	**20.00 €**
30334403	VTH2611L-WP		IP WI-Fi монитор, сензорен 4.3" Резолюция 480 x 272, 4 x алармени входа/1 x алармен изход. Захранване: PoE 802.3af/12VDC 1A	**112.00 €**
30334414	VTH2621G-P		IP 7-инчов TFT touch screen монитор Dahua за видеодомофонна система Резолюция 1024x600, 6/1 алармени входа/изхода Функции: Преглед на записано видео съобщение (записът се извършва на SD Карта на външното тяло, при използване на Villa Door Station: VTO2211G-WP-S2, VTO2311R-WP, VTO3311Q-WP), съвместимост с камери IP Dahua. Ethernet RJ-45 порт 10/100Mps. Захранване: PoE 802.3af/12VDC/1A. Цвя: ЧЕРЕН Размери: 189.6 mm × 134.6 mm × 26.0 mm	**146.00 €**
30334388	VTH2621GW-P		IP 7-инчов TFT touch screen монитор Dahua за видеодомофонна система Резолюция 1024x600, 6/1 алармени входа/изхода Функции: Преглед на записано видео съобщение (записът се извършва на SD Карта на външното тяло, при използване на Villa Door Station: VTO2211G-WP-S2, VTO2311R-WP, VTO3311Q-WP), съвместимост с камери IP Dahua. Ethernet RJ-45 порт 10/100Mps. Захранване: PoE 802.3af/12VDC/1A. Цвят: БЯЛ Размери: 189.6 mm × 134.6 mm × 26.0 mm	**146.00 €**
30334422	VTH2621G-WP		IP 7-инчов Wi-Fi TFT touch screen монитор Dahua за видеодомофонна система Резолюция 1024x600, 6/1 алармени входа/изхода Функции: Преглед на записано видео съобщение (записът се извършва на SD Карта на външното тяло, при използване на Villa Door Station: VTO2211G-WP-S2, VTO2311R-WP, VTO3311Q-WP), съвместимост с камери IP Dahua. Ethernet RJ-45 порт 10/100Mps. Цвя: ЧЕРЕН. Захранване: PoE 802.3af/12VDC 1A	**153.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30334423	VTH2621GW-WP		IP 7-инчов Wi-Fi TFT touch screen монитор Dahua за видеодомофонна система Резолюция 1024x600, 6/1 алармени входа/изхода Функции: Преглед на записано видео съобщение (записът се извършва на SD Карта на външното тяло, при използване на Villa Door Station: VTO2211G-WP-S2, VTO2311R-WP, VTO3311Q-WP), съвместимост с камери IP Dahua. Ethernet RJ-45 порт 10/100Mps. Цвят: БЯЛ. Захранване: PoE 802.3af/12VDC 1A	**153.00 €**
30334336	VTH2421FW-P		IP 7-инчов TFT touch screen монитор за видеодомофонна системама Резолюция: 1024x600, 6/1 алармен вх./изх., RS-485 Вградена SD карта 8GB Функции: слот за micro SD карта до 32 GB, Автоматично съхраняване на изображения, автоматично записване на кратко видео съобщение Съвместим с камери IP Dahua Визуализация на съобщения Ethernet RJ-45 порт 10/100Mps Захранване: PoE 802.3af или 12VDC/7W от VTNS1060A Монтаж: Открит Цвят: Бял Материал: Пластмаса Р-ри: 221x120x22 mm	**174.00 €**
30334332	VTH2421FB-P		IP 7-инчов TFT touch screen монитор Dahua за видеодомофонна система. Резолюция 1024x600, 6/1 алармени входа/изхода, RS 485. Вградена SD карта 8GB. Функции: слот за micro SD карта до 32 GB, автоматично съхранение на изображения, автоматично записване на кратко видео съобщение, съвместимост с камери IP Dahua, визуализация на съобщения. Ethernet RJ-45 порт 10/100Mps. Захранване: PoE 802.3af или 12VDC/10W. Монтаж: Открит. Цвят: Черен. Материал: Пластмаса. Размери: 221x120x22 mm	**174.00 €**
30334312	VTH5221DW		IP 7-инчов WiFi TFT touch screen монитор Dahua за видеодомофонна система. Резолюция 1024x600, 6/1 алармени входа/изхода, RS-485. Функции: слот за micro SD карта до 32 GB, 8GB в комплекта. Автоматично съхранение на изображения, автоматично записване на кратко видео съобщение, съвместимост с камери IP Dahua. Ethernet RJ-45 порт 10/100Mps и Wi-Fi. Захранване: PoE 802.3af/12VDC/7W. Монтаж: Открит. Цвят: Бял. Материал: Пластмаса. Размери: 215x140x21 mm.	**224.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30334419	VTH5421EW-H		IP 7-инчов TFT touch screen монитор Dahua със слушалка за видеодомофонна система. Резолюция 1024x600, 6/1 алармени входа/изхода, RS-485. Вградена SD карта 8GB. Функции: слот за micro SD карта до 32 GB, автоматично съхранение на изображения, автоматично записване на кратко видео съобщение, съвместимост с камери IP Dahua, визуализация на съобщения. Ethernet RJ-45 порт 10/100Mps. Захранване: PoE 802.3af или 12VDC/10W. Монтаж: Открит. Цвят: Бял. Материал: Пластмаса. Размери: 236x130x23 mm	**259.00 €**
30334379	VTH5321GW-W		IP WiFi 7-инчов TFT Android 8.1 touch screen монитор Dahua за видеодомофонна система. Резолюция 1024x600, 8/1 алармени входа/изхода, RS-485. Вградена SD карта 8GB. Функции: слот за micro SD карта до 32 GB, автоматично съхранение на изображения, автоматично записване на кратко видео съобщение, съвместимост с камери IP Dahua, визуализация на съобщения. Ethernet RJ-45 порт 10/100Mps. Захранване: PoE 802.3af или 12VDC/10W. Монтаж: Открит. Цвят: Бял. Материал: Пластмаса. Размери: 190x34x26 mm	**284.00 €**
		IP входни панели		
30334408	VTO6521K		IP видеодомофонно табло; 2MP камера, ъгъл на видим. H: 86.4° и вградена LED подсветка; Вход с карта, код или QR code (изисква наличието на DSS); LCD дисплей 4.3" 800x480; Вграден безконтактен четец Mifare 13.56Mhz; База данни - 10 000 карти; Ethernet RJ-45 порт 10/100Mps, RS-485; За врата: 1 релеен изход, 1 x RS-485, 1 x EXIT, 1 x статус; 1/1 Wiegand вх./изх.; 2/2 аларм. вх./изх.; Захранване: 12VDC/2A, PoE; Влагозащита IP65, IK08; Работна температура: –30 °C to +60 °C. Монтаж: За вграждане или открит монтаж; Материал: 316 stainless steel; Размери: 406 mm × 143 mm × 54.05 mm; Съвместим с кутия VTOB103 вкопан монтаж, VTM57R за повърхностен монтаж	**555.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30334417	VTO6531H-S2		IP видеодомофонно табло TOUCH с функция за лицево разпознаване; 2MP камера TRUE WDR/87,42° и вградена LED бяла подсветка; Вход с лице, карта или с код; IPS дисплей 4.3" 800x480; Вграден безконтактен четец Mifare 13.56Mhz; База данни за 10 000 лица/карти за 20 000 потребители; Ethernet RJ-45 порт 10/100Mps, RS-485; За врата: 1 релеен изход, 1 x RS-485, 1 x EXIT, 1 x статус; 1/1 Wiegand вх./изх.; 2/2 аларм. вх./изх.; Захранване: 12VDC/2A; Влагозащита IP65; Монтаж: За вграждане или открит монтаж; Материал: PC+ABS; Размери: 389x145.5x43.5 mm; Съвместим с кутия VTM121 вкопан монтаж	**477.00 €**
30334413	VTO6521H-S2		IP видеодомофонно табло; 2MP камера, ъгъл на видим. H: 95° и вградена smart LED бяла подсветка; Вход с карта, код или QR code (изисква наличието на DSS); LCD дисплей 4.3" 800x480; Вграден безконтактен четец Mifare 13.56Mhz; База данни - 20 000 карти; Ethernet RJ-45 порт 10/100Mps, RS-485; За врата: 1 релеен изход, 1 x RS-485, 1 x EXIT, 1 x статус; 1/1 Wiegand вх./изх.; 2/2 аларм. вх./изх.; Захранване: 12VDC/2A, PoE; Влагозащита IP65; Монтаж: За вграждане или открит монтаж; Материал: PC+ABS; Размери: 388.5mm × 145.5mm × 43.5mm; Съвместим с кутия VTM121 вкопан монтаж, VTM130 за повърхностен монтаж	**393.00 €**
31038608	VTO6222E-P		IP вандалоуст. видеодом. табло с брайлова клавиатура и с 2MP CMOS камера/140° и вград. LED бяла подсв.; Вход с карта или с код; OLED дисплей 2.3"; Вград. безконт. четец Mifare 13.56Mhz; Ethernet RJ-45 порт 10/100Mps, RS485; За врата: 1 релеен изх., 1 x RS-485, 1 x EXIT; 1 x Wiegand вход за допълн. четец; 1/1 аларм. вх./изх.; Захр.: 48 VDC, 0.4 A, PoE (802.3af/at); Влагозащ. IP55, вандалоуст. IK08; Монтаж: За откр. монтаж с конзола VTM117, за вграждане VTM16; Материал: Алуминий; Р-ри: 200x98x32mm;	**376.00 €**
30334427	VTO6631QS-WP		IP & Wi-Fi видеодомофонно табло. Възможност за отключване: IC и ID карта, Bluetooth, лицево разпознаване и парола. Поддържа до 20 000 потребителя/лица/пароли и 100 000 карти. IP65, –30 °C до +60 °C. Захранване: PoE; 12 VDC, 3 A. RS-485, Wiegand, алармен вход/изход, изход за Exit Button, статус на врата, заключващ механизъм и RJ45. Осигурява захранване на четеца за карти и електромагнитната брава, като предлага максимум 12 V, 0.5 A при PoE и 12 V, 1.5 A при захранване чрез адаптер.	**368.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30334383	VTO3311Q-WP		IP WiFi видео домофонно табло за 1-4 абоната с 2MP CMOS камера, 125°, 3D, DNR и IR подсветка Вграден четец Mifare 13.56Mhz Ethernet RJ-45 порт 10/100Mps, 2.4GHz WiFi SD слот за карта памет до 256MB за видео-аудио съобщения Управление и функция "видеоинтерком" през Android/iOS APP 1/1 алармен вход/изход, вход състояние, бутон за изход, релеен изход, RS-485 Втора врата с DEE1010B Захранване: PoE(802.3af)/12VDC, 12W Влагозащита IP65 Вандалоустойчивост IK08 Монтаж: Открит, козирка в комплекта Материал: Алуминий Размери: 188.1x107.2x30 mm	**231.00 €**
30334387	VTO2311R-WP		IP WiFi видеодомофонно табло Dahua с 2MP CMOS камера /110° WDR120dB 3D NR и вградена подсветка. Вграден безконтактен четец Mifare 13.56Mhz. Ethernet RJ-45 порт 10/100Mps. Слот за micro SD карта за видео-аудио съобщения. Управление и функция "видеоинтерком" през Android/iOS приложение. 1/1 алармени входа/изхода. Захранване: PoE(802.3af) / 12-33VDC, 10W. Влагозащита IP65. Монтаж: Открит. Материал: пластмаса. Размери: 160x50x30 mm.	**185.00 €**
30334406	VTO2211G-WP-S2		IP WiFi видеодомофонно табло Dahua с 2MP CMOS камера /125° и вградена подсветка. Вграден безконтактен четец Mifare 13.56Mhz. Ethernet RJ-45 порт 10/100Mps. Слот за micro SD карта за видео-аудио съобщения. Управление и функция "видеоинтерком" през Android/iOS приложение. 1/1 алармени входа/изхода. Захранване: PoE(802.3af) / 12VDC, 10W. Влагозащита IP65. Монтаж: Открит, работна температура –30 °C to +60 °C . Материал: пластмаса. Размери: 150.0 mm × 100.0 mm × 25.4 mm	**159.00 €**
30334409	VTM57R		Конзола за поръхностен монтаж с козирка за VTO6521K. Размери: 410.4 mm × 147.4 mm × 107 mm	**73.00 €**
30334395	VTM130		Конзола за открит монтаж на стена Съвместим с видеодомофонно табло VTO65/75 Размери: 376,5x136x44,5 mm IP55 IK07	**58.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30334354	VTM121		Конзола за видеодомофонно табло VTO6531H; Размери: 373x143x67.5 mm	**44.00 €**
30334410	VTM116-01		Конзола за вграден монтаж на VTO6221E-P. Размери: 138.0mm×240.0mm×35.0mm. Отвор за монтаж 120.8mm×222.7mm×33.0mm	**25.00 €**
30334346	VTM08R		Конзола за открит монтаж на стена с опция козирка Съвместим с видеодомофонно табло VTO6221E-P Размери: 205x109x40 mm	**16.00 €**
30334411	VTM117		Конзола за повърхностен монтаж на VTO6221E-P. Размери: 97.0mm×199.0mm×29.0mm	**15.00 €**
		МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ		
30334115	PFS3211-8GT-120		11-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100Mbps BASE-T RJ45 + 1 x 1Gbps RJ45+ 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Мощн. на вс. порт ≤30W, port 1&5 поддърж.HI-POE ≤60W,общо≤ 120W, IEEE802.3at (PoE+). Обща мощн. 120W Макс. траф.: 33Gbps. Индустр. дизайн за DIN шина, раб. темпер. -30°C~65°C. Гръмозащ. 2kV. Р-ри: 150x110x42 mm. Съвм. с PFT3950, PFT3960, PFT3970	**268.00 €**
30334121	LR2218-16ET-240		18-портов ePoE Layer 2 управляем мрежов комутатор (суич). Портове: 16 x 10/100 Mbps BASE-T RJ45 + 2 x 1Gbps RJ45+ 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1-2≤60W (Hi-PoE), Port3-24≤30W, общо≤240W. Максимален трафик: 8.8Gbps. Работна темпереатура: -10°~55°C. Гръмозащита 2kV. Размери: 440x300x44 mm. Съвмемстим с PFT3950, PFT3960, PFT3970.	**530.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30334130	PFS3110-8ET-96-V2		10-портов индустриален PoE Layer 2 мрежов комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100Mbps PoE + 1 x 1Gbps RJ45+ 1 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1,2≤60W (Hi-PoE) , Port3-8≤30W, общо≤96W. Максимален трафик: 7.6Gbps. Индустриален дизайн за DIN шина, работна температура -30°C~70°C. Гръмозащита 4kV. Размери: 150x100x42 mm. Съвместим с PFT3950, PFT3960, PFT3970	**140.00 €**
30334132	PFS3008-8GT-L		8-портов гигабитов Layer 2 неуправл. мрежов комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100/1000 BASE-T RJ45. Макс. траф.: 16 Gbps. Гръмозащ. 2kV, захр.: 9VDC/1A 5VDC адаптер. Раб. темпер.: 0°C - +40°C. Корпус: PVC, 133x63x24 mm	**30.00 €**
30334140	PFS5936-24GF8GT4XF		36-портов гигабитов Layer 2+ управляем мрежов комутатор (суич). Портове: 8 комбин. x 100/1000 BASE-T RJ45/ BASE-X SFP + 24 x SFP 100/1000Base-X + 4 x 1 Gbps/10 Gbps+ + 1 конзолен порт. Максимален трафик: 221Gbps, VLAN, port Aggregation. Захранване: 100~240V. Гръмозащита 6kV. Работна температура: -20°C - +55°C. Корпус: метал, 440x360x44 mm. Съвместима с PFT3950, PFT3960, PFT3970	**1293.00 €**
30334148	PFS3005-5GT-L-V2		PFS3005-5GT-L-V2 5 портов гигабитов мрежов комутатор L2 неуправляем	**18.00 €**
30334149	PFS3110-8ET1GT1GF-96		DH-PFS3110-8ET1GT1GF-96 10 портов мрежов комутатор неуправляем с 8 PoE DAHUA	**135.00 €**
30334151	CS4006-4ET-60		CS4006-4ET-60 6 портов мрежов комутатор управляем с 4 PoE DAHUA	**51.00 €**
30334155	CS4006-4GT-60		CS4006-4GT-60 6 портов мрежов комутатор управляем с 4 PoE DAHUA 2xUpLink	**65.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30334138	PFS3110-8T		10-портов суич, 8 x 10/100 Base-T, 1 x 10/100/1000 Base-T, 1 x 100/1000 Base-X Оптичен порт, L2, индустриален дизайн с работна температура -40°C +70°C. Комутираща способност 13.6Gbps, буферна памет 2Mb, Mac table 8K, Packet forward 4.17Mpps. Вградена гръмозащита 4KV. Метален корпус с размери: 150x100x42mm. Възможност за монтаж на DIN шина. Съвместим с PFT3950, PFT3960, PFT3970	**86.00 €**
31038607	S3024-24GT		24-портов гигабитов суич L2 неуправляем, 22 × RJ-45 10/100/1000 Mbps, 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink), Комутираща способност 48Gbps	**95.00 €**
31133559	SG5036FX		36-Port L2+ Менежируем гигабитов суич 4-Port 10G SFP+. 24 × SFP 100/1000 Mbps, 8 × RJ-45 10/100/1000 Mbps, 4 × SFP+ 1/10 Gbps. Switching Capacity 144 Gbps. Работна температура –20 °C to +55 °C	**1292.00 €**
30334169	SF1005L-EUR		SF1005L-EUR 5 портов суич 10/100 неуправляем DAHUA	**6.00 €**
30334170	SF1008L-EUR		SF1008L-EUR 8 портов суич 10/100 неуправляем DAHUA	**9.00 €**
30334174	CS4010-8GT-110		10-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100/1000 Mbps PoE, 2 x 1Gbps RJ45 uplink. Port 1-2 ≤ 90W(Hi-PoE), Port 3-8 ≤ 30W, общо ≤ 110W. Макс.траф.: 20Gbps. Гръмозащ. 1kV, DC48~57V адаптер. Раб. темпер.: -10°C - +55°C. Метал, 184.6 mm × 103.3 mm × 27 mm	**145.00 €**
30334175	CS4218-16ET-135		18-портов PoE Layer 2 суич. Портове: 16 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) / 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps + 2 × SFP 1000 Mbps (combo). Port 1-2 ≤ 90 W, Port 3-16 ≤ 30 W, Общо ≤ 135W. Максимален трафик: 7.2 Gbps. Работна температура -10°C~+55°C. Гръмозащита 2kV. Размери: 440 mm × 220 mm × 44 mm	**172.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038606	S3016-16GT		16-портов гигабитов Layer 2 неуправл. мрежов комутатор. Портове: 16xRJ45 - 10/100/1000 Base-T. Макс. Траф.: 32Gbps. Захр.: 100~240V. Раб. Темпер.: –10 °C to +55 °C. Корпус: метал, 294 mm × 119 mm × 44 mm	**65.00 €**
30334173	CS4010-8GT-60-V2		10-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/1000 Mbps PoE + 2 x 1Gbps RJ45. Port1≤60W (Hi-PoE) , Port2-8≤30W, общо≤60W. Макс. траф.: 20Gbps. Гръмозащ. 2kV. Захранване 53 V, 1.22 A. Раб. темпер.: -10°C - +55°C. Метал, 184.6 mm × 103.3 mm × 27 mm	**76.00 €**
30334176	TAM1GT1GT-30		TAM1GT1GT-30 PoE инжектор 30W DAHUA. Работна температура: -10°C~55°C.	**38.00 €**
30334178	CS4010-8ET2GT-110		10-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100Mbps PoE + 2 x 1Gbps RJ45. Port1-2≤90W (Hi-PoE) , Port3-8≤30W, общо≤110W. Макс. траф.: 5.6Gbps. Гръмозащ. Common mode: 6 kV,Differential mode: 1 kV. DC48~57V адаптер. Раб. темпер.: -10°C - +55°C. Метал, 184.6x103.3x27 mm	**82.00 €**
30334117	PFS4210-8GT-150		PFS4210-8GT-150 11 портов PoE мрежов комутатор L2 неуправляем DAHUA	**201.96 €**
30334180	CS4006-4ET2GT-60		6-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 4 x 10/100 Mbps PoE + 2 x 10/1000 Mbps Uplink порта. Port1≤60W (Hi-PoE), Port2-4≤30W, общо≤60W. Макс. траф.: 4.8 Gbps. Гръмозащ. 6kV, 53 VDC, 1.22 A адаптер. Раб. темпер.: -10°C~+55°C. Метал, 115 mm × 84 mm × 27 mm	**51.00 €**
30334183	CHS4210-8GT-110		10-портов Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/1000Mbps PoE RJ45 + 2 x 1Gbps SFP uplink порта. Мощн. на 1-2 ≤90Wпорт, 3-8 порт ≤30W,общо≤ 110W, IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE; IEEE 802.3bt. Макс. траф.: 20Gbps. Индустр. дизайн за DIN шина, раб. темпер. - 30°C~65°C. Захранване 48–57 VDC, 2.5–2.1 A.	**180.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30334165	CS4010-8GT-60		10-портов Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/1000Mbps PoE RJ45 + 2 x 1Gbps RJ45 uplink порта. Мощн. на 1 порт ≤60Wпорт, 2-8 порт ≤30W, общо≤ 60W, IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE. Макс. траф.: 20Gbps. Индустр. дизайн за DIN шина, раб. темпер. -10°C~55°C. Захранване 53 V, 1.22 A	**76.00 €**
30334179	CS4226-24ET-240		26-портов PoE Layer 2 управляем мрежов комутатор (суич). Портове: 24 x 10/100 Mbps PoE RJ45 + 2 x 1Gbps RJ45 / 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1-4≤90W, Port5-24≤30W, общо≤240W. Максимален трафик: 8.8Gbps. Работна температура: -10°~55°C. Гръмозащита Общ режим: 6 kV, Диференциален режим: 1 kV. Размери: 440 mm × 228.81 mm × 43.65 mm	**220.00 €**
30334432	CS4226-24ET-375		26-портов PoE Layer 2 управляем мрежов комутатор (суич). Портове: 24 x 10/100 Mbps PoE RJ45 + 2 x 1Gbps RJ45 / 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1-4≤90W, Port5-24≤30W, общо≤375W. Максимален трафик: 8.8Gbps. Работна температура: -10°~55°C. Гръмозащита Общ режим: 6 kV, Диференциален режим: 1 kV. Размери: 440 mm × 228.81 mm × 43.65 mm	**307.00 €**
30334184	CHS4106-4ET-60		6-портов PoE суич, 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE), 1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (Uplink), 1 × SFP 100/1000 Mbps (Uplink). Поддържа Hi-PoE 60W на порт 1, 30W на портове 2,3,4. Обща мощност 60W. Вградена гръмозащита 4KV. Размер 154.3mm×110.4mm×30 mm. Възможност за монтаж на DIN шина. Индустриален дизайн IP30;IK06 Работна температура -30 °C to +65 °C	**92.00 €**
30334181	CHS4206-4ET-90		6-портов PoE суич, 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE), 2 × SFP 100/1000 Mbps (Uplink). Поддържа 90W на порт 1, 30W на портове 2,3,4. Обща мощност 90W. Вградена гръмозащита 4KV. Размер 154.3mm×110.4mm×30 mm. Възможност за монтаж на DIN шина. Индустриален дизайн IP30;IK06 Работна температура -30 °C to +65 °C	**110.00 €**
30334182	CHS4206-4GT-90		6-портов PoE суич, 4 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE), 2 × SFP 100/1000 Mbps (Uplink). Поддържа 90W на порт 1, 30W на портове 2,3,4. Обща мощност 90W. Вградена гръмозащита 4KV. Размер 159.8 mm × 117.4 mm × 30 mm. Възможност за монтаж на DIN шина. Индустриален дизайн IP30;IK06 Работна температура -30 °C to +65 °C	**138.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30334185	CS4218-16ET-240		18-портов PoE Layer 2 суич. Портове: 16 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) / 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps + 2 × SFP 1000 Mbps (combo). Port 1-2 ≤ 90 W, Port 3-16 ≤ 30 W, Общо ≤ 240W. Максимален трафик: 7.2 Gbps. Работна температура -10°C~+55°C. Гръмозащита 6kV. Размери: 440 mm × 228.81 mm × 43.65 mm	**214.00 €**
30334189	CS4006-4ET2 GT-36		6-портов PoE суич, 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE), 2 × RJ-45 100/1000 Mbps (Uplink). До 30W на портове 1-4. Обща мощност 36W. Вградена гръмозащита 6KV. Размер 115 mm × 84 mm × 27 mm. Работна температура -10 °C to +55 °C	**48.00 €**
31031325	CHS4212-8GT		12-портов суич, 8 x RJ-45 10/100/1000 Mbps, 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps Uplink, 2 x SFP 10/100/1000 Mbps Uplink. Възможност за монтаж на DIN шина. Индустриален дизайн IP30;IK06 Работна температура -30 °C to +65 °C	**179.00 €**
31038674	CHS4110-8ET		10-портов суич, 8 x 10/100 Base-T, 1 x 10/100/1000 Base-T, 1 x 100/1000 Base-X оптичен порт, L2, индустриален дизайн с работна температура -30 °C до +65 °C. Комутираща способност 5.6 Gbps, packet forwarding 4.17 Mpps. Вградена гръмозащита 4 kV. Метален корпус с размери 154.4 mm × 110.4 mm × 42 mm. Възможност за монтаж на DIN шина.	**78.00 €**
30334166	LR2110-8ET-120-V2		10-портов ePoE Индустр. управляем Layer 2 мрежов комутатор (суич) Портове: 8 x 10/100Mbps PoE + 1 x 1Gbps RJ45+ 1 x 1Gbps Base X SFP порта Мощност на всеки порт ≤30W, port 1&5 поддържат HI-POE ≤60W, общо≤ 120W, IEEE802.3at (PoE+) Обща мощност: 120W Максимален трафик: 8.8Gbps Индустриален дизайн за DIN шина Работна температура: -30°C~65°C Гръмозащита: 4kV Размери: 150x100x42 mm Съвместим с PFT3950, PFT3960, PFT3970	**254.00 €**

Всички посочени цени са крайноклиентски, без включен ДДС.
Ценовата листа е актуална към месец ноември 2026 година.