TEKRA

ЦЕНОВА ЛИСТА

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ТЕХНИКА, ГАЗ ДЕТЕКЦИЯ, ГАСЕНЕ

TELETEK eurofyre LIMITED POLON-ALFA

BOSCH Carrier fireray DURAN electrónica

Съдържание

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ **2**

КОНВЕНЦИОНАЛНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ 2

Конвекционални панели 2

Конвекционални детектори 3

Основи и аксесоари 4

Линейни детектори 5

Взривобезопасни детектори 6

Сирени 7

Захранващи блокове 8

Акумулатори 9

АДРЕСИРУЕМИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ 11

Адресируеми панели Телетек 11

Адресируеми детектори Телетек - Vella 13

Адресируеми детектори Телетек - SensoIRIS 14

Адресируеми сирени Телетек 15

Основи за детектори и сирени 17

Адресируеми модули Телетек 18

Аксесоари 20

Адресируеми панели Bosch 20

Адресируеми детектори Bosch 22

Адресируеми сирени Bosch 23

Адресируеми модули Bosch 24

Аксесоари Bosch 25

Софтуер за мониторинг 25

БЕЗЖИЧНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ 26

Модули 26

Детектори и сирени 27

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ **27**

Газ детекция 28

Линейна термична детекция 30

Цифрова линейна термична детекция 30

Сертифицирана линейна термична детекция EN 54 32

Аспирационни системи 32

Вентилационни детектори 33

ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ **34**



Пожарогасителни системи Телетек 34

Пожарогасителни системи UTC 35

ТЕСТОВО ОБОРУДВАНЕ **36**

Тестово оборудване Solo 36



Тестово оборудване ПРО-ИНН 37


Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ				
КОНВЕНЦИОНАЛНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ				
Конвекционални панели				
20211123	MAG 2 P	 TELETEK	Пожароизвестителна централа 2 зони, 2 следени изхода за сирени, 1 релеен изход "обща повреда", 1 релеен изход "общ пожар", "walk" тест, място за акумулатор 1 x 7Ah, пластмасова кутия. EN54 - 2/4	**132.31 €**
20211121	MAG 4 P	 TELETEK	Пожароизвестителна централа 4 зони, 2 следени изхода за сирени, 1 релеенизход "обща повреда", 1 релеен изход "общ пожар", "walk" тест, място за акумулатор 1 x 7Ah, пластмасова кутия. EN54 - 2/4.	**144.34 €**
20211143	MAG 8 P	 TELETEK	Пожароизвестителна централа 8 зони; 2 следени изхода за сирени; 1 изход “пожар” и 1 изход “повреда”; интерфейс за повторителен панел или свързване на безжичен модул; "walk" тест; място за 1 акумулатор 12 V/7 Ah; пластмасова кутия за повърхностен монтаж. EN54 - 2/4	**180.43 €**
20211124	MAG 8 Plus	 TELETEK	Пожароизвестителна централа 8 зони, разширяем до 16 зони, 2 следени изхода за сирени, 1 релеен изход "обща повреда", 1 релеен изход "общ пожар", "walk" тест, 3 режима на работа на зоните, интерфейс за повторителен панел; опция за вграден монтаж; място за акумулатор 1 x 18Ah. EN54 - 2/4	**252.60 €**
20211141	ML	 TELETEK	ML - Енергонезависим архив на събития за MAG 8 plus	**60.14 €**
20211125	EXP-4	 TELETEK	Разширител 4 зони за MAG 8 plus	**28.87 €**
20211126	EXP-S	 TELETEK	Разширител 4 кръга сирени за MAG 8 plus	**36.09 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20211111	MR-8	 TELETEK	Модул 8 релета 1A@12V	**60.14 €**
20211120	MAG E OL	 TELETEK	Резервен комплект EOL за МАГ	**2.47 €**
		Конвекционални детектори		
20211131	Senso MAG R 20	 TELETEK	Термичен максимално-диференциален детектор A1/R, 58ºC, 35m², ≤50µA. LED индикация с 360° видимост. EN54 - 5	**8.42 €**
20211130	Senso MAG F 10	 TELETEK	Термичен максимален детектор A2/S, праг 62ºC, 35m², ≤50µA. LED индикация с 360° видимост. EN54 - 5	**8.42 €**
20211145	Senso MAG F 10B	 TELETEK	Детектор с фиксирана температура, цифров алгоритъм на детектиране, температури над 75°C (class BS, според EN54-5).	**8.42 €**
20211132	Senso MAG S 30	 TELETEK	Димно-оптичен детектор, 120m², ≤50µA. LED индикация с 360° видимост. EN54 - 7	**9.14 €**
20211133	Senso MAG M40	 TELETEK	Мултикритериен детектор EN 54-5/7: A1/R, 120m², ≤50µA. ED индикация с 360° видимост. EN54 - 5/7	**17.22 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20211138	Senso MAG MCP50	 TELETEK	MCP50 СензоМаг Ръчен пожароизвестител нечупливо стъкло	**9.12 €**
20211147	Senso MAG MCP50 IP67	 TELETEK	MCP50 IP67 Водозащитен ръчен известител	**72.17 €**
30227024	PUO-40	 POLON-ALFA	Конвенционален пламъчен детектор (UV), захранващо напрежение 9V DC - 28V DC, консумация < 300 µA в алармено състояние 20 mA. Разстояние на детекция до 25 м. (1-ви клас на чувствителност). Ъгъл на детекция 110°. Диапазон на работната температура от -10°C до +55°C. За стенен или таванен монтаж с основи G-40.	**280.95 €**
20211139	Senso MAG R 20 INT R	 TELETEK	Комплект конвенционален термичен детектор SensoMAG R20 с релейна основа SensoMAG B12	**16.81 €**
20211151	Senso MAG S 30 INT R	 TELETEK	Комплект конвенционален димно-оптичен детектор SensoMAG S30 с релейна основа SensoMAG B12	**21.01 €**
20211140	Senso GAS NG/LPG	 TELETEK	Самостоятелен газ детектор за природен газ (NG) и пропан-бутан (LPG), Релеен изход за управление на клапан (NO/NC/COM), Вътрешен зумер – 85dB, Захранващо напрежение 230VAC	**71.75 €**
		Основи и аксесоари		
20211142	DeepBase W	 TELETEK	Дълбока основа съвместима с детектори серия SensoMAG, SensoIRIS, адресируеми сирени SensoIRIS WSxx и BSxx, конвенционална сирена SF100 WSST. Дълбоката основа позволява монтиране на устройства върху неравни повърхности, външни тръбопроводни инсталации, окачени тавани и др.	**1.26 €**
20211149	DeepBase R	 TELETEK	Дълбока основа за използване съвместно с адресируеми сирени SensoIRIS WSxx, конвенционални сирени SF100 RSST/RSND. Дълбоката основа позволява монтиране на устройства върху неравни повърхности, външни тръбопроводни инсталации, окачени тавани и др.	**1.26 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20211135	Senso MAG B 24	 TELETEK	Стандартна основа SensoMAG	**2.63 €**
20221163	Senso MAG B 24-HP	 TELETEK	Високопрофилна (дълбока) основа за конвенционални детектори от серията SensoMAG: F10, F10B, R20, S30 и M40.	**3.99 €**
20221168	Wet Ba se	 TELETEK	Водоустойчива дълбока основа за детектори за монтаж на места с висока влажност.Съвместима с основи B124/B24	**10.51 €**
30242005	FRI	 TELETEK	Светлинен индикатор, 24V, с вграден резистор EN54-23.	**2.76 €**
20211136	Senso MAG B 24D	 TELETEK	B24D СензоМаг основа с шотки диод	**3.56 €**
		Линейни детектори		
30221168	DOP 6 001 R	 POLON-ALFA	Конвенционален линеен димо-оптичен детектор, обхват на действие до 50м. или 100м. в зависимост от призматичния рефлектор, реле за събитие "Пожар" и "Повреда", захранване: допълнително 24V	**347.68 €**
30221169	DOP 6 001	 POLON-ALFA	DOP6001 Линеен пожароизвестителен детектор	**290.62 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221185	E39-R8	 POLON-ALFA	Рефлектор E39-R8 /Рефлектор за DOP6001 / 50m	**25.00 €**
30221196	4xE39-R8	 POLON-ALFA	Рефлектор 4xE39-R8 /Рефлектор за DOP6001/ ;100m	**116.42 €**
30227007	FT-40	 POLON-ALFA	FT-40 Филтър за настройка на DOP 6001	**33.29 €**
20221169	FireRAY ONE		Конвенционален линеен димо-оптичен детектор, в комплект с призматичен рефлектор с обхват от 5 до 50м, максимален обхват на действие до 120м. с добавяне на Fireray long range kit, захранване: допълнително 24V	**793.35 €**
30221167	FireRAY Long Range Kit		Комплект призматичен рефлектор до 120м	**233.70 €**
20221172	Senso MAG B M60	 TELETEK	Конвенционален линеен димо-оптичен детектор, обхват на действие от 5 до 60м, комплект с рефлектор до 60м, съвместим с панели MAG, MCZ модул, EN54 - 12	**328.00 €**
20221173	Senso MAG B M120	 TELETEK	Конвенционален линеен димо-оптичен детектор, обхват на действие от 50 до 120м, комплект с рефлектор до 120м, съвместим с панели MAG, MCZ модул, EN54 - 12	**430.50 €**
20221174	SensoI RIS B M60	 TELETEK	Адресируем линеен димо-оптичен детектор, обхват на действие от 5 до 60м, комплект с рефлектор до 60м, съвместим с панели Simpo X, IRIS 4,IRIS 8, EN54 - 12/17	**471.50 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20221175	SensoI RIS B M120	 TELETEK	Адресируем линеен димо-оптичен детектор, обхват на действие от 50 до 120м, комплект с рефлектор до 120м, съвместим с панели Simpo X, IRIS 4,IRIS 8, EN54 - 12/17	**574.00 €**
		Взривобезопасни детектори		
30227016	DUR 4 0-Ex	 POLON-ALFA	Конвеционален взривобезопасен оптично-димен детектор клас A1R, II 1G EEx ia IIC T5.	**68.67 €**
30227017	G-40	 POLON-ALFA	Основа за взривобезопасен оптично-димен детектор DUR-40Ex,PUO-40Ex и PUO-40.	**4.29 €**
30227018	TUN-3 8Ex	 POLON-ALFA	Конвеционален взривобезопасен термичен детектор клас A1R, A1S, BR, BS, II 2G EEx ib IIC T5/T6.	**69.84 €**
30221102	DMN7 00E		DMN700E - is - Взривобезопасен ръчен пожароизвестител Ex II 1G EEx ia IIC (T5)	**163.89 €**
30221363	MTL 7 728		MTL 7728+ Ценер бариера едноканална	**197.36 €**
30227025	PUO-4 0Ex	 POLON-ALFA	Конвенционален пламъчен детектор Ex-изпълнение (UV), захранващо напрежение 9 VDC - 28 VDC, консумация < 300 µA в алармено състояние 20 mA.За стенен или таванен монтаж с основи G-40.	**463.08 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30227022	PPW-40REx		PPW-40REx осигурява висока ефективност на откриване на пламък на горива, съдържащи въглеводороди, като същевременно поддържа висок имунитет срещу фалшиви аларми поради набор от три инфрачервени сензора работещи в различни ленти. Предназначен е за използване в потенциално експлозивни смеси от газове и пари на запалими течности с въздух (ATEX подгрупи IIA, IIB, IIC) и в експлозивни въздушни смеси от горим прах (ATEX подгрупи IIIA, IIIB, IIIC). Детекторът е проектиран да бъде свързан към такива контролни панели, които може да получава алармен сигнал от релейни контакти без потенциал, както и да си сътрудничи с други системи, използващи 4 - 20 mA токов контур. Детекторът е предназначен за вътрешни и външно приложение. Ниво на защита на корпуса - IP66, Токов изход - 4 - 20 mA, Насочена корелация хоризонтална - 80º, Насочена корелация вертикална - 75º, Кабели 0,5mm2 до 2,5mm2 екранирани, Кабелни муфи - M25, Материал на корпуса - алуминий.	**3030.22 €**
30227023	PPW40REX WSPORNIK		Монтажна планка за PPW-40REx	**114.99 €**
		Сирени		
20231008	SF 50		Сирена вътрешна с лампа, пластмасова кутия, 16-29V, 75 mA, 102 dB. Червен цвят. EN54 - 3.	**9.23 €**
20231004	SF 100 RSST		SF100 RSST - Пожароизвестителна сирена вътрешна, конвенционална, с флаш, многотонална, нискоконсумираща	**21.41 €**
20231006	Hera S F100 R SND		Hera RSND е конвенционална еднотонална сирена с един вход за свързване към конвенционален пожароизвестителен панел. Hera RSND е предназначена само за вътрешен монтаж. Сирената е лесна за инсталация и се състои от три части: монтажна основа, сирена и червен (бял) капак. Сертифицирана: EN54-3	**12.03 €**
20231007	Hera S F100 R SST		Hera RSST е конвенционална еднотонална сирена с един вход и лампа, за свързване към конвенционален пожароизвестителен панел. Сирената е предназначена само за вътрешен монтаж. Hera RSST е лесна за инсталация и се състои от три части: монтажна основа, сирена и прозрачен червен (бял) капак. Сертифицирана EN54-3.	**13.23 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20231002	SF 100 RSND	 TELETEK	Сирена вътрешна с 2 допълнителни входа за събития Аларма и Евакуация, всеки с различен вид звук за лесно разпознаване при настъпило събитие. Режим Евакуация е с най-висок приоритет. Макс консумация 25mA @ 24VDC. EN54-3	**16.60 €**
20231003	SF 100 WSST	 TELETEK	Сирена вътрешна, прозрачна с бяла флаш лампа (строб) с 2 допълнителни входа за събития Аларма и Евакуация, всеки с различен вид звук за лесно разпознаване при настъпило събитие. Режим Евакуация е с най-висок приоритет. Макс консумация 25mA @ 24VDC. EN54-3	**28.87 €**
20132142	SF 200	 TELETEK	Сирена външна с лампа, пластмасова кутия,	**33.44 €**
20132144	SF 300	 TELETEK	Сирена външна с пиезо излъчвател, пластмасова кутия, LED флаш, 95 dB/1 m;	**33.44 €**
Захранващи блокове				
20060026	PS2410	 TELETEK	Захранващ блок – 24 VDC – 1 A, метална кутия, трансформатор.	**111.16 €**
20060020	STX2401-C	 eurofyre	Захранващ блок 1A/24V, работи с 2 батерии x 7Ah/12V, размери: 275 x 330 x 80 мм, сертифициран по EN54-4	**211.66 €**
20060022	STX2402-C	 eurofyre	Захранващ блок 2A/24V, работи с 2 батерии x 7Ah/12V, размери: 275 x 330 x 80 мм, сертифициран по EN54-4	**227.89 €**
20060024	STX2405-C	 eurofyre	Захранващ блок 5A/24V, работи с 2 батерии x 7Ah/12V, размери: 275 x 330 x 80 мм, сертифициран по EN54-4	**258.56 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
AUPS-70-240-XL1	AUPS-70-240-XL1		Захранващ блок от серията AUPS е предназначено за системи за пожароизвестяване. То осигурява удобно решение за подаване на резервирано захранване към консуматори, които изискват непрекъсната работа по време на периодични прекъсвания на електрическата мрежа. Използването на захранващо устройство значително удължава времето за работа на системата в сравнение със стандартен UPS.AUPS-70-240-XL1 е проектиран за работа с капсуловани (необслужваеми) оловно-киселинни батерии (SLA) – гелови и AGM. Входящо напрежение 230 VAC, Vout 21.6...27.6 VDC, Iout 3 A, Заряден ток на батерият 1 / 2 A, Мощност 72 W, външна кутия (корпус) ABOX-XL1 (място за 2 броя батерии по 7 Ah).	**112.40 €**
Акумулатори				
30622077	SB 12-5		SBat 5Ah акумулатор, 90x70x101, T1	**13.14 €**
30622068	SB 12-7		SBat 7Ah акумулатор, 151x65,95, T1	**15.80 €**
30622091	SB 12-7.2		SBat 7.2Ah акумулатор, 151x65,95, T2	**16.87 €**
30622078	SB 12-12		SBat 12Ah акумулатор, 151x98x95, T2	**26.89 €**
30622079	SB 12-18		SBat 18Ah акумулатор, 182x77x166, T3. С компактните си размери и капацитет от 18Ah, акумулаторът SB 12-18 на SBat е подходящ за захранване и на електрически тротинетки.	**38.70 €**
30622104	SB 12-26		SBat 26Ah акумулатор, 166x175x125, T12	**60.33 €**


Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
IPS-BAT12V-27AH	IPS-BAT12V-27AH	 BOSCH	Акумулаторна батерия 12V/24Ah, размери 125 x 166 x 175мм	**128.27 €**
IPS-BAT12V-45AH	IPS-BAT12V-45AH	 BOSCH	Акумулаторна батерия 12V/40Ah, размери 171 x 198 x 166мм	**158.96 €**
30622085	SBat 12-33LL	 SBAT	SBat 33Ah акумулатор, 195x130x164, T6	**71.70 €**
30622084	SB 12-40LL	 SBAT	SBat 40Ah акумулатор, 197x166x170, T6	**93.16 €**
ACEUOBTO2FCW01B	GP05122F	 nJoy	Батерия 12V 20.12W/cell - 5Ah. Тип VRLA без поддръжка. F2(T2) конектор. Живот 3-5 годинии при пълно и частично зареждане. Ниски нива на саморазреждане - 2% месец. Повече от 260 цикъла на зареждане при 100% DOD. ABS корпус. Капацитет при температура 40°C/25°C/0°C - 103%/100%/86%. Зареждане 14.4V - 15V, максимален ток 1.35A; Размери: 90x70x101mm, 1.45kg.	**10.00 €**
ACFUOBTA1LCW01B	GP07121L	 nJoy	Батерия 12V 21.4W/cell - 7Ah. Тип VRLA без поддръжка. F1(T1) конектор. Живот 3-5 годинии при пълно и частично зареждане. Ниски нива на саморазреждане - 2% месец. Повече от 260 цикъла на зареждане при 100% DOD. ABS корпус. Капацитет при температура 40°C/25°C/0°C - 103%/100%/86%. Зареждане 14.4V - 15V, максимален ток 2.1A; Размери: 151 x 656 x 94 mm, 1,8kg.	**12.00 €**
ACGUOBTG2FCW01B	GP07122F	 nJoy	Батерия 12V 26.5W/cell - 7Ah. Тип VRLA без поддръжка. F2(T2) конектор. Живот 3-5 годинии при пълно и частично зареждане. Ниски нива на саморазреждане - 2% месец. Повече от 260 цикъла на зареждане при 100% DOD. ABS корпус. Капацитет при температура 40°C/25°C/0°C - 103%/100%/86%. Зареждане 14.4V - 15V, максимален ток 2.1A; Размери: 90 x 70 x 107 mm, 2kg.	**13.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
ACATBDTE2FCW01B	GP12122F		Батерия 12V 44.5W/cell - 12Ah. Тип VRLA без поддръжка. F2(T2) конектор. Живот 3-5 годинии при пълно и частично зареждане. Ниски нива на саморазреждане - 2% месец. Повече от 260 цикъла на зареждане при 100% DOD. ABS корпус. Капацитет при температура 40°C/25°C/0°C - 103%/100%/86%. Зареждане 14.4V - 15V, максимален ток 3.6A; Размери: 151x98x95mm, 3.3kg.	**22.00 €**
ACATHGTOCFCW01B	GP1812CF		Батерия 12V 70,2W/cell - 18Ah. Тип VRLA без поддръжка. T3 конектор. Живот 3-5 годинии при пълно и частично зареждане. Ниски нива на саморазреждане - 2% месец. Повече от 260 цикъла на зареждане при 100% DOD. ABS корпус. Капацитет при температура 40°C/25°C/0°C - 103%/100%/86%. Зареждане 14.4V - 15V, максимален ток 5,4A; Размери: 181 x 77 x 167 mm, 5kg.	**33.00 €**
ACGUOBTF2FCW01B	GPL07122F		Батерия 12V 25.5W/cell - 7Ah. Тип VRLA без поддръжка. F2 конектор. Удължена гаранция 2 годинии. Живот 5-8 годинии при пълно и частично зареждане. Ниски нива на саморазреждане - 2% месец. Повече от 260 цикъла на зареждане при 100% DOD. ABS корпус. Капацитет при температура 40°C/25°C/0°C - 103%/100%/86%. Зареждане 14.4V - 15V, максимален ток 2.1A; Размери: 151 x 65 x 95 mm, 2.1kg.	**15.00 €**

АДРЕСИРУЕМИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Адресируеми панели Телетек

20221133	Simpo		Адресируема пожароизвестителна централа, модулна, 1 контур протокол Teletek Electronics, разширяема до 2 контура, 250 адреса в контур, LCD дисплей, LED визуализация за 16 зони, място за акумулатор 1x18Ah. SIMPO е идеално решение при необходимост от използване на икономически ефективна адресируема система. EN54 - 2/4	**481.14 €**
20221171	SIMPOX		Адресируема пожароизвестителна централа, модулна, 1 контур протокол Teletek Electronics, разширяема до 2 контура, 250 адреса в контур, LCD дисплей, LED визуализация за 16 зони, място за акумулатор 1x18Ah,вграден LAN, ModBUS TCP/IP протокол, интеграция и работа в мрежа - свързва до 64 панела в мрежа, Cloud сървър и мобилно приложение, поддържа адресируеми устройства серия SensoIRIS, EN 54 - 2/4.	**594.50 €**
20221134	Simpo loop TTE		Модул разширение - 1 контур, TTE комуникационен протокол; Поддържа работа със серия SensoIRIS; Макс. консумация на устройствата - 0.5A; Макс. брой свързани устройства - 250.	**96.23 €**
20221167	iRIS4		Адресируема пожароизвестителна централа за повърхностен монтаж Модулна - походяща за разширение, 1 контур протокол Teletek Electronics Разширяема до 4 контура 250 адреса в контур 5” LCD цветен дисплей LED визуализация за 96 зони Вграден LAN ModBUS TCP/IP протокол Директно програмиране със специализиран софтуер ProsTE Поддържа Cloud сървър и мобилно приложение Място за акумулатор 1x18Ah Метален (тъмно сив) корпус	**970.78 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20221157	IRIS8	 TELETEK	Адресируема пожароизвестителна централа за повърхностен монтаж, разширяема от 1 до 8 контура. Конфигурация с 4 лупа в една кутия, вградена функция за разширяване чрез добавяне на друга външна кутия с още 4 лупа.2 комуникационни протокола, 2000 устройства на система, 7” LCD (цветен) дисплей, 200 индикатори за зони, редунтантен процесор, интеграция и работа в мрежа - свързва до 64 панела в мрежа, Cloud сървър и мобилно приложение, място за акумулатор 1x18Ah. Метален (тъмно сив) корпус. Вграден LAN.	**1539.66 €**
20221156	IRIS8 B	 TELETEK	Адресируема пожароизвестителна централа за повърхностен монтаж, разширяема от 1 до 8 контура. ALL-IN-ONE - версия на кутията, която има всичко необходимо за конфигурация на 8 лупа. 2 комуникационни протокола, 2000 устройства на система, 7” LCD (цветен) дисплей, 200 индикатори за зони, редунтантен процесор, интеграция и работа в мрежа - свързва до 64 панела в мрежа, Cloud сървър и мобилно приложение, място за акумулатор 2x18Ah. Метален (тъмно сив) корпус. Вграден LAN.	**2020.81 €**
20221159	IRIS8 Loop TTE	 TELETEK	TTE-Loop разширител за панели iRIS8, поддържащ TTE протокол.	**216.51 €**
30221480	IRIS8 Loop SS	 TELETEK	Модул разширение - 1 контур за панели iRIS4/8, протокол System Sensor, Поддържа работа с устройства серия System Sensor; Макс. консумация на устройствата - 0.5A. Макс. брой свързани устройства-198 (99 детектора + 99 устройства).	**216.51 €**
20221158	IRIS8 Loop Extension	 TELETEK	IRIS8 Ext. е аналогово-адресируем пожароизвестителен кръгов разширител. Разширява капацитета на панел IRIS 8 с още 4 луп контролера. IRIS8 Ext. поддържа два комуникационни протокола: System Sensor серия 200/500 (Loop SS) и Teletek Electronics (Loop TTE) в зависимост от вида на използваните устройства.	**493.17 €**
20221154	IRIS PRO 72h	 TELETEK	Допълнително външно захранване с независимо захранване за батерии 2x18 Ah. Модулна структура на инсталацията. IRIS PRO 72H могат да бъдат инсталирани с IRIS 4/8 и IRIS PRO панели	**228.54 €**
20221151	IRIS PRO Battery Box (2x18 Ah)	 TELETEK	Празна метална кутия IRIS PRO, подходяща за съхранение на 2 батерии 12V/18Ah за MAG8plus, IRIS и SIMPO панели	**129.15 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20221155	IRIS P RO M Printer Box	 TELETEK	Външен принтер със захранване (монтиран в метална кутия IRIS PRO), съвместим с IRIS панели. Модулна конструкция на инсталацията с IRIS (1-4) L M PRO панел	**517.23 €**
20221115	IRIS pri nter	 TELETEK	Външен термичен принтер, съвместим с IRIS панели.	**529.26 €**
20221150	Repeat er IRIS/SI MPO	 TELETEK	Повторителен панел, Повторителният панел работи с адресируемите панели IRIS и SIMPO. Използва се, за да показва информация за събитията, получени от свързаните в мрежата адресируеми панели.	**336.80 €**
20221160	Repeat er TFT IRIS/SI MPO	 TELETEK	Повторител за пожароизвестителни панели SIMPO/IRIS. Сензорен екран – 7 инча цветен дисплей. Вграден мрежов модул RS485. Вграден LAN модул. До 64 панела в мрежа – RS485. 1км разстояние между панелите.	**505.20 €**
20221135	Simpo/ IRIS R DN	 TELETEK	RS485 Модул - редундантна мрежа. Макс. разстояние между два модула -1000m.	**96.23 €**
		Адресируеми детектори Телетек - Vella		
20221144	Vella T 110	 TELETEK	Адресируем термичен детектор; Програмируем за фиксирана температура (A2/S, праг 62ºC, 35m², ≤50µA) или максимално-диференциален (A1/R, 58ºC, 35m², ≤50µA). EN54-5	**15.26 €**
20221146	Vella S 130	 TELETEK	Адресируем димно-оптичен детектор, 120m², ≤50µA. EN54-7	**16.66 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20221147	Vella S 130 ISO	 TELETEK	Адресируем димно-оптичен детектор с вграден изолатор на късо съединение, 120m², ≤50µA. EN54-17	**19.01 €**
20221148	Vella M140	 TELETEK	Адресируем комбиниран димно-оптичен и термичен детектор; EN 54-5/7: A1/R, 120m², ≤50µA. EN54-5/7	**21.36 €**
20221149	Vella M140 ISO	 TELETEK	Адресируем комбиниран димно-оптичен и термичен детектор с вграден изолатор на късо съединение; EN 54-5/7: A1/R, 120m², ≤50µA. EN54-17	**23.70 €**
Адресируеми детектори Телетек - SensoIRIS				
20221117	SensoIRIS T1 10	 TELETEK	Адресируем термичен детектор; Програмируем за фиксирана температура (A2/S, праг 62?C, 35m?, ?50µA) или максимално-диференциален (A1/R, 58?C, 35m?, ?50µA). EN54-5.	**21.17 €**
20221118	SensoIRIS T1 10 ISO	 TELETEK	Адресируем термичен детектор с вграден изолатор на късо съединение ; Програмируем за фиксирана температура (A2/S, праг 62?C, 35m?, ?50µA) или максимално-диференциален (A1/R, 58?C, 35m?, ?50µA). EN54-5.	**23.58 €**
20221119	SensoIRIS S1 30	 TELETEK	Адресируем димно-оптичен детектор, 120m2, ?50µA. EN54-7	**23.82 €**
20221120	SensoIRIS S1 30 ISO	 TELETEK	Адресируем димно-оптичен детектор с вграден изолатор на късо съединение, 120m?, ?50µA. EN54-7	**26.22 €**
20221121	SensoIRIS M140	 TELETEK	Адресируем комбиниран димно-оптичен и термичен детектор; EN 54-5/7: A1/R, 120m?, ?50µA. EN54-5/7	**29.23 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20221122	Sensol RIS M140 I SO	 TELETEK	Адресируем комбиниран димно-оптичен и термичен детектор с вграден изолатор на късо съединение; EN 54-5/7: A1/R, 120m², ≤50µA. EN54-5/7	**31.64 €**
20221106	Sensol RIS M CP150	 TELETEK	Адресируем пожароизвестител ръчен с несменяемо (нечупливо) стъкло; вграден изолатор. Тип на работния елемент - нечуплив (гъвкав). в съответствие с EN54-11	**23.43 €**
20221138	Sensol RIS M CP150 IP67	 TELETEK	Водозащитен адресируем ръчен бутон за външен монтаж. Вграден модул изолатор. Специализиран инструмент за тест и възстановяване след задействане; Защитен пластмасов капак. Щуцери за прокарване на кабелите и гумено уплътнение срещу проникване на вода. IP67. EN54-11	**120.29 €**
20221164	Sensol RIS T1 10 IS B lack	 TELETEK	Избираем режим на работа от панела фиксирана температура или максимално диференциално нарастванеКлас - избираем от панела A1/R, A2/S, B/SНископрофилен дизайнСветодиодна индикация с видимост от 360°Вграден изолаторСертифициран по EN54-5 и EN54-17Съвместим с пожароизвестителна основа SensoIRIS B124 Black	**23.58 €**
20221165	Sensol RIS S1 30 IS B lack	 TELETEK	Нива на чувствителност, избираеми от панела – Високо/Нормално/Средно/НискоНископрофилен дизайнСветодиодна индикация с видимост от 360°Вграден изолаторСертифициран по EN54-7 и EN54-17Съвместим с пожароизвестителна основа SensoIRIS B124 Black	**26.22 €**
20221166	Sensol RIS M140 I S Blac k	 TELETEK	Нива на чувствителност, избираеми от панела – Високо/Нормално/Средно/НискоТемпературен клас – A1/R (според EN54-5)Нископрофилен дизайнСветодиодна индикация с видимост от 360°Вграден изолаторСертифициран по EN54-5, EN54-7, EN54-17Съвместим с пожароизвестителна основа SensoIRIS B124 Black	**31.64 €**
			Адресируеми сирени Телетек	
20221129	Sensol RIS W SOU	 TELETEK	Адресируема пиезо сирена. Две нива на звука - НИСКО: 82-92dB; ВИСОКО: 100-103dB. EN54-3	**31.27 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20221130	SensoIRIS W SOU IS	 TELETEK	Адресируема пиезо сирена със вграден изолатор. Две нива на звука - НИСКО: 82-92dB; ВИСОКО: 100-103dB. EN54-17	**36.09 €**
20221131	SensoIRIS W S	 TELETEK	Адресируема пиезо сирена със вграден флаш. Две нива на звука - НИСКО: 80-88dB; ВИСОКО: 92-98dB. EN54-3	**42.10 €**
20221132	SensoIRIS W S IS	 TELETEK	Адресируема пиезо сирена със вграден флаш и изолатор. Две нива на звука - НИСКО: 80-88dB; ВИСОКО: 92-98dB. EN54-3	**46.91 €**
30221233	SensoIRIS BSOU IS Black	 TELETEK	Две нива на звука, избираеми от контролния панел – НИСКО (82-92dB)* и ВИСОКО (100-103dB)* 32 типа звук, избираеми от контролния панел Захранване от кръга Съвместима за работа със серия адресируеми детектори SensoIRIS: T110, T110 (IS), S130, S130 (IS), M140 и M140 (IS) Сертифицирана по EN54-3 и EN54-17	**32.86 €**
30221485	SensoIRIS VAD WST	 TELETEK	Алармено устройство с основа, бели светодиоди, съвместимост със сирени SensoIRIS CSOU/CSOU IS, захранване от кръга	**27.16 €**
30221486	SensoIRIS VAD RST	 TELETEK	Алармено устройство с основа, червени светодиоди, съвместимост със сирени SensoIRIS CSOU/CSOU IS	**33.83 €**
30221483	SensoIRIS C SST	 TELETEK	Основа с вградени адресируема сирена и строб лампа, съвместима със серия детектори SensoIRIS и основи B124 и B124-HP, Две нива на звука - НИСКО: 81dB; ВИСОКО: 88dB, EN 54-3, EN 54-17	**41.92 €**
30221481	SensoIRIS C SOU	 TELETEK	Основа с вградена адресируема сирена, съвместима със серия детектори SensoIRIS и основи B124 и B124-HP, Две нива на звука - НИСКО: 81dB; ВИСОКО: 88dB, EN 54-3, EN 54-17	**30.57 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221482	SensoIRIS C SOU IS	 TELETEK	Основа с вградена адресируема сирена, вграден изолатор, съвместима със серия детектори SensoIRIS и основи B124 и B124-HP, Две нива на звука - НИСКО: 81dB; ВИСОКО: 88dB, EN 54-3, EN 54-17	**34.78 €**
30221484	SensoIRIS C SST IS	 TELETEK	Основа с вградени адресируема сирена и строб лампа, вграден изолатор, съвместима със серия детектори SensoIRIS и основи B124 и B124-HP, Две нива на звука - НИСКО: 81dB; ВИСОКО: 88dB, EN 54-3, EN 54-17	**46.12 €**
30221289	SensoIRIS W SST	 TELETEK	Адресируема пиезо сирена със вграден флаш. Две нива на звука - НИСКО: 80- 88dB; ВИСОКО: 92-98dB. EN54-3/23, EN54-17. 32 типа звук (избираеми от контролния панел) Пиезо излъчвател Флаш лампа – бяла Кръгова синхронизация за по-чист звуков сигнал Захранване от кръга Прозрачен корпус Сертифицирана по EN54 – 3/23 * Зависи от избрания тип на звука. Основният тип звук е 27 – подробно описание на типовете звуци може да се намери в описанието за инсталиране на устройството.	**46.91 €**
30221292	SensoIRIS W SST IS	 TELETEK	Адресируема пиезо сирена със вграден флаш. Две нива на звука - НИСКО: 80-88dB; ВИСОКО: 92-98dB. EN54-3/23, EN54-17.	**51.72 €**
		Основи за детектори и сирени		
20221123	B124	 TELETEK	Основа за детектори SensoIRIS и VELLA	**2.41 €**
20221127	SensoIRIS B124 Black	 TELETEK	НископрофилендизайнНадеждна контактна системаВъзможност за заключване на детектора към основата	**2.41 €**
20211142	DeepBase W	 TELETEK	Дълбока основа съвместима с детектори серия SensoMAG, SensoIRIS, адресируеми сирени SensoIRIS WSxx и BSxx, конвенционална сирена SF100 WSST. Дълбоката основа позволява монтиране на устройства върху неравни повърхности, външни тръбопроводни инсталации, окачени тавани и др.	**1.26 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20211149	DeepBase R	 TELETEK	Дълбока основа за използване съвместно с адресируеми сирени SensoIRIS WSxx, конвенционални сирени SF100 RSST/RSND. Дълбоката основа позволява монтиране на устройства върху неравни повърхности, външни тръбопроводни инсталации, окачени тавани и др.	**1.26 €**
20221168	Wet Base	 TELETEK	Водоустойчива дълбока основа за детектори за монтаж на места с висока влажност.Съвместима с основи B124/B24	**10.51 €**
20221162	SensoIRIS B124-HP	 TELETEK	Високопрофилна основа за адресируеми детектори SensoIRIS T110, T110 IS, S130, S130 IS, M140 и M140 IS. За SensoIRIS адресируеми сирени и адресируеми сирени с флаш лампа (строб): WSOU, WSOU IS, WSST, WSST IS, WS, WS IS.	**3.61 €**
20221152	SensoIRIS WSB IP65	 TELETEK	Водозащитена дълбока основа. Монтаж на стена. Фабрично монтиране стандартна основа SensoIRIS B124. Сечение на свързващите проводници - 3mm.Щуцери за прокарване на кабелите и гумено уплътнение срещу проникване на вода. IP65. Съвместима със сирени за стенен монтаж SensoIRIS WS	**28.87 €**
		Адресируеми модули Телетек		
20221108	SensoIRIS MISO	 TELETEK	Модул изолатор. Монтаж в малка пластмасова кутия за стенен монтаж и отвори за прокарване на кабели защитени с гумени уплътнения; Поддържа Teletek Electronics протокол. IP40. EN54-17	**31.68 €**
20221109	SensoIRIS MIO 22	 TELETEK	Адресируем модул - 2 входа / 2 изход; вграден изолатор. IP40. EN54-17	**46.64 €**
20221113	SensoIRIS MIO 04	 TELETEK	Адресируем модул 4 изхода; вграден изолатор. IP40. EN54-17	**53.68 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20221116	Sensol RIS MI O 40	 TELETEK	Адресируем модул 4 входа; вграден изолатор. IP40. EN54-17	**46.64 €**
20221112	Sensol RIS M CZ	 TELETEK	Адресируем модул за свързване на конвенционални детектори; Осигурява интерфейс между зона от нвенционални детектори и IRIS TTE и SIMPOTTE кръгови разширители вграден изолатор. IP40. EN54-18	**39.72 €**
20221111	Sensol RIS MI NP	 TELETEK	Мини модул с един вход. Предназначен за свързване на външни устройства за управление. EN54-18	**14.43 €**
20221124	Sensol RIS M OUT	 TELETEK	Адресируем модул с потенциален изход за свързване на външни устройства. Осигурява интерфейс между зона от конвенционални сирени и IRIS TTE и SIMPO TTE кръгови разширители. IP40. EN54-18	**60.73 €**
20221126	Sensol RIS M OUT 2 40	 TELETEK	Адресируем модул 1 релеен изход 240VAC/5A EN54-18	**65.42 €**
20221161	Sensol RIS MI MIC	 TELETEK	Адресируем модул, предназначен за свързване към LED/Повторителни панели, на които охранявания обект се представя като графичен план за по-лесно ориентиране. Предназначен за IRIS серия и SIMPO панели; 32 LED изхода; С вграден ИЗОЛАТОР; Кутия за монтиране на стена, IP43.	**211.24 €**
20221141	Sensol RIS M CZ IP 55	 TELETEK	Адресируем модул за свързване на конвенционални детектори; Осигурява интерфейс между зона от конвенционални детектори и IRIS TTE и SIMPOTTE кръгови разширители вграден изолатор в IP55 кутия. EN54-18.	**44.73 €**
20221102	MIO22 IP65	 TELETEK	Адресируем модул - 2 входа / 2 изход; вграден изолатор в IP65 кутия. EN54-17.	**51.48 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20221103	MIO04 IP65	 TELETEK	Адресируем модул 4 изхода; вграден изолатор в IP65 кутия. EN54-17.	**58.57 €**
20221104	MIO40 IP65	 TELETEK	Адресируем модул 4 входа; вграден изолатор в IP65 кутия. EN54-17.	**51.48 €**
20221140	MOUT IP65	 TELETEK	Адресируем модул с потенциален изход за свързване на външни устройства. Осигурява интерфейс между зона от конвенционални сирени и IRIS TTE и SIMPO TTE кръгови разширители в IP65 кутия. EN54-18.	**65.68 €**
20221142	MOUT 240 IP 65	 TELETEK	Адресируем модул 1 релеен изход 240VAC/5A в IP65 кутия EN54-18.	**70.42 €**
20221170	MiniOUT	 TELETEK	Мини модул с един изход. Предназначен за свързване на външни устройства за управление	**29.21 €**
		Аксесоари		
30242006	FRL-1	 TELETEK	Светлинен индикатор за адресируеми системи, 24V	**2.66 €**
20221110	PROG	 TELETEK	PROG - Програматор за адресиране SensoIRIS/Vella	**210.13 €**
20221107	Loop Tester	 TELETEK	Ръчно устройство за проверка и диагностика на кръг, лесно откриване на късо съединение или прекъсване в кръга, адресиране на устройства от серия SensoIRIS – детектори, сирени и модули. Предназначено е да се използва преди инсталиране на детекторите за тест на кабела или тест на цялостта на кръга след вече монтирани устройства.	**384.92 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20221143	Sensol RIS BS Cover	 TELETEK	Пластмасов капак, необходим за адресируеми сирени BSOU / BSST,CSST,CSOU когато не се използват детектори; КОМПЛЕКТ от 5 бр	**8.71 €**
			Адресируеми панели Bosch	
FPA-2000-SWM	FPA-2000-SWM	 BOSCH	Модулна адресируема пожароизвестителна централа за стенен монтаж, стандартен лиценз, включва корпус с панел за управление, захранване, контролер за батерии и един LSN0300A модул (1 loop), поддържа до четири модула LSN0300A и 1 LSN модул от друг тип (макс. 5 модула на централа), поддържа до 127 стандартни устройства или 254 подобрени (детектори серия 425), макс. ток на линията 300 mA,максимален брой устройствава на 1 централа 512 бр., 7" цветен WVGA 800 x 480, 8" тъчпад дисплей, 18 LED индикатора, 6 бутона с фиксирана функционалност, 3 бутона с програмируеми функции, архив до 10 000 събития, възможност за свързване на до 3 репитера, интерфейс на български език, място за акумулатори 2 x 12V/ 24 – 27 Ah., сертифициран по EN54-2, EN54-4, VDS	**1862.97 €**
FPA-2000-SFM	FPA-2000-SFM	 BOSCH	Модулна адресируема пожароизвестителна централа за монтаж към рамка, стандартен лиценз, включва корпус с панел за управление, захранване, контролер за батерии и един LSN0300A модул (1 loop), поддържа до четири модула LSN0300A и 1 LSN модул от друг тип (макс. 5 модула на централа), поддържа до 127 стандартни устройства или 254 подобрени (детектори серия 425), макс. ток на линията 300 mA,максимален брой устройствава на 1 централа 512 бр., 7" цветен WVGA 800 x 480, 8" тъчпад дисплей, 18 LED индикатора, 6 бутона с фиксирана функционалност, 3 бутона с програмируеми функции, архив до 10 000 събития, възможност за свързване на до 3 репитера, интерфейс на български език, Място за акумулатори с размер 2x 12V/ 38-45 Ah., сертифициран по EN54-2, EN54-4, VDS	**2003.04 €**
FPA-2000-PWM	FPA-2000-PWM	 BOSCH	Модулна адресируема пожароизвестителна централа за стенен монтаж, премиум лиценз, комплекта включва корпус с панел за управление, захранване, контролер за батерии и един LSN0300A модул (1 loop), поддържа до четири модула LSN0300A и 1 LSN модул от друг тип (макс. 5 модула на централа), поддържа 127 стандартни елементи или 254 подобрени (детектори серия 425), макс. ток на линията 300 mA, максимален брой устройствава на 1 централа 512 бр., 7" цветен WVGA 800 x 480, 8" тъчпад дисплей, 18 LED индикатора, 6 бутона с фиксирана функционалност, 3 бутона с програмируеми функции, архив до 10 000 събития, възможност за работа в мрежа (до 32 панела/репитера), интеграция BIS, OPC и системи за гласово оповестяване Bosch, интерфейс на български език, място за акумулатори 2 x 12V/ 24 – 27 Ah., сертифициран по EN54-2, EN54-4, VDS	**2444.22 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
FPA-2000-PFM	FPA-2000-PFM	 BOSCH	Модулна адресируема пожароизвестителна централа за монтаж към рамка, премиум лиценз, комплекта включва корпус с панел за управление, захранване, контролер за батерии и един LSN0300A модул (1 loop), поддържа до четири модула LSN0300A и 1 LSN модул от друг тип (макс. 5 модула на централа), поддържа 127 стандартни елементи или 254 подобрени (детектори серия 425), макс. ток на линията 300 mA, максимален брой устройствава на 1 централа 512 бр., 7" цветен WVGA 800 x 480, 8" тъчпад дисплей, 18 LED индикатора, 6 бутона с фиксирана функционалност, 3 бутона с програмируеми функции, архив до 10 000 събития, възможност за работа в мрежа (до 32 панела/репитера), интеграция BIS, OPC и системи за гласово оповестяване Bosch, интерфейс на български език, място за акумулатори с размер 2 x 12V/ 38-45 Ah., сертифициран по EN54-2, EN54-4, VDS	**2578.14 €**
FPE-8000-FMR	FPE-8000-FMR	 BOSCH	Повторителен панел (репитер), Позволява извършване на управление на основния панел, 7" цветен WVGA 800 x 480, 8" тъчпад дисплей, 18 LED индикатора, 6 бутона с фиксирана функционалност, 3 бутона с програмируеми функции, захранване от централата или външен захранващ блок, интерфейс на български език, с контролни панели AVENAR 8000 може да се използва като резервен панел за осъществяване на редундантност при системи над 512 у- ва	**1567.52 €**
LSN0300A	LSN 0300 A	 BOSCH	LSN (loop) модул, макс. брой свързани устройства - 254 на контур, макс. ток 300mA, до 1600м. дължина на контура, поддържа работа с контролни панели Avenar 2000,8000	**535.40 €**
LSN1500A	LSN 1500 A	 BOSCH	LSN (loop) модул, макс. брой свързани устройства - 254 на контур, макс. ток 1500mA, до 1600м. дължина на контура, поддържа работа с контролни панели Avenar 8000	**1064.37 €**
NZM0002A	NZM 0002 A	 BOSCH	Модул за добавяне на 2 следяеми сиренни изхода, макс. ток на изход 500 mA	**366.48 €**
RML0008A	RML 0008 A	 BOSCH	Модул за добавяне на 8 релейни изхода	**183.23 €**
CZM0004A	CZM 0004 A	 BOSCH	Модул за добавяне на 4 следяеми линии за конвенционални устройства	**496.70 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
ANI0016A	ANI 00 16 A	 BOSCH	Модул за добавяне на визуализация на статусите на 16 независимо програмируеми зони чрез LED индикация (червен и жълт цвят).	**137.44 €**
		Адресируеми детектори Bosch		
FAP-425-O	FAP-4 25-O	 BOSCH	Адресируем оптично-димен детектор с автоматично адресиране, сертифициран по EN54	**91.27 €**
FAP-425-O-R	FAP-4 25-O-R	 BOSCH	Адресируем оптично-димен детектор с ръчно адресиране, сертифициран по EN54	**94.38 €**
FAH-425-T-R	FAH-4 25-T-R	 BOSCH	Адресируем термичен детектор с ръчно адресиране, сертифициран по EN54	**85.99 €**
FAP-425-OT	FAP-4 25-OT	 BOSCH	Комбиниран оптичен/термичен адресируем детектор с автоматично адресиране, сертифициран по EN54	**107.23 €**
FAP-425-OT-R	FAP-4 25-OT-R	 BOSCH	Комбиниран оптичен/термичен адресируем детектор с ръчно адресиране, сертифициран по EN54	**109.50 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
MS400B	MS 400 B	 BOSCH	Основа за адресируеми детектори Bosch с лого	**5.42 €**
FMC-420RW-GSRRD	FMC-420RW-GSRRD	 BOSCH	Адресируем ръчен бутон с възможност за нулиране, за употреба на закрито, повърхностен монтаж, не включва ключ за нулиране, сертифициран по EN54	**75.65 €**
FMC-210-DM-G-R	FMC-210-DM-G-R	 BOSCH	Адресируем ръчен бутон с двойно задействие с възможност за нулиране, за употреба на закрито, повърхностен монтаж, не включва ключ за нулиране, сертифициран по EN54	**64.51 €**
Адресируеми сирени Bosch				
FNM-420-A-BS-WH	FNM-420-A-BS-WH	 BOSCH	Адресируема сирена с вградена основа за вътрешен монтаж, цвят бял, 92.1 dB(A), 32 тона, вграден изолатор на късо, върху основата може да се постави детектор серия 420/425 или строб лампа FNS-420-R, сертифицирана по EN54-3, EN54-17	**143.31 €**
FNM-420-A-BS-RD	FNM-420-A-BS-RD	 BOSCH	Адресируема сирена с вградена основа за вътрешен монтаж, цвят червен, 92.1 dB(A), 32 тона, вграден изолатор на късо, върху основата може да се постави детектор серия 420/425 или строб лампа FNS-420-R, сертифицирана по EN54-3, EN54-18	**143.31 €**
FNM-420-A-WH	FNM-420-A-WH	 BOSCH	Адресируема мултитонална сирена за монтаж на закрито, цвят бял, 101.3 dB(A), 32 тона, вграден изолатор на късо, комплект с основа, сертифицирана по EN54-3 & EN54-17	**149.22 €**
FNM-420-A-RD	FNM-420-A-RD	 BOSCH	Адресируема мултитонална сирена за монтаж на закрито, цвят червен, 101.3 dB(A), 32 тона, вграден изолатор на късо, комплект с основа, сертифицирана по EN54-3 & EN54-18	**149.22 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
FNX-425U-RFRD	FNX-425U-RFRD	 BOSCH	Адресируемо устройство, което комбинира непрекъсваема (с резервно захр. на батерии) основа със звукова сигнализация и флаш лампа за вътрешен монтаж, червена флаш лампа, цвят червен, 97 dB(A), 32 тона, IP42, включена батерия, сертифицирана по EN54-3, EN54-23, VDS	**404.79 €**
		Адресируеми модули Bosch		
FLM-420/4-CON-S	FLM-420/4-CON-S	 BOSCH	Адресируем модул за добавяне на конвенционални устройства, 2 основи линии или 1 кръг, следене за късо съединение или прекъсване линията, необходимо е допълнително захранване 24V, максимален ток на линията 80 mA, за повърхностен монтаж, сертифициран по EN54	**191.96 €**
FLM-420-I8R1-S	FLM-420-I8R1-S	 BOSCH	Адресируем модул за 8 мониторирани входа и 1 релеен изход, индивидуално избираеми функции за наблюдение (EOL или контакт) за осемте входа, максимален товар за изхода 2A/30V DC или 0,5A/42,4V AC, повърхностен монтаж, сертифициран по EN54	**236.32 €**
FLM-420-I2-E	FLM-420-I2-E	 BOSCH	Адресируем модул за 2 мониторирани входа, индивидуално избираеми функции за наблюдение (EOL, сух контакт или напрежение) за всеки вход, сертифициран по EN54	**112.33 €**
FLM-420-I2-D	FLM-420-I2-D	 BOSCH	Адресируем модул 2 входа за монтаж на дин шина, индивидуално избираеми функции за наблюдение, вграден изолатор, сертифициран по EN54	**138.76 €**
FLM-420-I2-W	FLM-420-I2-W	 BOSCH	Адресируем модул 2 входа за стетен монтаж, индивидуално избираеми функции за наблюдение, вграден изолатор, сертифициран по EN54	**115.67 €**
FLM-420-RLV1-E	FLM-420-RLV1-E	 BOSCH	Адресируем модул с 1 релеен изход за монтаж на дин шина, максимален превключващ ток 5A/30V DC или 0,5A/ 42,4 V AC, сертифициран по EN54	**112.33 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
FLM-420-RLV8-S	FLM-420-RLV8-S	 BOSCH	Адресируем модул с 8 релейни изхода за стенен монтаж, максимален превключващ ток от 2A/30 V DC или 0,5 A / 42,4 V AC, сертифициран по EN54	**296.70 €**
FLM-420-RHV-S	FLM-420-RHV-S	 BOSCH	Адресируем модул с 2 мониторирани входа и 2 релейни изхода, максимално натоварване на релейния контакт, 10A/230V AC, 6A/30V DC, повърхностен монтаж, сертифициран по EN54	**211.17 €**
FLM-IFB126-S	FLM-IFB126-S	 BOSCH	Кутия за повърхностен монтаж на модули FLM-420	**23.05 €**
Аксесоари Bosch				
FMC-FLAP-RW	FMC-FLAP-RW	 BOSCH	Прозрачен предпазен капак за ръчен бутон FMC-420RW. комплект от 5бр.	**18.98 €**
FMC-KEY-RW	FMC-KEY-RW	 BOSCH	Резервен ключ за бутон FMC-420RW	**1.28 €**
FMM-KEY-FORM G/H	FMM-KEY-FORM G/H	 BOSCH	Резервен ключ за бутон FMC-210-DM	**1.86 €**
FMC-SPGL-DEIL	FMC-SPGL-DEIL	 BOSCH	Резервно стъкло за ръчен бутон FMC-210, комплект 5 бр	**35.17 €**
Софтуер за мониторинг				

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20060051	Observer		Observer е софтуер предназначен за локален мониторинг на адресируемите пожароизвестителни системи на Teletek Electronics – Iris, Iris Pro и Simpo, както и за алармените системи – Eclipse и Bravo. Софтуерът позволя също отдалечен достъп, администриране и видео верификация на свързаните системи. Прост и лесен за използване интерфейс. - Поддържа до 64 алармени и пожароизвестителни панела, свързани в мрежа - НОВО - Управление на до 64 000 устройства/зони - НОВО - Централизирано наблюдение на няколко инсталации разположени в отделни сгради или на различни локации - НОВО - Дистанционно програмиране на всяка локация - НОВО - Интегрирана видеоверификация с камери на други производители за проверка в случай на аларма - НОВО - Възможност за деактивиране или активиране на устройства/зони - НОВО -Възможност за активиране на модул/ PGM (програмируеми) изходи -НОВО - Ограничаване достъпа на потребителите само за преглед, достъп за техници и администратори - Поддържа до 1000 потребители - Наблюдение на отделни зони и осигуряване обмен между карти в случай на пожар и аварии - Следи за грешки в панела – изтощена батерия, загуба на напрежение и т.н.; визуална и звукова сигнализация ОБУЧЕНИЕ към новия софтуер OBSERVER	**881.50 €**
FSM-2500	FSM-2500		Графичен софтуер за мониторинг на пожарни панели AVENAR до 2500 устройства	**3757.72 €**
FSM-5000	FSM-5000		Графичен софтуер за мониторинг на пожарни панели AVENAR до 5000 устройства	**5542.62 €**
			БЕЗЖИЧНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ	
			Модули	
30221470	Natron WE-A		Безжичен мрежови модул (gateway), съвместим с адресируеми пожароизвестителни панели iRIS4 и iRIS8, вграден модул изолатор, захранване от кръга, до 32 безжични устройства от серия NATRON към един мрежови модул, LCD екран 16x2 (2 реда x 16 символа), менюта на български език, EN 54-17, EN 54-18, EN 54-25	**211.15 €**
30221471	Natron WE- C		Безжичен мрежови модул (gateway) съвместим с конвенционални пожароизвестителни панели серия MAG, директно свързване към линията за конвенционална зона, до 32 безжични устройства от серия NATRON към един мрежови модул, LCD екран 16x2 (2 реда x 16 символа), менюта на български език, захранване: допълнително 24 V, EN 54-18, EN 54-25	**202.95 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221479	Natron WR	 TELETEK	Безжичен разширител на обхват между Natron WE и устройствата Natron до 3 км на открито, вградено захранване 230VAC, работи с батерия 6V/4Ah, до 31 устройства Natron, до 4 разширителя на Natron WE, LED индикация за състоянието, EN54-4	**231.65 €**
		Детектори и сирени		
30221472	Natron SD	 TELETEK	Безжичен димо-оптичен детектор, 4 нива на чувствителност (избираеми от контролния панел или модул), до 1500м работен обхват към мрежовия модул, вграден зумер за оповестяване на събития – звукова мощност 80dB/1м, батерии: 3 x CR123A 3V, приблизително 10 години живот на батериите, EN 54-7, EN 54-25	**108.65 €**
30221473	Natron MD	 TELETEK	Безжичен комбиниран димо-оптичен и термичен детектор Клас - A1/R, 4 нива на чувствителност (избираеми от контролния панел или модул), до 1500м работен обхват към мрежовия модул, вграден зумер за оповестяване на събития – звукова мощност 80dB/1м, батерии: 3 x CR123A 3V, приблизително 10 години живот на батериите, EN 54-5, EN 54-7, EN 54-25	**108.65 €**
30221474	Natron TD	 TELETEK	Безжичен термичен детектор, клас избираем от контролния панел или модул - A1/R, A2/S, до 1500м работен обхват към мрежовия модул, вграден зумер за оповестяване на събития – звукова мощност 80dB/1м, батерии: 2 x CR123A 3V, приблизително 10 години живот на батериите, EN 54-5, EN 54-25	**102.50 €**
30221475	Natron MCP	 TELETEK	Безжичен ръчен пожароизвестител, до 1500м работен обхват към мрежовия модул, тип на работния елемент - нечуплив (възстановяем), батерия: 1 x CR123A 3V, приблизително 10 години живот на батериите, опция - защитен пластмасов капак, IP40, EN 54-11, EN 54-25	**133.25 €**
30221476	Natron WSS	 TELETEK	Безжична сирена със строб за стенен монтаж, две нива на звука - НИСКО: 74- 86dB; ВИСОКО: 77-97dB, 32 типа звук (избираеми от контролния панел или модул), до 1500м работен обхват към мрежовия модул, батерии: 4 x CR123A 3V, приблизително 8 години живот на батериите, EN 54-3, EN 54-23, EN 54- 25	**141.45 €**
30221488	Natron SD Black	 TELETEK	Безжичен димо-оптичен детектор, 4 нива на чувствителност (избираеми от контролния панел или модул), до 1500м работен обхват към мрежовия модул, вграден зумер за оповестяване на събития – звукова мощност 80dB/1м, батерии: 3 x CR123A 3V, приблизително 10 години живот на батериите, EN 54-7, EN 54-25	**108.65 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221487	Natron TD Black	 TELETEK	Безжичен термичен детектор, клас избираем от контролния панел или модул - A1/R, A2/S, до 1500м работен обхват към мрежовия модул, вграден зумер за оповестяване на събития – звукова мощност 80dB/1м, батерии: 2 x CR123A 3V, приблизително 10 години живот на батериите, EN 54-5, EN 54-25	**102.50 €**
30221489	Natron MD Black	 TELETEK	Безжичен комбиниран димо-оптичен и термичен детектор Клас - A1/R, 4 нива на чувствителност (избираеми от контролния панел или модул), до 1500м работен обхват към мрежовия модул, вграден зумер за оповестяване на събития – звукова мощност 80dB/1м, батерии: 3 x CR123A 3V, приблизително 10 години живот на батериите, EN 54-5, EN 54-7, EN 54-25	**108.65 €**
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ				
Газ детекция				
30221376	DKCT011	 DURAN electrónica	DURPARK Мини - централа за детекция на CO и NO2 с 1 зона до 16 детектора без възможност за разширение. Възможност за управление на две скорости на вентилация. Място за 1 акумулатор 12V 3Ah	**305.45 €**
30221371	DKCT1112H	 DURAN electrónica	DURPARK 1 -централа за детекция на CO и NO2 с една зона до 16 детектора и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	**397.07 €**
30221377	DKCT211	 DURAN electrónica	DURPARK 2 -централа за детекция на CO и NO2 с две зони до 16 детектора всяка и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	**511.65 €**
30221378	DKCT311	 DURAN electrónica	DURPARK 3 -централа за детекция на CO и NO2 с три зони до 16 детектора всяка и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	**626.18 €**
30221379	DKCT411	 DURAN electrónica	DURPARK 4 -централа за детекция на CO и NO2 с четири зони до 16 детектора всяка. Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	**740.71 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221384	DKMD Z11		Разширителен модул 1 зона за серия панели DKCT1xx	**114.53 €**
30221372	DKDT CO		DURPARK CO Детектор 0-300ppm с основа	**60.59 €**
30221373	DKDT NO22H		DURPARK NO2 Детектор 0-20ppm с основа	**160.34 €**
30221385	DGCT 0110		DURGAS Мини -Газ анализираща централа с 1 зона до 16 детектора без възможност за разширение. Работи с всички RS485 детектори производство на Duran Electronica. Възможност за управление на две скорости на вентилация. Място за 1 акумулатор 12V 3Ah	**633.03 €**
30221386	DGCT 1110		DURGAS 1 -Газ анализираща централа с една зона до 16 детектора и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Съвместима с детектори от серии:DURTEX, DURTOX,DIREX и DURPARK RS485, Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Възможност за интеграция в SCADA, Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	**723.17 €**
30221387	DGCT 2110		DURGAS 2 -Газ анализираща централа с две зони до 16 детектора и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Съвместима с детектори от серии:DURTEX, DURTOX,DIREX и DURPARK RS485, Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Възможност за интеграция в SCADA. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	**1022.53 €**
30221388	DGCT 3110		DURGAS 3 -Газ анализираща централа с три зони до 16 детектора и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Съвместима с детектори от серии:DURTEX, DURTOX,DIREX и DURPARK RS485, Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Възможност за интеграция в SCADA. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	**1321.84 €**
30221389	DGCT 4110		DURGAS 4 -Газ анализираща централа с четири зони до 16 детектора / 64 детектора. Съвместима с детектори от серии:DURTEX, DURTOX,DIREX и DURPARK RS485, Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Възможност за интеграция в SCADA. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	**1621.20 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221390	DGCP Z110		Разширителен модул 1 зона за серия панели DGCT1xx	**288.68 €**
30221393	SIRINT GAS		Сигнализатор звуков и светлинен 13.8VDC за откриване на газ. Бял със син дифузор. IP31	**43.36 €**
30221394	DKDT CORS		DURGAS CO Детектор 0-300ppm с основа	**64.88 €**
30221395	DKDT NO2R S		DURGAS NO2 Детектор 0-20ppm с основа	**168.01 €**
30221397	DPLNA CT		Детектор за наличие на Ацетилен	**266.54 €**
30221391	DGMD RL		Програмируем релеен модул, разполага с четири програмируеми изхода и едно алармено реле, защитено с предпазител, както и индивидуална оптична индикация за състоянието на релетата и комуникацията. Възможно е асоцииране на отделно реле към конкретен детектор	**230.64 €**
30221450	CBDG LSZH - 100 meters		Кабел Durgas 2x1,5mm + 2x0,25mm, 100 метра	**161.70 €**

Линейна термична детекция

Цифрова линейна термична детекция

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221500	18-004		Контролер FyreLine Digital за термочувствителен кабел с две независими зони, максимална дължина на зоната 3000м	**861.99 €**
30221501	18-011		Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, PVC защитна обшивка, 68°C фиксирана температура, 100m	**437.33 €**
30221502	18-021		Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, PVC защитна обшивка, 88°C фиксирана температура, 100m	**437.33 €**
30221503	18-031		Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, PVC защитна обшивка, 105°C фиксирана температура, 100m	**437.33 €**
30221504	18-041		Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylon защитна обшивка, 68°C фиксирана температура, 100m	**479.30 €**
30221505	18-051		Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylon защитна обшивка, 88°C фиксирана температура, 100m	**479.30 €**
30221506	18-061		Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylon защитна обшивка, 105°C фиксирана температура, 100m	**479.30 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221507	18-045		Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylon & Staineless Steel Braided защитна обшивка, 68°C фиксирана температура, 100m	**710.23 €**
30221508	18-055		Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylon & Staineless Steel Braided защитна обшивка, 88°C фиксирана температура, 100m	**710.23 €**
30221509	18-065		Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylon & Staineless Steel Braided защитна обшивка, 105°C фиксирана температура, 100m	**710.23 €**
30221511	18-136		Двузонов EOL модул за тест и затваряне на линия с термочувствителен кабел и контролер, IP65, съвместим с FyreLine Digital Контролер	**165.56 €**
30221510	18-131		Съединителната кутия за свързване термочувствителен кабел, в комплект с клеми за свързване, IP66	**127.35 €**
30221520	18-311		L образна планка от неръждаема стомана за термочувствителен кабел, в комплект със силиконови подложки, дължина 100 мм, 100 броя в комплект.	**200.58 €**
		Сертифицирана линейна термична детекция EN 54		
30221512	18-400		FyreLine EN54 Fixed Контролер за термочувствителен кабел с две независими зони, максимална дължина на зоната 1000м, EN 54-28	**861.99 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221513	18-411		Термочувствителен кабел FyreLine EN54 Fixed LHD, LSZH, 78°C фиксирана температура, 100m, EN 54-28	**468.82 €**
30221515	18-471		Термочувствителен кабел FyreLine EN54 Fixed LHD, LSZH Stainless Steel Braided, 78°C 100m, EN 54-28	**699.72 €**
30221516	18-481		Термочувствителен кабел FyreLine EN54 Fixed LHD, LSZH Stainless Steel Braided, 88°C 100m, EN 54-28	**699.72 €**
30221517	18-137		Двузонов EOL модул за тест и затваряне на линия с термочувствителен кабел и контролер, IP67, EN54-28, съвместим с FyreLine EN54 Fixed Контролер	**187.38 €**
30221519	18-318		J образна планка от неръждаема стомана за термочувствителен кабел, в комплект със силиконови подложки, дължина 50 мм, 100 броя в комплект.	**130.39 €**
Аспирационни системи				
30221115	9-10908		Съединителна муфа за тръба 3/4	**1.04 €**
30221116	9-10906		Коляно червено 90 за тръба 3/5	**5.98 €**
30221117	9-10905		Коляно червено 45 за тръба 3/5	**2.01 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221118	9-10927		Тапа за тръба 3/5	**1.64 €**
30221120	9-10928		Сонда за анализиране на въздуха (дюза)	**52.29 €**
30221119	9-10915		Съединителна връзка за коляно	**6.84 €**
30221107	FHSD8210		Аспирационнен пожароизвестител с 4 тръбни въздушни разводки /без дисплей/,Hight sensitive laser sense/;200m pipe length	**4662.32 €**
30221333	FHSD8015		Аспирационнен пожароизвестител с една тръбна въздушна разводка до 50 м	**1465.11 €**
			Вентилационни детектори	
30221106	FDD710		Монтажна кутия за димен детектор във въздуховод, работи с обикновени оптико-димни детектори, възможност за монтаж на конвенционални и адресируеми детектори	**143.36 €**
30221235	FDD710LP		Удължител - тръба за вземане на проби от обемни въздуховоди	**48.15 €**
30221236	FDD710MB		Планка за монтаж на кръгли въздуховоди	**37.15 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221109	Duct D etector	 TELETEK	Корпус на детектор за въздуховоди, съвместим с основи SensoIRIS B124 и SensoMAG B24, в комплект с тръба за вземане на проби 25 см.Детектора не е включен в комплекта.	**116.85 €**
30221110	Duct Pi pe 120 cm	TELETEK	Удължител - тръба за вземане на проби от обемни въздуховоди 120 см	**47.15 €**
30221100	FDD71 0E		Използва се когато FDD710 се инсталира в студени помещения или на открито за да се избегне появата на конденз	**321.82 €**
ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ				
Пожарогасителни системи Телетек				
20211153	IVY	 TELETEK	Пожарогасителен конвенционален панел IVY, проектиран за съвместна работа със системи за пожарогасене с газ, вода, прахообразен, агент, аерозол или друг тип активно пожарогасене. 3 фиксирани зони - 2 за активиране на автоматични пожароизвестителни детектори и 1 конвенционална пожароизвестителна зона. Автоматичен и ръчен работен режим (избираем чрез 3-позиционен ключ) - Панел IVY е проектиран за пожарогасене в една зона и може да работи съвместно със соленоид, пресостат или друг тип задействащи системи. 2 изхода за сирени, 2x12V/7Ah (последователно свързване). EN12094-1; EN54 - 2/4	**304.68 €**
20211154	Senso MAG MRB50	 TELETEK	Стандартен бутон за ръчно активиране на системата за пожарогасен	**12.92 €**
20211155	Senso MAG MHB50	 TELETEK	Стандартен бутон за аварийно спиране на система за пожарогасене с газ.	**18.76 €**
Пожарогасителни системи UTC				

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221197	1X-X3		Конвенционален пожарогасителен контролен панел;3 пожароизвестителни зони - различни конфигурации, 32 пожароизвестителя в линия 6 програмируеми релета / 8 наблюдаеми входа	**452.14 €**
30221198	2010-1 -RB		Релеен модул 4 релета.Възможност за програмиране на режим на работа "И" / "ИЛИ"	**67.86 €**
30221199	2010-1 -SB		Релеен модул 4 наблюдаеми изхода.Възможност за програмиране на режим на работа "И" / "ИЛИ"	**90.64 €**
30221200	DMN7 00Y03- KITR		DMN700Y03-KITR - Бутон "Старт" гасене / жълт /	**29.86 €**
30221225	DM700 B03-KI TR		Бутон "Задържане на гасене" / син	**48.07 €**
30221226	DM700 KY-N		DM700KY-N Бутон "Отмяна на гасене" / жълт /	**52.59 €**
30221237	AB360		AB360 Fire Alarm Bell 6" /Пожарен звънец/	**45.35 €**

ТЕСТОВО ОБОРУДВАНЕ

Тестово оборудване Solo

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30246005	SOLO A5-001		Аерозолен газ за тестване на димно-оптични детектори	**28.07 €**
30246019	SOLO C3-001		Аерозолен газ за тест на CO детектори	**37.78 €**
30246011	SOLO 330		Тестер за димно-оптични детектори	**465.57 €**
30246012	SOLO 424		Тестер за термични детектори	**1129.00 €**
30246013	SOLO 823-101		Комплект за тестване на димно-оптични и термични детектори. Включва универсално устройство за демонтаж на детектори, комплект за тест, телескопичени пръти до 9м, чанта	**4123.00 €**
30246015	SOLO 200		Универсално устройство за демонтаж на детектори	**516.36 €**
30246014	Testifire 9201-101		Комплект за тестване на димно-оптични и термични детектори, детектори за CO. Включва универсално устройство за демонтаж на детектори, универсално устройство и комплект за тест, телескопичени пръти до 9м, чанта	**5876.56 €**
30246016	SOLO 100		Телескопичен прът (мачта) с дължина 4.5м, съвместима с всички устройства от серията SOLO	**867.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30246017	SOLO 108		Телескопичен прът (мачта) с дължина 2.5м, съвместима с всички устройства от серията SOLO	**438.18 €**
30246018	SOLO 101		Телескопичен прът (мачта) с дължина1.13м, съвместима с всички устройства от серията SOLO	**201.30 €**
		Тестово оборудване ПРО-ИНН		
30214008	Tester OSD	 Други	Сонда за тестване (тестер) на оптично-димни и йонизационни детектори	**156.51 €**
30214006	Tester HD	 Други	Сонда за тестване (тестер) на термодиференциални и термомаксимални детектори	**177.37 €**
30214009	Telescopic pole 3	 Други	Телескопичен прът с дължина от 1,5м до 3м (2x1,5м)	**62.58 €**
30214010	Telescopic pole 4	 Други	Телескопичен прът с дължина от 2,0м до 4м (2x2,0м)	**75.11 €**
30214011	Telescopic pole 6	 Други	Телескопичен прът с дължина от 2,0м до 6м (3x2,0м)	**130.43 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30214012	Telescopic pole 9	 Други	Телескопичен прът с дължина от 3,0м до 9м (3x3,0м)	**172.15 €**

Всички посочени цени са крайноклиентски, без включен ДДС.
Ценовата листа е актуална към месец ноември 2026 година.