



ЦЕНОВА ЛИСТА

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ТЕХНИКА,
ГАЗ ДЕТЕКЦИЯ, ГАСЕНЕ

TELETEK **eurofyre**  **POLON-ALFA**



BOSCH





 **fireray**



DURAN
electrónica

Съдържание


ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ	2
КОНВЕНЦИОНАЛНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ	2
Конвекционални панели	2
Конвекционални детектори	3
Основи и аксесоари	4
Линейни детектори	5
Взривобезопасни детектори	6
Сирени	7
Захранващи блокове	8
Акумулатори	9
АДРЕСИРУЕМИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ	11
Адресируеми панели Телетек	11
Адресируеми детектори Телетек - Vella	13
Адресируеми детектори Телетек - SensoIRIS	14
Адресируеми сирени Телетек	15
Основи за детектори и сирени	17
Адресируеми модули Телетек	18
Аксесоари	20
Адресируеми панели Bosch	20
Адресируеми детектори Bosch	22
Адресируеми сирени Bosch	23
Адресируеми модули Bosch	24
Аксесоари Bosch	25
Софтуер за мониторинг	25
БЕЗЖИЧНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ	26
Модули	26
Детектори и сирени	27
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ	27
Газ детекция	28
Линейна термична детекция	30
Цифрова линейна термична детекция	30
Сертифицирана линейна термична детекция EN 54	32
Аспирационни системи	32
Вентилационни детектори	33
ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ	34
Пожарогасителни системи Телетек	34
Пожарогасителни системи UTC	35
ТЕСТОВО ОБОРУДВАНЕ	36
Тестово оборудване Solo	36
Тестово оборудване ПРО-ИНН	37

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ				
КОНВЕНЦИОНАЛНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ				
Конвекционални панели				
20211123	MAG 2 P		Пожароизвестителна централа 2 зони, 2 следени изхода за сирени, 1 релеен изход "обща повреда", 1 релеен изход "общ пожар", "walk" тест, място за акумулатор 1 x 7Ah, пластмасова кутия. EN54 - 2/4	132.31 €
		TELETEK		
20211121	MAG 4 P		Пожароизвестителна централа 4 зони, 2 следени изхода за сирени, 1 релеен изход "обща повреда", 1 релеен изход "общ пожар", "walk" тест, място за акумулатор 1 x 7Ah, пластмасова кутия. EN54 - 2/4.	144.34 €
		TELETEK		
20211143	MAG 8 P		Пожароизвестителна централа 8 зони; 2 следени изхода за сирени; 1 изход "пожар" и 1 изход "повреда"; интерфейс за повторителен панел или свързване на безжичен модул; "walk" тест; място за 1 акумулатор 12 V/7 Ah; пластмасова кутия за повърхностен монтаж. EN54 - 2/4	180.43 €
		TELETEK		
20211124	MAG 8 Plus		Пожароизвестителна централа 8 зони, разширяем до 16 зони, 2 следени изхода за сирени, 1 релеен изход "обща повреда", 1 релеен изход "общ пожар", "walk" тест, 3 режима на работа на зоните, интерфейс за повторителен панел; опция за вграден монтаж; място за акумулатор 1 x 18Ah. EN54 - 2/4	252.60 €
		TELETEK		
20211141	ML		ML - Енергонезависим архив на събития за MAG 8 plus	60.14 €
		TELETEK		
20211125	EXP-4		Разширител 4 зони за MAG 8 plus	28.87 €
		TELETEK		
20211126	EXP-S		Разширител 4 кръга сирени за MAG 8 plus	36.09 €
		TELETEK		

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20211111	MR-8	 TELETEK	Модул 8 релета 1A@12V	60.14 €
20211120	MAG E OL	 TELETEK	Резервен комплект EOL за МАГ	2.47 €
Конвекционални детектори				
20211131	Senso MAG R 20	 TELETEK	Термичен максимално-диференциален детектор A1/R, 58°C, 35m², ≤50µA. LED индикация с 360° видимост. EN54 - 5	8.42 €
20211130	Senso MAG F 10	 TELETEK	Термичен максимален детектор A2/S, праг 62°C, 35m², ≤50µA. LED индикация с 360° видимост. EN54 - 5	8.42 €
20211145	Senso MAG F 10B	 TELETEK	Детектор с фиксирана температура, цифров алгоритъм на детектиране, температури над 75°C (class BS, според EN54-5).	8.42 €
20211132	Senso MAG S 30	 TELETEK	Димно-оптичен детектор, 120m², ≤50µA. LED индикация с 360° видимост. EN54 - 7	9.14 €
20211133	Senso MAG M40	 TELETEK	Мултикритериен детектор EN 54-5/7: A1/R, 120m², ≤50µA. ED индикация с 360° видимост. EN54 - 5/7	17.22 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20211138	Senso MAG MCP50	 TELETEK	MCP50 СензоМаг Ръчен пожароизвестител нечупливо стъкло	9.12 €
20211147	Senso MAG MCP50 IP67	 TELETEK	MCP50 IP67 Водозащитен ръчен известител	72.17 €
30227024	PUO-4 0	 POLON-ALFA	Конвенционален пламъчен детектор (UV), захранващо напрежение 9V DC - 28V DC, консумация < 300 µA в алармено състояние 20 mA. Разстояние на детекция до 25 м. (1-ви клас на чувствителност). Ъгъл на детекция 110°. Диапазон на работната температура от -10°C до +55°C. За стенен или таванен монтаж с основи G-40.	280.95 €
20211139	Senso MAG R 20 INT R	 TELETEK	Комплект конвенционален термичен детектор SensoMAG R20 с релейна основа SensoMAG B12	16.81 €
20211151	Senso MAG S 30 INT R	 TELETEK	Комплект конвенционален димно-оптичен детектор SensoMAG S30 с релейна основа SensoMAG B12	21.01 €
20211140	Senso GAS N G/LPG	 TELETEK	Самостоятелен газ детектор за природен газ (NG) и пропан-бутан (LPG), Релеен изход за управление на клапан (NO/NC/COM), Вътрешен зумер – 85dB, Захранващо напрежение 230VAC	71.75 €
Основи и аксесоари				
20211142	DeepB ase W	 TELETEK	Дълбока основа съвместима с детектори серия SensoMAG, SensoIRIS, адресируеми сирени SensoIRIS WSxx и BSxx, конвенционална сирена SF100 WSST. Дълбоката основа позволява монтиране на устройства върху неравни повърхности, външни тръбопроводни инсталации, окачени тавани и др.	1.26 €
20211149	DeepB ase R	 TELETEK	Дълбока основа за използване съвместно с адресируеми сирени SensoIRIS WSxx, конвенционални сирени SF100 RSST/RSND. Дълбоката основа позволява монтиране на устройства върху неравни повърхности, външни тръбопроводни инсталации, окачени тавани и др.	1.26 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20211135	Senso MAG B 24	 TELETEK	Стандартна основа SensoMAG	2.63 €
20221163	Senso MAG B 24-HP	 TELETEK	Високопрофилна (дълбока) основа за конвенционални детектори от серията SensoMAG: F10, F10B, R20, S30 и M40.	3.99 €
20221168	Wet Ba se	 TELETEK	Водоустойчива дълбока основа за детектори за монтаж на места с висока влажност. Съвместима с основи B124/B24	10.51 €
30242005	FRI	 TELETEK	Светлинен индикатор, 24V, с вграден резистор EN54-23.	2.76 €
20211136	Senso MAG B 24D	 TELETEK	B24D СензоМаг основа с шотки диод	3.56 €
Линейни детектори				
30221168	DOP 6 001 R	 POLON-ALFA	Конвенционален линейен димо-оптичен детектор, обхват на действие до 50м. или 100м. в зависимост от призматичния рефлектор, реле за събитие "Пожар" и "Повреда", захранване: допълнително 24V	347.68 €
30221169	DOP 6 001	 POLON-ALFA	DOP6001 Линейен пожароизвестителен детектор	290.62 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221185	E39-R8	 POLON-ALFA	Рефлектор E39-R8 /Рефлектор за DOP6001 / 50m	25.00 €
30221196	4xE39-R8	 POLON-ALFA	Рефлектор 4xE39-R8 /Рефлектор за DOP6001/ ;100m	116.42 €
30227007	FT-40	 POLON-ALFA	FT-40 Филтър за настройка на DOP 6001	33.29 €
20221169	FireRAY ONE		Конвенционален линейен димо-оптичен детектор, в комплект с призматичен рефлектор с обхват от 5 до 50м, максимален обхват на действие до 120м. с добавяне на Fireray long range kit, захранване: допълнително 24V	793.35 €
30221167	FireRAY Long Range Kit		Комплект призматичен рефлектор до 120м	233.70 €
20221172	Senso MAG B M60	 TELETEK	Конвенционален линейен димо-оптичен детектор, обхват на действие от 5 до 60м, комплект с рефлектор до 60м, съвместим с панели MAG, MCZ модул, EN54 - 12	328.00 €
20221173	Senso MAG B M120	 TELETEK	Конвенционален линейен димо-оптичен детектор, обхват на действие от 50 до 120м, комплект с рефлектор до 120м, съвместим с панели MAG, MCZ модул, EN54 - 12	430.50 €
20221174	Sensol RIS B M60	 TELETEK	Адресируем линейен димо-оптичен детектор, обхват на действие от 5 до 60м, комплект с рефлектор до 60м, съвместим с панели Simpo X, IRIS 4,IRIS 8, EN54 - 12/17	471.50 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20221175	Sensol RIS B M120	 TELETEK	Адресируем линеен димо-оптичен детектор, обхват на действие от 50 до 120м, комплект с рефлектор до 120м, съвместим с панели Simpo X, IRIS 4,IRIS 8, EN54 - 12/17	574.00 €
Взривобезопасни детектори				
30227016	DUR 4 0-Ex	 POLON-ALFA	Конвекционален взривобезопасен оптично-димен детектор клас A1R, II 1G EEx ia IIC T5.	68.67 €
30227017	G-40	 POLON-ALFA	Основа за взривобезопасен оптично-димен детектор DUR-40Ex,PUO-40Ex и PUO-40.	4.29 €
30227018	TUN-3 8Ex	 POLON-ALFA	Конвекционален взривобезопасен термичен детектор клас A1R, A1S, BR, BS, II 2G EEx ib IIC T5/T6.	69.84 €
30221102	DMN7 00E		DMN700E - is - Взривобезопасен ръчен пожароизвестител Ex II 1G EEx ia IIC (T5)	163.89 €
30221363	MTL 7 728		MTL 7728+ Ценер бариера едноканална	197.36 €
30227025	PUO-4 0Ex	 POLON-ALFA	Конвенционален пламъчен детектор Ex-изпълнение (UV), захранващо напрежение 9 VDC - 28 VDC, консумация < 300 µA в алармено състояние 20 mA.За стенен или таванен монтаж с основи G-40.	463.08 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30227022	PPW-4 OREx	 POLON-ALFA	PPW-40REx осигурява висока ефективност на откриване на пламък на горива, съдържащи въглеводороди, като същевременно поддържа висок имунитет срещу фалшиви аларми поради набор от три инфрачервени сензора работещи в различни ленти. Предназначен е за използване в потенциално експлозивни смеси от газове и пари на запалими течности с въздух (ATEX подгрупи IIA, IIB, IIC) и в експлозивни въздушни смеси от горим прах (ATEX подгрупи IIIA, IIIB, IIIC). Детекторът е проектиран да бъде свързан към такива контролни панели, които може да получава алармен сигнал от релейни контакти без потенциал, както и да си сътрудничи с други системи, използващи 4 - 20 mA токов контур. Детекторът е предназначен за вътрешни и външно приложение. Ниво на защита на корпуса - IP66, Токов изход - 4 - 20 mA, Насочена корелация хоризонтална - 80°, Насочена корелация вертикална - 75°, Кабели 0,5mm2 до 2,5mm2 екранирани, Кабелни муфи - M25, Материал на корпуса - алуминий.	3030.22 €

30227023	PPW4 OREX WSPO RNIK	 ТЕКРА ПРОДУКТ БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЕ POLON-ALFA	Монтажна планка за PPW-40REx	114.99 €
----------	------------------------------	--	------------------------------	----------

Сирени

20231008	SF 50	 TELETEK	Сирена вътрешна с лампа, пластмасова кутия, 16-29V, 75 mA, 102 dB. Червен цвят. EN54 - 3.	9.23 €
20231004	SF 100 RSST	 TELETEK	SF100 RSST - Пожароизвестителна сирена вътрешна, конвенционална, с флаш, многотонална, нискоконсумираща	21.41 €
20231006	Hera S F100 R SND	 TELETEK	Hera RSND е конвенционална еднотонална сирена с един вход за свързване към конвенционален пожароизвестителен панел. Hera RSND е предназначена само за вътрешен монтаж. Сирената е лесна за инсталация и се състои от три части: монтажна основа, сирена и червен (бял) капак. Сертифицирана: EN54-3	12.03 €
20231007	Hera S F100 R SST	 TELETEK	Hera RSST е конвенционална еднотонална сирена с един вход и лампа, за свързване към конвенционален пожароизвестителен панел. Сирената е предназначена само за вътрешен монтаж. Hera RSST е лесна за инсталация и се състои от три части: монтажна основа, сирена и прозрачен червен (бял) капак. Сертифицирана EN54-3.	13.23 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20231002	SF 100 RSND	 TELETEK	Сирена вътрешна с 2 допълнителни входа за събития Аларма и Евакуация, всеки с различен вид звук за лесно разпознаване при настъпило събитие. Режим Евакуация е с най-висок приоритет. Макс консумация 25mA @ 24VDC. EN54-3	16.60 €
20231003	SF 100 WSST	 TELETEK	Сирена вътрешна, прозрачна с бяла флаш лампа (строб) с 2 допълнителни входа за събития Аларма и Евакуация, всеки с различен вид звук за лесно разпознаване при настъпило събитие. Режим Евакуация е с най-висок приоритет. Макс консумация 25mA @ 24VDC. EN54-3	28.87 €
20132142	SF 200	 TELETEK	Сирена външна с лампа, пластмасова кутия,	33.44 €
20132144	SF 300	 TELETEK	Сирена външна с пиезо излъчвател, пластмасова кутия, LED флаш, 95 dB/1 m;	33.44 €
Захранващи блокове				
20060026	PS241 0	 TELETEK	Захранващ блок – 24 VDC – 1 A, метална кутия, трансформатор.	111.16 €
20060020	STX24 01-C	 eurofyre	Захранващ блок 1A/24V, работи с 2 батерии x 7Ah/12V, размери: 275 x 330 x 80 мм, сертифициран по EN54-4	211.66 €
20060022	STX24 02-C	 eurofyre	Захранващ блок 2A/24V, работи с 2 батерии x 7Ah/12V, размери: 275 x 330 x 80 мм, сертифициран по EN54-4	227.89 €
20060024	STX24 05-C	 eurofyre	Захранващ блок 5A/24V, работи с 2 батерии x 7Ah/12V, размери: 275 x 330 x 80 мм, сертифициран по EN54-4	258.56 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
AUPS-70-240-XL1	AUPS-70-240-XL1		Захранващ блок от серията AUPS е предназначено за системи за пожароизвестяване. То осигурява удобно решение за подаване на резервирано захранване към консуматори, които изискват непрекъсната работа по време на периодични прекъсвания на електрическата мрежа. Използването на захранващо устройство значително удължава времето за работа на системата в сравнение със стандартен UPS. AUPS-70-240-XL1 е проектиран за работа с капсуловани (необслужваеми) оловно-киселинни батерии (SLA) – гелови и AGM. Входящо напрежение 230 VAC, Vout 21.6...27.6 VDC, Iout 3 A, Заряден ток на батерият 1 / 2 A, Мощност 72 W, външна кутия (корпус) ABOX-XL1 (място за 2 броя батерии по 7 Ah).	112.40 €

Акумулатори

30622077	SB 12-5		SBat 5Ah акумулатор, 90x70x101, T1	13.14 €
30622068	SB 12-7		SBat 7Ah акумулатор, 151x65,95, T1	15.08 €
30622091	SB 12-7.2		SBat 7.2Ah акумулатор, 151x65,95, T2	16.87 €
30622078	SB 12-12		SBat 12Ah акумулатор, 151x98x95, T2	26.89 €
30622079	SB 12-18		SBat 18Ah акумулатор, 182x77x166, T3. С компактните си размери и капацитет от 18Ah, акумулаторът SB 12-18 на SBat е подходящ за захранване и на електрически тротинетки.	41.01 €
30622104	SB 12-26		SBat 26Ah акумулатор, 166x175x125, T12	60.33 €


Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
IPS-BAT12 V-27AH	IPS-BA T12V-2 7AH	 	Акумулаторна батерия 12V/24Ah, размери 125 x 166 x 175мм	128.27 €
IPS-BAT12 V-45AH	IPS-BA T12V-4 5AH	 	Акумулаторна батерия 12V/40Ah, размери 171 x 198 x 166мм	158.96 €
30622085	SBat 1 2-33LL	 	SBat 33Ah акумулатор, 195x130x164, T6	71.70 €
30622084	SB 12- 40LL	 	SBat 40Ah акумулатор, 197x166x170, T6	93.16 €
ACEUOBT O2FCW01B	GP051 22F	 	Батерия 12V 20.12W/cell - 5Ah. Тип VRLA без поддръжка. F2(T2) конектор. Живот 3-5 години при пълно и частично зареждане. Ниски нива на саморазреждане - 2% месец. Повече от 260 цикъла на зареждане при 100% DOD. ABS корпус. Капацитет при температура 40°C/25°C/0°C - 103%/100%/86%. Зареждане 14.4V - 15V, максимален ток 1.35A; Размери: 90x70x101mm, 1.45kg.	10.00 €
ACFUOBT 1LCW01B	GP071 21L	 	Батерия 12V 21.4W/cell - 7Ah. Тип VRLA без поддръжка. F1(T1) конектор. Живот 3-5 години при пълно и частично зареждане. Ниски нива на саморазреждане - 2% месец. Повече от 260 цикъла на зареждане при 100% DOD. ABS корпус. Капацитет при температура 40°C/25°C/0°C - 103%/100%/86%. Зареждане 14.4V - 15V, максимален ток 2.1A; Размери: 151 x 656 x 94 mm, 1,8kg.	12.00 €
ACGUOBT G2FCW01B	GP071 22F	 	Батерия 12V 26.5W/cell - 7Ah. Тип VRLA без поддръжка. F2(T2) конектор. Живот 3-5 години при пълно и частично зареждане. Ниски нива на саморазреждане - 2% месец. Повече от 260 цикъла на зареждане при 100% DOD. ABS корпус. Капацитет при температура 40°C/25°C/0°C - 103%/100%/86%. Зареждане 14.4V - 15V, максимален ток 2.1A; Размери: 90 x 70 x 107 mm, 2kg.	13.00 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
ACATBDTE 2FCW01B	GP121 22F	 nDay	Батерия 12V 44.5W/cell - 12Ah. Тип VRLA без поддръжка. F2(T2) конектор. Живот 3-5 години при пълно и частично зареждане. Ниски нива на саморазреждане - 2% месец. Повече от 260 цикъла на зареждане при 100% DOD. ABS корпус. Капацитет при температура 40°C/25°C/0°C - 103%/100%/86%. Зареждане 14.4V - 15V, максимален ток 3.6A; Размери: 151x98x95mm, 3.3kg.	22.00 €
ACATHGT OCFCW01 B	GP181 2CF	 nDay	Батерия 12V 70,2W/cell - 18Ah. Тип VRLA без поддръжка. T3 конектор. Живот 3-5 години при пълно и частично зареждане. Ниски нива на саморазреждане - 2% месец. Повече от 260 цикъла на зареждане при 100% DOD. ABS корпус. Капацитет при температура 40°C/25°C/0°C - 103%/100%/86%. Зареждане 14.4V - 15V, максимален ток 5,4A; Размери: 181 x 77 x 167 mm, 5kg.	33.00 €
ACGUOBT F2FCW01B	GPL07 122F	 nDay	Батерия 12V 25.5W/cell - 7Ah. Тип VRLA без поддръжка. F2 конектор. Удължена гаранция 2 години. Живот 5-8 години при пълно и частично зареждане. Ниски нива на саморазреждане - 2% месец. Повече от 260 цикъла на зареждане при 100% DOD. ABS корпус. Капацитет при температура 40°C/25°C/0°C - 103%/100%/86%. Зареждане 14.4V - 15V, максимален ток 2.1A; Размери: 151 x 65 x 95 mm, 2.1kg.	15.00 €

АДРЕСИРУЕМИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Адресируеми панели Телетек

20221133	Simpo	 TELETEK	Адресируема пожароизвестителна централа, модулна, 1 контур протокол Teletek Electronics, разширяема до 2 контура, 250 адреса в контур, LCD дисплей, LED визуализация за 16 зони, място за акумулатор 1x18Ah. SIMPO е идеално решение при необходимост от използване на икономически ефективна адресируема система. EN54 - 2/4	481.14 €
20221171	SIMPO X	 TELETEK	Адресируема пожароизвестителна централа, модулна, 1 контур протокол Teletek Electronics, разширяема до 2 контура, 250 адреса в контур, LCD дисплей, LED визуализация за 16 зони, място за акумулатор 1x18Ah, вграден LAN, ModBUS TCP/IP протокол, интеграция и работа в мрежа - свързва до 64 панела в мрежа, Cloud сървър и мобилно приложение, поддържа адресируеми устройства серия SensolRIS, EN 54 - 2/4.	594.50 €
20221134	Simpo I oop TT E	 TELETEK	Модул разширение - 1 контур, TTE комуникационен протокол; Поддържа работа със серия SensolRIS; Макс. консумация на устройствата - 0.5A; Макс. брой свързани устройства - 250.	96.23 €
20221167	iRIS4	 TELETEK	Адресируема пожароизвестителна централа за повърхностен монтаж Модулна - подходяща за разширение, 1 контур протокол Teletek Electronics Разширяема до 4 контура 250 адреса в контур 5" LCD цветен дисплей LED визуализация за 96 зони Вграден LAN ModBUS TCP/IP протокол Директно програмиране със специализиран софтуер ProsTE Поддържа Cloud сървър и мобилно приложение Място за акумулатор 1x18Ah Метален (тъмно сив) корпус	970.78 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20221157	IRIS8	 TELETEK	Адресируема пожароизвестителна централа за повърхностен монтаж, разширяема от 1 до 8 контура. Конфигурация с 4 лупа в една кутия, вградена функция за разширяване чрез добавяне на друга външна кутия с още 4 лупа. 2 комуникационни протокола, 2000 устройства на система, 7" LCD (цветен) дисплей, 200 индикатори за зони, редунтантен процесор, интеграция и работа в мрежа - свързва до 64 панела в мрежа, Cloud сървър и мобилно приложение, място за акумулатор 1x18Ah. Метален (тъмно сив) корпус. Вграден LAN.	1539.66 €
20221156	IRIS8 B	 TELETEK	Адресируема пожароизвестителна централа за повърхностен монтаж, разширяема от 1 до 8 контура. ALL-IN-ONE - версия на кутията, която има всичко необходимо за конфигурация на 8 лупа. 2 комуникационни протокола, 2000 устройства на система, 7" LCD (цветен) дисплей, 200 индикатори за зони, редунтантен процесор, интеграция и работа в мрежа - свързва до 64 панела в мрежа, Cloud сървър и мобилно приложение, място за акумулатор 2x18Ah. Метален (тъмно сив) корпус. Вграден LAN.	2020.81 €
20221159	IRIS8 Loop TTE	 TELETEK	TTE-Loop разширител за панели iRIS8, поддържащ TTE протокол.	216.51 €
30221480	IRIS8 Loop SS	 TELETEK	Модул разширение - 1 контур за панели iRIS4/8, протокол System Sensor, Поддържа работа с устройства серия System Sensor; Макс. консумация на устройствата - 0.5A. Макс. брой свързани устройства-198 (99 детектора + 99 устройства).	216.51 €
20221158	IRIS8 Loop Extension	 TELETEK	IRIS8 Ext. е аналогово-адресируем пожароизвестителен кръгов разширител. Разширява капацитета на панел IRIS 8 с още 4 луп контролера. IRIS8 Ext. поддържа два комуникационни протокола: System Sensor серия 200/500 (Loop SS) и Teletek Electronics (Loop TTE) в зависимост от вида на използваните устройства.	493.17 €
20221154	IRIS PRO 72h	 TELETEK	Допълнително външно захранване с независимо захранване за батерии 2x18 Ah. Модулна структура на инсталацията. IRIS PRO 72H могат да бъдат инсталирани с IRIS 4/8 и IRIS PRO панели	228.54 €
20221151	IRIS PRO Battery Box (2x18 Ah)	 TELETEK	Празна метална кутия IRIS PRO, подходяща за съхранение на 2 батерии 12V/18Ah за MAG8plus, IRIS и SIMPO панели	129.15 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20221155	IRIS P RO M Printer Box	 TELETEK	Външен принтер със захранване (монтиран в метална кутия IRIS PRO), съвместим с IRIS панели. Модулна конструкция на инсталацията с IRIS (1-4) L M PRO панел	517.23 €
20221115	IRIS pri nter	 TELETEK	Външен термичен принтер, съвместим с IRIS панели.	529.26 €
20221150	Repeat er IRIS/SI MPO	 TELETEK	Повторителен панел, Повторителният панел работи с адресируемите панели IRIS и SIMPO. Използва се, за да показва информация за събитията, получени от свързаните в мрежата адресируеми панели.	336.80 €
20221160	Repeat er TFT IRIS/SI MPO	 TELETEK	Повторител за пожароизвестителни панели SIMPO/IRIS. Сензорен екран – 7 инча цветен дисплей. Вграден мрежов модул RS485. Вграден LAN модул. До 64 панела в мрежа – RS485. 1км разстояние между панелите.	505.20 €
20221135	Simpo/ IRIS R DN	 TELETEK	RS485 Модул - редундантна мрежа. Макс. разстояние между два модула -1000m.	96.23 €
Адресируеми детектори Телетек - Vella				
20221144	Vella T 110	 TELETEK	Адресируем термичен детектор; Програмируем за фиксирана температура (A2/S, праг 62°C, 35m², ≤50µA) или максимално-диференциален (A1/R, 58°C, 35m², ≤50µA). EN54-5	15.26 €
20221146	Vella S 130	 TELETEK	Адресируем димно-оптичен детектор, 120m², ≤50µA. EN54-7	16.66 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20221147	Vella S 130 IS O	 TELETEK	Адресируем димно-оптичен детектор с вграден изолатор на късо съединение, 120m², ≤50µA. EN54-17	19.01 €
20221148	Vella M140	 TELETEK	Адресируем комбиниран димно-оптичен и термичен детектор; EN 54-5/7: A1/R, 120m², ≤50µA. EN54-5/7	21.36 €
20221149	Vella M140 I SO	 TELETEK	Адресируем комбиниран димно-оптичен и термичен детектор с вграден изолатор на късо съединение; EN 54-5/7: A1/R, 120m², ≤50µA. EN54-17	23.70 €
Адресируеми детектори Телетек - SensolRIS				
20221117	Sensol RIS T1 10	 TELETEK	Адресируем термичен детектор; Програмируем за фиксирана температура (A2/S, праг 62°C, 35m?, ?50µA) или максимално-диференциален (A1/R, 58°C, 35m?, ?50µA). EN54-5.	21.17 €
20221118	Sensol RIS T1 10 ISO	 TELETEK	Адресируем термичен детектор с вграден изолатор на късо съединение ; Програмируем за фиксирана температура (A2/S, праг 62°C, 35m?, ?50µA) или максимално-диференциален (A1/R, 58°C, 35m?, ?50µA). EN54-5.	23.58 €
20221119	Sensol RIS S1 30	 TELETEK	Адресируем димно-оптичен детектор, 120m2, ?50µA. EN54-7	23.82 €
20221120	Sensol RIS S1 30 ISO	 TELETEK	Адресируем димно-оптичен детектор с вграден изолатор на късо съединение, 120m?, ?50µA. EN54-7	26.22 €
20221121	Sensol RIS M140	 TELETEK	Адресируем комбиниран димно-оптичен и термичен детектор; EN 54-5/7: A1/R, 120m?, ?50µA. EN54-5/7	29.23 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20221122	Sensol RIS M140 I SO	 TELETEK	Адресируем комбиниран димно-оптичен и термичен детектор с вграден изолатор на късо съединение; EN 54-5/7: A1/R, 120m², ≤50µA. EN54-5/7	31.64 €
20221106	Sensol RIS M CP150	 TELETEK	Адресируем пожароизвестител ръчен с несменяемо (нечупливо) стъкло; вграден изолатор. Тип на работния елемент - нечуплив (гъвкав). в съответствие с EN54-11	23.43 €
20221138	Sensol RIS M CP150 IP67	 TELETEK	Водозащитен адресируем ръчен бутон за външен монтаж. Вграден модул изолатор. Специализиран инструмент за тест и възстановяване след задействане; Защитен пластмасов капак. Щуцери за прокаране на кабелите и гумено уплътнение срещу проникване на вода. IP67. EN54-11	120.29 €
20221164	Sensol RIS T1 10 IS B lack	 TELETEK	Избираем режим на работа от панела фиксирана температура или максимално диференциално нарастванеКлас - избираем от панела A1/R, A2/S, B/SHископрофилен дизайнСветодиодна индикация с видимост от 360°Вграден изолаторСертифициран по EN54-5 и EN54-17Съвместим с пожароизвестителна основа SensolRIS B124 Black	23.58 €
20221165	Sensol RIS S1 30 IS B lack	 TELETEK	Нива на чувствителност, избираеми от панела – Високо/Нормално/Средно/НискоНископрофилен дизайнСветодиодна индикация с видимост от 360°Вграден изолаторСертифициран по EN54-7 и EN54-17Съвместим с пожароизвестителна основа SensolRIS B124 Black	26.22 €
20221166	Sensol RIS M140 I S Blac k	 TELETEK	Нива на чувствителност, избираеми от панела – Високо/Нормално/Средно/НискоТемпературен клас – A1/R (според EN54-5)Нископрофилен дизайнСветодиодна индикация с видимост от 360°Вграден изолаторСертифициран по EN54-5, EN54-7, EN54-17Съвместим с пожароизвестителна основа SensolRIS B124 Black	31.64 €
Адресируеми сирени Телетек				
20221129	Sensol RIS W SOU	 TELETEK	Адресируема пиезо сирена. Две нива на звука - НИСКО: 82-92dB; ВИСОКО: 100-103dB. EN54-3	31.27 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20221130	Sensol RIS W SOU I S	 TELETEK	Адресируема пиезо сирена със вграден изолатор. Две нива на звука - НИСКО: 82-92dB; ВИСОКО: 100-103dB. EN54-17	36.09 €
20221131	Sensol RIS W S	 TELETEK	Адресируема пиезо сирена със вграден флаш. Две нива на звука - НИСКО: 80-88dB; ВИСОКО: 92-98dB. EN54-3	42.10 €
20221132	Sensol RIS W S IS	 TELETEK	Адресируема пиезо сирена със вграден флаш и изолатор. Две нива на звука - НИСКО: 80-88dB; ВИСОКО: 92-98dB. EN54-3	46.91 €
30221233	Sensol RIS BS OU IS Black	 TELETEK	Две нива на звука, избираеми от контролния панел – НИСКО (82-92dB)* и ВИСОКО (100-103dB)* 32 типа звук, избираеми от контролния панел Захранване от кръга Съвместима за работа със серия адресируеми детектори SensolRIS: T110, T110 (IS), S130, S130 (IS), M140 и M140 (IS) Сертифицирана по EN54-3 и EN54-17	32.86 €
30221485	Sensol RIS VA D WST	 TELETEK	Алармено устройство с основа, бели светодиоди, съвместимост със сирени SensolRIS CSOU/CSOU IS, захранване от кръга	27.16 €
30221486	Sensol RIS VA D RST	 TELETEK	Алармено устройство с основа, червени светодиоди, съвместимост със сирени SensolRIS CSOU/CSOU IS	33.83 €
30221483	Sensol RIS C SST	 TELETEK	Основа с вградени адресируема сирена и строб лампа, съвместима със серия детектори SensolRIS и основи B124 и B124-HP, Две нива на звука - НИСКО: 81dB; ВИСОКО: 88dB, EN 54-3, EN 54-17	41.92 €
30221481	Sensol RIS C SOU	 TELETEK	Основа с вградена адресируема сирена, съвместима със серия детектори SensolRIS и основи B124 и B124-HP, Две нива на звука - НИСКО: 81dB; ВИСОКО: 88dB, EN 54-3, EN 54-17	30.57 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221482	Sensol RIS C SOU I S	 TELETEK	Основа с вградена адресируема сирена, вграден изолатор, съвместима със серия детектори SensolRIS и основи B124 и B124-HP, Две нива на звука - НИСКО: 81dB; ВИСОКО: 88dB, EN 54-3, EN 54-17	34.78 €
30221484	Sensol RIS C SST IS	 TELETEK	Основа с вградени адресируема сирена и строб лампа, вграден изолатор, съвместима със серия детектори SensolRIS и основи B124 и B124-HP, Две нива на звука - НИСКО: 81dB; ВИСОКО: 88dB, EN 54-3, EN 54-17	46.12 €
30221289	Sensol RIS W SST	 TELETEK	Адресируема пиезо сирена със вграден флаш. Две нива на звука - НИСКО: 80- 88dB; ВИСОКО: 92-98dB. EN54-3/23, EN54-17. 32 типа звук (избираеми от контролния панел) Пиезо излъчвател Флаш лампа – бяла Кръгова синхронизация за по-чист звуков сигнал Захранване от кръга Прозрачен корпус Сертифицирана по EN54 – 3/23 * Зависи от избрания тип на звука. Основният тип звук е 27 – подробно описание на типовете звуци може да се намери в описанието за инсталиране на устройството.	46.91 €
30221292	Sensol RIS W SST IS	 TELETEK	Адресируема пиезо сирена със вграден флаш. Две нива на звука - НИСКО: 80-88dB; ВИСОКО: 92-98dB. EN54-3/23, EN54-17.	51.72 €
Основи за детектори и сирени				
20221123	B124	 TELETEK	Основа за детектори SensolRIS и VELLA	2.41 €
20221127	Sensol RIS B1 24 Bla ck	 TELETEK	Нископрофилен дизайнНадеждна контактна системаВъзможност за заключване на детектора към основата	2.41 €
20211142	DeepB ase W	 TELETEK	Дълбока основа съвместима с детектори серия SensoMAG, SensolRIS, адресируеми сирени SensolRIS WSxx и BSxx, конвенционална сирена SF100 WSST. Дълбоката основа позволява монтиране на устройства върху неравни повърхности, външни тръбопроводни инсталации, окачени тавани и др.	1.26 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20211149	DeepBase R		Дълбока основа за използване съвместно с адресируеми сирени SensolRIS WSxx, конвенционални сирени SF100 RSST/RSND. Дълбоката основа позволява монтиране на устройства върху неравни повърхности, външни тръбопроводни инсталации, окачени тавани и др.	1.26 €
20221168	Wet Base		Водоустойчива дълбока основа за детектори за монтаж на места с висока влажност. Съвместима с основи B124/B24	10.51 €
20221162	SensolRIS B124-HP		Високопрофилна основа за адресируеми детектори SensolRIS T110, T110 IS, S130, S130 IS, M140 и M140 IS. За SensolRIS адресируеми сирени и адресируеми сирени с флаш лампа (строб): WSOU, WSOU IS, WSST, WSST IS, WS, WS IS.	3.61 €
20221152	SensolRIS WS B IP65		Водозащитена дълбока основа. Монтаж на стена. Фабрично монтиране стандартна основа SensolRIS B124. Сечение на свързващите проводници - 3mm. Щуцери за прокаране на кабелите и гумено уплътнение срещу проникване на вода. IP65. Съвместима със сирени за стенен монтаж SensolRIS WS	28.87 €
Адресируеми модули Телетек				
20221108	SensolRIS MI SO		Модул изолатор. Монтаж в малка пластмасова кутия за стенен монтаж и отвори за прокаране на кабели защитени с гумени уплътнения; Поддържа Teletek Electronics протокол. IP40. EN54-17	31.68 €
20221109	SensolRIS MI O 22		Адресируем модул - 2 входа / 2 изход; вграден изолатор. IP40. EN54-17	46.64 €
20221113	SensolRIS MI O 04		Адресируем модул 4 изхода; вграден изолатор. IP40. EN54-17	53.68 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20221116	Sensol RIS MI O 40	 TELETEK	Адресируем модул 4 входа; вграден изолатор. IP40. EN54-17	46.64 €
20221112	Sensol RIS M CZ	 TELETEK	Адресируем модул за свързване на конвенционални детектори; Осигурява интерфейс между зона от нвенционални детектори и IRIS TTE и SIMPOTTE кръгови разширители вграден изолатор. IP40. EN54-18	39.72 €
20221111	Sensol RIS MI NP	 TELETEK	Мини модул с един вход. Предназначен за свързване на външни устройства за управление. EN54-18	14.43 €
20221124	Sensol RIS M OUT	 TELETEK	Адресируем модул с потенциален изход за свързване на външни устройства. Осигурява интерфейс между зона от конвенционални сирени и IRIS TTE и SIMPO TTE кръгови разширители. IP40. EN54-18	60.73 €
20221126	Sensol RIS M OUT 2 40	 TELETEK	Адресируем модул 1 релеен изход 240VAC/5A EN54-18	65.42 €
20221161	Sensol RIS MI MIC	 TELETEK	Адресируем модул, предназначен за свързване към LED/Повторителни панели, на които охранявания обект се представя като графичен план за по-лесно ориентиране. Предназначен за IRIS серия и SIMPO панели; 32 LED изхода; C вграден ИЗОЛАТОР; Кутия за монтиране на стена, IP43.	211.24 €
20221141	Sensol RIS M CZ IP 55	 TELETEK	Адресируем модул за свързване на конвенционални детектори; Осигурява интерфейс между зона от конвенционални детектори и IRIS TTE и SIMPOTTE кръгови разширители вграден изолатор в IP55 кутия. EN54-18.	44.73 €
20221102	MIO22 IP65	 TELETEK	Адресируем модул - 2 входа / 2 изход; вграден изолатор в IP65 кутия. EN54-17.	51.48 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20221103	MIO04 IP65	 TELETEK	Адресируем модул 4 изхода; вграден изолатор в IP65 кутия. EN54-17.	58.57 €
20221104	MIO40 IP65	 TELETEK	Адресируем модул 4 входа; вграден изолатор в IP65 кутия. EN54-17.	51.48 €
20221140	MOUT IP65	 TELETEK	Адресируем модул с потенциален изход за свързване на външни устройства. Осигурява интерфейс между зона от конвенционални сирени и IRIS TTE и SIMPO TTE кръгови разширители в IP65 кутия. EN54-18.	65.68 €
20221142	MOUT 240 IP 65	 TELETEK	Адресируем модул 1 релеен изход 240VAC/5A в IP65 кутия EN54-18.	70.42 €
20221170	MiniOU T	 TELETEK	Мини модул с един изход. Предназначен за свързване на външни устройства за управление	29.21 €
Аксесоари				
30242006	FRL-1	 TELETEK	Светлинен индикатор за адресируеми системи, 24V	2.66 €
20221110	PROG	 TELETEK	PROG - Програматор за адресиране SensolRIS/Vella	210.13 €
20221107	Loop T ester	 TELETEK	Ръчно устройство за проверка и диагностика на кръг, лесно откриване на късо съединение или прекъсване в кръга, адресиране на устройства от серия SensolRIS – детектори, сирени и модули. Предназначено е да се използва преди инсталиране на детекторите за тест на кабела или тест на цялостта на кръга след вече монтирани устройства.	384.92 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
-----------	-------	--------	----------	-------------------

20221143	Sensol RIS BS Cover		Пластмасов капак, необходим за адресируеми сирени BSOU / BSST,CSST,CSOU когато не се използват детектори; КОМПЛЕКТ от 5 бр	8.71 €
----------	---------------------------	---	--	--------

TELETEK

Адресируеми панели Bosch

FPA-2000-S WM	FPA-2 000-S WM	 	Модулна адресируема пожароизвестителна централа за стенен монтаж, стандартен лиценз, включва корпус с панел за управление, захранване, контролер за батерии и един LSN0300A модул (1 loop), поддържа до четири модула LSN0300A и 1 LSN модул от друг тип (макс. 5 модула на централа), поддържа до 127 стандартни устройства или 254 подобрени (детектори серия 425), макс. ток на линията 300 mA,максимален брой устройства на 1 централа 512 бр., 7" цветен WVGA 800 x 480, 8" тъчпад дисплей, 18 LED индикатора, 6 бутона с фиксирана функционалност, 3 бутона с програмируеми функции, архив до 10 000 събития, възможност за свързване на до 3 репитера, интерфейс на български език, място за акумулатори 2 x 12V/ 24 – 27 Ah., сертифициран по EN54-2, EN54-4, VDS	1862.97 €
------------------	----------------------	--	---	-----------

FPA-2000-S FM	FPA-2 000-SF M	 	Модулна адресируема пожароизвестителна централа за монтаж към рамка, стандартен лиценз, включва корпус с панел за управление, захранване, контролер за батерии и един LSN0300A модул (1 loop), поддържа до четири модула LSN0300A и 1 LSN модул от друг тип (макс. 5 модула на централа), поддържа до 127 стандартни устройства или 254 подобрени (детектори серия 425), макс. ток на линията 300 mA,максимален брой устройства на 1 централа 512 бр., 7" цветен WVGA 800 x 480, 8" тъчпад дисплей, 18 LED индикатора, 6 бутона с фиксирана функционалност, 3 бутона с програмируеми функции, архив до 10 000 събития, възможност за свързване на до 3 репитера, интерфейс на български език, Място за акумулатори с размер 2x 12V/ 38-45 Ah., сертифициран по EN54-2, EN54-4, VDS	2003.04 €
------------------	----------------------	--	--	-----------

FPA-2000-P WM	FPA-2 000-P WM	 	Модулна адресируема пожароизвестителна централа за стенен монтаж, премиум лиценз, комплекта включва корпус с панел за управление, захранване, контролер за батерии и един LSN0300A модул (1 loop), поддържа до четири модула LSN0300A и 1 LSN модул от друг тип (макс. 5 модула на централа), поддържа 127 стандартни елементи или 254 подобрени (детектори серия 425), макс. ток на линията 300 mA, максимален брой устройства на 1 централа 512 бр., 7" цветен WVGA 800 x 480, 8" тъчпад дисплей, 18 LED индикатора, 6 бутона с фиксирана функционалност, 3 бутона с програмируеми функции, архив до 10 000 събития, възможност за работа в мрежа (до 32 панела/репитера), интеграция BIS, OPC и системи за гласово оповестяване Bosch, интерфейс на български език, място за акумулатори 2 x 12V/ 24 – 27 Ah., сертифициран по EN54-2, EN54-4, VDS	2444.22 €
------------------	----------------------	--	---	-----------

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
FPA-2000-P FM	FPA-2 000-PF M	 	Модулна адресируема пожароизвестителна централа за монтаж към рамка, премиум лиценз, комплекта включва корпус с панел за управление, захранване, контролер за батерии и един LSN0300A модул (1 loop), поддържа до четири модула LSN0300A и 1 LSN модул от друг тип (макс. 5 модула на централа), поддържа 127 стандартни елементи или 254 подобрени (детектори серия 425), макс. ток на линията 300 mA, максимален брой устройства на 1 централа 512 бр., 7" цветен WVGA 800 x 480, 8" тъчпад дисплей, 18 LED индикатора, 6 бутона с фиксирана функционалност, 3 бутона с програмируеми функции, архив до 10 000 събития, възможност за работа в мрежа (до 32 панела/репитера), интеграция BIS, OPC и системи за гласово оповестяване Bosch, интерфейс на български език, място за акумулатори с размер 2 x 12V/ 38-45 Ah., сертифициран по EN54-2, EN54-4, VDS	2578.14 €
FPE-8000-F MR	FPE-8 000-F MR	 	Повторителен панел (репитер), Позволява извършване на управление на основния панел, 7" цветен WVGA 800 x 480, 8" тъчпад дисплей, 18 LED индикатора, 6 бутона с фиксирана функционалност, 3 бутона с програмируеми функции, захранване от централата или външен захранващ блок, интерфейс на български език, с контролни панели AVENAR 8000 може да се използва като резервен панел за осъществяване на редундантност при системи над 512 у- ва	1567.52 €
LSN0300A	LSN 03 00 A	 	LSN (loop) модул, макс. брой свързани устройства - 254 на контур, макс. ток 300mA, до 1600m. дължина на контура, поддържа работа с контролни панели Avenar 2000,8000	535.40 €
LSN1500A	LSN 15 00 A	 	LSN (loop) модул, макс. брой свързани устройства - 254 на контур, макс. ток 1500mA, до 1600m. дължина на контура, поддържа работа с контролни панели Avenar 8000	1064.37 €
NZM0002A	NZM 0 002 A	 	Модул за добавяне на 2 следяеми сиренни изхода, макс. ток на изход 500 mA	366.48 €
RML0008A	RML 0 008 A	 	Модул за добавяне на 8 релейни изхода	183.23 €
CZM0004A	CZM 0 004 A	 	Модул за добавяне на 4 следяеми линии за конвенционални устройства	496.70 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
ANI0016A	ANI 00 16 A	 	Модул за добавяне на визуализация на статусите на 16 независимо програмируеми зони чрез LED индикация (червен и жълт цвят).	137.44 €
Адресируеми детектори Bosch				
FAP-425-O	FAP-4 25-O	 	Адресируем оптично-димен детектор с автоматично адресиране, сертифициран по EN54	91.27 €
FAP-425-O-R	FAP-4 25-O-R	 	Адресируем оптично-димен детектор с ръчно адресиране, сертифициран по EN54	94.38 €
FAH-425-T-R	FAH-4 25-T-R	 	Адресируем термичен детектор с ръчно адресиране, сертифициран по EN54	85.99 €
FAP-425-O-T	FAP-4 25-OT	 	Комбиниран оптичен/термичен адресируем детектор с автоматично адресиране, сертифициран по EN54	107.23 €
FAP-425-O-T-R	FAP-4 25-OT-R	 	Комбиниран оптичен/термичен адресируем детектор с ръчно адресиране, сертифициран по EN54	109.50 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
MS400B	MS 40 0 B	 	Основа за адресируеми детектори Bosch с лого	5.42 €
FMC-420R W-GSRRD	FMC-4 20RW- GSRR D	 	Адресируем ръчен бутон с възможност за нулиране, за употреба на закрито, повърхностен монтаж, не включва ключ за нулиране, сертифициран по EN54	75.65 €
FMC-210-D M-G-R	FMC-2 10-DM- G-R	 	Адресируем ръчен бутон с двойно задействие с възможност за нулиране, за употреба на закрито, повърхностен монтаж, не включва ключ за нулиране, сертифициран по EN54	64.51 €
Адресируеми сирени Bosch				
FNM-420-A- BS-WH	FNM-4 20-A-B S-WH	 	Адресируема сирена с вградена основа за вътрешен монтаж, цвят бял, 92.1 dB(A), 32 тона, вграден изолатор на късо, върху основата може да се постави детектор серия 420/425 или строб лампа FNS-420-R, сертифицирана по EN54-3, EN54-17	143.31 €
FNM-420-A- BS-RD	FNM-4 20-A-B S-RD	 	Адресируема сирена с вградена основа за вътрешен монтаж, цвят червен, 92.1 dB(A), 32 тона, вграден изолатор на късо, върху основата може да се постави детектор серия 420/425 или строб лампа FNS-420-R, сертифицирана по EN54-3, EN54-18	143.31 €
FNM-420-A- WH	FNM-4 20-A- WH	 	Адресируема мултитонална сирена за монтаж на закрито, цвят бял, 101.3 dB(A), 32 тона, вграден изолатор на късо, комплект с основа, сертифицирана по EN54-3 & EN54-17	149.22 €
FNM-420-A- RD	FNM-4 20-A-R D	 	Адресируема мултитонална сирена за монтаж на закрито, цвят червен, 101.3 dB(A), 32 тона, вграден изолатор на късо, комплект с основа, сертифицирана по EN54-3 & EN54-18	149.22 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
FNX-425U-RFRD	FNX-4 25U-R FRD	  BOSCH	Адресируемо устройство, което комбинира непрекъсваема (с резервно захр. на батерии) основа със звукова сигнализация и флаш лампа за вътрешен монтаж, червена флаш лампа, цвят червен, 97 dB(A), 32 тона, IP42, включена батерия, сертифицирана по EN54-3, EN54-23, VDS	404.79 €
Адресируеми модули Bosch				
FLM-420/4-CON-S	FLM-4 20/4-C ON-S	  BOSCH	Адресируем модул за добавяне на конвенционални устройства, 2 основни линии или 1 кръг, следене за късо съединение или прекъсване линията, необходимо е допълнително захранване 24V, максимален ток на линията 80 mA, за повърхностен монтаж, сертифициран по EN54	191.96 €
FLM-420-I8 R1-S	FLM-4 20-I8R 1-S	  BOSCH	Адресируем модул за 8 мониториращи входа и 1 релеен изход, индивидуално избираеми функции за наблюдение (EOL или контакт) за осемте входа, максимален товар за изхода 2A/30V DC или 0,5A/42,4V AC, повърхностен монтаж, сертифициран по EN54	236.32 €
FLM-420-I2-E	FLM-4 20-I2-E	  BOSCH	Адресируем модул за 2 мониториращи входа, индивидуално избираеми функции за наблюдение (EOL, сух контакт или напрежение) за всеки вход, сертифициран по EN54	112.33 €
FLM-420-I2-D	FLM-4 20-I2-D	  BOSCH	Адресируем модул 2 входа за монтаж на дин шина, индивидуално избираеми функции за наблюдение, вграден изолатор, сертифициран по EN54	138.76 €
FLM-420-I2-W	FLM-4 20-I2-W	  BOSCH	Адресируем модул 2 входа за стетен монтаж, индивидуално избираеми функции за наблюдение, вграден изолатор, сертифициран по EN54	115.67 €
FLM-420-R LV1-E	FLM-4 20-RL V1-E	  BOSCH	Адресируем модул с 1 релеен изход за монтаж на дин шина, максимален превключващ ток 5A/30V DC или 0,5A/ 42,4 V AC, сертифициран по EN54	112.33 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
FLM-420-R LV8-S	FLM-4 20-RL V8-S	 	Адресируем модул с 8 релейни изхода за стенен монтаж, максимален превключващ ток от 2A/30 V DC или 0,5 A / 42,4 V AC, сертифициран по EN54	296.70 €
FLM-420-R HV-S	FLM-4 20-RH V-S	 	Адресируем модул с 2 мониториращи входа и 2 релейни изхода, максимално натоварване на релейния контакт, 10A/230V AC, 6A/30V DC, повърхностен монтаж, сертифициран по EN54	211.17 €
FLM-IFB12 6-S	FLM-IF B126-S	 	Кутия за повърхностен монтаж на модули FLM-420	23.05 €
Акcesoари Bosch				
FMC-FLAP- RW	FMC-F LAP-R W	 	Прозрачен предпазен капак за ръчен бутон FMC-420RW. комплект от 5бр.	18.98 €
FMC-KEY- RW	FMC-K EY-R W	 	Резервен ключ за бутон FMC-420RW	1.28 €
FMM-KEY- FORM G/H	FMM-K EY-FO RM G/ H	 	Резервен ключ за бутон FMC-210-DM	1.86 €
FMC-SPGL- DEIL	FMC-S PGL-D EIL	 	Резервно стъкло за ръчен бутон FMC-210, комплект 5 бр	35.17 €

Софтуер за мониторинг

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
20060051	Observer		Observer е софтуер предназначен за локален мониторинг на адресируемите пожароизвестителни системи на Teletek Electronics & Iris, Iris Pro и Simpo, както и за алармените системи & Eclipse и Bravo. Софтуерът позволява също отдалечен достъп, администриране и видео верификация на свързаните системи. Прост и лесен за използване интерфейс. - Поддържа до 64 алармени и пожароизвестителни панела, свързани в мрежа - НОВО - Управление на до 64 000 устройства/зони - НОВО - Централизирано наблюдение на няколко инсталации разположени в отделни сгради или на различни локации - НОВО - Дистанционно програмиране на всяка локация - НОВО - Интегрирана видеоверификация с камери на други производители за проверка в случай на аларма - НОВО - Възможност за деактивиране или активиране на устройства/зони - НОВО - Възможност за активиране на модул/ PGM (програмируеми) изходи -НОВО - Ограничаване достъпа на потребителите само за преглед, достъп за техници и администратори - Поддържа до 1000 потребители - Наблюдение на отделни зони и осигуряване обмен между карти в случай на пожар и аварии - Следи за грешки в панела & изтощена батерия, загуба на напрежение и т.н.; визуална и звукова сигнализация ОБУЧЕНИЕ към новия софтуер OBSERVER	881.50 €

FSM-2500	FSM-2500	 	Графичен софтуер за мониторинг на пожарни панели AVENAR до 2500 устройства	3757.72 €
FSM-5000	FSM-5000	 	Графичен софтуер за мониторинг на пожарни панели AVENAR до 5000 устройства	5542.62 €

БЕЗЖИЧНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Модули

30221470	Natron WE-A	 	Безжичен мрежови модул (gateway), съвместим с адресируеми пожароизвестителни панели iRIS4 и iRIS8, вграден модул изолатор, захранване от кръга, до 32 безжични устройства от серия NATRON към един мрежови модул, LCD екран 16x2 (2 реда x 16 символа), менюта на български език, EN 54-17, EN 54-18, EN 54-25	211.15 €
30221471	Natron WE- C	 	Безжичен мрежови модул (gateway) съвместим с конвенционални пожароизвестителни панели серия MAG, директно свързване към линията за конвенционална зона, до 32 безжични устройства от серия NATRON към един мрежови модул, LCD екран 16x2 (2 реда x 16 символа), менюта на български език, захранване: допълнително 24 V, EN 54-18, EN 54-25	202.95 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221479	Natron WR	 TELETEK	Безжичен разширител на обхват между Natron WE и устройствата Natron до 3 км на открито, вградено захранване 230VAC, работи с батерия 6V/4Ah, до 31 устройства Natron, до 4 разширителя на Natron WE, LED индикация за състоянието, EN54-4	231.65 €
Детектори и сирени				
30221472	Natron SD	 TELETEK	Безжичен димо-оптичен детектор, 4 нива на чувствителност (избираеми от контролния панел или модул), до 1500м работен обхват към мрежовия модул, вграден зумер за оповестяване на събития – звукова мощност 80dB/1м, батерии: 3 x CR123A 3V, приблизително 10 години живот на батериите, EN 54-7, EN 54-25	108.65 €
30221473	Natron MD	 TELETEK	Безжичен комбиниран димо-оптичен и термичен детектор Клас - A1/R, 4 нива на чувствителност (избираеми от контролния панел или модул), до 1500м работен обхват към мрежовия модул, вграден зумер за оповестяване на събития – звукова мощност 80dB/1м, батерии: 3 x CR123A 3V, приблизително 10 години живот на батериите, EN 54-5, EN 54-7, EN 54-25	108.65 €
30221474	Natron TD	 TELETEK	Безжичен термичен детектор, клас избираем от контролния панел или модул - A1/R, A2/S, до 1500м работен обхват към мрежовия модул, вграден зумер за оповестяване на събития – звукова мощност 80dB/1м, батерии: 2 x CR123A 3V, приблизително 10 години живот на батериите, EN 54-5, EN 54-25	102.50 €
30221475	Natron MCP	 TELETEK	Безжичен ръчен пожароизвестител, до 1500м работен обхват към мрежовия модул, тип на работния елемент - нечуплив (възстановяем), батерия: 1 x CR123A 3V, приблизително 10 години живот на батериите, опция - защитен пластмасов капак, IP40, EN 54-11, EN 54-25	133.25 €
30221476	Natron WSS	 TELETEK	Безжична сирена със строб за стенен монтаж, две нива на звука - НИСКО: 74- 86dB; ВИСОКО: 77-97dB, 32 типа звук (избираеми от контролния панел или модул), до 1500м работен обхват към мрежовия модул, батерии: 4 x CR123A 3V, приблизително 8 години живот на батериите, EN 54-3, EN 54-23, EN 54- 25	141.45 €
30221488	Natron SD Black	 TELETEK	Безжичен димо-оптичен детектор, 4 нива на чувствителност (избираеми от контролния панел или модул), до 1500м работен обхват към мрежовия модул, вграден зумер за оповестяване на събития – звукова мощност 80dB/1м, батерии: 3 x CR123A 3V, приблизително 10 години живот на батериите, EN 54-7, EN 54-25	108.65 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221487	Natron TD Black		Безжичен термичен детектор, клас избираем от контролния панел или модул - A1/R, A2/S, до 1500м работен обхват към мрежовия модул, вграден зумер за оповестяване на събития – звукова мощност 80dB/1м, батерии: 2 x CR123A 3V, приблизително 10 години живот на батериите, EN 54-5, EN 54-25	102.50 €

30221489	Natron MD Black		Безжичен комбиниран димо-оптичен и термичен детектор Клас - A1/R, 4 нива на чувствителност (избираеми от контролния панел или модул), до 1500м работен обхват към мрежовия модул, вграден зумер за оповестяване на събития – звукова мощност 80dB/1м, батерии: 3 x CR123A 3V, приблизително 10 години живот на батериите, EN 54-5, EN 54-7, EN 54-25	108.65 €
----------	-----------------	---	--	----------

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Газ детекция

30221376	DKCT011		DURPARK Мини - централа за детекция на CO и NO2 с 1 зона до 16 детектора без възможност за разширение. Възможност за управление на две скорости на вентилация. Място за 1 акумулатор 12V 3Ah	305.45 €
----------	---------	--	--	----------

30221371	DKCT1112H		DURPARK 1 -централа за детекция на CO и NO2 с една зона до 16 детектора и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	397.07 €
----------	-----------	---	--	----------

30221377	DKCT211		DURPARK 2 -централа за детекция на CO и NO2 с две зони до 16 детектора всяка и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	511.65 €
----------	---------	---	---	----------

30221378	DKCT311		DURPARK 3 -централа за детекция на CO и NO2 с три зони до 16 детектора всяка и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	626.18 €
----------	---------	---	---	----------

30221379	DKCT411		DURPARK 4 -централа за детекция на CO и NO2 с четири зони до 16 детектора всяка. Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	740.71 €
----------	---------	---	--	----------


Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221384	DKMD Z11		Разширителен модул 1 зона за серия панели DKCT1xx	114.53 €
				
30221372	DKDT CO		DURPARK CO Детектор 0-300ppm с основа	60.59 €
				
30221373	DKDT NO2H		DURPARK NO2 Детектор 0-20ppm с основа	160.34 €
				
30221385	DGCT 0110		DURGAS Мини -Газ анализираща централа с 1 зона до 16 детектора без възможност за разширение. Работи с всички RS485 детектори производство на Duran Electronica. Възможност за управление на две скорости на вентилация. Място за 1 акумулатор 12V 3Ah	633.03 €
				
30221386	DGCT 1110		DURGAS 1 -Газ анализираща централа с една зона до 16 детектора и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Съвместима с детектори от серии:DURTEX, DURTOX,DIREX и DURPARK RS485, Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Възможност за интеграция в SCADA, Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	723.17 €
				
30221387	DGCT 2110		DURGAS 2 -Газ анализираща централа с две зони до 16 детектора и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Съвместима с детектори от серии:DURTEX, DURTOX,DIREX и DURPARK RS485, Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Възможност за интеграция в SCADA. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	1022.53 €
				
30221388	DGCT 3110		DURGAS 3 -Газ анализираща централа с три зони до 16 детектора и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Съвместима с детектори от серии:DURTEX, DURTOX,DIREX и DURPARK RS485, Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Възможност за интеграция в SCADA. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	1321.84 €
				
30221389	DGCT 4110		DURGAS 4 -Газ анализираща централа с четири зони до 16 детектора / 64 детектора. Съвместима с детектори от серии:DURTEX, DURTOX,DIREX и DURPARK RS485, Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Възможност за интеграция в SCADA. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	1621.20 €
				

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221390	DGCP Z110		Разширителен модул 1 зона за серия панели DGCT1xx	288.68 €
30221393	SIRINT GAS		Сигнализатор звуков и светлинен 13.8VDC за откриване на газ. Бял със син дифузор. IP31	43.36 €
30221394	DKDT CORS		DURGAS CO Детектор 0-300ppm с основа	64.88 €
30221395	DKDT NO2R S		DURGAS NO2 Детектор 0-20ppm с основа	168.01 €
30221397	DPLNA CT		Детектор за наличие на Ацетилен	266.54 €
30221391	DGMD RL		Програмируем релееен модул, разполага с четири програмируеми изхода и едно алармено реле, защитено с предпазител, както и индивидуална оптична индикация за състоянието на релетата и комуникацията. Възможно е асоциирането на отделно реле към конкретен детектор	230.64 €
30221450	CBDG LSZH - 100 meters		Кабел Durgas 2x1,5mm + 2x0,25mm, 100 метра	161.70 €

Линейна термична детекция

Цифрова линейна термична детекция

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221500	18-004	 eurofyre	Контролер FyreLine Digital за термочувствителен кабел с две независими зони, максимална дължина на зоната 3000m	861.99 €
30221501	18-011	 eurofyre	Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, PVC защитна обшивка, 68°C фиксирана температура, 100m	437.33 €
30221502	18-021	 eurofyre	Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, PVC защитна обшивка, 88°C фиксирана температура, 100m	437.33 €
30221503	18-031	 eurofyre	Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, PVC защитна обшивка, 105°C фиксирана температура, 100m	437.33 €
30221504	18-041	 eurofyre	Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylon защитна обшивка, 68°C фиксирана температура, 100m	479.30 €
30221505	18-051	 eurofyre	Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylon защитна обшивка, 88°C фиксирана температура, 100m	479.30 €
30221506	18-061	 eurofyre	Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylon защитна обшивка, 105°C фиксирана температура, 100m	479.30 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221507	18-045		Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylon & Staineless Steel Braided защитна обшивка, 68°C фиксирана температура, 100m	710.23 €
30221508	18-055		Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylon & Staineless Steel Braided защитна обшивка, 88°C фиксирана температура, 100m	710.23 €
30221509	18-065		Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylon & Staineless Steel Braided защитна обшивка, 105°C фиксирана температура, 100m	710.23 €
30221511	18-136		Двухзонов EOL модул за тест и затваряне на линия с термочувствителен кабел и контролер, IP65, съвместим с FyreLine Digital Контролер	165.56 €
30221510	18-131		Съединителната кутия за свързване термочувствителен кабел, в комплект с клеми за свързване, IP66	127.35 €
30221520	18-311		L образна планка от неръждаема стомана за термочувствителен кабел, в комплект със силиконови подложки, дължина 100 мм, 100 броя в комплект.	200.58 €
Сертифицирана линейна термична детекция EN 54				
30221512	18-400		FyreLine EN54 Fixed Контролер за термочувствителен кабел с две независими зони, максимална дължина на зоната 1000м, EN 54-28	861.99 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221513	18-411	 eurofyre	Термочувствителен кабел FyreLine EN54 Fixed LHD, LSZH, 78°C фиксирана температура, 100m, EN 54-28	468.82 €
30221515	18-471	 eurofyre	Термочувствителен кабел FyreLine EN54 Fixed LHD, LSZH Stainless Steel Braided, 78°C 100m, EN 54-28	699.72 €
30221516	18-481	 eurofyre	Термочувствителен кабел FyreLine EN54 Fixed LHD, LSZH Stainless Steel Braided, 88°C 100m, EN 54-28	699.72 €
30221517	18-137	 eurofyre	Двухзонов EOL модул за тест и затваряне на линия с термочувствителен кабел и контролер, IP67, EN54-28, съвместим с FyreLine EN54 Fixed Контролер	187.38 €
30221519	18-318	 eurofyre	J образна планка от неръждаема стомана за термочувствителен кабел, в комплект със силиконови подложки, дължина 50 мм, 100 броя в комплект.	130.39 €
Аспирационни системи				
30221115	9-1090 8		Съединителна муфа за тръба 3/4	1.04 €
30221116	9-1090 6		Коляно червено 90 за тръба 3/5	5.98 €
30221117	9-1090 5		Коляно червено 45 за тръба 3/5	2.01 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221118	9-1092 7		Тапа за тръба 3/5	1.64 €
30221120	9-1092 8		Сонда за анализиране на въздуха (дюза)	52.29 €
30221119	9-1091 5		Съединителна връзка за коляно	6.84 €
30221107	FHSD8 210		Аспирационен пожароизвестител с 4 тръбни въздушни разводки /без дисплей/,High sensitive laser sense/;200m pipe length	4662.32 €
30221333	FHSD8 015		Аспирационен пожароизвестител с една тръбна въздушна разводка до 50 м	1465.11 €
Вентилационни детектори				
30221106	FDD71 0		Монтажна кутия за димен детектор във въздуховод, работи с обикновени оптико-димни детектори, възможност за монтаж на конвенционални и адресируеми детектори	143.36 €
30221235	FDD71 0LP		Удължител - тръба за вземане на проби от обемни въздуховоди	48.15 €
30221236	FDD71 0MB		Планка за монтаж на кръгли въздуховоди	37.15 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221109	Duct Detector		Корпус на детектор за въздуховоди, съвместим с основни SensoIRIS B124 и SensoMAG B24, в комплект с тръба за вземане на проби 25 см. Детектора не е включен в комплекта.	116.85 €
		TELETEK		
30221110	Duct Pipe 120 cm		Удължител - тръба за вземане на проби от обемни въздуховоди 120 cm	47.15 €
		TELETEK		
30221100	FDD710E		Използва се когато FDD710 се инсталира в студени помещения или на открито за да се избегне появата на конденз	321.82 €

ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Пожарогасителни системи Телетек

20211153	IVY		Пожарогасителен конвенционален панел IVY, проектиран за съвместна работа със системи за пожарогасене с газ, вода, прахообразен, агент, аерозол или друг тип активно пожарогасене. 3 фиксирани зони - 2 за активиране на автоматични пожароизвестителни детектори и 1 конвенционална пожароизвестителна зона. Автоматичен и ръчен работен режим (избираем чрез 3-позиционен ключ) - Панел IVY е проектиран за пожарогасене в една зона и може да работи съвместно със соленоид, пресостат или друг тип задействащи системи. 2 изхода за сирени, 2x12V/7Ah (последователно свързване). EN12094-1; EN54 - 2/4	304.68 €
		TELETEK		
20211154	Senso MAG MRB50		Стандартен бутон за ръчно активиране на системата за пожарогасен	12.92 €
		TELETEK		
20211155	Senso MAG MHB50		Стандартен бутон за аварийно спиране на система за пожарогасене с газ.	18.76 €
		TELETEK		

Пожарогасителни системи UTC

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30221197	1X-X3		Конвенционален пожарогасителен контролен панел; 3 пожароизвестителни зони - различни конфигурации, 32 пожароизвестителя в линия 6 програмируеми релета / 8 наблюдаеми входа	452.14 €
30221198	2010-1 -RB		Релеен модул 4 релета. Възможност за програмиране на режим на работа "И" / "ИЛИ"	67.86 €
30221199	2010-1 -SB		Релеен модул 4 наблюдаеми изхода. Възможност за програмиране на режим на работа "И" / "ИЛИ"	90.64 €
30221200	DMN7 00Y03- KITR		DMN700Y03-KITR - Бутон "Старт" гасене / жълт /	29.86 €
30221225	DM700 B03-KI TR		Бутон "Задържане на гасене" / син	48.07 €
30221226	DM700 KY-N		DM700KY-N Бутон "Отмяна на гасене" / жълт /	52.59 €
30221237	AB360		AB360 Fire Alarm Bell 6" /Пожарен звънец/	45.35 €

ТЕСТОВО ОБОРУДВАНЕ

Тестово оборудване Solo

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30246005	SOLO A5-001		Аерозолен газ за тестване на димно-оптични детектори	28.07 €
30246019	SOLO C3-001		Аерозолен газ за тест на CO детектори	37.78 €
30246011	SOLO 330		Тестер за димно-оптични детектори	465.57 €
30246012	SOLO 424		Тестер за термични детектори	1129.00 €
30246013	SOLO 823-10 1		Комплект за тестване на димно-оптични и термични детектори. Включва универсално устройство за демонтаж на детектори, комплект за тест, телескопичени пръти до 9м, чанта	4123.00 €
30246015	SOLO 200		Универсално устройство за демонтаж на детектори	516.36 €
30246014	Testifir e 9201 -101		Комплект за тестване на димно-оптични и термични детектори, детектори за CO. Включва универсално устройство за демонтаж на детектори, универсално устройство и комплект за тест, телескопичени пръти до 9м, чанта	5876.56 €
30246016	SOLO 100		Телескопичен прът (мачта) с дължина 4.5м, съвместима с всички устройства от серията SOLO	867.00 €

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30246017	SOLO 108		Телескопичен прът (мачта) с дължина 2.5м, съвместима с всички устройства от серията SOLO	438.18 €

30246018	SOLO 101		Телескопичен прът (мачта) с дължина 1.13м, съвместима с всички устройства от серията SOLO	201.30 €
----------	----------	---	---	----------

Тестово оборудване ПРО-ИНН

30214008	Tester OSD	 Други	Сонда за тестване (тестер) на оптично-димни и йонизационни детектори	156.51 €
----------	------------	---	--	----------

30214006	Tester HD	 Други	Сонда за тестване (тестер) на термодиференциални и термомаксимални детектори	177.37 €
----------	-----------	--	--	----------

30214009	Telescopic pole 3	 Други	Телескопичен прът с дължина от 1,5м до 3м (2x1,5м)	62.58 €
----------	-------------------	--	--	---------

30214010	Telescopic pole 4	 Други	Телескопичен прът с дължина от 2,0м до 4м (2x2,0м)	75.11 €
----------	-------------------	--	--	---------

30214011	Telescopic pole 6	 Други	Телескопичен прът с дължина от 2,0м до 6м (3x2,0м)	130.43 €
----------	-------------------	--	--	----------

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30214012	Telescopic pole 9	 Други	Телескопичен прът с дължина от 3,0м до 9м (3x3,0м)	172.15 €

Всички посочени цени са крайноклиентски, без включен ДДС.
Ценовата листа е актуална към месец октомври 2026 година.