






















ЦЕНОВА ЛИСТА ССТV













СЪДЪРЖАНИЕ







▶ АНАЛОГОВИ HD КАМЕРИ И ЗАПИСВАЩИ СИСТЕМИ	стр. 2
2MP АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ	стр. 2
2MP АНАЛОГОВИ КУПОЛНИ КАМЕРИ	стр. 3
5MP АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ	стр. 4
5MP АНАЛОГОВИ КУПОЛНИ КАМЕРИ	стр. 5
4K 8MP 4Н АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ	стр. 6
4K 8MP 4Н АНАЛОГОВИ КУПОЛНИ КАМЕРИ	стр. 6
PTZ КАМЕРИ HDCVI	стр. 6
▶ XVR АНАЛОГОВИ ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА	стр. 7
XVR РЕКОДЕРИ С РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАПИС ДО 1080N и/или 960p/720p	стр. 7
XVR РЕКОДЕРИ С РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАПИС ДО 5MP LITE, 4M-N и/или 1080P	стр. 7
XVR РЕКОДЕРИ С РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАПИС ДО 8MP 4K	стр. 9
▶ АКСЕСОАРИ ЗА НАСТРОЙКА НА АНАЛОГОВИ СИСТЕМИ	стр. 10
▶ IP КАМЕРИ	стр. 11
2MP IP КАМЕРА КОРПУС БУЛЕТ	стр. 11
2MP IP КАМЕРА КОРПУС КУПОЛ	стр. 13
4MP & 5MP & 6MP IP КАМЕРИ КОРПУС БУЛЕТ	стр. 15
4MP & 5MP IP КАМЕРА КОРПУС КУПОЛ	стр. 17
8MP (4K) & 12MP IP БУЛЕТ КАМЕРИ	стр. 21
8MP (4K) IP КУПОЛНИ КАМЕРИ	стр. 21
▶ IP БЕЗЖИЧНИ Wi-Fi КАМЕРИ И УСТРОЙСТВА	стр. 22
▶ IP КАМЕРИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 25
IP PTZ УПРАВЛЯЕМИ КАМЕРИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 25
LPR IP КАМЕРИ: РАЗПОЗНАВАНЕ НА АВТОМОБИЛНИ НОМЕРА	стр. 28
IP ТЕРМОВИЗИОННИ КАМЕРИ	стр. 29
IP FISHEYE И ПАНОРАМНИ КАМЕРИ	стр. 30
СПЕЦИАЛНИ КАМЕРИ	стр. 31
▶ МРЕЖОВИ ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА (NVR)	стр. 32
NVR до 16 канала	стр. 32
NVR над 16 канала	стр. 35
POE NVR	стр. 37
▶ ТВЪРДИ ДИСКОВЕ, SD КАРТИ И УСТРОЙСТВА ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ	стр. 38
HDD ДИСКОВЕ - СПЕЦИАЛНА СЕРИЯ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	стр. 38
MICRO SD КАРТИ С БЪРЗ ДОСТЪП - СПЕЦИАЛНА СЕРИЯ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	стр. 39
▶ ОБОРУДВАНЕ ЗА МОНИТОРИНГ ЦЕНТРОВЕ	стр. 39
СЪРВЪРИ, ВИДЕОСТЕНИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА МОНИТОРИНГ ЦЕНТРОВЕ	стр. 39
СОФТУЕРИ И ЛИЦЕНЗИ	стр. 40
МОНИТОРИ, СТОЙКИ И АКСЕСОАРИ	стр. 41
МРЕЖОВИ КЛАВИАТУРИ	стр. 41
CCTV ТЕСТОВО ОБОРУДВАНЕ	стр. 41
▶ МРЕЖОВО И КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ	стр. 42
ОПТИЧНИ И ДРУГИ МОДУЛИ-КОНВЕРТОРИ	стр. 42
СИСТЕМИ ЗА БЕЗЖИЧЕН ПРЕНОС НА ДАННИ	стр. 42
МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ	стр. 43
PoE L2 МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ: УПРАВЛЯЕМИ И НЕУПРАВЛЯЕМИ	стр. 43
УСТРОЙСТВА ЗА ПРЕНОС И ОБРАБОТКА НА ЗАХРАНВАНЕ ПО LAN МРЕЖАТА	стр. 45
▶ ЗАХРАНВАНИЯ ЗА CCTV СИСТЕМИ	стр. 46
ЗАХРАНВАНИЯ БЕЗ РЕЗЕРВИРАНЕ	стр. 46
ЗАХРАНВАНИЯ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕЗЕРВИРАНЕ С АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ (UPS ФУНКЦИЯ)	стр. 46
СОЛАРНИ ЗАХРАНВАНИЯ С АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ (UPS ФУНКЦИЯ) И АКСЕСОАРИ	стр. 47
ПРЕНОС НА HD И АНАЛОГОВ ВИДЕО СИГНАЛ	стр. 47
КАБЕЛИ ЗА CCTV СИСТЕМИ	стр. 48
КОНЕКТОРИ ЗА CCTV СИСТЕМИ	стр. 48
▶ СТОЙКИ И МОНТАЖНИ АКСЕСОАРИ ЗА IP И АНАЛОГОВИ КАМЕРИ	стр. 48

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
АНАЛОГОВИ HD КАМЕРИ И ЗАПИСВАЩИ СИСТЕМИ				
HD АНАЛОГОВИ КАМЕРИ				
2MP АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ				
31038089	HAC-B1A21-0360B		2MP HDCVI булет Cooper, AI IR подскв. 20m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 25fps@2MP (1920x 1080), 0.04 Lux в цв. режим; Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 93° DWDR, 2D DNR, IR Cut Захр. 12VDC/2.7W Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67; Стойка за скр. монт. на кабели; PVC; Размери:149x70x70 mm; Съвмест. с PFA134	 48,00 лв.
31036013	HAC-HFW1200T-0280B-S6		2MP HDCVI булет Lite, AI IR подскв. 30m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 25fps@2MP (1920x 1080), 0.01 Lux в цв. режим; Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 103° DWDR, 2D DNR, IR Cut Захр. 12VDC/3.2W Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67; Стойка за скр. монт. на кабели; Метал; Размери:176x72x72 mm; Съвмест. с PFA134	75,00 лв.
31036047	HAC-HFW1200TH-I8-A-0360B-S6		2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS булет, AI IR подскв. 80m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 25fps@ 2MP (1920x1080), 0.02 Lux в цв. режим; Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 87.5° DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захр.12VDC/4.9W Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Стойка за скр. монт. на кабели; Метал; P-ри: 240,7x 90.7x 90.4mm; Съвмест. с PFA135, PFA130-E	 94,00 лв.
31036042	HAC-HFW1239TLM-A-LED-0360B-S2		2MP HDCVI TIOC Full-color Starlight булет, LED подскв. бяла светлина 40m, 1/2.8" CMOS Sensor PAL 25fps@ (1920x1080); 2MP, 0.005 Lux в цв. режим; Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 103°; DWDR, 2D DNR, IR Cut. Вград. микрофон; Захр. 12VDC/5W; Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Метал, стойка за скр. монт. на кабели; P-ри: 198x80x76 mm; Съвмест. с PFA134	110,00 лв.
31036034	HAC-B3A21-Z-2712		2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS булет Cooper, AI IR подскв. 40m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 25fps@ 2MP (1920x1080), 0.04 Lux в цв. режим; Мотор. обектив 2.7-12 mm, ъгъл на ви-дим. 102°~33°. DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/6.6W Темп. диап. 30°C - +60°C; IP67; Стойка за скр. монт. на кабели;PVC; P-ри 243x 90.4x90.7mm Съвмест. с PFA135, PFA130-E	131,00 лв.
31036040	HAC-HFW1231R-Z-A-2712		2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS булет, AI IR подскв. 80m, 1/2.8" Starlight CMOS Sensor PAL 25fps@ 2MP (1920x1080), 0.002 Lux в цв. режим; Мотор. обектив 2.7-12 mm, ъгъл на ви-дим. 102°~33°. 130dB True WDR, 3D DNR, IR Cut. Вграден микрофон. Захр. 12VDC/8.2W Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67; Стойка за скр. монт. на кабели; Метал; P-ри 209.9mmx90.4mmx90.4mm; Съвмест. с PFA135, PFA130-E	165,00 лв.
31031297	RS-CA229FUG-36W-OTZ		2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS булет, AI IR подсветка 30m. 1/2.8" CMOS LowLight Sensor PAL 25fps@ 2MP (1920x1080), 0.01 Lux в цветен режим. Обектив 3.6 mm, ъгъл на ви-димост 88° DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захранване: 12VDC/4.2W. Температурен диапазон: -20°C - +50°C. IP67. Стойка за скрит монтаж на кабели. PVC корпус. Размери: Ø71x151 mm. Съвместима с RS-CXH-N, RS-CXH-I	49,00 лв.
31031271	RS-CA227FCG-L36W-OTZ		2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS булет, AI IR подскв. 30m, 1/2.8" CMOS LowLight Sensor PAL 25fps@ 2MP (1920x1080), 0.01 Lux в цв. Режим; Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 92° DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/4.2W; Темп. диап. -20°C - +50°C; IP67 Стойка за скр. монт. на кабели; Метал; Размери: Ø71x151 mm. Съвместима с RS-CXH-N, RS-CXH-I	ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 56,00 лв.
31031290	RS-CA229FND-2812W-OTZ		2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS булет, AI IR подскв. 35m, 1/2.9" CMOS Sensor PAL 25fps@ 2MP (1920x1080), 0.006 Lux в цв. реж.; Обектив 2.8-12 mm, ъгъл на видим. 92°~ 36°; DWDR, 3D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/6.4W; Темп. диап. -20°C - +50°C; IP67; Стойка за скр. монт. на кабели; Метал; P-ри: Ø84x242mm; Съвм. с RSH-CXH-I	ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 79,00 лв.













Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
2MP АНАЛОГОВИ КУПОЛНИ КАМЕРИ				
31036511	HAC-T1A21-0280B		2MP HDCVI купол Cooper, AI IR подсв. 20m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 25fps@2MP (1980x1020), 0.04 Lux в цв. режим; Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 103° DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/2.8W. Темп. диап. -40°C - +60°C; PVC. За вътр. монт, ергоном. дизайн. P-ри: Ф85x69mm. Съвмест. с PFA135	↓ 45,00 лв.
31036525	HAC-T2A21-0280B		2MP HDCVI купол Cooper, AI IR подсв. 20m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 25fps@2MP (1980x1020), 0.04 Lux в цв. режим; Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 103° DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/2.8W. Темп. диап. -40°C - +60°C; Метал+PVC. За вътр. монт, ергоном. дизайн. P-ри: Ф94x78 mm. Съвмест. с PFA13A-E	65,00 лв.
31036542	HAC-T3A21-Z-2712		2MP HDCVI купол Cooper IR 40m. 1/2.7 inch CMOS Sensor 2MP (1980x1020), 0.04Lux/F1.7, 30IRE, 0Lux IR on. Обектив 2.7-12 mm, ъгъл на видимост 102° DWDR, 2D NR. Захр. 12VDC ±30%, консумация 6.6W. Темп. диап. -30°C - +60°C. Метал+PVC IP67. P-ри: Ф122 mm × 106.2 mm. Съвмест. с PFA137, PFA130-E, PFB205W, PFA152-E	107,80 лв.
31036539	HAC-HDW1200TLMP-IL-A-0280B-S6		2MP HDCVI купол, Smart Dual Light 20m. 25fps@2MP (1980x1020) 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE), 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE). Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 102°, DWDR, 1 (Warm light);1 (IR light), вграден микрофон. Захр. 12 VDC ± 30%, консумация 2.6W. Темп. диап. -30°C - +60°. Метален корпус, IP67. размер Ф94.0 mm × 85.7 mm. Съвмест. с PFA13A-E, PFA106, PFB205W-E, PFA152-E.	↓ 84,00 лв.
31036049	HAC-HDW1200TMQ-A-0280B-S6		2MP HDCVI купол, AI IR подсв. 60m, 25fps@2MP (1980x1020) 0.01 Lux в цв. режим. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 102°. DWDR, 2D DNR, IR Cut. Вграден микрофон. Захр. 12VDC, консумация 4.9W. Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67; Метал P-ри: Ф121.9 mm × 99.1 mm. Съвмест. с PFA130-E, PFB205W-E, PFA109, PFA152-E	98,00 лв.
31036050	HAC-HDW1239T-A-LED-0280B-S3		2MP HDCVI куполна Full-color Starlight камера LED подсветка бяла светлина 40m 1/2.8" CMOS Sensor PAL 25fps@ (1920x1080); 2MP, 0.001 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux LED on. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 107° DWDR 2D DNR IR Cut Вграден микрофон Захранване 12VDC, консумация 5.1W Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Метал P-ри:Ф106x93.6 mm. Съвмест. с PFA130-E, PFA139, PFB205W, PFA152-E+PFB205W	112,00 лв.
31036532	HAC-HDW1231TMQ-A-0280B		2MP HDCVI купол, AI IR подсветка макс 60m. 1/2.8" Starlight Sensor PAL 25fps@2MP (1920x1080); 0.002 Lux в цветен режим; обектив: 2.8 mm, ъгъл на видимост 107°. Starlight, WDR 130dB, 3D DNR, IR Cut. Вграден микрофон. Захранване: 12VDC/5.1W. Темп. диап.: -40°C - +60°C. Алюминиев корпус. IP67. Размери: Ф122x99 mm. Съвместима с PFA137, PFA130-E, PFB205W, PFA152-E	110,00 лв.
31036529	HAC-HDW1231T-Z-A-2712		2MP HDCVI купол, AI IR подсветка макс 60m. 1/2.8" Starlight Sensor PAL 25fps@2MP (1920x1080); 0.002lux/F1.5, 30IRE, 0Lux IR on; Моторизиран обектив: 2.7-12 mm, ъгъл на видимост 102°-33°. Starlight, WDR 100dB, 2D DNR, IR Cut. Вграден микрофон. Захранване: 12VDC, консумация 6.4W. Темп. диап.: -30°C - +60°C. Алюминиев корпус. IP67. Размери: Ф122x104.8 mm. Съвместима с PFA130-E, PFA137, PFB205W, PFA152-E	165,00 лв.
31031296	RS-CA323TKHP-28W-M		2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS куполна, AI IR подсветка 20m. 1/2.8" CMOS Sensor PAL 25fps@ 2MP (1920x1080), 0.05 Lux в цветен режим. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 100° DWDR, 2D DNR, IR Cut. Вграден микрофон. Захранване: 12VDC/3.5W. Температурен диапазон: -20°C - +50°C. IP66. Стойка за скрит монтаж на кабели. PVC корпус. Ø100x90 mm. Съвместима с RS-CXH-N, RS-CXH-I	39,00 лв.
31031292	RS-CA329FMCA-2812W-OTZ		2MP AHD/TVI/CVI/CVBS купол, AI IR подсв. 30m, 1/2.9" CMOS Sensor PAL 25fps@2MP (1980x1020), 0.01 Lux в цв. режим. Обектив 2.8-12 mm, ъгъл на видим. 92°~36°. DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/6.4W. Темп. диап. -20°C - +50°C; IP67; Метал P-ри: Ø151x113mm; Съвмест. с RSH-CXH-A	79,00 лв.













Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
5MP АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ				
31036032	HAC-HFW1500T-A-0280B-S2		5MP HDCVI булет, AI IR подскв. 30m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL: 20fps@5MP (2592x1944) 0.02 Lux в цв. режим. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 93° DWDR, 2D DNR, IR Cut. Вгр. микрофон Захр. 12VDC/3.7W; Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Метал, стойка за скр. монт. на кабели. P-ри:176x72.4x72.5mm. Съвмест. с PFA134	110,00 лв.
31036035	HAC-HFW1500TL-A-0360B		5MP HDCVI булет, AI IR подскв. 80m, 1/2.7" CMOS Sensor 16:9 PAL: 25fps@ 5MP (2880x1620) 0.01 Lux в цв. режим. Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 92° DWDR, 2D DNR, IR Cut. Вгр. микрофон. Захр. 12VDC/5.2W; Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; PVC, стойка за скр. монт. на кабели. P-ри:199x80.2x76.2mm. Съвмест. с PFA134, PFA130-E	 108,00 лв.
31036030	HAC-HFW1509TLM-A-LED-0360B-S2		5MP HDCVI Full-color Starlight булет, LED подскв. бяла светлина 40m, 1/2.8" CMOS Sensor PAL 20fps@ 5MP(2880 x 1620); 0.001 Lux в цв. режим; Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 88°; WDR 120dB, 3D DNR. Вград. микрофон; Захр. 12VDC/6.4W; Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Метал, стойка за скр. монт. на кабели; P-ри: 198x80x76 mm; Съвмест. с PFA134	143,00 лв.
31036044	HAC-ME1509TH-A-PV-0360B-S2		5MP HDCVI TIOC Full-color Starlight булет, LED подскв. бяла светлина 40m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 2592(H)x1944(V); 5MP, 0.001 Lux в цв. режим; Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 89°; 120dB true WDR, 3D DNR, IR Cut. Предупреждение със сирена 110 dB и червена/синя светлина; Алармен изход; Захр. 12VDC/7.7W; Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Метал, стойка за скр. монт. на кабели; P-ри: 240.7x Ø90.7 mm; Съвмест. с PFA135, PFA130-E	217,00 лв.
31036041	HAC-HFW2501TU-Z-A-27135-S2		Starlight 5MP HDCVI булет, AI IR подскв. 80m, 1/2.8" CMOS Sensor PAL 2880 (H)x1620(V), 5MP, 0.001 Lux в цв. режим. Мотор. обектив 2.7-13.5 mm, ъгъл на видим. 113°~ 31.4° True WDR 120dB, 3D DNR, IR Cut. Аудио вх. и вгр. микрофон; Захр. 12VDC/ 12.4W, гръмоз. 4KV. Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67; Метал, стойка за скр. монт. на кабели; P-ри: 244.1x90.4x90.4mm Съвмест. с PFA135, PFA130-E	266,00 лв.
31031248	RS-CA258FCG-36W-OTZ		5MP AHD/TVI/CVI булет, AI IR подскв. 20m, 1/3" CMOS Sensor PAL 25fps@4MP (2560x 1440), 0.03 Lux в цв. режим; Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 87°; DWDR, 3D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/4.2W; Темп. диап. -20°C - +60°C; IP67; Метал; Стойка за скр. монт. на кабели; P-ри Ø71x151 mm Съвмест. с RSH-CXH-N, RSH-CXH-I	ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 63,00 лв.
31031249	RS-CA258FA-2812W-OTZ		5MP AHD/TVI/CVI булет, AI IR подскв. 30m, 1/3" CMOS Sensor PAL 25fps@4MP (2560x 1440), 0.03 Lux в цв. режим. Обектив 2.8-12 mm, ъгъл на видимост 90°~36° DWDR, 3D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/6.4W; Темп. диап. -20°C - +60°C; IP67; Метал Стойка за скр. монт. на кабели. P-ри:237x75x102mm Съвмест. с RSH-CXH-I	ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 86,00 лв.
31031298	RS-CA258TCR-L-LF36W-M		5MP Full Color AHD/TVI/CVI булет, Dual light, IR подскв. 30m/LED подскв. 25m. 1/2.7" Progressive CMOS Sensor PAL, 20fps 5MP, 25fps@4MP (2560x 1440), 0.03 Lux в цв. режим; Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 87°; DWDR, 3D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/6.2W; Темп. диап. -30°C - +55°C; IP67; Метал; Стойка за скр. монт. на кабели; P-ри Ø71x151 mm Съвмест. с RSH-CXH-N, RSH-CXH-I	79,00 лв.
31031304	RS-CA258FND-2812W-OTZ		5MP AHD/TVI/CVI булет, AI IR подскв. 30m, 1/3" CMOS Sensor PAL 25fps@4MP (2560x 1440), 0.03 Lux в цв. режим. Обектив 2.8-12 mm, ъгъл на видимост 90°~36° DWDR, 3D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/6.4W; Темп. диап. -20°C - +60°C; IP67; Метал Стойка за скр. монт. на кабели. P-ри:237x75x102mm Съвмест. с RSH-CXH-I	78,00 лв.













Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
5MP АНАЛОГОВИ КУПОЛНИ КАМЕРИ				
31036541	HAC-HDW1500TLM-IL-A-0280B-S2		5MP Smart Dual Light HDCVI куполна камера, подсветка 20m, CMOS Sensor, 25fps@5MP 16:9, вграден микрофон. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 106°. 0.05 lux@F1.6 при цветен режим, 0.005 lux@F1.6 при черно бял режим. BLC, HLC, DWDR. Захранване 12 VDC ± 30%, консумация 3.1W. Темп. диап. -40°C - +60°C. Метален корпус IP67. P-ри ф94.0 mm × 85.7 mm. Съвмест. с PFA13A-E, PFB205W-E, PFA152-E	108,00 лв.
31036538	HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S2		5MP Smart Dual Light HDCVI куполна камера, подсветка 40m, CMOS Sensor, 25fps@5MP 16:9, вграден микрофон. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 106°. 0.05 lux@F1.6 при цветен режим, 0.005 lux@F1.6 при черно бял режим. BLC, HLC, DWDR. Захранване 12 VDC ± 30%, консумация 4.5W. Темп. диап. -40°C - +60°C. Метален корпус IP67. P-ри ф106.0 mm × 93.6 mm. Съвмест. с PFA130-E, PFB204W, PFA152-E, PFA106, PFB220C	118,00 лв.
31036509	HAC-HDBW1500E-0280B-S2		5 MP вандалоустойчива камера, 25fps@5MP, сензор 1/2.7 inch CMOS, обектив 2.8 mm 111°, IR 30 метра, 0.01 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on, консумация 3.5W (12V DC, IR on). Съвместими монтажни основи PFA136, PFB203W, PFA152-E, PFA106, PFB220C, PFA123. Защита IP67, IK10	131,00 лв.
31036530	HAC-HDW1500T-Z-A-2712-S2		Starlight 5MP HDCVI куполна, AI IR подсв. 60m, 1/2.8" CMOS Sensor PAL 2880(H)×1620(V), 5MP, 0.005 Lux в цв. режим. Мотор. обектив 2.7-12 mm; ъгъл на видим. 107°~ 34°; True WDR 120dB, 2D DNR, IR Cut; Вгр. микрофон; Захр. 12VDC/6.6W; гръмоз. 4KV. Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67; Метал; стойка за скр. монт. на кабели; P-ри: Ф122×105 mm; Съвмест. с PFA137, PFA130-E	 178,00 лв.
31031261	RS-CA358FKD-36W-OTZ		5MP AHD/TVI/CVI куполна, AI IR подсв. 20m, 1/3" CMOS Sensor PAL 25fps@4MP (2560x 1440), 0.03 Lux в цв. режим; Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 89° DWDR, 3D DNR IR Cut. Захр. 12VDC/4.2W. Темп. диап. -20°C - +60°C; IP67; Метал; P-ри 115x115x 102mm; Съвмест. с RSH-CXH-N, RSH-CXH-I.	ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 65,00 лв.
31031253	RS-CA358FMA-2812W-OTZ		5MP AHD/TVI/CVI куполна, AI IR подсв. 30m, 1/3" CMOS Sensor PAL 25fps@4MP (2560x 1440), 0.03 Lux в цв. режим; Обектив 2.8-12 mm, ъгъл на видим. 90°~36°. DWDR, 3D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/6.4W. Темп. диап. -20°C - +60°C IP67; Метал; P-ри Ø151x113mm; Съвмест. с RSH-CXH-A	ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 118,00 лв.
31031299	RS-CA358TKRB-L-LF28W-M		5Mpix куполна Full color AHD/TVI/CVI /CVBS Full HD Dual Light камера. 1/2.7" Progressive CMOS, 2560x1944P@20 кад/сек, 4Mp 25fps. Обектив 2.8mm, ъгъл 98°. Метален корпус за външен монтаж IP67, -40°C ~60°C	78,00 лв.












Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
4K 8MP 4Н АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ				
31036029	HAC-HFW1800T-A-0280B		4K 8MP HDCVI булет, AI IR подсв. 30m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 15fps@8MP (3840x 2160); 0.03 Lux в цв. режим; Обектив 2.8 mm; ъгъл на видим. 105°; DWDR; 2D DNR, IR Cut. Вгр. микрофон. Захр. 12VDC/4.3W; Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67 Метал; Стойка за скр. монт. на кабели; P-ри 174.5x70.6x72.3mm Съвмест. с PFA134	133,00 лв.
	HAC-HFW1801R-Z-A-27135-S2		4K 8MP HDCVI булет, AI IR подсв. 60m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 15fps@8MP (3840x 2160); 0.03 Lux в цв. режим; Обектив 2.7-13.5 mm; ъгъл на видим. 105°~33°; 120dB WDR; 3D DNR, IR Cut. Вгр. микрофон. Захр. 12VDC/11W; Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67 Метал; Стойка за скр. монт. на кабели; P-ри: 244.1x90.4x90.4mm Съвмест. с PFA135, PFA130-E	
4K 8MP 4Н АНАЛОГОВИ КУПОЛНИ КАМЕРИ				
31036518	HAC-HDW1800TL-A-0280B		4K 8MP HDCVI куполна, AI IR подсв. 30m, 1/1.8" CMOS Sensor PAL 15fps@8MP (3840x 2160); 0.03 Lux в цв. режим; Обектив 2.8 mm; ъгъл на видим. 105°; DWDR, 2D DNR, IR Cut. Вгр. микрофон; Захр. 12VDC/4.3W; Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67; PVC; P-ри Ф97x85.8mm; Съвмест. с PFA130-E	122,00 лв.
31036544	HAC-HDW1800M-0280B		4K 8MP HDCVI куполна камера, 25fps, сензор 1/2.7 inch CMOS, обектив 2.8 mm 105°, IR 30 метра, 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR оп, консумация 4.3W (12V DC, IR оп). Съвместими монтажни основи PFA13A-E, PFB204W, PFB204W+PFA152-E, PFA106+PFB220C. Защита IP67	122,00 лв.
PTZ КАМЕРИ HDCVI				
31036543	SD49225DB-HC		2MP PTZ Starlight HDCVI, IR подсв. 100m, 1/2.8" SONY STARVIS CMOS Sensor 25fps@2MP (1920x1080), 0.005 Lux в цв. режим; 25x оптич. увел.; обектив 4.8-120 mm, ъгъл на видим. 60.6°~3.2°; Скорост: Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s. 120dB True WDR, 3D DNR, IR Cut. 1 аудио вх., 2/1 аларм. вх./изх.; Захр. DC12V/3A не е в комплекта! Темп. диап. -40°C - +60°C IP66; Метал; P-ри Ф160x295mm; Съвмест. с PFB305W(включена в комплекта), PFA120 и PFA150	886,00 лв.


















Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
XVR АНАЛОГОВИ ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА				
XVR РЕКОДЕРИ С РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАПИС ДО 1080N и/или 960p/720p				
31133033	XVR1B04-I	 	4-кан. 1080N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на камери до 2MP CVI/ AHD/TVI. Компр. H.265+/H.264, запис до 15 кад/сек/кам. при 1080N/720p; До 6 канала HD и/или IP кам. в различни комбинации. 1 SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. AI функц.: разпознаване на лица, 4 канала SMD+ детекц. на хора/автом., навлиз. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, p-ри 260x236x48 mm	 128,00 лв.
31133034	XVR1B08-I	 	8-кан. 1080N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на камери до 2MP CVI/ AHD/TVI. Компр. H.265+/H.264, запис до 15 кад/сек/кам. при 1080N/720p; До 10 канала HD и/или IP кам. в различни комбинации. 1 SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. AI функц.: разпознаване на лица, 4 канала SMD+ детекц. на хора/автом., навлиз. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, p-ри 260x236x48 mm	 167,00 лв.
31133035	XVR1B16-I	 	16-кан. 1080N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на камери до 2MP CVI/ AHD/TVI. Компр. H.265+/H.264, запис до 15 кад/сек/кам. при 1080N/720p; До 18 канала HD и/или IP кам. в различни комбинации. 1 SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. AI функц.: разпознаване на лица, 16 канала SMD+ детекц. на хора/автом., навлиз. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, p-ри 260x236x48 mm	 285,00 лв.
XVR РЕКОДЕРИ С РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАПИС ДО 5MP LITE, 4M-N и/или 1080P				
31133041	XVR5104HS-I3	 	4-кан. 5M-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на кам. до 5MP CVI/AHD/TVI. Компр. H.265+/H.265/H.264, запис до 15 кад/сек/кам. запис при 5M-N и 1080P (1920x1080), 25 кад/сек/кам. запис при 720P (1280x720); До 6 канала HD и/или IP кам. в разл. комбин. 1 SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. Вгр. AI функции – разпознаване на лица, SMD+ детекц. на хора/автом., навлиз. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 256 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, p-ри 260x236x48 mm	 186,00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31133040	XVR5108HS-I3	 	8-кан. 5М-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP с функции SMD (Smart Motion Detect); Визуал. на кам. до 5MP CVI/AHD/TVI; Компр. H.265+/H.264, запис до 12 кад/сек/кам. при 4М-N и 1080P (1920x1080), 25 кад/сек/кам. запис при 720P (1280x720); До 12 канала HD и/или IP кам. в разл. комбин. 1 SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./ изх., 2xUSB2.0. Вгр. AI функц.: разпознаване на лица, SMD+ детекц. на хора/автом., навлиз. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 256 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, р-ри 260x236x48 mm	 285,00 лв.
31133037	XVR5116HS-I3	 	16-кан. 5М-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на кам. до 5MP CVI/AHD/TVI; Компр. H.265/ H.264+/H.264, запис до 15 кад/сек/кам. при 4М-N или 1080P (1920x1080), 25 кад/сек/кам. запис при 720P (1280x720); До 24 кан. HD и/или IP кам. в разл. комбин. 1 SATA HDD (до 10TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. Вградена AI функции – 16 канала SMD+, 2 канала разпознаване на лица, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект, IoT & POS. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/3A, р-ри 1U, 375x287x53 mm	 464,00 лв.
31133039	XVR5216AN-I3	 	16-кан. 5М-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на кам. до 5MP CVI/AHD/TVI; Компр. H.265/ H.264+/H.264, запис до 15 кад/сек/кам. при 4М-N или 1080P (1920x1080), 25 кад/сек/кам. запис при 720P (1280x720); До 24 кан. HD и/или IP кам. в разл. комбин. 2 SATA HDD (до 10TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. Вградена AI функции – 16 канала SMD+, 2 канала разпознаване на лица, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект, IoT & POS. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/4A, р-ри 1U, 375x289x53 mm	 530,00 лв.
31133044	XVR5232AN-I3	 	32-кан. 5М-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на кам. до 5MP CVI/AHD/TVI. Компр. H.264+/H.264, запис до 15 кад/сек/кам. при 1080P (1920x 1080), 25 кад/сек/кам. запис при 720P (1280x720); До 32 кан. HD и/или IP кам. в разл. комбин. 2 SATA HDD (до 12TB), 1xVGA, 1xHDMI, 1xTV OUT изх., RS-485, опция алар-ми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. Вгр. AI функц.: детекц. на лица, до 16 канала SMD+ детекц. на хора/автом., навл. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. през iPhone, iPad Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/5A, ра-ри 1U 375mmx289mmx53 mm	 998,00 лв.














Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31132118	RS-D8004AS-N-T	 	4-кан. ECO 5M-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на кам. до 2MP AHD/ CVI/TVI. Компр. H.265. Запис до 20 кад/сек/кам. при 5MP Lite/5M-N/, 25 кад/сек/кам. при 1080P (1920x1080) / 720P (1280x720); До 5 кан. HD и/или IP кам. в различни комбинации. 1 SATA HDD (до 8TB), 1xHDMI изх., 2xUSB2.0. Наблюдение само по сериен номер през iPhone, iPad, Android, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, P-ри 230x215x47 mm	125,00 лв.
31132121	RS-D8008AS-N-T	 	На 8 канален ECO 5M-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP. Визуализация на камери до 2MP AHD/ CVI/TVI Компресия H.265. Запис до 12 кад/сек/кам. при 5MP Lite/5M-N/, 15 кад/сек/кам. при 1080P (1920x1080), 30 кад/сек/кам. при 720P. До 10 канала HD и/или IP камери в различни комбинации 1 SATA HDD (до 8TB) 1xHDMI1 SATA HDD (до 8TB), 1xHDMI изход, 2xUSB2.0. Наблюдение само по сериен номер през iPhone, iPad, Android, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, P-ри 230x215x47 mm	138,00 лв.
31132112	RS-D8108HR-NS-T	 	8-кан. Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на камери до 5MP AHD/ TVI/CVI. Компр. H.265/H.264, запис до 15 кад/сек/кам. запис при 5MP Lite/5M-N/4M-N/ 1080P (1920x1080), 25 кад/сек/кам. при 720P (1280x720); До 12 кан. HD и/или IP кам. в разл. комбин. 1 SATA HDD (до 12TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, 8/1 аларм. вх./изх., 8/1 аудио вх./изх., 1xUSB3.0 + 1x USB2.0. Вгр. AI функц детекц. на лица, навл. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, P-ри 300x227x53 mm	270,00 лв.
31132123	RS-D8216HR-NS-T	 	16-кан. 5M-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на кам. до 5MP AHD /TVI/CVI. Компр. H.265/H.264, запис до 12 кад/сек/кам. запис при 5MP Lite/5M-N/4M-N/1080P (1920x1080), 25 кад/сек/кам. при 720P (1280x720) До 20 кан. HD и/или IP кам. в разл. комбин. 1 SATA HDD (до 12TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, 4/1 аларм. вх./изх., 4/1 аудио вх./изх., 1xUSB3.0 + 1x USB2.0. Вгр. AI функц.: детекц. на лица, навл. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, P-ри 300x227x53 mm	380,00 лв.
XVR РЕКОДЕРИ С РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАПИС ДО 8MP 4K				
31133036	XVR5104HS-4KL-I3	  	4-кан. 4K-L Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на кам. до 4K CVI/AHD /TVI. Компр. H.265+/H.265/H.264, запис 7 кад/сек при 4K, 12 кад/сек при 5M; До 8 кан. HD и/или IP кам. в разл. комбин. 1SATA HDD (до 12TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. Вгр. AI функц.: разпознаване на лица, 4 канала SMD+ детекц. на хора/автом, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, p-ри 260x238x48 mm	 298,00 лв.









Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31133038	XVR5108HS-4KL-I3	  	8-кан. 4K-L Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на камери до 4K CVI/AHD/TVI. Компр. H.265+/H.265/H.264, запис 7 кад/сек при 4K, 12 кад/сек при 5M; До 16 кан. HD и/или IP кам. в разл. Комбин.. 1 SATA HDD (до 12TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. AI функц.: разпознаване на лица, 8 канала SMD+ детекц. на хора/автом., навлиз. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 256 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, p-ри 260x236x48 mm	 442,00 лв.
31133042	XVR5116H-4KL-I3	  	16-кан. 4K-L Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на камери до 4K CVI/AHD/TVI. Компр. H.265+/H.265/H.264, запис 7 кад/сек при 4K, 12 кад/сек при 5M; До 32 кан. HD и/или IP кам. в разл. Комбин.. 1 SATA HDD (до 12TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. AI функц.: 2 канала разпознаване на лица, 16 канала SMD+ детекц. на хора/автом., навлиз. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 256 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/3A, p-ри 325x257x55 mm	 892,00 лв.
31133043	XVR5216A-4KL-I3	  	16-кан. 4K-L Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на камери до 4K CVI/AHD/TVI. Компр. H.265+/H.265/H.264, запис 7 кад/сек при 4K, 12 кад/сек при 5M; До 32 кан. HD и/или IP кам. в разл. Комбин.. 2 SATA HDD (до 12TB всеки), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. AI функц.: 2 канала разпознаване на лица, 16 канала SMD+ детекц. на хора/автом., навлиз. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 256 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/5A, p-ри 375x290x53 mm	 1 030,00 лв.
31132068	RS-D7104HR-NS-T	  	4-кан. 4K Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP визуал. на кам. до 4K AHD и 5MP AHD/TVI/CVI. Компр. H.265/H.264, запис до 7 кад/сек/кам. запис при 4K, 15 кад/сек/кам. запис при 4MP, 25 кад/сек/кам. при 1080P (1920x1080); До 6 кан. HD и/или IP кам. в разл. комбин. 1 SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, 4/1 аларм. вх./изх., 4/1 аудио вх./изх., 1xUSB3.0 + 1x USB2.0. Вгр. AI функции: броене на обекти, детекц. на лица, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект, детекц. на звук., набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., управл. с мишка, адапт. 12VDC/2A, P-ри 300x227x53 mm	179,00 лв.
31132122	RS-D7108HR-NS-T	 	8(12)-канален 4K H.265+ 5 в 1 цифров видеорекодер- поддържа 8 AHD/HDTV/CVI, аналогови камери в произволна комбинация + 4IP камери или 12 IP камери с резолюция до 8MP (3840x2160). 8 аудио входа, 8 алармени входа, аудио по коаксиален кабел (HD-TVI). Компресия H.265+/H.265/H.264+/ H.264. Поддръжка на 1 x SATA твърд диск до 10TB.	285,00 лв.
АКСЕСОАРИ ЗА НАСТРОЙКА НА АНАЛОГОВИ СИСТЕМИ				
30300204	PFM820	 	Жичен контролер PFM820 UTC за камери DAHUA. За смяна на стандарта на камерите по коакс. кабел HDCVI/AHD/HDTV/CVBS. Изисква 2 батерии AAA	39,20 лв.
31133011	ARB-1606	 	Разширител за алармено релейни входове и изходи към DVR DAHUA по RS-485. Алармени входа/изхода 16/6, RS485. Адресиране с DIP ключе. Захранване 12V/1A, 98x90x33 mm. Съвместим с DVR, които имат RS-485 интерфейс серии: XVR5xxx, XVR7, XVR8xxx.	68,00 лв.





Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
IP КАМЕРИ				
2MP IP КАМЕРА КОРПУС БУЛЕТ				
31038047	IPC-HFW1230S-0280B-S5		2MP булет камера, IR подсв. 30m. Видео: 2MP (1920x1080) при 25 кад/сек.Компр.: H.265+/H.264+/H.264, Dual stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 104°, DWDR. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.5W, набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. DMSS до 64 кам., IP67; За вьнш. монт. Метал. Ø70 x165mm Съвмест. с PFA134	ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 133,00 лв.
31038603	IPC-HFW1239TL1-A-IL-0280B		2 MP IP Full Color, булет камера. 1/2.8" CMOS, 1920x 1080 25fps. Вграден IR LED и топла светлина до 50m. Обектив 2.8mm, ъгъл на видим. 104°. Детекция на човек. SMART H.264 +/H.265+, DWDR, 3D NR, HLC, BLC. Вграден микрофон. Набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. DMSS до 64 кам. IP67. Захр.: PoE (802.3af)/7.8W, 12VDC/6.3W. Съвместими стойки PFA134, PFA152-E.	НОВО! 135,00 лв.
31038074	IPC-HFW2241S-S-0360B		2MP булет камера, AI IR подсв. 30m. Видео: 2MP(1920x1080) при 25 кад/сек; Компр.: H.265+/ H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.8" CMOS сензор, обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 88°, 0.002 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.1W. Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. DMSS до 64 кам., IP67; За вьнш. монт., стойка за скр. монт. на кабели: PFA134, PFA130-E. Метал. Ø68.7 x 166.2 mm.	ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 249,00 лв.
31038591	IPC-HFW1230T-ZS-2812-S5		2MP булет камера, IR подсв. 50m. Сензор 1/2.8" CMOS, 1920 x 1080 при 25 кад/сек. Компр. Smart H.265+; Smart H.264+, Dual stream. Обектив 2.8 mm–12 mm, ъгъл на видим. 101°–33.5°, DWDR. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.5. Слот за micro SD карта да 256GB. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. DMSS до 64 кам., IP67. Стойка за монтаж: PFA130-E, PFA152-E. P-ри 244.1 mm x Ø90.4 mm	256,00 лв.
31038127	IPC-HFW2249S-S-IL-0360B		2MP Full-color булет камера, Smart Dual Light 30m, 1920 x 1080 при 25 кад/сек. Компр.: SMART H.264+/H.265+, Dual stream. Сензор 1/2.8" CMOS 2.8mm, ъгъл на видим. 107°, 0.002 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af)/4.4W, 12VDC/3.8W. Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон. Корпус: метален IP67, 166.2 mm x 70 mm x 70 mm. Съвмест. с PFA134, PFA130-E, PFA152-E	НОВО! 253,00 лв.
31038136	IPC-HFW2249S-S-IL-0280B		2MP Full-color булет камера, Smart Dual Light 30m, 1920 x 1080 при 25 кад/сек. Компр.: SMART H.264+/H.265+, Dual stream. Сензор 1/2.8" CMOS 3.6mm, ъгъл на видим. 88°, 0.002 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af)/4.4W, 12VDC/3.8W. Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон. Корпус: метален IP67, 166.2 mm x 70 mm x 70 mm. Съвмест. с PFA134, PFA130-E, PFA152-E	НОВО! 253,00 лв.
31038052	IPC-HFW3249E-AS-LED-0280B		2MP булет камера, FullColor Видео: 2MP (1920x1080) при 25 кад/сек, Компр.: H.265+/H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.8" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост. 107°, 0.0015 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц: SMD детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/8.1W. Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон, 1/1 аларм. вх./изх., набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За вьнш. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал 193x70x67 mm. Съвм. с PFA130-E, PFA135	274,00 лв.







Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31038110	IPC-HFW5241E-ASE-0360B	  	2MP булет камера, IR подсветка макс 50m. 2MP (1920 x 1080) при 25 кад/сек. Компресия: Smart H.265+; Smart H.264+, 4 streams. 1/2.8" CMOS сензор, обектив 3.6 mm, ъгъл на видимост 88°, 0.0007 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D DNR. Вградена AI функция: детекция на лица, броене на хора, статистики, изоставен/липсващ обект, SMD детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия. Захранване: PoE (802.3af), 12VDC/6.2W. Слот за microSD до 512GB, вграден микрофон, алармен вход/изход, аудио вход/изход. Web server, TCP/IP, безплатен DMSS до 64 камери, IP67. За външен монтаж. Метален корпус. Размери: 192.7 mm x 70.5 mm x 66.4 mm. Съвместима с PFA130-E, PFA152-E.	367,00 лв.
31038082	IPC-HFW2241T-ZAS-27135	 	2MP булет камера, AI IR подсв. 60m; Видео: 2MP(1920 x 1020) при 25 кад/сек; Компр.: H.265+/H.265/H.264, Dual stream. 1/2.8" CMOS сензор, мотор. обектив 2.7-13.5 mm, ъгъл на видимост 108°~30°, 0.002 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/9.8W. Слот за microSD карта до 256GB, 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал. Ø90.7 x 239 mm. Съвмест. с PFA130-E	431,00 лв.
31031277	RS-CH222M6CK-TF-36PW-M	 	2MP булет камера серия ECO ONVIF 2.6, AI IR подсв. 30m Видео: 2MP(1920x1080) при 25 кад/сек, компр.: H.265/H.264. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 3.6 mm, 0.01 Lux в цв. режим. Вграден микрофон. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/6W. Слот за microSD карта, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP66; За външ. монт. Метал. Ø71x151 mm. Съвмест. с RS-CXH-N, RS-CXH-I	90,00 лв.
31031284	RS-CH222M6CK-TF-36PW-M-PIR	 	2MP PIR булет камера серия ECO ONVIF Profile S/G/T, AI IR подсв. 30m Видео: 2MP(1920x1080) при 25 кад/сек, компр.: H.265/H.264. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 3.6 mm 86°, 0.002 Lux в цв. режим, DWDR, 3D DNR. Вграден PIR датчик; Вграден микрофон. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.5W. Слот за microSD карта, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP66; За външ. монт. Метал. Ø71x151 mm. Съвмест. с RS-CXH-N, RS-CXH-I	ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 110,00 лв.
31031293	RS-CH224N6CU-HALTF-LF36PW	 	2MP FULL COLOR DUAL булет камера ONVIF Profile S/G/T, IR & бяла LED подсв. 25m. Видео: 2MP(1920x1080) при 30 кад/сек, компр.: H.265/H.264. 1/3" CMOS сензор, обектив 3.6 mm F1.0 80°, 0.0005 Lux в цв. режим, DWDR, 3D DNR. ; Вграден микрофон, високоговорител и алармени светлини. AI функц: SMD, навлизане в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.5W. Слот за microSD карта 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP66; За външ. монт. Метал. Ø71x151 mm. Съвмест. с RS-CXH-N, RS-CXH-I	110,00 лв.
31031294	RS-CH222M6ND-2812PW-A	 	2MP булет камера серия ECO ONVIF 2.6, AI IR подсв. 45 m Видео: 2MP (1920x1080) при 30 кад/сек. Компр: H.265/H.264. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8-12 mm ъгъл на видимост 107°~35°, 0.006 Lux в цв. режим. ONVIF 2.6 (Profile S, Profile G) Захр: PoE (802.3af) 12VDC/8.5W, Слот за microSD карта до 256GB, 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP66; За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал. Ø84x242 mm; Съвмест. с RSH-CXH-I	128,00 лв.












Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31031169	RS-CH281M8ND-DF-WA2812PW	 	2MP булет камера серия ECO ONVIF 2.6, AI IR подсв. 45 m Видео: 2MP (1920x1080) при 25 кад/ сек. Компр: H.265 /H.264 Tripple stream. 1/2.8"CMOS сензор, моторизиран обектив 2.8-12 mm, ъгъл на видимост 101°~33°, WDR, 0.002 Lux в цв. режим. ONVIF 2.6 (Profile S, Profile G). Детекция на лица. Разпознаване на лица и LPR разпознаване на автомобилни номера със специализ. Raysharp NVR! Бизнес анализи (бр. посетители, статистики, диаграма на посещаемостта), изост./липсв. обект, прес. на линия, навл. в периметър. SMD за хора/автомоб.Захр: PoE (802.3af) 12VDC/8W, Слот за micro SD карта до 128GB, 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/ IP, безпл. CMS до 64 кам., IP66; За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал. Ø84x242 mm; Съвмест. с RSH-CXH-I	178,00 лв.
31031259	RS-CH228M2V-EDF-A0550PW	 	2MP булет камера серия ECO ONVIF 2.6, AI IR подсв. 60m Видео: 2MP (1920x1080) при 25 кад/ сек. Компр: H.265 /H.264. 1/2.7"CMOS сензор, моторизиран обектив 5-50 mm, 0.02 Lux в цв. режим. ONVIF 2.6 (Profile S, Profile G) Захр: PoE (802.3af) 12VDC/9W, Слот за micro SD карта до 128GB, 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/ IP, безпл. CMS до 64 кам., IP66; За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал. Ø77x240 mm; Съвмест. с RSH-CXH-I	<i>ДО ИЗЧЕРПВАНЕ</i> 277,00 лв.
31031280	RS-CH281M4VA-DF-WA0550PW	 	2MP булет камера серия ECO ONVIF 2.6, AI IR подсв. 80m Видео: 2MP (1920x1080) при 25 кад/ сек. Компр: H.265 /H.264. 1/2.7" CMOS сензор, моторизиран обектив 5-50 mm, 0.01 Lux в цв. режим, WDR 3D DNR. ONVIF 2.6 (Profile S, Profile G) Захр: PoE (802.3af) 12VDC/9W, Слот за micro SD карта до 128GB, 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/ IP, безпл. CMS до 64 кам., IP66; За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал. Ø77x240 mm; Съвмест. с RSH-CXH-I	289,00 лв.
2MP IP КАМЕРА КОРПУС КУПОЛ				
31038548	IPC-HDW1230S-0280B-S5	 	2MP IP куполна камера, AI IR подсв. 30m Видео: 2MP (1920x 1080) при 25 кад/сек. Компр.: H.265/ H.264+/H.264, Dual stream. 1/2.8" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 102°. 0.01 Lux в цв. реж., DWDR. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/4.3W, набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. DMSS до 64 кам. PVC+метален корпус, IP67 подходящ за външен монтаж. Размери: Ø108x84.5mm. Съвместима с PFA136	<i>ДО ИЗЧЕРПВАНЕ</i> 135,00 лв.
31038602	IPC-HDW1239V-A-IL-0280B	 	2 MP IP Full Color, куполна камера. Вграден интелигентна IR LED и подсветка до 30m. Компр.: H.265+/ H.265/H,264+/H264/MJPEG, Dual stream. Сензор: 1/2.8" CMOS, 1920x 1080 25 кад/сек. Обектив 2.8mm, ъгъл на видим. 104°. 0.005 lux F1.6 в цв. реж. DWDR, BLC, HLC. Детекция на човек. Вграден микрофон. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/4.5W. набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. DMSS до 64 кам. PVC+метален корпус, IP67 подходящ за външен монтаж. Размери: 100.9 mm x Ф109.9 mm. Съвмести стойки за монтаж: PFA13G, PFB205W-E, PFA152-E, PFA109	139,00 лв.
31038557	IPC-HDBW1230E-0280B-S5	 	2MP IP Вандал. куполна камера, AI IR подсв. 30m Видео: 2MP (1920x 1080) при 25 кад/сек. Компр.: H.265/ H.264+/H.264, Dual stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 104°, 0.01 Lux в цв. реж., DWDR. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/4.3W, набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. DMSS до 64 кам., IP67, IK10. За външен монтаж. Метален корпус. Размери: Ø110x81mm. Съвместима с PFA136	141,00 лв.




















Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31038122	IPC-HDBW2241E-S-0280B	 	2MP IP Вандал. куполна камера, IR подск. 30m. Видео 1920 × 1080 при 25 кад/сек. Компр.: SMART H.264+/H.265+/H.265/H.264/MJPEG, Dual stream. Сензор 1/2.8" CMOS, обектив 2.8mm, ъгъл на видим. Н: 106°, 0.002 lux F1.6 в цв. реж., WDR 120dB, 3D NR. Вгр. AI функц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af)/5.6W, 12VDC/4.7W. Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон. Набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. DMSS до 64 кам. Корпус: метален IP67, IK10, р-ри 81.0 mm × Ф109.9 mm. Работна темп. -40 °C to +60 °C. Съвмест. монтажни основи: PFA136, PFB203W, PFA109	249,00 лв.
31038588	IPC-HDW2249TM-S-IL-0280B	 	2MP Full-color куполна камера, Smart Dual Light 30m. Видео 1920 × 1080 при 25 кад/сек. Компр.: SMART H.264+/H.265+, Dual stream, RTMP. Сензор 1/2.8" CMOS 2.8mm, ъгъл на видим. 107°, 0.002 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af)/4.4W, 12VDC/3.8W. Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон. Набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. DMSS до 64 кам. Корпус: метален IP67, 99.1 mm × Ф121.9 mm. Работна темп. -40 °C to +60 °C. Съвмест. монтажни основи: PFA130-E, PFB205W-E, PFA152-E, PFA109	253,00 лв.
31038510	IPC-HDBW2231R-ZS-S2	 	2MP IP Вандал. куполна камера, AI IR подск. 30m Видео: 2MP (1920x 1080) при 25 кад/сек. Компр.: H.265+/H.264, Dual stream. 1/2.8" STARVIS CMOS сензор, мотор. обектив 2.7-13.5 mm, ъгъл на видим. 106°~29°, 0.06 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR Вгр. AI функц: навл. в зона, прес. на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/7W. Слот за micro SD карта до 128GB. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10. За външ. монт. Метал. Съвмест. с PFA137	ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 369,00 лв.
	IPC-HDBW2241R-ZAS-27135	 	2MP IP Вандал. куполна камера, IR подск. 40m. Видео 1920 × 1080 при 25 кад/сек. Компр.: SMART H.264+/H.265+/H.265/H.264/MJPEG, Dual stream. Сензор 1/2.8" CMOS, обектив 2.7 mm-13.5 mm, ъгъл на видим. Н: 108°-30°, 0.002 lux F1.6 в цв. реж., WDR 120dB, 3D NR. Вгр. AI функц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Аудио вход/изход, алармен вход/изход. Захр.: PoE (802.3af)/7.2W, 12VDC/6.3W. Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон. Набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. DMSS до 64 кам. Корпус: метален IP67, IK10, р-ри 81.0 mm × Ф109.9 mm. Работна тем. -30 °C to +60 °C Съвмест. монтажни основи: PFA137, PFB203W, PFA109	432,00 лв.
31038561	IPC-HDW5241T-ZE-27135	  	2MP куполна камера, AI IR подск. 40m Видео: 2MP(1920 × 1080) при 25 кад/сек. Tripple Stream. Компр. H.265 /H.264, 1/2.8" CMOS сензор, обектив 2.7-13.5 mm, ъгъл на видим. 109°~30° 0.002 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц: бр. на хора, детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия изост. /липсв. обект, SMD3.0. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/6.9W. Слот за micro SD до 256GB, вграден микрофон, набл. п/з iPhone iPad Android вгр. Web server TCP/ IP, безпл. DMSS до 64 кам., IP67. За външ. монт. Стойка за скр. монт. на кабели; Метал. Ф122.0 mm × 108.3 mm mm. Работна темп. -30°C to +60°C . Съвмест. с PFA130-E, PFB203W, PFA106.	551,00 лв.
31031274	RS-CH322M6KGB-TF-36PW-M	 	2MP ECO куполна ONVIF 2.6, AI IR подск. 30m Видео: 2MP(1920x1080) при 25 кад/сек, компр.: H.265/H.264. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 3.6 mm, 0.01 Lux в цв. режим. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/6W. Слот за micro SD карта, вгр. микрофон. Набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP66; За външ. монт. Метал. Ø100x90 mm; Съвмест. с RSH-CXH-N, RSH-CXH-I	95,00 лв.





Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31031295	RS-CH324N6KMB-HALTF-LF28PW	 <p>Full-color Camera</p>	2MP FULL COLOR DUAL куполна камера ONVIF Profile S/G/T, IR & бяла LED подсветка 25m. Видео: 2MP(1920x1080) при 30 кад/сек, компр.: H.265/H.264. 1/3" CMOS сензор, обектив 2.8 mm F1.0 88°, 0.0005 Lux в цв. режим, DWDR, 3D DNR. ; Вграден микрофон, високоговорител и алармени светлини. AI функции: SMD, навлизане в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.5W. Слот за micro SD карта 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., IP66; За външ. монт. Метал. Ø100x90 mm. Съвместима с RS-CXH-N, RS-CXH-I	115,00 лв.
31031283	RS-CH322M6KGB-TF-28PW-M-PIR	 <p>RaySharp</p>	2MP PIR куполна камера серия ECO ONVIF Profile S/G/T, AI IR подвс. 30m Видео: 2MP(1920x1080) при 25 кад/сек, компр.: H.265/H.264. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 3.6 mm 86°, 0.002 Lux в цв. режим, DWDR, 3D DNR. Вграден PIR датчик; Вграден микрофон. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.5W. Слот за micro SD карта, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP66; За външ. монт. Метал. Ø100x90 mm. Съвмест. с RS-CXH-N, RS-CXH-I	ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 115,00 лв.
4MP & 5MP & 6MP IP КАМЕРИ КОРПУС БУЛЕТ				
31038107	IPC-HFW1439TL1-A-IL-0280B	 <p>AHD</p>	4MP булет камера, Dual IR LED 30m & warm light 20m. Видео: 2560 x 1440 при 25 кад/сек, компресия: H.265+/H.264+ /H.265/H.264/MJPEG, Dual stream. 1/2.9" CMOS, обектив 2.8mm, ъгъл на видим. 94°, 0.006 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D NR, HLC, BLC. Детекция на човек, вграден микрофон. Захр. PoE (802.3af), 12VDC/6.4W. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. IP67 подходяща за външен монтаж, работна температура -40 °C to +60 °C. Стойка за скрит монтаж на кабели PFA134, PFA152-E. Размер 197.90 mm x 80.2 mm x 76.2 mm	178,00 лв.
31133565	IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6	 <p>AHD</p>	6MP булет камера, Smart Dual Light 30m. Видео: 3200 x 1800 при 20 кад/сек; 2688 x 1520 при 25 кад/сек. Компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, Dual stream. 1/2.7" CMOS, обектив 2.8mm, ъгъл на видим. 110°, 0.007 Lux I цветен режим. DWDR, 3D NR, HLC, BLC. Детекция на човек, вграден микрофон. Захр. PoE (802.3af), 12VDC/5.3W. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. IP67 подходяща за външен монтаж, работна температура -40 °C to +60 °C. Стойка за скрит монтаж на кабели PFA134, PFA130-E, PFA152-E, PFA151. Размер 173.3 mm x 70 mm x 70 mm	227,00 лв.
31038096	IPC-HFW2449S-S-IL-0280B	 <p>WizSense Full-color</p>	4MP Full-color булет, Dual IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 2688 x 1520 при 20 кад/сек, 2560 x 1440 при 25 кад/сек. компресия: H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.9" CMOS, обектив 2.8/3.6 mm, ъгъл на видимост 95°/78°, 0.006 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/4,4W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., За външен монтаж IP67. Работна температура: -40 °C to +60 °C. Стойка за скрит монтаж на кабели: PFA134, PFA130-E, PFA152-E. Метал.166.2 mm x 70 mm x 70 mm	311,00 лв.
31038121	IPC-HFW2449S-S-IL-0360B	 <p>AHD</p>	4MP Full-color булет, Dual IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 2688 x 1520 при 20 кад/сек, 2560 x 1440 при 25 кад/сек. компресия: H.265+/H.265 /H.264+/H.264, Dual stream. 1/2.7" CMOS, обектив 2.8/3.6 mm, ъгъл на видимост 111°/92°, 0.007 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/4,6W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., За външен монтаж IP67. Работна температура: -40 °C to +60 °C. Стойка за скрит монтаж на кабели: PFA134, PFA130-E, PFA152-E. Метал.166.2 mm x 70 mm x 70 mm	
31038129	IPC-HFW2549S-S-IL-0360B	 <p>WizSense Full-color</p>	5MP Full-color булет, Dual IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 2960 x 1668 при 20 кад/сек. 2688 x 1520 при 25 кад/сек. Компресия: H.265+/H.265 /H.264+/H.264, Dual stream. 1/2.7" CMOS, обектив 2.8/3.6 mm, ъгъл на видимост 111°/92°, 0.007 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/4,6W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., За външен монтаж IP67. Работна температура: -40 °C to +60 °C. Стойка за скрит монтаж на кабели: PFA134, PFA130-E, PFA152-E. Метал.166.2 mm x 70 mm x 70 mm	337,00 лв.
31038106	IPC-HFW2549S-S-IL-0280B	 <p>AHD</p>	5MP Full-color булет, Dual IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 2960 x 1668 при 20 кад/сек. 2688 x 1520 при 25 кад/сек. Компресия: H.265+/H.265 /H.264+/H.264, Dual stream. 1/2.7" CMOS, обектив 2.8/3.6 mm, ъгъл на видимост 111°/92°, 0.007 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/4,6W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., За външен монтаж IP67. Работна температура: -40 °C to +60 °C. Стойка за скрит монтаж на кабели: PFA134, PFA130-E, PFA152-E. Метал.166.2 mm x 70 mm x 70 mm	






Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31038128	IPC-HFW2449T-AS-IL-0360B		4MP Full-color булет, Dual IR 60m & бяла LED подсветка 50m. Видео: 2688 × 1520 при 20 кад/сек. Компресия: H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.9" CMOS, обектив 3.6 mm, ъгъл на видимост 84°, 0.006 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/6.1W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., За външен монтаж IP67. Работна температура: -40 °C to +60 °C. Стойка за скрит монтаж на кабели PFA130-E, PFA152-E. Метал.238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm	357,00 лв.
31038130	IPC-HFW3541E-AS-0360B-S2		5MP булет камера,IR подсветка 50m. Видео: 2960 x 1668 при 20 кад/сек, 2688 x 1520 при 25 кад/сек. Компресия: Smart H.265/H.264/MJPEG, Triple streams. 1/2.7" CMOS, обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 92°, 0.005 Lux в цветен режим, 0.0005 Lux в черно бял режим. WDR 120dB, 3D NR, HLC, BLC. SMD 4.0, детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Алармен вход/изход, аудио вход/изход, вграден микрофон. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.3W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., За външен монтаж IP67. Работна температура: -40 °C to +60 °C. Стойка за скрит монтаж на кабели PFA130-E, PFA152-E. Метал.192.7 mm × 70.5 mm × 66.40 mm	382,00 лв.
31038078	IPC-HFW2441T-ZAS-27135		4MP булет камера, AI IR подсв. 60m; Видео: 4MP(2688 × 1520) при 20 кад/сек; Компр.: H.265+/H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.9" CMOS сензор, мотор. обектив 2.7-13.5 mm, ъгъл на видимост 104°~29°, 0.008 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/9.6W. Слот за micro SD карта до 256GB, 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал. 238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm. Съвмест. с PFA130-E	464,00 лв.
31038103	IPC-HFW5541T-ASE-0280B-S3		5MP вандалоустойчива булет камера, IR подсветка до 80m. Видео: 5MP(2960 x 1668) при 25 кад/сек. Компр.: SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, 4 streams. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8/3.6mm, ъгъл на видим. 111°/ 92°, 0.0009 Lux в цветен режим, WDR 120dB, 3D NR, HLC, BLC. AI функции: Охрана на периметър с детекция на хора и автомобили, пресичане на линия, навлизане в зона, засичане на лице, задичане на звук, броене на хора. Слот за micro SD карта 512GB, Алармен вход/изход, аудио вход/изход, вграден микрофон. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10. За външ. монт.Работна температура -40 °C to +60 °C. Метал. 244.1 mm × 79 mm × 75.90 mm. Съвмест. с PFA130-E, PFA152-E	467,00 лв.
31038102	IPC-HFW5541T-ASE-0360B-S3		5MP вандалоустойчива булет камера, IR подсветка до 80m. Видео: 5MP(2960 x 1668) при 25 кад/сек. Компр.: SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, 4 streams. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8/3.6mm, ъгъл на видим. 111°/ 92°, 0.0009 Lux в цветен режим, WDR 120dB, 3D NR, HLC, BLC. AI функции: Охрана на периметър с детекция на хора и автомобили, пресичане на линия, навлизане в зона, засичане на лице, задичане на звук, броене на хора. Слот за micro SD карта 512GB, Алармен вход/изход, аудио вход/изход, вграден микрофон. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10. За външ. монт.Работна температура -40 °C to +60 °C. Метал. 244.1 mm × 79 mm × 75.90 mm. Съвмест. с PFA130-E, PFA152-E	467,00 лв.
31038104	IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S4		5MP Full-color булет с активно въздействие, Dual IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 2960 x 1668 при 20 кад/сек. 2688 × 1520 при 25 кад/сек. Компресия: H.265+/H.265 /H.264+/H.264, Triple stream. 1/2.7" CMOS, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 97°, 0.003 Lux в цветен режим, 0.0003 Lux в черно бял режим, WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функции: Пресичане на линия и навлизане в зона с детекция на хора/автомобили, звукова и светлинна аларма. Слот за micro SD карта до 256GB, двупосочно аудио: вграден микрофон, вграден високоговорител, алармен вход/изход, аудио вход/изход.Работна температура -40 °C to +60 °C. Метал + пластмаса IP67, 288.40mm x 94.40 mm x 84.70 mm. Стойка за монтаж PFA135, PFA130-E, PFA152-E	588,00 лв.









Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31038113	IPC-HFW5541E-ZE-27135-S3		5MP Вандал. булет, AI IR подсв. 60m Видео: 5MP(2960 × 1668) при 25 кад/сек, Компр. H.265+/H.265 /H.264+/H.264. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.7-13.5 mm, ъгъл на видим. 114°~32° 0.0009 Lux в цв. режим, WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. Вгр. AI функц: броене на хора, детекция на хора и автомобили, детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия изост. /липсв. обект. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/10.9W. Слот за micro SD до 512GB, 2/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх., набл. п/з iPhone iPad Android вгр. Web server TCP/ IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67,IK10. За външ. монт. Работна температура -30 °C to +60 °. Метал. 273x95x95 mm. Съвмест. с PFA121-V2, PFA156	729,00 лв.
31031260	IPC-HFW5442E-ZE-2712		4MP Вандал. булет, AI IR подсв. 50m Видео: 4MP(2688x1520) при 30 кад/сек, Компр. H.265 /H.264, 1/1.8" CMOS сензор, обектив 2.7-12 mm, ъгъл на видим. 114°~47° 0.0024 Lux в цв. режим, WDR 140dB. Вгр. AI функц: бр. на хора, детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия изост. /липсв. обект. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/10.9W. Слот за micro SD до 256GB, 2/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх., набл. п/з iPhone iPad Android вгр. Web server TCP/ IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67,IK10. За външ. монт. Стойка за скр. монт. на кабели; Метал. 273x95x95 mm. Съвмест. с PFA121-V2	845,00 лв.
31031279	RS-CH258M3ND-DF-2812PW-A		IP булет камера 5MP ECO, AI IR подсветка макс. 50 м. Видео: 5MP (2592x1944) при 20 кад/сек. Компресия: H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.7" CMOS сензор, моторизиран обектив 2.7-13.5 mm, 0.1 Lux в цветен режим. ONVIF 2.6 (Profile S, Profile G). Слот за micro SD до 256GB, 1/1 алармен вход/изход, 1/1 аудио вход/изход, RESET бутон. Захранване: PoE (802.3af), 12VDC/9W. Наблюдение през смартфон iPhone, iPad, Android. Вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери. Влагозащитена IP66. За външен монтаж, стойка за скрит монтаж на кабелите. Метал. Ø77x240 mm; Съвмест. с RSH-CXH-I	ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 178,00 лв.
4MP & 5MP IP КАМЕРА КОРПУС КУПОЛ				
31038572	IPC-HDW1530T-0280B-S6		5MP IP куполна камера, AI IR подсв. 30m Видео: 5MP (2880x1620) при 20 кад/сек. Компр.: H.265+/ H.265/H.264, Dual stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 106°, 0.03 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR, ROI. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC /4.5W, набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67. За външ. монт. Метал. Ø94x85.6 mm. Съвмест. с PFA13A-E	ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 225,00 лв.
31038118	IPC-HDW1439V-A-IL-0280B		4MP куполна камера, Dual IR LED 30 & warm light 20m. Видео: 2560 x 1440 при 25 кад/сек, компресия: H.265+/H.264+ /H.265/H.264/MJPEG, Dual stream. 1/2.9" CMOS, обектив 2.8mm, ъгъл на видим. 94°, 0.006 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D NR, HLC, BLC. Детекция на човек, вграден микрофон. Захр. PoE (802.3af), 12VDC/6.4W. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. IP67 подходяща за външен монтаж, работна температура -40 °C to +60 °C. Стойка за скрит монтаж на кабели PFA13G,PFA205W-E, PFA152-E. Размер 100.9 mm x Ø109.9 mm	186,00 лв.
31038570	IPC-HDBW1530E-0280B-S6		5MP IP Вандал. куполна камера, AI IR подсв. 30m Видео: 5MP (2592x1944) при 15 кад/сек. Компр.: H.265+/ H.265/H.264, Dual stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 96°, 0.03 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR, ROI. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC /6W, набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10; За външ. монт. Метал. Съвмест. с PFA136	225,00 лв.








Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31038135	IPC-HDW1639T-A-IL-0280B-S6	 	6MP куполна камера, Dual IR LED 30 & warm light 30m. Видео: 3200 x 1800 при 20 кад/сек, 2688 x 1520 при 25 кад/сек. Компресия: H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG, Dual stream. 1/2.7" CMOS, обектив 2.8mm, ъгъл на видим. 94°, 0.006 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D NR, HLC, BLC. Детекция на човек, вграден микрофон. Захр. PoE (802.3af), 12VDC/6.4W. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. IP67 подходяща за външен монтаж, работна температура -40 °C to +60 °C. Стойка за скрит монтаж на кабели PFA13A-E, PFW204W. Размер 85.60 mm x Ф94.0 mm	227,00 лв.
31038123	IPC-HDBW2441E-S-0280B	 	4MP IP Вандал. куполна камера, IR подсветка до 30m. Видео: 2688 x 1520 при 20 кад/сек, 2560 x 1440 при 25 кад/сек. Компресия: H.264+/H.265+/H.265; H.264/ MJPEG, Dual stream. 1/2.9" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 102°, 0.006 lux в цветен режим; 0.0006 lux в черно бял режим. WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил. Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. Метален корпус IP67, IK10. Работна темп. -40 °C to +60 °C. Размер 81.0 mm x Ф109.9 mm, основи за монтаж: PFA136, PFB203W, PFA109	302,00 лв.
31036534	IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B	 	4MP Full-color IP куполна камера, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 4MP 2688 x 1520 при 20 кад/сек, компресия: H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.9" CMOS, обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 95°, 0.006 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/4.4W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., IP67; Работна температура -40 °C to +60 °C .Метал.99.1 mm x Ф121.9 mm. Съвместима с PFA130-E	319,00 лв.
31038583	IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B-BLACK	 	4MP Full-color IP черна куполна камера, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 4MP 2688 x 1520 при 20 кад/сек, компресия: H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.9" CMOS, обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 95°, 0.006 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функц.: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/4.4W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., IP67; Работна температура -40 °C to +60 °C . Метал.99.1 mm x Ф121.9 mm. Съвместима с PFA130-E-BLACK	319,00 лв.
31038590	IPC-HDW2549TM-S-IL-0280B	 	5MP Full-color IP куполна камера, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 2960 x 1668 при 20 кад/сек, 2688 x 1520 при 25кад/сек. Компресия: H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.7" CMOS, обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 111°, 0.007 Lux в цветен режим, 0.0007 Lux в черно бял режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/4.6W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., IP67; Работна температура -40 °C to +60 °C . Метал.99.1 mm x Ф121.9 mm. Съвместима с PFA130-E, PFB205W-E	337,00 лв.
31038124	IPC-HDBW3541F-AS-0280B-S2	 	5MP IP Вандал. куполна камера, AI IR подств. 30m Видео: 2960 x 1668 при 20 кад/сек., 2688 x 1520 при 25 кад/сек. Компр.: H.265+/ H.265/H.264, Triple streams. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 111°, 0.005 Lux в цв. режим, 0.0005 lux в черно бял режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функц.: SMD, навлизане в зона, пресичане на линия с разпознаване на хора/автомобили. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.9W. Слот за SD карта до 256GB, вграден микрофон, алармен вход/изход, аудио вход/изход. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. Метален корпус IP67, IK10. Работна темп. -40 °C to +60 °C. Размер 64.8 mm x Ф111.0 mm, основи за монтаж: PFA136, PFA109, PFB205W-E	353,00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31038125	IPC-HDW3541EM-S-0280B-S2	 	5MP IP куполна камера, IR подсветка 50m. Видео: 2960 x 1668 при 20 кад/сек, 2688 x 1520 при 25 кад/сек. Компресия: H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265, Triple streams. 1/2.7" CMOS, обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 97°, 0.005 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/7.6W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., IP67; Работна температура -40 °C to +60 °C. Метал. 93.6 mm x Ф106.0 mm. Съвместима с PFA139, PFB204W	382,00 лв.
31038126	IPC-HDW3541EM-S-0280B-S2-BLACK			382,00 лв.
31038601	IPC-HDBW3541E-AS-0280B-S2	  	5MP IP Вандал. куполна камера, IR подсветка до 50m. Видео: 2960 x 1668 при 20 кад/сек, 2688 x 1520 при 25 кад/сек. Компресия: H.264+/H.265+/H.265; H.264/ MJPEG, Triple stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 111°, 0.005 lux в цветен режим; 0.0005 lux в черно бял режим. WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил. Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон, алармен вход/изход, аудио вход/изход. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. Метален корпус IP67, IK10. Работна темп. -40 °C to +60 °C. Размер 89.1 mm x Ф111.7 mm, основи за монтаж: PFA136, PFB203W, PFA109	382,00 лв.
31038581	IPC-HDBW5541R-ASE-0280B-S3	    	5MP IP Вандал. куполна камера, IR подсветка до 50m. Видео: 2960 x 1668 при 25 кад/сек. Компресия: H.264+/H.265+/H.265; H.264/ MJPEG, 4 streams. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 111°, 0.0009 lux в цветен режим; 0.0005 lux в черно бял режим. WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил, детекция на лице, броене на хора, аудио детекция. Слот за micro SD карта до 512GB, вграден микрофон, алармен вход/изход, аудио вход/изход. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. Метален корпус IP67, IK10. Работна темп. -40 °C to +60 °C. Размер 94.0 mm x Ф122.0 mm, основи за монтаж: PFA137, PFB206W, PFA109	413,00 лв.
31038587	IPC-HDW5541TM-ASE-0280B-S3	  	5MP куполна камера, AI IR подсв. 50m Видео: 2960 x 1668 при 25 кад/сек. Компр.: H.265+/H.265/H.264, 4 streams. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm ъгъл на видим. 111°, 0.0009 Lux в цв. реж. WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц.: броене на хора, SMD детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект. Захр.: PoE (802.3af), ePoE, 12VDC/6.2W. Слот за micro SD до 512GB, вграден микрофон, алармен вход/изход, аудио вход/изход. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67. За външен монтаж; Метал. 99.1 mm x Ф121.9 mm. Съвмест. с PFA130-E, PFB205W-E, PFA109, PFA152-E	413,00 лв.
31038584	IPC-HDW5541TM-ASE-0280B-S3-BLACK	 		413,00 лв.
31038143	IPC-HDBW3441R-AS-P-0210B-BLACK	  	4MP IP Вандал. куполна камера, IR подсветка до 15m. Видео: 2688 x 1520 при 25 кад/сек. Компресия: H.264+/H.265+/H.265; H.264/ MJPEG, Triple stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.1 mm, ъгъл на видим. 180°, 0.01 lux в цветен режим; 0.001 lux в черно бял режим. WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD 4.0, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил. Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон, алармен вход/изход, аудио вход/изход. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. Метален корпус IP67, IK10. Работна темп. -40 °C to +60 °C. Размер 94 mm x Ф122.0 mm, основи за монтаж: PFA137, PFB206W, PFA109	427,00 лв.




Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31038579	IPC-HDW2441T-ZS-27135		4MP IP куполна камера, IR подсветка до 40m. Видео: 2688 x 1520 при 20 кад/сек, 2560 x 1440 при 25 кад/сек. Компресия: H.264+/H.265+/H.265; H.264/MJPEG, Dual stream. 1/2.9" CMOS сензор, обектив 2.7 mm-13.5 mm, ъгъл на видим. 104°-29°, 0.006 lux в цветен режим; 0.0006 lux в черно бял режим. WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил. Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. Метален корпус IP67. Работна темп. -30 °C to +60 °C. Размер 108.3 mm x Ф122 mm, основи за монтаж: PFA130-E, PFB205W-E, PFA106.	465,00 лв.
31038600	IPC-HDBW2441R-ZAS-27135		4MP IP Вандал. куполна камера, IR подсветка до 40m. Видео: 2688 x 1520 при 20 кад/сек, 2560 x 1440 при 25 кад/сек. Компресия: H.264+/H.265+/H.265; H.264/MJPEG, Dual stream. 1/2.9" CMOS сензор, обектив 2.7 mm-13.5 mm, ъгъл на видим. 104°-29°, 0.006 lux в цветен режим; 0.0006 lux в черно бял режим. WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил. Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон, алармен вход/изход, аудио вход/изход, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. Метален корпус IP67, IK10. Работна темп. -30 °C to +60 °C. Размер 93.4 mm x Ф122 mm, основи за монтаж: PFA137, PFB203W, PFA109.	465,00 лв.
31031311	IPC-HDBW5442R-ASE-0280B-S3		4MP IP Вандал. куполна камера, IR подсветка до 50m. Видео: 2688 x 1520 при 25 кад/сек. Компресия: H.264+/H.265+/H.265; H.264/MJPEG, 4 streams. 1/.8" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 112°, 0.0007 lux в цветен режим; 0.0004 lux в черно бял режим. WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил, детекция на лице, броене на хора, heat map, Smart Search, аудио детекция. Слот за micro SD карта до 512GB, вграден микрофон, алармен вход/изход, аудио вход/изход. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. Метален корпус IP67, IK10. Работна темп. -40 °C to +60 °C. Размер 94.0 mm x Ф122.0 mm, основи за монтаж: PFA137, PFB206W, PFA109	533,00 лв.
31031309	IPC-HDBW5442R-ASE-0360B-S3		4MP IP Вандал. куполна камера, IR подсветка до 50m. Видео: 2688 x 1520 при 25 кад/сек. Компресия: H.264+/H.265+/H.265; H.264/MJPEG, 4 streams. 1/.8" CMOS сензор, обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 88°, 0.0009 lux в цветен режим; 0.0005 lux в черно бял режим. WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил, детекция на лице, броене на хора, аудио детекция. Слот за micro SD карта до 512GB, вграден микрофон, алармен вход/изход, аудио вход/изход. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. Метален корпус IP67, IK10. Работна темп. -40 °C to +60 °C. Размер 94.0 mm x Ф122.0 mm, основи за монтаж: PFA137, PFB206W, PFA109	533,00 лв.
31038517	IPC-HDBW5541E-ZE-27135-DC12AC24V		5MP Вандал. купол, AI IR подsv. 40m Видео: 5MP (2592x1944) при 20 кад/сек, 2MP 1080p при 60 кад/сек. Компр.: H.265+/H.265/H.264, Triple stream. 1/3" CMOS сензор, мотор. обектив 2.7-13.5 mm ъгъл на видим. 100°~28°, 0.005 Lux в цв. реж. WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц.: броене на хора, SMD детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/13.5W. Слот за micro SD до 256GB. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10. За вн. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал. Ø159x118 mm. Съвмест. с PFA138	728,00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31038586	IPC-HDW5541T-ZE-27135-S3		5MP IP куполна камера, IR подсветка до 40m. Видео: 2960 x 1668 при 25 кад/сек. Компресия: H.264+/H.265+/H.265; H.264/ MJPEG, 4 streams. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.7 mm–13.5 mm, ъгъл на видим. 114°–32°, 0.0009 lux в цветен режим; 0.0005 lux в черно бял режим. WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил, детекция на лице, броене на хора. Слот за micro SD карта до 512GB, вграден микрофон, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. Метален корпус IP67. Работна темп. –30 °C to +60 °C. Размер Φ122.0 mm × 108.3 mm , основи за монтаж: PFA137, PFB203W, PFA106.	712,00 лв.
31038535	IPC-HDBW5442E-ZE-2712-DC12AC24V		4MP IP Вандал. куполна камера, AI IR подсв. 40m Видео: 4MP (2688×1520) при 30 кад/сек, компр.: H.265/H.264, 1/1.8" CMOS сензор, обектив 2.7-12 mm, ъгъл на видим. 114°~47°, 0.0024 Lux в цв. режим, WDR 140dB. Вгр. AI функц.: броене на хора, детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект. Захр.: PoE (802.3af), ~24VAC, 12VDC/12.4W. Слот за micro SD до 256GB, 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх., набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10. За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели. Метал. Ø159x118 mm. Съвмест. с PFA137	816,00 лв.
8MP (4K) & 12MP IP БУЛЕТ КАМЕРИ				
31038092	IPC-HFW2849S-S-IL-0280B		4K 8MP булет, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 8MP 3840x2160 при 20 кад/сек. Компр.: H.265 /H.264. 1/2.7" CMOS, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 111°, 0.008 Lux в цв. режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функц.: навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.9W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS, IP67; За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал.Ø70x166.2 mm. Съвм. с PFA134.	354,00 лв.
	IPC-HFW2849T-ZAS-IL-27135		4K 8MP Full-color булет камера, Smart Dual Light до 60m. Видео 3840 x 2160 при 20 кад/сек. Компр.: H.264+/H.265+. 1/2.7" CMOS сензор, моторизиран обектив 2.7 mm–13.5 mm, ъгъл на видим. 114°–32°, 0.008 lux в цветен режим. WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, пресичане на линия и навлизане в зона с разпознаване на човек/автомобил. Слот за Micro SD карта до 256GB, вграден микрофон, алармен вход/изход, аудио вход/изход. Захр. 12 VDC; PoE (802.3af). Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. IP67, подходяща за външен монтаж. Метал. р-ри 238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm. Съвм. с PFA130-E	559,00 лв.
8MP (4K) IP КУПОЛНИ КАМЕРИ				
	IPC-HDW2849TM-S-IL-0280B		4K 8MP купол, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 8MP 3840x2160 при 20 кад/сек,компр.: H.265 /H.264. 1/2.7" CMOS, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 111°, 0.008 Lux в цв. режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функц.: навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.9W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл.DMSS, IP67; За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал.99.1 mm × Φ121.9 mm. Съвм. с PFA130-E, PFB205W-E	 354,00 лв.
31038133	IPC-HDBW2841R-ZAS-27135		4K 8MP вандал. купол, IR подсветка 40m. Видео: 8MP 3840x2160 при 20 кад/сек,компр.: H.265 /H.264. 1/2.7" CMOS, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 111°, 0.008 Lux в цв. режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функц.: навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Разпознаване на обекта човек/автомобил. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.9W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл.DMSS, IP67, IK10; За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал.93.4 mm × Φ122 mm. Съвм. сPFA137, PFB203W	559,00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
IP БЕЗЖИЧНИ Wi-Fi КАМЕРИ И УСТРОЙСТВА				
Consumer series				
31038604	H2A		Wi-Fi IP 2MP PT камера. Обектив 1/3.2" CMOS, 3.6 mm, подсветка IR 10m, Pan: 0° to 355°, Tilt: -5° to +80°. Двупосочно аудио, слот за Micro SD карта до 256GB. Функция за автоматично проследяване, засичане на човек, Privacy Mode. RJ-45 (10/100 Base-T), IEEE 802.11b/g/n 2.4 Ghz, DMSS. Работна температура -10 °C to +45 °C. Размер $\phi 77.8 \text{ mm} \times 108.1 \text{ mm}$. Захранване 5 VDC 1A, включен адаптер в комплекта.	57,00 лв.
31038605	H4A		Wi-Fi IP 4MP PT камера. Обектив 1/3.2" CMOS, 3.6 mm, подсветка IR 10m, Pan: 0° to 355°, Tilt: -5° to +80°. Двупосочно аудио, слот за Micro SD карта до 256GB. Функция за автоматично проследяване, засичане на човек, Privacy Mode. RJ-45 (10/100 Base-T), IEEE 802.11b/g/n 2.4 Ghz, DMSS. Работна температура -10 °C to +45 °C. Размер $\phi 77.8 \text{ mm} \times 108.1 \text{ mm}$. Захранване 5 VDC 1A, включен адаптер в комплекта.	69,00 лв.
31038594	IPC-F2C-PV-0280B		Wi-Fi IP 2MP булет камера. 1/3" CMOS, 2.8 mm. Интелигентна двойна подсветка LED и IR с обхват до 30m. Двупосочно аудио, слот за Micro SD карта до 256GB, детекция на човек, звукова и светлинна аларма, IP67. RJ-45 (10/100 Base-T), IEEE 802.11b/g/n 2.4 Ghz, DMSS. Работна температура -40 °C to +60 °C. Размер $131.0 \text{ mm} \times 78.4 \text{ mm} \times 97.2 \text{ mm}$. Захранване 12 VDC, включен адаптер в комплекта.	87,00 лв.
31038596	IPC-T2A-PV-0280B		Wi-Fi IP 2MP куполна камера. 1/3" CMOS, 2.8 mm. Интелигентна двойна подсветка LED и IR с обхват до 30m. Двупосочно аудио, слот за Micro SD карта до 256GB, детекция на човек, звукова и светлинна аларма, IP67. RJ-45 (10/100 Base-T), IEEE 802.11b/g/n 2.4 Ghz, DMSS. Работна температура -40 °C to +60 °C. Размер $\phi 109.9 \text{ mm} \times 102.2 \text{ mm}$. Захранване 12 VDC, включен адаптер в комплекта.	87,00 лв.
31038595	IPC-F4C-PV-0280B		Wi-Fi IP 4MP булет камера. 1/3" CMOS, 2.8 mm. Интелигентна двойна подсветка LED и IR с обхват до 30m. Двупосочно аудио, слот за Micro SD карта до 256GB, детекция на човек, звукова и светлинна аларма, IP67. RJ-45 (10/100 Base-T), IEEE 802.11b/g/n 2.4 Ghz, DMSS. Работна температура -40 °C to +60 °C. Размер $131.0 \text{ mm} \times 78.4 \text{ mm} \times 97.2 \text{ mm}$. Захранване 12 VDC, включен адаптер в комплекта.	102,00 лв.
31038597	IPC-T4A-PV-0280B		Wi-Fi IP 4MP куполна камера. 1/3" CMOS, 2.8 mm. Интелигентна двойна подсветка LED и IR с обхват до 30m. Двупосочно аудио, слот за Micro SD карта до 256GB, детекция на човек, звукова и светлинна аларма, IP67. RJ-45 (10/100 Base-T), IEEE 802.11b/g/n 2.4 Ghz, DMSS. Работна температура -40 °C to +60 °C. Размер $\phi 109.9 \text{ mm} \times 102.2 \text{ mm}$. Захранване 12 VDC, включен адаптер в комплекта.	102,00 лв.
31038598	P3AE-PV-0400B		Wi-Fi IP 3MP PT камера. 1/2.8" CMOS, 4.0 mm. Pan: 0° to 345°; Tilt: 0° to +80°. Интелигентна двойна подсветка LED и IR с обхват до 30m. Двупосочно аудио, звукова и светлинна аларма, детекция на хора/автомобили, автоматично проследяване на обект, слот за Micro SD карта до 256GB, IP66. RJ-45 (10/100 Base-T), IEEE802.11b;IEEE802.11g;IEEE802.11n 2.4 Ghz. Приложение за наблюдение DMSS. Работна температура -30 °C to +55 °C. Размер $140.5 \text{ mm} \times \phi 111.0 \text{ mm}$. Захранване 12 VDC, 1 A \pm 10%, включен адаптер в комплекта.	102,00 лв.
31038599	P5AE-PV-0400B		Wi-Fi IP 5MP PT камера. 1/2.8" CMOS, 4.0 mm. Pan: 0° to 345°; Tilt: 0° to +80°. Интелигентна двойна подсветка LED и IR с обхват до 30m. Двупосочно аудио, звукова и светлинна аларма, детекция на хора/автомобили, автоматично проследяване на обект, слот за Micro SD карта до 256GB, IP66. RJ-45 (10/100 Base-T), IEEE802.11b;IEEE802.11g;IEEE802.11n 2.4 Ghz. Приложение за наблюдение DMSS. Работна температура -30 °C to +55 °C. Размер $140.5 \text{ mm} \times \phi 111.0 \text{ mm}$. Захранване 12 VDC, 1 A \pm 10%, включен адаптер в комплекта.	120,00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31038011	IPC-C22EP-A		IMOU Wi-Fi 2.4Ghz. Обектив 1/2.8" 2 Megapixel Progressive CMOS. Нощно виждане 10m, вграден микрофон, детекция на движение, детекция на човек, слот за Micro SD карта до 256Gb. За вътрешен монтаж. Захранване DC 5V1A, включен адаптер в комплекта.	49,00 лв.
31038115	IPC-GK2CP-3C0WR		IMOU Wi-Fi Pan & Tilt камера 3MP. Обектив 1/2.7" Progressive CMOSq 3.6mm. Нощно виждане 10m. 0~355°Pan & -10~70°Tilt. Двупосочно аудио, детекция на движение, детекция на човек, слот за Micro SD карта до 256Gb. За вътрешен монтаж. Захранване DC 5V1A, включен адаптер в комплекта.	65,00 лв.
31038114	IPC-GK2CP-5C0WR		IMOU Wi-Fi Pan & Tilt камера 5MP. Обектив 1/2.7" Progressive CMOSq 3.6mm. Нощно виждане 10m. 0~355°Pan & -10~70°Tilt. Двупосочно аудио, детекция на движение, детекция на човек, слот за Micro SD карта до 256Gb. За вътрешен монтаж. Захранване DC 5V1A, включен адаптер в комплекта.	85,00 лв.
31038072	IPC-F22P		IMOU Wi-Fi 2.4Ghz. Обектив 1/2.8" 2 Megapixel Progressive CMOS, 2.8mm. Нощно виждане 30m, вграден микрофон, детекция на движение, детекция на човек, слот за Micro SD карта до 256Gb, IP67. Захранване DC 12V0.5A, включен адаптер в комплекта.	59,00 лв.
31038073	IPC-F42P		IMOU Wi-Fi 2.4Ghz. Обектив 1/2.8" 4 Megapixel Progressive CMOS, 2.8mm. Нощно виждане 30m, вграден микрофон, детекция на движение, детекция на човек, слот за Micro SD карта до 256Gb, IP67. Захранване DC 12V0.5A, включен адаптер в комплекта.	79,00 лв.
31038065	IPC-T26EP		IMOU Wi-Fi 2.4Ghz. Обектив 1/2.7" 2 Megapixel Progressive CMOS, 2.8mm. Нощно виждане 30m, двупосочно аудио, вграден прожектор, детекция на движение, детекция на човек, слот за Micro SD карта до 256Gb. IP67 подходяща за външен монтаж, работна температура -30°C~+60°C. Захранване DC 12V1A, включен адаптер в комплекта.	102,00 лв.
31038145	IPC-K7CP-5H1WE		IMOU Wi-Fi, Full Color, PT камера. Обектив 1/3"5 Megapixel Progressive CMOS, 3.6mm. Нощно виждане 30m, двупосочно аудио, вграден прожектор, детекция на движение, детекция на човек, проследяване на движещ се обект, слот за Micro SD карта до 512GB	105,00 лв.





Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
Pro series				
31038568	IPC-HDBW1230DE-SW-0280B		2MP WiFi SMD IP Вандал. куполна камера, AI IR подскв. 30m Видео: 2MP(1920×1080) при 25 кад/сек, компр.: H.265, Dual stream. 1/3" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 100°, 0.025 Lux в цв. режим. SMD детекция на хора; Захр.: 12VDC/4.9W (адаптер в комплекта). Слот за micro SD до 128GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10; За външ. монт. Метал. Ф110 × 89 mm. Съвмест. с PFA136	173,00 лв.
	IPC-HFW1230DS-SAW-0280B		2MP булет WiFi SMD, AI IR подскв. 30m Видео: 4MP(2560 × 1440) при 20 кад/сек, компр.: H.265, Dual stream. 1/3" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 100°, 0.025 Lux в цв. режим. SMD детекция на хора, детекция на звук. Вграден микрофон; Захр.: 12VDC/4.1W (адаптер в комплекта). Слот за micro SD до 128GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За външ. монт. Метал. 165 x Ф70 mm. Съвмест. с PFA134	173,00 лв.
31038569	IPC-HDBW1430DE-SW-0280B		4MP WiFi SMD IP Вандал. куполна камера, AI IR подскв. 30m Видео: 4MP(2560 × 1440) при 20 кад/сек, компр.: H.265, Dual stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 113°, 0.025 Lux в цв. режим. SMD детекция на хора; Захр.: 12VDC/4.9W (адаптер в комплекта). Слот за micro SD до 128GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10; За външ. монт. Метал. Ф110 × 89 mm. Съвмест. с PFA136	200,00 лв.
31038061	IPC-HFW1430DS-SAW-0280B		4MP булет WiFi SMD, AI IR подскв. 30m Видео: 4MP(2560 × 1440) при 20 кад/сек, компр.: H.265, Dual stream. 1/3" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 100°, 0.025 Lux в цв. режим. SMD детекция на хора, детекция на звук. Вграден микрофон; Захр.: 12VDC/4.1W (адаптер в комплекта). Слот за micro SD до 128GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За външ. монт. Метал. 165 x Ф70 mm. Съвмест. с PFA134	200,00 лв.
31039040	SD2A500HB-GN-AW-PV-S2		5MP Wi-Fi Full color IP PT камера. 1/2.8" STARVIS™ CMOS, 4.0 mm. Pan: 0° to 345°; Tilt: 0° to +80°. Интелигентна двойна подсветка LED и IR с обхват до 30m. Двупосочно аудио, звукова и светлинна аларма, детекция на хора/автомобили, автоматично проследяване на обект, слот за Micro SD карта до 256GB, IP66. RJ-45 (10/100 Base-T), IEEE802.11b;IEEE802.11g;IEEE802.11n 2.4 Ghz. Приложение за наблюдение DMSS. Работна температура -30 °C to +55 °C. Размер 140.5 mm × Ф111.0 mm. Захранване 12 VDC, 1 A ± 10%.	255,00 лв.
31039029	SD22204DB-GNY-W		2MP Wi-Fi PTZ IP вандалоустойчива камера. Видео: 2M(1920×1080) при 25 кад/с. Компр.: H.265+/H.265 /H.264+ /H.264, Triple streams. 1/2.7" CMOS сензор. Управл. Pan: 100°/s; Tilt: 60°/s, мотор. обектив 4x, 2.8mm-12 mm, ъгъл на видим. 117.7°~36.6°. 0.005 Lux в цв. режим, WDR. Вгр. AI функц.: навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект. Захр.: 12VDC/ 4.8W. Слот за micro SD до 512GB, набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, IP66, IK10. За външ. монт. Метал, 89 mm × Ф122 mm. Съвмест. с PFA137, PFB203W, PFA152 E	478,00 лв.
P2004G5X	FT-P2004G5X		2MP 4G Wi-Fi PTZ IP камера. AI IR подскв. 80m. Видео: 2M(1920×1080) при 25 кад/с, двупосочно аудио с вграден микрофон и високоговорител. Компр.: H.264, Dual stream, ONVIF, RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP. 1/2.7" CMOS сензор. Управл. Pan: 90°/s; Tilt: 90°/s, мотор. обектив 5x, 2.7mm-13.5 mm, 0.001 Lux в цв. режим, 3D DNR, DWDR. Вгр. AI функц.: детекция на човек, движение, PUSH известяване при събитие. Захр.: 12VDC/3W. Слот за micro SD до 128GB, набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP; IP66. За външен монтаж, -10°C~ +60°C. Метал, 185 × 185 × 240 mm	465,00 лв.
31031278	RS-CH728M4C-WA28PW		2MP IP PIR CUBE камера. WiFi ONVIF 2.6, DUAL IR подсветка 10m. Видео: 2MP(1920x1080) при 25 кад/сек, компр.: H.265/H.264. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, 0.1 Lux в цв. режим. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC. Вграден PIR, микрофон и високоговорител, 1/1 алармен вход/изход, слот за micro SD карта. Набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам.; За вътрешен монтаж. PVC. Стойка за стена в комплекта.	125,00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
IP PTZ УПРАВЛЯЕМИ КАМЕРИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ				
31039024	SD2A500HB-GN-A-PV-0400-S2		5MP Full color IP PT камера. 1/2.8" STARVIS™ CMOS, 4.0 mm. Pan: 0° to 345°; Tilt: 0° to +80°. Интелигентна двойна подсветка LED и IR с обхват до 30m. Двупосочно аудио, звукова и светлинна аларма, детекция на хора/автомобили, автоматично проследяване на обект, слот за Micro SD карта до 256GB, IP66. Захранване 12 VDC/1.5 A ± 10% PoE (802.3af). Приложение за наблюдение DMSS. Работна температура -30 °C to +55 °C, IP66. Размер 140.5 mm × Ф111.0 mm.	255,00 лв.
31039028	SD22404DB-GNY		4MP Wi-Fi PTZ IP вандалоустойчива камера. Видео: 4M(2560x1440) при 25 кад/с. Компр.: H.265+/H.265 /H.264+ /H.264, Triple streams. 1/2.8" Starlight CMOS сензор. Управл. Pan: 100°/s; Tilt: 60°/s, мотор. обектив 4x, 2.8mm-12 mm, ъгъл на видим. 90.3°-29.4°. 0.005 Lux в цв. режим, WDR. Вгр. AI функц.:SMD, навл. в зона, прес. на линия, изост./ липсв. обект с детекция на хора/автомобили, детекция на лице. Захр.: 12 VDC, 1 A ± 10%, POE (802.3af). Слот за micro SD до 512GB, набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP. Работна температура -30 °C to +60 °C, IP66, IK10. За вьнш. монт. Метал, 89 mm × Ф122 mm. Съвмест. с PFA137, PFB203W, PFA152-E	511,00 лв.
31039038	SD4A216DB-HNY		2MP PTZ камера с автоматично проследяване. IR подсветка до 100m. 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS. Видео 1920 x 1080 при 25 кад/сек. Компресия: Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG, Triple streams. Pan: 240°/s; Tilt: 160°/s, моторизиран обектив 5 mm-80 mm, 16x оптично увеличение, ъгъл на видим. 53.9°-4.6°, 0.005 lux в цветен режим, 0.0005 lux в черно бял режим. WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD, охрана на периметър, засичане на лице. Захр. 12 VDC/2 A ± 10% (включено в комплекта), PoE+ (802.3at). Слот за micro SD карта до 512GB, аудио вход/изход, 2x алармен вход/1x алармен изход. Наблюдение през iPhone, iPad, Android, вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери. IP66, работна темп. -40 °C to +65 °C, p-ри 170.4 mm × Ф171.1 mm. Съвмест. с PFB310C, PFA101, PFB303W	964,00 лв.
31039039	SD4A425DB-HNY		4MP PTZ камера с автоматично проследяване. IR подсветка до 100m. 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS. Видео 2560 x 1440 при 25 кад/сек. Компресия: Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG, Triple streams. Pan: 240°/s; Tilt: 160°/s, моторизиран обектив 5 mm-125 mm, 25x оптично увеличение, ъгъл на видим. 51.9°-3.0°, 0.005 lux в цветен режим, 0.0005 lux в черно бял режим. WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD, охрана на периметър, засичане на лице. Захр. 12 VDC/2 A ± 10% (включено в комплекта), PoE+ (802.3at). Слот за micro SD карта до 512GB, аудио вход/изход, 2x алармен вход/1x алармен изход. Наблюдение през iPhone, iPad, Android, вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери. IP66, работна темп. -40 °C to +65 °C, p-ри 170.4 mm × Ф171.1 mm. Съвмест. с PFB310C, PFA101, PFB303W	1 194,00 лв.










Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31039033	SD49225GB-HNR	   	2MP Starlight AI IP PTZ куполна камера, AI IR подсветка 100 m Видео: 1920 × 1080 при 25 кад./с. Компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Triple streams. 1/2.8" CMOS сензор. Управл. Pan: 240 °/s; Tilt: 200 °/s, моторизиран обектив 25x , 4.8 mm–120 mm, ъгъл 58.5°–2.8°. 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц.: SMD4.0 детекция на хора и автомобили, детекция на лица, промяна на сцена, Quick Pick, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект. Захранване: PoE+(802.3at), 12VDC/ 21W - не е комплекта!. Слот за micro SD до 256 GB , 1/1 аудио вход/изход, 2/1 алармени входа/изхода, наблюдение през iPhone, iPad, Android) , вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери. Влагозащита - IP66 ; гръмозащита TVS 6000V. За външен монтаж. Корпус метал, Ф160 x270.4 mm. Съвмест. с PFA120, PFA6400S	1 112,00 лв.
31039025	SD49425GB-HNR	   	4MP Starlight AI IP PTZ куполна камера, AI IR подсветка 100 m Видео: 4M(2560 × 1440) при 25 кад./с. Компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Triple streams. 1/2.8" CMOS сензор. Управл. Pan: 240 °/s; Tilt: 200 °/s, моторизиран обектив 25x ,5 mm–125 mm, ъгъл 53.1° ~ 3.4°. 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц.: SMD4.0 детекция на хора и автомобили, детекция на лица, промяна на сцена, Quick Pick, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект. Захранване: PoE+(802.3at), 12VDC/ 21W - не е комплекта!. Слот за micro SD до 256 GB , 1/1 аудио вход/изход, 2/1 алармени входа/изхода, наблюдение през iPhone, iPad, Android) , вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери. Влагозащита - IP66 ; гръмозащита TVS 6000V. За външен монтаж. Корпус метал, Ф160 x270.4 mm. Съвмест. с PFA120, PFA6400S	1 193,00 лв.
31039030	SD5A225GB-HNR	   	2MP PTZ IP вандалоустойчива Starlight камера. AI IR подсв. 150m Видео: 2M(1920×1080) при 50 кад./с. Компр.: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Triple streams. 1/2.8" STARVIS™ CMOS сензор. Управл. Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s, мотор. обектив 25x, 4.8 mm-120 mm, ъгъл на видим. 58.5°–2.8°. 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц.: SMD детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект, Auto Tracking. Захр.: PoE+(802.3at), 24VDC/2.5A. Слот за micro SD до 256GB, 1/1 аудио вх./изх., 2/1 аларм. вх./изх., набл. през iPhone, iPad, Android , вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. IP67, IK10; гръмозащита TVS 6000V. За външ. монт. Метал, Ф190x332mm Съвмест. с PFA120 и PFA6400S	1 356,00 лв.







Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
При поръчка	SD5A232GB-HNR		2MP PTZ IP вандалоустойчива Starlight камера. AI IR подсв. 150m Видео: 2M(1920×1080) при 50 кад./с. Компр.: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Triple streams. 1/2.8" STARVIS™ CMOS сензор. Управл. Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s, мотор. обектив 32x, 4.8 mm-120 mm, ъгъл на видим. 58.5°–2.8°. 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц.: SMD детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект, Auto Tracking. Захр.: PoE+(802.3at), 24VDC/2.5A. Слот за micro SD до 256GB, 1/1 аудио вх./изх., 2/1 аларм. вх./изх., набл. през iPhone, iPad, Android , вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. IP67, IK10; гръмозащита TVS 6000V. За външ. монт. Метал, Ф190x332mm Съвмест. с PFA120 и PFA6400S	1 921,00 лв.
31039019	SD5A232XB-HNR		2MP PTZ IP вандалоустойчива Starlight камера. AI IR подсв. 150m Видео: 2M(1920×1080) при 50 кад./с. Компр.: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Tripple streams. 1/2.8" STARVIS™ CMOS сензор. Управл. Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s, мотор. обектив 32x, 4.8 mm-154 mm, ъгъл на видим. 58.44°~3.04°. 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц.: SMD детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект, Auto Tracking. Захр.: PoE+(802.3at), 24VDC/2.5A. Слот за micro SD до 256GB, 1/1 аудио вх./изх., 2/1 аларм. вх./изх., набл. през iPhone, iPad, Android , вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. IP67, IK10; гръмозащита TVS 6000V. За външ. монт. Метал, Ф190x332mm Съвмест. с PFA120 и PFA6400S	ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 1 832,00 лв.
При поръчка	SD5A425GB-HNR		4MP PTZ IP вандалоустойчива Starlight камера. AI IR подсв. 150m Видео:4M(2560×1440) при 25 кад./с. Компр.: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Triple streams. 1/2.8" Starlight CMOS сензор. Управл. Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s, мотор. обектив 25x оптично увеличение, 5 mm–125 mm, ъгъл на видим. 51.9°–3.0°. 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB, BLC, HLC. Вгр. AI функц.: SMD PLUS детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект, Auto Tracking. Захр.: PoE+(802.3at), 24VDC/2.5A ± 25%. Слот за micro SD до 512GB, 1/1 аудио вх./изх., 2/1 аларм. вх./изх., набл. през iPhone, iPad, Android , вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. Работна температура –40 °C to +70 °C, IP67, IK10; гръмозащита TVS 6000V. За външ. монт. Метал, Ф190x332mm Съвмест. с PFA120 и PFA140	1 528,00 лв.
31039027	SD5A432GB-HNR		4MP PTZ IP вандалоустойчива Starlight камера. AI IR подсв. 150m Видео:4M(2560×1440) при 25 кад./с. Компр.: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Triple streams. 1/2.8" STARVIS™ CMOS сензор. Управл. Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s, мотор. обектив 32x оптично увеличение, 4.8 mm–154 mm, ъгъл на видим. 55.8°–2.4°. 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB, BLC, HLC. Вгр. AI функц.: SMD PLUS детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект, Auto Tracking. Захр.: PoE+(802.3at), 24VDC/2.5A ± 25%. Слот за micro SD до 512GB, 1/1 аудио вх./изх., 2/1 аларм. вх./изх., набл. през iPhone, iPad, Android , вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. Работна температура –40 °C to +70 °C, IP67, IK10; гръмозащита TVS 6000V. За външ. монт. Метал, Ф190x332mm Съвмест. с PFA120 и PFA140	2 225,00 лв.









Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
При поръчка	SD5A445GB-HNR		4MP PTZ IP вандалоустойчива Starlight камера. AI IR подскв. 150m Видео:4M(2560x1440) при 25 кад./с. Компр.: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Triple streams. 1/2.8" STARVIS™ CMOS сензор. Управл. Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s, мотор. обектив 45x оптично увеличение, 3.95 mm–177.75 mm, ъгъл на видим. 65.7°–1.9°. 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB, BLC, HLC. Вгр. AI функц.: SMD PLUS детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект, Auto Tracking. Захр.: PoE+(802.3at), 24VDC/2.5A ± 25%. Слот за micro SD до 512GB, 1/1 аудио вх./изх., 2/1 аларм. вх./изх., набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. Работна температура –40 °C to +70 °C, IP67, IK10; гръмозащита TVS 6000V. За външ. монт. Метал, Ф190x332mm Съвмест. с PFA120 и PFA140	2 557,00 лв.
31031288	RS-CH848N3E-TA-2812PW		4K 8MP PTZ IP камера. AI IR подскв. 50m Видео: 8M(3840x2160) при 12 кад./с. Компр.: H.265/H.264, Tripple stream. 1/2.7" 8MP CMOS сензор. Управл. Pan: 60°/s; Tilt: 60°/s, мотор. обектив 4x, 2.8-12 mm. 0.002 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц.: Smart defog, детекц. на лица, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект. Захр.: PoE/12VDC. Слот micro SD до 128GB. Вграден микрофон, високоговорител и алармени светлини. Набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам.; За външ. монт. IP66, -20°C~+60°C. Метал+PVC.	365,00 лв.
31031300	RS-CH828N8D18-AP		2MP PTZ IP камера. AI IR подскв. 100m Видео: 2M(1920x1080) при 25 кад./с. Компр.: H.265/H.264, Tripple stream. 1/2.7" 2MP CMOS сензор. Управл. Pan: 120°/s; Tilt: 100°/s, мотор. обектив 18x, 5-90 mm, ъгъл на видим. 53.3°~3.08°. 0.002 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц.: Auto tracking, разпознаване на лица, детекция автомобилни номера, навл. в зона, прес. на линия, детекция хора/автомобили, изост./липсв. обект, броеие на хора. Захр.: PoE/12VDC 22W. Слот micro SD до 256GB. 1/1 аудио вх./изх., 1/1 аларм. вх./изх. Набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам.; За външ. монт. IP67, -30°C~+60°C. Метал. Ø160 mmx270mm	535,00 лв.
LPR IP КАМЕРИ: РАЗПОЗНАВАНЕ НА АВТОМОБИЛНИ НОМЕРА				
31038131	ITC413-PW4D-IZ1		Специализ. кам. за разпозн. на автомоб. номера и паркинг с управл. на бариера. 1/1.8" 4MP CMOS, 0.001Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.53(IR on). Обектив 2.7 mm–12 mm AI. Разпознаване 3 m–4 m. Вгр. алгор., скорост на превозн. средства до 80 km/h. Резол: 4M(2688 x 1520)/25FPS, компр. H.265/H.264. AI IR подсветка подскв. 10m. До 110,000 номера в паметта White/Black list, запазв. на снимки в SD карта до 256GB (не е вкл.); RS-485, Аудио 1/1 вх./изх., Аларм. 1/2 вх./изх.; AC24VAC/DC12V, PoE+ (802.3at)/20W. Метал, IP67. Стойка в комплекта.	1 299,00 лв.
ITC431-RW1F-IRL8	ITC431-RW1F-IRL8		Трафик камера за разпознаване на автомобилни номера и анализ на превозните средства в 1-2 ленти. 1/1.8" 4MP Starlight CMOS, 9.4 μlux/F1.33 (Color), 0Lux/F1.53(IR on). Обектив 10-50 mm AI. Разпознаване до 30 метра. Вгр. алгоритми за класификация на МПС по вид, цвят и марка. Скорост на превозн. средства до 130 km/h. Резол: 2688x1520)/25FPS, компр. H.265/H.264. AI IR подсветка подскв. 25m. До 10000 № в паметта White/Black list, запазв. на снимки в SD карта до 256GB (не е вкл.); GPS, RS-232, RS-485, Аудио 1/1 вх./изх., Аларм. 3/2 вх./изх.; AC24VAC/12-36V, PoE (802.3at)/13W. Метал, IP67. Стойка в комплекта.	
31031239	RS-CH321H2MA-WA2812PW		2MP купол FACE DETECTION IP камера, AI IR подскв. 40m. Вгр. алгоритъм за детекц. на лица. Разпозн. на лица само в комб. със специализ. Raysharp NVR! Бизнес анализи (бр. посетители, статистики, диаграма на посещаемостта), изост./липсв. обект, прес. на линия, навл. в периметър. 1/2.8" 2MP CMOS, 0.01Lux/F1.2 (Color), 0Lux/IR оп. Мотор. обектив 2.8-12 mm. Резол. 1080P (1920x1080)/ 25FPS, WDR 120dB. Компр. H.265/H.264; ONVIF Ver 2.6, Profile S, Profile G. Запазв. на сн. в SD карта 64GB (не е вкл.); Аудио 1/1 вх./изх., Аларм. 1/1 вх./изх., DC12V, PoE (802.3af)/9W. Метал. Размери Ø135.4 X 86mm	202,00 лв.











Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
IP ТЕРМОВИЗИОННИ КАМЕРИ				
31038132	TPC-BF1241-B3F4-DW-S8		Термовиз. IP DUAL кам. с неохлажд. канал. Във видимия спектър: IP кам. 1/2.7" 4MP CMOS с обектив 4mm, зрителен ъгъл 71.2°, AI IR подсв. IR-30m. Видео: 4MP(2336 × 1752) при 25 кад/сек. Термовизия: Vox uncooled thermal sensor, 256(H)x192(V) ефективни пикс., 8 ~ 14µm спектр. диап., термовизионен обектив 3.5 mm с ъгъл 50.6°. Детекц. на човек/ автомобил 146м/449м. Термовизионен видеопоток: 1.3M(1280 × 960) при 25 кад/сек. AI функц.: детекция горещи зони с аларма до 22 метра, прес. на линия, навлиз./излиз. от зона, детекция на пожар, хора/автомоб. 1 аудио вх./изх., 1/1 аларм. вх./изх., слот micro SD до 256GB, IP67, раб.темп -30°C ~ +50°C, p-ри 205×90×90 mm захр. 12VDC/PoE 14W. Метал; Съвмест. с PFA130-E	1 296,00 лв.
31039034	TPC-BF1241-B10F12-DW-S2		Термовиз. IP DUAL кам. с неохлажд. канал. Във видимия спектър: IP кам. 1/2.7" 4MP CMOS с обектив 12mm, зрителен ъгъл 22°, AI IR подсв. IR-30m. Видео: 4MP(2336 × 1752) при 25 кад/сек. Термовизия: Vox uncooled thermal sensor, 256(H)x192(V) ефективни пикс., 8 ~ 14µm спектр. диап., термовизионен обектив 10 mm с ъгъл 17.3°. Детекц. на човек / автомоб. 417м/1282м. Термовизионен видеопоток: 1.3M(1280 × 960) при 25 кад/сек. AI функц.: детекция пушачи, прес. на линия, навлиз./излиз. от зона, детекц. на пожар, детекц. на автомоб., хора, 1 аудио вх./изх., 1/1 аларм. вх./изх., слот micro SD до 256GB, IP67, раб.темп -30°C ~ +60°C, p-ри 205×90×90 mm захр. 12VDC/PoE 14W. Метал; Съвмест. с PFA130-E	1 307,00 лв.
	TPC-SD2241-TB7F8-S2		Термовиз. IP PTZ DUAL кам. с неохлажд. канал. Във видимия спектър: IP кам. 1/2.8" 2MP CMOS с обектив 8mm, зрителен ъгъл 40°, AI IR подсв. IR-50m. Видео: 2MP(1920 × 1080) при 50 кад/сек. Термовизия: Vox uncooled thermal sensor, 256(H)x192(V) ефективни пикс., 8 ~ 14µm спектр. диап., термовизионен обектив 7 mm с ъгъл 24°. Детекц. на човек 292м, автомоб. 778м. Термовизионен поток: 1.3M(1280 × 960) при 50 кад/сек. AI функц.: измерване на температура, детекция пушачи, прес. на линия, навлиз./излиз. от зона, детекц. на пожар, Auto Tracking. 1 аудио вх./изх., 2/1 аларм. вх./изх., слот micro SD до 256GB, IP66, раб.темп -30°C ~ +60°C, p-ри 296× Φ160 mm захр. 12VDC/PoE 24W. Метал	 2 998,00 лв.























Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
IP FISHEYE И ПАНОРАМНИ КАМЕРИ				
31031310	IPC-MFW5241T2-E3-ASE-0360/1200/2500B	  	<p>Първата в индустрията трифокална камера за периметрова защита с обхват от 4 до 104 м.</p> <p>Иновативна структура и вграден микроmotor, позволяващ дистанционно регулиране на ъгъла на наклона.</p> <p>3x2Mp Резолюция: 1080p (1920x1080); IR подсветка: До 100 м; Размер: 278,6 mm x 124,0 mm x 140,4 mm(Д x Ш x В); Компресия: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (поддържа се само от подпоток); HLC: да; BLC: да; WDR: DWDR; Обектив: Канал 1: 3,6 mm Канал 2: 12 mm Канал 3: 25 mm; Нето тегло: 2 кг (4,41 фунта); Бруто тегло: 2,64 кг (5,82 фунта); Енергийна консумация: Основен: 4,3 W (12 VDC); 5,5 W (PoE) Макс.: 22,1 W (12 VDC); 23,6 W (PoE) (включен интелект + IR включен + високоговорител включен); Захранване: 12 VDC (±30%); PoE+(802.3at); ePoE; Аудио вход: 1 канал (RCA порт); Аудио изход: 1 канал (RCA порт); Вход за аларма: 2, 5 mA 3-5 VDC; Изход за аларма: 2 изходни канала, 300 mA 12 VDC; Аудио компресия: G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723; Матрица: Канал 1-3: 1/2,8" CMOS; Аудио компресия: G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723; Максимална големина на затвора: Канал 1: F1.6 Канал 2: F2.0 Канал 3: F2.8; "</p>	 1 135,00 лв.
	IPC-PDW3849-A180-AS-PV	  	<p>IP панорамна камера 180° DUO 8MP FullColor. Smart Dual Light, IR подсветка 25m, warm light 20m. Dual 1/1.7" CMOS" сензор, Day/Night, 0.005 Lux в цв. режим, 0.0005 lux в черно бял режим, обектив 2.8 mm, ъгъл на набл. H: 180° V: 86°. SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265, 4096 x 1860 при 20 кад/сек. Triple stream Вгр. AI функц.: SMD, EPTZ, IVS, Quick Pick, Smart Search. Вграден микрофон/говорител, 1/1 аудио вх./изх., 1/1 аларм. вх./изх., слот за MicroSD 256GB, безпл. софтуер за запис на 64 кам., набл. през iPhone, iPad, Android, Onvif, за външ. монт. Работна температура -40 °C to +60 °C, IP67. Захранване 12 VDC (±30%); PoE (802.3af). Метал Ф122 mm x 135.2 mm; Съвмест. с PFA137, PFA203W</p>	662,00 лв.
31038541	IPC-EB5541-AS	 	<p>5 мегапикс. FISHEYE вандал. IP кам., 1/2.7" CMOS сензор, Day/Night, 0.006 Lux в цв. режим, обектив 1.4 mm, ъгъл на набл. 360°, вгр. Web сървър, H.265/H.264 25 кад/сек при 5MP (2592x1944) Triple stream Вгр. AI функц.: броене на хора, статистики, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект. IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, RTSP, вгр. микрофон, слот за MicroSD 128GB, безпл. софтуер за запис на 64 кам., набл. през iPhone, iPad, Android, Onvif, за външ. монт., IP67, IK10, PoE 802.3af/12VDC, 5.1W. Метал Ø 110 x 56 mm; Съвмест. с PFA136, PFA203W</p>	564,00 лв.











Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31038511	IPC-EBW81242-AS-S2	 	12 мегапикс. FISHEYE вандал. IP кам. бяла подсветка IR-10 m, 1/1.7" CMOS сензор, Day/Night, 0.01 Lux в цв. режим, обектив "рибешко око" 1.85 mm, ъгъл на набл. 360°, вгр. Web сървър, H.265/H.264 25 кад/сек при 12MP (4000x3000) Triple stream Компр.: H.265+/H.265/H.264, Triple stream. DWDR, 3D DNR. Вгр. AI функц.: броене на хора, SMD детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/13.9W. Вграден микрофон/говорител, 1 аудио вх./изх., 2/2 аларм. вх./изх., слот micro SD до 256GB. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10. За външен монтаж; Метал. Ø150x60 mm. Съвмест. с PFA132-E	
31031246	RS-CH451H3FED-11PW-A	 	5 мегапикс. куполна Fish-Eye IP камера. Работи самостоятелно, с NVR RAYSHARP серии 5xx и 8xx, поддържа се и от NVR-и DAHUA. 1/2.9" progressive scan CMOS сензор, 2160(H)x2160(V) ефективни пиксела, Day/Night, 0.1 Lux в цв. режим, 0 Lux в черно-бял режим (IR on), AI IR подсветка -5m, DWDR, обектив "рибешко око" 1.1 mm, ъгъл на набл. 360°, BLC, HLC, DWDR, H.265/H.264, 25 кад/сек при 5M(2560x2160), IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, RTSP, вход микрофон, безпл. софтуер за запис на 64 камери, набл. п/з iPhone, iPad, Android, ONVIF (Ver 2.6) за монтаж на закрито, 802.3af/12VDC, 5W. Корпус: метал, PVC. Размер Ø68x77 mm;	175,00 лв.
СПЕЦИАЛНИ КАМЕРИ				
31038563	HY-SAV849HAP-E	 	5MP пожароизвестителна IP куполна камера. AI алгоритъм за откриване на пламъци в полето на видео камерата и вграден димно оптичен датчик за площ 30 m ² –60 m ² . Аларма при изтощена батерия. IR подсветка 20m. 5MP (2688 x 1520) при 25 кад/сек. Компр.:H.265+/H.265/H.264, Tripple stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.0 mm ъгъл на видим. 144°, 0.002 Lux в цв. реж. WDR 120dB, 3D DNR. Запис и възпроизвеждане на съобщения през вградения високоговорител; Сирена 80 dB; Вграден микрофон. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/4.9W. Вградена литиева батерия 3V. Слот за micro SD до 256GB, 1/1 аларм. вх./изх., 2/2 аудио вх./изх, RS 485. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. За вътрешен таванен монтаж. Пластмаса. Ø120x79 mm.	
31036048	HAC-HUM3200A-0280P-S5	 	2 Мегapixel HDCVI камера скрита в PIR, IR подсветка до 10m, видео 1920x1080 при 25 кад/сек. Pinhole обектив 2.8mm, ъгъл на видим. 105°, 0.01 lux. BLC; DWDR; HLC. Захранване 12 VDC ± 30%, консумация 3.3W. Работна температура -40 °C to +60 °C. За вътрешен монтаж, p-ри 61.7 mm x 58.1 mm x 119.7 mm	94,00 лв.
31036028	HAC-HUM3201B-P-0280B-S2	 	2 MP Pinhole камера за скрит монтаж, 25fp 1080P, сензор 1/2.8 inch CMOS, обектив 2.8 mm 103°, 0.0004LuxLux/F2.4. Захранване 12VDC, консумация 2.11W	151,00 лв.









Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
МРЕЖОВИ ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА (NVR)				
NVR до 16 канала				
31133548	NVR2104-4KS3	 	4-канален NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 12MP. 1 канал 12MP/4 канала@1080P при 25 кад/сек. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG, макс. трафик: 80 Mbps общо за вс. канали. 1 SATA HDD (до 20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите: SMD+, навлизане в зона, пресичане на линия. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Работна температура -10 °C to +55 °C. P-ри: 204.6 mm × 206.4 mm × 45.6 mm. Захранване 12 VDC, 1.5 A	200,00 лв.
31133525	NVR4104-4KS2/L	 	4-кан. NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 8MP, в реално вр. Декодираща способност 2 канала@4K/8 канала@1080P. Компр. H.265/H.264, макс. трафик: 80 Mbps общо за вс. канали. 1 SATA HDD (до 10TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите: SMD, детекция на лица, навлизане в зона, пресичане на линия, броене на обект, heat map. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. P-ри: 205×205×48 mm	ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 211,00 лв.
31133537	NVR2108-S3	 	8-канален NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 12MP. 1 канал 12MP/8 канала 1080P при 25 кад/сек. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG, макс. трафик: 80 Mbps общо за вс. канали. 1 SATA HDD (до 16TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите на 4 канала: SMD+, навлизане в зона, пресичане на линия. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Работна температура -10 °C to +55 °C. P-ри: 204.6 mm × 206.4 mm × 45.6 mm. Захранване 12 VDC, 1.5 A	ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 224,00 лв.
31133523	NVR2108-I2	 	8-кан. NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 12MP, в реално вр.: AI disabled 1-канал 12MP/8 канала 1080P; AI enabled 1 канал 8MP/4 канала 1080P. Компр. Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG, макс. трафик: 80 Mbps общо за вс. канали. 1 SATA HDD (до 10TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. AI функции от камерите: 5 x детекция на лица/4 x охрана на периметър/5 x лицево разпознаване/ 6 x SMD+. AI функции от рекордера: 1 x детекция на лица/ охрана на периметър/лицево разпознаване/ 4 x SMD+ Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. P-ри: 205×205×46 mm	266,00 лв.















Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31133547	NVR4108HS-4KS3	 	8-канален NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 12MP. 1 канал 12MP/8 канала 1080P при 25 кад/сек. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG, макс. трафик: 80 Mbps общо за вс. канали. 1 SATA HDD (до 20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите: 6x SMD+, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на лице, разпознаване на лице, броене на хора, heat map. AI функц. от рекордера: 4x SMD+. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Работна температура -10 °C to +55 °C. P-ри:260.0 mm x 232.5 mm x 47.6 mm. Захранване 12 VDC, 2 A	296,00 лв.
31133562	NVR4208-4KS3	 	8-канален NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 12MP. 1 канал 12MP/8 канала 1080P при 25 кад/сек. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG, макс. трафик: 160 Mbps общо за вс. канали. 2 SATA HDD (до 20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB, алармен 4 x вход/2x изход. AI функц. от камерите: 6x SMD+, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на лице, разпознаване на лице, броене на хора, heat map. AI функц. от рекордера: 4x SMD+. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Работна температура -10 °C to +55 °C. P-ри:375.0 mm x 282.9 mm x 53.0 mm. Захранване 12 VDC, 4 A	368,00 лв.
31133538	NVR5208-EI	   	8-канален мрежови рекордер (NVR). Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 32MP, в реално време: 8 x 8MP при 30 кад/сек. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG. Макс. трафик 384 Mbps входящ/запис/изходящ без AI, 200 Mbps входящ/запис/изходящ при включени AI. 2 x SATA HDD (до 20TB на диск), 1xVGA, 1xHDMI, 2xUSB, 1xRS-485, 1xRS-232, аудио вход/изход, алармен 4x вход/2x изход. AI функ. от камерите 8x: AcuPick, SMD+, охрана на периметър, засичане на лица, разпознаване на лица, Video Metadata, ANPR - в комбинация с ИТС камера, Heat Map, броене на хора. AI функ. от рекордера: 4x охрана на периметър, 2x разпознаване на лица (база данни до 20 000 лица/20 библиотеки) , 8x SMD+. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. P-ри: 375.0 mm x 284.4 mm x 56.0mm. Захранване 12 VDC, 4 A	767,00 лв.
31132071	NVR4216-4KS2/L	 	16-канален мрежови видеорекодер (NVR), Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 8MP, в реално време: 4 канала@4K. Компресия H.265/H.264, максимален трафик 200 Mbps общо за всички канали. 2 SATA HDD (до 12TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио входа/изхода, 4/2 алармени входа/изхода, 2xUSB. AI функции от камерите: SMD, детекция на лица, навлизане в зона, пресичане на линия, броене на обект, heat map. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Размери: 375x275x56mm.	ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 393,00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31133575	NVR4116HS-4KS3	 	16-канален мрежови видеорекодер (NVR), Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 12MP, в реално време: 1 канал 12MP/2 канала 8MP/ 16 канала 1080p. Компресия Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG, максимален трафик 160 Mbps общо за всички канали. 1 SATA HDD (до 20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио входа/изхода, 2xUSB. AI функции от камерите: 6 x SMD+, детекция на лица, навлизане в зона, пресичане на линия, броене на обект, heat map. AI функции от рекордера: 4 x SMD+. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Размери: 260.0 mm x 232.5 mm x 47.6 mm. Захранване 12 VDC, 2 A	339,00 лв.
31133563	NVR4216-4KS3	 	16-канален NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 12MP. 1 канал 12MP/16 канала 1080P при 25 кад/сек. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG, макс. трафик: 160 Mbps общо за вс. канали. 2 SATA HDD (до 20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB, алармен 4 x вход/2x изход. AI функц. от камерите: 6x SMD+, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на лице, разпознаване на лице, броене на хора, heat map. AI функц. от рекордера: 4x SMD+. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Работна температура -10 °C to +55 °C. P-ри:375.0 mm x 282.9 mm x 53.0 mm. Захранване 12 VDC, 4 A	431,00 лв.
31133532	NVR4216-EI	 	16-канален NVR WizSense, Linux ОС, ONVIF 21.12(Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK, AXIS, SONY. Поддържа IP камери с резолюция до 12MP, 16 канала@1080P в реално време, 16 канала плейбек. Компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, макс. трафик: 256 Mbps общо. 2 SATA HDD (до 16TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио входа/изхода, 4/2 алармени входа/изхода, 3xUSB. Професионален набор AI функции от камери DAHUA / ONVIF камери : 8/1 x разпознаване на лица, 8/2 x охрана на периметър и 8/4 x SMD+. Поддържа: Fisheye dewarp, ANRP, POS; набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, P2P, управл. с мишка. Размери: 375x284x53 mm	497,00 лв.
31133503	NVR5216-4KS2	 	16-кан. NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 12MP, в реално вр.: 4 канала@4K/16 канала@1080P. Компр. H.265/H.264, макс. трафик: 320 Mbps общо за вс. канали. 2 SATA HDD (до 10TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 4/2 аларм. вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите: детекц. на лица, навл. в зона, прес. на линия, броене на обект, heat map. Поддържа: Fisheye dewarp, ANRP, POS, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 64 кам., управл. с мишка. Ра-ри: 1U, 375x282x56 mm	ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 790,00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31133533	NVR5216-EI	   	16-канален мрежови рекордер (NVR). Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 32MP, в реално време: 16 x 4MP при 30 кад/сек. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG. Макс. трафик 384 Mbps входящ/запис/изходящ без AI, 200 Mbps входящ/запис/изходящ при включени AI. 2 x SATA HDD (до 20TB на диск), 1xVGA, 1xHDMI, 2xUSB, 1xRS-485, 1xRS-232, аудио вход/изход, алармен 4x вход/2x изход. AI функ. от камерите 16x: AcuPick, SMD+, охрана на периметър, засичане на лица, разпознаване на лица, Video Metadata, ANPR - в комбинация с ИТС камера, Heat Map, броене на хора. AI функ. от рекордера: 4x охрана на периметър, 2x разпознаване на лица (база данни до 20 000 лица/20 библиотеки) , 8x SMD+. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. P-ри: 375.0 mm x 284.4 mm x 56.0mm. Захранване 12 VDC, 4 A	858,00 лв.
31132117	RS-N8008HR	 	8-кан. NVR, Linux ОС, ONVIF 2.6. Поддържа IP кам. с резол. до 8MP, в реално вр.: 1 канала@4K/4 канала@1080P. Компр. H.265/H.264, макс. трафик: 76 Mbps об-що за вс. канали. 1 SATA HDD (до 8TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 2xUSB AI функц. от камерите: детекц. на лица, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект. Поддържа: набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 128 кам., P2P, управл. с мишка. P-ри: 300x227x53 mm	135,00 лв.
31132115	RS-N8208HR-FP	 	8-кан. POE NVR, Linux ОС, ONVIF 2.6. Поддържа IP кам. с резол. до 8MP, в реално вр.: 1 канала@4K/4 канала@1080P. Компр. H.265/H.264, макс. трафик: 76 Mbps об-що за вс. канали. 1 SATA HDD (до 8TB). 8xPOE порта, 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 2xUSB AI функц. от камерите: детекц. на лица, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект. Поддържа: набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 128 кам., P2P, управл. с мишка. P-ри: 300x227x53 mm	310,00 лв.
31132114	RS-N7516HR	 	16-кан. NVR, Linux ОС, ONVIF 2.6. Поддържа IP кам. с резол. до 8MP, в реално вр.: 2 канала@4K/8 канала@1080P. Компр. H.265/H.264, макс. трафик: 112 Mbps об-що за вс. канали. 1 SATA HDD (до 8TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 2xUSB AI функц. от камерите: детекц. на лица, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект. Поддържа: набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 128 кам., P2P, управл. с мишка. P-ри: 300x227x53 mm	198,00 лв.
NVR над 16 канала				
31133535	NVR4232-4KS3	 	32-кан. NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 12MP. Компресия Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG, максимален трафик: 160 Mbps входящ/ 128 Mbps запис/ 60 Mbps изходящ (с изключен AI), 80Mps при включен AI. 2 SATA HDD (до 20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио входа/изхода, 4/2 алармени входа/изхода, 2xUSB. AI функции от камерите: SMD+ 6 канала, детекция на лица 6 канала, навлизане в зона, пресичане на линия 6 канала, броене на обект, heat map., наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Размери: 375x283x53 mm. Захранване 12 VDC, 4 A	543,00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31133534	NVR5232-EI	   	32-канален мрежови рекордер (NVR). Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 32MP. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG. Макс. трафик 384 Mbps входящ/запис/изходящ без AI, 200 Mbps входящ/запис/изходящ при включени AI. 2 x SATA HDD (до 20TB на диск), 1xVGA, 1xHDMI, 2xUSB, 1xRS-485, 1xRS-232, аудио вход/изход, алармен 4x вход/2x изход. AI функ. от камерите 32x: AcuPick, SMD+, охрана на периметър, 16x засичане на лица, 16x разпознаване на лица, Video Metadata, ANPR - в комбинация с ITC камера, Heat Map, броене на хора. AI функ. от рекордера: 4x охрана на периметър, 2x разпознаване на лица (база данни до 20 000 лица/20 библиотеки), 8x SMD+. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. P-ри: 375.0 mm x 284.4 mm x 56.0mm. Захранване 12 VDC, 4 A	978,00 лв.
31133530	NVR5432-EI	  	32-канален мрежови рекордер (NVR). Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 32MP. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG. Макс. трафик 384 Mbps входящ/запис/изходящ без AI, 200 Mbps входящ/запис/изходящ при включени AI. 4 x SATA HDD (до 20TB на диск), 1xVGA, 1xHDMI, 2xUSB, 1xRS-485, 1xRS-232, аудио вход/изход, алармен 4x вход/2x изход. AI функ. от камерите 32x: AcuPick, SMD+, охрана на периметър, 16x засичане на лица, 16x разпознаване на лица, Video Metadata, ANPR - в комбинация с ITC камера, Heat Map, броене на хора. AI функ. от рекордера: 4x охрана на периметър, 2x разпознаване на лица (база данни до 20 000 лица/20 библиотеки), 8x SMD+. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. P-ри: 440.0 mm x 415.1 mm x 70.0 mm. Захранване 12 VDC, 4 A	1 444,00 лв.
31133531	NVR5464-EI	  	64-канален мрежови рекордер (NVR). Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 32MP. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG. Макс. трафик 384 Mbps входящ/запис/изходящ без AI, 200 Mbps входящ/запис/изходящ при включени AI. 4 x SATA HDD (до 20TB на диск), 1xVGA, 1xHDMI, 2xUSB, 1xRS-485, 1xRS-232, аудио вход/изход, алармен 4x вход/2x изход. AI функ. от камерите 32x: AcuPick, SMD+, охрана на периметър, 16x засичане на лица, 16x разпознаване на лица, Video Metadata, ANPR - в комбинация с ITC камера, Heat Map, броене на хора. AI функ. от рекордера: 4x охрана на периметър, 2x разпознаване на лица (база данни до 20 000 лица/20 библиотеки), 8x SMD+. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. P-ри: 440.0 mm x 415.1 mm x 70.0 mm. Захранване 12 VDC, 4 A	1 597,00 лв.












Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31133576	NVR5832-EI	 	32-канален мрежови рекордер (NVR). Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 32MP. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG. Макс. трафик 384 Mbps входящ/запис/изходящ без AI, 200 Mbps входящ/запис/изходящ при включени AI. 8x SATA HDD (до 20TB на диск), RAID 0/1/5/6/1, 1xVGA, 1xHDMI, 2xUSB, 1xRS-485, 1xRS-232, аудио вход/изход, алармен 4x вход/2x изход. AI функ. от камерите 32x: AcuPick, SMD+, охрана на периметър, 16x засичане на лица, 16x разпознаване на лица, Video Metadata, ANPR - в комбинация с ИТС камера, Heat Map, броене на хора. AI функ. от рекордера: 4x охрана на периметър, 2x разпознаване на лица (база данни до 20 000 лица/20 библиотеки), 8x SMD+. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. P-ри: 439.9 mm x 457.9 mm x 89.0 mm. Захранване 12 VDC, 4 A	2 537,00 лв.
31132120	RS-N7032QR-EHL	 	32-кан. NVR, ONVIF. Разпознаване на лица и LPR само в комбинация със специализ. IP камери Raysharp! Поддържа IP камери с резол. до 8MP, общо 60 кад./секунда при 4K, 120 кад./секунда при 4MP или 240 кад./секунда при 2MP. Компр. H.265/H.264, макс. трафик: 256 Mbps общо за вс. канали. 4 SATA HDD (до 8TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изхода, 16/1 алармени вх./изхода, eSata, 3xUSB. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управл. с мишка. Размери: 378x326x66 mm	505,00 лв.
POE NVR				
31133526	NVR4104-P-4KS2/L	 	4-кан. PoE NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 8MP, в реално вр.: 2 канала@4K/8 канала@1080P. Компр. H.265/H.264, макс. трафик: 80 Mbps общо за вс. канали. 1 SATA HDD (до 10TB), 1xVGA и 1xHDMI, 4xPoE, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите: SMD, детекция на лица, навлизане в зона, пресичане на линия, броене на обект, heat map. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. P-ри: 204.6 mm x 206.4 mm x 45.6 mm	ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 346,00 лв.
31133541	NVR4104-P-4KS3	 	4-кан. PoE NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 12MP, в реално вр.: 1 канал 12MP/2 канала 8MP/4 канала 4MP - без AI. Компр. Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264, макс. трафик: 80 Mbps общо за вс. канали. 1 SATA HDD (до 20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 4xPoE, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите: SMD, детекция на лица, навлизане в зона, пресичане на линия, броене на обект, heat map. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Работна температура -10 °C to +55 °C. Захранване 53 VDC, 1.22A P-ри: 204.6 mm x 206.4 mm x 45.6 mm	358,00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31133546	NVR4104HS-P-4KS3	 	4-кан. PoE NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 12MP, в реално вр.: 1 канал 12MP/2 канала 8MP/4 канала 4MP - без AI. Компр. Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264, макс. трафик: 80 Mbps общо за вс. канали. 1 SATA HDD (до 20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 4xPoE, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите: SMD, детекция на лица, навлизане в зона, пресичане на линия, броене на обект, heat map. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Работна температура -10 °C to +55 °C. Захранване 53 VDC, 1.22A. P-ри: 260.0 mm x 232.5 mm x 47.6 mm.	358,00 лв.
31133536	NVR4108-8P-4KS3	 	8-кан. PoE NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 12MP, в реално вр.: 1 канал 12MP/8 канала 1080P. Компр. Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264, макс. трафик: 160 Mbps общо за вс. канали. 1 SATA HDD (до 20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 8xPoE, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите: 6x SMD+, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на лице, разпознаване на лице, броене на хора, heat map. AI функц. от рекордера: 4x SMD+. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. P-ри: 270x206x47.5 mm. Захранване 53 VDC, 1.81 A	487,00 лв.
31133529	NVR5216-16P-EI	  	16-канален 16 PoE NVR WizSense, Linux ОС, ONVIF 21.12(Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK, AXIS, SONY. Поддържа IP камери с резол. до 12MP, 16 канала@1080P в реално време, 16 канала плейбек. Компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, макс. трафик: 384 Mbps общо. 16x POE porta 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at; PoE портове 1-8 поддържат ePoE; 2 SATA HDD (до 16TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изхода, 4/2 алармени вх./изхода, 3xUSB. Професионален набор AI функции от камери DAHUA / ONVIF камери : 16/2 x разпознаване на лица, 16/4 x охрана на периметър и 16/8 x SMD+. Поддържа: Fisheye dewarp, ANRP, POS; набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, P2P, управл. с мишка. Размери: 375x329x53 mm	1 283,00 лв.
ТВЪРДИ ДИСКОВЕ, SD КАРТИ И УСТРОЙСТВА ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ				
HDD ДИСКОВЕ - СПЕЦИАЛНА СЕРИЯ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ				
30300223	ST1000VX013		1TB SATA SKYHAWK, 3.5-inch, SATA-3 6 Gb/s Ск. на чет. 180 MB/s, 64MB CASH, 7200 RPM	95,00 лв.
30300221	ST2000VX017		2TB SATA SKYHAWK, 3.5-inch, SATA-3 6 Gb/s Ск. на чет. 180 MB/s, 64MB CASH, 7200 RPM	122,00 лв.
30300222	ST4000VX016		4TB SATA SKYHAWK, 3.5-inch, SATA-3 6 Gb/s Ск. на чет. 180 MB/s, 64MB CASH, 7200 RPM	175,00 лв.
30300224	ST8000VX010		8TB SATA SKYHAWK, 3.5-inch, SATA-3 6 Gb/s Ск. на чет. 235 MB/s, 64MB CASH	395,00 лв.
30300231	ST10000VE001		10TB SATA SKYHAWK, 3.5-inch, SATA-3 6 Gb/s Ск. на чет. 180 MB/s, 256MB CASH, 7200 RPM	541,00 лв.
	ST16000VE002		16TB SATA SKYHAWK, 3.5-inch, SATA-3 6 Gb/s Ск. на чет. 250 MB/s, 256MB CASH, 7200 RPM	

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
MICRO SD КАРТИ С БЪРЗ ДОСТЪП - СПЕЦИАЛНА СЕРИЯ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ				
30300219	TF-L100-32GB		Micro SD карта 32GB Class 10, висока скорост на обмен на данни UHS-I, 85MB/s. За монтаж в IP камери или др. устройства за запис със слот Micro SD.	15,00 лв.
30300233	TF-W100/64GB		Micro SD карта 64GB Class 10, висока скорост на обмен на данни UHS-I, 85MB/s. За монтаж в IP камери или др. устройства за запис със слот Micro SD.	25,00 лв.
30300211	TF-P100/128G		Micro SD карта 128GB Class 10, висока скорост на обмен на данни UHS-I, 85MB/s. За монтаж в IP камери или др. устройства за запис със слот Micro SD.	39,00 лв.
ОБОРУДВАНЕ ЗА МОНИТОРИНГ ЦЕНТРОВЕ				
СЪРВЪРИ, ВИДЕОСТЕНИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА МОНИТОРИНГ ЦЕНТРОВЕ				
31134007	DSS4004-S2	 Сървър Linux, Intel I3-6010 4-core CPU, 8GB 	За CCTV, видеодомоф. и контр. на достъп. Лиценз. верс. на DSS Express Plus с вс. актив. функц. на отделен HDD. Сървърно шаси с резерв. захр. и места за още 3 диска 2.5"(до 8TB). Мреж. свърз. до 350Mbps п/з 4*RJ-45 1G порта, RS232, RS485, e-Sata, аларм. релейни вх./изх., 4xUSB 3.0, 2xHDMI, 1xVGA Поддр. на 256 видео кан., 32 кан. за разпозн. на лица или автомоб. №, видеодомофони и контрол на достъпа. Захр. 240V/ 120W, монт. в 19" RACK, р-ри 1U, 440×398.6×43.65mm	
31134005	DSS7016D-S2	 Сървър Linux, Intel I5-600 CPU, 8GB 	За CCTV, видеодомоф. и контр. на достъп. Лиценз. верс. на DSS Pro с вс. Активни функц. на отделен HDD. Сървърно шаси с резерв. захранване и места за още 15 диска 3.5" до 8TB, HOW SWAP с поддр. на Raid 0/1/5/6/10. Мреж. свърз. до 700Mbps п/з 4*RJ-45 1G порта, RS232, RS485, e-Sata, аларм. релейни вх./изх., 4xUSB 3.0, 3xHDMI. Поддръжка на 2000 видео канала, 84 канала за разпозн. на лица или автомоб. №. Захр. 240V/350W, монтаж 19" RACK, р-ри 444.8×133.2×522.2 mm	
31134008	NVD0905DH-4I-4K	 	Мрежов видео декодер за видеостена; Linux, приема сигнали от DAHUA устройства и Onvif кам. и ги визуализ. на до 9 монитора. Декодиране до 3ch@12M/3ch@ 4K/36ch@1080P 81ch@720p, 144ch@D1; Компр. H.265/H.264/MPEG4; Вход за 2 канала HDMI/DVI-I и 9 изх. HDMI. Резол. на HDMI до 4K. 2 вх. RJ45 10/100/1000M 4/4 аларм. вх./изх., RS-232, RS-485, USB2.0 и USB3.0, 1.5 U 440x408x70 mm	
				

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
СОФТУЕРИ И ЛИЦЕНЗИ				
DSS Express 8.0 лицензи				
	DSS Express (Free Version)	- Software - 	64 видеоканала, от тях до 8 ANPR LPR, 8 Face recognition и 8 канала за метаданни. До 8 ONVIF канала и 32 устройства по P2P. Single server 200MB/s входящ видео поток.	безплатно
22222234	DSSExpress8-Video-License	- Software - 	Лиценз за 1 видеоканал с функциите на DAHUA DSS Express8. Срок неограничен.	78,40 лв.
22222240	DSSExpress8-Door-Channel-License	- Software - 	Лиценз за 1 канал за контрол на достъпа (1 врата двустранно) с функциите на DAHUA DSS Express8. Срок неограничен. За комбинация с видео се изисква и лиценз за видеоканал	39,20 лв.
22222241	DSSExpress8-VDP-Device-License	- Software - 	Лиценз за 1 видеодомофонен канал с функциите на DAHUA DSS Express8. Необходим за всяко входно табло и монитор. Срок неограничен	39,20 лв.
	DSSExpress8-Parking-Module-License	- Software - 	Лиценз за 1 автомобилен портал двустранно с функциите на DAHUA DSS Express8. Правила за вход/изход, повикване от домофон, управление на списъци, записи вход/изход, информация за паркоместа. Срок неограничен	784,00 лв.
DSS Pro 8.0 лицензи				
22222235	DHI-DSSPro8-16Video-Base	- Software - 	Базов лиценз за 16 видеоканала с функциите на DAHUA DSSPro8. Срок неограничен.	1 568,00 лв.
22222242	DSSPro8-Video-Channel-License	- Software - 	Лиценз за добавяне на 1 видеоканал към Базов лиценз с функциите на DAHUA DSSPro8. Изисква DHI-DSSPro8-16Video-Base. Срок неограничен.	137,00 лв.
22222237	DHI-DSSPro8-16Door-Base	- Software - 	Лиценз за 16 канала за контрол на достъпа (16 врати двустранно) с функциите на DAHUA DSSPro8. Срок неограничен	784,00 лв.
	DHI-DSSPro8-Door-License	- Software - 	Лиценз за 1 канал за контрол на достъпа (1 врата двустранно) с функциите на DAHUA DSSPro8. Изисква DHI-DSSPro8-16Doog-Base. Срок неограничен. За комбинация с видео се изисква и лиценз за видеоканал	69,00 лв.
22222236	DHI-DSSPro8-VDP-License	- Software - 	Лиценз за 1 видеодомофонен канал с функциите на DAHUA DSSPro8. Срок неограничен	69,00 лв.
22222239	DSSPro8-Parking-Module-License	- Software - 	Лиценз за 1 вход на паркинг. Необходимо е да има видеоканал с LPR ANRP функциите на DAHUA DSSPro8. Срок неограничен	784,00 лв.
22222238	DHI-DSSPro8-Attendance-License	- Software - 	Лиценз за 1 канал (1 врата двустранно) с функциите на DAHUA DSSPro8 за изчисляване на работно време. Срок неограничен	2 352,00 лв.





Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
МОНИТОРИ, СТОЙКИ И АКСЕСОАРИ				
30334356	LM22-F200		LED; диагонал 21.5"(16:9). Индустриален дизайн 24/7 с LED подсветка. Тънка рамка 4.65 /16.8 mm. Разделителна способност FULL HD 1920x1080. Яркост 250 cd/m ² , контраст 3000:1. Реакция 6.5ms. Входи: VGA(D-Sub) x1, HDMIx1, Аудио изход. Консумация: 23W. Комплектът включва: захранване, стойка за маса, HDMI кабел. VESA 100x100. Размери: 492x285x37.6 mm.	285,00 лв.
30334344	LM32-F200		LED; диагонал 31.5"(16:9). Индустр. дизайн 24/7 с LED подсв.; Раздел. спос. FULL HD 1920x1080. Яркост 240 cd/m ² , контраст 1400:1; Реакция 8ms; Вх.: VGA(D-Sub)x1, HDMIx1, USBx1, Говорител 8Wx2 ; Консум.: 55W; В компл: дистанционно, захранване, стойка за маса, HDMI кабел; VESA 75x75; P-ри: 731.4x432.6x67.5 mm	503,00 лв.
30334370	LM43-F200		LED FHD монитор, диагонал 43"(16:9); Индустрален дизайн 24/7 с LED подсветка; Резолюция 1920x1080 (FHD); Яркост 330 cd/m ² , контраст 1200:1; Реакция 8 ms; Входи: HDMIx1, VGAx1, USBx1; Говорител 2x6W, Audio outx1; Консумация: 75W; В комплекта: дистанционно, стойка за маса, HDMI кабел; VESA 200x200 стандарт; Размери: 968.7x564.7x72.9mm	650,00 лв.
	LM50-F400		UHD LED; диагонал 50"(16:9). Индустр. дизайн 24/7 с LED подсв. Раздел. спос. ULTRA HD 4K 3840x2160. Яркост 300 cd/m ² , контраст 5000:1; Реакция 8ms; Вх.: HDMI, USB x1, Audiox1, Говорител 2x7W; Консум.: 110W; В компл.: захранване, стойка за маса, дистанционно; P-р: 1113.04x649x87.2mm	2 680,00 лв.
30300235	BASIC-22F		Стойка за стена за монитори 23"-43" 200x200 до 45кг.	22,00 лв.
30300236	BASIC-44F		Стойка за стена за монитори 32"-70" 400x400 до 45кг.	32,00 лв.
2115C0HU	HB-5032-H		Стойка за маса за 32" монитор MW3232-V-K UNIVIEW	37,00 лв.
МРЕЖОВИ КЛАВИАТУРИ				
31038137	NKB1000-E		Клавиатура за управление на IP и HDCVI PTZ камери и записващи устройства DAHUA с 3D джойстик и LCD дисплей. Управление по LAN TCP/IP, RS232, RS485. Свързване към SmartPSS чрез USB.	660,00 лв.
ССТV ТЕСТОВО ОБОРУДВАНЕ				
	PFM906-E		Профес. уред за настройка на с-ми за IP и аналог. видеонаблюдение с вгр. 2 ли-тиево-полимерни батерии по 18.5Wh. Дисплей: 7" HD touch screen 1080P (1920 x 1200 пиксела); HDMI вход до 1440x900P, HDMI изход до 1080P (1920x1200 пиксела); Поддържа IP, HDCVI/AHD/TVI/CVBS, H.264/H.265 decoding, support 4K@30FPS, PoE+, DC12V 2A и USB5V 2A изходи за захранване.TDR (network cable/coaxial cable) тестер, UTP cable tester and hunting, optical cable VFL, Функция мултиметър, WiFi тест за спектър и сила на сигнала 2.4G/5G Band	1 327,00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
МРЕЖОВО И КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ				
ОПТИЧНИ И ДРУГИ МОДУЛИ-КОНВЕРТОРИ				
30335000	LR1002		Компл. конвертори LAN към коакс. кабел (Ethernet Over Coax). RG59 BNC коакс. към RJ45 100Mbps, до 400m/100Mbps и 1000m/10Mbps, консум. <1W, гръмоз. до 6KV, -40°C-60°C, 56mm×27mm×21mm. Не изисква захранване, Компл. приемник/ предавател. PoE само в комб. с е-PoE суич и камери е-Poe IP камери	28,00 лв.
30335017	GSFP-850-MMF	 	SFP оптичен модул LC конектор, Multy mode, 1.25G, чувствителност - 23dBm, до 500m, Дължина на вълната 850nm, Double fiber, -40°C~85°C, 13.7x56.5x8.95mm	77,00 лв.
30335015	GSFP-1310T-20-SMF	 	SFP оптичен модул LC конектор, Single mode, 1Gbps, до 20km, Дълж. на вълната Tx1310nm/Rx1550nm, -40°C~85°C, 13.7x56.5x8.95mm. Съвместим с GSFP-1310R-20-SMF	112,00 лв.
30335016	GSFP-1310R-20-SMF	 	SFP- оптичен модул LC конектор, Single mode, 1Gbps, до 20km, Дължина на вълната Tx1550nm/Rx1310nm, -40°C~85°C, 13.7x56.5x8.95mm. Съвмест. с GSFP-1310T-20-SMF	112,00 лв.
СИСТЕМИ ЗА БЕЗЖИЧЕН ПРЕНОС НА ДАННИ				
30334156	AC12	 	Безжичен рутер 1.2 Gbps, 2.4 GHz - 300Mbps и 5 GHz - 867Mbps, 1×10/100/1000 Mbps(WAN), 3×10/100/1000 Mbps(LAN), IEEE 802.11 b/g/n/ac standard, WiFi protected Access(WPA/WPA2), Guest Wi-Fi, Родителски контрол	53,00 лв.
30335013	PFWB5-90n	 	Безж. 5.8 GHz аксес поинт (CPE) с режими Access Point/Client/WDS AP/WDS client/WDS Repeater. Мреж. режими: рутер, бридж. Честота 5G 5725~5850 MHz, вгр. антена 18 dBi, траф.до 300 Mbps, 2x100M ports. Поляризи. Dual linear, моду-ляция OFDM. Ъгъл на излъчв.: 90°/20° по хориз./вертикал, Network security WPA/ WPA2, Hide SSID, WEB manage, VLAN. Връзка до 5 km. Захр. 12-24 VDC пасивно PoE 8W. Адаптер в компл.: RJ45(IN: 220V, OUT: 24V/0.5A). Стойки за тръба 40~60mm. Индустр. дизайн: 15KV ESD, IP65, -30°C~70°C 383x100x98 mm	389,00 лв.



Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ				
30334148	PFS3005-5GT-L-V2		5-портов гигабитов Layer 2 неуправл. мрежов комутатор (суич). Портове: 5 x 10/100/1000 BASE-T RJ45. Макс. траф.: 10Gbps. Гръмозащ. 2kV, захр.: 5V DC адаптер. Раб. темпер.: 0°C - +40°C. Корпус: PVC, 86x52x24 mm	36,00 лв.
30334132	PFS3008-8GT-L-V2		8-портов гигабитов Layer 2 неуправл. мрежов комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100/1000 BASE-T RJ45. Макс. траф.: 16 Gbps. Гръмозащ. 2kV, захр.: 9VDC/1A 5VDC адаптер. Раб. темпер.: 0°C - +40°C. Корпус: PVC, 133x63x24 mm	55,00 лв.
30334138	PFS3110-8T		10-портов Индустр. Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100Mbps + 1 x 1Gbps RJ45+ 1 x 1Gbps Base X SFP порта. Макс. траф.: 13.6Gbps. Захранване 12VDC < 3W. Индустр. дизайн за DIN шина, раб. темпер. -40°C~70°C. Гръмозащ. 6kV. Р-ри: 150x100x42 mm. Съвмест. с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF	168,00 лв.
	S3024-24GT		24-портов гигабитов Layer 2 неуправл. мрежов комутатор. Портове: 24xRJ45 - 10/100/1000 Base-T. Макс. Траф.: 48Gbps. Захр.: 100~240V. Раб. Темпер.: -10 °C to +55 °C. Корпус: метал, 294 mm x 119 mm x 44 mm	186,00 лв.
30334139	PFS5428-24GT-V2		28-портов гигабитов Layer 2+ управл. мрежов комутатор (суич). Портове: 24 x 10/100/1000 BASE-T RJ45 + 4xSFP 1 Gbps/10 Gbps + 1 конзолен порт. Макс. траф.: 128 Gbps, VLAN, port Aggregation. Захр.: 100~240V. Гръмозащ. 6kV. Раб. темпер.: -20°C - +55°C. Корпус: метал, 440x300x44 mm. Съвм. с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF	2 178,00 лв.
30334140	PFS5936-24GF8GT4XF		36-портов гигабитов Layer 2+ управ. мрежов комутатор (суич). Портове: 8 ком-бин. x 100/1000 BASE-T RJ45/ BASE-X SFP + 24 x SFP 100/1000Base-X + 4 x 1 Gbps/10 Gbps+ + 1 конзолен порт. Макс.траф.: 221Gbps, VLAN, port Aggregation. Захр.: 100~240V. Гръмозащ. 6kV. Раб. темпер. -20°C - +55°C. Корпус: метал, 440x360x44 mm. Съвм. с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF	
РоЕ L2 МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ: УПРАВЛЯЕМИ И НЕУПРАВЛЯЕМИ				
30334146	PFS3006-4ET-36		6-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 4 x 10/100 Mbps PoE + 2 x 10/100 Mbps Uplink порта. Port1-4≤30W, общо≤36W. Макс. траф.: 1.2Gbps. IEEE802.3at (PoE+). Гръмозащ. 4kV, захранване 230VAC. Раб. темпер.: -10°C~+55°C. 194mmx108mmx36 mm	109,00 лв.
30334102	PFS3006-4ET-60-V2		6-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 4 x 10/100 Mbps PoE + 2 x 10/100 Mbps Uplink порта. Port1≤60W (Hi-PoE), Port2-4≤30W, общо≤60W. Макс. траф.: 1.8Gbps. IEEE802.3at (PoE+). Гръмозащ. 2kV, DC48~57V адаптер. Раб. темпер.: -10°C~+55°C. Метал, 130mmx85mmx26 mm	131,00 лв.
30334142	PFS3006-4GT-60-V2		6-портов PoE Layer 2 гигабитов мреж. комутатор (суич). Портове: 4 x 10/100/1000 Mbps PoE + 2 x 10/100 Mbps Uplink порта. Port1≤60W (Hi-PoE), Port2-4≤30W, общо≤60W. Макс. траф.: 14Gbps. IEEE802.3at (PoE+). Гръмозащ. 4kV, DC48~57V адаптер. Раб. темпер.: -10°C~+55°C. Метал, 130mmx85mmx26 mm	141,00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
30334123	PFS3106-4ET-60-V2	 	6-портов Индустр. PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 4 x 10/100 Mbps PoE + 1 x 1Gbps RJ45+ 1 x 1Gbps Base X SFP порта. Мощн. на всеки порт ≤30W, общо ≤60W, IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE. Макс. траф.: 6.8Gbps. Гръмозащ. 6kV, DC48~57V адаптер, DUAL POWER. Индустр. дизайн, -30°C~65°C, Метал, 150mm× 108mm×30 mm. Съвм. с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF	198,00 лв.
30334112	PFS3010-8ET-96-V2	 	10-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100Mbps PoE + 2 x 1Gbps RJ45. Port1≤60W (Hi-PoE) , Port2-8≤30W, общо≤96W. Макс. траф.: 5.6Gbps. Гръмозащ. 2kV, DC48~57V адаптер. Раб. темпер.: 10°C - +55°C. Метал, 190x100x30 mm	169,00 лв.
30334130	PFS3110-8ET-96-V2	 	10-портов Индустр. PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100Mbps PoE + 1 x 1Gbps RJ45+ 1 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1,2≤60W (Hi-PoE) , Port3-8≤30W, общо≤96W. Макс. траф.: 7.6Gbps. Индустр. дизайн за DIN шина, раб. темпер. -30°C~65°C. Гръмозащ. 6kV. P-ри: 150x100x42 mm. Съвмест. с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF	274,00 лв.
30334115	PFS3211-8GT-120	 	11-портов Индустр. PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100Mbps PoE + 1 x 1Gbps RJ45+ 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Мощн. на вс. порт ≤30W, port 1&5 поддърж. HI-POE ≤60W, общо≤ 120W, IEEE802.3at (PoE+). Обща мощн. 120W Макс. траф.: 33Gbps. Индустр. дизайн за DIN шина, раб. темпер. -30°C~65°C. Гръмозащ. 2kV. P-ри: 150x110x42 mm. Съвм. с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF	525,00 лв.
30334137	LR2110-8ET-120	 	10-портов ePoE Индустр. управляем Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100Mbps PoE + 1 x 1Gbps RJ45+ 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Мощн. на вс. порт ≤30W, port 1&5 поддърж. HI-POE ≤60W, общо≤ 120W, IEEE802.3at (PoE+). Обща мощн. 120W Макс. траф.: 8.8Gbps. Индустр. дизайн за DIN шина, раб. темпер. -30°C~65°C. Гръмозащ. 4kV. P-ри: 150x100x42 mm. Съвм. с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF	497,00 лв.
31133564	S3218-16ET-135	 	18-портов PoE Layer 2 мрежов комутатор (суич). Портове: 16 x 10/100Mbps BASE-T RJ45 + 2 x 1Gbps RJ45/2 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1&2: ≤60W (Hi-PoE) , Port3: 16≤30W, Общо: ≤135W. Максимален трафик: 7.2Gbps. Работна температура -10°C~+55°C. Гръмозащита 2kV. Размери: 440 mm × 220 mm × 44 mm. Съвместим с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF.	456,00 лв.
30334131	PFS4218-16ET-240-V3	 	18-портов PoE Layer 2 управл. Мреж. комутатор (суич). Портове: 16 x 10/100 Mbps PoE + 2 x 1Gbps RJ45+ 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1-2≤60W (Hi-PoE), Port3-16≤30W, общо≤240W. макс. траф.: 6.8Gbps. Раб.темп. -10°~55°C Гръмозащ. 2kV. P-ри: 440x300x44 mm. Съвм. с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF	703,00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
30334135	S3226-24ET-240		26-портов PoE Layer 2 мрежов комутатор (суич). Портове: 24 x 10/100 Mbps BASE-T RJ45 + 2 x 1Gbps RJ45+ 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1&2: ≤60W (Hi-PoE), Port3: 24≤30W, Общо: ≤240W. Максимален трафик: 8.8Gbps. Работна температура: -10°~+55°C. Гръмозащита 2kV. Размери: 440x300x44mm. Съвместим с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF.	500,00 лв.
30334127	PFS4226-24ET-360-V3		28-портов PoE Layer 2 управл. мреж. комутатор (суич). Портове: 24 x 10/100 Mbps PoE + 2 x 1Gbps RJ45+ 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1-2≤60W (Hi-PoE), Port3-24≤30W,общо≤360W. Макс.траф.: 8.8Gbps. Раб.темпер. -10°~55°C. Гръмозащ. 2kV. Р-ри: 440x300x44 mm. Съвм. с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF	907,00 лв.
30334121	LR2218-16ET-240		18-портов ePoE Layer 2 управляем мрежов комутатор (суич). Портове: 16 x 10/100 Mbps PoE + 2 x 1Gbps RJ45+ 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1-2≤60W (Hi-PoE), Port3-24≤30W, общо≤240W. Режими ePoe и PoC на портове 1-8. Максимален трафик: 8.8Gbps. Работна температура: -10°~55°C. Гръмозащита 2kV. Размери: 440x300x44 mm. Съвм. с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF.	1 038,00 лв.
УСТРОЙСТВА ЗА ПРЕНОС И ОБРАБОТКА НА ЗАХРАНВАНЕ ПО LAN МРЕЖАТА				
31131018	RX-IPC29		Пасивен PoE кит (разделя/обединява комуник. и захранване по един UTP/FTP кабел), RJ45+DC конектори. Раб. с допълнително захр. 12V-13,2V до 30-40 метра, поддържа 10/100/1000M, PoE 802.3af(15.4W), 2 бр. Компл.	6,00 лв.
31035086	FT-POE-CD03		PoE инжектор 10/100Mbps. Захр. и свързва на IP PoE камера < 12W към суич на до 100 м; Гръмозащ. 2kV; Захр.: 220V, PoE изход DC-48V/0.5A. Корпус: адаптер	11,00 лв.
30334133	RX-PD1012AT		PoE сплитер (Понижава 48V на 12V) поддържа 10/100/1000M. За свързване на IP камери или други консуматори до 12V/2A, които НЯМАТ вгр. PoE към PoE суичове, рутери и инжектори. RJ45+DC конектори.	20,00 лв.
30334126	TAM01GT01GT-75		TAM01GT01GT-75 Hi-PoE инжектор Midspan PoE/PoE+/Hi-PoE 48VDC/75W. Портове: 1 x 10/100/1000Mbps BASE-T RJ45 + 1 x 10/100/1000Mbps POE BASE-T RJ45. Мощн. HI-POE ≤60W, IEEE802.3at (PoE+). Съвм. с PoE разклонит. PFT1300, една кам. до 300 м. При каскадно свързв. - 3 кам. до 8 Wata на 900 м. Раб. темпер. -30°C~65°C. Р-ри: 210x75x38.5mm Съвмест. с PFT1300	141,00 лв.
30334120	PFT1300		PFT1300 PoE разклонител. Портове: 1 x 10/100Mbps BASE-T RJ45 вход., 1x1x 10/ 100Mbps BASE-T RJ45 изход. за каскадно свързв. и 1 изход PoE 15W IEEE802.3at 10/100Mbps BASE-T RJ45. Съвм. с PoE инжектора PFT1200, една кам. до 300 м. При каскадно свързв. - 3 кам. до 8 Wata на 900 м. Индустр. дизайн за DIN шина, раб. темпер. -30°C~65°C. Р-ри: 79x52x23 mm. Съвмест. с PFT1200.	65,00 лв.
30365035	MD1		Скрит микрофон за вътрешен монтаж в системи за сигурност, ниско ниво на шума, дизайн с интегр. схема, мин. Р-ри, 5-50 м ² площ, захр. DC 6-12V, изход женско RCA (чинч), мъжки и женски DC конектор.	6,00 лв.
30300179	RX-502S		Микрофон за външен и вътрешен монтаж в системи за сигурност. Настройка на нивото на звука, шумопотискане, ниско ниво на шума, дизайн с интегр. схе-ма, мин. Р-ри, 5-100 м ² площ, захр. DC 6-12V, изход женско RCA (чинч).	15,00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
ЗАХРАНВАНИЯ ЗА CCTV СИСТЕМИ				
ЗАХРАНВАНИЯ БЕЗ РЕЗЕРВИРАНЕ				
31035136	RX-T36S1R5		Конвертор захранване 15-36VDC -> 12VDC 1.5A за компенсиране на пада на напрежение към камера или друго устройство. Светодиодна индикация	8,00 лв.
APWD120101C			Адаптер 220VAC-12VDC 1000 mA/12W с кабел. Защити от късо съединение, пре-напреж. и прегр. CE сертификат	8,50 лв.
31035114	PFM320D-015		Адаптер за монт. в кутия или на стена. 220VAC-12VDC 1500 mA/18W. Защит. кле-ми за 220V и DC 12V, отвори за закр. с винтове, защити от късо съединение пре-напреж. и прегр., ESD: EN61000-4-2 6kV. Монт. в кутии PFA121, PFA122. Раб. темп.: -30°C~+70°C. P-ри: 77.3x51.9x30 mm	22,00 лв.
31035111	PFM300		Адаптер за открит монт. на стена. 220VAC-12VDC 2000 mA / 24W. DC конектор, място за кабелите на камерата и видеобалун, защити от късо съединение, прена-преж. и прегр. Раб. тем.: -30°C~+70°C. P-ри: 88x37x138 mm	18,00 лв.
DR12024-01C			Захр. блок 220VAC-12VDC 2A/24W. 12-14V регулир. изх. корпус DIN Защити от дълбок разряд, късо съедин., пренап. и прегр. P-ри: 89x92x56 mm	21,10 лв.
APWD1202-01C			Адаптер 220VAC-12VDC 2000 mA/24W с кабел. Защити от късо съединение, пре-напреж. и прегр. CE сертификат	11,60 лв.
APWD1205-01C			Адаптер 220VAC-12VDC 5000 mA/60W с кабел. Защити от късо съединение, пре-напреж. и прегр. CE сертификат.	20,00 лв.
SIWD1204-04C			Захр. блок 220VAC-12VDC 4A/48W; 4 изх. с предпазители, 12-14V регулируем изх. Мет. кутия с ключ. Защити от късо съединение, пренап. и прегр. P-ри: 165x165x48 mm	45,30 лв.
SIWD1205-08C			Захр. блок 220VAC-12VDC 5A/60W; 8 изх. с предпазители, 12-14V регулируем изх. Мет. кутия с ключ. Защити от късо съединение, пренап. и прегр. P-ри: 202x200x50 mm	59,00 лв.
SIWD1210-09C			Захр. блок 220VAC-12VDC 10A/120W; 9 изх. с предпазители, 12-14V регулируем изх. Мет. кутия с ключ. Защити от късо съединение, пренап. и прегр. P-ри: 202x200x50 mm	72,70 лв.
SIWD1216-16C			Захр. блок 220VAC-12VDC 16A/192W; 9 изх. с предп. 12-14V регулир. изх. Мет. Ку-тия с ключ. Защити от късо съединение, пренап. и прегр. P-ри: 305x205x50 mm	101,10 лв.
ЗАХРАНВАНИЯ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕЗЕРВИРАНЕ С АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ (UPS ФУНКЦИЯ)				
DR12060-02B			Захр. блок с UPS функция 220VAC-12VDC 5A/70W. 12-14V регулир. изх. корпус DIN Защити от дълбок разряд, късо съедин., пренап. и прегр. P-ри: 89x92x56 mm	41,10 лв.
DR12120-01B			Захр. блок с UPS функц. 220VAC-12VDC 10A/140W. 12-14V регулир. изх. корпус DIN Защити от дълбок разряд, късо съедин., пренап. и прегр. P-ри: 43x124x113 mm	75,80 лв.
SIWD1208-09CB			Захр. блок с UPS функц. 220VAC-12VDC 8A/96W. 9 изх. с предпаз., 12-14V регулир. изх. Мет. кутия с ключ. Защити от дълбок разряд, късо съединение, пренап. и прегр. P-ри: 360x195x65 mm	89,50 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
СОЛАРНИ ЗАХРАНВАНИЯ С АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ (UPS ФУНКЦИЯ) И АКСЕСОАРИ				
31035122	SP60W40AH	 	Соларен панел със захранващ блок 60W 12V/5A и вграден батериен блок 40AH в стойката. Стойка за стълб в комплекта, изходно напрежение 12V, защита 8,4V. За външен монтаж, IP65, Работна температура -20°C~+60°C. Размери 670x540x30 mm	408,00 лв.
31035147	SP100W120AH	 	Соларен панел със захранващ блок 100W 12V/8.3A и вграден батериен блок 120AH в стойката. Стойка за стълб в комплекта, изходно напрежение 12V, защита 8,4V. За външен монтаж, IP65, Работна температура -20°C~+60°C. Размери 1030x670x30 mm	ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 600,00 лв.
31035148	LOCK1	 	Метално табло за външен монтаж с ключалка и отвори за монтаж на стена. Вентилационни отвори, Размери: 250x300x160 mm	ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 80,00 лв.
30334143	FT-LT2	 	FT-LT2 рутер 4G/ 3G/ WiFi индустриален 2x LAN порта. Слот за SIM карта. Захранване 12V/1A в комплекта. Размер 260x180x50 mm	185,00 лв.
ПРЕНОС НА HD И АНАЛОГОВ ВИДЕО СИГНАЛ				
31035117	RX-HD501C		Компл. висококач. видеобалуни с резол. 4K на TVI/CVI/AHD/CVBS аналог. виде-осигнал по усукана двойка (UTP кабел). Вгр. елемент за TVS гръмозаш. 2KV, разстояние до 200/300 м 4K/1080р. Сдвояващ се корпус! Кабел към BNC, към UTP с винтчета. Цена за чифт!	7,00 лв.
31035128	PFM800-4K	 	Компл. висококач. видеобалуни с резол.4K на TVI/CVI/AHD/CVBS аналог. видео-сигнал по усукана двойка (UTP кабел). Вгр. елемент за TVS гръмозаш. 2KV, разс-тояние до 200/250 м 4K/1080р. Сдвояващ се корпус! Кабел към BNC, към UTP с PUSH PIN клема. Цена за чифт!	14,00 лв.
31035139	RX-GL801C		Компл. видеобалуни с галванично разделяне. Избягване на проблеми от различни фази, повиш. устойчив. на смущения и защита. Резол. до 5MP/2MP 1080р на TVI/CVI/AHD/CVBS аналог. видеосигнал по усукана двойка (UTP кабел). Разстояние до 100/200 м 5MP/1080р. Сдвояващ се корпус! Кабел към BNC, към UTP с PUSH PIN клема. Цена за чифт!	9,00 лв.
31035137	PFM791	 	Галваничен разделител (HD Ground loop isolator) за AHD/TVI/CVI/CVBS сигнали. За коакс. кабел или Cat5e/6, свързв. откъм страната на DVR, честотна лента: 25Hz~50MHz (-3dB). Изчиства картината от смущ. или влияние м/у каналите, защитава от пренапреж.	22,00 лв.
31035118	PFM790		Филтър захранване за CCTV системи. Премахва смущенията в изображението, предавани по линията за 12V захранване.	24,00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
КАБЕЛИ ЗА CCTV СИСТЕМИ				
30691301	PFM920I-5EUN		Висококачествен кабел C5e U/UTP 100 MHz PVC AWG24 99.99% OFC (oxygen free copper). Цена за ролка 305 м.	238,00 лв.
B41ETLC2050BIANCO			Комбиниран кабел коаксиален mini RG59 + 2x0.50 mm. Метриран. Цената е за ролка 100 м. Производител BERICACAVI, Италия.	175,00 лв.
30692004	Кабел 18м CCTV combo		Готов комбиниран кабел за връзка на CCTV камера с DVR и захранване. Дължина 18 м (60 feet). Съставен от RG59 с BNC и 2x0.3mm с DC конектори. Цена за брой.	18,00 лв.
30692005	Кабел 20м CCTV combo		Готов комбиниран кабел за връзка на CCTV камера с DVR и захранване. Дължина 20 м (60 feet). Съставен от RG59 с BNC и 2x0.3mm с DC конектори. Цена за брой.	28,00 лв.
E080061	RG6 бял		Коаксиален кабел RG6. Цена за ролка 100 м. Производител ELAN, Италия	69,28 лв.
КОНЕКТОРИ ЗА CCTV СИСТЕМИ				
31035016	RX-C14 PWR 1->4		Разклонител X4 за захранване на камери с 12VDC	2,50 лв.
31035038	RX-BNA002 PWR		Конектор 12 VDC, захранващ за камери, мъжки	0,50 лв.
31035039	RX-BNA001 PWR		Конектор 12 VDC, захранващ за камери, женски	0,60 лв.
30365024	RX-BNC004 BNC RG59		BNC конектор RG59 за кримпване	1,00 лв.
31035069	RX-BNC009		Комплект BNC-F и F-BNC конектори за коаксиален кабел M/F с винт	1,10 лв.
31990000	BNC-F		BNC-F конектор за коаксиален кабел M/F с винт	1,30 лв.
31990001	F-BNC		F конектор за коаксиален кабел с винт	0,30 лв.
31035011	RX-BNC008 bnc junction		Конектор BNC/BNC мъжки за удължаване на заводски терминирани кабели	1,00 лв.
31035040	RX-BNC013 bnc terminal		Конектор BNC към клема: пуска видео по усукана двойка на UTP или FTP кабел. За малки разстояния до 15 м по UTP!	0,75 лв.
31035056	RX-BNC016A RG6		BNC унив. конектор към каб. RG6, RG59, RG58 с винт; лесен монтаж; без запояв.	0,65 лв.
СТОЙКИ И МОНТАЖНИ АКСЕСОАРИ ЗА IP И АНАЛОГОВИ КАМЕРИ				
31035115	PFH610V-H		Вандалоуст. кожух за външ. монтаж с отопление; Захр.: AC24V 3A (адаптер PFM311B-030-EN). Раб. темп. -40°~60°C, IP66 IK10. Алум. Р-ри: 404x164x132 mm. Съвместим с PFB604W	366,00 лв.
31035144	PFH610V-H-POE-V2		Вандалоуст. кожух за външ. монтаж с отопление; Захр.: POE+, 12W консумация. Раб. темп. -40°~60°C, IP66 IK10. Алум. Р-ри: 404x164x132 mm. Съвместим с PFB604W	343,00 лв.
31035113	PFB604W		Стойка за кожух със скрито водене на кабелите. 264x100x146 mm. Съвместим с PFH610V-H, PFH610V-H-POE-V2	35,00 лв.
31035093	PFB203W		Стойка за стенов монтаж на купол. кам. За мод. IPC-HDW2421R-ZS, IPC-HDW2221R-ZS, IPC-HDB4431C-AS, IPC-HDB4231C-AS, IPC-HDW1420S, IPC-HDW1320S, HAC-HDW2501T. Тегло: 1 kg; товар 1 kg; Алюминий и ABS; Р-ри: 160x120x74 mm	28,00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31035092	PFA130-E		Кутия за монт. и свързв. на бул. и купол. камери. За мод.: HAC-HFW2501TU-Z-A-27135-S2, HAC-HFW1500TL-A-0360B, HAC-ME1509TH-PV-0360B. Заместв. с PFA122. Тегло: 0.4 кг; товар 3 кг.; Алюминий. Р-р: Ф138x42 mm	28,00 лв.
31035149	PFA130-E-BLACK		Черна кутия за монт. и свързв. на булет и купол. камери. Тегло: 0.4 кг; товар 3 кг.; Алюминий. Р-р: Ф138x42 mm	28,00 лв.
31035094	PFA121-V2		Кутия IP66 за монт. и свързв. на бул. кам. с място за захр. блок PFM320D-015. За мод.: IPC-HFW5431E-Z, IPC-HFW5831E-Z, HAC-HFW 2802E-A. Отв. с резба G 1/2" за щуцер; товар 3кг; тегло 0,55кг; Алум. Р-ри: 134x134x55 mm	43,00 лв.
31035095	PFA122-V2		Водоуст. кутия IP66 за монтаж и свързв. на камери с място за захр. блок PFM320D-015; За мод.: HAC-HFW2501T-Z-A-27135, IPC-HFW4431xx, IPC-HFW4431. Отв.резбаM20/G 1/2" за щуцер тегло0.55кг товар 3кг Алум. Р-ри: 134x134x55mm	41,00 лв.
31035096	PFA134		Кутия за монт. и свързв. на малки бул. кам. За мод. HAC-HFW1200T-0280B, HAC-HFW1500T-A-0280B-S2, HAC-HFW1400TP-0280B, IPC-HFW1420S, IPC-HFW1530S-0280B-S6, IPC-HFW2531S-S-0280B-S2 отвор с резба M20/G1/2" за щуцер, товар 1 кг, тегло 0,24 кг; Алюминий; Р-ри: Ф90x36.1 mm	19,60 лв.
31035097	PFA135		Кутия за монт. и свързв. на купол. кам. Отвори с резба M20/ G1/2" за щуцери 2бр.; товар 1кг, тегло 0,16кг; За кам.: HAC-T1A21-0280B, HAC-HFW1500D-0360B, IPC-HFW2231T-ZS-27135, IPC-HFW5541TASE-0360B. Алюминий; Р-ри: Ф90mmx34.1 mm	16,00 лв.
31035098	PFA136		Кутия за монт. и свързв. на купол. кам. Отвори с резба M20/G1/2" за щуцери 2 бр.; товар 1кг, тегло 0,19кг; За кам.: IPC-HDBW1230E-0280B-S5; IPC-HDBW1230DEP-SW-0280B; Алюминий; Р-ри: Ф111.5x34 mm.	22,00 лв.
31035099	PFA137		Кутия за монт. и свързв. на купол. кам. Отвори с резба M20/ G1/2" за щуцери 2бр.; товар 1кг, тегло 0,18кг; За кам. HAC-HDW2401RP-Z-27135, IPC-HDBW2431RP-ZS, SD22204I-GC; Алюминий; Р-ри: Ф122x34.2 mm	22,00 лв.
31035125	PFA138-V2		Кутия за монт. и свързв. на купол. кам. Отвори с резба G3/4" за щуцери 2бр., въжнец; товар 3кг, тегло 0,48кг; За кам.: IPC-HDBW5541E-ZE-27135-DC12AC24V Алюминий; Р-ри: Ф161x37 mm	39,00 лв.
31035109	PFA13A-E		Кутия за монт. и свързв. на купол. кам. Алюмин. отвори с резба M20/G3 /4" за щуцери – 2 бр.; товар 1кг, тегло 0,18кг.; За камери HAC-HDW 1400MP02 80B, HAC-HDW1200EMP-0360B, HAC-HDW1200EMP-A-0280B, HAC-HDW1220 MP -0280B, HAC-HDW1200MP-0360B, HAC-HDW1200RP-0360B Р-ри: Ф96.7x37.2 mm	22,00 лв.
31035110	PFA13C		Кутия за монт. и свързв. на купол. кам. Отвори с резба M20/G3 /4" за щуцери – 2 бр.; товар 1 кг, тегло 0,18 кг.; За кам. HAC-HDW1400RP-VF-27135, HAC-HDW1200RP -VF-27135; Алюмин.; Р-ри: Ф123x37.2 mm	22,00 лв.
31035145	PFA13G		Кутия за монтаж и свързване на куполни камери SL/TL Ф110	24,00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31035155	PFA101		Монтажен адаптер за куполни камери н комбинация с PFB302S или PFB300C. Алуминий. Р-ри: Ф159mmx35mm	16,00 лв.
31035100	PFA102		Монтажен адаптер за кам. SD42212T-HN в комб. с PFB302S. Резба G 1½"; Товар 3кг, тегло 0,25кг.; Алуминий. Р-ри: Ф169x37mm.	18,00 лв.
31035101	PFB302S-V2		IP66 кутия-стойка за стена. За кам. SD42212T-HN в комб. с PFA102 Резба G 1½"; товар 3кг; тегло 0,7кг Алуминий. Р-ри: 134x134x187.5mm	47,00 лв.
31035102	PFA120		Кутия за монт. и свързв. на PTZ кам. За SD кам.,тегло: 0.53 кг.; товар до 7 кг, отвори с резба M20/ G½" за щуц. 2бр. Алумин.; Р-ри: 115x160x37 mm	36,00 лв.
31035152	PFA6400S		Водоуст. кутия-стойка за захранв. За SD кам. тегло: 3.4 кг.; Товар до 8 кг; IP66 алуминий, стомана; за щуцер. Р-ри: 297.2 mm x 248.0 mm x 130.7 mm	276,00 лв.
31035104	PFA151		Стойка за ъгъл, тегло: 1.7кг.; Товар до 10 кг. Съвмест. с PFA120, PFA140. Стома-на. Р-ри: 243x170x138 mm	53,00 лв.
31035090	PFA152-E		Стойка-скоба за стълб Ф80÷Ф150мм. Съвм. с PFA121, PFA122, PFA134, PFA135, PFA136, PFA137, PFA13C товар 3кг, тегло 0,27кг.; Алум.; Р-ри: 125.6x114x20 mm	30,00 лв.
31035105	PFA150-V2		Стойка-скоба за стълб Ф80 ÷ Ф150мм. За PFA120, PFA121, PFA122, PFA134, PFA135, PFA138, PFB300C, PFA140. Тов. до 10 кг Стомана Р-ри 130.4x170x45 mm	53,00 лв.
31035131	RS-CXH-N		Кут. за монт. и свързв. на кам.: RS-CA324Txx, RS-CA224TCG, RS-CA227FCG, RS-CA258FCG, RS-CA358FKD, RS-CH256MCG, RS-CH226MCG, RS-CH326MK xxx, RS-CH358H1KGB, RS-CH222M6CK, RS-CH322 xxx; Алумин. Р-р: Ф100.5x56 mm	24,00 лв.
31035083	RS-CXH-I		Кут. за монт. и свързв. на кам.: RS-CA256N xxx, RS-CA226N xxx, RS-CA356NK xxx, RS-CA381NK xxx, RS-CH256MCG, RS-CH226MCG, RS-CH326MK xxx, RS-CH292H3A xxx, RS-CH228M2N xxx; Алумин. Р-р: Ф134x59 mm	25,00 лв.
31035061	RS-CXH-A		Кут. за монт. и свързв. на кам.: RS-CA356NM xxx, RS-CA326NM xxx, RS-CH256MCG, RS-CH226MCG, RS-CH326MK xxx, RS-CH292H3A xxx, RS-CH228M2N, RS-CH392H3M-AF xxx ; RS-CH321H2M xxx, RS-CH292H3T-AF xxx, RS-CH241HT-DF xxx, Алуминий. Р-р: Ф146.7x59 mm	26,00 лв.

Всички посочени цени са крайноклиентски, без включен ДДС.

ОБОЗНАЧЕНИЯ:



Нов продукт в ценовата листа



Продукт с намалена цена. Прилагат се договорените партньорски условия.



Направете запитване относно цена, наличност и/или време за доставка.

ДО ИЗЧЕРПВАНЕ Продуктът няма да се поддържа на склад в бъдеще.