

ЦЕНОВА ЛИСТА

ССТV 



СЪДЪРЖАНИЕ

► АНАЛОГОВИ HD КАМЕРИ

2MP АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ	стр. 3
2MP АНАЛОГОВИ КУПОЛНИ КАМЕРИ	стр. 4
5MP АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ	стр. 5
5MP АНАЛОГОВИ КУПОЛНИ КАМЕРИ	стр. 6
4K 8MP 4Н АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ	стр. 6
4K 8MP 4Н АНАЛОГОВИ КУПОЛНИ КАМЕРИ	стр. 7
PTZ КАМЕРИ HDCVI	стр. 7

► XVR АНАЛОГОВИ ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА

XVR РЕКОДЕРИ С РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАПИС ДО 1080N и/или 960p/720p	стр. 7
XVR РЕКОДЕРИ С РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАПИС ДО 5MP LITE, 4M-N и/или 1080P	стр. 8
XVR РЕКОДЕРИ С РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАПИС ДО 8MP 4K	стр. 9

► АКЕСОАРИ ЗА НАСТРОЙКА НА АНАЛОГОВИ СИСТЕМИ

АКЕСОАРИ ЗА НАСТРОЙКА НА АНАЛОГОВИ СИСТЕМИ	стр. 9
--	--------

► IP КАМЕРИ

2MP IP КАМЕРА КОРПУС БУЛЕТ	стр. 10
2MP IP КАМЕРА КОРПУС КУПОЛ	стр. 11
4MP & 5MP & 6MP IP КАМЕРИ КОРПУС БУЛЕТ	стр. 12
4MP & 5MP IP КАМЕРА КОРПУС КУПОЛ	стр. 15
8MP (4K) & 12MP IP БУЛЕТ КАМЕРИ	стр. 19
8MP (4K) IP КУПОЛНИ КАМЕРИ	стр. 19

► IP БЕЗЖИЧНИ Wi-Fi КАМЕРИ И УСТРОЙСТВА

IP БЕЗЖИЧНИ Wi-Fi КАМЕРИ И УСТРОЙСТВА	стр. 19
---------------------------------------	---------

► IP КАМЕРИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

IP PTZ УПРАВЛЯЕМИ КАМЕРИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ	стр. 21
LPR IP КАМЕРИ: РАЗПОЗНАВАНЕ НА АВТОМОБИЛНИ НОМЕРА	стр. 24
IP ТЕРМОВИЗИОННИ КАМЕРИ	стр. 24
IP FISHEYE И ПАНОРАМНИ КАМЕРИ	стр. 25
СПЕЦИАЛНИ КАМЕРИ	стр. 26

► МРЕЖОВИ ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА (NVR)

NVR до 16 канала	стр. 27
NVR над 16 канала	стр. 29

► ТВЪРДИ ДИСКОВЕ, SD КАРТИ И УСТРОЙСТВА ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ

HDD ДИСКОВЕ - СПЕЦИАЛНА СЕРИЯ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	стр. 31
MICRO SD КАРТИ С БЪРЗ ДОСТЪП - СПЕЦИАЛНА СЕРИЯ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	стр. 31

► ОБОРУДВАНЕ ЗА МОНИТОРИНГ ЦЕНТРОВЕ

СЪРВЪРИ, ВИДЕОСТЕНИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА МОНИТОРИНГ ЦЕНТРОВЕ	стр. 31
СОФТУЕРИ И ЛИЦЕНЗИ	стр. 32
МОНИТОРИ, СТОЙКИ И АКЕСОАРИ	стр. 33
МРЕЖОВИ КЛАВИАТУРИ	стр. 33
CCTV ТЕСТОВО ОБОРУДВАНЕ	стр. 33

► МРЕЖОВО И КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ

ОПТИЧНИ И ДРУГИ МОДУЛИ-КОНВЕРТОРИ	стр. 33
СИСТЕМИ ЗА БЕЗЖИЧЕН ПРЕНОС НА ДАННИ	стр. 34
МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ	стр. 34
PoE L2 МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ: УПРАВЛЯЕМИ И НЕУПРАВЛЯЕМИ	стр. 35
УСТРОЙСТВА ЗА ПРЕНОС И ОБРАБОТКА НА ЗАХРАНВАНЕ ПО LAN МРЕЖАТА	стр. 36

► ЗАХРАНВАНИЯ ЗА CCTV СИСТЕМИ

ЗАХРАНВАНИЯ БЕЗ РЕЗЕРВИРАНЕ	стр. 37
ЗАХРАНВАНИЯ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕЗЕРВИРАНЕ С АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ (UPS ФУНКЦИЯ)	стр. 38
СОЛАРНИ ЗАХРАНВАНИЯ С АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ (UPS ФУНКЦИЯ) И АКЕСОАРИ	стр. 38
ПРЕНОС НА HD И АНАЛОГОВ ВИДЕО СИГНАЛ	стр. 38
КАБЕЛИ ЗА CCTV СИСТЕМИ	стр. 39
СТЕННИ ШКАФОВЕ - товароносимост 80 кг, RAL 7035	стр. 39
Шкафове SOHO, с фиксирани страници (без гръб), стъклена врата с ключалка	стр. 39
КОНЕКТОРИ ЗА CCTV СИСТЕМИ	стр. 39
АКЕСОАРИ ЗА ШКАФОВЕ	стр. 40
UPS Line-interactive	стр. 40
СТОЙКИ И МОНТАЖНИ АКЕСОАРИ ЗА IP И АНАЛОГОВИ КАМЕРИ	стр. 40



Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
АНАЛОГОВИ HD КАМЕРИ И ЗАПИСВАЩИ СИСТЕМИ				
HD АНАЛОГОВИ КАМЕРИ				
2MP АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ				
31038089	HAC-B1A21-0360B		2MP HDCVI булет Cooper, AI IR подсв. 20m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 25fps@2MP (1920x 1080), 0.04 Lux в цв. режим; Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 93° DWDR, 2D DNR, IR Cut Захр. 12VDC/2.7W Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67; Стойка за скр. монт. на кабели; PVC; Размери:149x70x70 mm; Съвмест. с PFA134	 47.00 лв. ДО ИЗЧЕРПВАНЕ
31036546	HAC-HFW1200CL-IL-A-0360B-S6		2MP HDCVI булет камера 3.6 mm Smart Dual Light 20m, CMOS 1080p 25кад/сек, 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE), обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 83°, вграден микрофон. BLC, HLC, DWDR, 3D NR. Захр. 12 VDC ± 30%, темп. диап. -40 °C to +60 °C,PVC корпус IP67. Размери: 163.4 mm × 69.7 mm × 70 mm. Монтажна основа PFA134, PFA130-E, PFA152-E	75.00 лв.
31036548	HAC-HFW1200CL-IL-A-0280B-S6		2MP HDCVI булет камера 2.8 mm Smart Dual Light 20m, CMOS 1080p 25кад/сек, 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE), обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 102°, вграден микрофон. BLC, HLC, DWDR, 3D NR. Захр. 12 VDC ± 30%, темп. диап. -40 °C to +60 °C,PVC корпус IP67. Размери: 163.4 mm × 69.7 mm × 70 mm. Монтажна основа PFA134, PFA130-E, PFA152-E	75.00 лв.
31036013	HAC-HFW1200T-0280B-S6		2MP HDCVI булет Lite, AI IR подсв. 30m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 25fps@2MP (1920x 1080), 0.01 Lux в цв. режим; Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 103° DWDR, 2D DNR, IR Cut Захр. 12VDC/3.2W Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67; Стойка за скр. монт. на кабели; Метал; Размери:176x72x72 mm; Съвмест. с PFA134	75.00 лв.
31036047	HAC-HFW1200TH-I8-A-0360B-S6		2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS булет, AI IR подсв. 80m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 25fps@ 2MP (1920x1080), 0.02 Lux в цв. режим; Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 87.5° DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захр.12VDC/4.9W Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Стойка за скр. монт. на кабели; Метал; P-ри: 240,7x 90.7x 90.4mm; Съвмест. с PFA135, PFA130-E	 92.00 лв.
31038618	HAC-HFW1239TLM-A-LED-0280B-S2		2MP HDCVI TIOC Full-color Starlight булет, LED подсв. бяла светлина 40m, 1/2.8" CMOS Sensor PAL 25fps@ (1920x1080); 2MP, 0.005 Lux в цв. режим; Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 126°; DWDR, 2D DNR, IR Cut. Вград. микрофон; Захр. 12VDC/5W; Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Метал, стойка за скр. монт. на кабели; P-ри: 198x80x76 mm; Съвмест. с PFA134	 102.00 лв. ДО ИЗЧЕРПВАНЕ
31036034	HAC-B3A21-Z-2712		2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS булет Cooper, AI IR подсв. 40m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 25fps@ 2MP (1920x1080), 0.04 Lux в цв. режим; Мотор. обектив 2.7-12 mm, ъгъл на ви-дим. 98.2°~28.3°. DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/6.6W Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67;PVC; P-ри 243x 90.4x90.7mm Съвмест. с PFA135, PFA130-E	 108.00 лв.
31038593	HAC-HFW1200R-Z-A-2712-S6		2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS булет, AI IR подсв. 80m, 1/2.8" Starlight CMOS Sensor PAL 25fps@ 2MP (1920x1080), 0.01 Lux в цв. режим; Мотор. обектив 2.7-12 mm, ъгъл на ви-дим. 98.2°~28.3°. 130dB True WDR, 3D DNR, IR Cut. Вграден микрофон. Захр. 12VDC ±30% Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67; Метал; P-ри 209.6 mm × 90.4 mm × 90.1 mm; Съвмест. с PFA13G, PFA130-E	163.00 лв.
31036040	HAC-HFW1231R-Z-A-2712		2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS булет, AI IR подсв. 80m, 1/2.8" Starlight CMOS Sensor PAL 25fps@ 2MP (1920x1080), 0.002 Lux в цв. режим; Мотор. обектив 2.7-12 mm, ъгъл на ви-дим. 102°~33°. 130dB True WDR, 3D DNR, IR Cut. Вграден микрофон. Захр. 12VDC/8.2W Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67; Метал; P-ри 209.9mmx90.4mmx90.4mm; Съвмест. с PFA135, PFA130-E	165.00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
2MP АНАЛОГОВИ КУПОЛНИ КАМЕРИ				
31036511	HAC-T1A21-0280B		2MP HDCVI купол Cooper, AI IR подскв. 20m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 25fps@2MP (1980x1020), 0.02 lux@F2.0 в цв. режим; Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 100° DWDR, 2D DNR, Smart IR. Захр. 12VDC/2.8W. Темп. диап. -40°C - +60°C; PVC. За вѣтр. монт, ергоном. дизайн. Р-ри: Ф85x69mm. Съвмест. с PFA135	45.00 лв. <i>ДО ИЗЧЕРПВАНЕ</i>
31036051	HAC-T1A21-U-0280B		2MP HDCVI купол Cooper, AI IR подскв. 25m, CMOS Sensor PAL 25fps@2MP (1980x1020), 0.04 Lux в цв. режим; Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 103° DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/2.8W. Темп. диап. -40°C - +60°C; PVC. За вѣтр. монт, ергоном. дизайн. Р-ри: Ф85x69mm. Съвмест. с PFA135	45.00 лв.
31036545	HAC-T2A21-U-0280B		2MP HDCVI купол Cooper, AI IR подскв. 30m, CMOS Sensor 1080p при 25 fps, 0.02 Lux в цв. режим; Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 100° DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/2.8W. Темп. диап. -40°C - +60°C; Метален корпус. IP67. Р-ри: Ф94.0 mm x 77.9 mm. Съвмест. с PFA13A-E	65.00 лв.
31036053	HAC-HDW1200CLQ-IL-A-0280B-S6		2MP HDCVI куполна камера 2.8 mm Smart Dual Light 20m, CMOS 1080p 25кад/сек, 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE), обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 102°, вграден микрофон. Захр. 12 VDC ± 30%, темп. диап. -40 °C to +60 °C, PVC корпус IP67. Размери: Ф97.1 mm x 93.8 mm. Монтажна основа PFA13G, PFB205W-E, PFA152-E	69.00 лв.
31036539	HAC-HDW1200TLMQ-IL-A-0280B-S6		2MP HDCVI купол, Smart Dual Light 20m. 25fps@2MP (1980x1020) 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE), 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE). Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 102°, DWDR, 1 (Warm light);1 (IR light), вграден микрофон. Захр. 12 VDC ± 30%, консумация 2.6W. Темп. диап. -30°C - +60°. Метален корпус, IP67. размер ф94.0 mm x 85.7 mm. Съвмест. с PFA13A-E, PFA106, PFB205W-E, PFA152-E.	 83.00 лв.
31036049	HAC-HDW1200TMQ-A-0280B-S6		2MP HDCVI купол, AI IR подскв. 60m, 25fps@2MP (1980x1020) 0.01 Lux в цв. режим. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 102°. DWDR, 2D DNR, IR Cut. Вграден микрофон. Захр. 12VDC, консумация 4.9W. Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67; Метал Р-ри: Ф121.9 mm x 99.1 mm. Съвмест. с PFA130-E, PFB205W-E, PFA109, PFA152-E	98.00 лв.
31036542	HAC-T3A21-Z-2712		2MP HDCVI купол Cooper IR 40m. 1/2.7 inch CMOS Sensor 2MP (1980x1020), 0.04Lux/F1.7, 30IRE, 0Lux IR on. Обектив 2.7-12 mm, ъгъл на видимост 102° DWDR, 2D NR. Захр. 12VDC ±30%, консумация 6.6W. Темп. диап. -30°C - +60°C. Метал+PVC IP67. Р-ри: Ф122 mm x 106.2 mm. Съвмест. с PFA137, PFA130-E, PFB205W, PFA152-E	108.00 лв.
31036050	HAC-HDW1239T-A-LED-0280B-S3		2MP HDCVI куполна Full-color Starlight камера LED подсветка бяла светлина 40m 1/2.8" CMOS Sensor PAL 25fps@ (1920x1080); 2MP, 0.001 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux LED on. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 107° DWDR 2D DNR IR Cut Вграден микрофон Захранване 12VDC, консумация 5.1W Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Метал Р-ри:Ф106x93.6 mm. Съвмест. с PFA130-E, PFA139, PFB205W, PFA152-E+PFB205W	112.00 лв. <i>ДО ИЗЧЕРПВАНЕ</i>
31036532	HAC-HDW1231TMQ-A-0280B		2MP HDCVI купол, AI IR подсветка макс 60m. 1/2.8" Starlight Sensor PAL 25fps@2MP (1920x1080); 0.002 Lux в цветен режим; обектив: 2.8 mm, ъгъл на видимост 107°. Starlight, WDR 130dB, 3D DNR, IR Cut. Вграден микрофон. Захранване: 12VDC/5.1W.Темп. диап.: -40°C - +60°C. Алюминиев корпус. IP67. Размери: Ф122x99 mm. Съвместима с PFA137, PFA130-E, PFB205W, PFA152-E	110.00 лв.
31036529	HAC-HDW1231T-Z-A-2712		2MP HDCVI купол, AI IR подсветка макс 60m. 1/2.8" Starlight Sensor PAL 25fps@ 2MP (1920x1080); 0.002lux/F1.5, 30IRE, 0Lux IR on; Моторизиран обектив: 2.7-12 mm, ъгъл на видимост 102°-33°. Starlight, WDR 100dB, 2D DNR, IR Cut. Вграден микрофон. Захранване: 12VDC, консумация 6.4W.Темп. диап.: -30°C - +60°C. Алюминиев корпус. IP67. Размери: Ф122x104.8 mm. Съвместима с PFA130-E, PFA137, PFB205W, PFA152-E	165.00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
5MP АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ				
31036052	HAC-HFW1500C-0280B-S2	 	5MP HDCVI булет, 1/2.7" CMOS Sensor PAL: 25кад/сек 5MP (2880x1620), 0.005 Lux/F1.6 Smart IR подсв. 30m. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 111°. BLC/HLC/DWDR, 2D NR. Захр. 12V ±30% DC, консумация: Max 3.7W; Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; PVC корпус, стойка за скр. монт. на кабели PFA134. P-ри: 161.3 mm × 69.7 mm × 70.0 mm	81 лв
31038168	HAC-HFW1500TLM-IL-A-0360B-S2	 	5MP HDCVI булет, Smart Dual Light 40m. CMOS Sensor 16:9 PAL: 25fps@ 5MP (2880x1620) 0.05 Lux в цв. режим. Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 92°. BLC, HLC, DWDR. Вгр. микрофон. Захр. 12 VDC ± 30%; Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Metal + PVC, стойка за скр. монт. на кабели. P-ри: 198.4 mm × 80.2 mm × 76.2 mm. Съвмест. с PFA134, PFA130-E	106.00 лв.
31036035	HAC-HFW1500TL-A-0360B	 	5MP HDCVI булет, AI IR подсв. 80m, 1/2.7" CMOS Sensor 16:9 PAL: 25fps@ 5MP (2880x1620) 0.01 Lux в цв. режим. Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 92° DWDR, 2D DNR, IR Cut. Вгр. микрофон. Захр. 12VDC/5.2W; Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; PVC, стойка за скр. монт. на кабели. P-ри:199x80.2x76.2mm. Съвмест. с PFA134, PFA130-E	108.00 лв.
31036030	HAC-HFW1509TLM-A-LED-0360B-S2	 	5MP HDCVI Full-color Starlight булет, LED подсв. бяла светлина 40m, 1/2.8" CMOS Sensor PAL 20fps@ 5MP(2880 × 1620); 0.001 Lux в цв. режим; Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 88°; WDR 120dB, 3D DNR. Вград. микрофон; Захр. 12VDC/6.4W; Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Метал, стойка за скр. монт. на кабели; P-ри: 198x80x76 mm; Съвмест. с PFA134	143.00 лв. <i>ДО ИЗЧЕРПВАНЕ</i>
31036044	HAC-ME1509TH-A-PV-0360B-S2	 	5MP HDCVI TIOC Full-color Starlight булет, LED подсв. бяла светлина 40m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 2592(H)×1944(V); 5MP, 0.001 Lux в цв. режим; Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 89°; 120dB true WDR, 3D DNR, IR Cut. Предупреждение със сирена 110 dB и червена/синя светлина; Алармен изход; Захр. 12VDC/7.7W; Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Метал, стойка за скр. монт. на кабели; P-ри: 240.7x Ø90.7 mm; Съвмест. с PFA135, PFA130-E	217.00 лв.
31036054	HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A-2712-S2	 	5MP HDCVI булет, IR подст. 60m, 1/2.7" CMOS, 20fps при 5MP, 0.02Lux/F1.8, Моторизиран обектив 2.7-12mm, ъгъл на видим. H: 98°~34°. BLC / HLC / DWDR. Вграден микрофон. Захранване 12V DC ±30%. Работна темп. -40°C ~ +60°, IP67, метален корпус, р-ри 209.9mm×90.4mm×90.4mm. Съвмест. с PFA130-E, PFA152-E	177.00 лв.
31036041	HAC-HFW2501TU-Z-A-27135-S2	 	Starlight 5MP HDCVI булет, AI IR подсв. 80m, 1/2.8" CMOS Sensor PAL 2880 (H)×1620(V), 5MP, 0.001 Lux в цв. режим. Мотор. обектив 2.7-13.5 mm, ъгъл на видим. 113°~ 31.4° True WDR 120dB, 3D DNR, IR Cut. Аудио вх. и вгр. микрофон; Захр. 12VDC/ 12.4W, гръмоз. 4KV. Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67; Метал, стойка за скр. монт. на кабели; P-ри: 244.1x90.4x90.4mm Съвмест. с PFA135, PFA130-E	266.00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
5MP АНАЛОГОВИ КУПОЛНИ КАМЕРИ				
31036547	HAC-HDW1500TRQ-0280B-S2		5MP Starlight HDCVI куполна камера, IR подсветка 25m, 1/2.7 inch CMOS Sensor, 25fps@5MP 16:9. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 111°. 0.005 lux@F1.6. BLC, HLC, DWDR. Захранване 12 VDC ± 30%, консумация 3W. Темп. диап. -40°C - +60°C. PVC корпус IP50. P-ри Ф97.1 mm × 93.0 mm. Съвмест. с PFA13G, PFB205W, PFA152-E	81.00 лв.
31036541	HAC-HDW1500TLM-IL-A-0280B-S2		5MP Smart Dual Light HDCVI куполна камера, подсветка 20m, CMOS Sensor, 25fps@5MP 16:9, вграден микрофон. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 106°. 0.05 lux@F1.6 при цветен режим, 0.005 lux@F1.6 при черно бял режим. BLC, HLC, DWDR. Захранване 12 VDC ± 30%, консумация 3.1W. Темп. диап. -40°C - +60°C. Метален корпус IP67. P-ри ф94.0 mm × 85.7 mm. Съвмест. с PFA13A-E, PFB205W-E, PFA152-E	108.00 лв.
31036538	HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S2		5MP Smart Dual Light HDCVI куполна камера, подсветка 40m, CMOS Sensor, 25fps@5MP 16:9, вграден микрофон. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 106°. 0.05 lux@F1.6 при цветен режим, 0.005 lux@F1.6 при черно бял режим. BLC, HLC, DWDR. Захранване 12 VDC ± 30%, консумация 4.5W. Темп. диап. -40°C - +60°C. Метален корпус IP67. P-ри ф106.0 mm × 93.6 mm. Съвмест. с PFA130-E, PFB204W, PFA152-E, PFA106, PFB220C	118.00 лв.
31036509	HAC-HDBW1500E-0280B-S2		5 MP вандалоустойчива камера, 25fps@5MP, сензор 1/2.7 inch CMOS, обектив 2.8 mm 111°, IR 30 метра, 0.01 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on, консумация 3.5W (12V DC, IR on). Съвместими монтажни основи PFA136, PFB203W, PFA152-E, PFA106, PFB220C, PFA123. Защита IP67, IK10	131.00 лв.
31036530	HAC-HDW1500T-Z-A-2712-S2		Starlight 5MP HDCVI куполна, AI IR подскв. 60m, 1/2.8" CMOS Sensor PAL 2880(H)×1620(V), 5MP, 0.005 Lux в цв. режим. Мотор. обектив 2.7-12 mm; ъгъл на видим. 107°~ 34°; True WDR 120dB, 2D DNR, IR Cut; Вгр. микрофон; Захр. 12VDC/6.6W; гръмоз. 4KV. Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67; Метал; стойка за скр. монт. на кабели; P-ри: Ф122×105 mm; Съвмест. с PFA137, PFA130-E	 177.00 лв.
4K 8MP 4Н АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ				
31036029	HAC-HFW1800T-A-0280B		4K 8MP HDCVI булет, AI IR подскв. 30m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 15fps@8MP (3840x 2160); 0.03 Lux в цв. режим; Обектив 2.8 mm; ъгъл на видим. 105°; DWDR; 2D DNR, IR Cut. Вгр. микрофон. Захр. 12VDC/4.3W; Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67 Метал; Стойка за скр. монт. на кабели; P-ри 174.5x70.6x72.3mm Съвмест. с PFA134	133.00 лв.
	HAC-HFW1801R-Z-A-27135-S2		4K 8MP HDCVI булет, AI IR подскв. 60m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 15fps@8MP (3840x 2160); 0.03 Lux в цв. режим; Обектив 2.7-13.5 mm; ъгъл на видим. 105°~33°; 120dB WDR; 3D DNR, IR Cut. Вгр. микрофон. Захр. 12VDC/11W; Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67 Метал; Стойка за скр. монт. на кабели; P-ри: 244.1x90.4x90.4mm Съвмест. с PFA135, PFA130-E	286.00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
4K 8MP 4Н АНАЛОГОВИ КУПОЛНИ КАМЕРИ				
31036518	HAC-HDW1800TL-A-0280B		4K 8MP HDCVI куполна, AI IR подсв. 30m, 1/1.8" CMOS Sensor PAL 15fps@8MP (3840x 2160); 0.03 Lux в цв. режим; Обектив 2.8 mm; ъгъл на видим. 105°; DWDR, 2D DNR, IR Cut. Вгр. микрофон; Захр. 12VDC/4.3W; Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67; PVC; Р-ри Ø97×85.8mm; Съвмест. с PFA130-E	122.00 лв.
31036544	HAC-HDW1800M-0280B		4K 8MP HDCVI куполна камера, 25fps, сензор 1/2.7 inch CMOS, обектив 2.8 mm 105°, IR 30 метра, 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR оп, консумация 4.3W (12V DC, IR оп). Съвместими монтажни основи PFA13A-E, PFB204W, PFB204W+PFA152-E, PFA106+PFB220C. Защита IP67	122.00 лв.
PTZ КАМЕРИ HDCVI				
31036543	SD49225DB-HC		2MP PTZ Starlight HDCVI, IR подсв. 100m, 1/2.8" SONY STARVIS CMOS Sensor 25fps@2MP (1920x1080), 0.005 Lux в цв. режим; 25x оптич. увел.; обектив 4.8-120 mm, ъгъл на видим. 60.6°~3.2°; Скорост: Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s. 120dB True WDR, 3D DNR, IR Cut. 1 аудио вх., 2/1 аларм. вх./изх.; Захр. DC12V/3A не е в комплекта! Темп. диап. -40°C - +60°C IP66; Метал; Р-ри Ø160×295mm; Съвмест. с PFB305W(включена в комплекта), PFA120 и PFA150	886.00 лв.
XVR АНАЛОГОВИ ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА				
XVR РЕКОДЕРИ С РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАПИС ДО 1080N и/или 960p/720p				
31133033	XVR1B04-I		4-кан. 1080N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на камери до 2MP CVI/ AHD/TVI. Компр. H.265+/H.264, запис до 15 кад/сек/кам. при 1080N/720p; До 4 канала HD + 1 канал IP камера. 1 SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., 2 x USB 2.0. AI функц.: 4 канала SMD+. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/1.5A, р-ри 197.0 mm × 203.1 mm × 41.5 mm	128.00 лв.
31133034	XVR1B08-I		8-кан. 1080N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на камери до 2MP CVI/ AHD/TVI. Компр. H.265+/H.264, запис до 15 кад/сек/кам. при 1080N/720p; До 8 канала HD + 2 IP камери. 1 SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. AI функц.: 4 канала SMD+ . Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/1.5A, р-ри 197.0 mm × 202.9 mm × 41.5 mm	167.00 лв.
31133035	XVR1B16-I		16-кан. 1080N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на камери до 2MP CVI/ AHD/TVI. Компр. H.265+/H.264, запис до 15 кад/сек/кам. при 1080N/720p; До 16 канала HD + 2 IP камери. 1 SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. AI функц.: 8 канала SMD+. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, р-ри 260.0 mm × 229.6 mm × 47.6 mm	285.00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
XVR РЕКОДЕРИ С РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАПИС ДО 5MP LITE, 4M-N и/или 1080P				
31133041	XVR5104HS-I3	 	4-кан. 5M-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на кам. до 5MP CVI/AHD/TVI. Компр. H.265+/H.265/H.264, запис до 15 кад/сек/кам. запис при 5M-N и 1080P (1920x1080), 25 кад/сек/кам. запис при 720P (1280x720); До 6 канала HD и/или IP кам. в разл. комбин. 1 SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. Вгр. AI функции – разпознаване на лица, SMD+ детекц. на хора/автом., навлиз. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 256 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, р-ри 260x236x48 mm	186.00 лв.
31133040	XVR5108HS-I3	 	8-кан. 5M-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP с функции SMD (Smart Motion Detect); Визуал. на кам. до 5MP CVI/AHD/TVI; Компр. H.265+/H.264, запис до 12 кад/сек/кам. при 4M-N и 1080P (1920x1080), 25 кад/сек/кам. запис при 720P (1280x720); До 12 канала HD и/или IP кам. в разл. комбин. 1 SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./ изх., 2xUSB2.0. Вгр. AI функц.: разпознаване на лица, SMD+ детекц. на хора/автом., навлиз. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 256 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, р-ри 260x236x48 mm	285.00 лв.
31133037	XVR5116HS-I3	 	16-кан. 5M-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на кам. до 5MP CVI/AHD/TVI; Компр. H.265/ H.264+/H.264, запис до 15 кад/сек/кам. при 4M-N или 1080P (1920x1080), 25 кад/сек/кам. запис при 720P (1280x720); До 24 кан. HD и/или IP кам. в разл. комбин. 1 SATA HDD (до 10TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. Вградена AI функции – 16 канала SMD+, 2 канала разпознаване на лица, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект, IoT & POS. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/3A, р-ри 1U, 375x287x53 mm	 451.00 лв.
31133039	XVR5216AN-I3	 	16-кан. 5M-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на кам. до 5MP CVI/AHD/TVI; Компр. H.265/ H.264+/H.264, запис до 15 кад/сек/кам. при 4M-N или 1080P (1920x1080), 25 кад/сек/кам. запис при 720P (1280x720); До 24 кан. HD и/или IP кам. в разл. комбин. 2 SATA HDD (до 10TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. Вградена AI функции – 16 канала SMD+, 2 канала разпознаване на лица, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект, IoT & POS. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/4A, р-ри 1U, 375x289x53 mm	530.00 лв.
31133044	XVR5232AN-I3	 	32-кан. 5M-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на кам. до 5MP CVI/AHD/TVI. Компр. H.264+/H.264, запис до 15 кад/сек/кам. при 1080P (1920x 1080), 25 кад/сек/кам. запис при 720P (1280x720); До 32 кан. HD и/или IP кам. в разл. комбин. 2 SATA HDD (до 12TB), 1xVGA, 1xHDMI, 1xTV OUT изх., RS-485, опция алар-ми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. Вгр. AI функц.: детекц. на лица, до 16 канала SMD+ детекц. на хора/автом., навл. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. през iPhone, iPad Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/5A, ра-ри 1U 375mmx289mmx53 mm	998.00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
XVR РЕКОДЕРИ С РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАПИС ДО 8MP 4K				
31133036	XVR5104HS-4KL-I3	  	4-кан. 4K-L Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на кам. до 4K CVI/AHD/TVI. Компр. H.265+/H.265/H.264, запис 7 кад/сек при 4K, 12 кад/сек при 5M; До 8 кан. HD и/или IP кам. в разл. комбин. 1SATA HDD (до 12TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. Вгр. AI функц.: разпознаване на лица, 4 канала SMD+ детекц. на хора/автом. навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, р-ри 260x238x48 mm	294.00 лв.
31133038	XVR5108HS-4KL-I3	  	8-кан. 4K-L Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на камери до 4K CVI/AHD/TVI. Компр. H.265+/H.265/H.264, запис 7 кад/сек при 4K, 12 кад/сек при 5M; До 16 кан. HD и/или IP кам. в разл. Комбин.. 1 SATA HDD (до 12TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. AI функц.: разпознаване на лица, 8 канала SMD+ детекц. на хора/автом., навлиз. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 256 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, р-ри 260x236x48 mm	442.00 лв.
31133042	XVR5116H-4KL-I3	  	16-кан. 4K-L Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на камери до 4K CVI/AHD/TVI. Компр. H.265+/H.265/H.264, запис 7 кад/сек при 4K, 12 кад/сек при 5M; До 32 кан. HD и/или IP кам. в разл. Комбин.. 1 SATA HDD (до 12TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. AI функц.: 2 канала разпознаване на лица, 16 канала SMD+ детекц. на хора/автом., навлиз. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 256 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/3A, р-ри 325x257x55 mm	853.00 лв.
31133043	XVR5216A-4KL-I3	  	16-кан. 4K-L Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на камери до 4K CVI/AHD/TVI. Компр. H.265+/H.265/H.264, запис 7 кад/сек при 4K, 12 кад/сек при 5M; До 32 кан. HD и/или IP кам. в разл. Комбин.. 2 SATA HDD (до 12TB всеки), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. AI функц.: 2 канала разпознаване на лица, 16 канала SMD+ детекц. на хора/автом., навлиз. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 256 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/5A, р-ри 375x290x53 mm	1,030.00 лв.
АКСЕСОАРИ ЗА НАСТРОЙКА НА АНАЛОГОВИ СИСТЕМИ				
30300204	PFM820	 	Жичен контролер PFM820 UTC за камери DAHUA. За смяна на стандарта на камерите по коакс. кабел HDCVI/AHD/HDTVI/CVBS. Изисква 2 батерии AAA	39.20 лв.
31133011	ARB-1606	 	Разширител за алармено релейни входове и изходи към DVR DAHUA по RS-485. Алармени входа/изхода 16/6, RS485. Адресиране с DIP ключе. Захранване 12V/1A, 98x90x33 mm. Съвместим с DVR, които имат RS-485 интерфейс серии: XVR5xxxx, XVR7, XVR8xxx.	68.00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
IP КАМЕРИ				
2MP IP КАМЕРА КОРПУС БУЛЕТ				
31038158	IPC-B1E20-A-0360B		2MP IP булет камера. 1/3.2" CMOS, 1920× 1080 25fps. Вграден IR LED до 30m. Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 79°. SMART H.264 +/H.265+, DWDR, 3D NR, HLC, BLC. Вграден микрофон. Набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. DMSS до 64 кам. IP67. Захр.: PoE (802.3af)/4W, 12VDC/2.8W. Съвместими стойки PFA130-E	 83.00 лв.
31038603	IPC-HFW1239TL1-A-IL-0280B		2 MP IP Full Color, булет камера. 1/2.8" CMOS, 1920× 1080 25fps. Вграден IR LED и топла светлина до 50m. Обектив 2.8mm, ъгъл на видим. 104°. Детекция на човек. SMART H.264 +/H.265+, DWDR, 3D NR, HLC, BLC. Вграден микрофон. Набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. DMSS до 64 кам. IP67. Захр.: PoE (802.3af)/7.8W, 12VDC/6.3W. Съвместими стойки PFA134, PFA152-E.	133.00 лв.
31038074	IPC-HFW2241S-S-0360B		2MP булет камера, AI IR подскв. 30m. Видео: 2MP(1920x1080) при 25 кад/сек; Компр.: H.265+/ H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.8" CMOS сензор, обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 88°, 0.002 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.1W. Слот за micro SD до 256GB, вграден микрофон. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. DMSS до 64 кам., IP67; За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели: PFA134, PFA130-E. Метал. Ø68.7 x 166.2 mm.	ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 248.00 лв.
31038591	IPC-HFW1230T-ZS-2812-S5		2MP булет камера, IR подскв. 50m. Сензор 1/2.8" CMOS, 1920 × 1080 при 25 кад/сек. Компр. Smart H.265+; Smart H.264+, Dual stream. Обектив 2.8 mm–12 mm, ъгъл на видим. 101°–33.5°, DWDR. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.5. Слот за micro SD карта до 256GB. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. DMSS до 64 кам., IP67. Стойка за монтаж: PFA130-E, PFA152-E. Р-ри 244.1 mm × Ø90.4 mm	255.00 лв.
31038127	IPC-HFW2249S-S-IL-0360B		2MP Full-color булет камера, Smart Dual Light 30m, 1920 × 1080 при 25 кад/сек. Компр.: SMART H.264+/H.265+, Dual stream. Сензор 1/2.8" CMOS 2.8mm, ъгъл на видим. 107°, 0.002 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af)/4.4W, 12VDC/3.8W. Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон. Корпус: метален IP67, 166.2 mm × 70 mm × 70 mm. Съвмест. с PFA134, PFA130-E, PFA152-E	249.00 лв.
31038136	IPC-HFW2249S-S-IL-0280B		2MP Full-color булет камера, Smart Dual Light 30m, 1920 × 1080 при 25 кад/сек. Компр.: SMART H.264+/H.265+, Dual stream. Сензор 1/2.8" CMOS 3.6mm, ъгъл на видим. 88°, 0.002 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af)/4.4W, 12VDC/3.8W. Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон. Корпус: метален IP67, 166.2 mm × 70 mm × 70 mm. Съвмест. с PFA134, PFA130-E, PFA152-E	249.00 лв.
31038052	IPC-HFW3249E-AS-LED-0280B		2MP булет камера, FullColor Видео: 2MP (1920x1080) при 25 кад/сек, Компр.: H.265+/H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.8" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост. 107°, 0.0015 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц: SMD детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/8.1W. Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон, 1/1 аларм. вх./изх., набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал 193x70x67 mm. Съвм. с PFA130-E, PFA135	288.00 лв. ДО ИЗЧЕРПВАНЕ
31038110	IPC-HFW5241E-ASE-0360B		2MP булет камера, IR подсветка макс 50m. 2MP (1920 x 1080) при 25 кад/сек. Компресия: Smart H.265+; Smart H.264+, 4 streams. 1/2.8" CMOS сензор, обектив 3.6 mm, ъгъл на видимост 88°, 0.0007 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D DNR. Вградена AI функция: детекция на лица, броене на хора, статистики, изоставен/липсващ обект, SMD детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия. Захранване: PoE (802.3af), 12VDC/6.2W. Слот за micro SD до 512GB, вграден микрофон, алармен вход/изход, аудио вход/изход. Web server, TCP/IP, безплатен DMSS до 64 камери, IP67. За външен монтаж. Размери: 192.7 mm × 70.5 mm × 66.4 mm. Съвместима с PFA130-E, PFA152-E.	431.00 лв.
31038624	IPC-HFW2249T-ZAS-IL-27135		2MP булет камера, Smart Dual Light 60m; Видео: 2MP(1920 × 1020) при 25 кад/сек; Компр.: H.265+/ H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.8" CMOS сензор, мотор. обектив 2.7-13.5 mm, ъгъл на видимост 109°~30°, 0.002 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC. Слот за micro SD карта до 256GB, 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; Метал. 238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm. Съвмест. с PFA135, PFA130-E	431.00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
2MP IP КАМЕРА КОРПУС КУПОЛ				
31038159	IPC-T1E20-A-0280B	 	2MP IP куполна камера ECO. 1/3.2" CMOS, 1920× 1080 25fps. 0.01 lux@F2.2. Вграден IR LED до 30m. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 99°. SMART H.264+/H.265+, DWDR, 3D NR, HLC, BLC. Вграден микрофон. Набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. DMSS до 64 кам. IP67. Захр.: 1.2 W(12 VDC); 2.1 W(PoE). Съвместими стойки PFA13G	 83.00 лв.
31038602	IPC-HDW1239V-A-IL-0280B	 	2 MP IP Full Color, куполна камера. Вграден интелигентна IR LED и подсветка до 30m. Компр.: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Dual stream. Сензор: 1/2.8" CMOS, 1920× 1080 25 кад/сек. Обектив 2.8mm, ъгъл на видим. 104°. 0.005 lux F1.6 в цв. реж. DWDR, BLC, HLC. Детекция на човек. Вграден микрофон. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/4.5W. набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. DMSS до 64 кам. PVC+метален корпус, IP67 подходящ за външен монтаж. Размери: 100.9 mm × Φ109.9 mm. Съвместими стойки за монтаж: PFA13G, PFB205W-E, PFA152-E, PFA109	133.00 лв.
31038557	IPC-HDBW1230E-0280B-S5	 	2MP IP Ванда. куполна камера, AI IR подсв. 30m Видео: 2MP (1920x 1080) при 25 кад/сек. Компр.: H.265/ H.264+/H.264, Dual stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 104°, 0.01 Lux в цв. реж., DWDR. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/4.3W, набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. DMSS до 64 кам., IP67, IK10. За външен монтаж. Метален корпус. Размери: Ø110x81mm. Съвместима с PFA136	141.00 лв.
31038122	IPC-HDBW2241E-S-0280B	 	2MP IP Ванда. куполна камера, IR подсв. 30m. Видео 1920 × 1080 при 25 кад/сек. Компр.: SMART H.264+/H.265+/H.265/H.264/MJPEG, Dual stream. Сензор 1/2.8" CMOS, обектив 2.8mm, ъгъл на видим. H: 106°, 0.002 lux F1.6 в цв. реж., WDR 120dB, 3D NR. Вгр. AI функц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af)/5.6W, 12VDC/4.7W. Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон. Набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. DMSS до 64 кам. Корпус: метален IP67, IK10, p-ри 81.0 mm × Φ109.9 mm. Работна темп. -40 °C to +60 °C. Съвмест. монтажни основи: PFA136, PFB203W, PFA109	249.00 лв.
31038588	IPC-HDW2249TM-S-IL-0280B	 	2MP Full-color куполна камера, Smart Dual Light 30m. Видео 1920 × 1080 при 25 кад/сек. Компр.: SMART H.264+/H.265+, Dual stream, RTMP. Сензор 1/2.8" CMOS 2.8mm, ъгъл на видим. 107°, 0.002 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af)/4.4W, 12VDC/3.8W. Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон. Набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. DMSS до 64 кам. Корпус: метален IP67, 99.1 mm × Φ121.9 mm. Работна темп. -40 °C to +60 °C. Съвмест. монтажни основи: PFA130-E, PFB205W-E, PFA152-E, PFA109	249.00 лв.
31038510	IPC-HDBW2231R-ZS-S2	 	2MP IP Ванда. куполна камера, AI IR подсв. 30m Видео: 2MP (1920x 1080) при 25 кад/сек. Компр.: H.265+/H.264, Dual stream. 1/2.8" STARVIS CMOS сензор, мотор. обектив 2.7-13.5 mm, ъгъл на видим. 106°~29°, 0.06 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR Вгр. AI функц: навл. в зона, прес. на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/7W. Слот за micro SD карта до 128GB. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10. За външ. монт. Метал. Съвмест. с PFA137	ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 369.00 лв.
31038561	IPC-HDW5241T-ZE-27135	 	2MP куполна камера, AI IR подсв. 40m Видео: 2MP(1920 × 1080) при 25 кад/сек. Tripple Stream. Компр. H.265 /H.264, 1/2.8" CMOS сензор, обектив 2.7-13.5 mm, ъгъл на видим. 109°~30° 0.002 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц: бр. на хора, детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия изост. /липсв. обект, SMD3.0. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/6.9W. Слот за micro SD до 256GB, вграден микрофон, набл. п/з iPhone iPad Android вгр. Web server TCP/ IP, безпл. DMSS до 64 кам., IP67. За външ. монт. Стойка за скр. монт. на кабели; Метал. Φ122.0 mm × 108.3 mm mm. Работна темп. -30°C to +60°C . Съвмест. с PFA130-E, PFB203W, PFA106.	551.00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
4MP & 5MP & 6MP IP КАМЕРИ КОРПУС БУЛЕТ				
31038107	IPC-HFW1439TL1-A-IL-0280B		4MP булет камера, Dual IR LED 30m & warm light 20m. Видео: 2560 x 1440 при 25 кад/сек, компресия: H.265+/H.264+ /H.265/H.264/MJPEG, Dual stream. 1/2.9" CMOS, обектив 2.8mm, ъгъл на видим. 94°, 0.006 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D NR, HLC, BLC. Детекция на човек, вграден микрофон. Захр. PoE (802.3af), 12VDC/6.4W. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. IP67 подходяща за външен монтаж, работна температура -40 °C to +60 °C. Стойка за скрит монтаж на кабели PFA134, PFA152-E. Размер 197.90 mm x 80.2 mm x 76.2 mm	178.00 лв.
31133565	IPC-HFW1639TC-A-IL-0280B-S6		6MP булет камера, Smart Dual Light 30m. Видео: 3200 x 1800 при 20 кад/сек; 2688 x 1520 при 25 кад/сек. Компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, Dual stream. 1/2.7" CMOS, обектив 2.8mm, ъгъл на видим. 110°, 0.007 Lux I цветен режим. DWDR, 3D NR, HLC, BLC. Детекция на човек, вграден микрофон. Захр. PoE (802.3af), 12VDC/5.3W. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. IP67 подходяща за външен монтаж, работна температура -40 °C to +60 °C. Стойка за скрит монтаж на кабели PFA134, PFA130-E, PFA152-E, PFA151. Размер 173.3 mm x 70 mm x 70 mm	227.00 лв.
31038166	IPC-HFW1839TC-A-IL-0280B-S6		8MP булет камера, Smart Dual Light 30m. Видео: 3840 x 2160 при 20 кад/сек; 2688 x 1520 при 25 кад/сек. Компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, Dual stream. 1/2.7" CMOS, обектив 2.8mm, ъгъл на видим. 110°, 0.008 Lux I цветен режим. DWDR, 3D NR, HLC, BLC. Детекция на човек, вграден микрофон. Захр. PoE (802.3af), 12VDC/5.3W. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. IP67 подходяща за външен монтаж, работна температура -40 °C to +60 °C. Стойка за скрит монтаж на кабели PFA134, PFA130-E, PFA152-E, PFA151. Размер 173.3 mm x 70 mm x 70 mm	278.00 лв.
31038096	IPC-HFW2449S-S-IL-0280B		4MP Full-color булет, Dual IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 2688 x 1520 при 20 кад/сек, 2560 x 1440 при 25 кад/сек. компресия: H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.9" CMOS, обектив 2.8/3.6 mm, ъгъл на видимост 95°/78°, 0.006 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/4.4W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., За външен монтаж IP67. Работна температура: -40 °C to +60 °C. Стойка за скрит монтаж на кабели: PFA134, PFA130-E, PFA152-E. Метал.166.2 mm x 70 mm x 70 mm	302.00 лв.
31038121	IPC-HFW2449S-S-IL-0360B			
31038128	IPC-HFW2449T-AS-IL-0360B		4MP Full-color булет, Dual IR 60m & бяла LED подсветка 50m. Видео: 2688 x 1520 при 20 кад/сек. Компресия: H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.9" CMOS, обектив 3.6 mm, ъгъл на видимост 84°, 0.006 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/6.1W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., За външен монтаж IP67. Работна температура: -40 °C to +60 °C. Стойка за скрит монтаж на кабели PFA130-E, PFA152-E. Метал.238.5 mm x 90.7 mm x 90.7 mm	329.00 лв.
31038162	IPC-HFW2449TL-S-LED-0280B-PRO		4MP H.265 WizColor IP булет камера, LED подсветка до 50m. Видео 2688 x 1520 при 20 кад/сек, 2560 x 1440 при 25 кад/сек. 1/1.8" CMOS сензор, 0.0005 lux F1.0. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 112°. WDR 120 dB, 3D NR, BLC, HLC. AI функции: SMD +, IVS: пресичане на линия, навлизане в зона с различаване на хора и автомобили. Слот за SD карта до 256GB, вграден микрофон. Захранване: 12 VDC; PoE. IP67, работна температура -40 °C to +60 °C. Размери:197.9 mm x 80.2 mm x 76.2 mm. Съвместима с PFA134, PFA130-E, PFA151	333.00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31038148	IPC-HFW2449M-S-LED-0360B-B-PRO		4MP H.265 WizColor IP булет камера, LED подсветка до 50м. Видео 2688 × 1520 при 20 кад/сек, 2560 × 1440 при 25 кад/сек. 1/1.8" CMOS сензор, 0.0005 lux F1.0. Обектив 3.6мм, ъгъл на видим. 94°. WDR 120 dB, 3D NR, BLC, HLC. AI функции: SMD +, IVS: пресичане на линия, навлизане в зона с различаване на хора и автомобили, бързо движещи се обекти, засичане на лутане и скупчване на хора. Слот за SD карта до 256GB, вграден микрофон. Захранване: 12 VDC; PoE. IP67, работна температура -40 °C to +60 °C. Размери: 201.0 mm × 103.8 mm × 97.8 mm. Съвместима с PFA121-V3	333.00 лв.
31038129	IPC-HFW2549S-S-IL-0360B		5MP Full-color булет, Dual IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 2960 × 1668 при 20 кад/сек. 2688 × 1520 при 25 кад/сек. Компресия: H.265+/H.265 /H.264+/H.264, Dual stream. 1/2.7" CMOS, обектив 2.8/3.6 mm, ъгъл на видимост 111°/92°, 0.007 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/4,6W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., За външен монтаж IP67. Работна температура: -40 °C to +60 °C. Стойка за скрит монтаж на кабели: PFA134, PFA130-E, PFA152-E. Метал.166.2 mm × 70 mm × 70 mm	337.00 лв.
31038106	IPC-HFW2549S-S-IL-0280B			
31038627	IPC-HFW2649TL-S-LED-0280B-PRO		6MP H.265 WizColor IP булет камера, LED подсветка до 50м. Видео 2688 × 1520 при 20 кад/сек, 2560 × 1440 при 25 кад/сек. 1/1.8" CMOS сензор, 0.0005 lux F1.0. Обектив 2.8 мм, ъгъл на видим. 112°. WDR 120 dB, 3D NR, BLC, HLC. AI функции: SMD +, IVS: пресичане на линия, навлизане в зона с различаване на хора и автомобили. Слот за SD карта до 256GB, вграден микрофон. Захранване: 12 VDC; PoE. IP67, работна температура -40 °C to +60 °C. Размери:197.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm. Съвместима с PFA134, PFA130-E, PFA151	372.00 лв.
31038130	IPC-HFW3541E-AS-0360B-S2		5MP булет камера,IR подсветка 50м. Видео: 2960 × 1668 при 20 кад/сек, 2688 × 1520 при 25 кад/сек. Компресия: Smart H.265/H.264/ MJPEG, Triple streams. 1/2.7" CMOS, обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 92°, 0.005 Lux в цветен режим, 0.0005 Lux в черно бял режим. WDR 120dB, 3D NR, HLC, BLC. SMD 4.0, детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Алармен вход/изход, аудио вход/изход, вграден микрофон. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.3W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., За външен монтаж IP67. Работна температура: -40 °C to +60 °C. Стойка за скрит монтаж на кабели PFA130-E, PFA152-E. Метал.192.7 mm × 70.5 mm × 66.40 mm	382.00 лв. ДО ИЗЧЕРПВАНЕ
31038621	IPC-HFW2449T-ZAS-IL-27135		4MP булет камера, AI IR подсв. 60m; Видео: 4MP(2688 × 1520) при 20 кад/сек; Компр.: H.265+/ H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.9" CMOS сензор, мотор. обектив 2.7-13.5 mm, ъгъл на видимост 104°~29°, 0.006 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC. Слот за micro SD карта до 256GB, 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал. 238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm. Съвмест. с PFA130-E, PFA135, -PFA151, PFA152-E.	464.00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31038628	IPC-HFW2649T-ZAS-IL-27135	  	4MP булет камера, AI IR подскв. 60m; Видео: 4MP(2688 × 1520) при 20 кад/сек; Компр.: H.265+/ H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.9" CMOS сензор, мотор. обектив 2.7-13.5 mm, ъгъл на видимост 104°~29°, 0.006 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC. Слот за micro SD карта до 256GB, 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За вьнш. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал. 238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm. Съвмест. с PFA130-E, PFA135, -PFA151, PFA152-E.	525.00 лв.
31038103	IPC-HFW5541T-ASE-0280B-S3	  	5MP вандалоустойчива булет камера, IR подсветка до 80m. Видео: 5MP(2960 × 1668) при 25 кад/сек. Компр.: SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, 4 streams. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8/3.6mm, ъгъл на видим. 111°/ 92°, 0.0009 Lux в цветен режим, WDR 120dB, 3D NR, HLC, BLC. AI функции: Охрана на периметър с детекция на хора и автомобили, пресичане на линия, навлизане в зона, засичане на лице, задичане на звук, броене на хора. Слот за micro SD карта 512GB, Алармен вход/изход, аудио вход/изход, вграден микрофон. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10. За вьнш. монт.Работна температура -40 °C to +60 °C. Метал. 244.1 mm × 79 mm × 75.90 mm. Съвмест. с PFA130-E, PFA152-E	548.00 лв.
31038102	IPC-HFW5541T-ASE-0360B-S3	  		548.00 лв.
31038104	IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S4	   	5MP Full-color булет с активно въздействие, Dual IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 2960 × 1668 при 20 кад/сек. 2688 × 1520 при 25 кад/сек. Компресия: H.265+/H.265 /H.264+/H.264, Triple stream. 1/2.7" CMOS, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 97°, 0.003 Lux в цветен режим, 0.0003 Lux в черно бял режим, WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функции: Пресичане на линия и навлизане в зона с детекция на хора/автомобили, звукова и светлинна аларма. Слот за micro SD карта до 256GB, двупосочно аудио: вграден микрофон, вграден високоговорител, алармен вход/изход, аудио вход/изход.Работна температура -40 °C to +60 °C. Метал + пластмаса IP67, 288.40mm x 94.40 mm x 84.70 mm. Стойка за монтаж PFA135, PFA130-E, PFA152-E	588.00 лв.
31038113	IPC-HFW5541E-ZE-27135-S3	    	5MP Вандал. булет, AI IR подскв. 60m Видео: 5MP(2960 × 1668) при 25 кад/сек, Компр. H.265+/H.265 /H.264+/H.264. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.7-13.5 mm, ъгъл на видим. 114°~32° 0.0009 Lux в цв. режим, WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. Вгр. AI функц: броене на хора, детекция на хора и автомобили, детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия изост. /липсв. обект. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/10.9W. Слот за micro SD до 512GB, 2/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх., набл. п/з iPhone iPad Android вгр. Web server TCP/ IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67,IK10. За вьнш. монт. Работна температура -30 °C to +60 °. Метал. 273x95x95 mm. Съвмест. с PFA121-V2, PFA156	855.00 лв.
31133560	IPC-HFW5442E-ZE-2712-S3	    	4MP Вандал. булет, AI IR подскв. 60m Видео: 4MP(2688×1520) при 25 кад/сек, Компр. H.265+/H.264+ , 1/1.8" CMOS сензор, обектив 2.7-12 mm, ъгъл на видим. 115°~47° 0.0007 Lux F1.8 в цв. режим, WDR 140dB. Вгр. AI функц: бр. на хора, детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия изост. /липсв. обект. Захр.: PoE (802.3af)/ePoE, 12VDC. Слот за micro SD до 1 TB, вграден микрофон, 2/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх., набл. п/з iPhone iPad Android вгр. Web server TCP/ IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67,IK10. За вьнш. монт. Стойка за скр. монт. на кабели; Метал. 273x95x95 mm. Съвмест. с PFA121-V2, PFA156	959.00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
4MP & 5MP IP КАМЕРА КОРПУС КУПОЛ				
31038118	IPC-HDW1439V-A-IL-0280B		4MP куполна камера, Dual IR LED 30 & warm light 20m. Видео: 2560 x 1440 при 25 кад/сек, компресия: H.265+/H.264+ /H.265/H.264/MJPEG, Dual stream. 1/2.9" CMOS, обектив 2.8mm, ъгъл на видим. 94°, 0.006 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D NR, HLC, BLC. Детекция на човек, вграден микрофон. Захр. PoE (802.3af), 12VDC/6.4W. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. IP67 подходяща за външен монтаж, работна температура -40 °C to +60 °C. Стойка за скрит монтаж на кабели PFA13G,PFA205W-E, PFA152-E. Размер 100.9 mm x Ф109.9 mm	177.00 лв.
31038620	IPC-HDBW1439E1-A-IL-0280B-S6		4MP IP Вандал. куполна камера, Smart Dual Light 30m Видео: 4MP (2560x 1440) при 25 кад/сек. Компр.: H.265+/ H.264+/H.264, Dual stream. 1/3" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 110.7°, 0.008 Lux в цв. реж., WDR 120 dB. Захр.: PoE (802.3af), 12 VDC ± 30%, набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. DMSS до 64 кам., IP67, IK08. За външен монтаж. Корпус метал + PVC. Размери: Ø109.9x81mm. Съвместима с PFA136, PFB203W	177.00 лв.
31038135	IPC-HDW1639T-A-IL-0280B-S6		6MP куполна камера, Dual IR LED 30 & warm light 30m. Видео: 3200 x 1800 при 20 кад/сек, 2688 x 1520 при 25 кад/сек. Компресия: H.265+/H.264+ /H.265/H.264/MJPEG, Dual stream. 1/2.7" CMOS, обектив 2.8mm, ъгъл на видим. 94°, 0.006 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D NR, HLC, BLC. Детекция на човек, вграден микрофон. Захр. PoE (802.3af), 12VDC/6.4W. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. IP67 подходяща за външен монтаж, работна температура -40 °C to +60 °C. Стойка за скрит монтаж на кабели PFA13A-E, PFW204W. Размер 85.60 mm x Ф94.0 mm	227.00 лв.
31038155	IPC-HDW1639T-A-IL-0280B-S6-BLACK		6MP куполна камера, Dual IR LED 30 & warm light 30m. Видео: 3200 x 1800 при 20 кад/сек, 2688 x 1520 при 25 кад/сек. Компресия: H.265+/H.264+ /H.265/H.264/MJPEG, Dual stream. 1/2.7" CMOS, обектив 2.8mm, ъгъл на видим. 94°, 0.006 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D NR, HLC, BLC. Детекция на човек, вграден микрофон. Захр. PoE (802.3af), 12VDC/6.4W. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. IP67 подходяща за външен монтаж, работна температура -40 °C to +60 °C. Стойка за скрит монтаж на кабели PFA13A-E, PFW204W. Размер 85.60 mm x Ф94.0 mm	227.00 лв.
31038164	IPC-HDW1839T-A-IL-0280B-S6		8MP куполна камера, Dual IR LED 30 & warm light 30m. Видео: 3840 x 2160 при 20 кад/сек, 2688 x 1520 при 25 кад/сек. Компресия: H.265+/H.264+ /H.265/H.264/MJPEG, Dual stream. 1/2.7" CMOS, обектив 2.8mm, ъгъл на видим. 94°, 0.008 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D NR, HLC, BLC. Детекция на човек, вграден микрофон. Захр. PoE (802.3af), 12 VDC (±30%). Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. IP67 подходяща за външен монтаж, работна температура -40 °C to +60 °C. Стойка за скрит монтаж на кабели PFA13A-E, PFW204W. Размер 85.60 mm x Ф94.0 mm	278.00 лв.
31038123	IPC-HDBW2441E-S-0280B		4MP IP Вандал. куполна камера, IR подсветка до 30m. Видео: 2688 x 1520 при 20 кад/сек, 2560 x 1440 при 25 кад/сек. Компресия: H.264+/H.265+/H.265; H.264/ MJPEG, Dual stream. 1/2.9" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 102°, 0.006 lux в цветен режим; 0.0006 lux в черно бял режим. WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил. Слот за микро SD карта до 256GB, вграден микрофон, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. Метален корпус IP67, IK10. Работна темп. -40 °C to +60 °C. Размер 81.0 mm x Ф109.9 mm, основи за монтаж: PFA136, PFB203W, PFA109	302.00 лв.
31038623	IPC-HDBW2449E-S-IL-0280B		4MP IP Вандал. куполна камера, Smart Dual Light 30m Видео: 2560x 1440 при 25 кад/сек. Компр.: H.265+/ H.264+/H.264, Dual stream. 1/2.9" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 101°, 0.006 Lux в цв. реж., WDR 120 dB. Захр.: PoE (802.3af), 12 VDC. Набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. DMSS до 64 кам., IP67, IK10. За външен монтаж, корпус метал. Размери: Ø109.9x81mm. Съвместима с PFA136, PFB203W	302.00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31036534	IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B	 	4MP Full-color IP куполна камера, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 4MP 2688 × 1520 при 20 кад/сек, компресия: H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.9" CMOS, обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 95°, 0.006 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/4.4W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., IP67; Работна температура -40 °C to +60 °C .Метал.99.1 mm × Φ121.9 mm. Съвместима с PFA130-E	302.00 лв.
31038583	IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B-BLACK	 	4MP Full-color IP черна куполна камера, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 4MP 2688 × 1520 при 20 кад/сек, компресия: H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.9" CMOS, обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 95°, 0.006 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функ.: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/4.4W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., IP67; Работна температура -40 °C to +60 °C . Метал.99.1 mm × Φ121.9 mm. Съвместима с PFA130-E-BLACK	302.00 лв.
31038157	IPC-HDW2449T-S-LED-0280B-PRO	 	4MP H.265 WizColor IP куполна камера, LED подсветка до 30m. Видео 2688 × 1520 при 20 кад/сек, 2560 × 1440 при 25 кад/сек. 1/1.8" CMOS сензор, 0.0005 lux F1.0. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 112°. WDR 120 dB, 3D NR, BLC, HLC. AI функции: SMD +, IVS: пресичане на линия, навлизане в зона с различаване на хора и автомобили. Слот за SD карта до 256GB, вграден микрофон. Захранване: 12 VDC; PoE. IP67, работна температура -40 °C to +60 °C. Размери: 109.5 mm × Φ109.9 mm. Съвместима с PFA13G, PFB205W-E	333.00 лв.
31038590	IPC-HDW2549TM-S-IL-0280B	 	5MP Full-color IP куполна камера, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 2960 × 1668 при 20 кад/сек, 2688 × 1520 при 25кад/сек. Компресия: H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.7" CMOS, обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 111°, 0.007 Lux в цветен режим, 0.0007 Lux в черно бял режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/4.6W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., IP67; Работна температура -40 °C to +60 °C . Метал.99.1 mm × Φ121.9 mm. Съвместима с PFA130-E, PFB205W-E	337.00 лв.
31038625	IPC-HDW2649TM-S-IL-0280B	 	6MP Full-color IP куполна камера, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 3288×1850 при 20 кад/сек, 2688 × 1520 при 25кад/сек. Компресия: Smart H.265+ /H.264+, Dual stream. 1/2.7" CMOS, обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 112°, 0.007 Lux в цветен режим, 0.0007 Lux в черно бял режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/4.6W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., IP67; Работна температура -40 °C to +60 °C . Метал.99.1 mm × Φ121.9 mm. Съвместима с PFA130-E, PFB205W-E	337.00 лв.
31038626	IPC-HDW2649T-S-LED-0280B-PRO	 	6MP H.265 WizColor IP куполна камера, LED подсветка до 30m. Видео 3288 ×1850 при 20 кад/сек, 2688 × 1520 при 25 кад/сек. 1/1.8" CMOS сензор, 0.0005 lux F1.0. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 112°. WDR 120 dB, 3D NR, BLC, HLC. AI функции: SMD +, IVS: пресичане на линия, навлизане в зона с различаване на хора и автомобили. Слот за SD карта до 256GB, вграден микрофон. Захранване: 12 VDC; PoE. IP67, работна температура -40 °C to +60 °C. Размери: 109.5 mm × Φ109.9 mm. Съвместима с PFA13G, PFB205W-E	372.00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31038124	IPC-HDBW3541F-AS-0280B-S2	 	5MP IP Вандал. куполна камера, AI IR подсв. 30m Видео: 2960 x 1668 при 20 кад/сек., 2688 x 1520 при 25 кад/сек. Компр.: H.265+/H.265/H.264, Triple streams. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 111°, 0.005 Lux в цв. режим, 0.0005 lux в черно бял режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функ.: SMD, навлизане в зона, пресичане на линия с разпознаване на хора/автомобили. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.9W. Слот за SD карта до 256GB, вграден микрофон, алармен вход/изход, аудио вход/изход. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. Метален корпус IP67, IK10. Работна темп. -40 °C to +60 °C. Размер 64.8 mm x Ф111.0 mm, основи за монтаж: PFA136, PFA109, PFB205W-E	353.00 лв.
31038125	IPC-HDW3541EM-S-0280B-S2	 	5MP IP куполна камера, IR подсветка 50m. Видео: 2960 x 1668 при 20 кад/сек, 2688 x 1520 при 25 кад/сек. Компресия: H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265, Triple streams. 1/2.7" CMOS, обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 97°, 0.005 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/7.6W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., IP67; Работна температура -40 °C to +60 °C .Метал.93.6 mm x Ф106.0 mm. Съвместима с PFA139, PFB204W	382.00 лв.
31038126	IPC-HDW3541EM-S-0280B-S2-BLACK	 		382.00 лв.
31038601	IPC-HDBW3541E-AS-0280B-S2	 	5MP IP Вандал. куполна камера, IR подсветка до 50m. Видео: 2960 x 1668 при 20 кад/сек, 2688 x 1520 при 25 кад/сек. Компресия: H.264+/H.265+/H.265; H.264/ MJPEG, Triple stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 111°, 0.005 lux в цветен режим; 0.0005 lux в черно бял режим. WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил. Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон, алармен вход/изход, аудио вход/изход. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. Метален корпус IP67, IK10. Работна темп. -40 °C to +60 °C. Размер 89.1 mm x Ф111.7 mm, основи за монтаж: PFA136, PFB203W, PFA109	382.00 лв.
31038143	IPC-HDBW3441R-AS-P-0210B-BLACK	 	4MP IP Вандал. куполна камера, IR подсветка до 15m. Видео: 2688 x 1520 при 25 кад/сек. Компресия: H.264+/H.265+/H.265; H.264/ MJPEG, Triple stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.1 mm, ъгъл на видим. 180°, 0.01 lux в цветен режим; 0.001 lux в черно бял режим. WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD 4.0, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил. Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон, алармен вход/изход, аудио вход/изход. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. Метален корпус IP67, IK10. Работна темп. -40 °C to +60 °C. Размер 94 mm x Ф122.0 mm, основи за монтаж: PFA137, PFB206W, PFA109	427.00 лв.
31038579	IPC-HDW2441T-ZS-27135	 	4MP IP куполна камера, IR подсветка до 40m. Видео: 2688 x 1520 при 20 кад/сек, 2560 x 1440 при 25 кад/сек. Компресия: H.264+/H.265+/H.265; H.264/ MJPEG, Dual stream. 1/2.9" CMOS сензор, обектив 2.7 mm-13.5 mm, ъгъл на видим. 104°-29°, 0.006 lux в цветен режим; 0.0006 lux в черно бял режим. WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил. Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. Метален корпус IP67. Работна темп. -30 °C to +60 °C. Размер 108.3 mm x Ф122 mm , основи за монтаж: PFA130-E, PFB205W-E, PFA106.	465.00 лв.
31038600	IPC-HDBW2441R-ZAS-27135	 	4MP IP Вандал. куполна камера, IR подсветка до 40m. Видео: 2688 x 1520 при 20 кад/сек, 2560 x 1440 при 25 кад/сек. Компресия: H.264+/H.265+/H.265; H.264/ MJPEG, Dual stream. 1/2.9" CMOS сензор, обектив 2.7 mm-13.5 mm, ъгъл на видим. 104°-29°, 0.006 lux в цветен режим; 0.0006 lux в черно бял режим. WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил. Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон, алармен вход/изход, аудио вход/изход, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. Метален корпус IP67, IK10. Работна темп. -30 °C to +60 °C. Размер 93.4 mm x Ф122 mm , основи за монтаж: PFA137, PFB203W, PFA109.	465.00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31038581	IPC-HDBW5541R-ASE-0280B-S3		5MP IP Ванда. куполна камера, IR подсветка до 50m. Видео: 2960 x 1668 при 25 кад/сек. Компресия: H.264+/H.265+/H.265; H.264/ MJPEG, 4 streams. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 111°, 0.0009 lux в цветен режим; 0.0005 lux в черно бял режим. WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил, детекция на лице, броене на хора, аудио детекция. Слот за micro SD карта до 512GB, вграден микрофон, алармен вход/изход, аудио вход/изход. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. Метален корпус IP67, IK10. Работна темп. -40 °C to +60 °C. Размер94.0 mm x Ф122.0 mm, основи за монтаж: PFA137, PFB206W, PFA109	486.00 лв.
31038587	IPC-HDW5541TM-ASE-0280B-S3		5MP куполна камера, AI IR подсв. 50m Видео: 2960 x 1668 при 25 кад/сек. Компр.: H.265+/H.265/H.264, 4 streams. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm ъгъл на видим. 111°, 0.0009 Lux в цв. реж. WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц.: броене на хора, SMD детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект. Захр.: PoE (802.3af), ePoe, 12VDC/6.2W. Слот за micro SD до 512GB, вграден микрофон, алармен вход/изход, аудио вход/изход. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67. За външен монтаж; Метал. 99.1 mm x Ф121.9 mm. Съвмест. с PFA130-E, PFB205W-E, PFA109, PFA152-E	486.00 лв.
31038584	IPC-HDW5541TM-ASE-0280B-S3-BLACK			486.00 лв.
31031311	IPC-HDBW5442R-ASE-0280B-S3		4MP IP Ванда. куполна камера, IR подсветка до 50m. Видео: 2688 x 1520 при 25 кад/сек. Компресия: H.264+/H.265+/H.265; H.264/ MJPEG, 4 streams. 1/.8" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 112°, 0.0007 lux в цветен режим; 0.0004 lux в черно бял режим. WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил, детекция на лице, броене на хора, heat map, Smart Search, аудио детекция. Слот за micro SD карта до 512GB, вграден микрофон, алармен вход/изход, аудио вход/изход. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. IP67, IK10. Работна темп. -40 °C to +60 °C. Размер94.0 mm x Ф122.0 mm, основи за монтаж: PFA137, PFB206W, PFA109	624.00 лв.
31031309	IPC-HDBW5442R-ASE-0360B-S3		4MP IP Ванда. куполна камера, IR подсветка до 50m. Видео: 2688 x 1520 при 25 кад/сек. Компресия: H.264+/H.265+/H.265; H.264/ MJPEG, 4 streams. 1/.8" CMOS сензор, обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 88°, 0.0009 lux в цветен режим; 0.0005 lux в черно бял режим. WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил, детекция на лице, броене на хора, аудио детекция. Слот за micro SD карта до 512GB, вграден микрофон, алармен вход/изход, аудио вход/изход. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. Метален корпус IP67, IK10. Работна темп. -40 °C to +60 °C. Размер94.0 mm x Ф122.0 mm, основи за монтаж: PFA137, PFB206W, PFA109	624.00 лв.
31038517	IPC-HDBW5541E-ZE-27135-DC12AC24V		5MP Ванда. купол, AI IR подсв. 40m Видео: 5MP (2592x1944) при 20 кад/сек, 2MP 1080p при 60 кад/сек. Компр.: H.265+/H.265/H.264, Triple stream. 1/3" CMOS сензор, мотор. обектив 2.7-13.5 mm ъгъл на видим. 100°~28°, 0.005 Lux в цв. реж. WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц.: броене на хора, SMD детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/13.5W. Слот за micro SD до 256GB. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10. За вн. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал. Ø159x118 mm. Съвмест. с PFA138	855.00 лв.
31038586	IPC-HDW5541T-ZE-27135-S3		5MP IP куполна камера, IR подсветка до 40m. Видео: 2960 x 1668 при 25 кад/сек. Компресия: H.264+/H.265+/H.265; H.264/ MJPEG, 4 streams. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.7 mm-13.5 mm, ъгъл на видим. 114°-32°, 0.0009 lux в цветен режим; 0.0005 lux в черно бял режим. WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил, детекция на лице, броене на хора. Слот за micro SD карта до 512GB, вграден микрофон, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. Метален корпус IP67. Работна темп. -30 °C to +60 °C. Размер Ф122.0 mm x 108.3 mm , основи за монтаж: PFA137, PFB203W, PFA106.	838.00 лв.
31038535	IPC-HDBW5442E-ZE-2712-DC12AC24V		4MP IP Ванда. куполна камера, AI IR подсв. 40m Видео: 4MP (2688x1520) при 30 кад/сек, компр.: H.265/H.264, 1/1.8" CMOS сензор, обектив 2.7-12 mm, ъгъл на видим. 114°~47°, 0.0024 Lux в цв. режим, WDR 140dB. Вгр. AI функц.: броене на хора, детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект. Захр.: PoE (802.3af), ~24VAC, 12VDC/12.4W. Слот за micro SD до 256GB, 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх., набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10. За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели. Метал. Ø159x118 mm. Съвмест. с PFA137	959.00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
8MP (4K) & 12MP IP БУЛЕТ КАМЕРИ				
31038092	IPC-HFW2849S-S-IL-0280B		4K 8MP булет, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 8MP 3840x2160 при 20 кад/сек. Компр.: H.265 /H.264. 1/2.7" CMOS, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 111°, 0.008 Lux в цв. режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функц.: навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.9W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS, IP67; За вьнш. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал. Ø70x166.2 mm. Съвм. с PFA134.	354.00 лв.
31038147	IPC-HFW2849T-ZAS-IL-27135		4K 8MP Full-color булет камера, Smart Dual Light до 60m. Видео 3840 x 2160 при 20 кад/сек. Компр.: H.264+/H.265+. 1/2.7" CMOS сензор, моторизиран обектив 2.7 mm–13.5 mm, ъгъл на видим. 114°–32°, 0.008 lux в цветен режим, 0.0008 lux в черно бял режим. WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, пресичане на линия и навлизане в зона с разпознаване на човек/автомобил. Слот за Micro SD карта до 256GB, вграден микрофон, алармен вход/изход, аудио вход/изход. Захр. 12 VDC; PoE (802.3af). Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. IP67, подходяща за вьншен монтаж. Метал. p-ри 238.5 mm x 90.7 mm x 90.7 mm. Съвм. с PFA130-E	559.00 лв.
8MP (4K) IP КУПОЛНИ КАМЕРИ				
31038146	IPC-HDW2849TM-S-IL-0280B		4K 8MP купол, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 8MP 3840x2160 при 20 кад/сек,компр.: H.265 /H.264. 1/2.7" CMOS, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 111°, 0.008 Lux в цв. режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функц.: навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.9W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл.DMSS, IP67; За вьнш. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал.99.1 mm x Ø121.9 mm. Съвм. с PFA130-E, PFB205W-E	354.00 лв.
31038133	IPC-HDBW2841R-ZAS-27135		4K 8MP вандал. купол, IR подсветка 40m. Видео: 8MP 3840x2160 при 20 кад/сек,компр.: H.265 /H.264. 1/2.7" CMOS, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 111°, 0.008 Lux в цв. режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функц.: навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Разпознаване на обекта човек/автомобил. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.9W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл.DMSS, IP67, IK10; За вьнш. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал.93.4 mm x Ø122 mm. Съвм. сPFA137, PFB203W	559.00 лв.
IP БЕЗЖИЧНИ Wi-Fi КАМЕРИ И УСТРОЙСТВА				
Consumer series				
31038604	H2A		Wi-Fi IP 2MP PT камера. Обектив 1/3.2" CMOS, 3.6 mm, подсветка IR 10m, Pan: 0° to 355°, Tilt: -5° to +80°. Двупосочно аудио, слот за Micro SD карта до 256GB. Функция за автоматично проследяване, засичане на човек, Privacy Mode. RJ-45 (10/100 Base-T), IEEE 802.11b/g/n 2.4 Ghz, DMSS. Работна температура -10 °C to +45 °C. Размер ф77.8 mm x 108.1 mm. Захранване 5 VDC 1A, включен адаптер в комплекта.	63.00 лв.
31038605	H4A		Wi-Fi IP 4MP PT камера. Обектив 1/3.2" CMOS, 3.6 mm, подсветка IR 10m, Pan: 0° to 355°, Tilt: -5° to +80°. Двупосочно аудио, слот за Micro SD карта до 256GB. Функция за автоматично проследяване, засичане на човек, Privacy Mode. RJ-45 (10/100 Base-T), IEEE 802.11b/g/n 2.4 Ghz, DMSS. Работна температура -10 °C to +45 °C. Размер ф77.8 mm x 108.1 mm. Захранване 5 VDC 1A, включен адаптер в комплекта.	76.00 лв.
31038617	H5A		Wi-Fi IP 5MP PT камера. Обектив 1/3.2" CMOS, 3.6 mm, подсветка IR 10m, Pan: 0° to 355°, Tilt: -5° to +80°. Двупосочно аудио, слот за Micro SD карта до 256GB. Функция за автоматично проследяване, засичане на човек, Privacy Mode. RJ-45 (10/100 Base-T), IEEE 802.11b/g/n 2.4 Ghz, DMSS. Работна температура -10 °C to +45 °C. Размер ф77.8 mm x 108.1 mm. Захранване 5 VDC 1A, включен адаптер в комплекта.	68.00 лв.
31038594	IPC-F2C-PV-0280B		Wi-Fi IP 2MP булет камера. 1/3" CMOS, 2.8 mm. Интелигентна двойна подсветка LED и IR с обхват до 30m. Двупосочно аудио, слот за Micro SD карта до 256GB, детекция на човек, звукова и светлинна аларма, IP67. RJ-45 (10/100 Base-T), IEEE 802.11b/g/n 2.4 Ghz, DMSS. Работна температура -40 °C to +60 °C. Размер 131.0 mm x 78.4 mm x 97.2 mm. Захранване 12 VDC, включен адаптер в комплекта.	110.00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31038596	IPC-T2A-PV-0280B		Wi-Fi IP 2MP куполна камера. 1/3" CMOS, 2.8 mm. Интелигентна двойна подсветка LED и IR с обхват до 30m. Двупосочно аудио, слот за Micro SD карта до 256GB, детекция на човек, звукова и светлинна аларма, IP67. RJ-45 (10/100 Base-T), IEEE 802.11b/g/n 2.4 Ghz, DMSS. Работна температура -40 °C to +60 °C. Размер $\Phi 109.9\text{ mm} \times 102.2\text{ mm}$. Захранване 12 VDC, включен адаптер в комплекта.	110.00 лв.
31038595	IPC-F4C-PV-0280B		Wi-Fi IP 4MP булет камера. 1/3" CMOS, 2.8 mm. Интелигентна двойна подсветка LED и IR с обхват до 30m. Двупосочно аудио, слот за Micro SD карта до 256GB, детекция на човек, звукова и светлинна аларма, IP67. RJ-45 (10/100 Base-T), IEEE 802.11b/g/n 2.4 Ghz, DMSS. Работна температура -40 °C to +60 °C. Размер $131.0\text{ mm} \times 78.4\text{ mm} \times 97.2\text{ mm}$. Захранване 12 VDC, включен адаптер в комплекта.	130.00 лв.
31038597	IPC-T4A-PV-0280B		Wi-Fi IP 4MP куполна камера. 1/3" CMOS, 2.8 mm. Интелигентна двойна подсветка LED и IR с обхват до 30m. Двупосочно аудио, слот за Micro SD карта до 256GB, детекция на човек, звукова и светлинна аларма, IP67. RJ-45 (10/100 Base-T), IEEE 802.11b/g/n 2.4 Ghz, DMSS. Работна температура -40 °C to +60 °C. Размер $\Phi 109.9\text{ mm} \times 102.2\text{ mm}$. Захранване 12 VDC, включен адаптер в комплекта.	130.00 лв.
31038598	P3AE-PV-0400B		Wi-Fi IP 3MP PT камера. 1/2.8" CMOS, 4.0 mm. Pan: 0° to 345°; Tilt: 0° to +80°. Интелигентна двойна подсветка LED и IR с обхват до 30m. Двупосочно аудио, звукова и светлинна аларма, детекция на хора/автомобили, автоматично проследяване на обект, слот за Micro SD карта до 256GB, IP66. RJ-45 (10/100 Base-T), IEEE802.11b;IEEE802.11g;IEEE802.11n 2.4 Ghz. Приложение за наблюдение DMSS. Работна температура -30 °C to +55 °C. Размер $140.5\text{ mm} \times \Phi 111.0\text{ mm}$. Захранване 12 VDC, 1 A $\pm$ 10%, включен адаптер в комплекта.	130.00 лв.
31038599	P5AE-PV-0400B		Wi-Fi IP 5MP PT камера. 1/2.8" CMOS, 4.0 mm. Pan: 0° to 345°; Tilt: 0° to +80°. Интелигентна двойна подсветка LED и IR с обхват до 30m. Двупосочно аудио, звукова и светлинна аларма, детекция на хора/автомобили, автоматично проследяване на обект, слот за Micro SD карта до 256GB, IP66. RJ-45 (10/100 Base-T), IEEE802.11b;IEEE802.11g;IEEE802.11n 2.4 Ghz. Приложение за наблюдение DMSS. Работна температура -30 °C to +55 °C. Размер $140.5\text{ mm} \times \Phi 111.0\text{ mm}$. Захранване 12 VDC, 1 A $\pm$ 10%, включен адаптер в комплекта.	121.00 лв.
Pro series				
31038568	IPC-HDBW1230DE-SW-0280B		2MP WiFi SMD IP Вандал. куполна камера, AI IR подсв. 30m Видео: 2MP(1920x1080) при 25 кад/сек, компр.: H.265, Dual stream. 1/3" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 100°, 0.025 Lux в цв. режим. SMD детекция на хора; Захр.: 12VDC/4.9W (адаптер в комплекта). Слот за micro SD до 128GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10; За външ. монт. Метал. $\Phi 110 \times 89\text{ mm}$. Съвмест. с PFA136	173.00 лв.
	IPC-HFW1230DS-SAW-0280B		2MP булет WiFi SMD, AI IR подсв. 30m Видео: 4MP(2560 x 1440) при 20 кад/сек, компр.: H.265, Dual stream. 1/3" CMOS сензор, обек-тив 2.8 mm, ъгъл на видим. 100°, 0.025 Lux в цв. режим. SMD детекция на хора, детекция на звук. Вграден микрофон; Захр.: 12VDC/4.1W (адаптер в комплекта). Слот за micro SD до 128GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За външ. монт. Метал. $165 \times \Phi 70\text{ mm}$. Съвмест. с PFA134	173.00 лв.
31038569	IPC-HDBW1430DE-SW-0280B		4MP WiFi SMD IP Вандал. куполна камера, AI IR подсв. 30m Видео: 4MP(2560 x 1440) при 20 кад/сек, компр.: H.265, Dual stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 113°, 0.025 Lux в цв. режим. SMD детекция на хора; Захр.: 12VDC/4.9W (адаптер в комплекта). Слот за micro SD до 128GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10; За външ. монт. Метал. $\Phi 110 \times 89\text{ mm}$. Съвмест. с PFA136	200.00 лв.
31038061	IPC-HFW1430DS-SAW-0280B		4MP булет WiFi SMD, AI IR подсв. 30m Видео: 4MP(2560 x 1440) при 20 кад/сек, компр.: H.265, Dual stream. 1/3" CMOS сензор, обек-тив 2.8 mm, ъгъл на видим. 100°, 0.025 Lux в цв. режим. SMD детекция на хора, детекция на звук. Вграден микрофон; Захр.: 12VDC/4.1W (адаптер в комплекта). Слот за micro SD до 128GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За външ. монт. Метал. $165 \times \Phi 70\text{ mm}$. Съвмест. с PFA134	200.00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31039029	SD22204DB-GNY-W		2MP Wi-Fi PTZ IP вандалоустойчива камера. Видео: 2MP(1920×1080) при 25 кад/с. Компр.: H.265+/H.265 /H.264+ /H.264, Triple streams. 1/2.7" CMOS сензор. Управл. Pan: 100°/s; Tilt: 60°/s, мотор. обектив 4x, 2.8mm-12 mm, ъгъл на видим. 117.7°~36.6°. 0.005 Lux в цв. режим, WDR. Вгр. AI функц.: навл. в зона, прес. на линия, изост./ липсв. обект. Захр.: 12VDC/ 4.8W. Слот за micro SD до 512GB, набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, IP66, IK10. За външ. монт. Метал, 89 mm × Φ122 mm. Съвмест. с PFA137, PFB203W, PFA152-E	478.00 лв.
31038622	IPC-HFW2441DG-4G-SP-B-0360B		4MP 4G Камера, в комплект със соларен панел и батерия. Вграден PIR сензор. Батерия 64Wh, Power saving mode (30 daily alarms of under 15s each): 56days; Always-On Video Mode. Видео: 4MP (2560 × 1440) при 15 кад./сек. H.265, Smart Dual Light, IR 30m, LED 20m. Звукова и светлинна аларма, слот за Micro SD карта до 512GB, вграден микрофон и високоговорител, двупосочно аудио, SMD. IP67, работна темп.-40 °C to +60 °C. Размери 285 mm × 235 mm × 2.5 mm. Съвмест. с PFA121, PFA150	777.00 лв.
IP PTZ УПРАВЛЯЕМИ КАМЕРИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ				
31039024	SD2A500HB-GN-A-PV-0400-S2		5MP Full color IP PT камера. 1/2.8" STARVIS™ CMOS, 4.0 mm. Pan: 0° to 345°; Tilt: 0° to +80°. Интелигентна двойна подсветка LED и IR с обхват до 30m. Двупосочно аудио, звукова и светлинна аларма, детекция на хора/автомобили, автоматично проследяване на обект, слот за Micro SD карта до 256GB, IP66. Захранване 12 VDC/1.5 A ± 10% PoE (802.3af). Приложение за наблюдение DMSS. Работна температура -30 °C to +55 °C, IP66. Размер 140.5 mm × Φ111.0 mm.	255.00 лв.
31039028	SD22404DB-GNY		4MP Wi-Fi PTZ IP вандалоустойчива камера. Видео: 4M(2560×1440) при 25 кад/с. Компр.: H.265+/H.265 /H.264+ /H.264, Triple streams. 1/2.8" Starlight CMOS сензор. Управл. Pan: 100°/s; Tilt: 60°/s, мотор. обектив 4x, 2.8mm-12 mm, ъгъл на видим. 90.3°-29.4°. 0.005 Lux в цв. режим, WDR. Вгр. AI функц.:SMD, навл. в зона, прес. на линия, изост./ липсв. обект с детекция на хора/автомобили, детекция на лице. Захр.: 12 VDC, 1 A ± 10%, POE (802.3af). Слот за micro SD до 512GB, набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP. Работна температура -30 °C to +60 °C, IP66, IK10. За външ. монт. Метал, 89 mm × Φ122 mm. Съвмест. с PFA137, PFB203W, PFA152-E	511.00 лв.
31038160	SD3E410DB-GNY-A-PV1		4MP TiOC WizSense IP PTZ камера, IR до 70m и LED подсветка до 30m. Видео: 4M (2560 × 1440) при 25 кад/сек. Smart H.265+; H.265. Сензор 1/2.8" CMOS, Color: 0.005 lux@F1.6. Обектив 4 mm-40 mm, F1.6-F3.0, автоматичен фокус, 10 x оптично приближение. Интелигентни функции: SMD 3.0, пресичане на линия и навлизане в зона с класификация на хора и автомобили, детекция на лице, детекция на липсващи и изоставени обекти, скупчване и лутане на хора, детекция на паркиране в зона, Auto Tracking Lite, вградена звукова и светлинна аларма. Pan: 0° to 355°, Tilt: -15° to +90°, Preset 300, аудио вход/изход, алармен вход/изход, двупосочно аудио, слот за Micro SD карта до 512GB. Захранване 12 VDC, 2 A ± 10%, PoE+ (802.3at). IP66; TVS 2000 V lightning proof. Съвместими аксесуари: PFA121, PFA152-E	669.00 лв.
31038161	SD3D216NB-GNY		2MP WizSense IP PTZ камера, IR до 80m. Видео: 1080p при 25 кад/сек. Smart H.265+;H.265; Smart H.264+. Сензор: 1/2.8" 2Megapixel CMOS, 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE), 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE). Обектив 5.0 mm-80 mm F1.6-F3.5, автоматичен фокус, 16 x оптично приближение. Интелигентни функции: SMD 3.0 с различаване на хора и автомобили, пресичане на линия, навлизане в зона. Pan: 0° to 360° endless; Tilt: -15° to +90°, auto flip 180°. Слот за Micro SD card до 256 GB. Захранване: 12 VDC, 2 A ± 10%, PoE+ (802.3at). Работна температура -30 °C to +60 °C. IP66, TVS 6000 V lightning proof.	695.00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31039038	SD4A216DB-HNY		2MP PTZ камера с автоматично проследяване. IR подсветка до 100m. 1/2.8" 2Megaapixel STARVIS™ CMOS. Видео 1920 x 1080 при 25 кад/сек. Компресия: Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG, Triple streams. Pan: 240°/s; Tilt: 160°/s, моторизиран обектив 5 mm–80 mm, 16x оптично увеличение, ъгъл на видим. 53.9°–4.6°, 0.005 lux в цветен режим, 0.0005 lux в черно бял режим. WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD, охрана на периметър, засичане на лице. Захр. 12 VDC/2 A ± 10% (включено в комплекта), PoE+ (802.3at). Слот за micro SD карта до 512GB, аудио вход/изход, 2x алармен вход/1x алармен изход. Наблюдение през iPhone, iPad, Android , вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери. IP66, работна темп. –40 °C to +65 °C, p-ри 170.4 mm x Ф171.1 mm. Съвмест. с PFB310C, PFA101, PFB303W	964.00 лв.
31039039	SD4A425DB-HNY		4MP PTZ камера с автоматично проследяване. IR подсветка до 100m. 1/2.8" 2Megaapixel STARVIS™ CMOS. Видео 2560 x 1440 при 25 кад/сек. Компресия: Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG, Triple streams. Pan: 240°/s; Tilt: 160°/s, моторизиран обектив 5 mm–125 mm, 25x оптично увеличение, ъгъл на видим. 51.9°–3.0°, 0.005 lux в цветен режим, 0.0005 lux в черно бял режим. WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD, охрана на периметър, засичане на лице. Захр. 12 VDC/2 A ± 10% (включено в комплекта), PoE+ (802.3at). Слот за micro SD карта до 512GB, аудио вход/изход, 2x алармен вход/1x алармен изход. Наблюдение през iPhone, iPad, Android , вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери. IP66, работна темп. –40 °C to +65 °C, p-ри 170.4 mm x Ф171.1 mm. Съвмест. с PFB310C, PFA101, PFB303W	1,194.00 лв.
31039033	SD49225GB-HNR		2MP Starlight AI IP PTZ куполна камера, AI IR подсветка 100 m Видео: 1920 × 1080 при 25 кад./с. Компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Triple streams. 1/2.8" CMOS сензор. Управл. Pan: 240 °/s; Tilt: 200 °/s, моторизиран обектив 25x , 4.8 mm–120 mm, ъгъл 58.5°–2.8° . 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц.: SMD4.0 детекция на хора и автомобили, детекция на лица, промяна на сцена, Quick Pick, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект. Захранване: PoE+(802.3at), 12VDC/ 21W - не е комплекта!. Слот за micro SD до 256 GB , 1/1 аудио вход/изход, 2/1 алармени входа/изхода, наблюдение през iPhone, iPad, Android) , вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери. Влагозащита - IP66 ; гръмозащита TVS 6000V. За външен монтаж. Корпус метал, Ф160 x270.4 mm. Съвмест. с PFA120, PFA6400S	1,021.00 лв.
31039025	SD49425GB-HNR		4MP Starlight AI IP PTZ куполна камера, AI IR подсветка 100 m Видео: 4M(2560 × 1440) при 25 кад./с. Компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Triple streams. 1/2.8" CMOS сензор. Управл. Pan: 240 °/s; Tilt: 200 °/s, моторизиран обектив 25x ,5 mm–125 mm, ъгъл 53.1° ~ 3.4° . 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц.: SMD4.0 детекция на хора и автомобили, детекция на лица, промяна на сцена, Quick Pick, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект. Захранване: PoE+(802.3at), 12VDC/ 21W - не е комплекта!. Слот за micro SD до 256 GB , 1/1 аудио вход/изход, 2/1 алармени входа/изхода, наблюдение през iPhone, iPad, Android) , вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери. Влагозащита - IP66 ; гръмозащита TVS 6000V. За външен монтаж. Корпус метал, Ф160 x270.4 mm. Съвмест. с PFA120, PFA6400S	1,096.00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31039030	SD5A225GB-HNR		2MP PTZ IP вандалоустойчива Starlight камера. AI IR подсв. 150m Видео: 2M(1920x1080) при 50 кад./с. Компр.: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Triple streams. 1/2.8" STARVIS™ CMOS сензор. Управл. Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s, мотор. обектив 25x, 4.8 mm-120 mm, ъгъл на видим. 58.5°-2.8°. 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц.: SMD детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект, Auto Tracking. Захр.: PoE+(802.3at), 24VDC/2.5A. Слот за micro SD до 256GB, 1/1 аудио вх./изх., 2/1 аларм. вх./изх., набл. през iPhone, iPad, Android , вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. IP67, IK10; гръмозащита TVS 6000V. За външ. монт. Метал, Ф190x332mm Съвмест. с PFA120 и PFA6400S	1,356.00 лв.
31133580	SD5A232GB-HNR		2MP PTZ IP вандалоустойчива Starlight камера. AI IR подсв. 150m Видео: 2M(1920x1080) при 50 кад./с. Компр.: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Triple streams. 1/2.8" STARVIS™ CMOS сензор. Управл. Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s, мотор. обектив 32x, 4.8 mm-120 mm, ъгъл на видим. 58.5°-2.8°. 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц.: SMD детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект, Auto Tracking. Захр.: PoE+(802.3at), 24VDC/2.5A. Слот за micro SD до 256GB, 1/1 аудио вх./изх., 2/1 аларм. вх./изх., набл. през iPhone, iPad, Android , вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. IP67, IK10; гръмозащита TVS 6000V. За външ. монт. Метал, Ф190x332mm Съвмест. с PFA120 и PFA6400S	1,921.00 лв.
При поръчка	SD5A425GB-HNR		4MP PTZ IP вандалоустойчива Starlight камера. AI IR подсв. 150m Видео:4M(2560x1440) при 25 кад./с. Компр.: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Triple streams. 1/2.8" Starlight CMOS сензор. Управл. Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s, мотор. обектив 25x оптично увеличение, 5 mm-125 mm, ъгъл на видим. 51.9°-3.0°. 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB, BLC, HLC. Вгр. AI функц.: SMD PLUS детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект, Auto Tracking. Захр.: PoE+(802.3at), 24VDC/2.5A ± 25%. Слот за micro SD до 512GB, 1/1 аудио вх./изх., 2/1 аларм. вх./изх., набл. през iPhone, iPad, Android , вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. Работна температура -40 °C to +70 °C, IP67, IK10; гръмозащита TVS 6000V. За външ. монт. Метал, Ф190x332mm Съвмест. с PFA120 и PFA140	1,528.00 лв.
31039027	SD5A432GB-HNR		4MP PTZ IP вандалоустойчива Starlight камера. AI IR подсв. 150m Видео:4M(2560x1440) при 25 кад./с. Компр.: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Triple streams. 1/2.8" STARVIS™ CMOS сензор. Управл. Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s, мотор. обектив 32x оптично увеличение, 4.8 mm-154 mm, ъгъл на видим. 55.8°-2.4°. 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB, BLC, HLC. Вгр. AI функц.: SMD PLUS детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект, Auto Tracking. Захр.: PoE+(802.3at), 24VDC/2.5A ± 25%. Слот за micro SD до 512GB, 1/1 аудио вх./изх., 2/1 аларм. вх./изх., набл. през iPhone, iPad, Android , вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. Работна температура -40 °C to +70 °C, IP67, IK10; гръмозащита TVS 6000V. За външ. монт. Метал, Ф190x332mm Съвмест. с PFA120 и PFA140	2,225.00 лв.
31038153	SD5A445GB-HNR		4MP PTZ IP вандалоустойчива Starlight камера. AI IR подсв. 150m Видео:4M(2560x1440) при 25 кад./с. Компр.: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Triple streams. 1/2.8" STARVIS™ CMOS сензор. Управл. Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s, мотор. обектив 45x оптично увеличение, 3.95 mm-177.75 mm, ъгъл на видим. 65.7°-1.9°. 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB, BLC, HLC. Вгр. AI функц.: SMD PLUS детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект, Auto Tracking. Захр.: PoE+(802.3at), 24VDC/2.5A ± 25%. Слот за micro SD до 512GB, 1/1 аудио вх./изх., 2/1 аларм. вх./изх., набл. през iPhone, iPad, Android , вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. Работна температура -40 °C to +70 °C, IP67, IK10; гръмозащита TVS 6000V. За външ. монт. Метал, Ф190x332mm Съвмест. с PFA120 и PFA140	2,557.00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
LPR IP КАМЕРИ: РАЗПОЗНАВАНЕ НА АВТОМОБИЛНИ НОМЕРА				
31038131	ITC413-PW4D-IZ1	 	Специализ. кам. за разпозн. на автомоб. номера и паркинг с управл. на бариера. 1/1.8" 4MP CMOS, 0.001Lux/F1.4 (Color), 0Lux/F1.53(IR on). Обектив 2.7 mm–12 mm AI. Разпознаване 3 m–4 m. Вгр. алгор., скорост на превозн. средства до 80 km/h. Резол: 4M(2688 × 1520)/25FPS, компр. H.265/H.264. AI IR подсветка подсв. 10m. До 110,000 номера в паметта White/Black list, запазв. на снимки в SD карта до 256GB (не е вкл.); RS-485, Аудио 1/1 вх./изх., Аларм. 1/2 вх./изх.; AC24VAC/DC12V, PoE+ (802.3at)/20W. Метал, IP67. Стойка в комплекта.	1,299.00 лв.
31038101	ITC413-PW4D-IZ3	 	Специализ. кам. за разпозн. на автомоб. номера и паркинг с управл. на бариера. 1/1.8" 4MP CMOS, 0.001Lux/F1.6 (Color), 0Lux/F1.53(IR on). Обектив 8 mm–32 mm AI. Разпознаване 6 m–8 m. Вгр. алгор., скорост на превозн. средства до 120 km/h. Резол: 4M(2688 × 1520)/25FPS, компр. H.265/H.264. AI IR подсветка подсв. 30m. До 110,000 номера в паметта White/Black list, запазв. на снимки в SD карта до 256GB (не е вкл.); RS-485, Аудио 1/1 вх./изх., Аларм. 1/2 вх./изх.; AC24VAC/DC12V, PoE+ (802.3at)/20W. Метал, IP67. Стойка в комплекта.	1,566.00 лв.
ITC431-RW1F-IRL8-C2-FB	ITC431-RW1F-IRL8-C2-FB	 	Трафик камера за разпознаване на автомобилни номера и анализ на превозните средства в 1-2 ленти. 1/1.8" 4MP Starlight CMOS, 9.4 μlux/F1.33 (Color), 0Lux/F1.53(IR on). Обектив 10-50 mm AI. Разпознаване до 30 метра. Вгр. алгоритми за класификация на МПС по вид, цвят и марка. Скорост на превозн. средства до 130 km/h. Резол: 2688x1520/25FPS, компр. H.265/H.264. AI IR подсветка подсв. 25m. До 10000 № в паметта White/Black list, запазв. на снимки в SD карта до 256GB (не е вкл.); GPS, RS-232, RS-485, Аудио 1/1 вх./изх., Аларм. 3/2 вх./изх.; AC24VAC/12-36V, PoE (802.3at)/13W. Метал, IP67. Стойка в комплекта.	
IP ТЕРМОВИЗИОННИ КАМЕРИ				
31038132	TPC-BF1241-B3F4-DW-S8	 	Термовиз. IP DUAL кам. с неохладж. канал. Във видимия спектър: IP кам. 1/2.7" 4MP CMOS с обектив 4mm, зрителен ъгъл 71.2°, AI IR подсв. IR-30m. Видео: 4MP(2336 × 1752) при 25 кад/сек. Термовизия: Vox uncooled thermal sensor, 256(H)x192(V) ефективни пикс., 8 ~ 14μm спектр. диап., термовизионен обектив 3.5 mm с ъгъл 50.6°. Детекц. на човек/ автомобил 146м/449м. Термовизионен видеопоток: 1.3M(1280 × 960) при 25 кад/сек. AI функц.: детекция горещи зони с аларма до 22 метра, прес. на линия, навлиз./излиз. от зона, детекция на пожар, хора/автомоб. 1 аудио вх./изх., 1/1 аларм. вх./изх., слот micro SD до 256GB, IP67, раб.темп -30°C ~ +50°C, p-ри 205×90×90 mm захр. 12VDC/PoE 14W. Съвмест. с PFA130-E	1,296.00 лв.
31039034	TPC-BF1241-B10F12-DW-S2	 	Термовиз. IP DUAL кам. с неохладж. канал. Във видимия спектър: IP кам. 1/2.7" 4MP CMOS с обектив 12mm, зрителен ъгъл 22°, AI IR подсв. IR-30m. Видео: 4MP(2336 × 1752) при 25 кад/сек. Термовизия: Vox uncooled thermal sensor, 256(H)x192(V) ефективни пикс., 8 ~ 14μm спектр. диап., термовизионен обектив 10 mm с ъгъл 17.3°. Детекц. на човек / автомобил. 417м/1282м. Термовизионен видеопоток: 1.3M(1280 × 960) при 25 кад/сек. AI функц.: детекция пушачи, прес. на линия, навлиз./излиз. от зона, детекц. на пожар, детекц. на автомобил, хора, 1 аудио вх./изх., 1/1 аларм. вх./изх., слот micro SD до 256GB, IP67, раб.темп -30°C ~ +60°C, p-ри 205×90×90 mm захр. 12VDC/PoE 14W. Метал; Съвмест. с PFA130-E	1,307.00 лв.
31031312	TPC-SD2241-TB7F8-S2	 	Термовиз. IP PTZ DUAL кам. с неохладж. канал. Във видимия спектър: IP кам. 1/2.8" 2MP CMOS с обектив 8mm, зрителен ъгъл 40°, AI IR подсв. IR-50m. Видео: 2MP(1920 × 1080) при 50 кад/сек. Термовизия: Vox uncooled thermal sensor, 256(H)x192(V) ефективни пикс., 8 ~ 14μm спектр. диап., термовизионен обектив 7 mm с ъгъл 24°. Детекц. на човек 292м, автомобил. 778м. Термовизионен поток: 1.3M(1280 × 960) при 50 кад/сек. AI функц.: измерване на температура, детекция пушачи, прес. на линия, навлиз./излиз. от зона, детекц. на пожар, Auto Tracking. 1 аудио вх./изх., 2/1 аларм. вх./изх., слот micro SD до 256GB, IP66, раб.темп -30°C ~ +60°C, p-ри 296× Φ160 mm захр. 12VDC/PoE 24W. Метал	2,998.00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
IP FISHEYE И ПАНОРАМНИ КАМЕРИ				
31031310	IPC-MFW5241T2-E3-ASE-0360/1200/2500B	  	Първата в индустрията трифокална камера за периметрова защита с обхват от 4 до 104 м. Иновативна структура и вграден микромотор, позволяващ дистанционно регулиране на ъгъла на наклона. 3x2Mp Резолюция: 1080p (1920x1080); IR подсветка: До 100 м; Размер: 278,6 mm x 124,0 mm x 140,4 mm(Д x Ш x В); Компресия: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (поддържа се само от подпоток); HLC: да; BLC: да; WDR: DWDR; Обектив: Канал 1: 3,6 mm Канал 2: 12 mm Канал 3: 25 mm; Нето тегло: 2 кг (4,41 фунта); Бруто тегло: 2,64 кг (5,82 фунта); Енергийна консумация: Основен: 4,3 W (12 VDC); 5,5 W (PoE) Макс.: 22,1 W (12 VDC); 23,6 W (PoE) (включен интелект + IR включен + високоговорител включен); Захранване: 12 VDC (±30%); PoE+(802.3at); ePoE; Аудио вход: 1 канал (RCA порт); Аудио изход: 1 канал (RCA порт); Вход за аларма: 2, 5 mA 3–5 VDC; Изход за аларма: 2 изходни канала, 300 mA 12 VDC; Аудио компресия: G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723; Матрица: Канал 1-3: 1/2,8" CMOS; Аудио компресия: G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723; Максимална големина на затвора: Канал 1: F1.6 Канал 2: F2.0 Канал 3: F2.8; "	1,135.00 лв.
31038154	IPC-PDW3849-A180-AS-PV	  	IP панорамна камера 180° DUO 8MP FullColor. Smart Dual Light, IR подсветка 25m, warm light 20m. Dual 1/1.7" CMOS" сензор, Day/Night, 0.005 Lux в цв. режим, 0.0005 lux в черно бял режим, обектив 2.8 mm, ъгъл на набл. H: 180° V: 86°. SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265, 4096 x 1860 при 20 кад/сек. Triple stream Вгр. AI функц.: SMD, EPTZ, IVS, Quick Pick, Smart Search. Вграден микрофон/говорител, 1/1 аудио вх./изх., 1/1 аларм. вх./изх., слот за MicroSD 256GB, безпл. софтуер за запис на 64 кам., набл. през.IPhone, iPad, Android, Onvif, за външ. монт. Работна температура –40 °C to +60 °C, IP67. Захранване 12 VDC (±30%); PoE (802.3af). Метал Φ122 mm x 135.2 mm; Съвмест. с PFA137, PFB205W E	662.00 лв.
31038156	IPC-PFW3849S-A180-E2-AS-PV-0280B	  	IP панорамна камера 180° DUO 8MP FullColor. Smart Dual Light, IR подсветка 25m, warm light 20m. Dual 1/1.7" CMOS" сензор, Day/Night, 0.005 Lux в цв. режим, 0.0005 lux в черно бял режим, обектив 2.8 mm, ъгъл на набл. H: 180° V: 86°. SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265, 4096 x 1860 при 20 кад/сек. Triple stream Вгр. AI функц.: SMD, EPTZ, IVS, Quick Pick, Smart Search. Вграден микрофон/говорител, 1/1 аудио вх./изх., 1/1 аларм. вх./изх., слот за MicroSD 256GB, безпл. софтуер за запис на 64 кам., набл. през.IPhone, iPad, Android, Onvif, за външ. монт. Работна температура –40 °C to +60 °C, IP67. Захранване 12 VDC (±30%); PoE (802.3af). Метал 183.1 mm x 99.0 mm x 78.0 mm; Съвмест. с PFA130E, PFA157	662.00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31038541	IPC-EB5541-AS	 	5 мегапикс. FISHEYE вандал. IP кам., 1/2.7" CMOS сензор, Day/Night, 0.006 Lux в цв. режим, обектив 1.4 mm, ъгъл на набл. 360°, вгр. Web сървър, H.265/H.264 25 кад/сек при 5MP (2592×1944) Triple stream Вгр. AI функц.: броене на хора, статистики, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект. IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, RTSP, вгр. микрофон, слот за MicroSD 128GB, безпл. софтуер за запис на 64 кам., набл. през iPhone, iPad, Android, Onvif, за външ. монт., IP67, IK10, PoE 802.3af/12VDC, 5.1W. Метал Ø 110 x 56 mm; Съвмест. с PFA136, PFA203W	564.00 лв.
31038511	IPC-EBW81242-AS-S2	  	12 мегапикс. FISHEYE вандал. IP кам. бяла подсветка IR-10 m, 1/1.7" CMOS сензор, Day/Night, 0.01 Lux в цв. режим, обектив "рибешко око" 1.85 mm, ъгъл на набл. 360°, вгр. Web сървър, H.265/H.264 25 кад/сек при 12MP (4000×3000) Triple stream Компр.: H.265+/H.265/H.264, Triple stream. DWDR, 3D DNR. Вгр. AI функц.: броене на хора, SMD детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/13.9W. Вграден микрофон/говорител, 1 аудио вх./изх., 2/2 аларм. вх./изх., слот micro SD до 256GB. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10. За външен монтаж; Метал. Ø150x60 mm. Съвмест. с PFA132-E	
СПЕЦИАЛНИ КАМЕРИ				
31038563	HY-SAV849HAP-E	 	5MP пожароизвестителна IP куполна камера. AI алгоритъм за откриване на пламъци в полето на видео камерата и вграден димно оптичен датчик за площ 30 m ² –60 m ² . Аларма при изтощена батерия. IR подсветка 20m. 5MP (2688 x 1520) при 25 кад/сек. Компр.: H.265+/H.265/H.264, Tripple stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.0 mm ъгъл на видим. 144°, 0.002 Lux в цв. реж. WDR 120dB, 3D DNR. Запис и възпроизвеждане на съобщения през вградения високоговорител; Сирена 80 dB; Вграден микрофон. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/4.9W. Вградена литиева батерия 3V. Слот за micro SD до 256GB, 1/1 аларм. вх./изх., 2/2 аудио вх./изх, RS 485. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. За вътрешен таванен монтаж. Пластмаса. Ø120x79 mm.	
31036048	HAC-HUM3200A-0280P-S5	 	2 Megapixel HDCVI камера скрита в PIR, IR подсветка до 10m, видео 1920x1080 при 25 кад/сек. Pinhole обектив 2.8mm, ъгъл на видим. 105°, 0.01 lux. BLC; DWDR; HLC. Захранване 12 VDC ± 30%, консумация 3.3W. Работна температура -40 °C to +60 °C. За вътрешен монтаж, p-ри 61.7 mm × 58.1 mm × 119.7 mm	94.00 лв.
31036028	HAC-HUM3201B-P-0280B-S2	 	2 MP Pinhole камера за скрит монтаж, 25fp 1080P, сензор 1/2.8 inch CMOS, обектив 2.8 mm 103°, 0.0004LuxLux/F2.4. Захранване 12VDC, консумация 2.11W	151.00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
МРЕЖОВИ ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА (NVR)				
NVR до 16 канала				
31133548	NVR2104-4KS3		4-канален NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 12MP. 1 канал 12MP/4 канала@1080P при 25 кад/сек. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG, макс. трафик: 80 Mbps общо за вс. канали. 1 SATA HDD (до 20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите: SMD+, навлизане в зона, пресичане на линия. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Работна температура -10 °C to +55 °C. P-ри: 204.6 mm × 206.4 mm × 45.6 mm. Захранване 12 VDC, 1.5 A	200.00 лв.
31133586	NVR2108-4KS3		8-кан. NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 12MP, в реално вр.:AI disabled 1-канал 12MP/8 канала 1080P; AI enabled 1 канал 8MP/4 канала 1080P. Компр.Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG, макс. трафик: 80 Mbps общо за вс. канали. 1 SATA HDD (до 10TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. AI функции от камерите: 8 х охрана на периметър, SMD. AI функции от рекордера: 4 х SMD. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. P-ри: 204.6 mm × 206.4 mm × 45.6 mm	229.00 лв.
31133523	NVR2108-I2		8-кан. NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 12MP, в реално вр.:AI disabled 1-канал 12MP/8 канала 1080P; AI enabled 1 канал 8MP/4 канала 1080P. Компр.Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG, макс. трафик: 80 Mbps общо за вс. канали. 1 SATA HDD (до 10TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. AI функции от камерите: 5 х детекция на лица/4 х охрана на периметър/5 х лицево разпознаване/ 6 х SMD+. AI функции от рекордера: 1 х детекция на лица/ охрана на периметър/лицево разпознаване/ 4 х SMD+ Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. P-ри: 205×205×46 mm	266.00 лв.
31133547	NVR4108HS-4KS3		8-канален NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 12MP. 1 канал 12MP/8 канала 1080P при 25 кад/сек. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG, макс. трафик: 80 Mbps общо за вс. канали. 1 SATA HDD (до 20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите: 6x SMD+, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на лице, разпознаване на лице, броене на хора, heat map. AI функц. от рекордера: 4x SMD+. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Работна температура -10 °C to +55 °C. P-ри:260.0 mm × 232.5 mm × 47.6 mm. Захранване 12 VDC, 2 A	296.00 лв.
31133562	NVR4208-4KS3		8-канален NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 12MP. 1 канал 12MP/8 канала 1080P при 25 кад/сек. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG, макс. трафик: 160 Mbps общо за вс. канали. 2 SATA HDD (до 20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB, алармен 4 х вход/2х изход. AI функц. от камерите: 6x SMD+, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на лице, разпознаване на лице, броене на хора, heat map. AI функц. от рекордера: 4x SMD+. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Работна температура -10 °C to +55 °C. P-ри:375.0 mm × 282.9 mm × 53.0 mm. Захранване 12 VDC, 4 A	368.00 лв.
31133538	NVR5208-EI	  	8-канален мрежови рекордер (NVR). Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 32MP, в реално време: 8 × 8MP при 30 кад/сек. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG. Макс. трафик 384 Mbps входящ/запис/изходящ без AI, 200 Mbps входящ/запис/изходящ при включени AI. 2 х SATA HDD (до 20TB на диск), 1xVGA, 1xHDMI, 2xUSB, 1xRS-485, 1xRS-232, аудио вход/изход, алармен 4х вход/2х изход. AI функ. от камерите 8х: AcuPick, SMD+, охрана на периметър, засичане на лица, разпознаване на лица, Video Metadata, ANPR - в комбинация с ИТС камера, Heat Map, броене на хора. AI функ. от рекордера: 4х охрана на периметър, 2х разпознаване на лица (база данни до 20 000 лица/20 библиотеки) , 8х SMD+. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. P-ри: 375.0 mm × 284.4 mm x 56.0mm. Захранване 12 VDC, 4 A	767.00 лв.




Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31133575	NVR4116HS-4KS3	 	16-канален мрежови видеорекодер (NVR), Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 12MP, в реално време: 1 канал 12MP/2 канала 8MP/ 16 канала 1080p. Компресия Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG, максимален трафик 160 Mbps общо за всички канали. 1 SATA HDD (до 20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио входа/изхода, 2xUSB. AI функции от камерите: 6 x SMD+, детекция на лица, навлизане в зона, пресичане на линия, броене на обект, heat map. AI функции от рекордера: 4 x SMD+. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Размери: 260.0 mm × 232.5 mm × 47.6 mm. Захранване 12 VDC, 2 A	339.00 лв.
31133563	NVR4216-4KS3	 	16-канален NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 12MP. 1 канал 12MP/16 канала 1080P при 25 кад/сек. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG, макс. трафик: 160 Mbps общо за вс. канали. 2 SATA HDD (до 20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB, алармен 4 x вход/2x изход. AI функц. от камерите: 6x SMD+, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на лице, разпознаване на лице, броене на хора, heat map. AI функц. от рекордера: 4x SMD+. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Работна температура -10 °C to +55 °C. P-ри:375.0 mm × 282.9 mm × 53.0 mm. Захранване 12 VDC, 4 A	431.00 лв.
31133532	NVR4216-EI	 	16-канален NVR WizSense, Linux ОС, ONVIF 21.12(Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK, AXIS, SONY. Поддържа IP камери с резолюция до 12MP, 16 канала@1080P в реално време, 16 канала плейбек. Компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, макс. трафик: 256 Mbps общо. 2 SATA HDD (до 16TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио входа/изхода, 4/2 алармени входа/изхода, 3xUSB. Професионален набор AI функции от камери DAHUA / ONVIF камери : 8/1 x разпознаване на лица, 8/2 x охрана на периметър и 8/4 x SMD+. Поддържа: Fisheye dewarp, ANRP, POS; набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, P2P, управл. с мишка. Размери: 375×284×53 mm	497.00 лв.
31133503	NVR5216-4KS2	 	16-кан. NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. до 12MP, в реално вр.: 4 канала@4K/16 канала@1080P. Компр. H.265/H.264, макс. трафик: 320 Mbps общо за вс. канали. 2 SATA HDD (до 10TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 4/2 аларм. вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите: детекц. на лица, навл. в зона, прес. на линия, броене на обект, heat map. Поддържа: Fisheye dewarp, ANRP, POS, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 64 кам., управл. с мишка. Ра-ри: 1U, 375×282×56 mm	ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 790.00 лв.
31133533	NVR5216-EI	   	16-канален мрежови рекордер (NVR). Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 32MP, в реално време: 16 × 4MP при 30 кад/сек. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG. Макс. трафик 384 Mbps входящ/запис/изходящ без AI, 200 Mbps входящ/запис/изходящ при включени AI. 2 x SATA HDD (до 20TB на диск), 1xVGA, 1xHDMI, 2xUSB, 1xRS-485, 1xRS-232, аудио вход/изход, алармен 4x вход/2x изход. AI функ. от камерите 16x: AcuPick, SMD+, охрана на периметър, засичане на лица, разпознаване на лица, Video Metadata, ANPR - в комбинация с ITC камера, Heat Map, броене на хора. AI функ. от рекордера: 4x охрана на периметър, 2x разпознаване на лица (база данни до 20 000 лица/20 библиотеки) , 8x SMD+. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. P-ри: 375.0 mm × 284.4 mm x 56.0mm. Захранване 12 VDC, 4 A	858.00 лв.


Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
NVR над 16 канала				
31133535	NVR4232-4KS3	 	32-кан. NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 12MP. Компресия Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG, максимален трафик: 160 Mbps входящ/ 128 Mbps запис/ 60 Mbps изходящ (с изключен AI), 80Mbps при включен AI. 2 SATA HDD (до 20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио входа/изхода, 4/2 алармени входа/изхода, 2xUSB. AI функции от камерите: SMD+ 6 канала, детекция на лица 6 канала, навлизане в зона, пресичане на линия 6 канала, броене на обект, heat map., наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Размери: 375x283x53 mm. Захранване 12 VDC, 4 A	543.00 лв.
31133534	NVR5232-EI	   	32-канален мрежови рекордер (NVR). Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 32MP. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG. Макс. трафик 384 Mbps входящ/запис/изходящ без AI, 200 Mbps входящ/запис/изходящ при включени AI. 2 x SATA HDD (до 20TB на диск), 1xVGA, 1xHDMI, 2xUSB, 1xRS-485, 1xRS-232, аудио вход/изход, алармен 4x вход/2x изход. AI функ. от камерите 32x: AcuPick, SMD+, охрана на периметър, 16x засичане на лица, 16x разпознаване на лица, Video Metadata, ANPR - в комбинация с ITC камера, Heat Map, броене на хора. AI функ. от рекордера: 4x охрана на периметър, 2x разпознаване на лица (база данни до 20 000 лица/20 библиотеки) , 8x SMD+. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Р-ри: 375.0 mm x 284.4 mm x 56.0mm. Захранване 12 VDC, 4 A	978.00 лв.
31133530	NVR5432-EI	  	32-канален мрежови рекордер (NVR). Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 32MP. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG. Макс. трафик 384 Mbps входящ/запис/изходящ без AI, 200 Mbps входящ/запис/изходящ при включени AI. 4 x SATA HDD (до 20TB на диск), 1xVGA, 1xHDMI, 2xUSB, 1xRS-485, 1xRS-232, аудио вход/изход, алармен 4x вход/2x изход. AI функ. от камерите 32x: AcuPick, SMD+, охрана на периметър, 16x засичане на лица, 16x разпознаване на лица, Video Metadata, ANPR - в комбинация с ITC камера, Heat Map, броене на хора. AI функ. от рекордера: 4x охрана на периметър, 2x разпознаване на лица (база данни до 20 000 лица/20 библиотеки) , 8x SMD+. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Р-ри: 440.0 mm x 415.1 mm x 70.0 mm. Захранване 12 VDC, 4 A	1,444.00 лв.
31133531	NVR5464-EI	  	64-канален мрежови рекордер (NVR). Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 32MP. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG. Макс. трафик 384 Mbps входящ/запис/изходящ без AI, 200 Mbps входящ/запис/изходящ при включени AI. 4 x SATA HDD (до 20TB на диск), 1xVGA, 1xHDMI, 2xUSB, 1xRS-485, 1xRS-232, аудио вход/изход, алармен 4x вход/2x изход. AI функ. от камерите 32x: AcuPick, SMD+, охрана на периметър, 16x засичане на лица, 16x разпознаване на лица, Video Metadata, ANPR - в комбинация с ITC камера, Heat Map, броене на хора. AI функ. от рекордера: 4x охрана на периметър, 2x разпознаване на лица (база данни до 20 000 лица/20 библиотеки) , 8x SMD+. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Р-ри: 440.0 mm x 415.1 mm x 70.0 mm. Захранване 12 VDC, 4 A	1,597.00 лв.
31133576	NVR5832-EI	 	32-канален мрежови рекордер (NVR). Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 32MP. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG. Макс. трафик 384 Mbps входящ/запис/изходящ без AI, 200 Mbps входящ/запис/изходящ при включени AI. 8x SATA HDD (до 20TB на диск), RAID 0/1/5/6/1, 1xVGA, 1xHDMI, 2xUSB, 1xRS-485, 1xRS-232, аудио вход/изход, алармен 4x вход/2x изход. AI функ. от камерите 32x: AcuPick, SMD+, охрана на периметър, 16x засичане на лица, 16x разпознаване на лица, Video Metadata, ANPR - в комбинация с ITC камера, Heat Map, броене на хора. AI функ. от рекордера: 4x охрана на периметър, 2x разпознаване на лица (база данни до 20 000 лица/20 библиотеки) , 8x SMD+. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Р-ри: 439.9 mm x 457.9 mm x 89.0 mm. Захранване 12 VDC, 4 A	2,537.00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
POE NVR				
31133589	NVR2104-P-4KS3		4-кан. PoE NVR, Linux OC, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 12MP, в реално вр.: 1 канал 12MP/ 2 канала 6MP/ 4 канала 2MP - без AI. Компр. Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264, макс. трафик: 80 Mbps общо за вс. канали. 1 SATA HDD (до 20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 4xPoE, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите: SMD, навлизане в зона, пресичане на линия. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Работна температура -10 °C to +55 °C. Захранване 53 VDC, 1.22A P-ри: 204.6 mm × 206.4 mm × 45.6 mm	306.00 лв.
31133541	NVR4104-P-4KS3		4-кан. PoE NVR, Linux OC, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 12MP, в реално вр.: 1 канал 12MP/2 канала 8MP/4 канала 4MP - без AI. Компр. Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264, макс. трафик: 80 Mbps общо за вс. канали. 1 SATA HDD (до 20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 4xPoE, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите: SMD, детекция на лица, навлизане в зона, пресичане на линия, броене на обект, heat map. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Работна температура -10 °C to +55 °C. Захранване 53 VDC, 1.22A P-ри: 204.6 mm × 206.4 mm × 45.6 mm	358.00 лв. <i>ДО ИЗЧЕРПВАНЕ</i>
31133546	NVR4104HS-P-4KS3		4-кан. PoE NVR, Linux OC, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 12MP, в реално вр.: 1 канал 12MP/ 2 канала 8MP/ 4 канала 4MP - без AI. Компр. Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264, макс. трафик: 80 Mbps общо за вс. канали. 1 SATA HDD (до 20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 4xPoE, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите: SMD, детекция на лица, навлизане в зона, пресичане на линия, броене на обект, heat map. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Работна температура -10 °C to +55 °C. Захранване 53 VDC, 1.22A. P-ри: 260.0 mm × 232.5 mm × 47.6 mm.	358.00 лв.
31133536	NVR4108-8P-4KS3		8-кан. PoE NVR, Linux OC, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 12MP, в реално вр.: 1 канал 12MP/8 канала 1080P. Компр. Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264, макс. трафик: 160 Mbps общо за вс. канали. 1 SATA HDD (до 20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 8xPoE, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите: 6x SMD+, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на лице, разпознаване на лице, броене на хора, heat map. AI функц. от рекордера: 4x SMD+. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. P-ри: 270×206×47.5 mm. Захранване 53 VDC, 1.81 A	487.00 лв.
31133529	NVR5216-16P-EI		16-канален 16 PoE NVR WizSense, Linux OC, ONVIF 21.12(Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK, AXIS, SONY. Поддържа IP камери с резол. до 12MP, 16 канала@1080P в реално време, 16 канала плейбек. Компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, макс. трафик: 384 Mbps общо. 16x POE porta 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at; PoE портове 1-8 поддържат ePoE; 2 SATA HDD (до 16TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изхода, 4/2 алармени вх./изхода, 3xUSB. Професионален набор AI функции от камери DAHUA / ONVIF камери : 16/2 x разпознаване на лица, 16/4 x охрана на периметър и 16/8 x SMD+. Поддържа: Fisheye dewarp, ANRP, POS; набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, P2P, управл. с мишка. Размери: 375×329×53 mm	1,283.00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
ТВЪРДИ ДИСКОВЕ, SD КАРТИ И УСТРОЙСТВА ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ				
HDD ДИСКОВЕ - СПЕЦИАЛНА СЕРИЯ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ				
30300223	ST1000VX013		1TB SATA SKYHAWK, 3.5-inch, SATA-3 6 Gb/s Ск. на чет. 180 MB/s, 64MB CASH, 7200 RPM	103.00 лв.
30300221	ST2000VX017		2TB SATA SKYHAWK, 3.5-inch, SATA-3 6 Gb/s Ск. на чет. 180 MB/s, 64MB CASH, 7200 RPM	131.00 лв.
30300222	ST4000VX016		4TB SATA SKYHAWK, 3.5-inch, SATA-3 6 Gb/s Ск. на чет. 180 MB/s, 64MB CASH, 7200 RPM	186.00 лв.
30300224	ST8000VX010		8TB SATA SKYHAWK, 3.5-inch, SATA-3 6 Gb/s Ск. на чет. 235 MB/s, 64MB CASH	403.00 лв.
30300231	ST10000VE001		10TB SATA SKYHAWK, 3.5-inch, SATA-3 6 Gb/s Ск. на чет. 180 MB/s, 256MB CASH, 7200 RPM	590.00 лв.
	ST16000VE002		16TB SATA SKYHAWK, 3.5-inch, SATA-3 6 Gb/s Ск. на чет. 250 MB/s, 256MB CASH, 7200 RPM	
MICRO SD КАРТИ С БЪРЗ ДОСТЪП - СПЕЦИАЛНА СЕРИЯ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ				
30300219	TF-L100-32GB		Micro SD карта 32GB Class 10, висока скорост на обмен на данни UHS-I, 85MB/s. За монтаж в IP камери или др. устройства за запис със слот Micro SD.	15.00 лв.
30300238	SDSQQNR-064G-GN6IA		Micro SD карта 64GB Class 10, висока скорост на обмен на данни UHS-I, 85MB/s. За монтаж в IP камери или др. устройства за запис със слот Micro SD.	20.00 лв.
30300233	TF-W100/64GB		Micro SD карта 64GB Class 10, висока скорост на обмен на данни UHS-I, 85MB/s. За монтаж в IP камери или др. устройства за запис със слот Micro SD.	25.00 лв.
30300239	SDSQQNR-128G-GN6IA		Micro SD карта 128GB Class 10, висока скорост на обмен на данни UHS-I, 85MB/s. За монтаж в IP камери или др. устройства за запис със слот Micro SD.	35.00 лв.
30300211	TF-P100/128G		Micro SD карта 128GB Class 10, висока скорост на обмен на данни UHS-I, 85MB/s. За монтаж в IP камери или др. устройства за запис със слот Micro SD.	39.00 лв.
ОБОРУДВАНЕ ЗА МОНИТОРИНГ ЦЕНТРОВЕ				
СЪРВЪРИ, ВИДЕОСТЕНИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА МОНИТОРИНГ ЦЕНТРОВЕ				
31134005	DSS7016D-S2	 Сървър Linux, Intel I5-600 CPU, 8GB 	За CCTV, видеодомоф. и контр. на достъп. Лиценз. верс. на DSS Pro с вс. Активни функц. на отделен HDD. Сървърно шаси с резерв. хранване и места за още 15 диска 3.5" до 8TB, HOW SWAP с поддр. на Raid 0/1/5/6/10. Мреж. свърз. до 700Mbps п/з 4*RJ-45 1G порта, RS232, RS485, e-Sata, аларм. релейни вх./изх., 4xUSB 3.0, 3xHDMI. Поддръжка на 2000 видео канала, 84 канала за разпозн. на лица или автомоб. №. Захр. 240V/350W, монтаж 19" RACK, p-ри 444.8x133.2x522.2 mm	
31134008	NVD0905DH-4I-4K	 	Мрежов видео декодер за видеостена; Linux, приема сигнали от DAHUA устройства и Onvif кам. и ги визуализ. на до 9 монитора. Декодиране до 3ch@12M/3ch@ 4K/36ch@1080P 81ch@720p, 144ch@D1; Компр. H.265/H.264/MPEG4; Вход за 2 канала HDMI/DVI-I и 9 изх. HDMI. Резол. на HDMI до 4K. 2 вх. RJ45 10/100/1000M 4/4 аларм. вх./изх., RS-232, RS-485, USB2.0 и USB3.0, 1.5 U 440x408x70 mm	

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
СОФТУЕРИ И ЛИЦЕНЗИ				
DSS Express 8.0 лицензи				
	DSS Express (Free Version)	- Software - 	64 видеоканала, от тях до 8 ANPR LPR, 8 Face recognition и 8 канала за метаданни. До 8 ONVIF канала и 32 устройства по P2P. Single server 200MB/s входящ видео поток.	безплатно
22222234	DSSExpress8-Video-License	- Software - 	Лиценз за 1 видеоканал с функциите на DAHUA DSS Express8. Срок неограничен.	78.40 лв.
22222240	DSSExpress8-Door-Channel-License		Лиценз за 1 канал за контрол на достъпа (1 врата двустранно) с функциите на DAHUA DSS Express8. Срок неограничен. За комбинация с видео се изисква и лиценз за видеоканал	39.20 лв.
22222241	DSSExpress8-VDP-Device-License	- Software - 	Лиценз за 1 видеодомофонен канал с функциите на DAHUA DSS Express8. Необходим за всяко входно табло и монитор. Срок неограничен	39.20 лв.
	DSSExpress8-Parking-Module-License		Лиценз за 1 автомобилен портал двустранно с функциите на DAHUA DSS Express8. Правила за вход/изход, повикване от домофон, управление на списъци, записи вход/изход, информация за паркоместа. Срок неограничен	784.00 лв.
DSS Pro 8.0 лицензи				
22222235	DHI-DSSPro8-16Video-Base	- Software - 	Базов лиценз за 16 видеоканала с функциите на DAHUA DSSPro8. Срок неограничен.	1,568.00 лв.
22222242	DSSPro8-Video-Channel-License		Лиценз за добавяне на 1 видеоканал към Базов лиценз с функциите на DAHUA DSSPro8. Изисква DHI-DSSPro8-16Video-Base. Срок неограничен.	137.00 лв.
22222237	DHI-DSSPro8-16Door-Base	- Software - 	Лиценз за 16 канала за контрол на достъпа (16 врати двустранно) с функциите на DAHUA DSSPro8. Срок неограничен	784.00 лв.
	DHI-DSSPro8-Door-Channel-License		Лиценз за 1 канал за контрол на достъпа (1 врата двустранно) с функциите на DAHUA DSSPro8. Изисква DHI-DSSPro8-16Door-Base. Срок неограничен. За комбинация с видео се изисква и лиценз за видеоканал	69.00 лв.
22222236	DHI-DSSPro8-VDP-License	- Software - 	Лиценз за 1 видеодомофонен канал с функциите на DAHUA DSSPro8. Срок неограничен	69.00 лв.
22222239	DSSPro8-Parking-Module-License		Лиценз за 1 вход на паркинг. Необходимо е да има видеоканал с LPR ANRP функциите на DAHUA DSSPro8. Срок неограничен	784.00 лв.
22222238	DHI-DSSPro8-Attendance-License		Лиценз за 1 канал (1 врата двустранно) с функциите на DAHUA DSSPro8 за изчисляване на работно време. Срок неограничен	2,352.00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
МОНИТОРИ, СТОЙКИ И АКСЕСОАРИ				
30334356	LM22-F200		LED; диагонал 21.5"(16:9). Индустриален дизайн 24/7 с LED подсветка. Тънка рамка 4.65 /16.8 mm. Разделителна способност FULL HD 1920x1080. Яркост 250 cd/m ² , контраст 3000:1. Реакция 6.5ms. Входи: VGA(D-Sub) x1, HDMIx1, Аудио изход. Консумация: 23W. Комплектът включва: захранване, стойка за маса, HDMI кабел. VESA 100x100. Размери: 492x285x37.6 mm.	285.00 лв.
30334344	LM32-F200		LED; диагонал 31.5"(16:9). Индустр. дизайн 24/7 с LED подсв.; Раздел. спос. FULL HD 1920x1080. Яркост 240 cd/m ² , контраст 1400:1; Реакция 8ms; Вх.: VGA(D-Sub)x1, HDMIx1, USBx1, Говорител 8Wx2 ; Консум.: 55W; В компл: дистанционно, захранване, стойка за маса, HDMI кабел; VESA 75x75; P-ри: 731.4x432.6x67.5 mm	503.00 лв.
30334370	LM43-F200		LED FHD монитор, диагонал 43"(16:9); Индустриален дизайн 24/7 с LED подсветка; Резолюция 1920x1080 (FHD); Яркост 330 cd/m ² , контраст 1200:1; Реакция 8 ms; Входи: HDMIx1, VGAx1, USBx1; Говорител 2x6W, Audio outx1; Консумация: 75W; В комплекта: дистанционно, стойка за маса, HDMI кабел; VESA 200x200 стандарт; Размери: 968.7x564.7x72.9mm	650.00 лв.
	LM50-F400		UHD LED; диагонал 50"(16:9). Индустр. дизайн 24/7 с LED подсв. Раздел. спос. ULTRA HD 4K 3840x2160. Яркост 300 cd/m ² , контраст 5000:1; Реакция 8ms; Вх.: HDMI, USB x1, Audiox1, Говорител 2x7W; Консум.: 110W; В компл.: захранване, стойка за маса, дистанционно; P-р: 1113.04x649x87.2mm	2,680.00 лв.
30300235	BASIC-22F		Стойка за стена за монитори 23"-43" 200x200 до 45кг.	22.00 лв.
30300236	BASIC-44F		Стойка за стена за монитори 32"-70" 400x400 до 45кг.	32.00 лв.
МРЕЖОВИ КЛАВИАТУРИ				
31038137	NKB1000-E		Клавиатура за управление на IP и HDCVI PTZ камери и записващи устройства DAHUA с 3D джойстик и LCD дисплей. Управление по LAN TCP/IP, RS232, RS485. Свързване към SmartPSS чрез USB.	660.00 лв.
ССТV ТЕСТОВО ОБОРУДВАНЕ				
30335303	PFM906-E		Профес. уред за настройка на с-ми за IP и аналог. видеонаблюдение с вгр. 2 ли-тиево-полимерни батерии по 18.5Wh. Дисплей: 7" HD touch screen 1080P (1920 x 1200 пиксела); HDMI вход до 1440x900P, HDMI изход до 1080P (1920x1200 пиксела); Поддържа IP, HDCVI/AHD/TVI/CVBS, H.264/H.265 decoding, support 4K@30FPS, PoE+, DC12V 2A и USB5V 2A изходи за захранване.TDR (network cable/coaxial cable) тестер, UTP cable tester and hunting, optical cable VFL, Функция мултиметър, WiFi тест за спектър и сила на сигнала 2.4G/5G Band	1,329.00 лв.
МРЕЖОВО И КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ				
ОПТИЧНИ И ДРУГИ МОДУЛИ-КОНВЕРТОРИ				
30335000	LR1002		Компл. конвертори LAN към коакс. кабел (Ethernet Over Coax). RG59 BNC коакс. към RJ45 100Mbps, до 400m/100Mbps и 1000m/10Mbps, консум. <1W, гръмоз. до 6KV, -40°C-60°C, 56mmx27mmx21mm. Не изисква захранване, Компл. приемник/ предавател. PoE само в комб. с e-PoE суич и камери e-PoE IP камери	28.00 лв.
    				

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31035158	LR1002-1ET-V3		Конвертор LAN към коаксиален кабел комплект с LR1002-1EC-V3. RG59 до 400m/100Mbps, до 1000m/100Mbps. Работна темп. -30°C to 65°C. Размери 79 mm x 52 mm x 23 mm. DAHUA	67.00 лв.
31035157	LR1002-1EC-V3		Конвертор LAN към коаксиален кабел комплект с LR1002-1ET-V3. RG59 до 400m/100Mbps, до 1000m/100Mbps. Работна темп. -30°C to 65°C. Размери 79 mm x 52 mm x 23 mm. DAHUA	67.00 лв.
				
30335017	GSFP-850-MMF		SFP оптичен модул LC конектор, Multy mode, 1.25G, чувствителност - 23dBm, до 500m, Дължина на вълната 850nm, Double fiber, -40°C~85°C, 13.7x56.5x8.95mm	77.00 лв.
30335015	GSFP-1310T-20-SMF		SFP оптичен модул LC конектор, Single mode, 1Gbps, до 20km, Дълж. на вълната Tx1310nm/Rx1550nm, -40°C~85°C, 13.7x56.5x8.95mm. Съвместим с GSFP-1310R-20-SMF	112.00 лв.
30335016	GSFP-1310R-20-SMF		SFP- оптичен модул LC конектор, Single mode, 1Gbps, до 20km, Дължина на вълната Tx1550nm/Rx1310nm, -40°C~85°C, 13.7x56.5x8.95mm. Съвмест. с GSFP-1310T-20-SMF	112.00 лв.
СИСТЕМИ ЗА БЕЗЖИЧЕН ПРЕНОС НА ДАННИ				
30334156	AC12		Безжичен рутер 1.2 Gbps, 2.4 GHz - 300Mbps и 5 GHz - 867Mbps, 1x10/100/1000 Mbps(WAN), 3x10/100/1000 Mbps(LAN), IEEE 802.11 b/g/n/ac standard, WiFi protected Access(WPA/WPA2), Guest Wi-Fi, Родителски контрол	60.00 лв.
30335013	PFWB5-90n		Безж. 5.8 GHz аксес поинт (CPE) с режими Access Point/Client/WDS AP/WDS client/WDS Repeater. Мреж. режими: рутер, мост. Честота 5G 5725~5850 MHz, впр. антена 18 dBi, траф.до 300 Mbps, 2x100M ports. Поляриз. Dual linear, моду-ляция OFDM. Ъгъл на излъчв.: 90°/20° по хориз./вертикал, Network security WPA/ WPA2, Hide SSID, WEB manage, VLAN. Връзка до 5 km. Захр. 12-24 VDC пасивно PoE 8W. Адаптер в компл.: RJ45(IN: 220V, OUT: 24V/0.5A). Стойки за тръба 40~60mm. Индустр. дизайн: 15KV ESD, IP65, -30°C~70°C 383x100x98 mm	389.00 лв.
МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ				
30334148	PFS3005-5GT-L-V2		5-портов гигабитов Layer 2 неуправл. мрежов комутатор (суич). Портове: 5 x 10/100/1000 BASE-T RJ45. Макс. траф.: 10Gbps. Гръмозащ. 2kV, захр.: 5V DC адаптер. Раб. темпер.: 0°C - +40°C. Корпус: PVC, 86x52x24 mm	36.00 лв.
30334132	PFS3008-8GT-L-V2		8-портов гигабитов Layer 2 неуправл. мрежов комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100/1000 BASE-T RJ45. Макс. траф.: 16 Gbps. Гръмозащ. 2kV, захр.: 9VDC/1A 5VDC адаптер. Раб. темпер.: 0°C - +40°C. Корпус: PVC, 133x63x24 mm	58.00 лв.
31038606	S3016-16GT		16-портов гигабитов Layer 2 неуправл. мрежов комутатор. Портове: 16xRJ45 - 10/100/1000 Base-T. Макс. Траф.: 32Gbps. Захр.: 100~240V. Раб. Темпер.: -10 °C to +55 °C. Корпус: метал, 294 mm x 119 mm x 44 mm	128.00 лв.
31038607	S3024-24GT		24-портов гигабитов Layer 2 неуправл. мрежов комутатор. Портове: 24xRJ45 - 10/100/1000 Base-T. Макс. Траф.: 48Gbps. Захр.: 100~240V. Раб. Темпер.: -10 °C to +55 °C. Корпус: метал, 294 mm x 119 mm x 44 mm	186.00 лв.
30334138	PFS3110-8T		10-портов Индустр. Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100Mbps + 1 x 1Gbps RJ45+ 1 x 1Gbps Base X SFP порта. Макс. траф.: 13.6Gbps. Захранване 12VDC < 3W. Индустр. дизайн за DIN шина, раб. темпер. -40°C~70°C. Гръмозащ. 6kV. Р-ри: 150x100x42 mm. Съвмест. с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF	168.00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
PoE L2 МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ: УПРАВЛЯЕМИ И НЕУПРАВЛЯЕМИ				
30334146	PFS3006-4ET-36		6-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 4 x 10/100 Mbps PoE + 2 x 10/100 Mbps Uplink порта. Port1-4≤30W, общо≤36W. Макс. траф.: 1.2Gbps. IEEE802.3at (PoE+). Гръмозащ. 4kV, захранване 230VAC. Раб. темпер.: -10°C~+55°C. 194mm×108mm×36 mm	109.00 лв.
30334151	CS4006-4ET-60		6-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 4 x 10/100 Mbps PoE + 2 x 10/1000 Mbps Uplink порта. Port1≤60W (Hi-PoE), Port2-4≤30W, общо≤60W. Макс. траф.: 4.8Gbps. IEEE802.3at (PoE+). Гръмозащ. 2kV, DC48~57V адаптер. Раб. темпер.: -10°C~+55°C. Метал, 130mm×90mm×26 mm	138.00 лв.
30334147	PFS3006-4GT-60-V2		6-портов PoE Layer 2 гигабитов мреж. комутатор (суич). Портове: 4 x 10/100/1000 Mbps PoE + 2 x 10/1000 Mbps Uplink порта. Port1≤60W (Hi-PoE), Port2-4≤30W, общо≤60W. Макс. траф.: 14Gbps. IEEE802.3at (PoE+). Гръмозащ. 2kV, DC48~57V адаптер. Раб. темпер.: -10°C~+55°C. Метал, 130mm×85mm×26 mm	141.00 лв.
30334155	CS4006-4GT-60		6-портов PoE Layer 2 гигабитов мреж. комутатор (суич). Портове: 4 x 10/100/1000 Mbps PoE + 2 x 10/1000 Mbps Uplink порта. Port1≤60W (Hi-PoE), Port2-4≤30W, общо≤60W. Макс. траф.: 12Gbps. IEEE802.3at (PoE+). Гръмозащ. 4kV, DC48~57V адаптер. Раб. темпер.: -10°C~+55°C. Метал, 130mm×90mm×26 mm	180.00 лв.
30334123	PFS3106-4ET-60-V2		6-портов Индустр. PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 4 x 10/100 Mbps PoE + 1 x 1Gbps RJ45+ 1 x 1Gbps Base X SFP порта. Мощн. на всеки порт ≤30W, общо ≤60W, IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE. Макс. траф.: 6.8Gbps. Гръмозащ. 6kV, DC48~57V адаптер, DUAL POWER. Индустр. дизайн, -30°C~65°C, Метал, 150mm× 108mm×30 mm. Съвм. с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF	198.00 лв.
30334159	CS4010-8ET-60		10-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100Mbps PoE + 2 x 1Gbps RJ45. Port1≤60W (Hi-PoE) , Port2-8≤30W, общо≤60W. Макс. траф.: 4.8Gbps. Гръмозащ. 2kV, DC48~57V адаптер. Раб. темпер.: -10°C - +55°C. Метал, 130x90x26 mm	155.00 лв.
30334152	CS4010-8ET-110		10-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100Mbps PoE + 2 x 1Gbps RJ45. Port1≤60W (Hi-PoE) , Port2-8≤30W, общо≤110W. Макс. траф.: 5.6Gbps. Гръмозащ. 2kV, DC48~57V адаптер. Раб. темпер.: -10°C - +55°C. Метал, 190x106x30 mm	180.00 лв.
30334165	CS4010-8GT-60		10-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/1000 Mbps PoE + 2 x 1Gbps RJ45. Port1≤60W (Hi-PoE) , Port2-8≤30W, общо≤60W. Макс. траф.: 20Gbps. Гръмозащ. 2kV, DC48~57V адаптер. Раб. темпер.: -10°C - +55°C. Метал, 190x106x30 mm	208.00 лв.
30334157	PFS3010-8GT-96-V2		10-портов PoE гигабитов мрежов комутатор. Портове: 8 x 10/100/1000 Mbps PoE BASE-T RJ45 + 2 x 1Gbps RJ45 Uplink. Port 1 90W (Hi-PoE) , Port2-8 30W, Общо 96W. Максимален трафик: 20 Gbps. Гръмозащита 2kV, DC48~57V адаптер. Работна температура: -10°C - +55°C. Корпус: метал, 190x100x30 mm.	274.00 лв.
30334130	PFS3110-8ET-96-V2		10-портов Индустр. PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100Mbps PoE + 1 x 1Gbps RJ45+ 1 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1,2≤60W (Hi-PoE) , Port3-8≤30W, общо≤96W. Макс. траф.: 7.6Gbps. Индустр. дизайн за DIN шина, раб. темпер. -30°C~65°C. Гръмозащ. 6kV. Р-ри: 150x100x42 mm. Съвмест. с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF	274.00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
30334137	LR2110-8ET-120		10-портов ePoE Индустр. управляем Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100Mbps PoE + 1 x 1Gbps RJ45+ 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Мощн. на вс. порт ≤30W, port 1&5 поддърж. HI-POE ≤60W, общо ≤120W, IEEE802.3at (PoE+). Обща мощн. 120W Макс. траф.: 8.8Gbps. Индустр. дизайн за DIN шина, раб. темпер. -30°C~65°C. Гръмозащ. 4kV. Р-ри: 150x100x42 mm. Съвм. с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF	497.00 лв.
31133564	S3218-16ET-135		18-портов PoE Layer 2 мрежов комутатор (суич). Портове: 16 x 10/100Mbps BASE-T RJ45 + 2 x 1Gbps RJ45/2 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1&2: ≤60W (Hi-PoE), Port3: 16≤30W, Общо: ≤135W. Максимален трафик: 7.2Gbps. Работна температура -10°C~+55°C. Гръмозащита 2kV. Размери: 440 mm x 220 mm x 44 mm. Съвместим с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF.	456.00 лв.
30334131	PFS4218-16ET-240-V3		18-портов PoE Layer 2 управл. Мреж. комутатор (суич). Портове: 16 x 10/100 Mbps PoE + 2 x 1Gbps RJ45+ 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1-2≤60W (Hi-PoE), Port3-16≤30W, общо≤240W. макс. траф.: 6.8Gbps. Раб.темпер. -10°~55°C Гръмозащ. 2kV. Р-ри: 440x300x44 mm. Съвм. с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF	703.00 лв.
30334135	S3226-24ET-240		26-портов PoE Layer 2 мрежов комутатор (суич). Портове: 24 x 10/100 Mbps BASE-T RJ45 + 2 x 1Gbps RJ45+ 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1&2: ≤60W (Hi-PoE), Port3: 24≤30W, Общо: ≤240W. Максимален трафик: 8.8Gbps. Работна темперетура: -10°~+55°C. Гръмозащита 2kV. Размери: 440x300x44mm. Съвместим с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF.	500.00 лв.
30334127	PFS4226-24ET-360-V3		28-портов PoE Layer 2 управл. мреж. комутатор (суич). Портове: 24 x 10/100 Mbps PoE + 2 x 1Gbps RJ45+ 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1-2≤60W (Hi-PoE), Port3-24≤30W, общо≤360W. Макс.траф.: 8.8Gbps. Раб.темпер. -10°~55°C. Гръмозащ. 2kV. Р-ри: 440x300x44 mm. Съвм. с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF	907.00 лв.
30334121	LR2218-16ET-240		18-портов ePoE Layer 2 управляем мрежов комутатор (суич). Портове: 16 x 10/100 Mbps PoE + 2 x 1Gbps RJ45+ 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1-2≤60W (Hi-PoE), Port3-24≤30W, общо≤240W. Режими ePoe и PoC на портове 1-8. Максимален трафик: 8.8Gbps. Работна температура: -10°~55°C. Гръмозащита 2kV. Размери: 440x300x44 mm. Съвм. с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF.	1,038.00 лв.
УСТРОЙСТВА ЗА ПРЕНОС И ОБРАБОТКА НА ЗАХРАНВАНЕ ПО LAN МРЕЖАТА				
31131018	RX-IPC29		Пасивен PoE кит (разделя/обединява комуник. и захранване по един UTP/FTP кабел), RJ45+DC конектори. Раб. с допълнително захр. 12V-13,2V до 30-40 метра, поддържа 10/100/1000M, PoE 802.3af(15.4W), 2 бр. Компл.	6.00 лв.
31035086	FT-POE-CD03		PoE инжектор 10/100Mbps. Захр. и свързва на IP PoE камера < 12W към суич на до 100 м; Гръмозащ. 2kV; Захр.: 220V, PoE изход DC-48V/0.5A. Корпус: адаптер	11.00 лв.
30334126	TAM01GT01GT-75		TAM01GT01GT-75 Hi-PoE инжектор Midspan PoE/PoE+/Hi-PoE 48VDC/75W. Портове: 1 x 10/100/1000Mbps BASE-T RJ45 + 1 x 10/100/1000Mbps POE BASE-T RJ45. Мощн. HI-POE ≤60W, IEEE802.3at (PoE+). Съвм. с PoE разклонит. PFT1300, една кам. до 300 м. При каскадно свързв. - 3 кам. до 8 Wata на 900 м. Раб. темпер. -30°C~65°C. Р-ри: 210x75x38.5mm Съвмест. с PFT1300	141.00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
30334120	PFT1300		PFT1300 PoE разклонител. Портове: 1 x 10/100Mbps BASE-T RJ45 вход., 1x1x 10/ 100Mbps BASE-T RJ45 изход. за каскадно свързв. и 1 изход PoE 15W IEEE802.3at 10/100Mbps BASE-T RJ45. Съвм. с PoE инжектора PFT1200, една кам. до 300 м. При каскадно свързв. - 3 кам. до 8 Wata на 900 м. Индустр. дизайн за DIN шина, раб. темпер. -30°C~65°C. P-ри: 79x52x23 mm. Съвмест. с PFT1200.	65.00 лв.
30365035	MD1		Скрит микрофон за вътрешен монтаж в системи за сигурност, ниско ниво на шума, дизайн с интегр. схема, мин. P-ри, 5-50 м² площ, захр. DC 6-12V, изход женско RCA (чинч), мъжки и женски DC конектор.	6.00 лв.
30300179	RX-502S		Микрофон за външен и вътрешен монтаж в системи за сигурност. Настройка на нивото на звука, шумопотискане, ниско ниво на шума, дизайн с интегр. схе-ма, мин. P-ри, 5-100 м² площ, захр. DC 6-12V, изход женско RCA (чинч).	15.00 лв.
ЗАХРАНВАНИЯ ЗА CCTV СИСТЕМИ				
ЗАХРАНВАНИЯ БЕЗ РЕЗЕРВИРАНЕ				
31035136	RX-T36S1R5		Конвертор захранване 15-36VDC -> 12VDC 1.5A за компенсиране на пада на напрежение към камера или друго устройство. Светодиодна индикация	8.00 лв.
APWD120101C			Адаптер 220VAC-12VDC 1000 mA/12W с кабел. Защити от късо съединение, пре-напреж. и прегр. CE сертификат	8.50 лв.
31035114	PFM320D-015		Адаптер за монт. в кутия или на стена. 220VAC-12VDC 1500 mA/18W. Защит. кле-ми за 220V и DC 12V, отвори за закр. с винтове, защити от късо съединение пре-напреж. и прегр., ESD: EN61000-4-2 6kV. Монт. в кутии PFA121, PFA122. Раб. темп.: -30°C~+70°C. P-ри: 77.3x51.9x30 mm	22.00 лв.
31035111	PFM300		Адаптер за открит монт. на стена. 220VAC-12VDC 2000 mA / 24W. DC конектор, място за кабелите на камерата и видеобалун, защити от късо съединение, прена-преж. и прегр. Раб. тем.: -30°C~+70°C. P-ри: 88x37x138 mm	18.00 лв.
DR12024-01C			Захр. блок 220VAC-12VDC 2A/24W. 12-14V регулир. изх. корпус DIN Защити от дълбок разряд, късо съедин., пренап. и прегр. P-ри: 89x92x56 mm	21.10 лв.
APWD1202-01C			Адаптер 220VAC-12VDC 2000 mA/24W с кабел. Защити от късо съединение, пре-напреж. и прегр. CE сертификат	11.60 лв.
APWD1205-01C			Адаптер 220VAC-12VDC 5000 mA/60W с кабел. Защити от късо съединение, пре-напреж. и прегр. CE сертификат.	20.00 лв.
SIWD1204-04C			Захр. блок 220VAC-12VDC 4A/48W; 4 изх. с предпазители, 12-14V регулируем изх. Мет. кутия с ключ. Защити от късо съединение, пренапр. и прегр. P-ри: 165x165x48 mm	45.30 лв.
SIWD1205-08C			Захр. блок 220VAC-12VDC 5A/60W; 8 изх. с предпазители, 12-14V регулируем изх. Мет. кутия с ключ. Защити от късо съединение, пренапр. и прегр. P-ри: 202x200x50 mm	59.00 лв.
SIWD1210-09C			Захр. блок 220VAC-12VDC 10A/120W; 9 изх. с предпазители, 12-14V регулируем изх. Мет. кутия с ключ. Защити от късо съединение, пренапр. и прегр. P-ри: 202x200x50 mm	72.70 лв.
SIWD1216-16C			Захр. блок 220VAC-12VDC 16A/192W; 9 изх. с предп. 12-14V регулир. изх. Мет. Ку-тия с ключ. Защити от късо съединение, пренапр. и прегр. P-ри: 305x205x50 mm	101.10 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
ЗАХРАНВАНИЯ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕЗЕРВИРАНЕ С АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ (UPS ФУНКЦИЯ)				
DR12060-02B			Захр. блок с UPS функция 220VAC-12VDC 5A/70W. 12-14V регулир. изх. корпус DIN Защити от дълбок разряд, късо съедин., пренап. и прегр. Р-ри: 89×92×56 mm	36.00 лв.
DR12120-01B			Захр. блок с UPS функц. 220VAC-12VDC 10A/140W. 12-14V регулир. изх. корпус DIN Защити от дълбок разряд, късо съедин., пренап. и прегр. Р-ри: 43×124×113 mm	73.00 лв.
SIWD1208-09CB			Захр. блок с UPS функц. 220VAC-12VDC 8A/96W. 9 изх. с предпаз., 12-14V регулир. изх. Мет. кутия с ключ. Защити от дълбок разряд, късо съединение, пренапр. и прегр. Р-ри: 360×195×65 mm	89.50 лв.
СОЛАРНИ ЗАХРАНВАНИЯ С АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ (UPS ФУНКЦИЯ) И АКСЕСОАРИ				
31035148	LOCK1		Метално табло за външен монтаж с ключалка и отвори за монтаж на стена. Вентилационни отвори, Размери: 250×300×160 mm	ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 80.00 лв.
30334143	FT-LT2		FT-LT2 рутер 4G/ 3G/ WiFi индустриален 2x LAN порта. Слот за SIM карта. Захранване 12V/1A в комплекта. Размер 260×180×50 mm	185.00 лв.
ПРЕНОС НА HD И АНАЛОГОВ ВИДЕО СИГНАЛ				
31035117	RX-HD501C		Компл. висококач. видеобалуни с резол. 4K на TVI/CVI/AHD/CVBS аналог. виде-осигнал по усукана двойка (UTP кабел). Вгр. елемент за TVS гръмозащ. 2KV, разстояние до 200/300 м 4K/1080p. Сдвояващ се корпус! Кабел към BNC, към UTP с винчета. Цена за чифт!	7.00 лв.
31035128	PFM800-4K		Компл. висококач. видеобалуни с резол. 4K на TVI/CVI/AHD/CVBS аналог. видео-сигнал по усукана двойка (UTP кабел). Вгр. елемент за TVS гръмозащ. 2KV, разс-тояние до 200/250 м 4K/1080p. Сдвояващ се корпус! Кабел към BNC, към UTP с PUSH PIN клемма. Цена за чифт!	14.00 лв.
31035139	RX-GL801C		Компл. видеобалуни с галванично разделяне. Избягване на проблеми от различни фази, повиш. устойчив. на смущения и защита. Резол. до 5MP/2MP 1080p на TVI/CVI/AHD/CVBS аналог. видеосигнал по усукана двойка (UTP кабел). Разстояние до 100/200 м 5MP/1080p. Сдвояващ се корпус! Кабел към BNC, към UTP с PUSH PIN клемма. Цена за чифт!	9.00 лв.
31035137	PFM791		Галваничен разделител (HD Ground loop isolator) за AHD/TVI/CVI/CVBS сигнали. За коакс. кабел или Cat5e/6, свързв. откъм страната на DVR, честотна лента: 25Hz~50MHz (-3dB). Изчиства картината от смущ. или влияние м/у каналите, защитава от пренапреж.	22.00 лв.
31035118	PFM790		Филтър захранване за CCTV системи. Премахва смущенията в изображението, предавани по линията за 12V захранване.	24.00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
КАБЕЛИ ЗА CCTV СИСТЕМИ				
30691301	PFM920I-5EUN		Висококачествен кабел C5e U/UTP 100 MHz PVC AWG24 99.99% OFC (oxygen free copper). Цена за ролка 305 м.	238.00 лв.
E7091000			Кабел cat. 5e F/UTP 100 MHz PVC - кашон 305 m	281.32 лв.
E7091079			Кабел cat. 5e F/UTP 4x2x0.46 100 MHz PVC - 305 m	257.00 лв.
E7091056			Кабел cat. 5e F/UTP 100 MHz PE,черен, с UV защита и стоманено жило - макара 500 м	571.20 лв.
B41ETLC2050BIANCO			Комбиниран кабел коаксиален mini RG59 + 2x0.50 mm. Метриран. Цената е за ролка 100 м. Производител BERICACAVI, Италия.	175.00 лв.
30692004	Кабел 18м CCTV combo		Готов комбиниран кабел за връзка на CCTV камера с DVR и захранване. Дължина 18 м (60 feet). Съставен от RG59 с BNC и 2x0.3mm с DC конектори. Цена за брой.	18.00 лв.
30692005	Кабел 20м CCTV combo		Готов комбиниран кабел за връзка на CCTV камера с DVR и захранване. Дължина 20 м (60 feet). Съставен от RG59 с BNC и 2x0.3mm с DC конектори. Цена за брой.	28.00 лв.
E080061	RG6 бял		Коаксиален кабел RG6. Цена за ролка 100 м. Производител ELAN, Италия	69.28 лв.
СТЕННИ ШКАФОВЕ - товароносимост 80 кг, RAL 7035				
CV-WS3F-7-0966A			Шкаф 9U 600x600 стенен	314.51 лв.
CV-WS3F-7-1266A			Шкаф 12U 600x600 стенен	349.70 лв.
CV-WS3F-7-1566A			Шкаф 15U 600x600 стенен	392.66 лв.
Шкафове SOHO, с фиксирани страници (без гръб), стъклена врата с ключалка				
CV-WC1S-7-04J4F			Шкаф 19" 4U 545x400, височина 221мм	123.62 лв.
CV-WC1S-7-06J4F			Шкаф 19" 6U 545x400, височина 310мм	133.13 лв.
CV-WC1S-7-07J4A			Шкаф 19" 7U 545x400,SOHO, стенен,сив	145.04 лв.
CV-WC1S-7-09J4F			Шкаф 19" 9U 545x400, височина 444мм	162.14 лв.
CV-WC1S-7-12J4F			Шкаф 19" 12U 545x400, височина 577мм	179.72 лв.
CV-WC1S-7-15J4F			Шкаф 19" 15U 545x400, височина 710мм	193.55 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
АКСЕСОАРИ ЗА ШКАФОВЕ				
CV-CCA-9-1001			Полица 19" 1U 250мм, 20 kg	27.48 лв.
UPS Line-interactive				
BVS500I-GR			UPS Line-interactive 500VA / 300W Easy SE 4x Shuko	178.12 лв.
BVS650I-GR			UPS Line-interactive 650VA / 375W Easy SE 4x Shuko	202.57 лв.
BVS800I-GR			UPS Line-interactive 800VA / 450W Easy SE 4x Shuko	230.49 лв.
BVS1000I-GR			UPS Line-interactive 1000VA / 600W Easy SE 4x Shuko	261.92 лв.
MUPS0004			GIOTTO UPS Line Interactive, 1000VA / 600W, 13 min	424.00 лв.
MUPS0005			GIOTTO UPS Line Interactive, 1500VA / 900W, 8 min	462.00 лв.
MUPS0006			GIOTTO UPS Line Interactive, 2000VA / 1200W, 9 min	560.00 лв.
КОНЕКТОРИ ЗА CCTV СИСТЕМИ				
31035016	RX-C14 PWR 1->4		Разклонител X4 за захранване на камери с 12VDC	2.50 лв.
31035038	RX-BNA002 PWR		Конектор 12 VDC, захранващ за камери, мъжки	0.50 лв.
31035039	RX-BNA001 PWR		Конектор 12 VDC, захранващ за камери, женски	0.60 лв.
30365024	RX-BNC004 BNC RG59		BNC конектор RG59 за кримпване	1.00 лв.
31035069	RX-BNC009		Комплект BNC-F и F-BNC конектори за коаксиален кабел M/F с винт	1.10 лв.
31990000	BNC-F		BNC-F конектор за коаксиален кабел M/F с винт	1.30 лв.
31035040	RX-BNC013 bnc terminal		Конектор BNC към клемма: пуска видео по усукана двойка на UTP или FTP кабел. За малки разстояния до 15 m по UTP!	0.75 лв.
31035056	RX-BNC016A RG6		BNC унив. конектор към каб. RG6, RG59, RG58 с винт; лесен монтаж; без запояв.	0.65 лв.
СТОЙКИ И МОНТАЖНИ АКСЕСОАРИ ЗА IP И АНАЛОГОВИ КАМЕРИ				
31035115	PFH610V-H		Вандалоуст. кожух за външ. монтаж с отопление; Захр.: AC24V 3A (адаптер PFM311B-030-EN). Раб. темп. -40°~60°C, IP66 IK10. Алум. Р-ри: 404x164x132 mm. Съвместим с PFB604W	200.00 лв.
31035144	PFH610V-H-POE-V2		Вандалоуст. кожух за външ. монтаж с отопление; Захр.: POE+, 12W консумация. Раб. темп. -40°~60°C, IP66 IK10. Алум. Р-ри: 404x164x132 mm. Съвместим с PFB604W	343.00 лв.
31035113	PFB604W		Стойка за кожух със скрито водене на кабелите. 264x100x146 mm. Съвместим с PFH610V-H, PFH610V-H-POE-V2	35.00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31035093	PFB203W		Стойка за стенен монт. на купол. кам. За мод..Тегло:1 кг; товар 1 кг; Алуминий и ABS; Р-ри:160x120x74 mm	28.00 лв.
31035160	PFB205W-E		Стойка за стенен монт. на купол. камери. Тегло:0.49 кг; товар 2 кг; Алуминий; Р-ри:161.6 mm × 125.6 mm × 76.0 mm	30.00 лв.
31035092	PFA130-E		Водоустойчива кутия за монтаж на булет и куполни камери IP66. Съвместима с G3/4" Water Joint. Тегло: 0.4 кг; товар 3 кг.; Алуминий. Р-р: Φ124mmx41mm	28.00 лв.
31035149	PFA130-E-BLACK		Черна кутия за монт. и свързв. на булет и купол. камери. Тегло: 0.4 кг; товар 3 кг.; Алуминий. Р-р:Φ124mmx41mm	28.00 лв.
31035094	PFA121-V2		Кутия IP66 за монт. и свързв. на бул. кам. с място за захр. блок PFM320D-015. Съвместима с G3/4" Water Joint; товар 3кг; тегло 0,55кг; Алум. Р-ри: 134x133.5x56 mm	43.00 лв.
31035095	PFA122-V2		Водоуст. кутия IP66 за монтаж и свързв. на камери с място за захр. блок PFM320D-015; Съвместима с G3/4" Water Joint. Тегло 0.55кг, товар 3кг Алум. Р-ри: 134x133.5x56mm	41.00 лв.
31035096	PFA134		Кутия за монт. и свързв. на малки булет камери отвор с резба M20/G½" за щуцер, товар 1 кг, тегло 0,24 кг; Алуминий; Р-ри: Φ90x35 mm	19.60 лв.
31035097	PFA135		Кутия за монт. и свързв. на куполни камери. Отвори с резба M20/ G½" за щуцери 2бр.; товар 1кг, тегло 0,16кг; Алуминий; Р-ри: Φ90mmx34.1 mm	16.00 лв.
31035098	PFA136		Кутия за монт. и свързв. на купол. кам. Отвори с резба M20/G½" за щуцери 2 бр.; товар 1кг, тегло 0,19кг; Алуминий; Р-ри: Φ111.5x34 mm.	22.00 лв.
31035099	PFA137		Кутия за монт. и свързв. на купол. кам. Отвори с резба M20/ G½" за щуцери 2бр.; товар 1кг, тегло 0,18кг; Алуминий; Р-ри: Φ122x34.2 mm	22.00 лв.
31035125	PFA138-V2		Кутия за монт. и свързв. на купол. кам. Отвори с резба G3/4" за щуцери 2бр., въжence; товар 3кг, тегло 0,48кг; Алуминий; Р-ри: Φ161x37 mm	39.00 лв.
31035109	PFA13A-E		Кутия за монт. и свързв. на купол. кам. Алумин. отвори с резба M20/G3 /4" за щуцери – 2 бр.; товар 1кг, тегло 0,18кг.; Р-ри: Φ96.7x37.2 mm	22.00 лв.
31035110	PFA13C		Кутия за монт. и свързв. на купол. кам. Отвори с резба M20/G3 /4" за щуцери – 2 бр.; товар 1 кг, тегло 0,18 кг.; Алумин.; Р-ри: Φ123x37.2 mm	22.00 лв.
31035145	PFA13G		Кутия за монтаж и свързване на куполни камери SL/TL Φ110	24.00 лв.

Артикул No.	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
31035155	PFA101		Монтажен адаптер за куполни камери н комбинация с PFB302S или PFB300C. Алуминий. Р-ри: $\Phi 159\text{mm} \times 35\text{mm}$	16.00 лв.
31035101	PFB302S-V2		IP66 кутия-стойка за стена. Съвместима с PFA102 Резба G 1½"; товар 3кг; тегло 0,7кг Алуминий. Р-ри: 134x134x187.5mm	47.00 лв.
31035102	PFA120		Кутия за монт. и свързв. на PTZ кам. За SD кам.,тегло: 0.53 кг.; товар до 7 кг, отвори с резба M20/ G½" за щуц. 2бр. Алумин.; Р-ри: 115x160x37 mm	36.00 лв.
31035152	PFA6400S		Водоуст. кутия-стойка за захранв. За SD кам. тегло: 3.4 кг.; Товар до 8 кг; IP66 алуминий, стомана; за щуцер. Р-ри: 297.2 mm $\times$ 248.0 mm $\times$ 130.7 mm	276.00 лв.
31035104	PFA151		Стойка за ъгъл, тегло: 1.7кг.; Товар до 10 кг. Съвмест. с PFA120, PFA140. Стомана. Р-ри: 243x170x138 mm	53.00 лв.
31035090	PFA152-E		Стойка-скоба за стълб $\Phi 80 \div \Phi 150\text{mm}$. Съвм. с PFA121, PFA122, PFA134, PFA135, PFA136, PFA137, PFA13C товар 3кг, тегло 0,27кг.; Алум.; Р-ри: 125.6x114x20 mm	30.00 лв.
31035161	PFA156		Стойка-скоба за стълб $\Phi 80 \div \Phi 150\text{mm}$. Съвм. с PFA121, PFB203W, PFB211W, PFB206W, PFB110W, товар 5кг, тегло 0,27кг.; Алум.; Р-ри: 185.0 mm $\times$ 163.0 mm $\times$ 71.0 mm	40.00 лв.
31035105	PFA150-V2		Стойка-скоба за стълб $\Phi 80 \div \Phi 150\text{mm}$. За PFA120, PFA121, PFA122, PFA134, PFA135, PFA138, PFB300C, PFA140. Тов. до 10 кг Стомана Р-ри 130.4x170x45 mm	53.00 лв.
31035159	G3416GW		G3/4" Water Joint. IP68	3.92 лв.

Всички посочени цени са крайноклиентски, без включен ДДС.

ОБОЗНАЧЕНИЯ:



Нов продукт в ценовата листа



Продукт с намалена цена. Прилагат се договорените партньорски условия.



Направете запитване относно цена, наличност и/или време за доставка.

ДО ИЗЧЕРПВАНЕ Продуктът няма да се поддържа на склад в бъдеще.