



# ЦЕНОВА ЛИСТА

УМЕН ДОМ  Netatmo

 **TEKRA**

 **legrand**<sup>®</sup>

СЪДЪРЖАНИЕ

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
NIM01-WW	Netatmo Weather	 	Допълнителен умен вътрешен модул за свързване с метеорологична станция NWS01-EC (продава се отделно). Максимален брой допълнителни модули към 1 метео станция - 3бр. С приложението Weather Station и чрез вградени сензори засича и показва данни в реално време за следните параметри във всяко едно помещение: температура, влажност и CO2. Честота на измерване: на всеки 5 мин. Размери: Ø45x105mm. Захранване: 4 x AAA батерии (вкл.). Обхват между модулите: 100m (без прегради). Цвят сребрист. Гаранция - 2 г. Измервания на сензорите:- Температура диапазон (на закрито): 0 °C до 50 °C (± 0,3 °C)- Влажност: от 0 до 100% (± 3%)- CO2 метър (на закрито): 0 до 5000 ppm /± 50 ppm (от 0 до 1000 ppm) или ± 5% (от 1000 до 5000 ppm)/	79.25 € 155.00 лв.
NHC-EC	Netatmo Air Care	 	Умен вътрешен детектор за качество на въздуха. Сензори измерват и следят за оптимални нива на влажност и замърсяване на въздуха, температура и ниво на шум във всяко едно помещение на вашия дом. Честота на измерване: на всеки 5 мин. Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz). Сигурност: Open/WEP/WPA/WPA2-personal (TKIP and AES). Захранване: USB адаптер (вкл.). Алюминиев корпус/ цвят златист. Размери: Ø45x155mm. Гаранция - 2 г. Измервателен диапазон на сензорите- Температура: 0 °C до 50 °C (± 0,3 °C)- Влажност: от 0 до 100% (± 3%)- CO2 метър: 0 до 5000 ppm /± 50 ppm (от 0 до 1000 ppm) или ± 5% (от 1000 до 5000 ppm)- Звукомер: от 35 dB до 120 dB	107.37 € 210.00 лв.
NWA01-WW	Netatmo Weather	 	Свързан външен анемометър. Вграден сензор измерва силата и посоката на вятъра в реално време с честота на всеки 6 сек. Работи само с свързана метео станция - NWS01-EC (продава се отделно). Изпраща известия за силни пориви, рязка промяна в скоростта на вятъра. Изработен от устойчив на климатичните условия алуминиев корпус с UV защита. Максимално разстояние от вътрешния модул на метео станцията - 100m (без прегради). Към една метео станция може да прикачите само 1бр. ветрометър. Скорост на вятъра: 0 до 45m/s (± 0,5m/s). Захранване: 4 x AA батерии (вкл.). Размери: Ø110x85mm. Гаранция - 2 г.	107.37 € 210.00 лв.
NRG01-WW	Netatmo Weather	 	Свързан уред за измерване на количеството валежи в реално време. Работи само с свързана метео станция - NWS01-EC (продава се отделно). Изпраща известия при начало на дъжд, моментно количество и с натруване за 24ч. Изработен от устойчив на климатичните условия алуминиев корпус с UV защита. Максимално разстояние от вътрешния модул на метео станцията - 100m (без прегради). Към една метео станция може да прикачите само 1бр. дъждомер. Диапазон на измерване количество валежи: 0,2 mm/h до 150 mm/h (± 1mm/h). Захранване: 2 x AAA батерии (вкл.). Размери: Ø130x110mm. Гаранция - 2 г.	79.25 € 155.00 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
NWS01-EC	Netatmo Weather	 	<p>Свързана метео станция. С приложението Weather Station наблюдавате и анализирате минали данни за времето, следите сегашно състояние и бъдещи прогнози. Чрез вградени сензори засича и показва данни в реално време за следните параметри: температура, влажност, налягане, CO2 и шум. Честота на измерване: на всеки 5 мин. Станцията е съставена от два модула (външен Ø45x105mm и вътрешен Ø45x155mm). Външният е безжичен и оборудван с устойчив на климатичните условия алуминиев корпус с UV защита. Захранване: вътрешен модул - micro USB адаптер, външен модул - 2 x AAA батерии (вкл.). Свързаност: Wi-Fi 802.11 b / g / n (2.4GHz). Сигурност: Open / WEP / WPA / WPA2-personal. Обхват между модулите: 100m (без прегради). Цвят сребрист. Гаранция - 2 г. Измервания на сензорите:- Температура диапазон (на закрито): 0 °C до 50 °C (± 0,3 °C)- Температура диапазон (на открито): -40 °C до 65 °C (± 0,3 °C)- Влажност (вътрешна и външна): от 0 до 100% (± 3%)- Барометър: от 260 до 1260 mbar (± 1 mbar) - CO2 метър (на закрито): 0 до 5000 ppm (± 50 ppm (от 0 до 1000 ppm) или ± 5% (от 1000 до 5000 ppm))- Звукомер: от 35 dB до 120 dB</p> <p>Максимален брой допълнителни модули към 1 метео станция:- Збр. допълнителни вътрешни модули- 1бр. уред за измерване на валежи (дъждомер)- 1бр. анемометър (измерва силата на вятъра)</p>	<b>181.51 €</b> <b>355.00 лв.</b>
NIS01-EU	Netatmo B2C	 	<p>Свързана вътрешна сирена. Звукова аларма: 110 dB. Вибрационен сензор. Работи само в комплект със свързана домашна камера NSC-PRO (да са в едно помещение, макс. 1 сирена на камера). Съвместима също с датчици за врати/ прозорци DTG-PRO. Управление и настройки чрез приложението Netatmo Security. Известия за аларма в реално време се изпращат на приложението на смартфона. Функции: автоматична активация/ деактивация при излизане/влизане в помещението, вградена банка със звуци. Лесна инсталация, захранване с батерии 4 x AA или USB кабел (не е вкл.). Свързаност: Bluetooth Low Energy (BLE). Свободностояща или монтаж на стена/таван. Размери:Ø130 x 35mm Серия B2C с 2 г. гаранция.</p>	<b>71.58 €</b> <b>140.00 лв.</b>
NSA-EC	Netatmo B2C	 	<p>Свързан детектор за дим с вграден фотоелектричен сензор и LED индикатор. Покритие: 50m<sup>2</sup>. Аларма 85dB. Управление и настройки чрез приложението Netatmo Security. Известия за аларма в реално време се изпращат на приложението на смартфона. Извършва редовни самопроверки (self-test) и праща известия за неизправност. Засича дим и задейства звукова аларма в отсъствието на wifi връзка. Известие за изтощена батерия (2 x CR17450 - 3V вградени) без възможност за подмяна. 10г. живот на батериите. Свързаност: Wi-Fi 802.11 b / g / n (2.4 GHz). Сигурност: Open / WEP / WPA / WPA-A personal Bluetooth Low Energy (BLE). Лесна инсталация с винтове за тавана. PVC. Размери:Ø115 x 44mm. Серия B2C с 2 г. гаранция.</p>	<b>89.48 €</b> <b>175.01 лв.</b>

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
NAV-EN	Netatmo B2C	 	<p>Допълнителна свързана радиаторна термоглава. Работи само с свързан термостат NTH-PRO или стартов пакет термоглави NVP-PRO. Може да заменят съществуващи механични термовентили. Горизонтален или вертикален монтаж на термоглавите. Ръчно управление от самия винтил, дисплей показва температурата. Дистанционно управление чрез приложенията Netatmo Energy или Home+ Control от вашия смартфон. Функция за задаване графици на отоплението за всеки отделен радиатор/стая във вашия дом, самообучителна функция. Режим: "Продължително отсъствие", "Предпазване от замръзване", "Отворен прозорец". Съвместими с близо 90% от радиаторите на пазара. Температурен диапазон на измерване: 0°C до 50°C (<math>\pm 0.1^\circ\text{C}</math>), на задаване от потребител: 5°C to 30°C (<math>\pm 0.5^\circ\text{C}</math>). Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz). Сигурност: Open / WEP / WPA / WPA-2 personal (TKIP и AES). Свързаност термоглава-реле: 868MHz. Размери: 80x58mm. Прозрачен плексиглас. Серия B2C с 2 г. гаранция.Комплектът включва:- 1 x термоглава- 6 x адаптера за радиатори (M30x1.5, M30x1.0, M28x1.5x Danfoss RAVL, Danfoss RA, Giacomini)- 4 цвята самозалепващи лепенки (оранжев, зелен, син, жълт)- 2 x AA батерии</p>	<p>74.14 € 145.01 лв.</p>
NVP-EN	Netatmo B2C	 	<p>Стартор пакет свързани радиаторни термоглави (+gateway реле). Може да заменят съществуващи механични термовентили. Горизонтален или вертикален монтаж на термоглавите. Ръчно управление от самия винтил, дисплей показва температурата. Дистанционно управление чрез приложенията Netatmo Energy или Home+ Control от вашия смартфон. Функция за задаване графици на отоплението за всеки отделен радиатор/стая във вашия дом, самообучителна функция. Режим: "Продължително отсъствие", "Предпазване от замръзване", "Отворен прозорец". Съвместими с близо 90% от радиаторите на пазара. Температурен диапазон на измерване: 0°C до 50°C (<math>\pm 0.1^\circ\text{C}</math>), на задаване от потребител: 5°C to 30°C (<math>\pm 0.5^\circ\text{C}</math>). Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz). Сигурност: Open / WEP / WPA / WPA-2 personal (TKIP и AES). Свързаност термоглава-реле: 868MHz. Размери: 80x58mm (винтил), 83x83x22 (реле) . Прозрачен плексиглас. Серия B2C с 2 г. гаранция.Комплектът включва:-2 x термоглави-1 x gateway реле- 6x2 адаптера за радиатори (M30x1.5, M30x1.0, M28x1.5x Danfoss RAVL, Danfoss RA, Giacomini)- 1 x адаптер за релето- 4 цвята самозалепващи лепенки (оранжев, зелен, син, жълт)- 2x2 AA батерии</p>	<p>181.51 € 355.00 лв.</p>

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
NSC01-EU	Netatmo B2C	 	1080p Full HD свързана домашна камера с функция за лицево разпознаване. IR подсветка за нощно виждане. Ъгъл на видимост: 130°. Известия за аларма се изпращат в реално време на вашия смартфон при засичане на нарушител. Защита на личните данни с опция за деактивиране на запис при засичане на ваши близки, домашни любимци. Лесна инсталация и управление чрез приложението Netatmo Security. Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz). Сигурност: Open / WEP / WPA / WPA-2 personal (TKIP и AES). Алюминиев корпус. Цвят златист. Размери: Ø45x155mm. Серия B2C с 2 г. гаранция. Комплектът включва:- 1 x камера цвят алуминий/злато- 1 x 8GB микро SD карта (вградена в камерата)- 1 x USB кабел- 1 x адаптер	181.51 € 355.00 лв.
DTG-PRO	Netatmo PRO	 	Свързани водоустойчиви датчици за врати и прозорци със сензор за движение/ вибрация и позиция отворен/затворен. Работят само в комплект със свързана домашна камера NSC-PRO (макс. 12 датчици на камера). Съвместими също с вътрешна сирена NIS01-PRO. Управление и настройки чрез приложението Netatmo Security. Известия за аларма в реално време се изпращат на приложението на смартфона. Известия при опит за принудително влизане, внезапно отваряне, продължително отворени врата/прозорец. Лесен монтаж чрез залепяне за всякакъв тип врата/прозорец. Размери:76x15.8x30.4mm. Серия B2B с 4 г. гаранция. Комплектът включва:- 3 x датчик- двойно залепяща лента- 3x2 AAA батерии	107.37 € 210.00 лв.
NIS01-PRO	Netatmo PRO	 	Свързана вътрешна сирена. Звукова аларма: 110 dB. Вибрационен сензор. Работи само в комплект със свързана домашна камера NSC-PRO (да са в едно помещение, макс. 1 сирена на камера). Съвместима също с датчици за врати/ прозорци DTG-PRO. Управление и настройки чрез приложението Netatmo Security. Известия за аларма в реално време се изпращат на приложението на смартфона. Функции: автоматична активация/ деактивация при излизане/влизане в помещението, вградена банка със звуци. Лесна инсталация, захранване с батерии 4 x AA или USB кабел (не е вкл.). Свързаност: Bluetooth Low Energy (BLE). Свободностояща или монтаж на стена/таван. Размери:Ø130 x 35mm Серия B2B с 4 г. гаранция.	89.48 € 175.01 лв.
NSA-PRO-EU	Netatmo PRO	 	Свързан детектор за дим с вграден фотоелектричен сензор и LED индикатор. Покритие: 50m2. Аларма 85dB. Управление и настройки чрез приложението Netatmo Security. Известия за аларма в реално време се изпращат на приложението на смартфона. Извършва редовни самопроверки (self-test) и праща известия за неизправност. Засича дим и задейства звукова аларма в остъствието на wifi връзка. Известие за изтощена батерия (2 x CR17450 - 3V вградени) без възможност за подмяна. 10г. живот на батериите. Свързаност: Wi-Fi 802.11 b / g / n (2.4 GHz). Сигурност: Open / WEP / WPA / WPA-A personal Bluetooth Low Energy (BLE). Лесна инсталация с винтове за тавана. PVC. Размери:Ø115 x 44mm. Серия B2B с 4 г. гаранция.	107.37 € 210.00 лв.

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
NAV-PRO	Netatmo PRO	 <p data-bbox="472 741 568 763">Netatmo</p>	<p>Допълнителна свързана радиаторна термоглава. Работи само с свързан термостат NTH-PRO или стартов пакет термоглави NVP-PRO. Може да заменят съществуващи механични термовентили. Хоризонтален или вертикален монтаж на термоглавите. Ръчно управление от самия винтил, дисплей показва температурата. Дистанционно управление чрез приложенията Netatmo Energy или Home+ Control от вашия смартфон. Функция за задаване графици на отоплението за всеки отделен радиатор/стая във вашия дом, самообучителна функция. Режим: "Продължително отсъствие", "Предпазване от замръзване", "Отворен прозорец". Съвместими с близо 90% от радиаторите на пазара. Температурен диапазон на измерване: 0°C до 50°C (± 0.1°C), на задаване от потребител: 5°C to 30°C (± 0.5°C). Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz). Сигурност: Open / WEP / WPA / WPA-2 personal (TKIP и AES). Свързаност термоглава-реле: 868MHz. Размери: 80x58mm. Прозрачен плексиглас. Серия B2B с 4 г. гаранция.Комплектът включва:- 1 x термоглава- 6 x адаптера за радиатори (M30x1.5, M30x1.0, M28x1.5x Danfoss RAVL, Danfoss RA, Giacomini)- 4 цвята самозалепващи лепенки (оранжев, зелен, син, жълт)- 2 x AA батерии</p>	<p><b>79.25 €</b> <b>155.00 лв.</b></p>
NVP-PRO	Netatmo PRO	 <p data-bbox="472 1469 568 1491">Netatmo</p>	<p>Стартор пакет свързани радиаторни термоглави (+gateway реле). Може да заменят съществуващи механични термовентили. Хоризонтален или вертикален монтаж на термоглавите. Ръчно управление от самия винтил, дисплей показва температурата. Дистанционно управление чрез приложенията Netatmo Energy или Home+ Control от вашия смартфон. Функция за задаване графици на отоплението за всеки отделен радиатор/стая във вашия дом, самообучителна функция. Режим: "Продължително отсъствие", "Предпазване от замръзване", "Отворен прозорец". Съвместими с близо 90% от радиаторите на пазара. Температурен диапазон на измерване: 0°C до 50°C (± 0.1°C), на задаване от потребител: 5°C to 30°C (± 0.5°C). Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz). Сигурност: Open / WEP / WPA / WPA-2 personal (TKIP и AES). Свързаност термоглава-реле: 868MHz. Размери: 80x58mm (винтил), 83x83x22 (реле) . Прозрачен плексиглас. Серия B2B с 4 г. гаранция.Комплектът включва:-2 x термоглави-1 x gateway реле- 6x2 адаптера за радиатори (M30x1.5, M30x1.0, M28x1.5x Danfoss RAVL, Danfoss RA, Giacomini)- 1 x адаптер за релето- 4 цвята самозалепващи лепенки (оранжев, зелен, син, жълт)- 2x2 AA батерии</p>	<p><b>191.73 €</b> <b>374.99 лв.</b></p>

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
NTH-PRO	Netatmo PRO	 	Свързан безжичен програмируем термостат (+gateway реле). Обхват : 100m. Дистанционно управление чрез приложенията Netatmo Energy или Home+ Control от вашия смартфон. Функция за задаване графици на отоплението, самообучителна функция, исторически анализ на консумацията. Режим: "Продължително отсъствие", "Предпазване от замръзване". Съвместим с газови, нафтови котли, колти на дърва и термопомпи. Температурен диапазон на измерване: 0°C до 50°C (± 0.1°C), на задаване от потребител: 5°C to 30°C (± 0.5°C). Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz). Сигурност: Open / WEP / WPA / WPA-2 personal (TKIP и AES). Свързаност термостат-реле: 868MHz. Размери: 83x83x22mm . Прозрачен плексиглас. Серия B2B с 4 г. гаранция.Комплектът включва:-1 x термостат-1 x gateway реле-1 x стойка за монтаж на стена- 1 x адаптер за бойлер- 1 x адаптер основен- 4 цвята самозалепващи лепенки (оранжев, зелен, син, жълт)-3 x AAA батерии	181.51 € 355.00 лв.
NSC-PRO	Netatmo PRO	 	1080p Full HD свързана домашна камера с функция за лицево разпознаване. IR подсветка за нощно виждане. Ъгъл на видимост: 130°. Известия за аларма се изпращат в реално време на вашия смартфон при засичане на нарушител. Защита на личните данни с опция за деактивиране на запис при засичане на ваши близки, домашни любимци. Лесна инсталация и управление чрез приложението Netatmo Security. Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz). Сигурност: Open / WEP / WPA / WPA-2 personal (TKIP и AES). Алуминиев корпус. Цвят златист. Размери: Ø45x155mm. Серия B2B с 4 г. гаранция.Комплектът включва:- 1 x камера цвят алуминий/злато- 1 x 8GB микро SD карта (вградена в камерата)- 1 x USB кабел- 1 x адаптер	196.85 € 385.01 лв.
NCO-PRO	Smart Carbon Monoxide Alarm	 	Умен детектор за въглероден оксид Netatmo е електрохимичен сензор за въглероден окис със сила на алармата: 85 dB с вградена батерия с живот до 10г. Интелигентната аларма за въглероден окис ще открие въглероден окис и ще прозвучи дори ако Wi-Fi не е конфигуриран. Въпреки това ще ви трябва Wi-Fi, за да получавате сигнали от смартфон.	168.73 € 330.01 лв.
NA-NAC-EC	Smart AC Controller	 	Смарт дистанционно управление за климатици Netatmo позволява дистанционно управление на температурата и регулиране на отоплението и охлаждане във вашия дом през приложението Home + Control. Може да се управлява и чрез гласови асистенти. Сензори измерват и показват околната температура и нивото на влажност. Задаване на автоматични сценарии според нуждите Ви. За открит монтаж. Нужна е Wi-Fi свързаност. Черен.	102.26 € 200.00 лв.

Всички посочени цени са крайноклиентски, без включен ДДС.  
 Ценовата листа е актуална към месец март 2026 година.