



ЦЕНОВА ЛИСТА

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ТЕХНИКА,
ГАЗ ДЕТЕКЦИЯ, ГАСЕНЕ,
ОЗВУЧАВАНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ

TELETEK **europyre**  **POLON-ALFA**



BOSCH



DURAN
electrónica

Ценова листа

ПИТ, Газ детекция, Гасене, Озвучаване и Оповестяване

СЪДЪРЖАНИЕ

ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ

► КОНВЕНЦИОНАЛНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ	стр.
КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ	3
ДЕТЕКТОРИ	3
ЛИНЕЙНИ ДЕТЕКТОРИ	4
СИРЕНИ и АКЕСОАРИ	5
ЗАХРАНВАЩИ БЛОКОВЕ	5
ЗАХРАНВАЩИ БЛОКОВЕ СЕРТИФИЦИРАНИ ПО EN54	5
ВЗРИВОБЕЗОПАСНИ ДЕТЕКТОРИ И АКЕСОАРИ	6
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКЕСОАРИ	6
АКУМУЛАТОРИ SVAT	6
► АДРЕСИРУЕМИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ	
◆ АДРЕСИРУЕМИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ TELETEK	7
КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ	7
ДЕТЕКТОРИ	9
РЪЧНИ БУТОНИ И СИРЕНИ	10
МОДУЛИ	11
◆ АДРЕСИРУЕМИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ BOSCH	13
КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ AVENAR	13
МОДУЛИ ЗА ВГРАЖДАНЕ В КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ AVENAR	14
ДЕТЕКТОРИ	15
РЪЧНИ БУТОНИ И СИРЕНИ	15
МОДУЛИ	16
◆ АДРЕСИРУЕМИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ CARRIER	16
КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ И МОДУЛИ	16
ДЕТЕКТОРИ	17
РЪЧНИ БУТОНИ И СИРЕНИ	17
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКЕСОАРИ	17
◆ БЕЗЖИЧНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ	18
ХИБРИДНА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА NATRON TELETEK	18
► СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ	
◆ ГАЗ ДЕТЕКЦИЯ	19
САМОСТОЯТЕЛНИ ДЕТЕКТОРИ ЗА ЕКСПЛОЗИВНИ ГАЗОВЕ	19
ГАЗ ДЕТЕКЦИЯ за закрити паркинги	19
ГАЗ ДЕТЕКЦИЯ за индустриални цели	20
КАБЕЛИ ЗА ГАЗ ДЕТЕКЦИЯ	21
◆ ЛИНЕЙНА ТЕРМИЧНА ДЕТЕКЦИЯ	21
ЦИФРОВА ЛИНЕЙНА ТЕРМИЧНА ДЕТЕКЦИЯ EUROFYRE	21
СЕРТИФИЦИРАНА ЛИНЕЙНА ТЕРМИЧНА ДЕТЕКЦИЯ EN54 EUROFYRE	22
СКОБИ ЗА ФИКСИРАНЕ НА ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЕН КАБЕЛ	22

◆	АСПИРАЦИОННИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ	22
◆	ДЕТЕКТОР ЗА ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ (DUST DETECTOR)	23
◆	ПОЖАРОГАСИТЕЛНА СИСТЕМА IVY	23
◆	ПОЖАРОГАСИТЕЛНА СИСТЕМА CARRIER	23

ТЕСТОВО ОБОРУДВАНЕ

◆	ТЕСТОВО ОБОРУДВАНЕ	24
---	--------------------	----

СИСТЕМИ ЗА ОЗВУЧАВАНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ

► СИСТЕМИ ЗА ОЗВУЧАВАНЕ

ЦЕНТРАЛНИ УСТРОЙСТВА	25
ВИСОКОГОВОРТЕЛИ ЗА ВГРАЖДАНЕ	25
ОЗВУЧИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА ПОВЪРХНОСТЕН МОНТАЖ	26
РУПОРНИ ВИСОКОГОВОРТЕЛИ И ЗВУКОВИ ПРОЖЕКТОРИ	27
РЕГУЛАТОР ЗА ЗВУК	27

► СИСТЕМИ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ, Сертифицирани по EN54

ВИСОКОГОВОРТЕЛИ	27
ЦЕНТРАЛНИ УСТРОЙСТВА	29
ИЗТОЧНИК НА ЗВУК	33
КАБЕЛИ ЗА ОЗВУЧАВАНЕ	33




Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ				
КОНВЕНЦИОНАЛНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ				
КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ				
TELETEK				
20211123	MAG 2 P		Пожароизвестителна централа 2 зони , 2 следени изхода за сирени, 1 релеен изход "обща повреда", 1 релеен изход "общ пожар", "walk" тест, място за акумулатор 1 x 7Ah, пластмасова кутия. EN54 - 2/4.	252.47 лв.
20211121	MAG 4 P		Пожароизвестителна централа 4 зони , 2 следени изхода за сирени, 1 релеен изход "обща повреда", 1 релеен изход "общ пожар", "walk" тест, място за акумулатор 1 x 7Ah, пластмасова кутия. EN54 - 2/4.	275.43 лв.
20211143	MAG 8 P		Пожароизвестителна централа 8 зони ; 2 следени изхода за сирени; 1 изход "пожар" и 1 изход "повреда"; интерфейс за повторителен панел или свързване на безжичен модул; "walk" тест; място за 1 акумулатор 12 V/7 Ah; пластмасова кутия за повърхностен монтаж. EN54 - 2/4.	344.28 лв.
20211124	MAG 8 plus		Пожароизвестителна централа 8 зони, разширяем до 16 зони , 2 следени изхода за сирени, 1 релеен изход "обща повреда", 1 релеен изход "общ пожар", "walk" тест, 3 режима на работа на зоните, интерфейс за повторителен панел; опция за вграден монтаж; място за акумулатор 1 x 18Ah. EN54 - 2/4.	481.99 лв.
20211141	ML		Енергонезависим архив на събития за MAG 8 plus	114.76 лв.
20211125	EXP-4		Разширител 4 зони за MAG 8 plus	55.09 лв.
20211126	EXP-S		Разширител 4 кръга сирени за MAG 8 plus	68.86 лв.
20211111	MR-8		Модул 8 релета 1A@12V	114.76 лв.
20211120	MAG EOL		Резервен комплект EOL за МАГ	4.71 лв.
ДЕТЕКТОРИ				
20211130	SensoMAG F10		Термичен максимален детектор A2/S, праг 62°C, 35m², ≤50µA. LED индикация с 360° видимост. EN54 - 5.	16.07 лв.
20211145	SensoMAG F10B		Детектор с фиксирана температура, цифров алгоритъм на детектиране, температури над 75°C (class BS, според EN54-5).	16.07 лв.
20211131	SensoMAG R20		Термичен максимално-диференциален детектор A1/R, 58°C, 35m², ≤50µA. LED индикация с 360° видимост. EN54 - 5.	16.07 лв.
20211132	SensoMAG S30		Димно-оптичен детектор, 120m², ≤50µA. LED индикация с 360° видимост. EN54 - 7.	17.44 лв.
20211133	SensoMAG M40		Мултикритериен детектор EN 54-5/7: A1/R, 120m², ≤50µA. ED индикация с 360° видимост. EN54 - 5/7.	32.87 лв.
20211135	SensoMAG B24		Стандартна основа SensoMAG	5.01 лв.
20211134	SensoMAG B12		Релейна основа 12V SensoMAG	13.19 лв.
20211142	SensoMAG DB		Дълбока основа - приставка за инсталиране с основи B24/B12 и B124	2.41 лв.

Арт.No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
20221163	SensoMAG B24-HP		Високопрофилна (дълбока) основа за конвенционални детектори от серията SensoMAG, осигурява контактна система за директно закрепване на детектора (B24 не се изисква), по-висок профил, даващ възможност за монтаж на кабелна тръба (до 20мм).	7.62 лв.
20221168	Wet Base		Водоустойчива дълбока основа за монтаж на места с висока влажност.Съвместима с основи B124/B24	20.05 лв.
20211138	MCP50		Ръчен пожароизвестител с несменяемо (нечупливо) стъкло. EN54 - 11.	17.40 лв.
20211147	MCP50 IP67		Ръчен пожароизвестител за външен монтаж с несменяемо (нечупливо) стъкло, IP 67. EN 60529.	137.71 лв.
20211144	MCP cover set 5		Прозрачен предпазител за ръчен пожароизвестител (5 бр. в комплект)	18.04 лв.
20211146	SCP2RK		Резервен комплект ключове за Senso MAG MC150 и Senso IRIS MCP 150-в комплект по 5 бр.	8.80 лв.
POLON-ALFA				
30227024	PUO-40		Конвенционален пламъчен детектор (UV), захранващо напрежение 9 VDC - 28 VDC, консумация < 300 µA в алармено състояние 20 mA.За стенов или таванен монтаж с основи G-40.	549.50 лв.
ЛИНЕЙНИ ДЕТЕКТОРИ				
POLON-ALFA				
		Висококачествени линейни димо-оптични детектори. Характеризират се ниско ниво на фалшиви сработвания и дълъг период на работа.		
30221169	DOP 6001		Конвенционален линейен димо-оптичен детектор, обхват на действие до 50м. или 100м. в зависимост от призматичния рефлектор, съвместим с панели MAG, MCZ модул.	568.40 лв.
30221168	DOP 6001 R		Конвенционален линейен димо-оптичен детектор, обхват на действие до 50м. или 100м. в зависимост от призматичния рефлектор, реле за събитие "Пожар" и "Повреда", захранване: допълнително 24V, съвместим с входен модул MIO22/MIO40	680.00 лв.
30221185	E39-R8		Призматичен рефлектор 50м	48.90 лв.
30221196	4XE39-R8		Призматичен рефлектор 100м	227.70 лв.
30227007	FT-40		Филтър за настройка на чувствителността на DOP 6001	65.10 лв.
fireray				
20221169	FireRAY ONE		Конвенционален линейен димо-оптичен детектор, в комплект с призматичен рефлектор с обхват от 5 до 50м, максимален обхват на действие до 120м. с добавяне на Fireray long range kit, захранване: допълнително 24V	НОВО! 1,551.66 лв.
30221167	FireRAY Long Range Kit		Комплект призматичен рефлектор до 120м	НОВО! 457.08 лв.

Арт.№	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
СИРЕНИ и АКЕСОАРИ				
TELETEK				
20231008	SF 50		Сирена вътрешна с лампа, пластмасова кутия, 16-29V, 75 mA, 102 dB. Червен цвят. EN54 - 3.	16.07 лв.
20231006	Hera RSND		Сирена вътрешна с един вход за свързване към конвенционален пожароизвестителен панел, еднотонална. EN54- 3	22.95 лв.
20231007	Hera RSST		Сирена вътрешна с флаш и един вход за свързване към конвенционален пожароизвестителен панел, еднотонална. EN54- 3	25.25 лв.
20231002	SF 100 RSND		Сирена вътрешна с 2 допълнителни входа за събития Аларма и Евакуация, всеки с различен вид звук за лесно разпознаване при настъпило събитие. Режим Евакуация е с най-висок приоритет. Макс консумация 25mA @ 24VDC. EN54-3	31.67 лв.
20231004	SF100 RSST		Сирена вътрешна, червена с червена флаш лампа (строб), 2 допълнителни входа за събития Аларма и Евакуация, всеки с различен вид звук за лесно разпознаване при настъпило събитие. Режим Евакуация е с най-висок приоритет. Макс консумация 25mA @ 24VDC. EN54-3	40.86 лв.
20231003	SF 100 WSST		Сирена вътрешна, прозрачна с бяла флаш лампа (строб) с 2 допълнителни входа за събития Аларма и Евакуация, всеки с различен вид звук за лесно разпознаване при настъпило събитие. Режим Евакуация е с най-висок приоритет. Макс консумация 25mA @ 24VDC. EN54-3	55.09 лв.
20132142	SF 200		Сирена външна с лампа, пластмасова кутия, <17mA @ 24VDC, 96 dB/1m. IP54. EN54 - 3.	63.81 лв.
20132144	SF 300		Сирена външна с пиезо излъчвател, пластмасова кутия, LED флаш, 95 dB/1 m; <28mA @ 24VDC IP44. EN54 - 3.	63.81 лв.
30242005	FRI		Светлинен индикатор, 24V, с вграден резистор EN54-23.	5.40 лв.
ЗАХРАНВАЩИ БЛОКОВЕ				
20060026	PS 2410		Захранващ блок 1,0A@24V, комплект с кутия	212.10 лв.
ЗАХРАНВАЩИ БЛОКОВЕ СЕРТИФИЦИРАНИ ПО EN54				
20060020	STX2401-C		Захранващ блок 1A/24V, работи с 2 батерии x 7Ah/12V, размери: 275 x 330 x 80 мм, сертифициран по EN54-4	389.50 лв.
20060022	STX2402-C		Захранващ блок 2A/24V, работи с 2 батерии x 7Ah/12V, размери: 275 x 330 x 80 мм, сертифициран по EN54-4	419.30 лв.
20060024	STX2405-C		Захранващ блок 5A/24V, работи с 2 батерии x 7Ah/12V, размери: 275 x 330 x 80 мм, сертифициран по EN54-4	475.80 лв.

Арт.№	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
ВЗРИВОБЕЗОПАСНИ ДЕТЕКТОРИ И АКСЕСОАРИ				
				
30221330	DCD-1E-IS (WHT)		Конвекционален взривобезопасен термичен детектор клас A1R, II 1G EEx ia IIC T5.	260.10 лв.
30221331	SLR-E-IS (WHT)		Конвекционален взривобезопасен оптично-димен детектор, II 1G EEx ia IIC T5.	290.80 лв.
30221332	YBN-R/4IS (WHT)		Основа за взривозащитени детектори	36.30 лв.
30221102	DMN700E-IS		Взривобезопасен ръчен пожароизвестител	377.10 лв.
30221105	GBX370		Ценерова бариера за сирени	1,068.70 лв.
30221104	AS372		Взривобезопасна сирена EEx ia IIC T4, IP65	780.80 лв.
				
30227016	DUR-40Ex		Конвекционален взривобезопасен оптично-димен детектор клас A1R, II 1G EEx ia IIC T5.	134.30 лв.
30227018	TUN-38Ex		Конвекционален взривобезопасен термичен детектор клас A1R, A1S, BR, BS, II 2G EEx ib IIC T5/T6.	136.60 лв.
30227025	PUO-40Ex		Конвенционален пламъчен детектор Ex-изпълнение (UV), захранващо напрежение 9 VDC - 28 VDC, консумация < 300 µA в алармено състояние 20 mA. За стенен или таванен монтаж с основи G-40 .	905.70 лв.
30227017	G-40		Основа за взривобезопасен оптично-димен детектор DUR-40Ex, PUO-40Ex и PUO-40.	8.40 лв.
30227022	PPW-40REx		Многोलентов взривобезопасен инфрачервен пламъчен детектор клас II 2G Ex ib II C T6 Gb + II 1D Ex ta IIIC T85oC IP66	5,925.60 лв.
30227023	PPW40REXWSP ORNIK		Монтажна планка за PPW-40REx	224.90 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ				
30221363	MTL 7728+		Ценерова бариера за пожароизвестителна линия	386.00 лв.
АКУМУЛАТОРИ				
				
30622068	SBat 7-12V		Акумулаторна батерия SBat 7Ah/12V, 2 години гаранция	29.50 лв.
30622079	SBat 18-12V		Акумулаторна батерия SBat 18Ah/12V, 2 години гаранция	80.20 лв.
30622104	SBat 26-12V		Акумулаторна батерия SBat 26Ah/12V, 2 години гаранция	118.00 лв.
30622085	SBat 33-12V		Акумулаторна батерия SBat 33Ah/12V, 2 години гаранция	162.40 лв.
30622084	SBat 40-12V		Акумулаторна батерия SBat 40Ah/12V, 2 години гаранция	182.20 лв.
30622094	SBat 55-12V		Акумулаторна батерия SBat 55Ah/12V, 2 години гаранция	232.20 лв.
30622095	SBat 65-12V		Акумулаторна батерия SBat 65Ah/12V, 2 години гаранция	288.80 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
АДРЕСИРУЕМИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ				
АДРЕСИРУЕМИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ				
TELETEK				
КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ				
20221133	Simpo		Адресируема пожароизвестителна централа, модулна, 1 контур протокол <i>Teletek Electronics</i> , разширяема до 2 контура , 250 адреса в контур, LCD дисплей, LED визуализация за 16 зони, място за акумулатор 1x18Ah. SIMPO е идеално решение при необходимост от използване на икономически ефективна адресируема система. EN54 - 2/4.	918.08 лв.
20221134	Simpo loop TTE		Модул разширение - 1 контур , TTE комуникационен протокол; Поддържа работа със серия SensoIRIS; Макс. консумация на устройствата - 0.5A; Макс. брой свързани устройства - 250.	183.62 лв.
20221114	Loop TTE		Модул разширение - 1 контур , TTE комуникационен протокол Поддържа работа със серия SensoIRIS, съвместим с панел IRIS PRO/IRIS 1 . Макс. брой свързани устройства - 250 . Макс. консумация на устройствата - 0.5A;	266.00 лв.
20221167	iRIS4		Адресируема пожароизвестителна централа за повърхностен монтаж, модулна-походяща за разширение, 1 контур протокол Teletek Electronics, разширяема до 4 контура, 250 адреса в контур, 5" LCD цветен дисплей, LED визуализация за 96 зони, вграден LAN, ModBUS TCP/IP протокол, Директно програмиране със специализиран софтуер ProsTE, Поддържа Cloud сървър и мобилно приложение, място за акумулатор 1x18Ah, метален (тъмно сив) корпус.	1,852.37 лв.
20221157	iRIS8		Адресируема пожароизвестителна централа за повърхностен монтаж, разширяема от 1 до 8 контура , конфигурация с 4 лупа в една кутия. 2 комуникационни протокола , 2000 устройства на система, 7" LCD (цветен) дисплей, 200 индикатори за зони, редувантентен процесор, интеграция и работа в мрежа - свързва до 64 панела в мрежа, Cloud сървър и мобилно приложение, място за акумулатор 1x18Ah. Метален (тъмно сив) корпус. Вграден LAN. Включва един кръгов разширител. EN54 - 2/4.	2,937.87 лв.
20221156	IRIS8 B		Адресируема пожароизвестителна централа за повърхностен монтаж, разширяема от 1 до 8 контура , 2 комуникационни протокола , ALL-IN-ONE версия на кутията, която има всичко необходимо за конфигурация на 8 лупа, 2000 устройства на система, 7" LCD (цветен) дисплей, 200 индикатори за зони, редувантентен процесор, интеграция и работа в мрежа - свързва до 64 панела в мрежа, Cloud сървър и мобилно приложение, място за акумулатор 2x18Ah. Метален (тъмно сив) корпус. Вграден LAN. Включва един кръгов разширител. EN54 - 2/4.	3,855.95 лв.
20221159	IRIS8 Loop TTE		Модул разширение - 1 контур , TTE комуникационен протокол Поддържа работа с контролни панели IRIS4/8. Макс. брой свързани устройства - 250 на контур. EN54 - 2/4.	413.14 лв.
30221480	IRIS8 Loop SS		Модул разширение - 1 контур за панели iRIS4/8, протокол System Sensor, Поддържа работа с устройства серия System Sensor; Макс. консумация на устройствата - 0.5A. Макс. брой свързани устройства-198 (99 детектора + 99 устройства).	413.14 лв.

Арт.№	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
20221158	IRIS8 Loop Extension		Модул разширение до 4 контура, 2 комуникационни протокола - System Sensor серия 200/500 (Loop SS) и Teletek Electronics (Loop TTE). Поддържа работа с контролни панели IRIS8 . Макс. брой свързани устройства - 250 на контур. EN54 - 2/4.	941.04 лв.
20221154	IRIS PRO 72h		Допълнително външно захранване с независимо захранване за батерии 2x18 Ah. Модулна структура на инсталацията. IRIS PRO 72H могат да бъдат инсталирани с IRIS (1-4) L M PRO панел.	436.09 лв.
20221151	IRIS PRO Battery Box (2x18Ah)		Празна метална кутия IRIS PRO, подходяща за съхранение на 2 батерии 12V/18Ah за MAG8plus, IRIS и SIMPO панели.	252.60 лв.
20221155	IRIS PRO M Printer Box		Външен принтер със захранване (монтиран в метална кутия IRIS PRO), съвместим с IRIS панели. Модулна конструкция на инсталацията с IRIS (1-4) L M PRO панел.	986.94 лв.
20221160	Repeater TFT IRIS/ SIMPO		Повторителен панел. Дублира информацията от адресируеми панели IRIS и SIMPO. Сензорен екран - 7 инча цветен дисплей. Вграден мрежов модул RS485. Вграден LAN модул. До 64 панела в мрежа - RS485.о 1 км разстояние между панелите. EN54 - 2/4.	963.99 лв.
20221161	SensoIRIS MIMIC		Адресируем модул, предназначен за свързване към LED/Повторителни панели, на които охранявания обект се представя като графичен план за по-лесно ориентиране. Предназначен за IRIS серия и SIMPO панели; 32 LED изхода; С вграден ИЗОЛАТОР; Кутия за монтиране на стена, IP43.	413.14 лв.
20221150	IRIS/ SIMPO RPT		Повторителен панел, Повторителният панел работи с адресируемите панели IRIS и SIMPO. Използва се, за да показва информация за събитията, получени от свързаните в мрежата адресируеми панели.	642.66 лв.
20221135	IRIS/ SIMPO RDN		Модул - редундантна мрежа RS485. Макс. разстояние между два модула -1000m.	183.62 лв.
20221115	IRIS printer		Външен термичен принтер, съвместим с IRIS панели.	1,009.89 лв.
20221110	PROG		Програматор за адресиране на пожароизвестителни устройства и модули от серията SensoIRIS, поддържащи TTE протокол на комуникация.	400.95 лв.
20221107	Loop Tester		Ръчно устройство за проверка и диагностика на кръг, лесно откриване на късо съединение или прекъсване в кръга, адресиране на устройства от серия SensoIRIS - детектори, сирени и модули. Предназначено е да се използва преди инсталиране на детекторите за тест на кабела или тест на цялостта на кръга след вече монтирани устройства.	734.47 лв.
	ProsTE		Софтуерен пакет за програмиране на сигнално-охранителни и пожароизвестителни контролни панели. Интуитивен графичен интерфейс. Лесно програмиране на всички системни параметри. Спестява време и усилия на всеки инсталатор.	Безплатно
20060051	Observer		Софтуер за локален мониторинг за адресируеми системи IRIS 1/IRIS PRO. Observer е софтуер предназначен за локален мониторинг на адресируемите пожароизвестителни системи на TeletekElectronics -Iris, IrisPro и Simpo, както и за алармените системи-Eclipse и Bravo. Поддържа до 64 контролни панела срещу нахлуване и пожар, както и до 64 000 устройства /зони. Видео верификация с камери чрез протокол за поточно предаване в реално време (RTSP).Позволява отпечатване на лист със събития. Аудио сигнализация при събитие. Графичен интерфейс. Известия по имейл. Защита с парола и USB ключ (Dongle).Включен протокол ModBus. Поддръжка на няколко езика. Поддържа до 1000 потребители	1,501.54 лв.

Арт.№	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
ДЕТЕКТОРИ				
Серия VELLA (работят с панели SIMPO)				
20221144	VELLA T110		Адресируем термичен детектор; Програмируем за фиксирана температура (A2/S, праг 62°C, 35m², ≤50µA) или максимално-диференциален (A1/R, 58°C, 35m², ≤50µA). EN54-5.	29.84 лв.
20221145	VELLA T110ISO		Адресируем термичен детектор с вграден изолатор ; Програмируем за фиксирана температура (A2/S, праг 62°C, 35m², ≤50µA) или максимално-диференциален (A1/R, 58°C, 35m², ≤50µA). EN54-17.	34.43 лв.
20221146	VELLA S130		Адресируем димно-оптичен детектор, 120m², ≤50µA. EN54-7.	32.59 лв.
20221147	VELLA S130ISO		Адресируем димно-оптичен детектор с вграден изолатор, 120m², ≤50µA. EN54-17.	37.18 лв.
20221148	VELLA M140		Адресируем комбиниран димно-оптичен и термичен детектор; EN 54-5/7: A1/R, 120m², ≤50µA. EN54-5/7.	41.77 лв.
20221149	VELLA M140ISO		Адресируем комбиниран димно-оптичен и термичен детектор с вграден изолатор; EN 54-5/7: A1/R, 120m², ≤50µA. EN54-17.	46.36 лв.
20221123	SensoIRIS B124		Основа за детектори SensoIRIS и VELLA	4.59 лв.
Серия SensoIRIS (работят с панели IRIS и SIMPO)				
20221117	SensoIRIS T110		Адресируем термичен детектор; Програмируем за фиксирана температура (A2/S, праг 62°C, 35m², ≤50µA) или максимално-диференциален (A1/R, 58°C, 35m², ≤50µA). EN54-5.	40.40 лв.
20221118	SensoIRIS T110ISO		Адресируем термичен детектор с вграден изолатор ; Програмируем за фиксирана температура (A2/S, праг 62°C, 35m², ≤50µA) или максимално-диференциален (A1/R, 58°C, 35m², ≤50µA). EN54-17.	44.99 лв.
20221164	SensoIRIS T110 IS Black		Адресируем термичен детектор с вграден изолатор , цвят Черен . Програмируем за фиксирана температура (A2/S, праг 62°C, 35m², ≤50µA) или максимално-диференциален (A1/R, 58°C, 35m², ≤50µA). EN54-17.	44.99 лв.
20221119	SensoIRIS S130	 	Адресируем димно-оптичен детектор, 120m², ≤50µA. EN54-7.	45.45 лв.
20221120	SensoIRIS S130ISO		Адресируем димно-оптичен детектор с вграден изолатор, 120m², ≤50µA. EN54-17.	50.04 лв.
20221165	SensoIRIS S130 IS Black		Адресируем димно-оптичен детектор с вграден изолатор, цвят Черен , 120m², ≤50µA. EN54-17.	50.04 лв.
20221121	SensoIRIS M140	 	Адресируем комбиниран димно-оптичен и термичен детектор; EN 54-5/7: A1/R, 120m², ≤50µA. EN54-5/7.	55.77 лв.
20221122	SensoIRIS M140ISO		Адресируем комбиниран димно-оптичен и термичен детектор с вграден изолатор; 120m², ≤50µA. EN54-17.	60.36 лв.
20221166	SensoIRIS M140 IS Black		Адресируем комбиниран димно-оптичен и термичен детектор с вграден изолатор, цвят Черен , 120m², ≤50µA. EN54-17.	60.36 лв.
20221123	SensoIRIS B124	 	Основа за детектори SensoIRIS и VELLA	4.59 лв.
20221127	SensoIRIS B124 Black		Основа за детектори SensoIRIS, цвят Черен	4.59 лв.

Арт.№	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
20211142	SensoMAG DB		Дълбока основа - приставка за инсталиране с основи B24/B12 и B124	2.41 лв.
20221162	SensoIRIS B124-HP		Високопрофилна основа за адресируеми детектори, сирени и сирени с флаш лампа (строб) серия SensoIRIS, осигурява контактна система за директно закрепване на детектора (B124 не се изисква), допълнителна пластмасова плочка за етиктиране на устройството, възможност за заключване на детектора към основата.	6.89 лв.
20221168	Wet Base		Водоустойчива дълбока основа за детектори за монтаж на места с висока влажност. Съвместима с основи B124/B24	20.05 лв.
20221152	WSB IP65		Водозащитена дълбока основа. Монтаж на стена. Фабрично монтиране стандартна основа SensoIRIS B124. Сечение на свързващите проводници - 3mm ² . Щуцери за прокарване на кабелите и гумено уплътнение срещу проникване на вода. IP65 . Съвместима със сирени за стенов монтаж SensoIRIS.	55.09 лв.
РЪЧНИ БУТОНИ И СИРЕНИ				
20221106	MCP150		Адресируем пожароизвестител ръчен с несменяемо (нечупливо) стъкло; вграден изолатор. Тип на работния елемент - нечуплив (гъвкав). в съответствие с EN54-11	44.71 лв.
20221138	MCP150 IP67		Водозащитен адресируем ръчен бутон за външен монтаж. Вграден модул изолатор. Специализиран инструмент за тест и възстановяване след задействане; Защитен пластмасов капак. Щуцери за прокарване на кабелите и гумено уплътнение срещу проникване на вода. IP67. EN54-11	229.52 лв.
20221129	SensoIRIS WSOU		Адресируема пиезо сирена. Две нива на звука - НИСКО: 82-92dB; ВИСОКО: 100-103dB. EN54-3 .	59.68 лв.
20221130	SensoIRIS WSOU IS		Адресируема пиезо сирена със вграден изолатор. Две нива на звука - НИСКО: 82-92dB; ВИСОКО: 100-103dB. EN54-17 .	68.86 лв.
20221131	SensoIRIS WS		Адресируема пиезо сирена със вграден флаш. Две нива на звука - НИСКО: 80-88dB; ВИСОКО: 92-98dB. EN54-3 .	80.33 лв.
20221132	SensoIRIS WS IS		Адресируема пиезо сирена със вграден флаш и изолатор. Две нива на звука - НИСКО: 80-88dB; ВИСОКО: 92-98dB. EN54-3 .	89.51 лв.
30221289	SensoIRIS WSST		Адресируема пиезо сирена със вграден флаш. Две нива на звука - НИСКО: 80-88dB; ВИСОКО: 92-98dB. EN54-3/23, EN54-17 .	89.51 лв.
30221292	SensoIRIS WSST IS		Адресируема пиезо сирена със вграден флаш. Две нива на звука - НИСКО: 80-88dB; ВИСОКО: 92-98dB. EN54-3/23, EN54-17 .	98.69 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
30221228	SensoIRIS BSOU		Адресируема пиезо сирена с основа за автоматичен пожароизвестителен детектор. EN54-3.	55.09 лв.
30221229	SensoIRIS BSOU IS		Адресируема пиезо сирена с основа за автоматичен пожароизвестителен детектор със вграден изолатор. EN54-17.	64.27 лв.
30221233	SensoIRIS BSOU IS Black		Адресируема пиезо сирена с основа за автоматичен пожароизвестителен детектор със вграден изолатор, цвят Черен. EN54-17.	64.27 лв.
30221230	SensoIRIS BSST		Адресируема пиезо сирена с флаш с основа за автоматичен пожароизвестителен детектор EN54-3.	78.04 лв.
30221231	SensoIRIS BSST IS		Адресируема пиезо сирена с флаш с основа за автоматичен пожароизвестителен детектор със вграден изолатор. EN54-17	87.22 лв.
30221481	SensoIRIS CSOU		Основа с вградена адресируема сирена, съвместима със серия детектори SensoIRIS и основи B124 и B124-HP, Две нива на звука - НИСКО: 81dB; ВИСОКО: 88dB, EN 54-3, EN 54-17	58.34 лв.
30221482	SensoIRIS CSOU IS		Основа с вградена адресируема сирена, вграден изолатор, съвместима със серия детектори SensoIRIS и основи B124 и B124-HP, Две нива на звука - НИСКО: 81dB; ВИСОКО: 88dB, EN 54-3, EN 54-17	66.36 лв.
30221485	SensoIRIS VAD WST		Адресируемо алармено устройство с основа, бели светодиоди, съвместимост със сирени SensoIRIS CSOU/CSOU IS, захранване от кръга	73.17 лв.
30221486	SensoIRIS VAD RST		Адресируемо алармено устройство с основа, червени светодиоди, съвместимост със сирени SensoIRIS CSOU/CSOU IS	88.81 лв.
30221483	SensoIRIS CSST		Основа с вградени адресируема сирена и строб лампа, съвместима със серия детектори SensoIRIS и основи B124 и B124-HP, Две нива на звука - НИСКО: 81dB; ВИСОКО: 88dB, EN 54-3, EN 54-17	79.99 лв.
30221484	SensoIRIS CSST IS		Основа с вградени адресируема сирена и строб лампа, вграден изолатор, съвместима със серия детектори SensoIRIS и основи B124 и B124-HP, Две нива на звука - НИСКО: 81dB; ВИСОКО: 88dB, EN 54-3, EN 54-17	88.01 лв.
30242006	FRL-1		Светлинен индикатор, 24V, без резистор	5.20 лв.
20221143	SensoIRIS BS Cover		Пластмасов капак, необходим за адресируеми сирени BSOU / BSST, CSST, CSOU когато не се използват детектори; КОМПЛЕКТ от 5 бр	14.92 лв.
МОДУЛИ				
20221108	MISO		Модул изолатор. Монтаж в малка пластмасова кутия за стенен монтаж и отвори за прокарване на кабели защитени с гумени уплътнения; Поддържа Teletek Electronics протокол. IP40. EN54-17.	60.46 лв.
20221109	MIO 22		Адресируем модул - 2 входа / 2 изход; вграден изолатор, IP40. EN54-17.	87.22 лв.

Арт.№	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
20221102	MIO22 IP65		Адресируем модул - 2 входа / 2 изход; вграден изолатор в IP65 кутия. EN54-17.	104.69 лв.
20221113	MIO 04		Адресируем модул 4 изхода; вграден изолатор, IP40. EN54-17.	100.99 лв.
20221103	MIO04 IP65		Адресируем модул 4 изхода; вграден изолатор в IP65 кутия. EN54-17.	118.56 лв.
20221116	MIO 40		Адресируем модул 4 входа; вграден изолатор, IP40. EN54-17.	87.22 лв.
20221104	MIO40 IP65		Адресируем модул 4 входа; вграден изолатор в IP65 кутия. EN54-17.	104.69 лв.
20221112	MCZ		Адресируем модул за свързване на конвенционални детектори; Осигурява интерфейс между зона от конвенционални детектори и IRIS TTE и SIMPOTTE кръгови разширители вграден изолатор, IP40. EN54-18.	73.68 лв.
20221141	MC-Z IP65		Адресируем модул за свързване на конвенционални детектори; Осигурява интерфейс между зона от конвенционални детектори и IRIS TTE и SIMPOTTE кръгови разширители вграден изолатор в IP65 кутия. EN54-18.	112.92 лв.
20221111	MINP		Мини модул с един вход. Предназначен за свързване на външни устройства за управление. EN54-18.	27.54 лв.
20221170	MiniOUT		Мини модул с един изход. Предназначен за свързване на външни устройства за управление	55.73 лв.
20221124	MOUT		Адресируем модул с потенциален изход за свързване на външни устройства. Осигурява интерфейс между зона от конвенционални сирени и IRIS TTE и SIMPO TTE кръгови разширители, IP40. EN54-18.	114.76 лв.
20221140	MOUT IP65		Адресируем модул с потенциален изход за свързване на външни устройства. Осигурява интерфейс между зона от конвенционални сирени и IRIS TTE и SIMPO TTE кръгови разширители в IP65 кутия. EN54-18.	132.47 лв.
20221126	MOUT 240		Адресируем модул 1 релеен изход 240VAC/5A EN54-18.	123.94 лв.
20221142	MOUT240 IP65		Адресируем модул 1 релеен изход 240VAC/5A в IP65 кутия EN54-18.	141.73 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
АДРЕСИРУЕМИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ BOSCH				
 BOSCH				
КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ AVENAR				
FPA-2000-SWM	FPA-2000-SWM		Модулна адресируема пожароизвестителна централа за стенен монтаж, стандартен лиценз, включва корпус с панел за управление, захранване, контролер за батерии и един LSN0300A модул (1 loop), поддържа до четири модула LSN0300A и 1 LSN модул от друг тип (макс. 5 модула на централа), поддържа до 127 стандартни устройства или 254 подобрени (детектори серия 425), макс. ток на линията 300 mA, максимален брой устройства на 1 централа 512 бр., 7" цветен WVGA 800 x 480, 8" тъчпад дисплей, 18 LED индикатора, 6 бутона с фиксирана функционалност, 3 бутона с програмируеми функции, архив до 10 000 събития, възможност за свързване на до 3 репитера, интерфейс на български език, място за акумулатори 2 x 12V/ 24 – 27 Ah., сертифициран по EN54-2, EN54-4, VDS	 3,434.83 лв.
FPA-2000-SFM	FPA-2000-SFM		Модулна адресируема пожароизвестителна централа за монтаж към рамка, стандартен лиценз, включва корпус с панел за управление, захранване, контролер за батерии и един LSN0300A модул (1 loop), поддържа до четири модула LSN0300A и 1 LSN модул от друг тип (макс. 5 модула на централа), поддържа до 127 стандартни устройства или 254 подобрени (детектори серия 425), макс. ток на линията 300 mA, максимален брой устройства на 1 централа 512 бр., 7" цветен WVGA 800 x 480, 8" тъчпад дисплей, 18 LED индикатора, 6 бутона с фиксирана функционалност, 3 бутона с програмируеми функции, архив до 10 000 събития, възможност за свързване на до 3 репитера, интерфейс на български език, Място за акумулатори с размер 2x 12V/ 38-45 Ah., сертифициран по EN54-2, EN54-4, VDS	 3,693.08 лв.
FPA-2000-PWM	FPA-2000-PWM		Модулна адресируема пожароизвестителна централа за стенен монтаж, премиум лиценз, комплекта включва корпус с панел за управление, захранване, контролер за батерии и един LSN0300A модул (1 loop), поддържа до четири модула LSN0300A и 1 LSN модул от друг тип (макс. 5 модула на централа), поддържа 127 стандартни елементи или 254 подобрени (детектори серия 425), макс. ток на линията 300 mA, максимален брой устройства на 1 централа 512 бр., 7" цветен WVGA 800 x 480, 8" тъчпад дисплей, 18 LED индикатора, 6 бутона с фиксирана функционалност, 3 бутона с програмируеми функции, архив до 10 000 събития, възможност за работа в мрежа (до 32 панела/репитера), интеграция BIS, OPC и с системи за гласово оповестяване Bosch, интерфейс на български език, място за акумулатори 2 x 12V/ 24 – 27 Ah., сертифициран по EN54-2, EN54-4, VDS	 4,506.49 лв.

Арт.No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
FPA-2000-PFM	FPA-2000-PFM		Модулна адресируема пожароизвестителна централа за монтаж към рамка, премиум лиценз, комплекта включва корпус с панел за управление, захранване, контролер за батерии и един LSN0300A модул (1 loop), поддържа до четири модула LSN0300A и 1 LSN модул от друг тип (макс. 5 модула на централа), поддържа 127 стандартни елементи или 254 подобрени (детектори серия 425), макс. ток на линията 300 mA, максимален брой устройства на 1 централа 512 бр., 7" цветен WVGA 800 x 480, 8" тъчпад дисплей, 18 LED индикатора, 6 бутона с фиксирана функционалност, 3 бутона с програмируеми функции, архив до 10 000 събития, възможност за работа в мрежа (до 32 панела/репитера), интеграция BIS, OPC и с системи за гласово оповестяване Bosch, интерфейс на български език, място за акумулатори с размер 2 x 12V/38-45 Ah., сертифициран по EN54-2, EN54-4, VDS	4,753.39 лв.
FPE-8000-FMR	FPE-8000-FMR		Повторителен панел (репитер), Позволява извършване на управление на основния панел, 7" цветен WVGA 800 x 480, 8" тъчпад дисплей, 18 LED индикатора, 6 бутона с фиксирана функционалност, 3 бутона с програмируеми функции, захранване от централата или външен захранващ блок, интерфейс на български език, с контролни панели AVENAR 8000 може да се използва като резервен панел за осъществяване на редундантност при системи над 512 у- ва	2,890.09 лв.
СОФТУЕР ЗА МОНИТОРИНГ НА ПАНЕЛИ AVENAR				
FSM-2500	FSM-2500		Графичен софтуер за мониторинг на пожарни панели AVENAR до 2500 устройства	6,928.21 лв.
FSM-5000	FSM-5000		Графичен софтуер за мониторинг на пожарни панели AVENAR до 5000 устройства	10,219.09 лв.
МОДУЛИ ЗА ВГРАЖДАНЕ В КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ AVENAR				
LSN0300A	LSN 0300 A		LSN (loop) модул, макс. брой свързани устройства - 254 на контур, макс. ток 300mA, до 1600м. дължина на контура, поддържа работа с контролни панели Avenar 2000,8000	987.15 лв.
LSN1500A	LSN 1500 A		LSN (loop) модул, макс. брой свързани устройства - 254 на контур, макс. ток 1500mA, до 1600м. дължина на контура, поддържа работа с контролни панели Avenar 8000	1,962.40 лв.
NZM0002A	NZM 0002 A		Модул за добавяне на 2 следяеми сиренни изхода, макс. ток на изход 500 mA	675.68 лв.
RML0008A	RML 0008 A		Модул за добавяне на 8 релейни изхода	337.83 лв.
IOP0008A	IOP 0008 A		Модул за добавяне на 8 мониторирани входа и 8 изхода с отворен колектор	463.84 лв.
RMH0002A	RMH 0002 A		Модул за добавяне на 2 мониторирани входа и 2 релейни изхода (230 V)	773.08 лв.
CZM0004A	CZM 0004 A		Модул за добавяне на 4 следяеми линии за конвенционални устройства	915.80 лв.
ANI0016A	ANI 0016 A		Модул за добавяне на визуализация на статусите на 16 независимо програмируеми зони чрез LED индикация (червен и жълт цвят).	253.40 лв.

Арт.№	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
ДЕТЕКТОРИ				
FAP-425-O	FAP-425-O		Адресируем оптично-димен детектор с автоматично адресиране, сертифициран по EN54	168.28 лв.
FAP-425-O-R	FAP-425-O-R		Адресируем оптично-димен детектор с ръчно адресиране, сертифициран по EN54	174.01 лв.
FAH-425-T-R	FAH-425-T-R		Адресируем термичен детектор с ръчно адресиране, сертифициран по EN54	158.54 лв.
FAP-425-OT	FAP-425-OT		Комбиниран оптичен/термичен адресируем детектор с автоматично адресиране, сертифициран по EN54	197.71 лв.
FAP-425-OT-R	FAP-425-OT-R		Комбиниран оптичен/термичен адресируем детектор с ръчно адресиране, сертифициран по EN54	201.90 лв.
MS400B	MS 400 B		Основа за адресируеми детектори Bosch с лого	9.99 лв.
РЪЧНИ БУТОНИ И СИРЕНИ				
FMC-420RW-GSRRD	FMC-420RW-GSRRD		Адресируем ръчен бутон с възможност за нулиране, за употреба на закрито, повърхностен монтаж, не включва ключ за нулиране, сертифициран по EN54	139.47 лв.
FMC-FLAP-RW	FMC-FLAP-RW		Прозрачен предпазен капак за ръчен бутон FMC-420RW. комплект от 5бр.	34.99 лв.
FMC-KEY-RW	FMC-KEY-RW		Резервен ключ за бутон FMC-420RW	2.37 лв.
FMC-210-DM-G-R	FMC-210-DM-G-R		Адресируем ръчен бутон с двойно задействие с възможност за нулиране, за употреба на закрито, повърхностен монтаж, не включва ключ за нулиране, сертифициран по EN54	118.93 лв.
FMM-KEY-FORM G/H	FMM-KEY-FORM G/H		Резервен ключ за бутон FMC-210-DM	3.42 лв.
FMC-SPGL-DEIL	FMC-SPGL-DEIL		Резервно стъкло за ръчен бутон FMC-210, комплект 5 бр	64.86 лв.
FNM-420-A-BS-WH	FNM-420-A-BS-WH		Адресируема сирена с вградена основа за вътрешен монтаж, цвят бял, 92.1 dB(A), 32 тона, вграден изолатор на късо, върху основата може да се постави детектор серия 420/425 или строб лампа FNS-420-R, сертифицирана по EN54-3, EN54-17	264.23 лв.
FNM-420-A-BS-RD	FNM-420-A-BS-RD		Адресируема сирена с вградена основа за вътрешен монтаж, цвят червен, 92.1 dB(A), 32 тона, вграден изолатор на късо, върху основата може да се постави детектор серия 420/425 или строб лампа FNS-420-R, сертифицирана по EN54-3, EN54-18	264.23 лв.
FNM-420-A-WH	FNM-420-A-WH		Адресируема мултитонална сирена за монтаж на закрито, цвят бял, 101.3 dB(A), 32 тона, вграден изолатор на късо, комплект с основа, сертифицирана по EN54-3 & EN54-17	275.13 лв.
FNM-420-A-RD	FNM-420-A-RD		Адресируема мултитонална сирена за монтаж на закрито, цвят червен, 101.3 dB(A), 32 тона, вграден изолатор на късо, комплект с основа, сертифицирана по EN54-3 & EN54-18	275.13 лв.
FNX-425U-RFRD	FNX-425U-RFRD		Адресируемо устройство, което комбинира непрекъсваема (с резервно захр. на батерии) основа със звукова сигнализация и флаш лампа за вътрешен монтаж, червена флаш лампа, цвят червен, 97 dB(A), 32 тона, IP42, включена батерия, сертифицирана по EN54-3, EN54-23, VDS	746.33 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
МОДУЛИ				
FLM-420/4-CON-S	FLM-420/4-CON-S		Адресируем модул за добавяне на конвенционални устройства, 2 основни линии или 1 кръг, следене за късо съединение или прекъсване линията, необходимо е допълнително захранване 24V, максимален ток на линията 80 mA, за повърхностен монтаж, сертифициран по EN54	353.93 лв.
FLM-420-I8R1-S	FLM-420-I8R1-S		Адресируем модул за 8 мониториращи входа и 1 релеен изход, индивидуално избираеми функции за наблюдение (EOL или контакт) за осемте входа, максимален товар за изхода 2A/30V DC или 0,5A/42,4V AC, повърхностен монтаж, сертифициран по EN54	435.70 лв.
FLM-420-I2-E	FLM-420-I2-E		Адресируем модул за 2 мониториращи входа, индивидуално избираеми функции за наблюдение (EOL, сух контакт или напрежение) за всеки вход, сертифициран по EN54	207.10 лв.
FLM-420-I2-D	FLM-420-I2-D		Адресируем модул 2 входа за монтаж на дин шина, индивидуално избираеми функции за наблюдение, вграден изолатор, сертифициран по EN54	255.82 лв.
FLM-420-I2-W	FLM-420-I2-W		Адресируем модул 2 входа за стетен монтаж, индивидуално избираеми функции за наблюдение, вграден изолатор, сертифициран по EN54	213.26 лв.
FLM-420-RLV1-E	FLM-420-RLV1-E		Адресируем модул с 1 релеен изход за монтаж на дин шина, максимален превключващ ток 5A/30V DC или 0,5A/42,4 V AC, сертифициран по EN54	207.10 лв.
FLM-420-RLV8-S	FLM-420-RLV8-S		Адресируем модул с 8 релейни изхода за стенен монтаж, максимален превключващ ток от 2A/30 V DC или 0,5 A / 42,4 V AC, сертифициран по EN54	547.05 лв.
FLM-420-RHV-S	FLM-420-RHV-S		Адресируем модул с 2 мониториращи входа и 2 релейни изхода, максимално натоварване на релейния контакт, 10A/230V AC, 6A/30V DC, повърхностен монтаж, сертифициран по EN54	389.35 лв.
FLM-IFB126-S	FLM-IFB126-S		Кутия за повърхностен монтаж на модули FLM-420	42.50 лв.
АНАЛОГОВО-АДРЕСИРУЕМИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ				
				
КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ И МОДУЛИ				
30221178	2X-F2-99		Аналогово-адресируем панел 2 кръга , разширяем до 4 кръга на панел, 128 устройства на кръг, Български език , мрежа от адресируеми панели – до 32, до 512 зони, до 40 LED зонов индикатор, USB и RS232 порта, лог на събития - до 9999 събития, автоконфигурация, до 72 часа в режим на готовност и 30 минути в аларма. Възможност за избор на кутии за панела с различни размери. Самодиагностика EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4, VdS и LPCB сертифициран.	1,709.50 лв.
30221271	IO2034NC		Входно-изходен I/O модул с 4 входа и 4 изхода. Контролирани входове - нормално отворен / нормално затворен контакт, захранване от контур, лесно адресиране (1-128). EN54-18 и CPR сертифициран	194.40 лв.

Арт.№	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
ДЕТЕКТОРИ				
30221179	DP2061N		Адресируем оптично-димен детектор, лесно адресиране (1-128), защитена площ до 80 м². Самостоятелен тест EN54-7 и CPR сертифициран.	92.70 лв.
30221243	DP2061T		Адресируем комбиниран оптично-димен и термичен детектор, пет режима на работа, мултисензорен с 2 избираеми чувствителности на дим, dual сензор(независим оптично-димен и A2R термичен), само оптично-димен сензор, термичен сензор A2R -60°C, скоростта на нарастване), 2 пожарни светодиоди видими от всички посоки, лесно адресиране (1-128), защитена площ до 80м², самостоятелен тест. EN54-7 и CPR сертифициран.	122.60 лв.
30221254	DT2063N		Адресируем температурен детектор от клас A1, A2 и B в зависимост от настройките), възможност за работа като Термо-диференциален детектор, два пожарни светодиоди видими от всички посоки, лесно адресиране (1-128), защитена площ до 80 м², самосростятелен тест, EN54-7 и CPR сертифициран.	79.70 лв.
30223107	DB2002		Основа за адресируеми детектори от серия 2000, диаметър 10 см, 4 клеми за контур и клема за изнесен индикатор, CPR сертифициран.	8.30 лв.
30223108	DB2016		Основа с вграден изолатор за адресируеми детектори от серия 2000, диаметър 10 см, 4 клеми за контур и клема за изнесен индикатор EN54-17 и CPR сертифициран.	25.60 лв.
РЪЧНИ БУТОНИ И СИРЕНИ				
30221182	DM2010		Адресируем ръчен пожароизвестител, LED индикатор за аларма, лесно адресиране (1-128) EN54-11 сертифициран	116.90 лв.
	DM2010E		Адресируем ръчен пожароизвестител, LED индикатор за аларма, лесно адресиране (1-128), IP 67 (водоустойчив) EN54-11 сертифициран	375.30 лв.
30221308	ASC2366		Адресируема сирена с възможност за захранване от контура или с външно захранване, таванен монтаж, висока мощност на звука, ниска консумация на ток Възможност до три предварително зададени тонове, автоматична синхронизация на сиренни и сигнални знаци, сертифицирана по EN54-23, EN54-3	370.00 лв.
30221307	ASC2367		Адресируема сирена с възможност за захранване от контура или с външно захранване, за таванен монтаж, висока мощност на звука с ниска консумация на ток Възможност за до три предварително зададени тонове, автоматична синхронизация на сиренни и сигнални знаци, IP65 (водоустойчива) , сертифицирана по EN54-23, EN54-3	390.80 лв.
30245127	ASW2366		Адресируема сирена с възможност за захранване от контура, с външно захранване, за таванен монтаж, висока мощност на звука с ниска консумация на ток. Възможност до три предварително зададени тонове, автоматична синхронизация на сиренни и сигнални знаци, IP65 (водоустойчива) , сертифицирана по EN54-23, EN54-3	370.00 лв.
30221258	ASW2367		Адресируема сирена с възможност за захранване от контура или с външно захранване, за стенен монтаж, висока мощност на звука, ниска консумация на ток. Възможност до три предварително зададени тонове, автомат. синхронизация на сиренни и сигнални знаци, IP65 (водоустойчива) , сертифицирана по EN54-23, EN54-3	390.80 лв.
30245158	ASW377		Конвенционална сирена за външен монтаж, 64 избираеми тона, автоматична синхронизация, контрол силата на звука и регулируема скорост на светкавицата, монтажна основа, IP66 (водоустойчива) , сертифицирана по EN54-23, EN54-3	656.20 лв.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ				
30396018	FIREMAG		Задържащ електромагнит 55 kg за пожаробезопасени врати. Бутон за ръчно освобождаване.	79.60 лв.

Арт.№	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
БЕЗЖИЧНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ				
ХИБРИДНА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА СИСТЕМА NATRON TELETEK				
TELETEK				
Чрез безжична серия Natron, всяка пожароизвестителна система, производство на Телетек Електроникс ЕАД – конвенционална (всички модели панели MAG) или адресируема с iRIS панел, се превръща в хибридно решение за пожароизвестяване. Могат да се свържат до 5 безжични модула Natron към един адресируем панел, като към всеки модул могат да се присъединят до 32 безжични устройства, или до 160 устройства за цялата система. Безжичните устройства са сертифицирани по EN54-25				
30221470	Natron WE-A		Безжичен мрежови модул (gateway), съвместим с адресируеми пожароизвестителни панели iRIS4 и iRIS8 , вграден модул изолатор, захранване от кръга, до 32 безжични устройства от серия NATRON към един мрежови модул, LCD екран 16x2 (2 редах16 символа), менюта на бълг. език, EN 54-17, EN 54-18, EN 54-25	412.98 лв.
30221471	Natron WE- C		Безжичен мрежови модул (gateway) съвместим с конвенционални пожароизвестителни панели серия MAG , директно свързване към линията за конвенционална зона, до 32 безжични устройства от серия NATRON към един мрежови модул, LCD екран 16x2 (2 реда x 16 символа), менюта на български език, захранване:допълнително 24V, EN 54-18, EN 54-25	396.94 лв.
30221479	Natron WR		Безжичен разширител на обхват между Natron WE и устройствата Natron до 3 км на открито, вградено захранване 230VAC, работи с батерия 6V/4Ah, до 31 устройства Natron, до 4 разширителя на Natron WE, LED индикация за състоянието, EN54-4	453.07 лв.
30221472	Natron SD		Безжичен димо-оптичен детектор, 4 нива на чувствителност (избираеми от контролния панел или модул), до 1500м работен обхват към мрежовия модул, вграден зумер за оповестяване на събития – звукова мощност 80dB/1м, батерии: 3 x CR123A 3V, приблизително 10 години живот на батериите, EN 54-7, EN 54-25	212.50 лв.
30221473	Natron MD		Безжичен комбиниран димо-оптичен и термичен детектор Клас-A1/R, 4 нива на чувствителност (избираеми от контролния панел или модул), до 1500м работен обхват към мрежовия модул, вграден зумер за оповестяване на събития – звукова мощност 80dB/1м, батерии:3xCR123A 3V, приблизително 10 год. живот на батериите, EN 54-5, EN 54-7,EN 54-25	212.50 лв.
30221474	Natron TD		Безжичен термичен детектор, клас избираем от контролния панел или модул - A1/R, A2/S, до 1500м работен обхват към мрежовия модул, вграден зумер за оповестяване на събития – звукова мощност 80dB/1м, батерии: 2 x CR123A 3V, приблизително 10 години живот на батериите, EN 54-5, EN 54-25	200.48 лв.
30221475	Natron MCP		Безжичен ръчен пожароизвестител, до 1500м работен обхват към мрежовия модул, тип на работния елемент - нечуплив (възстановяем), батерия:1xCR123A 3V, приблизително 10 години живот на батериите, опция - защитен пластмасов капак, IP40, EN 54-11, EN 54-25	260.61 лв.
30221476	Natron WSS		Безжична сирена със строб за стенен монтаж,две нива на звука-НИСКО:74-86dB; ВИСОКО:77-97dB,32 типа звук (избираеми от контролния панел или модул), до 1500м работен обхват към мрежовия модул, батерии: 4 x CR123A 3V, приблизително 8 години живот на батериите, EN 54-3, EN 54-23, EN 54-25	276.65 лв.

Арт.№	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ				
ГАЗ ДЕТЕКЦИЯ				
TELETEK				
САМОСТОЯТЕЛНИ ДЕТЕКТОРИ ЗА ЕКСПЛОЗИВНИ ГАЗОВЕ				
20211140	SensoGAS NG/LPG		Самостоятелен газ детектор за природен газ (NG) и пропан-бутан (LPG), Релеен изход за управление на клапан (NO/NC/COM), Вътрешен зумер – 85dB, Захранващо напрежение 230VAC	268.63 лв.
				
30221374	SPLFBPNr		Самостоятелен детектор с реле за експлозивни газове: CNG, LPG, Hydrogen. Захранващо напрежение 10V – 30V DC, максимална консумация 12 VDC- 113 mA	351.00 лв.
30221375	SPLN-HCrLI		Многофункционален самостоятелен детектор с реле за експлозивни газове: methane-natural gas, butane-propane, hydrogen, heptane, hexane, pentane, methanol, styrene, ethane, ethanol, ethylene, propylene, acetone, ammonia, cyclohexane, cyclopentane, dioxane, butyl acetate, ethyl acetate, acetic acid, isobutyl alcohol, isopropyl alcohol, decane, benzene, octane, methyl ethyl ketone - butanone-, nonane, propanol, toluene, xylene and kerosene. Захранващо напрежение от 10 до 24V DC / от 10 до 15V (RS485 версия), Максимална консумация 12 V DC- 130 mA	646.70 лв.
ГАЗ ДЕТЕКЦИЯ за закрити паркинги				
30221376	DKCT011		DURPARK Мини - централа за детекция на CO и NO2 с 1 зона до 16 детектора без възможност за разширение. Възможност за управление на две скорости на вентилация. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	597.40 лв.
30221371	DKCT111		DURPARK 1 -централа за детекция на CO и NO2 с една зона до 16 детектора и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	776.60 лв.
30221377	DKCT211		DURPARK 2 -централа за детекция на CO и NO2 с две зони до 16 детектора всяка и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	1,000.70 лв.
30221378	DKCT311		DURPARK 3 -централа за детекция на CO и NO2 с три зони до 16 детектора всяка и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	1,224.70 лв.
30221379	DKCT411		DURPARK 4 -централа за детекция на CO и NO2 с четири зони до 16 детектора всяка. Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	1,448.70 лв.
30221384	DKMDZ11		Разширителен модул - една зона до 16 детектора.	224.00 лв.
30221372	DKDTCO		DURPARK CO Детектор 0-300ppm с основа	118.50 лв.
30221373	DKDTNO2		DURPARK NO2 Детектор 0-20ppm с основа	313.60 лв.

Арт.№	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
ГАЗ ДЕТЕКЦИЯ за индустриални цели				
30221385	DURGAS DGCT0110		DURGAS Мини -Газ анализираща централа с 1 зона до 16 детектора без възможност за разширение. Работи с всички RS485 детектори производство на Duran Electronica. Възможност за управление на две скорости на вентилация. Място за 1 акумулатор 12V 3Ah	1,206.80 лв.
30221386	DURGAS DGCT1110		DURGAS 1 -Газ анализираща централа за експлозивни и токсични газове с една зона до 16 детектора и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Съвместима с детектори от серии:DURTEX, DURTOX,DIREX и DURPARK RS485, Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Възможност за интеграция в SCADA, Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	1,366.60 лв.
30221387	DURGAS DGCT2110		DURGAS 2 -Газ анализираща централа за експлозивни и токсични газове с две зони до 16 детектора и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Съвместима с детектори от серии:DURTEX, DURTOX,DIREX и DURPARK RS485, Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Възможност за интеграция в SCADA. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	1,931.10 лв.
30221388	DURGAS DGCT3110		DURGAS 3 -Газ анализираща централа за експлозивни и токсични газове с три зони до 16 детектора и възможност за разширение до 4 зони / 64 детектора. Съвместима с детектори от серии:DURTEX, DURTOX,DIREX и DURPARK RS485, Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Възможност за интеграция в SCADA. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	2,495.70 лв.
30221389	DURGAS DGCT4110		DURGAS 4 -Газ анализираща централа за експлозивни и токсични газове с четири зони до 16 детектора / 64 детектора. Съвместима с детектори от серии:DURTEX, DURTOX,DIREX и DURPARK RS485, Възможност за управление на две скорости на вентилация, алармен изход за всяка зона по отделно. Възможност за интеграция в SCADA. Място за 1 акумулатор 12V 7Ah	3,060.30 лв.
30221390	DURGAS DGCPZ110		Разширителен модул - една зона до 16 детектора.	564.60 лв.
30221391	DURGAS DGMDRL		Програмируем релеен модул , разполага с четири програмируеми изхода и едно алармено реле, защитено с предпазител, както и индивидуална оптична индикация за състоянието на релетата и комуникацията. Възможно е асоциирането на отделно реле към конкретен детектор.	437.60 лв.
30221392	DURGAS DGIN4-20C		Интерфейс - позволява свързването на детектори с 4-20mA стандартен формат -2 или 3 проводника към EUROSONDELCO, SIEMENS CC62P, DURGAS и SIEDEGAS използвайки RS485 формати. Налични две версии според софтуера: един за EUROSONDELCO / CC62P, а другият за DURGAS / SIEDEGAS. Всяка версия има своя собствена продуктова референция.	313.60 лв.
30221393	SIRINTGAS		Сигнализатор звуков и светлинен 13.8VDC за откриване на газ. Бял със син дифузор. IP31	84.80 лв.
30221394	DURGAS DKDTCORS		DURGAS CO Детектор 0-300ppm с основа	126.90 лв.
30221395	DURGAS DKDTNO2RS		DURGAS NO2 Детектор 0-20ppm с основа	328.60 лв.


Арт.№	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
30221396	DURTEX DPLFBPN		Детектор експлозивни газове: CNG, LPG, Hydrogen	339.00 лв.
30221404	EUDT-CO		Детектор за въглероден оксид (CO), 0-400ppm, IP65, работи със системи DURGAS	504.10 лв.
30221397	DURTEX DPLNACT		Детектор за наличие на Ацетилен	521.30 лв.
КАБЕЛИ ЗА ГАЗ ДЕТЕКЦИЯ				
30221450	CBDGLSZH		Кабел Durgas 2x1,5mm + 2x0,25mm, 100 метра, подходящ за системи DURPARK и DURGAS	299.50 лв. 
ЛИНЕЙНА ТЕРМИЧНА ДЕТЕКЦИЯ 				
ЦИФРОВА ЛИНЕЙНА ТЕРМИЧНА ДЕТЕКЦИЯ Eurofyre				
30221500	18-004		FyreLine Digital Контролер за термочувствителен кабел с две независими зони, максимална дължина на зоната 3000м	1,638.90 лв.
30221501	18-011		Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, PVC защитна обшивка, 68°C фиксирана температура, 100m	821.80 лв.
30221502	18-021		Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, PVC защитна обшивка, 88°C фиксирана температура, 100m	821.80 лв.
30221503	18-031		Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, PVC защитна обшивка, 105°C фиксирана температура, 100m	821.80 лв.
30221504	18-041		Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylon защитна обшивка, 68°C фиксирана температура, 100m	899.10 лв.
30221505	18-051		Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylon защитна обшивка, 88°C фиксирана температура, 100m	899.10 лв.
30221506	18-061		Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylon защитна обшивка, 105°C фиксирана температура, 100m	899.10 лв.
30221507	18-045		Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylon & Staineless Steel Braided защитна обшивка, 68°C фиксирана температура, 100m	1,320.50 лв.
30221508	18-055		Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylon & Staineless Steel Braided защитна обшивка, 88°C фиксирана температура, 100m	1,320.50 лв.
30221509	18-065		Термочувствителен кабел FyreLine Digital LHD, Nylon & Staineless Steel Braided защитна обшивка, 105°C фиксирана температура, 100m	1,320.50 лв.
30221510	18-131		Съединителната кутия за свързване термочувствителен кабел, в комплект с клеми за свързване, IP66	260.60 лв.
30221511	18-136		Двухонов EOL модул за тест и затваряне на линия с термочувствителен кабел и контролер, IP65, съвместим с FyreLine Digital Контролер	356.30 лв.

Арт.№	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
СЕРТИФИЦИРАНА ЛИНЕЙНА ТЕРМИЧНА ДЕТЕКЦИЯ EN54 Eurofyre				
30221512	18-400		FyreLine EN54 Fixed Контролер за термочувствителен кабел с две независими зони, максимална дължина на зоната 1000м, EN 54-28	1,737.30 лв.
30221513	18-411		Термочувствителен кабел FyreLine EN54 Fixed LHD, LSZH, 78°C фиксирана температура, 100м, EN 54-28	930.70 лв.
30221514	18-421		Термочувствителен кабел FyreLine EN54 Fixed LHD, LSZH, 88°C фиксирана температура, 100м, EN 54-28	930.70 лв.
30221515	18-471		Термочувствителен кабел FyreLine EN54 Fixed LHD, LSZH Stainless Steel Braided, 78°C 100м, EN 54-28	1,340.20 лв.
30221516	18-481		Термочувствителен кабел FyreLine EN54 Fixed LHD, LSZH Stainless Steel Braided, 88°C 100м, EN 54-28	1,340.20 лв.
30221510	18-131		Съединителната кутия за свързване термочувствителен кабел, в комплект с клеми за свързване, IP66	260.60 лв.
30221517	18-137		Двузонов EOL модул за тест и затваряне на линия с термочувствителен кабел и контролер, IP67, EN54-28 , съвместим с FyreLine EN54 Fixed Контролер	377.70 лв.
СКОБИ ЗА ФИКСИРАНЕ НА ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЕН КАБЕЛ				
30221519	18-318		U образна планка от неръждаема стомана за термочувствителен кабел, в комплект със силиконови подложки, дължина 50 мм, 100 броя в комплект.	254.30 лв. 
30221520	18-311		L образна планка от неръждаема стомана за термочувствителен кабел, в комплект със силиконови подложки, дължина 100 мм, 100 броя в комплект.	391.20 лв. 
АСПИРАЦИОННИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ				
				
30221333	FHSD8015		LaserSense 10 аспирационен пожароизвестител с една тръбна въздушна разводка до 50 м pipe length	2,249.00 лв. 
	FHSD8100		Аспирационен пожароизвестител с две тръбни въздушни разводки /Hight sensitive laser sense/ 100m pipe length	4,553.40 лв. 
30221107	FHSD8210		Аспирационен пожароизвестител с 4 тръбни въздушни разводки /без дисплей/,Hight sensitive laser sense;/200m pipe length	5,860.40 лв. 
30221108	FHSD8200		Аспирационен пожароизвестител с 4 тръбни въздушни разводки /с дисплей/,Hight sesitive laser sense;200m pipe length	6,651.00 лв. 
	FHSD8220-99		Аспирационен пожароизвестител с 4 тръбни въздушни разводки /с дисплей/,Hight sesitive laser sense;200m pipe length	10,196.70 лв. 
30221114	9-10900		Тръба 3/4 - 3м	23.40 лв. 
30221115	9-10908		Съединителна муфа	3.00 лв. 
30221116	9-10906		Коляно червено 90	12.80 лв. 
30221117	9-10905		Коляно червено 45	4.30 лв. 
30221118	9-10927		Тапа	3.00 лв. 
30221119	9-10915		Съединителна връзка за коляно	14.70 лв. 
30221120	9-10928		Устройство за анализиране на въздуха (дюза)	106.00 лв. 

Арт.No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
ДЕТЕКТОР ЗА ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ (DUCT DETECTOR)				
TELETEK				
30221109	Duct Detector		Корпус на детектор за въздуховоди, съвместим с основи SensoIRIS B124 и SensoMAG B24, в комплект с тръба за вземане на проби 25 см	228.54 лв.
30221110	Duct Pipe 120 cm		Удължител - тръба за вземане на проби от обемни въздуховоди 120 см	92.22 лв.
Carrier				
30221106	FDD710		Монтажна кутия за димен детектор във въздуховод, работи с обикновени оптико-димни детектори, възможност за монтаж на конвенционални и адресируеми детектори	319.20 лв.
30221100	FDD710E		Използва се когато FDD710 се инсталира в студени помещения или на открито за да се избегне появата на конденз	716.50 лв.
30221235	FDD710LP		Удължител - тръба за вземане на проби от обемни въздуховоди	126.10 лв.
30221236	FDD710MB		Планка за монтаж на кръгли въздуховоди	97.30 лв.
ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ				
ПОЖАРОГАСИТЕЛНА СИСТЕМА IVY				
TELETEK				
20211153	IVY		Пожарогасителен конвенционален панел IVY, проектиран за съвместна работа със системи за пожарогасене с газ, вода, прахообразен, агент, аерозол или друг тип активно пожарогасене. 3 фиксирани зони 2 за активиране на автоматични пожароизвестителни детектори и 1 конвенционална пожароизвестителна зона . Автоматичен и ръчен работен режим (избираем чрез 3-позиционен ключ) - Панел IVY е проектиран за пожарогасене в една зона и може да работи съвместно със соленоид, пресостат или друг тип задействащи системи. 2 изхода за сирени, 2x12V/7Ah (последователно свързване). EN12094-1; EN54 - 2/4;	581.37 лв.
	ML Exp. IVY		Модул памет 1000 събития за пожарогасителен панел IVY	80.79 лв.
20211154	SensoMAG MRB50		Конвенционален ръчен бутон "Ръчно задействане". Стандартен бутон за ръчно активиране на системата за пожарогасене; Защитен предпазен капак; Нечуплив (гъвкав) работен елемент. Цвят - жълт.	20.66 лв.
20211155	SensoMAG MHB50		Конвенционален ръчен бутон "Аварийно спиране". Стандартен бутон за аварийно спиране на система за пожарогасене с газ. Защитен предпазен капак. Нечуплив (гъвкав) работен елемент. Цвят - син.	35.81 лв.
ПОЖАРОГАСИТЕЛНА СИСТЕМА				
Carrier				
30221197	1X-X3-99		Конвенционален пожарогасителен контролен панел; 3 пожароизвестителни зони / 1 гасителна 32 пожароизвестителя в линия 6 програмируеми релета / 8 наблюдаеми входа	662.40 лв.
30221198	2010-1-RB		Релеен модул 4 релета.Възможност за програмиране на режим на работа "И" / "ИЛИ"	100.80 лв.
30221199	2010-1-SB		Релеен модул 4 наблюдаеми изхода.Възможност за програмиране на режим на работа "И" / "ИЛИ"	134.70 лв.

Арт.№	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
30221200	DMN700Y03-KITR	  	Бутон "Старт" гасене / жълт	58.40 лв.
30221225	DM700B03-KITR		Бутон "Задържане на гасене" / син	73.40 лв.
30221226	DM700KY-N		Бутон "Отмяна на гасене" / жълт	104.20 лв.
30221227	DMN700G		Бутон "Продължение гасене"	36.30 лв.
30221237	AB360		Пожарен звънец 6" 24V, за вътрешен монтаж, 100 dB на метър. Сертифициран по EN54	91.90 лв.
ТЕСТОВО ОБОРУДВАНЕ				
 				
30246005	SOLOA5-001		Аерозолен газ за тестване на димно-оптични детектори	54.90 лв.
30246019	SOLO C3-001		Аерозолен газ за тест на CO детектори	73.90 лв.
30246011	SOLO 330		Тестер за димно-оптични детектори	843.10 лв.
30246012	SOLO 424		Тестер за термични детектори	1,921.40 лв.
30246013	SOLO 823		Комплект за тестване на димно-оптични и термични детектори. Включва универсално устройство за демонтаж на детектори, комплект за тест, телескопичени пръти до 9м, чанта	7,008.40 лв.
30246015	SOLO 200		Универсално устройство за демонтаж на детектори	880.80 лв.
30246014	Testifire 9201-001		Комплект за тестване на димно-оптични и термични детектори, детектори за CO. Включва универсално устройство за демонтаж на детектори, универсално устройство и комплект за тест, телескопичени пръти до 9м, чанта	10,571.90 лв.
30246016	SOLO 100		Телескопичен прът (мачта) с дължина 4.5м, съвместима с всички устройства от серията SOLO	1,477.70 лв.
30246017	SOLO 108		Телескопичен прът (мачта) с дължина 2.5м, съвместима с всички устройства от серията SOLO	747.30 лв.
30246018	SOLO 101		Телескопичен прът (мачта) с дължина 1.13м, съвместима с всички устройства от серията SOLO	343.00 лв.
TELETEK				
30214008	Tester OSD		Сонда за тестване (тестер) на оптично-димни и йонизационни детектори	306.10 лв.
30214006	Tester HD		Сонда за тестване (тестер) на термодиференциални и термомаксимални детектори	346.90 лв.
30214009	Telescopic pole 3		Телескопичен прът с дължина от 1,5м до 3м (2x1,5м)	122.40 лв.
30214010	Telescopic pole 4		Телескопичен прът с дължина от 2м до 4м (2x2,0м)	146.90 лв.
30214011	Telescopic pole 6		Телескопичен прът с дължина от 2м до 6м (3x2,0м)	255.10 лв.

Арт.№	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
СИСТЕМИ ЗА ОЗВУЧАВАНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ				
СИСТЕМИ ЗА ОЗВУЧАВАНЕ				
ЦЕНТРАЛНИ УСТРОЙСТВА				
				
30400212	PPA502		Инсталационен усилвател с автономно регулиране на 2 зони Изходна мощност: 50W / 100V или 8 Ohm, 2 линейни, 2 микрофонни входа, 12V DC, Вграден FM тюнер, USB, SD slot, Bluetooth, Дистанционно управление	387.80 лв.
30400213	PRM120		Инсталационен усилвател, Изходна мощност: 120W / 100V или 8 Ohm, 2x XLR mics, phantom 24V, VOX priority 2 линейни, 2x Mic/line входа с 6.3mm, 2x RCA, Emergency mute вход, 24V DC, Вграден FM тюнер, USB, Bluetooth, Дистанционно управление	492.98 лв.
30400214	PRM360		Инсталационен усилвател, 4 зони, Изходна мощност: 360W / 100V или 8 Ohm, 2x XLR mics, phantom 24V, VOX priority 2 линейни, 2x Mic/line входа с 6.3mm, 2x RCA, Emergency mute, 24V DC, FM тюнер, USB, Bluetooth, Дистанционно управление	706.65 лв.
30400215	PDW360MP3		Инсталационен усилвател, 6 зони, Изходна мощност: 200/360W / 100V или 4 Ohm, 2 mics, phantom 24V, 2 линейни, Echo, Emergency mute вход, FM тюнер, USB, Bluetooth, Дистанционно управление	885.88 лв.
30400168	GM20		Кондензаторен дескоп миктофон, 200 ома, 4 метра кабел с XLR конектор	52.00 лв.
				
30400040	A-2060 D		Инсталационен усилвател class D, Изходна мощност: 60W, 100V, Два линейни стерео AUX входа, Три микрофонни входа	575.00 лв.
30400179	A-2120 D		Инсталационен усилвател class D, Изходна мощност: 120W, 100V, Два линейни стерео AUX входа, Три микрофонни входа	690.00 лв.
30400180	PM-660		Динамичен микрофон настолен тип с бутон "Push-to-talk и ключ за фиксиране ", Импеданс: 600Ω, 2,5м кабел с 6,3мм жак	180.00 лв.
30400041	PM-660D		Динамичен микрофон настолен тип с бутон Talk-switch с контакт за отдалечен контрол, Импеданс: 600Ω, 5-pin DIN конектор	214.00 лв.
ВИСОКОГОВОРТЕЛИ ЗА ВГРАЖДАНЕ				
EUROSHINE Electonics				
30400028	CSL-623		Високоговорител за вграждане 3/6W на 100V, Чувствителност: 92dB, Размери: Ф175х60 мм, Монтажен отвор: Ф150 мм	17.50 лв.
30400010	CSL-613		Високоговорител за вграждане 5/10W на 100V, Чувствителност: 94dB, Размери: Ф228х90 мм, Монтажен отвор: Ф200 мм	27.50 лв.


Арт.No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
 AUDAC				
30400181	CENA306/W		Високоговорител за вграждане 3/6W на 100V или 8Ω, 87dB, Размери: Φ95x72 мм, Монтажен отвор: Φ80 мм, Цвят: Бял	41.10 лв.
30400182	CENA306/B		Високоговорител за вграждане 3/6W на 100V или 8Ω, 87dB, монтаж, Размери: Φ95x72 мм, Монтажен отвор: Φ80 мм, Цвят: Черен	41.10 лв.
30400183	CENA506/W		Високоговорител за вграждане 3/6W на 100V или 8Ω, 93dB, монтаж, Размери: Φ180x60 мм, Монтажен отвор: Φ150 мм, Цвят: Бял	44.80 лв.
30400184	CENA506/B		Високоговорител за вграждане 3/6W на 100V или 8Ω, 93dB, монтаж, Размери: Φ180x60 мм, Монтажен отвор: Φ150 мм, Цвят: Черен	44.80 лв.
30400160	CENA812/W		Високоговорител за вграждане 6/12W на 100V или 8Ω, 99dB, монтаж, Размери: Φ232x81 мм, Монтажен отвор: Φ207 мм, Цвят: Бял	76.30 лв.
30400185	CENA812/B		Високоговорител за вграждане 6/12W на 100V или 8Ω, 99dB, монтаж, Размери: Φ232x81 мм, Монтажен отвор: Φ207 мм, Цвят: Черен	76.30 лв.
ОЗВУЧИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА ПОВЪРХНОСТЕН МОНТАЖ				
30400055	VCS-03		Озвучително тяло 1.5/3W на 100V, Чувствителност: 89dB, Влагоустойчиво, Размери: 120x120x60 мм	20.00 лв.
30400205	CH-516T		Озвучително тяло 3/6W на 100V, Чувствителност: 90dB, Размери: 202x150x100/65 мм	30.00 лв.
30400032	WS-41S/W		Двулентово озвучително тяло 2.5/5/10/20W на 100V или 8Ω, Чувствителност: 89dB, Честотен диапазон: 100-20,000 Hz, "П" образна стойка за монтаж, Размери: 215x170x150 мм, Цвят: Бял	75.00 лв.
30400186	WS-41S/B		Двулентово озвучително тяло 2.5/5/10/20W на 100V или 8Ω, Чувствителност: 89dB, Честотен диапазон: 100-20,000 Hz, "П" образна стойка за монтаж, Размери: 215x170x150 мм, Цвят: Черен	75.00 лв.
30400058	WS-51S/W		Двулентово озвучително тяло 3.75/7.5/15/30W на 100V или 8Ω, Чувствителност: 89dB, Честотен диапазон: 100-20,000 Hz, "П" образна стойка за монтаж, Размери: 242x182x162 мм, Цвят: Бял	90.00 лв.
30400202	WS-51S/B		Двулентово озвучително тяло 3.75/7.5/15/30W на 100V или 8Ω, Чувствителност: 89dB, Честотен диапазон: 100-20,000 Hz, "П" образна стойка за монтаж, Размери: 242x182x162 мм, Цвят: Черен	90.00 лв.
30400122	WS-61S/W		Двулентово озвучително тяло 5/10/20/40W на 100V или 8Ω, Чувствителност: 88dB, Честотен диапазон: 60-20,000 Hz, "П" образна стойка за монтаж, Размери: 284x215x190 мм, Цвят: Бял	105.00 лв.
30400187	WS-61S/B		Двулентово озвучително тяло 5/10/20/40W на 100V или 8Ω, Чувствителност: 88dB, Честотен диапазон: 60-20,000 Hz, "П" образна стойка за монтаж, Размери: 284x215x190 мм, Цвят: Черен	105.00 лв.

Арт.№	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
РУПОРНИ ВИСОКОГОВОРТЕЛИ И ЗВУКОВИ ПРОЖЕКТОРИ				
30400033	HS-34S		Рупорен високоговорител 1.9/3.8/7.5/15W на 100V или 8 Ohm, Чувствителност: 113dB, IP66, Размери: 222x162x 232 мм	90.00 лв.
РЕГУЛАТОР ЗА ЗВУК				
30400165	VC-530		Регулатор на звук 30W на 100V, Степени на усилване: 4 + изключено, Размери: 87x87x43 мм	25.00 лв.
30400156	VC-560		Регулатор на звук 60W на 100V, Степени на усилване: 4 + изключено, Размери: 87x87x43 мм	30.00 лв.
30400079	EV-706D		Регулатор на звук 6W на 100V, Приоритетно реле - 24V, Степени на усилване: 10 + изключено, Размери: 87x87x40 мм	25.00 лв.
30400100	EV-750D		Регулатор на звук 50W на 100V, Приоритетно реле - 24V, Степени на усилване: 10 + изключено, Размери: 87x87x40 мм	50.00 лв.
30400088	EC-3		Кутия за монтаж на регулатор на звук	8.00 лв.
СИСТЕМИ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ, Сертифицирани по EN54				
ВИСОКОГОВОРТЕЛИ				
				
30400057	DL-E 06-130/T-EN54		Високоговорител за вграждане 1.5/3/6W , SPL 1W/1m, peak 98.3 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 180 / 85°, Размер: ø181.5x66 мм, Монтажен отвор: Φ156 мм, EN54-24	46.25 лв.
30400061	DL 06-130/T-EN54		Високоговорител за вграждане 1.5/3/6W , IP55 , SPL 1W/1m, peak 98.4 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 180 / 65°, Размер: ø180x106 мм, Монтажен отвор: Φ167 мм, EN54-24	70.00 лв.
30400076	WA 06-165/T-EN54		Стенен високоговорител 1.5/3/6W , IP54 , SPL 1W/1m, peak 100.6 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 160 / 89°, Размер: 252x192x82мм, EN54-24	64.75 лв.
30400123	DL-A 10-165/T-EN54		Високоговорител за открит монтаж на стена/таван 1.5/3/6/10W , Метално тяло - vandal-proof , SPL 1W/1m, peak 102.2 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 180 / 50°, Размер: ø170/75 мм, EN54-24	95.98 лв.
30400073	DK 15/T-EN54		Рупорен високоговорител 1.9/3.75/7.5/15W , IP66 , SPL 1W/1m, peak 108.5dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 110° / 40°, Размер: 172x195x229мм, EN54-24	132.97 лв.
30400089	DA-P 20-130/T-EN54		Звуков прожектор 2.5/5/10/20W , IP66 , SPL 1W/1m, peak 99.5 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 230 / 58°, Размер: ø145x222мм, EN54-24	120.16 лв.

Арт.№	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
30400101	DL-K 16-130/T-EN54		Високоговорител за провесен монтаж 4/8/16W, RAL 9010, IP35 , UV-resistant, SPL 1W/1m, peak 89.9 dB, Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 196° / 171°, Размер: ø185x157мм, 4.5м кабел, EN54-24	140.00 лв.
30400134	DL-E-AB 06-100/T-EN54 safe		Високоговорител за вграждане A / B, 2 x 1.5/3/6W , SPL 1W/1m, peak 94 dB, Размер: ø246x68 мм, Монтажен отвор: Ø218 мм, EN54-24	100.00 лв.
30400072	WA-AB 06-100/T-EN54		Стенен високоговорител A / B, 2 x 1.5/3/6W , IP54, SPL 1W/1m, peak 100.7 dB (single), 105,9 dB (double), Размер: 254x195x81мм, EN54-24	100.00 лв.
				
LC3-UC06E	LC3-UC06E		Високоговорител за вграждане, 0,75/1.5/3/6W, 1W (1 kHz, 1 m) 94 dB/86 dB (SPL); диаметър 148 mm, сертифициран по EN54.	НОВО! 51.24 лв.
LC3-CBB	LC3-CBB		Заден капак за високоговорител LC3-UC06	НОВО! 15.06 лв.
LBC3086/41	LBC3086/41		Метален високоговорител за вграждане 0,75/1.5/3/6W, 98 dB / 90 dB (SPL) при 6 W / 1 W (1 kHz, 1 m), Ъгъл на излъчване 180° / 50° при 1 kHz/4 kHz (-6 dB), диаметър 216 мм, сертифициран по EN54.	НОВО! 86.06 лв.
LBC3081/02	LBC3081/02		Метален капак за високоговорител LBC 3086/41	НОВО! 31.29 лв.
LB7-UC06E	LB7-UC06E		Стенен високоговорител 0,75/1.5/3/6W, 102 dB, 1 W (1 kHz, 1 m) размери 146x234x70 мм, сертифициран по EN54.	НОВО! 97.60 лв.
LB8-UM06E	LB8-UM06E		Метален стенен високоговорител 1.5W/3W/6W, 101 dB, (1m, 1kHz)/87 dB (4m, 100Hz-10kHz), размери: 175x175x70 мм, сертифициран по EN54-24	НОВО! 102.49 лв.
LB1-UM06E-1	LB1-UM06E-1		Стенен високоговорител, 0,75/1.5/3/6W, IP32, 97 dB, 1 W (1 kHz, 1 m), сертифициран по EN-54	НОВО! 117.74 лв.
LBC3432/03	LBC3432/03		Звуков прожектор 2.5/5/10/20W, IP66, 107 dB / 94 dB (SPL) при 20 W/1 W (1kHz, 1 m), размери: 146x200 мм, сертифициран по EN54.	НОВО! 303.94 лв.
LH1-10M10E	LH1-10M10E		Рупорен високоговорител 1.25W/2.5W/5W/10W, IP65, ъгъл на излъчване в съответствие при 1 kHz/4 kHz (-6 dB):120°/35°, звуково налягане (1kHz, 1m):112 dB/102 dB (SPL), размери: 213x186x310мм, сертифициран по EN54.	НОВО! 199.30 лв.
				
30400105	PC-1860EN		Високоговорител за вграждане 0.8/1.5/3/6W , 94dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 175° / 70°, Размер: ø180x70мм, EN54-24	70.00 лв.
30400017	BS-678BSW		Стенен високоговорител 0.8/1.5/3/6W , 94dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 135° / 60°(H), 160° / 70°(V), Размер: 250x190x110мм, EN54-24	104.00 лв.
30400020	SC-615BS		Рупорен високоговорител 3/5/10/15W , 109dB (1 W / 1 m), Ъгъл на излъчване на 1 kHz / 4 kHz: 160° / 45°(H), 200° / 60°(V), Размер: 172x195x229мм, EN54-24	182.00 лв.

Арт.№	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
ЦЕНТРАЛНИ УСТРОЙСТВА				
 BOSCH				
PLENA				
LBB1990/00	LBB1990/00		Централен контролер, 6-зонов, разполага с вграден 240W усилвател, рутер и съобщителен модул, 12 входа и изхода, 2-BGM входа за фонова музика и 1 вход за микрофонна линия, вградена памет до 255 съобщения, микрофон за съобщения, аварийен бутон и вграден говорител за мониторинг, размери 144x430x370мм, 3U, сертифициран по EN 54-16	НОВО! 4,546.52 лв.
LBB1992/00	LBB1992/00		Разширителен модул (рутер), добавя 6-зони, 12 (6 EMG& 6 BUSSINESS) допълнителни входа и 8 изхода, размери 88x430x 260мм, 2U, сертифициран по EN 54-16	НОВО! 2,539.06 лв.
PLN-1EOL	PLN-1EOL		Модул за контрол на линията - EOL, комплект 6 бр, монтира се на всеки последен говорител от линията или разклонение, изход релеен контакт 200V/1A, LED индикация за наличие на входен сигнал, сертифициран по EN 54-16.	НОВО! 427.54 лв.
LBB1935/20	LBB1935/20		Усилвателен модул 240 W, два входа с приоритетно превключване, сертифициран по EN 54-16.	НОВО! 1,782.54 лв.
LBB1938/30	LBB1938/30		Усилвателен модул 480 W, два входа с приоритетно превключване, сертифициран по EN 54-16.	НОВО! 2,636.26 лв.
LBB1956/00	LBB1956/00		6-зонов микрофонов пулт за Plena, 6 бутона за избор на зона, РТТ бутон за възпроизвеждане на съобщения, усилване на звука, LED- индикатори за избор на зона и статус повреда, в съответствие с EN55103-1, EN55103-2 и EN50581.	НОВО! 754.56 лв.
LBB1957/00	LBB1957/00		Разширител за микрофонов пулт LBB1956/00 - 7 бутона, в съответствие с EN55103-1, EN55103-2 и EN50581.	НОВО! 654.81 лв.
PLN-24CH12	PLN-24CH12		Захранващ блок с възможност за акумулаторни батерии до 150A (6x40A), 3x5A изходи, защита от пренапрежение, подходящ за системи Plena и Paviro. Размери 88x483x340мм, 2U, сертифицирано по EN 54-4	НОВО! 3,270.34 лв.
PAVIRO				
PVA-4CR12	PVA-4CR12		Контролер, 12 зони, 18 входа и 19 изхода. 8 аудио входа, 4 аудио изхода, LAN интерфейс, поддържа до 2000W натоварване за високоговорителите, до 20 външни рутера (PVA-4R24) и 40 усилвателя всеки от 2x500W, системата може да се разшири до 16 микрофона и 492 зони, интегриран двуканален съобщителен модул до 85 минути, захранване 21-32 V DC, необходим е захранващ блок PLN-24CH12. Размери 88.2x483x391мм, сертифициран по EN 54-16.	НОВО! 4,118.98 лв.
PVA-4R24	PVA-4R24		Разширителен модул (рутер) до 24 зони (2-500 W) към PVA-4CR12 по CAN интерфейс, до 4000 W натоварване от говорителите, необходим е захранващ блок PLN-24CH12, размери 88.2x483x375 мм, сертифициран по EN 54-16.	НОВО! 3,604.20 лв.
PVA-1WEOL	PVA-1WEOL		Модул за контрол на линията - EOL, монтира се на всеки последен говорител от линията или разклонение, 1 бр EOL, сертифициран по EN54-16.	НОВО! 226.88 лв.
PVA-2P500	PVA-2P500		Усилвател 2x500 W, Ниска консумация в Standby режим 3 W, размери 88.2x483x375мм, сертифициран по EN54-16.	НОВО! 4,891.34 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
PVA-15CST	PVA-15CST		Микрофонен пулт с 15 свободно програмируеми бутона, вход за аудио сигнал и вход за външен микрофон. Възможност за монтаж на PVA-1KS и PVA-1EB, сертифициран по EN54-16.	1,325.86 лв.
PVA-1KS	PVA-1KS		Допълнителен ключ за монтаж на Paviro микрофонен пулт, захранващите линии на ключа се следят за прекъсвания и късо съединение.	249.76 лв.
PVA-1EB	PVA-1EB		Бутон за спешни случаи за инсталиране в микрофонен пулт PVA-15CST.	149.43 лв.
PVA-15ECS	PVA-15ECS		Микрофон за спешни повиквания, вградени бутони за Аларма, 15 свободно програмируеми бутона, сертифициран по EN 54-16.	1,959.94 лв.
PVA-20CSE	PVA-20CSE		Разширител за микрофон с 20 програмируеми бутона.	798.37 лв.
				
30400022	RM-300MF		Микрофон - спешни повиквания, бутони Alarm Switch, Evacuation, Alert, Reset, CPU on/off - възможност за аварийно съобщение при претоварване на процесора на централния модул, EN54-16	1,482.00 лв.
30400124	RM-320F		Разширител за микрофон - спешни повиквания с 20 програмируеми бутона, EN54-16	834.00 лв.
30400007	RM-200M		Микрофонен пулт - 10 програмируеми клавиша	1,236.00 лв.
30400102	RM-210		Разширител за микрофонен пулт - 10 програмируеми клавиша за връзка с микрофон RM-200M	760.00 лв.
30400018	VM-300SV		Модул за контрол на линията - EOL, EN54-16	60.00 лв.
30400014	VM-3240VA		Централен цифров процесор, 6 зонален усилвател 240W , Памет за съобщения - 64MB, 48kHz, 4 Mic/Line входа с Bass/Treble регулиране за всеки един, LAN вход, Възможност за VPN връзка, EN54-16	4,574.00 лв.
30400021	VM-3240E		Рутер + усилвател 240W с автономно регулиране на нивото на зоните, Локален Mic/Line регулируем вход, EN54-16	4,100.00 лв.
30400103	VP-2241 INCL		Усилвателен модул 1x240W - резервна мощност, вграден входен модул, EN54-16	1,814.00 лв.
30400027	VM-3360VA		Централен цифров процесор, 6 зонален усилвател 360W , Памет за съобщения - 64MB, 48kHz, 4 Mic/Line входа с Bass/Treble регулиране за всеки един, LAN вход, Възможност за VPN връзка, EN54-16	5,400.00 лв.
30400125	VM-3360E		Рутер + усилвател 360W с автономно регулиране на нивото на зоните, Локален Mic/Line регулируем вход, EN54-16	4,774.00 лв.
30400104	VP-2421 INCL		Усилвателен модул 1x420W - резервна мощност, с вграден входен модул, EN54-16	2,618.00 лв.
30400016	VX-2000DS		Заряден токоизправител, DC Power Output 6x25A, EN54-4	2,050.00 лв.

Арт. No	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
TELETEK				
30400500	SPIKA 2		Панел за гласово оповестяване 500 W , (2 x 250W работни, с опция единия да е резервен) 2 зони с по две линии (A+B), микрофон за спешни повиквания, 4.3 сензорен дисплей, 2 USB порта за възпроизвеждане на MP3 файлове, 2 SD карти за гласови съобщения съхранение, поддържа до 6 Spika панели в мрежа, поддържа 1 IRIS 4/IRIS 8 панел в мрежа , 8 контролируеми входа, 3 релейни изхода, 2 аудио входа, меню на български език, място за акумулатори 2x42 Ah, EN 54-4, EN 54-16	5,168.82 лв.
30400501	SPIKA 4		Панел за гласово оповестяване 500 W , 1 основен и 1 резервен усилвател, 4 зони с по две линии (A+B), микрофон за спешни повиквания, 4.3 сензорен дисплей, 2 USB порта за възпроизвеждане на MP3 файлове, 2 SD карти за гласови съобщения съхранение, поддържа до 6 Spika панели в мрежа, поддържа 1 IRIS 4/IRIS 8 панел в мрежа , 8 контролируеми входа, 3 релейни изхода, 2 аудио входа, меню на български език, място за акумулатори 2x42 Ah, EN 54-4, EN 54-16	8,106.45 лв.
30400502	SPIKA 6		Панел за гласово оповестяване 500 W , 1 основен и 1 резервен усилвател, 6 зони с по две линии (A+B), микрофон за спешни повиквания, 4.3 сензорен дисплей, 2 USB порта за възпроизвеждане на MP3 файлове, 2 SD карти за гласови съобщения съхранение, поддържа до 6 Spika панели в мрежа, поддържа 1 IRIS 4/IRIS 8 панел в мрежа , 8 контролируеми входа, 3 релейни изхода, 2 аудио входа, меню на български език, място за акумулатори 2x42 Ah, EN 54-4, EN 54-16	9,328.86 лв.
30400504	SPIKA SRM		Дистанционен микрофон с 1 бутон, тип PTT - Push-to-talk, захранване от панела, LED индикатор	514.70 лв.
30400505	SPIKA RM-1		Дистанционен микрофон, 1 програмируем бутон, програмиране през интерфейса на панела, външно захранване 24VDC в комплекта, LED индикатор за състоянието на линията и системата, адресиране чрез dip-switch	868.55 лв.
30400506	SPIKA RM-7		Дистанционен микрофон, 7 програмируеми бутон, програмиране през интерфейса на панела, външно захранване 24VDC в комплекта, LED индикатори за състоянието на линията и системата, адресиране чрез dip-switch	965.06 лв.
30400507	SPIKA EM-1		Микрофон за аварийни съобщения, 1 програмируем бутон, програмиране през интерфейса на панела, захранване от панела, LED индикатор за състоянието на линията и системата, адресиране чрез dip-switch.	945.75 лв.
30400503	SPIKA EM-7		Микрофон за аварийни съобщения, 7 програмируеми бутон, програмиране през интерфейса на панела, захранване от панела, LED индикатор за състоянието на линията и системата, адресиране чрез dip-switch.	1,125.90 лв.
30400508	SPIKA DRM		Цифрова програмируема микрофонна станция, вграден LCD дисплей, захранване от панела или външно 24VDC, LED индикатори за състоянието на линията и система, 3 бутон за бърз избор на предварително записани съобщения.	1,769.26 лв.
30400509	SPIKA RCM		Външен микрофон за спешни повиквания, тип PTT - Push-to-talk, Захранване от панела, стенен монтаж, ключ за кутията, размери: 300 x 265 x 165мм, EN 54-16 .	1,479.74 лв.
30400510	EVAC Interface Board		Интерфейсен модул за серийна връзка между панел Spika и IRIS/Simpo.	160.66 лв.

Арт.№	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
				
30400206	VAIE 4101		Интегрирана Оповестителна Система 100W - 1 зона с две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 4 конфигурируеми входа, 1 аудио, 1 VOX вход, 2 конфигурируеми изхода, Връзка с до 4 настолни микрофонни станции или до 2 за спешни повиквания, Аварийно захранване 4,2A за работа с батерии 12V, Размер: 360x495x193 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	3,750.00 лв.
30400112	VAIE 4102		Интегрирана Оповестителна Система 100W (2 x 100W работни, с опция единия да е резервен) - 2 зони с по две линии (A+B), Микрофон за спешни повиквания, 4 конфигурируеми входа, 1 аудио, 1 VOX вход, 2 конфигурируеми изхода, Връзка с до 4 настолни микрофонни станции или до 2 за спешни повиквания, Аварийно захранване 4,2A за работа с батерии 12V, Размер: 360x495x193 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	4,000.00 лв.
30400170	VAIE 4252		Интегрирана Оповестителна Система 250W (2 x 250W работни, с опция единия да е резервен) - 2 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 4 конфигурируеми входа, 1 аудио, 1 VOX вход, 2 конфигурируеми изхода, Връзка с до 4 настолни микрофонни станции или до 2 за спешни повиквания, Аварийно захранване 9,8A за работа с батерии 12V, Размер: 360x495x193 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	4,500.00 лв.
30400126	VAIE 6504		Интегрирана Оповестителна Система 500W (3 x 250W работни и 250W резервен) - 4 зони (3 работни+1 резервна) с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 1 аудио, 1 VOX вход, 3 конфигурируеми изхода, Свързване на до 6 ИОС в обща система, Връзка с до 16 настолни микрофонни станции и до 4 за спешни повиквания, Аварийно захранване 20A за работа с батерии 12V, Размер: 430x620x240 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	7,700.00 лв.
30400074	VAIE 6506		Интегрирана Оповестителна Система 500W (6 x 250W работни, с опция единия да е резервен) - 6 зони с по две линии (A + B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 1 аудио, 1 VOX вход, 3 конфигурируеми изхода, Свързване на до 6 ИОС в обща система, Връзка с до 16 настолни микрофонни станции и до 4 за спешни повиквания, Аварийно захранване 20A за работа с батерии 12V, Размер: 430x620x240 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	9,200.00 лв.
30400127	VAIE 7M06		Интегрирана Оповестителна Система 1000W (5 x 250W работни и 250W резервен) - 6 зони (5 работни+1 резервна) с по две линии (A+B), Микрофон за спешни повиквания, 7 конфигурируеми входа, 3 конфигурируеми изхода, Mp3/SD/USB плеър, 1 аудио, 1 VOX вход, позволяващи възпроизвеждане на 3 различни музикални програми едновременно, Свързване на до 6 ИОС в обща система, Връзка с до 16 настолни микрофонни станции и до 4 за спешни повиквания, Аварийно захранване, Размер: 430x620x240 мм, Монтаж на стена, EN54-16 & EN54-4	13,000.00 лв.

Арт.№	Модел	Снимка	Описание	Цена, без ДДС
30400090	FMD 2001		Микрофонна станция за спешни повиквания, общо съобщение, EN54-16	1,100.00 лв.
30400203	FMD 2012		Микрофонна станция за спешни повиквания, 12 програмируеми бутона, EN54-16	1,300 лв.
30400110	FMH 2000		Микрофон за спешни съобщения - динамичен капсул, hand-held, PTT	100.00 лв.
30400111	FMG 2000		Микрофон за спешни съобщения - динамичен капсул, "гъша шия"	180.00 лв.
30400098	MBT 1101		Настолен микрофонен пулт, 1 бутон за All-Call, PTT и LOCK функции, съвместим със системи серия VAIE 65XX и VAIE 7XXX	450 лв.
30400094	MBT 1106		Настолен микрофонен пулт, 6 програмируеми бутона, 1 бутон за All-Call, PTT и LOCK функции	620.00 лв.
ИЗТОЧНИК НА ЗВУК				
				
30400172	MPR350		Източник на звук - FM, USB, EQ - 5 modes, Bluetooth, Дистанционно управление	276.90 лв.
30400188	MAD-CD10		Източник на звук, CD плеър, Мр3, FM тунер, Дистанционно управление	162.80 лв.
КАБЕЛИ ЗА ОЗВУЧАВАНЕ				
				
30400177	TR2060		Свързващ кабел, галванично изолирани входове и изходи, 2 RCA - 3.5mm стерео жак,	24.10 лв.
30400174	MC305B/1		Микрофонен балансиран кабел 2x0,23 mm Flexible PVC 6 mm (Ø) / 100 м	186.00 лв.
30400189	ALS07/1		Многожилен кабел 2x0.75 mm, Black / Red, Flexible 2.5 x 5.1 mm (Ø), CCA 42 x 0.15 mm (Ø) / 100 м	67.10 лв.
30400190	ALS15/1		Многожилен кабел 2x1.5 mm, Black / Red, Flexible PVC 3.2 x 6.5 mm (Ø), CCA 48 x 0.2 mm (Ø) / 100 м	111.30 лв.
30400191	ALS25/1		Многожилен кабел 2x2.5 mm, Black / Red, Flexible PVC 3.6 x 7.4 mm (Ø), CCA 49 x 0.25 mm (Ø) / 100 м	175.20 лв.

Всички посочени цени са крайноклиентски, без включен ДДС. ТЕКРА ЕООД си запазва правото да ги променя без предизвестие.

ОБОЗНАЧЕНИЯ:



Нов продукт в ценовата листа



Продукт с намалена цена. Прилагат се договорените партньорски условия.



Направете запитване относно наличност и/или време за доставка.