

# UPS

## Ценова листа

**пшoу**  
passion. create. smile.



# TEKRA

## Съдържание

---

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <b>nJoy</b> .....                | <b>2</b> |
| Line Interactive .....           | 2        |
| On Line .....                    | 13       |
| Акcesoари .....                  | 25       |
| Аакумулатори .....               | 27       |
| Стабилизатори за напрежени ..... | 29       |

| Артикул №               | Модел        | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Цена<br>(без ДДС) |
|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>nJoy</b>             |              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>Line Interactive</b> |              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| LI060KE-C<br>G01B       | Keen 600     |    | UPS 600VA/360W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защиты от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 4ms. Автоматичен прекъсвач при претоварване. Power factor 0.6 (100% load). Време за зареждане 6 часа до 90% капацитет. Вградена батерия GP07122L. 2x шуко контакта. Време на автономност 25%/50%/75%/100% 19 мин/5 мин/1 мин/                                                                            | 46.00 €           |
| LI060KU-C<br>G01B       | Keen 600 USB |  | UPS 600VA/360W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защиты от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 4ms. Автоматичен прекъсвач при претоварване. Power factor 0.6 (100% load). Време за зареждане 6 часа до 90% капацитет. Вградена батерия GP07122L. 2x шуко контакта, 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон/LAN. USB/LAN управление. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 19 мин/5 мин/1 мин/ | 50.00 €           |
| LI080KE-C<br>G01B       | Keen 800     |  | UPS 800VA/480W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защиты от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 4ms. Автоматичен прекъсвач при претоварване. Power factor 0.6 (100% load). Време за зареждане 6 часа до 90% натоварване. Вградена батерия GP09122L. 2x шуко контакта. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 18 мин/3 мин/1 мин/                                                                        | 52.00 €           |

| Артикул №           | Модел              | Снимка                                                                                      | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Цена<br>(без ДДС) |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| LI060H1-AZ<br>01B   | Horus Plus 60<br>0 | <br>njoy   | UPS 600VA/360W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, чувствителен на допир LCD дисплей /индикация за вх./изх. напрежение, батерия и консумация. Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защиты от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 2-6ms. Софтуерно управление през USB порт. Време за зареждане 4-6 часа до 90% капацитет. Вградени батерии 1xGP07122L. 2x шуко контакта. 2xRJ11/(IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 21 мин/7 мин/ | 53.00 €           |
| LI080KU-C<br>G01B   | Keen 800 USB       | <br>njoy | UPS 800VA/480W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защиты от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 4ms. Автоматичен прекъсвач при претоварване. Power factor 0.6 (100% load). Време за зареждане 6 часа до 90% натоварване. Вградена батерия GP09122L. 2x шуко контакта. 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон/LAN. USB/LAN управление. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 18 мин/3 мин/1 мин/              | 56.00 €           |
| SBLS665T<br>RECG01B | Renton 650         | <br>njoy | UPS 650VA/360W, Line Interactive, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, вградени защиты от претоварване, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 4ms. Power factor 0.6 (100% load). Време за зареждане 8 часа до 90% от капацитета. Вградена батерия GP05121F. 4x шуко контакта. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 18 мин/6 мин/                                                                                                                                                                                                                     | 52.00 €           |

| Артикул №           | Модел               | Снимка                                                                                      | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Цена<br>(без ДДС) |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| LI080H1-AZ<br>01B   | Horus Plus 80<br>0  | <br>njoy   | UPS 800VA/480W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, чувствителен на допир LCD дисплей /индикация за вх./изх. напрежение, батерия и консумация. Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защиты от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 2-6ms. Софтуерно управление през USB порт. Време за зареждане 4-6 часа до 90% капацитет. Вградени батерии 1xGP09122L. 2x шуко контакта. 2xRJ11 (IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 22 мин/4 мин/                        | 59.00 €           |
| LI060SR-AZ<br>01B   | Soter 600           | <br>njoy | UPS 650VA/360W, Line Interactive, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защиты от претоварване, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 6ms. Power factor 0.6 (100% load). Време за зареждане 4-6 часа до 90% от капацитета. Вградена батерия GP05122F. Без вентилатор. 4x шуко контакта. Време на автономност 25%/50%/75%- 10 мин/4 мин/2 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC170~280V/50-60Hz. Размери: 245 x 163 x 90 mm, 4kg                                                                                | 60.00 €           |
| SBLS665T<br>RPCG01B | Renton 650 P<br>LUS | <br>njoy | UPS 650VA/360W, Line Interactive, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защиты от претоварване, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 4ms. Power factor 0.6 (100% load). Време за зареждане 6-8 часа до 90% от капацитета. Вградена батерия GP05121F. 4x шуко контакта, 1xUSB 2.0 (18W) + 1xUSB-C (30W) за зареждане на устройства (2.4A max). Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 18 мин/6 мин/&lt;2 мин/&lt;1 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC170~280V/50-60Hz. Размери: 165 x 87 x 267 mm, 3.88kg. | 62.00 €           |

| Артикул №           | Модел     | Снимка                                                                                      | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Цена<br>(без ДДС) |
|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| MTLS665T<br>CAAZ01B | Cadu 650  | <br>njoy   | UPS 2000VA/1200W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LCD дисплей, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението; Време за трансфер 2-6ms. Power factor 0.6 (100% load). HID USB порт за комуникация; Време за зареждане 3 часа. Вградени батерии 1xGP07122F. 2x шуко контакта, 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за телефон/LAN 1Gbps. Време на автономност 25%/50%/75% - 18мин 23сек. /6 мин/40 сек. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC176~280V/50-60Hz. Размери: 287 x 100 x 142 mm, 4.4kg. 2 години гаранция за батериите.                                                                                              | 65.00 €           |
| MTLS685T<br>CAAZ01B | Cadu 850  | <br>njoy  | UPS 800VA/480W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LCD дисплей, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението; Време за трансфер 2-6ms. Power factor 0.6 (100% load). HID USB порт за комуникация; Време за зареждане 3 часа. Вградени батерии 1xGP09122F. 2x шуко контакта, 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за телефон/LAN 1Gbps.. Време на автономност 25%/50%/75% - 20 мин 58 сек./2 мин 32 сек./1 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC176~280V/50-60Hz. Размери:287 x 100 x 142 mm, 5.3kg. 2 години гаранция за батериите.                                                                                        | 72.00 €           |
| SBLS660TT<br>OAZ01B | Token 600 | <br>njoy | UPS 650VA/360W, Line Interactive, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защиты от претоварване, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 6ms. Power factor 0.6 (100% load). Време за зареждане 6-8 часа до 90% от капацитета. Вградена батерия GP07122F. Без вентилатор. 8x шуко контакта - 4 на батерия, 4 само със защита. Време на автономност 25%/50%/75%- 15 мин/5:30 мин/0:40 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC170~280V/50-60Hz. Размери: 345x200x100mm, 5.45kg | 69.00 €           |

| Артикул №         | Модел             | Снимка                                                                                     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Цена<br>(без ДДС) |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| LI100KE-C<br>G01B | Keen 1000         | <br>noy   | UPS 1000VA/600W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защиты от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 4ms. Автоматичен прекъсвач при претоварване. Power factor 0.6 (100% load). Време за зареждане 6 часа до 90% натоварване. Вградени батерии 2xGP07122L. 4x шуко контакта. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 22 мин/10 мин/4 мин/1 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC162~290V/50-60Hz. 1.2м захранващ кабел. Размери: 298x148x178mm, 7.6kg                                                                          | 80.00 €           |
| LI100KU-C<br>G01B | Keen 1000 US<br>B | <br>noy | UPS 1000VA/600W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защиты от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 4ms. Автоматичен прекъсвач при претоварване. Power factor 0.6 (100% load). Време за зареждане 6 часа до 90% натоварване. Вградени батерии 2*GP07122L. 4x шуко контакта. 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон/LAN. USB/LAN управление. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 22 мин/10 мин/4 мин/1 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC162~290V/50-60Hz. 1.2м захранващ кабел. Размери: 298x148x178mm, 7.7kg | 83.00 €           |

| Артикул №           | Модел               | Снимка                                                                                      | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Цена<br>(без ДДС) |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| LI100H1-AZ<br>01B   | Horus Plus 10<br>00 | <br>njoy   | UPS 1000VA/600W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, чувствителен на допир LCD дисплей /индикация за вх./изх. напрежение, батерия и консумация. Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защиты от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 2-6ms. Софтуерно управление през USB порт. Време за зареждане 4-6 часа до 90% капацитет. Вградени батерии 2xGP07122L. 4x шуко контакта. 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон/LAN. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 19 мин/5.5 мин/  | 87.00 €           |
| SBLS680TT<br>OAZ01B | Token 800           | <br>njoy | UPS 800VA/480W, Line Interactive, LCD дисплей, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защиты от претоварване, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 6ms. HID USB. Power factor 0.6 (100% load). 1Gb LAN порт защита. Време за зареждане 6-8 часа до 90% от капацитета. Вградена батерия GP09122F. Без вентилатор. 8x шуко контакта - 4 на батерия, 4 само със защита. Време на автономност 25%/50%/75%- 15 мин/2:30 мин/0:48 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC170~280V/50-60Hz. Размери: 345x200x100mm, 5.8kg. | 88.00 €           |
| LI150KE-C<br>G01B   | Keen 1500           | <br>njoy | UPS 1500VA/900W, Line Interactive PS 1500VA/900W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защиты от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 4ms. Автоматичен прекъсвач при претоварване. Power factor 0.6 (100% load). Време за зареждане 6 часа до 90% натоварване. Вградени батерии 2xGP09122L. 4x шуко контакта. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 22 мин/8 мин/2 мин/                                                              | 105.00 €          |

| Артикул №           | Модел             | Снимка                                                                                                                                                                     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Цена<br>(без ДДС) |
|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| STLP665TA<br>ICP01B | Aira 400          | <br>     | UPS 450VA/400W, Line Interactive ,<br>Подходящ за резервиране на помпи за<br>отоплителни инсталации, без вградени<br>батерии, поддържа 12V акумулатори от<br>18Ah до 40Ah, голямо време на<br>автономност. LCD дисплей, чиста<br>синусоида, AVR - автоматично регулиране<br>на напрежението, автоматичен рестарт<br>след възстановяване на захранването,<br>Cold start, Off-mode зареждане, вградени<br>защити от претоварване и късо<br>съединение, защита от дълбок разряд на<br>батерията и презареждане. Време за<br>трансфер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 104.00 €          |
| LI150KU-C<br>G01B   | Keen 1500 US<br>B | <br>  | UPS 1500VA/900W, Line Interactive ,<br>Микропроцесорно управление, LED<br>индикация, Симулирана синусоида, AVR -<br>автоматично регулиране на напрежението,<br>автоматичен рестарт след възстановяване<br>на захранването, Cold start, Off-mode<br>зареждане, вградени защити от<br>претоварване и късо съединение, защита<br>от дълбок разряд на батерията и<br>презареждане. Време за трансфер 4ms.<br>Автоматичен прекъсвач при претоварване.<br>Power factor 0.6 (100% load). Време за<br>зареждане 6 часа до 90% натоварване.<br>Вградени батерии 2xGP09122L. 4x шуко<br>контакта. 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита<br>за модем/телефон/LAN. USB/LAN<br>управление. Време на автономност<br>25%/50%/75%/100% - 22 мин/8 мин/2 мин/                                                                                                                                     | 108.00 €          |
| MTLS610H<br>CAAZ01B | Cadu 1000         | <br> | UPS 1000VA/600W, Line Interactive ,<br>Микропроцесорно управление, LCD<br>дисплей, Симулирана синусоида, AVR -<br>автоматично регулиране на напрежението;<br>Self test mode; автоматичен рестарт след<br>възстановяване на захранването, Cold<br>start, Off-mode зареждане, вградени<br>защити от пренапрежение или ниско<br>напрежение, защита от дълбок разряд на<br>батерията и презареждане, защита от<br>пикове; Време за трансфер 2-6ms. Power<br>factor 0.6 (100% load). HID USB порт за<br>комуникация; Време за зареждане 3 часа.<br>Вградени батерии 2xGP07122F. 4x шуко<br>контакта. 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита<br>за телефон/LAN 1Gbps. Време на<br>автономност 25%/50%/75% - 28 мин/5<br>мин/1.55 мин. Работна температура:<br>0°C~40°C. Входящо напрежение:<br>AC176~280V/50-60Hz. Размери:<br>345x146x160mm, 8.4kg. 2 години гаранция<br>за батериите. | 112.00 €          |

| Артикул №           | Модел               | Снимка                                                                                      | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Цена<br>(без ДДС) |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| LI200KE-C<br>G01B   | Keen 2000           | <br>njoy   | UPS 2000VA/1200W, LineUPS<br>2000VA/1200W, Line Interactive ,<br>Микропроцесорно управление, LED<br>индикация, Симулирана синусоида, AVR -<br>автоматично регулиране на напрежението,<br>автоматичен рестарт след възстановяване<br>на захранването, Cold start, Off-mode<br>зареждане, вградени защиты от<br>претоварване и късо съединение, защита<br>от дълбок разряд на батерията и<br>презареждане. Време за трансфер 4ms.<br>Автоматичен прекъсвач при претоварване.<br>Power factor 0.6 (100% load). Време за<br>зареждане 6 часа до 90% натоварване.<br>Вградени батерии 2xGP09122L. 4x шуко<br>контакта. Време за автономност<br>25%/50%/75%/100% - 13 мин/4 мин/ 1 мин/                                                                                     | 111.00 €          |
| LI150H1-AZ<br>01B   | Horus Plus 15<br>00 | <br>njoy | UPS 1500VA/900W, Line Interactive ,<br>Микропроцесорно управление,<br>чувствителен на допир LCD дисплей<br>/индикация за вх./изх. напрежение, батерия<br>и консумация. Симулирана синусоида,<br>AVR - автоматично регулиране на<br>напрежението, автоматичен рестарт след<br>възстановяване на захранването, Cold<br>start, Off-mode зареждане, вградени<br>защити от претоварване и късо<br>съединение, защита от дълбок разряд на<br>батерията и презареждане. Време за<br>трансфер 2-6ms. Софтуерно управление<br>през USB порт. Време за зареждане 4-6<br>часа до 90% капацитет. Вградени батерии<br>2xGP09122L. 4x шуко контакта. 2xRJ11/45<br>(IN/OUT) гръмозащита за<br>модем/телефон/LAN. Време на<br>автономност 25%/50%/75%/100% - 19<br>мин/7.5 мин/4 мин/ | 111.00 €          |
| MRLS660T<br>COAZ01B | Code 600            | <br>njoy | UPS 600VA/360W, Line Interactive ,<br>Микропроцесорно управление, LCD<br>дисплей, AVR - автоматично регулиране на<br>напрежението; 19" съвместимост;<br>автоматичен рестарт след възстановяване<br>на захранването, Cold start, Off-mode<br>зареждане, USB порт за комуникация;<br>Време за зареждане 4-6 часа до 90%.<br>Вградени батерии 1xGP07122L. Входящ<br>конектор 1 x IEC-320 C14, изходящи 4x IEC<br>C13 контакта. Време на автономност<br>25%/50%/- 15 мин/5,5 мин. Работна<br>температура: 0°C~40°C. Входящо<br>напрежение: AC162~290V/50-60Hz.<br>Размери: 438 x 230 x 86 mm, 6.5kg.                                                                                                                                                                      | 117.00 €          |

| Артикул №         | Модел               | Снимка                                                                                                                                                                     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Цена<br>(без ДДС) |
|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| LI200KU-C<br>G01B | Keen 2000 US<br>B   | <br>     | UPS 2000VA/1200W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защиты от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 4ms. Автоматичен прекъсвач при претоварване. Power factor 0.6 (100% load). Време за зареждане 6 часа до 90% натоварване. Вградени батерии 2xGP09122L. 4x шуко контакта. 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон/LAN. USB/LAN управление. Време за автономност 25%/50%/75%/100% - 13 мин/4 мин/ 1 мин/                        | 115.00 €          |
| LI200H1-AZ<br>01B | Horus Plus 20<br>00 | <br> | UPS 2000VA/1200W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, чувствителен на допир LCD дисплей /индикация за вх./изх. напрежение, батерия и консумация. Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защиты от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 2-6ms. Софтуерно управление през USB порт. Време за зареждане 4-6 часа до 90% капацитет. Вградени батерии 2xGP09122L. 4x шуко контакта. 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон/LAN. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 16 мин/4 мин/1 мин/ | 118.00 €          |
| LI080CO-A<br>Z01B | Code 800            | <br> | UPS 800VA/480W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LCD дисплей, AVR - автоматично регулиране на напрежението; 19" съвместимост; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, USB порт за комуникация; Време за зареждане 4-6 часа до 90%. Вградени батерии 1xGP07122L. Входящ конектор 1 x IEC-320 C14, изходящи 4x IEC C13 контакта. Време на автономност 25%/50%/- 15 мин/5,5 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC162~290V/50-60Hz. Размери: 438 x 230 x 86 mm, 7.7kg.                                                                                                                                                      | 132.00 €          |

| Артикул №           | Модел     | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Цена<br>(без ДДС) |
|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| MTLS615H<br>CAAZ01B | Cadu 1500 |    | UPS 1500VA/900W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LCD дисплей, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението; Self test mode; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защиты от пренапрежение или ниско напрежение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане, защита от пикове; Време за трансфер 2-6ms. Power factor 0.6 (100% load). HID USB порт за комуникация; Време за зареждане 3 часа. Вградени батерии 2xGP09122F. 4x шуко контакта. 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за телефон/LAN 1Gbps. Време на автономност 25%/50%/75% - 29 мин/6 мин/3 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC176~280V/50-60Hz. Размери: 390x146x205mm, 11.1kg. 2 години гаранция за батериите.       | 138.00 €          |
| STLP860TA<br>ICP01B | Aira 600  |  | UPS 600VA/500W, Line Interactive , Подходящ за резервиране на помпи за отоплителни инсталации, без вградени батерии, поддържа 12V акумулатори от 40Ah до 200Ah, голямо време на автономност. LCD дисплей, чиста синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защиты от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 148.00 €          |
| MTLS620H<br>CAAZ01B | Cadu 2000 |  | UPS 2000VA/1200W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LCD дисплей, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението; Self test mode; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защиты от пренапрежение или ниско напрежение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане, защита от пикове; Време за трансфер 2-6ms. Power factor 0.6 (100% load). HID USB порт за комуникация; Време за зареждане 3 часа. Вградени батерии 2xGP09122F. 4x шуко контакта. 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за телефон/LAN 1Gbps. Време на автономност 25%/50%/75% - 20 мин/3.44 мин/1.36 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC176~280V/50-60Hz. Размери: 390x146x205mm, 11.8kg. 2 години гаранция за батериите | 149.00 €          |

| Артикул №           | Модел     | Снимка                                                                                                                                                                     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Цена<br>(без ДДС) |
|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| LI100CO-A<br>Z01B   | Code 1000 | <br>     | UPS 1000VA/600W, Line Interactive ,<br>Микропроцесорно управление, LCD<br>дисплей, AVR - автоматично регулиране на<br>напрежението; 19" съвместимост;<br>автоматичен рестарт след възстановяване<br>на захранването, Cold start, Off-mode<br>зареждане, USB порт за комуникация;<br>Време за зареждане 4-6 часа до 90%.<br>Вградени батерии 2xGP07122L. Входящ<br>конектор 1 x IEC-320 C14, изходящи 8x IEC<br>C13 контакта. Време на автономност<br>25%/50%/75%/100% - 20 мин/9 мин/3<br>мин/0,2 мин. Работна температура:<br>0°C~40°C. Входящо напрежение:<br>AC162~290V/50-60Hz. Размери: 438 x 300 x<br>86 mm 2U, 11.3kg.                                                                                                            | 168.00 €          |
| STLP812H<br>AICP01B | Aira 1200 | <br> | UPS 1200VA/1000W, Line Interactive ,<br>Подходящ за резервиране на помпи за<br>отоплителни инсталации, без вградени<br>батерии, поддържа 12V акумулатори от<br>40Ah до 200Ah, голямо време на<br>автономност. LCD дисплей, чиста<br>синусоида, AVR - автоматично регулиране<br>на напрежението, автоматичен рестарт<br>след възстановяване на захранването,<br>Cold start, Off-mode зареждане, вградени<br>защити от претоварване и късо<br>съединение, защита от дълбок разряд на<br>батерията и презареждане. Време за<br>трансфер 10ms. 2x шуко контакта.<br>Селектор на зарядния ток 10A/20A.<br>Работна температура: 0°C~40°C. Входящо<br>напрежение: AC145~275V/50Hz.<br>Захранващ кабел 1.2 м. Размери:<br>255x290x10 mm, 11.3 kg | 192.00 €          |
| LI200CO-A<br>Z01B   | Code 2000 | <br> | UPS 2000VA/1200W, Line Interactive ,<br>Микропроцесорно управление, LCD<br>дисплей, AVR - автоматично регулиране на<br>напрежението; 19" съвместимост;<br>автоматичен рестарт след възстановяване<br>на захранването, Cold start, Off-mode<br>зареждане, USB порт за комуникация;<br>Време за зареждане 4-6 часа до 90%.<br>Вградени батерии 2xGP09122L. Входящ<br>конектор 1 x IEC-320 C14, изходящи 8x IEC<br>C13 контакта. Време на автономност<br>25%/50%/75%/100% - 17 мин/3,7 мин/1,5<br>мин/0,6 мин. Работна температура:<br>0°C~40°C. Входящо напрежение:<br>AC162~290V/50-60Hz. Размери: 438 x 300 x<br>86 mm 2U, 14.4kg.                                                                                                       | 227.00 €          |

| Артикул №         | Модел      | Снимка                                                                                                                                                                     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Цена<br>(без ДДС) |
|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| LI120AG-C<br>G01B | Argus 1200 | <br>     | <p>UPS 1500VA/720W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LCD дисплей, Чиста синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението; 19" съвместимост; ЕРО функция; съвместим с генератор; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защиты от пренапрежение или ниско напрежение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане, защита от пикове и прегряване; Време за трансфер 4ms. Power factor 0.6 (100% load). HID USB порт за комуникация; RS232; Време за зареждане 4 часа до 90%. Вградени батерии 2xGP09122L. 4x IEC C13 контакта. 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон/LAN. USB/LAN управление (SNMP карта - опция). Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 24 мин/11 мин/6 мин/3 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC165~290V/50- 60Hz. Размери: 430x438x88mm 2U, 15.0kg</p> | 253.00 €          |
| LI220AG-C<br>G01B | Argus 2200 | <br> | <p>UPS 2200VA/1320W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LCD дисплей, Чиста синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението; 19" съвместимост; ЕРО функция; съвместим с генератор; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защиты от пренапрежение или ниско напрежение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане, защита от пикове и прегряване; Време за трансфер 4ms. Power factor 0.6 (100% load). HID USB порт за комуникация; RS232; Време за зареждане 4 часа до 90%. Вградени батерии 2xGP09122F. 4x IEC C13 контакта. 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон/LAN. USB/LAN управление (SNMP карта - опция). Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 17 мин/7 мин/3 мин/</p>                                                                                                                | 280.00 €          |

| Артикул №         | Модел         | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Цена<br>(без ДДС) |
|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| LI300AG-C<br>G01B | Argus 3000    |    | UPS 3000VA/1800W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LCD дисплей, Чиста синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението; 19" съвместимост; ЕРО функция; съвместим с генератор; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защиты от пренапрежение или ниско напрежение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане, защита от пикове и прегряване; Време за трансфер 4ms. Power factor 0.6 (100% load). HID USB порт за комуникация; RS232; Време за зареждане 4 часа до 90%. Вградени батерии 4xGP09122L. 8x IEC C13 контакта. 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон/LAN. USB/LAN управление (SNMP карта - опция). Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 18 мин/7 мин/4 мин/                                   | 440.00 €          |
| On Line           |               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| OL100EP-C<br>G01B | Echo Pro 1000 |  | UPS 1000VA/800W, On-Line технология, двойна конверсия; Микропроцесорно управление, LCD дисплей, чиста синусоида; съвместим с генератор; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, автоматично зареждане, ниски нива на шум; Защита от претоварване; защита от пикове 590 джаула; Power factor 0.99 при 100% натоварване; Време за превключване 0ms, в ECO mode 4ms; ECO Mode за енергоспестяване; Ефективност 96% (при ECO mode). HID USB; RS232, SNMP порт за комуникация; Хармонични изкривявания THD 3%-5%; Време за зареждане 4 часа до 90%. Вградени батерии 2xGP07122L. 3x шуко контакта. USB/LAN управление. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 19 мин/6 мин/2 мин/1 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC80~300V/40-70Hz. Размери: 327 x 140 x 190 mm, 10.1kg. | 205.00 €          |

| Артикул №           | Модел             | Снимка                                                                                      | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Цена<br>(без ДДС) |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| OL100AP-A<br>Z01B   | Aten PRO 100<br>0 | <br>njoy   | UPS 1000VA/900W, On-Line технология, двойна конверсия; LCD дисплей, чиста синусоида; Tower дизайн; EPO функция; съвместим с генератор; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, автоматично зареждане, ниски нива на шум; Защита от претоварване; защита от пикове; Power factor 0,9 при 100% натоварване; Crest ratio 3:1; Време за превключване 0ms; Ефективност 93% (ECO mode); Хармонични изкривявания THD $\leq 3\%$ @linear load, $\leq 6\%$ @non-linear load. Вградени батерии 2xHR09122F; Входящ конектор 1 x IEC-320 C14, изходящи 3x Schuko контакта USB/RS232/Intelligent port управление. Време на автономност 25%/50%/75%/100%- 20 мин/9 мин/5 мин/3 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC110~300V(on 50% load); AC160~300V(on 100% load)/40-70Hz. Размери: 282 x 145 x 220 mm, 9.8kg. | 230.00 €          |
| MROP910H<br>RNDB01B | Runa 1K           | <br>njoy | UPS 1000VA/900W, On-Line технология, двойна конверсия; Микропроцесорно управление, LCD дисплей, чиста синусоида; Rack дизайн. Защита от претоварване; защита от пикове 450 джаула; Power factor 0.9 при 100% натоварване; Време за превключване 0ms, в ECO mode 4ms; ECO Mode за енергоспестяване; Ефективност 96% (при ECO mode). HID USB; Хармонични изкривявания THDv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 280.00 €          |
| OL200EP-C<br>G01B   | Echo Pro 2000     | <br>njoy | UPS 2000VA/1600W, On-Line технология, двойна конверсия; Микропроцесорно управление, LCD дисплей, чиста синусоида; съвместим с генератор; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, автоматично зареждане, ниски нива на шум; Защита от претоварване; защита от пикове 590 джаула; Power factor 0.99 при 100% натоварване; Време за превключване 0ms, в ECO mode 4ms; ECO Mode за енергоспестяване; Ефективност 96% (при ECO mode). HID USB; RS232, SNMP порт за комуникация; Хармонични изкривявания THD 3%-5%; Време за зареждане 4 часа до 90%. Вградени батерии 4xGP07122L. 4x шуко контакта. USB/LAN управление. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 17 мин/7 мин/3 мин/1 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC80~300V/40-70Hz. Размери: 390x151x225mm, 16.6kg.                              | 308.00 €          |

| Артикул №           | Модел             | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Цена<br>(без ДДС) |
|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| MCOP910H<br>ASCG01B | Aster 1K          |    | UPS 1000VA/900W, On-Line технология, двойна конверсия; Микропроцесорно управление, цветен мултифункционален LCD дисплей, чиста синусоида; Rack/Tower дизайн; EPO функция; съвместим с генератор; Cold start; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, автоматично зареждане, ниски нива на шум; Защита от претоварване; защита от пикове; Power factor 0.9 при 100% натоварване; Време за превключване 0ms; ECO Mode за енергоспестяване; Ефективност 97% (ECO mode). HID USB; RS232, SNMP EMB optional, EPO портове за комуникация; Хармонични изкривявания THD ≤5%; Време за зареждане 4 часа до 90%. Вградени батерии 3xGP07122L; опция за външен шкаф за батерии; лесна смяна на батериите; Входящ конектор 1 x IEC-320 C14, изходящи 8x IEC320 C13 контакта. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 23 мин/10 мин/5 мин/3 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC80~300V/40-70Hz. Размери: 438x430x88mm 2U, 13.7kg | 322.00 €          |
| OL200AP-A<br>Z01B   | Aten PRO 200<br>0 |  | UPS 2000VA/1800W, On-Line технология, двойна конверсия; LCD дисплей, чиста синусоида; Tower дизайн; EPO функция; съвместим с генератор; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, автоматично зареждане, ниски нива на шум; Защита от претоварване; защита от пикове; Power factor 0,9 при 100% натоварване; Crest ratio 3:1; Време за превключване 0ms; Ефективност 93% (ECO mode); Хармонични изкривявания THD ≤3%@linear load, ≤6%@non-linear load. Вградени батерии 4xHR09122F; Входящ конектор 1 x IEC-320 C14, изходящи 3x Schuko контакта USB/RS232/Intelligent port управление. Време на автономност 25%/50%/75%/100%- 25 мин/10 мин/6 мин/3 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC110~300V(on 50% load); AC160~300V(on 100% load)/40-70Hz. Размери: 397 x 145 x 220 mm, 17kg.                                                                                                                                   | 356.00 €          |

| Артикул №           | Модел       | Снимка                                                                                                                                                                     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Цена<br>(без ДДС) |
|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| MROP920H<br>RNDB01B | Runa 2K     | <br>     | UPS 2000VA/1800W, On-Line технология, двойна конверсия; Микропроцесорно управление, LCD дисплей, чиста синусоида; Rack дизайн. Защита от претоварване; защита от пикове 450 джаула; Power factor 0.9 при 100% натоварване; Време за превключване 0ms, в ECO mode 4ms; ECO Mode за енергоспестяване; Ефективност 96% (при ECO mode). HID USB; Хармонични изкривявания THDv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 381.00 €          |
| MCOP110H<br>BAAZ01B | Balder 1000 | <br> | UPS 1000VA/1000W, On-Line технология, двойна конверсия; LCD дисплей, чиста синусоида; Rack/Tower дизайн; EPO функция; съвместим с генератор; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, автоматично зареждане, ниски нива на шум; Защита от претоварване; защита от пикове; Power factor 0.99 при 100% натоварване; Crest ratio 3:1; Време за превключване 0ms; Ефективност 94% (ECO mode); Хармонични изкривявания THD ≤2%@linear load, ≤4%@non-linear load. Вградени батерии 3xHR07122H; опция за външен батериен шкаф. Входящ конектор 1 x IEC-320 C14, изходящи 8x IEC C13 контакта(4xProgrammable power management). 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон/LAN; USB/RS232/Intelligent port управление. Заряден ток 2A - 12A с настройка; Време на автономност 25%/50%/75%/100%- 31 мин/13 мин/8 мин/4 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC110~300V(on 50% load); AC160~300V(on 100% load)/40-70Hz. Размери: 410x438x88mm 2U, 14.1kg. | 423.00 €          |

| Артикул №           | Модел         | Снимка                                                                                                                                                                     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Цена<br>(без ДДС) |
|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| OL300EP-C<br>G01B   | Echo Pro 3000 | <br>     | <p>UPS 3000VA/2400W, On-Line технология, двойна конверсия; Микропроцесорно управление, LCD дисплей, чиста синусоида; съвместим с генератор; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, автоматично зареждане, ниски нива на шум; Защита от претоварване; защита от пикове 565 джаула; Power factor 0.99 при 100% натоварване; Време за превключване 0ms, в ECO mode 4ms; ECO Mode за енергоспестяване; Ефективност 96% (при ECO mode). HID USB; RS232, SNMP порт за комуникация; Хармонични изкривявания THD 3%-5%; Време за зареждане 4 часа до 90%. Вградени батерии 6xGP07122F. 4x шуко контакта и терминали за директно свързване. USB/LAN управление. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 18 мин/7 мин/2 мин/1 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC80~300V/40-70Hz. Размери: 416x196x342mm, 21.3kg.</p>                                                                                                                             | 429.00 €          |
| MCOP920H<br>ASCG01B | Aster 2K      | <br> | <p>UPS 2000VA/1800W, On-Line технология, двойна конверсия; Микропроцесорно управление, цветен мултифункционален LCD дисплей, чиста синусоида; Rack/Tower дизайн; EPO функция; съвместим с генератор; Cold start; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, автоматично зареждане, ниски нива на шум; Защита от претоварване; защита от пикове 220 джаула; Power factor 0.9 при 100% натоварване; Време за превключване 0ms; ECO Mode за енергоспестяване; Ефективност 97% (ECO mode). HID USB; RS232, SNMP EMB optional, EPO портове за комуникация; Хармонични изкривявания THD ≤5%; Време за зареждане 4 часа до 90%. Вградени батерии 6xGP07122L; опция за външен шкаф за батерии; лесна смяна на батериите; Входящ конектор 1 x IEC-320 C14, изходящи 8x IEC320 C13 контакта. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 24 мин/12 мин/6 мин/4 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC80~300V/40-70Hz. Размери: 438x610x88 mm 2U, 23.1kg.</p> | 466.00 €          |

| Артикул №         | Модел             | Снимка                                                                                                                                                                     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Цена<br>(без ДДС) |
|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| OL150BA-A<br>Z01B | Balder 1500       | <br>     | <p>UPS 1500VA/1500W, On-Line технология, двойна конверсия; LCD дисплей, чиста синусоида; Rack/Tower дизайн; EPO функция; съвместим с генератор; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, автоматично зареждане, ниски нива на шум; Защита от претоварване; защита от пикове; Power factor 0,99 при 100% натоварване; Crest ratio 3:1; Време за превключване 0ms; Ефективност 95% (ECO mode); Хармонични изкривявания THD <math>\leq 2\%</math>@linear load, <math>\leq 4\%</math>@non-linear load. Вградени батерии 3xHR09122F; опция за външен батериен шкаф. Входящ конектор 1 x IEC-320 C14, изходящи 8x IEC C13 контакта(4xProgrammable power management). 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон/LAN; USB/RS232/Intelligent port управление. Заряден ток 2A - 12A с настройка; Време на автономност 25%/50%/75%/100%- 27 мин/11 мин/6 мин/3 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC110~300V(on 50% load); AC160~300V(on 100% load)/40-70Hz. Размери: 410x438x88mm 2U, 15.5kg.</p> | 466.00 €          |
| OL300AP-A<br>Z01B | Aten PRO 300<br>0 | <br> | <p>UPS 3000VA/2700W, On-Line технология, двойна конверсия; LCD дисплей, чиста синусоида; Tower дизайн; EPO функция; съвместим с генератор; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, автоматично зареждане, ниски нива на шум; Защита от претоварване; защита от пикове; Power factor 0,9 при 100% натоварване; Crest ratio 3:1; Време за превключване 0ms; Ефективност 93% (ECO mode); Хармонични изкривявания THD <math>\leq 3\%</math>@linear load, <math>\leq 6\%</math>@non-linear load. Вградени батерии 6xHR09122F; Входящ конектор 1 x IEC-320 C14, изходящи 4x Schuko контакта USB/RS232/Intelligent port управление. Време на автономност 25%/50%/75%/100%- 26 мин/10 мин/6 мин/3 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC110~300V(on 50% load); AC160~300V(on 100% load)/40-70Hz. Размери: 421 x 190 x 318 mm, 27.6kg.</p>                                                                                                                                                             | 473.00 €          |

| Артикул №           | Модел    | Снимка                                                                                                                                                                     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Цена<br>(без ДДС) |
|---------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| MROP930H<br>RNDB01B | Runa 3K  | <br>     | UPS 3000VA/2700W, On-Line технология, двойна конверсия; Микропроцесорно управление, LCD дисплей, чиста синусоида; Rack дизайн. Защита от претоварване; защита от пикове 450 джаула; Power factor 0.9 при 100% натоварване; Време за превключване 0ms, в ECO mode 4ms; ECO Mode за енергоспестяване; Ефективност 96% (при ECO mode). HID USB; Хармонични изкривявания THDv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 474.00 €          |
| MCOP930H<br>ASCG01B | Aster 3K | <br> | UPS 3000VA/2700W, On-Line технология, двойна конверсия; Микропроцесорно управление, цветен мултифункционален LCD дисплей, чиста синусоида; Rack/Tower дизайн; EPO функция; съвместим с генератор; Cold start; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, автоматично зареждане, ниски нива на шум; Защита от претоварване; защита от пикове 220 джаула; Power factor 0.9 при 100% натоварване; Време за превключване 0ms; ECO Mode за енергоспестяване; Ефективност 97% (ECO mode). HID USB; RS232, SNMP EMB optional, EPO, портове за комуникация; Хармонични изкривявания THD ≤5%; Време за зареждане 4 часа до 90%. Вградени батерии 6xGP09122L; опция за външен шкаф за батерии; лесна смяна на батериите; Входящ конектор 1 x IEC-320 C20, изходящи 8x IEC320 C13 контакта + 1 x IEC-320 C19. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 25 мин/11 мин/5 мин/3 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC80~300V/40-70Hz. Размери: 438x610x88 mm 2U, 26.0kg. | 525.00 €          |

| Артикул №           | Модел       | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Цена<br>(без ДДС) |
|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| MCOP120H<br>BAAZ01B | Balder 2000 |    | <p>UPS 2000VA/2000W, On-Line технология, двойна конверсия; LCD дисплей, чиста синусоида; Rack/Tower дизайн; EPO функция; съвместим с генератор; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, автоматично зареждане, ниски нива на шум; Защита от претоварване; защита от пикове; Power factor 0,99 при 100% натоварване; Crest ratio 3:1; Време за превключване 0ms; Ефективност 95% (ECO mode); Хармонични изкривявания THD ≤5%.</p> <p>Вградени батерии 6xHR07122H; опция за външен батериен шкаф. Входящ конектор 1 x IEC-320 C14, изходящи 8x IEC C13 контакта(4xProgrammable power management). 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон/LAN; USB/RS232/Intelligent port управление. Заряден ток 2A - 12A с настройка; Време на автономност 25%/50%/75%/100%- 32 мин/13 мин/8 мин/4 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC110~300V(on 50% load); AC160~300V(on 100% load)/40-70Hz. Размери: 700 x 565 x 200 mm 2U, 23.3kg.</p>                                 | 643.00 €          |
| MTOP960H<br>ASCG01B | Aster 6KT   |  | <p>UPS 6000VA/5400W, On-Line технология, двойна конверсия; Микропроцесорно управление, цветен мултифункционален LCD дисплей, чиста синусоида; Tower дизайн; EPO функция; съвместим с генератор; Cold start; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, автоматично зареждане, ниски нива на шум; Защита от претоварване; защита от пикове; Power factor 0.9 при 100% натоварване; Време за превключване 0ms; ECO Mode за енергоспестяване; Ефективност до 96% (ECO mode). HID USB; RS232, SNMP, EPO портове за комуникация; Хармонични изкривявания THD ≤2%@linear load, ≤5%@non-linear load; Време за зареждане 5 часа до 90%.</p> <p>Място за до 16 вътрешни 12V батерии 7Ah или 9Ah; опция за външен шкаф за батерии; лесна смяна на батериите; изходен терминал за свързване. Време на автономност 25%/50%/75%/100% (16x HR09122F)- 50 мин/19 мин/11 мин/6 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC80~300V/45-66Hz. Размери: 196x702x412 mm, 20.55kg(без батерии).</p> | 770.00 €          |

| Артикул №           | Модел        | Снимка                                                                                      | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Цена<br>(без ДДС) |
|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| MTOP910K<br>ASCG01B | Aster 10KT   | <br>njoy   | UPS 10000VA/9000W, On-Line технология, двойна конверсия; Микропроцесорно управление, цветен мултифункционален LCD дисплей, чиста синусоида; Tower дизайн; EPO функция; съвместим с генератор; Cold start; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, автоматично зареждане, ниски нива на шум; Защита от претоварване; защита от пикове; Power factor 0.9 при 100% натоварване; Време за превключване 0ms; ECO Mode за енергоспестяване; Ефективност до 96% (ECO mode). HID USB; RS232, SNMP, EPO портове за комуникация; Хармонични изкривявания THD $\leq 2\%$ @linear load, $\leq 5\%$ @non-linear load; Време за зареждане 5 часа до 90%. Място за до 16 вътрешни 12V батерии 7Ah или 9Ah; опция за външен шкаф за батерии; лесна смяна на батериите; изходен терминал за свързване. Време на автономност 25%/50%/75%/100% (16x HR09122F)- 23 мин/9 мин/4 мин/2 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC80~300V/45-66Hz. Размери: 196x702x412 mm, 21.97kg(без батерии). | 872.00 €          |
| OL10KBA-A<br>Z01B   | Balder 10000 | <br>njoy | UPS 10000VA/10000W, On-Line технология, двойна конверсия; LCD дисплей, чиста синусоида; Rack/Tower дизайн; EPO функция; съвместим с генератор; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, автоматично зареждане, ниски нива на шум; Защита от претоварване; защита от пикове; Power factor 0.99 при 100% натоварване; Crest ratio 3:1; Време за превключване 0ms; Ефективност 96% (ECO mode); Хармонични изкривявания THD $\leq 1\%$ @linear load, $\leq 4\%$ @non-linear load.; Без място за вътрешни батерии; опция за външен батериен шкаф- Balder2U, Balder3U; Захранване през терминален блок; USB/RS232/Intelligent port управление. Заряден ток 1A - 4A с настройка; Време на автономност 25%/50%/75%/100% (Balder3U с 20x HR09122F)- 29 мин/11 мин/5 мин/2 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC110~300V(0-60% load); AC140~300V(60%-80% load); AC176~300V(80%-100% load)/46-54Hz. Размери: 438x600x88mm 2U, 17kg(без батерии).                                  | 876.00 €          |

| Артикул №          | Модел       | Снимка                                                                                                                                                                     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Цена<br>(без ДДС) |
|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| TOP110KG<br>AAZ02B | Garun 10KL  | <br>     | <p>UPS 10kVA/10kW, On-Line технология, двойна конверсия; touch LCD дисплей, чиста синусоида. Възможност за паралелна работа на до 3 UPS-а. Възможност за конфигурация на фази In/Out- 3:3, 3:1 и 1:1. Tower дизайн. DSP технология; EPO функция; съвместим с генератор; Power factor 0,99 при 100% натоварване; Crest ratio 3:1; Време за превключване 0ms; Ефективност 98.5% (ECO mode); Хармонични изкривявания THD <math>\leq 2\%</math> @linear load, <math>\leq 5\%</math> @non-linear load.; Място за до 20 вътрешни 12V батерии 7Ah или 9Ah; опция за външен батериен шкаф; Захранване през терминален блок; USB/RS232/EPO/Intelligent port управление. Заряден ток 1A - 12A с настройка; Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: 3:3 phase- AC190~520V(50% load); AC305~478V(100% load); 3:1 или 1:1 phase AC110~300V(50% load); AC176~276V(100% load)/46-54Hz. Размери: 626x250x826mm, 44.5kg(без батерии)</p> | 2369.00 €         |
| ROP130KR<br>AAZ01B | Ranger 30KR | <br> | <p>UPS 30kVA/30kW, On-Line технология, двойна конверсия; touch LCD дисплей, чиста синусоида. Възможност за паралелна работа на до 4 UPS-а. Фази In/Out- 3:3. Rack дизайн. DSP технология; EPO функция; съвместим с генератор; Power factor <math>\geq 0,99</math> при 100% натоварване; Crest ratio 3:1; Време за превключване 0ms; Ефективност 98.5% (ECO mode); Хармонични изкривявания THD <math>2\%</math> @linear load, <math>5\%</math> @non-linear load.; Без място за вътрешни батерии; опция за външен батериен шкаф RA2021LX; Захранване през терминален блок; USB/RS232/EPO/Intelligent port управление. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC190~520V(50% load); AC305~479V(100% load)/46-54Hz или 56-64Hz. Размери: 600x438x133mm 3U, 32kg(без батерии).</p>                                                                                                                                          | Попитай за цена   |

| Артикул №          | Модел       | Снимка                                                                                      | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Цена<br>(без ДДС) |
|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| TOP120KG<br>AAZ02B | Garun 20KL  | <br>njoy   | UPS 20kVA/20kW, On-Line технология, двойна конверсия; touch LCD дисплей, чиста синусоида. Възможност за паралелна работа на до 3 UPS-а. Възможност за конфигурация на фази In/Out- 3:3, 3:1 и 1:1. Tower дизайн. DSP технология; EPO функция; съвместим с генератор; Power factor $\geq 0,99$ при 100% натоварване; Crest ratio 3:1; Време за превключване 0ms; Ефективност 98.5% (ECO mode); Хармонични изкривявания THD $\leq 2\%$ @linear load, $\leq 5\%$ @non-linear load.; Място за 32~40 вътрешни 12V батерии 7Ah или 9Ah; опция за външен батериен шкаф; Захранване през терминален блок; USB/RS232/EPO/Intelligent port управление. Заряден ток 1A - 12A с настройка; Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: 3:3 phase- AC190~520V(50% load); AC305~478V(100% load); 3:1 или 1:1 phase AC110~300V(50% load); AC176~276V(100% load)/46-54Hz. Размери: 626x250x826mm, 49.8kg(без батерии). | Попитай за цена   |
| TOP130KR<br>AAZ01B | Ranger 30KT | <br>njoy | UPS 30kVA/30kW, On-Line технология, двойна конверсия; touch LCD дисплей, чиста синусоида. Възможност за паралелна работа на до 4 UPS-а. Фази In/Out- 3:3. Tower дизайн. DSP технология; EPO функция; съвместим с генератор; Power factor $\geq 0,99$ при 100% натоварване; Crest ratio 3:1; Време за превключване 0ms; Ефективност 98.5% (ECO mode); Хармонични изкривявания THD 2% @linear load, 5% @non-linear load.; Място за 32~80 вътрешни 12V батерии 7Ah или 9Ah; опция за външен батериен шкаф; Захранване през терминален блок; USB/RS232/EPO/Intelligent port управление. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC110~300V(50% load); AC176~276V(100% load)/46-70Hz. Размери: 785x300x1000mm, 88kg(без батерии).                                                                                                                                                                       | Попитай за цена   |

| Артикул №          | Модел       | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Цена<br>(без ДДС) |
|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| TOP140KG<br>AAZ01B | Garun 40KL  |    | UPS 40kVA/40kW, On-Line технология, двойна конверсия; 4,3" touch LCD дисплей, чиста синусоида. Възможност за паралелна работа на до 3 UPS-а. Възможност за конфигурация на фази In/Out- 3:3,. Tower дизайн. DSP технология; EPO функция; съвместим с генератор; Power factor $\geq 0,99$ при 100% натоварване; Crest ratio 3:1; Време за превключване 0ms; Ефективност 98.5% (ECO mode); Хармонични изкривявания THD $\leq 2\%$ @linear load, $\leq 5\%$ @non-linear load.; Място за 32~80 вътрешни 12V батерии 7Ah или 9Ah; опция за външен батериен шкаф; Захранване през терминален блок; USB/RS232/EPO/Intelligent port управление. Заряден ток 1A - 12A с настройка; Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: 3:3 phase- AC190~520V(50% load); Размери: 900 x 420 x 1080 mm 96kg(без батерии). | Попитай за цена   |
| ROP160KR<br>AAZ01B | Ranger 60KR |  | UPS 60kVA/60kW, On-Line технология, двойна конверсия; touch LCD дисплей, чиста синусоида. Възможност за паралелна работа на до 4 UPS-а. Фази In/Out- 3:3. Rack дизайн. DSP технология; EPO функция; съвместим с генератор; Power factor $\geq 0,99$ при 100% натоварване; Crest ratio 3:1; Време за превключване 0ms; Ефективност 98.5% (ECO mode); Хармонични изкривявания THD 2% @linear load, 5% @non-linear load.; Без място за вътрешни батерии; опция за външен батериен шкаф RA2021LX; Захранване през терминален блок; USB/RS232/EPO/Intelligent port управление. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC190~520V(50% load); AC305~479V(100% load)/46-54Hz или 56-64Hz. Размери: 797 x 438 x 176 mm (4U), 46kg(без батерии).                                                            | Попитай за цена   |

| Артикул №          | Модел       | Снимка                                                                                     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Цена<br>(без ДДС) |
|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| TOP160KR<br>AAZ01B | Ranger 60KT | <br>noy   | UPS 60kVA/60kW, On-Line технология, двойна конверсия; touch LCD дисплей, чиста синусоида. Възможност за паралелна работа на до 4 UPS-а. Фази In/Out- 3:3. Tower дизайн. DSP технология; EPO функция; съвместим с генератор; Power factor $\geq 0,99$ при 100% натоварване; Crest ratio 3:1; Време за превключване 0ms; Ефективност 98.5% (ECO mode); Хармонични изкривявания THD 2%@linear load, 5%@non-linear load.; без място за вътрешни батерии; Захранване през терминален блок; USB/RS232/EPO/Intelligent port управление. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC110~300V(50% load); AC176~276V(100% load)/46-70Hz. Размери: 785 x 300 x 1000 mm, 74kg(без батерии).                                                                                                                     | Попитай за цена   |
| TOP180KG<br>AAZ01B | Garun 80KL  | <br>noy | UPS 80kVA/80kW, On-Line технология, двойна конверсия; touch LCD дисплей, чиста синусоида. Възможност за паралелна работа на до 3 UPS-а. Възможност за конфигурация на фази In/Out- 3:3,. Tower дизайн. DSP технология; EPO функция; съвместим с генератор; Power factor $\geq 0,99$ при 100% натоварване; Crest ratio 3:1; Време за превключване 0ms; Ефективност 98.5% (ECO mode); Хармонични изкривявания THD $\leq 2\%$ @linear load, $\leq 5\%$ @non-linear load.; Без място за вътрешни батерии; опция за външен батериен шкаф TC2421JX или TC2421IX; Захранване през терминален блок; USB/RS232/EPO/Intelligent port управление. Заряден ток 1A - 12A с настройка; Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: 3:3 phase- AC190~520V(50% load); Размери: 790 x 360 x 1010 mm 119kg(без батерии). | Попитай за цена   |

| Артикул №          | Модел           | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Цена<br>(без ДДС) |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| TOP112ZR<br>AAZ01B | Ranger 120KT    |    | UPS 120kVA/120kW, On-Line технология, двойна конверсия; touch LCD дисплей, чиста синусоида. Възможност за паралелна работа на до 4 UPS-а. Фази In/Out- 3:3. Tower дизайн. DSP технология; EPO функция; съвместим с генератор; Power factor $\geq 0,99$ при 100% натоварване; Crest ratio 3:1; Време за превключване 0ms; Ефективност 98.5% (ECO mode); Хармонични изкривявания THD 2% @ linear load, 5% @ non-linear load.; Без място за вътрешни батерии; опция за външен батериен шкаф TC2421JX или TC2421IX; Захранване през терминален блок; USB/RS232/EPO/SNMP портове за управление. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC110~300V(50% load); AC176~276V(100% load)/40-70Hz. Размери: 974 x 600 x 1600 mm, 250kg(без батерии) | Попитай за цена   |
| TOP118ZR<br>AAZ01B | Ranger 180KT    |  | UPS 180kVA/180kW, On-Line технология, двойна конверсия; touch LCD дисплей, чиста синусоида. Възможност за паралелна работа на до 4 UPS-а. Фази In/Out- 3:3. Tower дизайн. DSP технология; EPO функция; съвместим с генератор; Power factor $\geq 0,99$ при 100% натоварване; Crest ratio 3:1; Време за превключване 0ms; Ефективност 98.5% (ECO mode); Хармонични изкривявания THD 2% @ linear load, 5% @ non-linear load.; Без място за вътрешни батерии; опция за външен батериен шкаф TC2421JX или TC2421IX; Захранване през терминален блок; USB/RS232/EPO/SNMP портове за управление. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC110~300V(50% load); AC176~276V(100% load)/40-70Hz. Размери: 974x600x1000mm, 309kg(без батерии)      | Попитай за цена   |
| Аксесоари          |                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
| RAILKIT-CY<br>01B  | Rail Kit 19"    |  | 19" монтажни шини за UPS и Батерийни шкафове; Съвместимост 19" (48cm) шкафове с дълбочина 58.5 cm до 92cm. Максимално натоварване 80 kg. Съвместими с шкафове на 800mm/1000mm. Размери 592x43x40mm 1.64 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24.00 €           |
| PARKGA1-<br>AZ01B  | Parallel Kit A1 |  | Kit за запаралелване на UPS серии Garun 10KL to 40KL / Ranger 30KT to 60KT, кабел 1,5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26.00 €           |

| Артикул №     | Модел                               | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Цена<br>(без ДДС) |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| PARKGA2-AZ01B | Parallel Kit A2                     |    | Kit за запаралелване на UPS серии Garun 60KL to 80KL / Ranger 120KT to 180KT, кабел 5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26.00 €           |
| WIFICRD-AZ01B | WiFi Smart Card WP App              |    | WiFi Smart Card WP карта за UPS серии Aten Pro / Balder, ViewPower App Размери: 23 x 47 x 15 mm, 0,12кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 85.00 €           |
| TEMPHUM-AZ01B | Sensor Box (Temperature & Humidity) |    | Сензор за температура и влага за SNMP модул за UPS серии Echo Pro/Argus/Aster. Температурен диапазон на измерване 0°C~100°C с точност $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ ; Измерва влажност между 10% и 90% RH с точност $\pm 3\%$ . Поддържа два входа тип сух контакт за сигнали от COT или друга алармена система. Захранване 12V DC, 0.5A min. Комуникация, RS232 with A                                                                                          | 94.00 €           |
| MBUSCRD-AZ01B | Modbus Card                         |  | Комуникационна карта за MODBus RTU protocol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 107.00 €          |
| SN000MP-CG01B | SNMP Card P M Lite                  |  | SNMP карта за UPS серии Aster/Argus/Echo Pro; LED индикация Tx/Rx/Link; Портове - RJ45 + RJ45 (reserve) 10/100 BaseT; Ipv6 поддръжка; Дистанционен достъп чрез Web, NMS, CLI. Локален достъп през сериен порт. Поддържани протоколи HTTP/HTTPS, TCP/IP, Telnet, SNMPv1/v3, IPv4, NTP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SSL, TLS, Telnet, FTP. Системни функции - DST / Setup backup / Wake on LAN. Работна температура: 0°C~45°C. Размери: 41x36.1x76.5mm, 0.04kg. | 119.00 €          |

| Артикул №     | Модел                               | Снимка                                                                                      | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Цена<br>(без ДДС) |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| SN000MP-AZ01B | SNMP Card W P                       | <br>njoy   | SNMP карта за UPS серии Aten Pro/Balder/Garun; Един порт RJ45 10/100BaseT; Централизиран контрол и мониторинг на до 1000 UPS-а в LAN, Internet, Serial мрежи. Поддържа опростен мониторинг през web браузър. График на включване/изключване на UPS-и, тест на батерията или будене по мрежата. Опция за детектор температура и влага. Групиране на UPS-и и мониторинг в графичен и текстови вид. Поддържани протоколи TCP/IP, UDP, SNTP, HTTP, DHCP, SNMP v1/2/3, SMTP. Поддържани ОС Windows, Linux, MAC. Работна температура: 0°C~55°C. Размери: 50x70x15mm, 0.04kg. | 125.00 €          |
| TEMPHUM-CG01B | Sensor Box - Temperature & Humidity | <br>njoy  | Сензор за температура и влага за SNMP модул за UPS серии Aten Pro/Balder/Garun. Температурен диапазон на измерване 0°C~70°C с точност ±1°C; Измерва влажност между 10% и 90% RH с точност ±2%. Поддържа четири входа тип сух контакт за сигнали от СОТ или друга алармена система. Захранване 12V DC, 0.5A min. Комуникация: RJ45 (свързва се към PMCARD), управление през USB. Максимална дължина на кабела 15 метра. Размери: 45x29x59mm, 0.05kg.                                                                                                                    | 144.00 €          |
| SNMPCRD-CG01B | SNMP Card P M                       | <br>njoy | SNMP карта за UPS серии Aster/Argus/Echo Pro; LED индикация Tx/Rx/Link; Портове - RJ45 + RJ45 (reserve) 10/100 BaseT; Ipv6 поддръжка; Дистанционен достъп чрез Web, NMS, CLI. Локален достъп през сериен порт. Поддържани протоколи HTTP/HTTPs, TCP/IP, Telnet, SNMPv1/v3, IPv4, NTP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SSL, TLS, Telnet, FTP. GMAIL нотификация; Системни функции - DST / Setup backup / Wake on LAN. Поддръжка на сензор за средата. Работна температура: 0°C~45°C. Размери: 41x36.1x76.5mm, 0.04kg.                                                        | 136.00 €          |
| ABSORBR-AZ01B | Absorber Box 6kW                    | <br>njoy | Absorber Box 6kW за компенсация на товари, чисто резистивен товар с размери 809 x 437.8 x 142.4 mm (3.2U), 16,5kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 711.00 €          |

## Акумулатори

| Артикул №           | Модел     | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Цена<br>(без ДДС) |
|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ACEUOBT<br>O2FCW01B | GP05122F  |    | Батерия 12V 20.12W/cell - 5Ah. Тип VRLA без поддръжка. F2(T2) конектор. Живот 3-5 години при пълно и частично зареждане. Ниски нива на саморазреждане - 2% месец. Повече от 260 цикъла на зареждане при 100% DOD. ABS корпус. Капацитет при температура 40°C/25°C/0°C - 103%/100%/86%. Зареждане 14.4V - 15V, максимален ток 1.35A; Размери: 90x70x101mm, 1.45kg.                           | 10.00 €           |
| ACDUEATD<br>1FCW01B | GP4.5121F |    | Батерия 12V 13.4W/cell - 4.5Ah. Тип VRLA без поддръжка. T1 конектор. Живот 3-5 години при пълно и частично зареждане. Ниски нива на саморазреждане - 2% месец. Повече от 260 цикъла на зареждане при 100% DOD. ABS корпус. Капацитет при температура 40°C/25°C/0°C - 103%/100%/86%. Зареждане 14.4V - 15V, максимален ток 1.35A; Размери: 90x70x101mm, 1.35kg                               | 10.00 €           |
| ACFUOBTA<br>1LCW01B | GP07121L  |  | Батерия 12V 21.4W/cell - 7Ah. Тип VRLA без поддръжка. F1(T1) конектор. Живот 3-5 години при пълно и частично зареждане. Ниски нива на саморазреждане - 2% месец. Повече от 260 цикъла на зареждане при 100% DOD. ABS корпус. Капацитет при температура 40°C/25°C/0°C - 103%/100%/86%. Зареждане 14.4V - 15V, максимален ток 2.1A; Размери: 151 x 656 x 94 mm, 1,8kg.                        | 12.00 €           |
| ACGUOBT<br>G2FCW01B | GP07122F  |  | Батерия 12V 26.5W/cell - 7Ah. Тип VRLA без поддръжка. F2(T2) конектор. Живот 3-5 години при пълно и частично зареждане. Ниски нива на саморазреждане - 2% месец. Повече от 260 цикъла на зареждане при 100% DOD. ABS корпус. Капацитет при температура 40°C/25°C/0°C - 103%/100%/86%. Зареждане 14.4V - 15V, максимален ток 2.1A; Размери: 90 x 70 x 107 mm, 2kg.                           | 13.00 €           |
| ACGUOBT<br>F2FCW01B | GPL07122F |  | Батерия 12V 25.5W/cell - 7Ah. Тип VRLA без поддръжка. F2 конектор. Удължена гаранция 2 години. Живот 5-8 години при пълно и частично зареждане. Ниски нива на саморазреждане - 2% месец. Повече от 260 цикъла на зареждане при 100% DOD. ABS корпус. Капацитет при температура 40°C/25°C/0°C - 103%/100%/86%. Зареждане 14.4V - 15V, максимален ток 2.1A; Размери: 151 x 65 x 95 mm, 2.1kg. | 15.00 €           |

| Артикул №               | Модел     | Снимка                                                                                                                                                                     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Цена<br>(без ДДС) |
|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ACIUOCTO<br>2FCW01B     | GP09122F  | <br>     | Батерия 12V 29.82W/cell - 9Ah. Тип VRLA без поддръжка. F2 конектор. Живот 3-5 години при пълно и частично зареждане. Ниски нива на саморазреждане - 2% месец. Повече от 260 цикъла на зареждане при 100% DOD. ABS корпус. Капацитет при температура 40°C/25°C/0°C - 103%/100%/86%. Зареждане 14.4V - 15V, максимален ток 2.7A; Размери: 151x65x94.5mm, 2.42kg.                           | 17.00 €           |
| ACIUOCTB<br>2FCW02B     | GPL09122F | <br>     | Батерия 12V 32,00 W/cell - 9Ah. Тип VRLA без поддръжка. F2 конектор. Живот до 9 години при пълно и частично зареждане. Ниски нива на саморазреждане - 2% месец. Повече от 500 цикъла на зареждане при 100% DOD. ABS корпус. Капацитет при температура 40°C/25°C/0°C - 103%/100%/86%. Зареждане 14.4V - 15V, максимален ток 2.7A; Размери: 151x65x94mm, 2.58kg.                           | 19.00 €           |
| ACIUOCTD<br>2FBT01B     | HR09122F  | <br> | Батерия 12V 34.30W/cell - 9Ah. HR Бързоразрядна. F2 конектор. Тип VRLA без поддръжка. Живот 5-8 години при пълно и частично зареждане. Ниски нива на саморазреждане - 2% месец. Повече от 260 цикъла на зареждане при 100% DOD. ABS корпус. Капацитет при температура 40°C/25°C/0°C/-15°C - 102%/100%/85%/65%. Зареждане 14.4V - 15V, максимален ток 2.7A; Размери: 151x65x94mm, 2.68kg. | 22.00 €           |
| ACATBDTE<br>2FCW01B     | GP12122F  | <br> | Батерия 12V 44.5W/cell - 12Ah. Тип VRLA без поддръжка. F2(T2) конектор. Живот 3-5 години при пълно и частично зареждане. Ниски нива на саморазреждане - 2% месец. Повече от 260 цикъла на зареждане при 100% DOD. ABS корпус. Капацитет при температура 40°C/25°C/0°C - 103%/100%/86%. Зареждане 14.4V - 15V, максимален ток 3.6A; Размери: 151x98x95mm, 3.3kg.                          | 22.00 €           |
| ACATHGT<br>OCFCW01<br>B | GP1812CF  | <br> | Батерия 12V 70,2W/cell - 18Ah. Тип VRLA без поддръжка. T3 конектор. Живот 3-5 години при пълно и частично зареждане. Ниски нива на саморазреждане - 2% месец. Повече от 260 цикъла на зареждане при 100% DOD. ABS корпус. Капацитет при температура 40°C/25°C/0°C - 103%/100%/86%. Зареждане 14.4V - 15V, максимален ток 5,4A; Размери: 181 x 77 x 167 mm, 5kg.                          | 33.00 €           |

| Артикул №           | Модел     | Снимка                                                                                    | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Цена<br>(без ДДС) |
|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| GCAHOCH<br>OKFCW01B | GE10012KF | <br>nDay | Батерия 12V 300,6 W/cell - 100Ah. Тип VRLA без поддръжка. T11(M8) конектор. Живот до 9 години при пълно и частично зареждане. Ниски нива на саморазреждане - 2% месец. Повече от 400 цикъла на зареждане при 100% DOD. ABS корпус. Капацитет при температура 40°C/25°C/0°C - 103%/100%/90%. Зареждане 14.4V - 15V, максимален ток 30A; Размери: 330 x 170 x 210 mm, 29.2kg. | 197.00 €          |

### Стабилизатори за напрежени

|                   |              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 10003PL-A<br>Z01B | Paladin 1000 | <br>nDay   | Стабилизатор на напрежение 1000VA/500W, граници на регулиране +/- 10%; синусоида без изкривявания (като входната), LED индикация, AVR - автоматично регулиране на напрежението, широки граници на входното напрежение, ефективност 97%, отлична стабилност на изходното напрежение, защита от пикове, пренапрежение и ниско напрежение. Време за реакция - 1 цикъл; 3x шуко контакта. 2xRJ11 гръмозащита. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC184~284V/50Hz. Размери: 119x190x95mm, 1.9kg. 2 години гаранция. | 22.00 € |
| 10001AL-C<br>S01B | Alvis 1000   | <br>nDay | Стабилизатор на напрежение 1000VA/600W с delay-time функция 3 минути или 10 секунди, граници на регулиране +/- 8%; два дигитални дисплея за входното и изходното напрежение, AVR - автоматично регулиране на напрежението, ефективност 95%, микропроцесорно управление, защита от пикове, пренапрежение, ниско напрежение, прегряване или късо; 1x шуко контакт. Работна температура: -10°C~40°C. Входящо напрежение: AC150~270V/50-60Hz. Размери: 222x120x150mm, 2.83kg. 2 години гаранция                                    | 39.00 € |
| 20002AL-C<br>S01B | Alvis 2000   | <br>nDay | Стабилизатор на напрежение 2000VA/1200W с delay-time функция 3 минути или 10 секунди, граници на регулиране +/- 8%; два дигитални дисплея за входното и изходното напрежение, AVR - автоматично регулиране на напрежението, ефективност 95%, микропроцесорно управление, защита от пикове, пренапрежение, ниско напрежение, прегряване или късо; 2x шуко контакт. Работна температура: -10°C~40°C. Входящо напрежение: AC150~270V/50-60Hz. Размери: 250x140x175mm, 4.2kg. 2 години гаранция.                                   | 58.00 € |

| Артикул №         | Модел      | Снимка                                                                                                                                                                   | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Цена<br>(без ДДС) |
|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3005TAL-C<br>S01B | Alvis 3000 | <br>   | <p>Стабилизатор на напрежение 3000VA/1800W с delay-time функция 3 минути или 10 секунди, граници на регулиране +/- 8%; два дигитални дисплея за входното и изходното напрежение, AVR - автоматично регулиране на напрежението, ефективност 95%, микропроцесорно управление, защита от пикове, пренапрежение, ниско напрежение, прегряване или късо; 5x клеми за свързване. Работна температура: -10°C~40°C. Входящо напрежение: AC150~270V/50-60Hz. Размери: 307x215x268mm, 7.3kg. 2 години гаранция</p>  | 109.00 €          |
| 5005TAL-C<br>S01B | Alvis 5000 | <br> | <p>Стабилизатор на напрежение 5000VA/3000W с delay-time функция 3 минути или 10 секунди, граници на регулиране +/- 8%; два дигитални дисплея за входното и изходното напрежение, AVR - автоматично регулиране на напрежението, ефективност 95%, микропроцесорно управление, защита от пикове, пренапрежение, ниско напрежение, прегряване или късо; 5x клеми за свързване. Работна температура: -10°C~40°C. Входящо напрежение: AC150~270V/50-60Hz. Размери: 307x215x268mm, 8.27kg. 2 години гаранция</p> | 117.00 €          |

Всички посочени цени са крайноклиентски, без включен ДДС.  
Ценовата листа е актуална към месец октомври 2026 година.