UPS

Ценова листа

nJoy

passion. create. smile.



TEKRA

Съдържание

nJoy 2
- Line Interactive 2
- On Line 13
- Аксесоари 25
- Аакумулатори 26
- Стабилизатори за напрежени 28

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
nJoy				
Line Interactive				
LI060KE-CG01B	Keen 600		UPS 600VA/360W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 4ms. Автоматичен прекъсвач при претоварване. Power factor 0.6 (100% load). Време за зареждане 6 часа до 90% капацитет. Вградена батерия GP07122L. 2x шуко контакта. Време на автономност 25%/50%/75%/100% 19 мин/5 мин/1 мин/	**46.00 €**
LI060KU-CG01B	Keen 600 USB		UPS 600VA/360W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 4ms. Автоматичен прекъсвач при претоварване. Power factor 0.6 (100% load). Време за зареждане 6 часа до 90% капацитет. Вградена батерия GP07122L. 2x шуко контакта, 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон/LAN. USB/LAN управление. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 19 мин/5 мин/1 мин/	**50.00 €**
LI080KE-CG01B	Keen 800		UPS 800VA/480W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 4ms. Автоматичен прекъсвач при претоварване. Power factor 0.6 (100% load). Време за зареждане 6 часа до 90% натоварване. Вградена батерия GP09122L. 2x шуко контакта. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 18 мин/3 мин/1 мин/	**52.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
LI060H1-AZ01B	Horus Plus 600		UPS 600VA/360W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, чувствителен на допир LCD дисплей /индикация за вх./изх. напрежение, батерия и консумация. Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 2-6ms. Софтуерно управление през USB порт. Време за зареждане 4-6 часа до 90% капацитет. Вградени батерии 1xGP07122L. 2x шуко контакта. 2xRJ11/(IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 21 мин/7 мин/	**53.00 €**
LI080KU-CG01B	Keen 800 USB		UPS 800VA/480W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 4ms. Автоматичен прекъсвач при претоварване. Power factor 0.6 (100% load). Време за зареждане 6 часа до 90% натоварване. Вградена батерия GP09122L. 2x шуко контакта. 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон/LAN. USB/LAN управление. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 18 мин/3 мин/1 мин/	**56.00 €**
SBLS665TRECG01B	Renton 650		UPS 650VA/360W, Line Interactive, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, вградени защити от претоварване, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 4ms. Power factor 0.6 (100% load). Време за зареждане 8 часа до 90% от капацитета. Вградена батерия GP05121F. 4x шуко контакта. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 18 мин/6 мин/	**52.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
LI080H1-AZ01B	Horus Plus 800		UPS 800VA/480W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, чувствителен на допир LCD дисплей /индикация за вх./изх. напрежение, батерия и консумация. Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 2-6ms. Софтуерно управление през USB порт. Време за зареждане 4-6 часа до 90% капацитет. Вградени батерии 1xGP09122L. 2x шуко контакта. 2xRJ11 (IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 22 мин/4 мин/	**59.00 €**
LI060SR-AZ01B	Soter 600		UPS 650VA/360W, Line Interactive, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 6ms. Power factor 0.6 (100% load). Време за зареждане 4-6 часа до 90% от капацитета. Вградена батерия GP05122F. Без вентилатор. 4x шуко контакта. Време на автономност 25%/50%/75%- 10 мин/4 мин/2 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC170~280V/50-60Hz. Размери: 245 x 163 x 90 mm, 4kg	**60.00 €**
SBLS665TRPCG01B	Renton 650 PLUS		UPS 650VA/360W, Line Interactive, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 4ms. Power factor 0.6 (100% load). Време за зареждане 6-8 часа до 90% от капацитета. Вградена батерия GP05121F. 4x шуко контакта, 1xUSB 2.0 (18W) + 1xUSB-C (30W) за зареждане на устройства (2.4A max). Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 18 мин/6 мин/<2 мин/<1 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC170~280V/50-60Hz. Размери: 165 x 87 x 267 mm, 3.88kg.	**62.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
MTLS665T CAAZ01B	Cadu 650		UPS 2000VA/1200W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LCD дисплей, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението; Време за трансфер 2-6ms. Power factor 0.6 (100% load). HID USB порт за комуникация; Време за зареждане 3 часа. Вградени батерии 1xGP07122F. 2x шуко контакта, 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за телефон/LAN 1Gbps. Време на автономност 25%/50%/75% - 18мин 23сек. /6 мин/40 сек. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC176~280V/50-60Hz. Размери: 287 x 100 x 142 mm, 4.4kg. 2 години гаранция за батериите.	**65.00 €**
MTLS685T CAAZ01B	Cadu 850		UPS 800VA/480W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LCD дисплей, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението; Време за трансфер 2-6ms. Power factor 0.6 (100% load). HID USB порт за комуникация; Време за зареждане 3 часа. Вградени батерии 1xGP09122F. 2x шуко контакта, 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за телефон/LAN 1Gbps.. Време на автономност 25%/50%/75% - 20 мин 58 сек./2 мин 32 сек./1 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC176~280V/50-60Hz. Размери:287 x 100 x 142 mm, 5.3kg. 2 години гаранция за батериите.	**72.00 €**
SBLS660TT OAZ01B	Token 600		UPS 650VA/360W, Line Interactive, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 6ms. Power factor 0.6 (100% load). Време за зареждане 6-8 часа до 90% от капацитета. Вградена батерия GP07122F. Без вентилатор. 8x шуко контакта - 4 на батерия, 4 само със защита. Време на автономност 25%/50%/75%- 15 мин/5:30 мин/0:40 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC170~280V/50-60Hz. Размери: 345x200x100mm, 5.45kg	**69.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
LI100KE-CG01B	Keen 1000		UPS 1000VA/600W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 4ms. Автоматичен прекъсвач при претоварване. Power factor 0.6 (100% load). Време за зареждане 6 часа до 90% натоварване. Вградени батерии 2xGP07122L. 4x шуко контакта. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 22 мин/10 мин/4 мин/1 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC162~290V/50-60Hz. 1.2м захранващ кабел. Размери: 298x148x178mm, 7.6kg	**80.00 €**
LI100KU-CG01B	Keen 1000 USB		UPS 1000VA/600W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 4ms. Автоматичен прекъсвач при претоварване. Power factor 0.6 (100% load). Време за зареждане 6 часа до 90% натоварване. Вградени батерии 2*GP07122L. 4x шуко контакта. 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон/LAN. USB/LAN управление. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 22 мин/10 мин/4 мин/1 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC162~290V/50-60Hz. 1.2м захранващ кабел. Размери: 298x148x178mm, 7.7kg	**83.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
LI100H1-AZ01B	Horus Plus 1000		UPS 1000VA/600W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, чувствителен на допир LCD дисплей /индикация за вх./изх. напрежение, батерия и консумация. Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 2-6ms. Софтуерно управление през USB порт. Време за зареждане 4-6 часа до 90% капацитет. Вградени батерии 2xGP07122L. 4x шуко контакта. 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон/LAN. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 19 мин/5.5 мин/	**87.00 €**
SBLS680TTOAZ01B	Token 800		UPS 800VA/480W, Line Interactive, LCD дисплей, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 6ms. HID USB. Power factor 0.6 (100% load). 1Gb LAN порт защита. Време за зареждане 6-8 часа до 90% от капацитета. Вградена батерия GP09122F. Без вентилатор. 8x шуко контакта - 4 на батерия, 4 само със защита. Време на автономност 25%/50%/75%- 15 мин/2:30 мин/0:48 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC170~280V/50-60Hz. Размери: 345x200x100mm, 5.8kg.	**88.00 €**
LI150KE-CG01B	Keen 1500		UPS 1500VA/900W, Line Interactive PS 1500VA/900W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 4ms. Автоматичен прекъсвач при претоварване. Power factor 0.6 (100% load). Време за зареждане 6 часа до 90% натоварване. Вградени батерии 2xGP09122L. 4x шуко контакта. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 22 мин/8 мин/2 мин/	**105.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
STLP665TA ICP01B	Aira 400		UPS 450VA/400W, Line Interactive , Подходящ за резервиране на помпи за отоплителни инсталации, без вградени батерии, поддържа 12V акумулатори от 18Ah до 40Ah, голямо време на автономност. LCD дисплей, чиста синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер	**104.00 €**
LI150KU-C G01B	Keen 1500 US B		UPS 1500VA/900W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 4ms. Автоматичен прекъсвач при претоварване. Power factor 0.6 (100% load). Време за зареждане 6 часа до 90% натоварване. Вградени батерии 2xGP09122L. 4x шуко контакта. 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон/LAN. USB/LAN управление. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 22 мин/8 мин/2 мин/	**108.00 €**
MTLS610H CAAZ01B	Cadu 1000		UPS 1000VA/600W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LCD дисплей, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението; Self test mode; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от пренапрежение или ниско напрежение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане, защита от пикове; Време за трансфер 2-6ms. Power factor 0.6 (100% load). HID USB порт за комуникация; Време за зареждане 3 часа. Вградени батерии 2xGP07122F. 4x шуко контакта. 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за телефон/LAN 1Gbps. Време на автономност 25%/50%/75% - 28 мин/5 мин/1.55 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC176~280V/50-60Hz. Размери: 345x146x160mm, 8.4kg. 2 години гаранция за батериите.	**112.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
LI200KE-CG01B	Keen 2000		UPS 2000VA/1200W, LineUPS 2000VA/1200W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 4ms. Автоматичен прекъсвач при претоварване. Power factor 0.6 (100% load). Време за зареждане 6 часа до 90% натоварване. Вградени батерии 2xGP09122L. 4x шуко контакта. Време за автономност 25%/50%/75%/100% - 13 мин/4 мин/ 1 мин/	**111.00 €**
LI150H1-AZ01B	Horus Plus 1500		UPS 1500VA/900W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, чувствителен на допир LCD дисплей /индикация за вх./изх. напрежение, батерия и консумация. Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 2-6ms. Софтуерно управление през USB порт. Време за зареждане 4-6 часа до 90% капацитет. Вградени батерии 2xGP09122L. 4x шуко контакта. 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон/LAN. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 19 мин/7.5 мин/4 мин/	**111.00 €**
MRLS660TCOAZ01B	Code 600		UPS 600VA/360W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LCD дисплей, AVR - автоматично регулиране на напрежението; 19” съвместимост; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, USB порт за комуникация; Време за зареждане 4-6 часа до 90%. Вградени батерии 1xGP07122L. Входящ конектор 1 x IEC-320 C14, изходящи 4x IEC C13 контакта. Време на автономност 25%/50%/- 15 мин/5,5 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC162~290V/50-60Hz. Размери: 438 x 230 x 86 mm, 6.5kg.	**117.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
LI200KU-CG01B	Keen 2000 USB		UPS 2000VA/1200W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 4ms. Автоматичен прекъсвач при претоварване. Power factor 0.6 (100% load). Време за зареждане 6 часа до 90% натоварване. Вградени батерии 2xGP09122L. 4x шуко контакта. 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон/LAN. USB/LAN управление. Време за автономност 25%/50%/75%/100% - 13 мин/4 мин/ 1 мин/	**115.00 €**
LI200H1-AZ01B	Horus Plus 2000		UPS 2000VA/1200W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, чувствителен на допир LCD дисплей /индикация за вх./изх. напрежение, батерия и консумация. Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 2-6ms. Софтуерно управление през USB порт. Време за зареждане 4-6 часа до 90% капацитет. Вградени батерии 2xGP09122L. 4x шуко контакта. 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон/LAN. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 16 мин/4 мин/1 мин/	**118.00 €**
LI080CO-AZ01B	Code 800		UPS 800VA/480W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LCD дисплей, AVR - автоматично регулиране на напрежението; 19” съвместимост; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, USB порт за комуникация; Време за зареждане 4-6 часа до 90%. Вградени батерии 1xGP07122L. Входящ конектор 1 x IEC-320 C14, изходящи 4x IEC C13 контакта. Време на автономност 25%/50%/- 15 мин/5,5 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC162~290V/50-60Hz. Размери: 438 x 230 x 86 mm, 7.7kg.	**132.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
MTLS615H CAAZ01B	Cadu 1500		UPS 1500VA/900W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LCD дисплей, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението; Self test mode; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от пренапрежение или ниско напрежение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане, защита от пикове; Време за трансфер 2-6ms. Power factor 0.6 (100% load). HID USB порт за комуникация; Време за зареждане 3 часа. Вградени батерии 2xGP09122F. 4x шуко контакта. 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за телефон/LAN 1Gbps. Време на автономност 25%/50%/75% - 29 мин/6 мин/3 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC176~280V/50-60Hz. Размери: 390x146x205mm, 11.1kg. 2 години гаранция за батериите.	**138.00 €**
STLP860TA ICP01B	Aira 600		UPS 600VA/500W, Line Interactive , Подходящ за резервиране на помпи за отоплителни инсталации, без вградени батерии, поддържа 12V акумулатори от 40Ah до 200Ah, голямо време на автономност. LCD дисплей, чиста синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер	**148.00 €**
MTLS620H CAAZ01B	Cadu 2000		UPS 2000VA/1200W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LCD дисплей, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението; Self test mode; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от пренапрежение или ниско напрежение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане, защита от пикове; Време за трансфер 2-6ms. Power factor 0.6 (100% load). HID USB порт за комуникация; Време за зареждане 3 часа. Вградени батерии 2xGP09122F. 4x шуко контакта. 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за телефон/LAN 1Gbps. Време на автономност 25%/50%/75% - 20 мин/3.44 мин/1.36 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC176~280V/50-60Hz. Размери: 390x146x205mm, 11.8kg. 2 години гаранция за батериите	**149.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
LI100CO-AZ01B	Code 1000		UPS 1000VA/600W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LCD дисплей, AVR - автоматично регулиране на напрежението; 19” съвместимост; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, USB порт за комуникация; Време за зареждане 4-6 часа до 90%. Вградени батерии 2xGP07122L. Входящ конектор 1 x IEC-320 C14, изходящи 8x IEC C13 контакта. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 20 мин/9 мин/3 мин/0,2 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC162~290V/50-60Hz. Размери: 438 x 300 x 86 mm 2U, 11.3kg.	**168.00 €**
STLP812HAICP01B	Aira 1200		UPS 1200VA/1000W, Line Interactive , Подходящ за резервиране на помпи за отоплителни инсталации, без вградени батерии, поддържа 12V акумулатори от 40Ah до 200Ah, голямо време на автономност. LCD дисплей, чиста синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 10ms. 2x шуко контакта. Селектор на зарядния ток 10A/20A. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC145~275V/50Hz. Захранващ кабел 1.2 м. Размери: 255x290x10 mm, 11.3 kg	**192.00 €**
LI200CO-AZ01B	Code 2000		UPS 2000VA/1200W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LCD дисплей, AVR - автоматично регулиране на напрежението; 19” съвместимост; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, USB порт за комуникация; Време за зареждане 4-6 часа до 90%. Вградени батерии 2xGP09122L. Входящ конектор 1 x IEC-320 C14, изходящи 8x IEC C13 контакта. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 17 мин/3,7 мин/1,5 мин/0,6 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC162~290V/50-60Hz. Размери: 438 x 300 x 86 mm 2U, 14.4kg.	**227.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
LI120AG-C G01B	Argus 1200		UPS 1500VA/720W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LCD дисплей, Чиста синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението; 19” съвместимост; EPO функция; съвместим с генератор; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от пренапрежение или ниско напрежение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане, защита от пикове и прегряване; Време за трансфер 4ms. Power factor 0.6 (100% load). HID USB порт за комуникация; RS232; Време за зареждане 4 часа до 90%. Вградени батерии 2xGP09122L. 4x IEC C13 контакта. 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон/LAN. USB/LAN управление (SNMP карта - опция). Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 24 мин/11 мин/6 мин/3 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC165~290V/50- 60Hz. Размери: 430x438x88mm 2U, 15.0kg	**253.00 €**
LI220AG-C G01B	Argus 2200		UPS 2200VA/1320W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LCD дисплей, Чиста синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението; 19” съвместимост; EPO функция; съвместим с генератор; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от пренапрежение или ниско напрежение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане, защита от пикове и прегряване; Време за трансфер 4ms. Power factor 0.6 (100% load). HID USB порт за комуникация; RS232; Време за зареждане 4 часа до 90%. Вградени батерии 2xGP09122F. 4x IEC C13 контакта. 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон/LAN. USB/LAN управление (SNMP карта - опция). Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 17 мин/7 мин/3 мин/	**280.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
LI300AG-C G01B	Argus 3000		UPS 3000VA/1800W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LCD дисплей, Ччиста синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението; 19” съвместимост; EPO функция; съвместим с генератор; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от пренапрежение или ниско напрежение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане, защита от пикове и прегряване; Време за трансфер 4ms. Power factor 0.6 (100% load). HID USB порт за комуникация; RS232; Време за зареждане 4 часа до 90%. Вградени батерии 4xGP09122L. 8x IEC C13 контакта. 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон/LAN. USB/LAN управление (SNMP карта - опция). Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 18 мин/7 мин/4 мин/	**440.00 €**
On Line				
OL100EP-C G01B	Echo Pro 1000		UPS 1000VA/800W, On-Line технология, двойна конверсия; Микропроцесорно управление, LCD дисплей, ччиста синусоида; съвместим с генератор; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, автоматично зареждане, ниски нива на шум; Защита от претоварване; защита от пикове 590 джаула; Power factor 0.99 при 100% натоварване; Време за превключване 0ms, в ECO mode 4ms; ECO Mode за енергоспестяване; Ефективност 96% (при ECO mode). HID USB; RS232, SNMP порт за комуникация; Хармонични изкривявания THD 3%-5%; Време за зареждане 4 часа до 90%. Вградени батерии 2xGP07122L. 3x шуко контакта. USB/LAN управление. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 19 мин/6 мин/2 мин/1 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC80~300V/40-70Hz. Размери: 327 x 140 x 190 mm, 10.1kg.	**205.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
OL100AP-AZ01B	Aten PRO 1000		UPS 1000VA/900W, On-Line технология, двойна конверсия; LCD дисплей, чиста синусоида; Tower дизайн; EPO функция; съвместим с генератор; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, автоматично зареждане, ниски нива на шум; Защита от претоварване; защита от пикове; Power factor 0,9 при 100% натоварване; Crest ratio 3:1; Време за превключване 0ms; Ефективност 93% (ECO mode); Хармонични изкривявания THD ≤3%@linear load, ≤6%@non-linear load. Вградени батерии 2xHR09122F; Входящ конектор 1 x IEC-320 C14, изходящи 3x Schuko контакта USB/RS232/Intelligent port управление. Време на автономност 25%/50%/75%/100%- 20 мин/9 мин/5 мин/3 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC110~300V(on 50% load); AC160~300V(on 100% load)/40-70Hz. Размери: 282 x 145 x 220 mm, 9.8kg.	**230.00 €**
MROP910HRNDB01B	Runa 1K		UPS 1000VA/900W, On-Line технология, двойна конверсия; Микропроцесорно управление, LCD дисплей, чиста синусоида; Rack дизайн. Защита от претоварване; защита от пикове 450 джаула; Power factor 0.9 при 100% натоварване; Време за превключване 0ms, в ECO mode 4ms; ECO Mode за енергоспестяване; Ефективност 96% (при ECO mode). HID USB; Хармонични изкривявания THDv	**280.00 €**
OL200EP-CG01B	Echo Pro 2000		UPS 2000VA/1600W, On-Line технология, двойна конверсия; Микропроцесорно управление, LCD дисплей, чиста синусоида; съвместим с генератор; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, автоматично зареждане, ниски нива на шум; Защита от претоварване; защита от пикове 590 джаула; Power factor 0.99 при 100% натоварване; Време за превключване 0ms, в ECO mode 4ms; ECO Mode за енергоспестяване; Ефективност 96% (при ECO mode). HID USB; RS232, SNMP порт за комуникация; Хармонични изкривявания THD 3%-5%; Време за зареждане 4 часа до 90%. Вградени батерии 4xGP07122L. 4x шуко контакта. USB/LAN управление. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 17 мин/7 мин/3 мин/1 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC80~300V/40-70Hz. Размери: 390x151x225mm, 16.6kg.	**308.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
MCOP910H ASCG01B	Aster 1K		UPS 1000VA/900W, On-Line технология, двойна конверсия; Микропроцесорно управление, цветен мултифункционален LCD дисплей, ччиста синусоида; Rack/Tower дизайн; EPO функция; съвместим с генератор; Cold start; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, автоматично зареждане, ниски нива на шум; Защита от претоварване; защита от пикове; Power factor 0.9 при 100% натоварване; Време за превключване 0ms; ECO Mode за енергоспестяване; Ефективност 97% (ECO mode). HID USB; RS232, SNMP EMB optional, EPO портове за комуникация; Хармонични изкривявания THD ≤5%; Време за зареждане 4 часа до 90%. Вградени батерии 3xGP07122L; опция за външен шкаф за батерии; лесна смяна на батериите; Входящ конектор 1 x IEC-320 C14, изходящи 8x IEC320 C13 контакта. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 23 мин/10 мин/5 мин/3 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC80~300V/40-70Hz. Размери: 438x430x88mm 2U, 13.7kg	**322.00 €**
OL200AP-AZ01B	Aten PRO 2000		UPS 2000VA/1800W, On-Line технология, двойна конверсия; LCD дисплей, ччиста синусоида; Tower дизайн; EPO функция; съвместим с генератор; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, автоматично зареждане, ниски нива на шум; Защита от претоварване; защита от пикове; Power factor 0,9 при 100% натоварване; Crest ratio 3:1; Време за превключване 0ms; Ефективност 93% (ECO mode); Хармонични изкривявания THD ≤3%@linear load, ≤6%@non-linear load. Вградени батерии 4xHR09122F; Входящ конектор 1 x IEC-320 C14, изходящи 3x Schuko контакта USB/RS232/Intelligent port управление. Време на автономност 25%/50%/75%/100%- 25 мин/10 мин/6 мин/3 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC110~300V(on 50% load); AC160~300V(on 100% load)/40-70Hz. Размери: 397 x 145 x 220 mm, 17kg.	**356.00 €**
MROP920H RNDB01B	Runa 2K		UPS 2000VA/1800W, On-Line технология, двойна конверсия; Микропроцесорно управление, LCD дисплей, ччиста синусоида; Rack дизайн. Защита от претоварване; защита от пикове 450 джаула; Power factor 0.9 при 100% натоварване; Време за превключване 0ms, в ECO mode 4ms; ECO Mode за енергоспестяване; Ефективност 96% (при ECO mode). HID USB; Хармонични изкривявания THDv	**381.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
MCOP110H BAAZ01B	Balder 1000		UPS 1000VA/1000W, On-Line технология, двойна конверсия; LCD дисплей, чиста синусоида; Rack/Tower дизайн; EPO функция; съвместим с генератор; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, автоматично зареждане, ниски нива на шум; Защита от претоварване; защита от пикове; Power factor 0,99 при 100% натоварване; Crest ratio 3:1; Време за превключване 0ms; Ефективност 94% (ECO mode); Хармонични изкривявания THD ≤2%@linear load, ≤4%@non-linear load. Вградени батерии 3xHR07122H; опция за външен батериен шкаф. Входящ конектор 1 x IEC-320 C14, изходящи 8x IEC C13 контакта(4xProgrammable power management). 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон/LAN; USB/RS232/Intelligent port управление. Заряден ток 2A - 12A с настройка; Време на автономност 25%/50%/75%/100%- 31 мин/13 мин/8 мин/4 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC110~300V(on 50% load); AC160~300V(on 100% load)/40-70Hz. Размери: 410x438x88mm 2U, 14.1kg.	**423.00 €**
OL300EP-CG01B	Echo Pro 3000		UPS 3000VA/2400W, On-Line технология, двойна конверсия; Микропроцесорно управление, LCD дисплей, чиста синусоида; съвместим с генератор; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, автоматично зареждане, ниски нива на шум; Защита от претоварване; защита от пикове 565 джаула; Power factor 0.99 при 100% натоварване; Време за превключване 0ms, в ECO mode 4ms; ECO Mode за енергоспестяване; Ефективност 96% (при ECO mode). HID USB; RS232, SNMP порт за комуникация; Хармонични изкривявания THD 3%-5%; Време за зареждане 4 часа до 90%. Вградени батерии 6xGP07122F. 4x шуко контакта и терминали за директно свързване. USB/LAN управление. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 18 мин/7 мин/2 мин/1 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC80~300V/40-70Hz. Размери: 416x196x342mm, 21.3kg.	**429.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
MCOP920H ASCG01B	Aster 2K		UPS 2000VA/1800W, On-Line технология, двойна конверсия; Микропроцесорно управление, цветен мултифункционален LCD дисплей, ччиста синусоида; Rack/Tower дизайн; EPO функция; съвместим с генератор; Cold start; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, автоматично зареждане, ниски нива на шум; Защита от претоварване; защита от пикове 220 джаула; Power factor 0.9 при 100% натоварване; Време за превключване 0ms; ECO Mode за енергоспестяване; Ефективност 97% (ECO mode). HID USB; RS232, SNMP EMB optional, EPO портове за комуникация; Хармонични изкривявания THD ≤5%; Време за зареждане 4 часа до 90%. Вградени батерии 6xGP07122L; опция за външен шкаф за батерии; лесна смяна на батериите; Входящ конектор 1 x IEC-320 C14, изходящи 8x IEC320 C13 контакта. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 24 мин/12 мин/6 мин/4 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC80~300V/40-70Hz. Размери: 438x610x88 mm 2U, 23.1kg.	**466.00 €**
OL150BA-AZ01B	Balder 1500		UPS 1500VA/1500W, On-Line технология, двойна конверсия; LCD дисплей, ччиста синусоида; Rack/Tower дизайн; EPO функция; съвместим с генератор; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, автоматично зареждане, ниски нива на шум; Защита от претоварване; защита от пикове; Power factor 0,99 при 100% натоварване; Crest ratio 3:1; Време за превключване 0ms; Ефективност 95% (ECO mode); Хармонични изкривявания THD ≤2%@linear load, ≤4%@non-linear load. Вградени батерии 3xHR09122F; опция за външен батериен шкаф. Входящ конектор 1 x IEC-320 C14, изходящи 8x IEC C13 контакта(4xProgrammable power management). 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон/LAN; USB/RS232/Intelligent port управление. Заряден ток 2A - 12A с настройка; Време на автономност 25%/50%/75%/100%- 27 мин/11 мин/6 мин/3 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC110~300V(on 50% load); AC160~300V(on 100% load)/40-70Hz. Размери: 410x438x88mm 2U, 15.5kg.	**466.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
OL300AP-AZ01B	Aten PRO 3000		UPS 3000VA/2700W, On-Line технология, двойна конверсия; LCD дисплей, ччиста синусоида; Tower дизайн; EPO функция; съвместим с генератор; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, автоматично зареждане, ниски нива на шум; Защита от претоварване; защита от пикове; Power factor 0,9 при 100% натоварване; Crest ratio 3:1; Време за превключване 0ms; Ефективност 93% (ECO mode); Хармонични изкривявания THD ≤3%@linear load, ≤6%@non-linear load. Вградени батерии 6xHR09122F; Входящ конектор 1 x IEC-320 C14, изходящи 4x Schuko контакта USB/RS232/Intelligent port управление. Време на автономност 25%/50%/75%/100%- 26 мин/10 мин/6 мин/3 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC110~300V(on 50% load); AC160~300V(on 100% load)/40-70Hz. Размери: 421 x 190 x 318 mm, 27.6kg.	**473.00 €**
MROP930HRNDB01B	Runa 3K		UPS 3000VA/2700W, On-Line технология, двойна конверсия; Микропроцесорно управление, LCD дисплей, ччиста синусоида; Rack дизайн. Защита от претоварване; защита от пикове 450 джаула; Power factor 0.9 при 100% натоварване; Време за превключване 0ms, в ECO mode 4ms; ECO Mode за енергоспестяване; Ефективност 96% (при ECO mode). HID USB; Хармонични изкривявания THDv	**474.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
MCOP930H ASCG01B	Aster 3K		UPS 3000VA/2700W, On-Line технология, двойна конверсия; Микропроцесорно управление, цветен мултифункционален LCD дисплей, ччиста синусоида; Rack/Tower дизайн; EPO функция; съвместим с генератор; Cold start; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, автоматично зареждане, ниски нива на шум; Защита от претоварване; защита от пикове 220 джаула; Power factor 0.9 при 100% натоварване; Време за превключване 0ms; ECO Mode за енергоспестяване; Ефективност 97% (ECO mode). HID USB; RS232, SNMP EMB optional, EPO, портове за комуникация; Хармонични изкривявания THD ≤5%; Време за зареждане 4 часа до 90%. Вградени батерии 6xGP09122L; опция за външен шкаф за батерии; лесна смяна на батериите; Входящ конектор 1 x IEC-320 C20, изходящи 8x IEC320 C13 контакта + 1 x IEC-320 C19. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 25 мин/11 мин/5 мин/3 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC80~300V/40-70Hz. Размери: 438x610x88 mm 2U, 26.0kg.	**525.00 €**
MCOP120H BAAZ01B	Balder 2000		UPS 2000VA/2000W, On-Line технология, двойна конверсия; LCD дисплей, ччиста синусоида; Rack/Tower дизайн; EPO функция; съвместим с генератор; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, автоматично зареждане, ниски нива на шум; Защита от претоварване; защита от пикове; Power factor 0,99 при 100% натоварване; Crest ratio 3:1; Време за превключване 0ms; Ефективност 95% (ECO mode); Хармонични изкривявания THD ≤5%. Вградени батерии 6xHR07122H; опция за външен батериен шкаф. Входящ конектор 1 x IEC-320 C14, изходящи 8x IEC C13 контакта(4xProgrammable power management). 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон/LAN; USB/RS232/Intelligent port управление. Заряден ток 2A - 12A с настройка; Време на автономност 25%/50%/75%/100%- 32 мин/13 мин/8 мин/4 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC110~300V(on 50% load); AC160~300V(on 100% load)/40-70Hz. Размери: 700 x 565 x 200 mm 2U, 23.3kg.	**643.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
MTOP960H ASCG01B	Aster 6KT		UPS 6000VA/5400W, On-Line технология, двойна конверсия; Микропроцесорно управление, цветен мултифункционален LCD дисплей, ччиста синусоида; Tower дизайн; EPO функция; съвместим с генератор; Cold start; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, автоматично зареждане, ниски нива на шум; Защита от претоварване; защита от пикове; Power factor 0.9 при 100% натоварване; Време за превключване 0ms; ECO Mode за енергоспестяване; Ефективност до 96% (ECO mode). HID USB; RS232, SNMP, EPO портове за комуникация; Хармонични изкривявания THD ≤2%@linear load, ≤5%@non-linear load; Време за зареждане 5 часа до 90%. Място за до 16 вътрешни 12V батерии 7Ah или 9Ah; опция за външен шкаф за батерии; лесна смяна на батериите; изходен терминал за свързване. Време на автономност 25%/50%/75%/100% (16x HR09122F)- 50 мин/19 мин/11 мин/6 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC80~300V/45-66Hz. Размери: 196x702x412 mm, 20.55kg(без батерии).	**770.00 €**
MTOP910K ASCG01B	Aster 10KT		UPS 10000VA/9000W, On-Line технология, двойна конверсия; Микропроцесорно управление, цветен мултифункционален LCD дисплей, ччиста синусоида; Tower дизайн; EPO функция; съвместим с генератор; Cold start; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, автоматично зареждане, ниски нива на шум; Защита от претоварване; защита от пикове; Power factor 0.9 при 100% натоварване; Време за превключване 0ms; ECO Mode за енергоспестяване; Ефективност до 96% (ECO mode). HID USB; RS232, SNMP, EPO портове за комуникация; Хармонични изкривявания THD ≤2%@linear load, ≤5%@non-linear load; Време за зареждане 5 часа до 90%. Място за до 16 вътрешни 12V батерии 7Ah или 9Ah; опция за външен шкаф за батерии; лесна смяна на батериите; изходен терминал за свързване. Време на автономност 25%/50%/75%/100% (16x HR09122F)- 23 мин/9 мин/4 мин/2 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC80~300V/45-66Hz. Размери: 196x702x412 mm, 21.97kg(без батерии).	**872.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
OL10KBA-AZ01B	Balder 10000		UPS 10000VA/10000W, On-Line технология, двойна конверсия; LCD дисплей, чиста синусоида; Rack/Tower дизайн; EPO функция; съвместим с генератор; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, автоматично зареждане, ниски нива на шум; Защита от претоварване; защита от пикове; Power factor 0,99 при 100% натоварване; Crest ratio 3:1; Време за превключване 0ms; Ефективност 96% (ECO mode); Хармонични изкривявания THD ≤1%@linear load, ≤4%@non-linear load.; Без място за вътрешни батерии; опция за външен батериен шкаф- Balder2U, Balder3U; Захранване през терминален блок; USB/RS232/Intelligent port управление. Заряден ток 1A - 4A с настройка; Време на автономност 25%/50%/75%/100% (Balder3U с 20x HR09122F)- 29 мин/11 мин/5 мин/2 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC110~300V(0-60% load); AC140~300V(60%-80% load); AC176~300V(80%-100% load)/46-54Hz. Размери: 438x600x88mm 2U, 17kg(без батерии).	**876.00 €**
TOP110KGAAZ02B	Garun 10KL		UPS 10kVA/10kW, On-Line технология, двойна конверсия; 5“ touch LCD дисплей, чиста синусоида. Възможност за паралелна работа на до 3 UPS-а. Възможност за конфигурация на фази In/Out- 3:3, 3:1 и 1:1. Tower дизайн. DSP технология; EPO функция; съвместим с генератор; Power factor 0,99 при 100% натоварване; Crest ratio 3:1; Време за превключване 0ms; Ефективност 98.5% (ECO mode); Хармонични изкривявания THD ≤2%@linear load, ≤5%@non-linear load.; Място за до 20 вътрешни 12V батерии 7Ah или 9Ah; опция за външен батериен шкаф; Захранване през терминален блок; USB/RS232/EPO/Intelligent port управление. Заряден ток 1A - 12A с настройка; Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: 3:3 phase- AC190~520V(50% load); AC305~478V(100% load); 3:1 или 1:1 phaseAC110~300V(50% load); AC176~276V(100% load)/46-54Hz. Размери: 626x250x826mm, 44.5kg(без батерии)	**Попитай за цена**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
ROP130KR AAZ01B	Ranger 30KR		UPS 30kVA/30kW, On-Line технология, двойна конверсия; 7“ touch LCD дисплей, чиста синусоида. Възможност за паралелна работа на до 4 UPS-а. Фази In/Out- 3:3. Rack дизайн. DSP технология; EPO функция; съвместим с генератор; Power factor ≥0,99 при 100% натоварване; Crest ratio 3:1; Време за превключване 0ms; Ефективност 98.5% (ECO mode); Хармонични изкривявания THD 2%@linear load, 5%@non-linear load.; Без място за вътрешни батерии; опция за външен батериен шкаф RA2021LX; Захранване през терминален блок; USB/RS232/EPO/Intelligent port управление. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC190~520V(50% load); AC305~479V(100% load)/46-54Hz или 56-64Hz. Размери: 600x438x133mm 3U, 32kg(без батерии).	**Попитай за цена**
TOP120KG AAZ02B	Garun 20KL		UPS 20kVA/20kW, On-Line технология, двойна конверсия; 5“ touch LCD дисплей, чиста синусоида. Възможност за паралелна работа на до 3 UPS-а. Възможност за конфигурация на фази In/Out- 3:3, 3:1 и 1:1. Tower дизайн. DSP технология; EPO функция; съвместим с генератор; Power factor ≥0,99 при 100% натоварване; Crest ratio 3:1; Време за превключване 0ms; Ефективност 98.5% (ECO mode); Хармонични изкривявания THD ≤2%@linear load, ≤5%@non-linear load.; Място за 32~40 вътрешни 12V батерии 7Ah или 9Ah; опция за външен батериен шкаф; Захранване през терминален блок; USB/RS232/EPO/Intelligent port управление. Заряден ток 1A - 12A с настройка; Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: 3:3 phase- AC190~520V(50% load); AC305~478V(100% load); 3:1 или 1:1 phaseAC110~300V(50% load); AC176~276V(100% load)/46-54Hz. Размери: 626x250x826mm, 49.8kg(без батерии).	**Попитай за цена**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
TOP130KR AAZ01B	Ranger 30KT		UPS 30kVA/30kW, On-Line технология, двойна конверсия; 7“ touch LCD дисплей, чиста синусоида. Възможност за паралелна работа на до 4 UPS-а. Фази In/Out- 3:3. Tower дизайн. DSP технология; EPO функция; съвместим с генератор; Power factor ≥0,99 при 100% натоварване; Crest ratio 3:1; Време за превключване 0ms; Ефективност 98.5% (ECO mode); Хармонични изкривявания THD 2%@linear load, 5%@non-linear load.; Място за 32~80 вътрешни 12V батерии 7Ah или 9Ah; опция за външен батериен шкаф; Захранване през терминален блок; USB/RS232/EPO/Intelligent port управление. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC110~300V(50% load); AC176~276V(100% load)/46-70Hz. Размери: 785x300x1000mm, 88kg(без батерии).	**Попитай за цена**
TOP140KG AAZ01B	Garun 40KL		UPS 40kVA/40kW, On-Line технология, двойна конверсия; 4,3“ touch LCD дисплей, чиста синусоида. Възможност за паралелна работа на до 3 UPS-а. Възможност за конфигурация на фази In/Out- 3:3,. Tower дизайн. DSP технология; EPO функция; съвместим с генератор; Power factor ≥0,99 при 100% натоварване; Crest ratio 3:1; Време за превключване 0ms; Ефективност 98.5% (ECO mode); Хармонични изкривявания THD ≤2%@linear load, ≤5%@non-linear load.; Място за 32~80 вътрешни 12V батерии 7Ah или 9Ah; опция за външен батериен шкаф; Захранване през терминален блок; USB/RS232/EPO/Intelligent port управление. Заряден ток 1A - 12A с настройка; Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: 3:3 phase- AC190~520V(50% load); Размери: 900 x 420 x 1080 mm 96kg(без батерии).	**Попитай за цена**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
ROP160KR AAZ01B	Ranger 60KR		UPS 60kVA/60kW, On-Line технология, двойна конверсия; touch LCD дисплей, ччиста синусоида. Възможност за паралелна работа на до 4 UPS-а. Фази In/Out- 3:3. Rack дизайн. DSP технология; EPO функция; съвместим с генератор; Power factor ≥0,99 при 100% натоварване; Crest ratio 3:1; Време за превключване 0ms; Ефективност 98.5% (ECO mode); Хармонични изкривявания THD 2%@linear load, 5%@non-linear load.; Без място за вътрешни батерии; опция за външен батериен шкаф RA2021LX; Захранване през терминален блок; USB/RS232/EPO/Intelligent port управление. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC190~520V(50% load); AC305~479V(100% load)/46-54Hz или 56-64Hz. Размери: 797 x 438 x 176 mm (4U), 46kg(без батерии).	**Попитай за цена**
TOP160KR AAZ01B	Ranger 60KT		UPS 60kVA/60kW, On-Line технология, двойна конверсия; 7“ touch LCD дисплей, чиста синусоида. Възможност за паралелна работа на до 4 UPS-а. Фази In/Out- 3:3. Tower дизайн. DSP технология; EPO функция; съвместим с генератор; Power factor ≥0,99 при 100% натоварване; Crest ratio 3:1; Време за превключване 0ms; Ефективност 98.5% (ECO mode); Хармонични изкривявания THD 2%@linear load, 5%@non-linear load.; без място за вътрешни батерии; Захранване през терминален блок; USB/RS232/EPO/Intelligent port управление. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC110~300V(50% load); AC176~276V(100% load)/46-70Hz. Размери: 785 x 300 x 1000 mm, 74kg(без батерии).	**Попитай за цена**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
TOP180KG AAZ01B	Garun 80KL		UPS 80kVA/80kW, On-Line технология, двойна конверсия; 4,3“ touch LCD дисплей, чиста синусоида. Възможност за паралелна работа на до 3 UPS-а. Възможност за конфигурация на фази In/Out- 3:3,. Tower дизайн. DSP технология; EPO функция; съвместим с генератор; Power factor ≥0,99 при 100% натоварване; Crest ratio 3:1; Време за превключване 0ms; Ефективност 98.5% (ECO mode); Хармонични изкривявания THD ≤2%@linear load, ≤5%@non-linear load.; Без място за вътрешни батерии; опция за външен батериен шкаф TC2421JX или TC2421IX;Захранване през терминален блок; USB/RS232/EPO/Intelligent port управление. Заряден ток 1A - 12A с настройка; Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: 3:3 phase- AC190~520V(50% load); Размери: 790 x 360 x 1010 mm 119kg(без батерии).	**Попитай за цена**
TOP112ZR AAZ01B	Ranger 120KT		UPS 120kVA/120kW, On-Line технология, двойна конверсия; 7“ touch LCD дисплей, чиста синусоида. Възможност за паралелна работа на до 4 UPS-а. Фази In/Out- 3:3. Tower дизайн. DSP технология; EPO функция; съвместим с генератор; Power factor ≥0,99 при 100% натоварване; Crest ratio 3:1; Време за превключване 0ms; Ефективност 98.5% (ECO mode); Хармонични изкривявания THD 2%@linear load, 5%@non-linear load.; Без място за вътрешни батерии; опция за външен батериен шкаф TC2421JX или TC2421IX; Захранване през терминален блок; USB/RS232/EPO/SNMP портове за управление. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC110~300V(50% load); AC176~276V(100% load)/40-70Hz. Размери: 974 x 600 x 1600 mm, 250kg(без батерии)	**Попитай за цена**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
TOP118ZRAAZ01B	Ranger 180KT		UPS 180kVA/180kW, On-Line технология, двойна конверсия; 7“ touch LCD дисплей, чиста синусоида. Възможност за паралелна работа на до 4 UPS-а. Фази In/Out- 3:3. Tower дизайн. DSP технология; EPO функция; съвместим с генератор; Power factor ≥0,99 при 100% натоварване; Crest ratio 3:1; Време за превключване 0ms; Ефективност 98.5% (ECO mode); Хармонични изкривявания THD 2%@linear load, 5%@non-linear load.; Без място за вътрешни батерии; опция за външен батериен шкаф TC2421JX или TC2421IX; Захранване през терминален блок; USB/RS232/EPO/SNMP портове за управление. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC110~300V(50% load); AC176~276V(100% load)/40-70Hz. Размери: 974x600x1000mm, 309kg(без батерии)	**Попитай за цена**
Аксесоари				
RAILKIT-CY01B	Rail Kit 19"		19” монтажни шини за UPS и Батерийни шкафове; Съвместимост 19” (48см) шкафове с дълбочина 58.5 см до 92см. Максимално натоварване 80 кг. Съвместими с шкафове на 800мм/1000мм. Размери 592x43x40mm 1.64 kg	**24.00 €**
PARKGA1-AZ01B	Parallel Kit A1		Kit за запаралелване на UPS серии Garun 10KL to 40KL / Ranger 30KT to 60KT, кабел 1,5m	**26.00 €**
PARKGA2-AZ01B	Parallel Kit A2		Kit за запаралелване на UPS серии Garun 60KL to 80KL / Ranger 120KT to 180KT, кабел 5m	**26.00 €**
WIFICRD-AZ01B	WiFi Smart Card WP App		WiFi Smart Card WP карта за UPS серии Aten Pro / Balder, ViewPower App Размери: 23 x 47 x 15 mm, 0,12кг	**85.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
TEMPHUM-AZ01B	Sensor Box (Temperature & Humidity)		Сензор за температура и влага за SNMP модул за UPS серии Echo Pro/Argus/Aster. Температурен диапазон на измерване 0°C~100°C с точност ±1.5°C; Измерва влажност между 10% и 90% RH с точност ±3%. Поддържа два входа тип сух контакт за сигнали от СОТ или друга алармена система. Захранване 12V DC, 0.5A min. Комуникация, RS232 with A	**94.00 €**
MBUSCRD-AZ01B	Modbus Card		Комуникационна карта за MODBus RTU protocol	**107.00 €**
SN000MP-CG01B	SNMP Card PM Lite		SNMP карта за UPS серии Aster/Argus/Echo Pro; LED индикация Tx/Rx/Link; Портове - RJ45 + RJ45 (reserve) 10/100 BaseT; Ipv6 поддръжка; Дистанционен достъп чрез Web, NMS, CLI. Локален достъп през сериен порт. Поддържани протоколи HTTP/HTTPs, TCP/IP, Telnet, SNMPv1/v3, IPv4, NTP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SSL, TLS, Telnet, FTP. Системни функции - DST / Setup backup / Wake on LAN. Работна температура: 0°C~45°C. Размери: 41x36.1x76.5mm, 0.04kg.	**119.00 €**
SN000MP-AZ01B	SNMP Card WP		SNMP карта за UPS серии Aten Pro/Balder/Garun; Един порт RJ45 10/100BaseT; Централизиран контрол и мониторинг на до 1000 UPS-а в LAN, Internet, Serial мрежи. Поддържа опростен мониторинг през web браузър. График на включване/изключване на UPS-и, тест на батерията или будене по мрежата. Опция за детектор температура и влага. Групиране на UPS-и и мониторинг в графичен и текстови вид. Поддържани протоколи TCP/IP, UDP, SNTP, HTTP, DHCP, SNMP v1/2/3, SMTP. Поддържани ОС Windows, Linux, MAC. Работна температура: 0°C~55°C. Размери: 50x70x15mm, 0.04kg.	**125.00 €**
TEMPHUM-CG01B	Sensor Box - Temperature & Humidity		Сензор за температура и влага за SNMP модул за UPS серии Aten Pro/Balder/Garun. Температурен диапазон на измерване 0°C~70°C с точност ±1°C; Измерва влажност между 10% и 90% RH с точност ±2%. Поддържа четири входа тип сух контакт за сигнали от СОТ или друга алармена система. Захранване 12V DC, 0.5A min. Комуникация: RJ45 (свързва се към PMCARD), управление през USB. Максимална дължина на кабела 15 метра. Размери: 45x29x59mm, 0.05kg.	**144.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
SNMPCRD-CG01B	SNMP Card P M		SNMP карта за UPS серии Aster/Argus/Echo Pro; LED индикация Tx/Rx/Link; Портове - RJ45 + RJ45 (reserve) 10/100 BaseT; Ipv6 поддръжка; Дистанционен достъп чрез Web, NMS, CLI. Локален достъп през сериен порт. Поддържани протоколи HTTP/HTTPs, TCP/IP, Telnet, SNMPv1/v3, IPv4, NTP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SSL, TLS, Telnet, FTP. GMAIL нотификация; Системни функции - DST / Setup backup / Wake on LAN. Поддръжка на сензор за средата. Работна температура: 0°C~45°C. Размери: 41x36.1x76.5mm, 0.04kg.	**136.00 €**
ABSORBR-AZ01B	Absorber Box 6kW		Absorber Box 6kW за компенсация на товари, чисто резистивен товар с размери 809 x 437.8 x 142.4 mm (3.2U), 16,5кг.	**711.00 €**
Аакумулатори				
ACEUOBTO2FCW01B	GP05122F		Батерия 12V 20.12W/cell - 5Ah. Тип VRLA без поддръжка. F2(T2) конектор. Живот 3-5 годинии при пълно и частично зареждане. Ниски нива на саморазреждане - 2% месец. Повече от 260 цикъла на зареждане при 100% DOD. ABS корпус. Капацитет при температура 40°C/25°C/0°C - 103%/100%/86%. Зареждане 14.4V - 15V, максимален ток 1.35A; Размери: 90x70x101mm, 1.45kg.	**10.00 €**
ACDUEATD1FCW01B	GP4.5121F		Батерия 12V 13.4W/cell - 4.5Ah. Тип VRLA без поддръжка. T1 конектор. Живот 3-5 годинии при пълно и частично зареждане. Ниски нива на саморазреждане - 2% месец. Повече от 260 цикъла на зареждане при 100% DOD. ABS корпус. Капацитет при температура 40°C/25°C/0°C - 103%/100%/86%. Зареждане 14.4V - 15V, максимален ток 1.35A; Размери: 90x70x101mm, 1.35kg	**10.00 €**
ACFUOBTA1LCW01B	GP07121L		Батерия 12V 21.4W/cell - 7Ah. Тип VRLA без поддръжка. F1(T1) конектор. Живот 3-5 годинии при пълно и частично зареждане. Ниски нива на саморазреждане - 2% месец. Повече от 260 цикъла на зареждане при 100% DOD. ABS корпус. Капацитет при температура 40°C/25°C/0°C - 103%/100%/86%. Зареждане 14.4V - 15V, максимален ток 2.1A; Размери: 151 x 656 x 94 mm, 1,8kg.	**12.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
ACGUOBT G2FCW01B	GP07122F		Батерия 12V 26.5W/cell - 7Ah. Тип VRLA без поддръжка. F2(T2) конектор. Живот 3-5 годинии при пълно и частично зареждане. Ниски нива на саморазреждане - 2% месец. Повече от 260 цикъла на зареждане при 100% DOD. ABS корпус. Капацитет при температура 40°C/25°C/0°C - 103%/100%/86%. Зареждане 14.4V - 15V, максимален ток 2.1A; Размери: 90 x 70 x 107 mm, 2kg.	**13.00 €**
ACGUOBT F2FCW01B	GPL07122F		Батерия 12V 25.5W/cell - 7Ah. Тип VRLA без поддръжка. F2 конектор. Удължена гаранция 2 годинии. Живот 5-8 годинии при пълно и частично зареждане. Ниски нива на саморазреждане - 2% месец. Повече от 260 цикъла на зареждане при 100% DOD. ABS корпус. Капацитет при температура 40°C/25°C/0°C - 103%/100%/86%. Зареждане 14.4V - 15V, максимален ток 2.1A; Размери: 151 x 65 x 95 mm, 2.1kg.	**15.00 €**
ACIUOCTO 2FCW01B	GP09122F		Батерия 12V 29.82W/cell - 9Ah. Тип VRLA без поддръжка. F2 конектор. Живот 3-5 годинии при пълно и частично зареждане. Ниски нива на саморазреждане - 2% месец. Повече от 260 цикъла на зареждане при 100% DOD. ABS корпус. Капацитет при температура 40°C/25°C/0°C - 103%/100%/86%. Зареждане 14.4V - 15V, максимален ток 2.7A; Размери: 151x65x94.5mm, 2.42kg.	**17.00 €**
ACIUOCTB 2FCW02B	GPL09122F		Батерия 12V 32,00 W/cell - 9Ah. Тип VRLA без поддръжка. F2 конектор. Живот до 9 годинии при пълно и частично зареждане. Ниски нива на саморазреждане - 2% месец. Повече от 500 цикъла на зареждане при 100% DOD. ABS корпус. Капацитет при температура 40°C/25°C/0°C - 103%/100%/86%. Зареждане 14.4V - 15V, максимален ток 2.7A; Размери: 151x65x94mm, 2.58kg.	**19.00 €**
ACIUOCTD 2FBT01B	HR09122F		Батерия 12V 34.30W/cell - 9Ah. HR Бързоразрядна. F2 конектор. Тип VRLA без поддръжка. Живот 5-8 годинии при пълно и частично зареждане. Ниски нива на саморазреждане - 2% месец. Повече от 260 цикъла на зареждане при 100% DOD. ABS корпус. Капацитет при температура 40°C/25°C/0°C/-15°C - 102%/100%/85%/65%. Зареждане 14.4V - 15V, максимален ток 2.7A; Размери: 151x65x94mm, 2.68kg	**22.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
ACATBDTE2FCW01B	GP12122F		Батерия 12V 44.5W/cell - 12Ah. Тип VRLA без поддръжка. F2(T2) конектор. Живот 3-5 годинии при пълно и частично зареждане. Ниски нива на саморазреждане - 2% месец. Повече от 260 цикъла на зареждане при 100% DOD. ABS корпус. Капацитет при температура 40°C/25°C/0°C - 103%/100%/86%. Зареждане 14.4V - 15V, максимален ток 3.6A; Размери: 151x98x95mm, 3.3kg.	**22.00 €**
ACATHGTOCFCW01B	GP1812CF		Батерия 12V 70,2W/cell - 18Ah. Тип VRLA без поддръжка. T3 конектор. Живот 3-5 годинии при пълно и частично зареждане. Ниски нива на саморазреждане - 2% месец. Повече от 260 цикъла на зареждане при 100% DOD. ABS корпус. Капацитет при температура 40°C/25°C/0°C - 103%/100%/86%. Зареждане 14.4V - 15V, максимален ток 5,4A; Размери: 181 x 77 x 167 mm, 5kg.	**33.00 €**
GCAHOCH0KFCW01B	GE10012KF		Батерия 12V 300,6 W/cell - 100Ah. Тип VRLA без поддръжка. T11(M8) конектор. Живот до 9 годинии при пълно и частично зареждане. Ниски нива на саморазреждане - 2% месец. Повече от 400 цикъла на зареждане при 100% DOD. ABS корпус. Капацитет при температура 40°C/25°C/0°C - 103%/100%/90%. Зареждане 14.4V - 15V, максимален ток 30A; Размери: 330 x 170 x 210 mm, 29.2kg.	**197.00 €**
Стабилизатори за напрежени				
10003PL-AZ01B	Paladin 1000		Стабилизатор на напрежение 1000VA/500W, граници на регулиране +/- 10%; синусоида без изкривявания (като входната), LED индикация, AVR - автоматично регулиране на напрежението, широки граници на входното напрежение, ефективност 97%, отлична стабилност на изходното напрежение, защита от пикове, пренапрежение и ниско напрежение. Време за реакция - 1 цикъл; 3х шуко контакта. 2xRJ11 гръмозащита. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC184~284V/50Hz. Размери: 119x190x95mm, 1.9kg. 2 годинии гаранция.	**22.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
10001AL-C S01B	Alvis 1000		Стабилизатор на напрежение 1000VA/600W с delay-time функция 3 минути или 10 секунди, граници на регулиране +/- 8%; два дигитални дисплея за входното и изходното напрежение, AVR - автоматично регулиране на напрежението, ефективност 95%, микропроцесорно управление, защита от пикове, пренапрежение, ниско напрежение, прегряване или късо; 1x шуко контакт. Работна температура: -10°C~40°C. Входящо напрежение: AC150~270V/50-60Hz. Размери: 222x120x150mm, 2.83kg. 2 години гаранция	**39.00 €**
20002AL-C S01B	Alvis 2000		Стабилизатор на напрежение 2000VA/1200W с delay-time функция 3 минути или 10 секунди, граници на регулиране +/- 8%; два дигитални дисплея за входното и изходното напрежение, AVR - автоматично регулиране на напрежението, ефективност 95%, микропроцесорно управление, защита от пикове, пренапрежение, ниско напрежение, прегряване или късо; 2x шуко контакт. Работна температура: -10°C~40°C. Входящо напрежение: AC150~270V/50-60Hz. Размери: 250x140x175mm, 4.2kg. 2 години гаранция.	**58.00 €**
3005TAL-C S01B	Alvis 3000		Стабилизатор на напрежение 3000VA/1800W с delay-time функция 3 минути или 10 секунди, граници на регулиране +/- 8%; два дигитални дисплея за входното и изходното напрежение, AVR - автоматично регулиране на напрежението, ефективност 95%, микропроцесорно управление, защита от пикове, пренапрежение, ниско напрежение, прегряване или късо; 5x клеми за свързване. Работна температура: -10°C~40°C. Входящо напрежение: AC150~270V/50-60Hz. Размери: 307x215x268mm, 7.3kg. 2 години гаранция	**109.00 €**
5005TAL-C S01B	Alvis 5000		Стабилизатор на напрежение 5000VA/3000W с delay-time функция 3 минути или 10 секунди, граници на регулиране +/- 8%; два дигитални дисплея за входното и изходното напрежение, AVR - автоматично регулиране на напрежението, ефективност 95%, микропроцесорно управление, защита от пикове, пренапрежение, ниско напрежение, прегряване или късо; 5x клеми за свързване. Работна температура: -10°C~40°C. Входящо напрежение: AC150~270V/50-60Hz. Размери: 307x215x268mm, 8.27kg. 2 години гаранция	**117.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)

Всички посочени цени са крайноклиентски, без включен ДДС.
Ценовата листа е актуална към месец ноември 2026 година.