

# ЦЕНОВА ЛИСТА CCTV



## СЪДЪРЖАНИЕ

### ► АНАЛОГОВИ HD КАМЕРИ

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| 2MP АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ         | стр. 3 |
| 2MP АНАЛОГОВИ КУПОЛНИ КАМЕРИ       | стр. 4 |
| 5MP АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ         | стр. 5 |
| 5MP АНАЛОГОВИ КУПОЛНИ КАМЕРИ       | стр. 6 |
| 4K 8MP 4Н АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ   | стр. 6 |
| 4K 8MP 4Н АНАЛОГОВИ КУПОЛНИ КАМЕРИ | стр. 7 |
| PTZ КАМЕРИ HDCVI                   | стр. 7 |

### ► XVR АНАЛОГОВИ ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА

|                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| XVR РЕКОДЕРИ С РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАПИС ДО 1080N и/или 960p/720p      | стр. 8  |
| XVR РЕКОДЕРИ С РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАПИС ДО 5MP LITE, 4M-N и/или 1080P | стр. 8  |
| XVR РЕКОДЕРИ С РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАПИС ДО 8MP 4K                     | стр. 11 |

### ► АКЕСОАРИ ЗА НАСТРОЙКА НА АНАЛОГОВИ СИСТЕМИ

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| АКЕСОАРИ ЗА НАСТРОЙКА НА АНАЛОГОВИ СИСТЕМИ | стр. 12 |
|--------------------------------------------|---------|

### ► IP КАМЕРИ

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| 2MP IP КАМЕРА КОРПУС БУЛЕТ       | стр. 12 |
| 2MP IP КАМЕРА КОРПУС КУПОЛ       | стр. 14 |
| 4MP & 5MP IP КАМЕРИ КОРПУС БУЛЕТ | стр. 16 |
| 4MP & 5MP IP КАМЕРА КОРПУС КУПОЛ | стр. 18 |
| 8MP (4K) & 12MP IP БУЛЕТ КАМЕРИ  | стр. 21 |
| 8MP (4K) IP КУПОЛНИ КАМЕРИ       | стр. 21 |

### ► IP БЕЗЖИЧНИ Wi-Fi КАМЕРИ И УСТРОЙСТВА

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| IP БЕЗЖИЧНИ Wi-Fi КАМЕРИ И УСТРОЙСТВА | стр. 21 |
|---------------------------------------|---------|

### ► IP КАМЕРИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| IP PTZ УПРАВЛЯЕМИ КАМЕРИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ | стр. 22 |
| LPR IP КАМЕРИ: РАЗПОЗНАВАНЕ НА АВТОМОБИЛНИ НОМЕРА    | стр. 24 |
| FACE RECOGNITION IP КАМЕРИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЛИЦА   | стр. 25 |
| IP ТЕРМОВИЗИОННИ КАМЕРИ                              | стр. 25 |
| IP FISHEYE И ПАНОРАМНИ КАМЕРИ                        | стр. 26 |
| IP ВЗРИВОЗАЩИТЕНИ КАМЕРИ                             | стр. 27 |
| СПЕЦИАЛНИ КАМЕРИ                                     | стр. 27 |

### ► МРЕЖОВИ ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА (NVR)

|                   |         |
|-------------------|---------|
| NVR до 16 канала  | стр. 28 |
| NVR над 16 канала | стр. 30 |

► **ТВЪРДИ ДИСКОВЕ, SD КАРТИ И УСТРОЙСТВА ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ**

|                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| HDD ДИСКОВЕ - СПЕЦИАЛНА СЕРИЯ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ                  | стр. 32 |
| MICRO SD КАРТИ С БЪРЗ ДОСТЪП - СПЕЦИАЛНА СЕРИЯ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ | стр. 32 |

► **ОБОРУДВАНЕ ЗА МОНИТОРИНГ ЦЕНТРОВЕ**

|                                                                           |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| СЪРВЪРИ, ВИДЕОСТЕНИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА МОНИТОРИНГ ЦЕНТРОВЕ                   | стр. 32 |
| СОФТУЕРИ И ЛИЦЕНЗИ                                                        | стр. 33 |
| МОНИТОРИ, СТОЙКИ И АКЕСОАРИ                                               | стр. 34 |
| МЕДИЯ СЪРВЪРИ, ЕНКОДЕРИ, ДЕКОДЕРИ, ПУБЛИЧНИ ДИСПЛЕИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЛА | стр. 35 |
| МРЕЖОВИ КЛАВИАТУРИ                                                        | стр. 35 |
| CCTV ТЕСТОВО ОБОРУДВАНЕ                                                   | стр. 35 |

► **МРЕЖОВО И КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ**

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| ОПТИЧНИ И ДРУГИ МОДУЛИ-КОНВЕРТОРИ                             | стр. 36 |
| СИСТЕМИ ЗА БЕЗЖИЧЕН ПРЕНОС НА ДАННИ                           | стр. 36 |
| МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ                                            | стр. 37 |
| PoE L2 МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ: УПРАВЛЯЕМИ И НЕУПРАВЛЯЕМИ          | стр. 37 |
| УСТРОЙСТВА ЗА ПРЕНОС И ОБРАБОТКА НА ЗАХРАНВАНЕ ПО LAN МРЕЖАТА | стр. 39 |

► **ЗАХРАНВАНИЯ ЗА CCTV СИСТЕМИ**

|                                                                              |         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ЗАХРАНВАНИЯ БЕЗ РЕЗЕРВИРАНЕ                                                  | стр. 40 |
| ЗАХРАНВАНИЯ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕЗЕРВИРАНЕ С АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ (UPS ФУНКЦИЯ) | стр. 40 |
| СОЛАРНИ ЗАХРАНВАНИЯ С АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ (UPS ФУНКЦИЯ) И АКЕСОАРИ          | стр. 41 |
| ПРЕНОС НА HD И АНАЛОГОВИДЕО СИГНАЛ                                           | стр. 41 |
| КАБЕЛИ ЗА CCTV СИСТЕМИ                                                       | стр. 42 |
| КОНЕКТОРИ ЗА CCTV СИСТЕМИ                                                    | стр. 42 |

► **СТОЙКИ И МОНТАЖНИ АКЕСОАРИ ЗА IP И АНАЛОГОВИ КАМЕРИ**

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| СТОЙКИ И МОНТАЖНИ АКЕСОАРИ ЗА IP И АНАЛОГОВИ КАМЕРИ | стр. 42 |
|-----------------------------------------------------|---------|

| Артикул No.                                    | Модел                         | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Цена, без ДДС     |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>АНАЛОГОВИ HD КАМЕРИ И ЗАПИСВАЩИ СИСТЕМИ</b> |                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>HD АНАЛОГОВИ КАМЕРИ</b>                     |                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>2MP АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ</b>              |                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 31038089                                       | HAC-B1A21-0360B               |    | 2MP HDCVI булет Cooper, AI IR подсв. 20m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 25fps@2MP (1920x 1080), 0.04 Lux в цв. режим; Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 93° DWDR, 2D DNR, IR Cut Захр. 12VDC/2.7W Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67; Стойка за скр. монт. на кабели; PVC; Размери:149x70x70 mm; Съвмест. с PFA134                                                                                  | <b>50,00 лв.</b>  |
| 31036013                                       | HAC-HFW1200T-0280B            |    | 2MP HDCVI булет Lite, AI IR подсв. 30m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 25fps@2MP (1920x 1080), 0.01 Lux в цв. режим; Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 103° DWDR, 2D DNR, IR Cut Захр. 12VDC/3.2W Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67; Стойка за скр. монт. на кабели; Метал; Размери:176x72x72 mm; Съвмест. с PFA134                                                                                 | <b>70,00 лв.</b>  |
| 31036039                                       | HAC-HFW1200TH-I8-0360B        |    | 2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS булет, AI IR подсв. 80m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 25fps@ 2MP (1920x1080), 0.02 Lux в цв. режим; Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 87.5° DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захр.12VDC/4.9W Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Стойка за скр. монт. на кабели; Метал; P-ри: 240,7x 90.7x 90.4mm; Съвмест. с PFA135, PFA130-E                                                         | <b>92,00 лв.</b>  |
| 31036042                                       | HAC-HFW1239TLM-A-LED-0360B-S2 |   | 2MP HDCVI TIOC Full-color Starlight булет, LED подсв. бяла светлина 40m, 1/2.8" CMOS Sensor PAL 25fps@ (1920x1080); 2MP, 0.005 Lux в цв. режим; Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 103°; DWDR, 2D DNR, IR Cut. Вград. микрофон; Захр. 12VDC/5W; Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Метал, стойка за скр. монт. на кабели; P-ри: 198x80x76 mm; Съвмест. с PFA134                              | <b>113,00 лв.</b> |
| 31036034                                       | HAC-B3A21-Z-2712              |  | 2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS булет Cooper, AI IR подсв. 40m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 25fps@ 2MP (1920x1080), 0.04 Lux в цв. режим; Мотор. обектив 2.7-12 mm, ъгъл на ви-дим. 102°~33°. DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/6.6W Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67; Стойка за скр. монт. на кабели;PVC; P-ри 243x 90.4x90.7mm Съвмест. с PFA135, PFA130-E                                          | <b>131,00 лв.</b> |
| 31036040                                       | HAC-HFW1231R-Z-A-2712         |  | 2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS булет, AI IR подсв. 80m, 1/2.8" Starlight CMOS Sensor PAL 25fps@ 2MP (1920x1080), 0.002 Lux в цв. режим; Мотор. обектив 2.7-12 mm, ъгъл на ви-дим. 102°~33°. 130dB True WDR, 3D DNR, IR Cut. Вграден микрофон. Захр. 12VDC/8.2W Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67; Стойка за скр. монт. на кабели; Метал; P-ри 209.9mmx90.4mmx90.4mm; Съвмест. с PFA135, PFA130-E | <b>164,00 лв.</b> |
| 31031297                                       | RS-CA229FUG-36W-OTZ           |  | 2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS булет, AI IR подсветка 30m. 1/2.8" CMOS LowLight Sensor PAL 25fps@ 2MP (1920x1080), 0.01 Lux в цветен режим. Обектив 3.6 mm, ъгъл на видимост 88° DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захранване: 12VDC/4.2W. Температурен диапазон: -20°C - +50°C. IP67. Стойка за скрит монтаж на кабели. PVC корпус. Размери: Ø71x151 mm. Съвместима с RS-CXH-N, RS-CXH-I                  | <b>49,00 лв.</b>  |
| 31031271                                       | RS-CA227FCG-L36W-OTZ          |  | 2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS булет, AI IR подсв. 30m, 1/2.8" CMOS LowLight Sensor PAL 25fps@ 2MP (1920x1080), 0.01 Lux в цв. Режим; Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 92° DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/4.2W; Темп. диап. -20°C - +50°C; IP67 Стойка за скр. монт. на кабели; Метал; Размери: Ø71x151 mm. Съвместима с RS-CXH-N, RS-CXH-I                                                   | <b>56,00 лв.</b>  |
| 31031290                                       | RS-CA229FND-2812W-OTZ         |  | 2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS булет, AI IR подсв. 35m, 1/2.9" CMOS Sensor PAL 25fps@ 2MP (1920x1080), 0.006 Lux в цв. реж.; Обектив 2.8-12 mm, ъгъл на видим. 92°~36°; DWDR, 3D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/6.4W; Темп. диап. -20°C - +50°C; IP67; Стойка за скр. монт. на кабели; Метал; P-ри: Ø84x242mm; Съвм. с RSH-CXH-I                                                                     | <b>79,00 лв.</b>  |

| Артикул No.                         | Модел                       | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Цена, без ДДС                        |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>2MP АНАЛОГОВИ КУПОЛНИ КАМЕРИ</b> |                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |
| 31036511                            | HAC-T1A21-0280B             |    | 2.1MP HDCVI купол Cooper, AI IR подскв. 20m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 25fps@2MP (1980x1020), 0.04 Lux в цв. режим; Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 103° DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/2.8W. Темп. диап. -40°C - +60°C; PVC. За вѣтр. монт, ергоном. дизайн. Р-ри: Ф85x69mm. Съвмест. с PFA135                                                                           | <b>54,00 лв.</b>                     |
| 31036525                            | HAC-T2A21-0280B             |    | 2.1MP HDCVI купол Cooper, AI IR подскв. 20m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 25fps@2MP (1980x1020), 0.04 Lux в цв. режим; Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 103° DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/2.8W. Темп. диап. -40°C - +60°C; Метал+PVC. За вѣтр. монт, ергоном. дизайн. Р-ри: Ф94x78 mm. Съвмест. с PFA13A-E                                                                  | <b>64,00 лв.</b>                     |
| 31036526                            | HAC-HDW1200TLMQ-0280B-S5    |    | 2.1MP HDCVI купол, AI IR подскв. 30m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 25fps@2MP (1980x1020) 0.02 Lux в цв. режим. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 101°. DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/ 2.9W. Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Метал Р-ри: Ф110x88.1 mm. Съвмест. с PFA13G, PFA130-E                                                                                            | <b>76,00 лв.</b>                     |
| 31036528                            | HAC-HDW1200TLMQ-0280B-BLACK |    | 2.1MP HDCVI черен купол, AI IR подскв. 30m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 25fps@2MP (1980x1020) 0.02 Lux в цв. режим. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 101°. DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/ 2.9W. Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Метал Р-ри: Ф110x88.1 mm                                                                                                                   | <b>76,00 лв.</b>                     |
| 31036527                            | HAC-HDW1200TMQ-A-0280B      |   | 2.1MP HDCVI купол, AI IR подскв. 60m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 25fps@2MP (1980x1020) 0.01 Lux в цв. режим. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 101°. DWDR, 2D DNR, IR Cut. Вгр. микрофон. Захр. 12VDC/ 4.9W. Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Метал Р-ри: Ф122x99 mm. Съвмест. с PFA137                                                                                         | <b>90,00 лв.</b>                     |
| 31036533                            | HAC-HDW1239T-A-LED-0280B-S2 |  | 2MP HDCVI куполна Full-color Starlight камера LED подсветка бяла светлина 40m 1/2.8" CMOS Sensor PAL 25fps@ (1920x1080); 2MP, 0.005 Lux в цветен режим Обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 106° DWDR 2D DNR IR Cut Вграден микрофон Захранване 12VDC/5.1W Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Метал Р-ри:Ф106x93.6 mm. Съвмест. с PFA130-E                                     | <b>119,00 лв.</b> <span>НОВО!</span> |
| 31036532                            | HAC-HDW1231TMQ-A-0280B      |  | 2MP HDCVI купол, AI IR подсветка макс 60m. 1/2.8" Starlight Sensor PAL 25/30fps@ 2MP (1920x1080); 0.002 Lux в цветен режим; обектив: 2.8 mm, ъгъл на видимост 107°. Starlight, WDR 130dB, 3D DNR, IR Cut. Вграден микрофон. Захранване: 12VDC/5.1W.Темп. диап.: -40°C - +60°C. Алюминиев корпус. IP67. Размери: Ф122x99 mm. Съвместима с PFA137                          | <b>109,00 лв.</b>                    |
| 31036517                            | HAC-HDW1200TP-Z-2712-S4     |  | 2.1MP HDCVI купол, AI IR подскв. 60m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 25fps@2MP (1980x1020) 0.02 Lux в цв. режим. Мотор. обектив 2.7-12 mm, ъгъл на видим. 105.9°~33.4° DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/4.4 W. Темп. диап.-30°C - +60°C; IP67; Метал Р-ри:Ф122x104 mm. Съвмест. с PFA130-E                                                                                      | <b>147,00 лв.</b>                    |
| 31036529                            | HAC-HDW1231T-Z-A-2712       |  | 2MP HDCVI купол, AI IR подсветка макс 60m. 1/2.8" Starlight Sensor PAL 25/30fps@ 2MP (1920x1080); 0.005 Lux в цветен режим; Моторизиран обектив: 2.7-12 mm, ъгъл на видимост 101.7-32.3°. Starlight, WDR 100dB, 2D DNR, IR Cut. Вграден микрофон. Захранване: 12VDC/8.2W.Темп. диап.: -30°C - +60°C. Алюминиев корпус. IP67. Размери: Ф122x104 mm. Съвместима с PFA130-E | <b>164,00 лв.</b>                    |
| 31031296                            | RS-CA323TKHP-28W-M          |  | 2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS куполна, AI IR подсветка 20m. 1/2.8" CMOS Sensor PAL 25fps@ 2MP (1920x1080), 0.05 Lux в цветен режим. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 100° DWDR, 2D DNR, IR Cut. Вграден микрофон. Захранване: 12VDC/3.5W. Температурен диапазон: -20°C - +50°C. IP66. Стойка за скрит монтаж на кабели. PVC корпус. Ø100x90 mm. Съвместима с RS-CXH-N, RS-CXH-I | <b>39,00 лв.</b> <span>НОВО!</span>  |

| Артикул No.                       | Модел                         | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Цена, без ДДС     |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 31031273                          | RS-CA324TKA-36W-OTZ           |    | 2MP AHD/TVI/CVI/CVBS купол, AI IR подсв. 15m, 1/2.9" CMOS Sensor PAL 25fps@2MP (1980x1020), 0.01 Lux в цв. режим; Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 87.5° DWDR 2D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/2.8W. Темп. диап. -20°C - +50°C; IP67; PVC; Р-ри Ø100x89 mm; Съвмест. с RSH-CXH-N, RSH-CXH-I                                                                                                                                                   | <b>45,00 лв.</b>  |
| 31031292                          | RS-CA329FMCA-2812W-OTZ        |    | 2MP AHD/TVI/CVI/CVBS купол, AI IR подсв. 30m, 1/2.9" CMOS Sensor PAL 25fps@2MP (1980x1020), 0.01 Lux в цв. режим. Обектив 2.8-12 mm, ъгъл на видим. 92°~36°. DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/6.4W. Темп. диап. -20°C - +50°C; IP67; Метал Р-ри: Ø151x113mm; Съвмест. с RSH-CXH-A                                                                                                                                                     | <b>79,00 лв.</b>  |
| <b>5MP АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ</b> |                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 31036032                          | HAC-HFW1500T-A-0280B-S2       |    | 5MP HDCVI булет, AI IR подсв. 30m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL: 20fps@ 5MP (2592x1944) 0.02 Lux в цв. режим. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 93° DWDR, 2D DNR, IR Cut. Вгр. микрофон Захр. 12VDC/3.7W; Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Метал, стойка за скр. монт. на кабели. Р-ри:176x72.4x72.5mm. Съвмест. с PFA134                                                                                                                       | <b>109,00 лв.</b> |
| 31036035                          | HAC-HFW1500TL-A-0360B         |   | 5MP HDCVI булет, AI IR подсв. 80m, 1/2.7" CMOS Sensor 16:9 PAL: 25fps@ 5MP (2880x1620) 0.01 Lux в цв. режим. Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 92° DWDR, 2D DNR, IR Cut. Вгр. микрофон. Захр. 12VDC/5.2W; Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; PVC, стойка за скр. монт. на кабели. Р-ри:199x80.2x76.2mm. Съвмест. с PFA134, PFA130-E                                                                                                         | <b>115,00 лв.</b> |
| 31036030                          | HAC-HFW1509TLM-A-LED-0360B-S2 |  | 5MP HDCVI Full-color Starlight булет, LED подсв. бяла светлина 40m, 1/2.8" CMOS Sensor PAL 20fps@ 5MP(2880 × 1620); 0.001 Lux в цв. режим; Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 88°; WDR 120dB, 3D DNR. Вград. микрофон; Захр. 12VDC/6.4W; Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Метал, стойка за скр. монт. на кабели; Р-ри: 198x80x76 mm; Съвмест. с PFA134                                                                                     | <b>143,00 лв.</b> |
| 31036044                          | HAC-ME1509TH-A-PV-0360B-S2    |  | 5MP HDCVI TIOC Full-color Starlight булет, LED подсв. бяла светлина 40m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 2592(H)×1944(V); 5MP, 0.001 Lux в цв. режим; Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 89°; 120dB true WDR, 3D DNR, IR Cut. Предупреждение със сирена 110 dB и червена/синя светлина; Алармен изход; Захр. 12VDC/7.7W; Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Метал, стойка за скр. монт. на кабели; Р-ри: 240.7x Ø90.7 mm; Съвмест. с PFA135, PFA130-E | <b>217,00 лв.</b> |
| 31036041                          | HAC-HFW2501TU-Z-A-27135-S2    |  | Starlight 5MP HDCVI булет, AI IR подсв. 80m, 1/2.8" CMOS Sensor PAL 2880 (H)×1620(V), 5MP, 0.001 Lux в цв. режим. Мотор. обектив 2.7-13.5 mm, ъгъл на видим. 113°~ 31.4° True WDR 120dB, 3D DNR, IR Cut. Аудио вх. и вгр. микрофон; Захр. 12VDC/ 12.4W, гръмоз. 4KV. Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67; Метал, стойка за скр. монт. на кабели; Р-ри: 244.1x90.4x90.4mm Съвмест. с PFA135, PFA130-E                                       | <b>266,00 лв.</b> |
| 31031248                          | RS-CA258FCG-36W-OTZ           |  | 5MP AHD/TVI/CVI булет, AI IR подсв. 20m, 1/3" CMOS Sensor PAL 25fps@4MP (2560x 1440), 0.03 Lux в цв. режим; Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 87°; DWDR, 3D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/4.2W; Темп. диап. -20°C - +60°C; IP67; Метал; Стойка за скр. монт. на кабели; Р-ри Ø71x151 mm Съвмест. с RSH-CXH-N, RSH-CXH-I                                                                                                                        | <b>63,00 лв.</b>  |

| Артикул No.                             | Модел                      | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Цена, без ДДС |
|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 31031249                                | RS-CA258FA-2812W-OTZ       |    | 5MP AHD/TVI/CVI булет, AI IR подсв. 30m, 1/3" CMOS Sensor PAL 25fps@4MP (2560x 1440), 0.03 Lux в цв. режим. Обектив 2.8-12 mm, ъгъл на видимост 90°~36° DWDR, 3D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/6.4W; Темп. диап. -20°C - +60°C; IP67; Метал Стойка за скр. монт. на кабели. Р-ри:237x75x102mm Съвмест. с RSH-CXH-I                                                               | 86,00 лв.     |
| <b>5MP АНАЛОГОВИ КУПОЛНИ КАМЕРИ</b>     |                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| 31036531                                | HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B-S2 |    | 5MP Starlight HDCVI куполна, AI IR подсв. 60m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 25fps@ 5MP (2592x1944); 0.005 Lux в цв. режим; Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 111°. DWDR, 2D DNR, IR Cut. Вгр. микрофон. Захр. 12VDC/5.2W. Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Метал; Р-ри Ø122mm×99.1mm; Съвмест. с PFA137                                                                              | 99,00 лв.     |
| 31036523                                | HAC-HDW1500TMQ-A-0280B-S2  |    | 5MP Starlight HDCVI куполна, AI IR подсв. 60m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 25fps@ 5MP (2592x1944); 0.005 Lux в цв. режим; Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 111°. DWDR, 2D DNR, IR Cut. Вгр. микрофон. Захр. 12VDC/5.2W. Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Метал; Р-ри Ø122mm×99.1mm; Съвмест. с PFA137                                                                              | 115,00 лв.    |
| 31036530                                | HAC-HDW1500T-Z-A-2712-S2   |   | Starlight 5MP HDCVI куполна, AI IR подсв. 60m, 1/2.8" CMOS Sensor PAL 2880(H)×1620(V), 5MP, 0.005 Lux в цв. режим. Мотор. обектив 2.7-12 mm; ъгъл на видим. 107°~ 34°; True WDR 120dB, 2D DNR, IR Cut; Вгр. микрофон; Захр. 12VDC/6.6W; гръмоз. 4KV. Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67; Метал; стойка за скр. монт. на кабели; Р-ри: Ø122×105 mm; Съвмест. с PFA137, PFA130-E | 188,00 лв.    |
| 31031261                                | RS-CA358FKD-36W-OTZ        |  | 5MP AHD/TVI/CVI куполна, AI IR подсв. 20m, 1/3" CMOS Sensor PAL 25fps@4MP (2560x 1440), 0.03 Lux в цв. режим; Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 89° DWDR, 3D DNR IR Cut. Захр. 12VDC/4.2W. Темп. диап. -20°C - +60°C; IP67; Метал; Р-ри 115x115x 102mm; Съвмест. с RSH-CXH-N, RSH-CXH-I.                                                                                       | 65,00 лв.     |
| 31031253                                | RS-CA358FMA-2812W-OTZ      |  | 5MP AHD/TVI/CVI куполна, AI IR подсв. 30m, 1/3" CMOS Sensor PAL 25fps@4MP (2560x 1440), 0.03 Lux в цв. режим; Обектив 2.8-12 mm, ъгъл на видим. 90°~36°. DWDR, 3D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/6.4W. Темп. диап. -20°C - +60°C IP67; Метал; Р-ри Ø151x113mm; Съвмест. с RSH-CXH-A                                                                                               | 118,00 лв.    |
| <b>4K 8MP 4Н АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ</b> |                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| 31036029                                | HAC-HFW1800T-A-0280B       |  | 4K 8MP HDCVI булет, AI IR подсв. 30m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 15fps@8MP (3840x 2160); 0.03 Lux в цв. режим; Обектив 2.8 mm; ъгъл на видим. 105°; DWDR; 2D DNR, IR Cut. Вгр. микрофон. Захр. 12VDC/4.3W; Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67 Метал; Стойка за скр. монт. на кабели; Р-ри 174.5x70.6x72.3mm Съвмест. с PFA134                                                      | 133,00 лв.    |

| Артикул No.                        | Модел                       | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Цена, без ДДС |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 31036043                           | HAC-HFW1801R-Z-IRE6-A-27135 |    | 4K 8MP HDCVI булет, AI IR подсв. 60m, 1/2.7" CMOS Sensor PAL 15fps@8MP (3840x 2160); 0.03 Lux в цв. режим; Обектив 2.7-13.5 mm; ъгъл на видим. 105°~33°; 120dB WDR; 3D DNR, IR Cut. Вгр. микрофон. Захр. 12VDC/11W; Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67 Метал; Стойка за скр. монт. на кабели; Р-ри: 244.1x90.4x90.4mm Съвмест. с PFA135, PFA130-E                                                                                    | 256,00 лв.    |
| 4K 8MP 4Н АНАЛОГОВИ КУПОЛНИ КАМЕРИ |                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| 31036518                           | HAC-HDW1800TL-A-0280B       |    | 4K 8MP HDCVI куполна, AI IR подсв. 30m, 1/1.8" CMOS Sensor PAL 15fps@8MP (3840x 2160); 0.03 Lux в цв. режим; Обектив 2.8 mm; ъгъл на видим. 105°; DWDR, 2D DNR, IR Cut. Вгр. микрофон; Захр. 12VDC/4.3W; Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67; PVC; Р-ри Ф97x85.8mm; Съвмест. с PFA130-E                                                                                                                                               | 121,00 лв.    |
| 31036510                           | HAC-HDW2802T-Z-A            |    | Starlight 4K 8MP HDCVI куполна, AI IR подсв. 60m, 1/1.8" CMOS Sensor PAL 12.5fps@8MP (3840x2160), 0.005 Lux в цв. режим. Мотор. обектив 3.7-11.5mm; ъгъл на видим. 112°~46°; True WDR 120dB, 3D DNR, IR Cut. Аудио вх. и вгр. микрофон. Захр. 12VDC/24VAC/9.5W; Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67; IK10 Метал; Р-ри Ф122x107mm; Съвмест. с PFA130-E, PFB203E                                                                        | 364,00 лв.    |
| PTZ КАМЕРИ HDCVI                   |                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| 31031197                           | SD49225-HC-LA               |  | PTZ Starlight куполна 2MP HDCVI, AI IR подсв. 100m, 1/2.8" SONY STARVIS CMOS Sensor PAL: 25fps@2MP (1920x1080), 0.005 Lux в цв. режим; 25x оптич. увел.; обектив 4.8-120 mm, ъгъл на видим. 58.5°~2.8°; Скорост: Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s. 120dB True WDR, 3D DNR, IR Cut. 1 аудио вх., 2/1 аларм. вх./изх.; Захр. DC12V/3A не е в комплекта! Темп. диап. -40°C - +60°C IP66; Метал; Р-ри Ф160x295mm; Съвмест. с PFA120 и PFA140 | 848,00 лв.    |



| Артикул No.                                                            | Модел        | Снимка                                                                                                                                                                     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Цена, без ДДС     |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>XVR АНАЛОГОВИ ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА</b>                              |              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>XVR РЕКОДЕРИ С РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАПИС ДО 1080N и/или 960p/720p</b>      |              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 31133033                                                               | XVR1B04-I    | <br>     | 4-кан. 1080N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на камери до 2MP CVI/ AHD/TVI. Компр. H.265+/H.264, запис до 15 кад/сек/кам. при 1080N/720p; До 6 канала HD и/или IP кам. в различни комбинации. 1 SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. AI функц.: разпознаване на лица, 4 канала SMD+ детекц. на хора/автом., навлиз. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, p-ри 260x236x48 mm                                                          | <b>147,00 лв.</b> |
| 31133034                                                               | XVR1B08-I    | <br>    | 8-кан. 1080N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на камери до 2MP CVI/ AHD/TVI. Компр. H.265+/H.264, запис до 15 кад/сек/кам. при 1080N/720p; До 10 канала HD и/или IP кам. в различни комбинации. 1 SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. AI функц.: разпознаване на лица, 4 канала SMD+ детекц. на хора/автом., навлиз. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, p-ри 260x236x48 mm                                                         | <b>184,00 лв.</b> |
| 31133035                                                               | XVR1B16-I    | <br> | 16-кан. 1080N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на камери до 2MP CVI/ AHD/TVI. Компр. H.265+/H.264, запис до 15 кад/сек/кам. при 1080N/720p; До 18 канала HD и/или IP кам. в различни комбинации. 1 SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. AI функц.: разпознаване на лица, 16 канала SMD+ детекц. на хора/автом., навлиз. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, p-ри 260x236x48 mm                                                       | <b>305,00 лв.</b> |
| <b>XVR РЕКОДЕРИ С РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАПИС ДО 5MP LITE, 4M-N и/или 1080P</b> |              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 31133041                                                               | XVR5104HS-I3 | <br> | 4-кан. 5M-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на кам. до 5MP CVI/AHD/TVI. Компр. H.265+/H.265/H.264, запис до 15 кад/сек/кам. запис при 5M-N и 1080P (1920x1080), 25 кад/сек/кам. запис при 720P (1280x720); До 6 канала HD и/или IP кам. в разл. комбин. 1 SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. Вгр. AI функции – разпознаване на лица, SMD+ детекц. на хора/автом., навлиз. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 256 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, p-ри 260x236x48 mm | <b>201,00 лв.</b> |

| Артикул No. | Модел          | Снимка                                                                                                                                                                     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Цена, без ДДС |
|-------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 31133040    | XVR5108HS-I3   | <br>     | 8-кан. 5M-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP с функции SMD (Smart Motion Detect); Визуал. на кам. до 5MP CVI/AHD/TVI; Компр. H.265+/ H.264, запис до 12 кад/сек/кам. при 4М-N и 1080P (1920x1080), 25 кад/сек/кам. запис при 720P (1280x720); До 12 канала HD и/или IP кам. в разл. комбин. 1 SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./ изх., 2xUSB2.0. Вгр. AI функц.: разпознаване на лица, SMD+ детекц. на хора/автом., навлиз. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 256 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, р-ри 260x236x48 mm    | 307,00 лв.    |
| 31133037    | XVR5116HS-I3   | <br>     | 16-кан. 5M-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на кам. до 5MP CVI/AHD/TVI; Компр. H.265/ H.264+/H.264, запис до 15 кад/сек/кам. при 4М-N или 1080P (1920x1080), 25 кад/сек/кам. запис при 720P (1280x720); До 24 кан. HD и/или IP кам. в разл. комбин. 1 SATA HDD (до 10TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. Вградена AI функции – 16 канала SMD+, 2 канала разпознаване на лица, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект, IoT & POS. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/3A, р-ри 1U, 375x287x53 mm | 484,00 лв.    |
| 31133039    | XVR5216AN-I3   | <br> | 16-кан. 5M-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на кам. до 5MP CVI/AHD/TVI; Компр. H.265/ H.264+/H.264, запис до 15 кад/сек/кам. при 4М-N или 1080P (1920x1080), 25 кад/сек/кам. запис при 720P (1280x720); До 24 кан. HD и/или IP кам. в разл. комбин. 2 SATA HDD (до 10TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. Вградена AI функции – 16 канала SMD+, 2 канала разпознаване на лица, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект, IoT & POS. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/4A, р-ри 1U, 375x289x53 mm | 658,00 лв.    |
| 31133044    | XVR5232AN-I3   | <br> | 32-кан. 5M-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на кам. до 5MP CVI/AHD/TVI. Компр. H.264+/H.264, запис до 15 кад/сек/кам. при 1080P (1920x 1080), 25 кад/сек/кам. запис при 720P (1280x720); До 32 кан. HD и/или IP кам. в разл. комбин. 2 SATA HDD (до 12TB), 1xVGA, 1xHDMI, 1xTV OUT изх., RS-485, опция алар-ми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. Вгр. AI функц.: детекц. на лица, до 16 канала SMD+ детекц. на хора/автом., навл. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. през iPhone, iPad Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/5A, ра-ри 1U 375mmx289mmx53 mm                 | 1 099,00 лв.  |
| 31132118    | RS-D8004AS-N-T | <br> | 4-кан. ECO 5M-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на кам. до 2MP AHD/ CVI/TVI. Компр. H.265. Запис до 20 кад/сек/кам. при 5MP Lite/5M-N/, 25 кад/сек/кам. при 1080P (1920x1080) / 720P (1280x720); До 5 кан. HD и/или IP кам. в различни комбинации. 1 SATA HDD (до 8TB), 1xHDMI изх., 2xUSB2.0. Наблюдение само по сериен номер през iPhone, iPad, Android, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, Р-ри 230x215x47 mm                                                                                                                                                                                                                   | 125,00 лв.    |

| Артикул No. | Модел           | Снимка                                                                                                                                                                     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Цена, без ДДС     |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 31132113    | RS-D8104HR-NS-T | <br>     | 4-кан. 5М-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на кам. до 2MP AHD/ CVI/TVI. Компр. H.265, запис до 15 кад/сек/кам. запис при 5MP Lite/5М-N/4М-N/ 1080P (1920x1080), 25 кад/сек/кам. запис при 720P (1280x720); До 6 кан. HD и/или IP кам. в разл. комбин. 1 SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, 4/1 аларм. вх./изх., 4/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. Вгр. AI функц: детек. на лица, навл. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., управл. с мишка, адап-тер 12VDC/2A, P-ри 300x227x53 mm                | <b>175,00 лв.</b> |
| 31132121    | RS-D8008AS-N-T  | <br>     | На 8 канален ECO 5М-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP. Визуализация на камери до 2MP AHD/ CVI/TVI Компресия H.265. Запис до 12 кад/сек/кам. при 5MP Lite/5М-N/, 15 кад/сек/кам. при 1080P (1920x1080), 30 кад/сек/кам. при 720P. До 10 канала HD и/или IP камери в различни комбинации 1 SATA HDD (до 8TB) 1xHDMI1 SATA HDD (до 8TB), 1xHDMI изход, 2xUSB2.0. Наблюдение само по сериен номер през iPhone, iPad, Android, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, P-ри 230x215x47 mm                                                                                                   | <b>138,00 лв.</b> |
| 31132112    | RS-D8108HR-NS-T | <br> | 8-кан. Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на камери до 5MP AHD/ TVI/CVI. Компр. H.265/H.264, запис до 15 кад/сек/кам. запис при 5MP Lite/5М-N/4М-N/ 1080P (1920x1080), 25 кад/сек/кам. при 720P (1280x720); До 12 кан. HD и/или IP кам. в разл. комбин. 1 SATA HDD (до 12TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, 8/1 аларм. вх./изх., 8/1 аудио вх./изх., 1xUSB3.0 + 1x USB2.0. Вгр. AI функц детекц. на лица, навл. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, P-ри 300x227x53 mm      | <b>270,00 лв.</b> |
| 31132116    | RS-D8116HR-NS-T | <br> | 16-кан. 5М-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на кам. до 5MP AHD /TVI/CVI. Компр. H.265/H.264, запис до 12 кад/сек/кам. запис при 5MP Lite/5М-N/4М-N/1080P (1920x1080), 25 кад/сек/кам. при 720P (1280x720) До 20 кан. HD и/или IP кам. в разл. комбин. 1 SATA HDD (до 12TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, 4/1 аларм. вх./изх., 4/1 аудио вх./изх., 1xUSB3.0 + 1x USB2.0. Вгр. AI функц.: детекц. на лица, навл. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, P-ри 300x227x53 mm   | <b>380,00 лв.</b> |
| 31132069    | RS-D8116GR-NS-T | <br> | 16-кан. 5М-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на кам. до 5MP AHD /TVI/CVI. Компр. H.265/H.264, запис до 12 кад/сек/кам. запис при 5MP Lite/5М-N/4М-N/1080P (1920x1080), 25 кад/сек/кам. при 720P (1280x720) До 20 кан. HD и/или IP кам. в разл. комбин. 2 SATA HDD (до 12TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, 16/1 аларм. вх./изх., 16/1 аудио вх./изх., 1xUSB3.0 + 1x USB2.0. Вгр. AI функц.: детекц. на лица, навл. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., управл. с мишка, адаптер 12VDC/5A, P-ри 378x340x50 mm | <b>425,00 лв.</b> |

| Артикул No.                                        | Модел            | Снимка                                                                                                                                                                                                                                                      | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Цена, без ДДС       |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>XVR РЕКОДЕРИ С РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАПИС ДО 8MP 4K</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| 31133036                                           | XVR5104HS-4KL-I3 |          | 4-кан. 4K-L Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на кам. до 4K CVI/AHD /TVI. Компр. H.265+/H.265/H.264, запис 7 кад/сек при 4K, 12 кад/сек при 5M; До 8 кан. HD и/или IP кам. в разл. комбин. 1SATA HDD (до 12TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. Вгр. AI функц.: разпознаване на лица, 4 канала SMD+ детекц. на хора/автом. навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, р-ри 260x238x48 mm                                                                                             | <b>311,00 лв.</b>   |
| 31133038                                           | XVR5108HS-4KL-I3 |          | 8-кан. 4K-L Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на камери до 4K CVI/AHD/TVI. Компр. H.265+/H.265/H.264, запис 7 кад/сек при 4K, 12 кад/сек при 5M; До 16 кан. HD и/или IP кам. в разл. Комбин.. 1 SATA HDD (до 12TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. AI функц.: разпознаване на лица, 8 канала SMD+ детекц. на хора/автом., навлиз. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 256 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, р-ри 260x236x48 mm                                                        | <b>505,00 лв.</b>   |
| 31133042                                           | XVR5116H-4KL-I3  |        | 16-кан. 4K-L Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на камери до 4K CVI/ AHD/TVI. Компр. H.265+/H.265/H.264, запис 7 кад/сек при 4K, 12 кад/сек при 5M; До 32 кан. HD и/или IP кам. в разл. Комбин.. 1 SATA HDD (до 12TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. AI функц.: 2 канала разпознаване на лица, 16 канала SMD+ детекц. на хора/автом., навлиз. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 256 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/3A, р-ри 325x257x55 mm                                            | <b>932,00 лв.</b>   |
| 31133043                                           | XVR5216A-4KL-I3  |    | 16-кан. 4K-L Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на камери до 4K CVI/ AHD/TVI. Компр. H.265+/H.265/H.264, запис 7 кад/сек при 4K, 12 кад/сек при 5M; До 32 кан. HD и/или IP кам. в разл. Комбин.. 2 SATA HDD (до 12TB всеки ), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. AI функц.: 2 канала разпознаване на лица, 16 канала SMD+ детекц. на хора/автом., навлиз. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 256 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/5A, р-ри 375x290x53 mm                                     | <b>1 160,00 лв.</b> |
| 31132068                                           | RS-D7104HR-NS-T  |    | 4-кан. 4K Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP визуал. на кам. до 4K AHD и 5MP AHD/TVI/CVI. Компр. H.265/H.264, запис до 7 кад/сек/кам. запис при 4K, 15 кад/ сек/кам. запис при 4MP, 25 кад/сек/кам. при 1080P (1920x1080 ); До 6 кан. HD и/или IP кам. в разл. комбин. 1 SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, 4/1 аларм. вх./изх., 4/1 аудио вх./изх., 1xUSB3.0 + 1x USB2.0. Вгр. AI функции: броене на обекти, детекц. на лица, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект, детекц. на звук., набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., управл. с мишка, адапт. 12VDC/2A, Р-ри 300x227x53 mm | <b>179,00 лв.</b>   |
| 31132107                                           | RS-D3108HR-NS    |    | 8-кан. 4K Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP визуал. на кам. до 4K AHD и 5MP AHD/TVI/CVI. Компр. H.265/H.264, запис до 7 кад/сек/кам. запис при 4K, 15 кад/ сек/кам. запис при 4MP, 25 кад/сек/кам. при 1080P (1920x1080); До 12 кан. HD и/или IP кам. в разл. комбин. 1 SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, 8/1 аларм. вх./изх., 8/1 аудио вх./изх., 1xUSB3.0 + 1x USB2.0. Вгр. AI функции: броене на обекти, детекц. на лица, навл. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, детекц. на звук. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам, управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, Р-ри 300x227x53 mm | <b>340,00 лв.</b>   |

| Артикул No.                                        | Модел                     | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Цена, без ДДС     |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>АКСЕСОАРИ ЗА НАСТРОЙКА НА АНАЛОГОВИ СИСТЕМИ</b> |                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 30300204                                           | PFM820                    |    | Жичен контролер PFM820 UTC за камери DAHUA. За смяна на стандарта на камерите по коакс. кабел HDCVI/AND/HDTVI/CVBS. Изисква 2 батерии AAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>28,00 лв.</b>  |
| 31133011                                           | ARB-1606                  |    | Разширител за алармено релейни входове и изходи към DVR DAHUA по RS-485. Алармени входа/изхода 16/6, RS485. Адресиране с DIP ключе. Захранване 12V/1A, 98x90x33 mm. Съвместим с DVR, които имат RS-485 интерфейс серии: XVR5xxxx, XVR7, XVR8xxx.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>68,00 лв.</b>  |
| <b>IP КАМЕРИ</b>                                   |                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>2MP IP КАМЕРА КОРПУС БУЛЕТ</b>                  |                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| 31038047                                           | IPC-HFW1230S-0280B-S5     |    | 2MP булет камера, AI IR подсв. 30m Видео: 2MP (1920x1080) при 25 кад/сек.Компр.: H.265/H.264+/H.264, Dual stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 104°, DWDR. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.5W, набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За външ. монт. Метал. Ø70 x165mm Съвмест. с PFA134                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>135,00 лв.</b> |
| 31038075                                           | IPC-HFW2241S-S-0280B      |   | 2MP булет камера, AI IR подсв. 30m; Видео: 2MP(1920x1080) при 25 кад/сек; Компр.: H.265+/ H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.8" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 107°, 0.002 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.1W. Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал. Ø68.7 x 166.2 mm. Съвмест. с PFA134                                                                      | <b>248,00 лв.</b> |
| 31038074                                           | IPC-HFW2241S-S-0360B      |  | 2MP булет камера, AI IR подсв. 30m; Видео: 2MP(1920x1080) при 25 кад/сек; Компр.: H.265+/ H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.8" CMOS сензор, обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 88°, 0.002 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.1W. Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал. Ø68.7 x 166.2 mm. Съвмест. с PFA134                                                                       | <b>248,00 лв.</b> |
| 31038052                                           | IPC-HFW3249E-AS-LED-0280B |  | 2MP булет камера, FullColor Видео: 2MP (1920x1080) при 25 кад/сек, Компр.: H.265+/H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.8" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост. 107°, 0.0015 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц: SMD детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/8.1W. Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон, 1/1 аларм. вх./изх., набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал 193x70x67 mm. Съвм. с PFA130-E, PFA135                          | <b>274,00 лв.</b> |
| 31038056                                           | IPC-HFW5241E-SE-0360B     |  | 2MP булет камера, IR подсветка макс 50m. 2MP (1920 x 1080) при 20 кад/сек. Компресия:H.265+/H.265/H.264, Tripple stream. 1/2.8" CMOS Starlight сензор, обектив 3.6 mm, ъгъл на видимост 87°, 0.002 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D DNR. Вградена AI функция: детекция на лица, броене на хора, статистики, изоставен/липсващ обект, SMD детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия. Захранване: PoE (802.3af), 12VDC/6.8W. Слот за micro SD до 256GB. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери, IP67. За външен монтаж. Метален корпус. Размери:182 x70 x70mm. Съвместима с PFA121. | <b>317,00 лв.</b> |


| Артикул No. | Модел                      | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Цена, без ДДС |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 31038082    | IPC-HFW2241T-ZAS-27135     |    | 2MP булет камера, AI IR подсв. 60m; Видео: 2MP(1920 × 1020) при 25 кад/сек; Компр.: H.265+/ H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.8" CMOS сензор, мотор. обектив 2.7-13.5 mm, ъгъл на видимост 108°~30°, 0.002 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/9.8W. Слот за micro SD карта до 256GB, 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За вьнш. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал. Ø90.7 x 239 mm. Съвмест. с PFA130-E                                                                                                                                                                                                                                                   | 431,00 лв.    |
| 31031277    | RS-CH222M6CK-TF-36PW-M     |    | 2MP булет камера серия ECO ONVIF 2.6, AI IR подсв. 30m Видео: 2MP(1920x1080) при 25 кад/сек, компр.: H.265/H.264. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 3.6 mm, 0.01 Lux в цв. режим. Вграден микрофон. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/6W. Слот за micro SD карта, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP66; За вьнш. монт. Метал. Ø71x151 mm. Съвмест. с RS-CXH-N, RS-CXH-I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90,00 лв.     |
| 31031284    | RS-CH222M6CK-TF-36PW-M-PIR |   | 2MP PIR булет камера серия ECO ONVIF Profile S/G/T, AI IR подсв. 30m Видео: 2MP(1920x1080) при 25 кад/сек, компр.: H.265/H.264. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 3.6 mm 86°, 0.002 Lux в цв. режим, DWDR, 3D DNR. Вграден PIR датчик; Вграден микрофон. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.5W. Слот за micro SD карта, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP66; За вьнш. монт. Метал. Ø71x151 mm. Съвмест. с RS-CXH-N, RS-CXH-I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110,00 лв.    |
| 31031293    | RS-CH224N6CU-HALTF-LF36PW  |  | 2MP FULL COLOR DUAL булет камера ONVIF Profile S/G/T, IR & бяла LED подсв. 25m. Видео: 2MP(1920x1080) при 30 кад/сек, компр.: H.265/H.264. 1/3" CMOS сензор, обектив 3.6 mm F1.0 80°, 0.0005 Lux в цв. режим, DWDR, 3D DNR. ; Вграден микрофон, високоговорител и алармени светлини. AI функц: SMD, навлизане в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.5W. Слот за micro SD карта 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP66; За вьнш. монт. Метал. Ø71x151 mm. Съвмест. с RS-CXH-N, RS-CXH-I                                                                                                                                                                                                                                                                            | 110,00 лв.    |
| 31031294    | RS-CH222M6ND-2812PW-A      |  | 2MP булет камера серия ECO ONVIF 2.6, AI IR подсв. 45 m Видео: 2MP (1920x1080) при 30 кад/ сек. Компр: H.265 /H.264. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8-12 mm ъгъл на видимост 107°~35°, 0.006 Lux в цв. режим. ONVIF 2.6 (Profile S, Profile G) Захр: PoE (802.3af) 12VDC/8.5W, Слот за micro SD карта до 256GB, 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/ IP, безпл. CMS до 64 кам., IP66; За вьнш. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал. Ø84x242 mm; Съвмест. с RSH-CXH-I                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 128,00 лв.    |
| 31031169    | RS-CH281M8ND-DF-WA2812PW   |  | 2MP булет камера серия ECO ONVIF 2.6, AI IR подсв. 45 m Видео: 2MP (1920x1080) при 25 кад/ сек. Компр: H.265 /H.264 Tripple stream. 1/2.8" CMOS сензор, моторизиран обектив 2.8-12 mm, ъгъл на видимост 101°~33°, WDR, 0.002 Lux в цв. режим. ONVIF 2.6 (Profile S, Profile G). Детекция на лица. Разпознаване на на лица и LPR разпознаване на автомобилни номера със специализ. Raysharp NVR! Бизнес анализи (бр. посетители, статистики, диаграма на посещаемостта), изост./липсв. обект, прес. на линия, навл. в периметър. SMD за хора/автомоб. Захр: PoE (802.3af) 12VDC/8W, Слот за micro SD карта до 128GB, 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/ IP, безпл. CMS до 64 кам., IP66; За вьнш. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал. Ø84x242 mm; Съвмест. с RSH-CXH-I | 178,00 лв.    |

| Артикул No.                       | Модел                        | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Цена, без ДДС |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 31031259                          | RS-CH228M2V-EDF-A0550PW      |    | 2MP булет камера серия ECO ONVIF 2.6, AI IR подсв. 60m Видео: 2MP (1920x1080) при 25 кад/ сек. Компр: H.265 /H.264. 1/2.7" CMOS сензор, моторизиран обектив 5-50 mm, 0.02 Lux в цв. режим. ONVIF 2.6 (Profile S, Profile G) Захр: PoE (802.3af) 12VDC/9W, Слот за micro SD карта до 128GB, 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/ IP, безпл. CMS до 64 кам., IP66; За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал. Ø77x240 mm; Съвмест. с RSH-CXH-I                               | 277,00 лв.    |
| 31031280                          | RS-CH281M4VA-DF-WA0550PW     |    | 2MP булет камера серия ECO ONVIF 2.6, AI IR подсв. 80m Видео: 2MP (1920x1080) при 25 кад/ сек. Компр: H.265 /H.264. 1/2.8" CMOS сензор, моторизиран обектив 5-50 mm, 0.01 Lux в цв. режим, WDR 3D DNR. ONVIF 2.6 (Profile S, Profile G) Захр: PoE (802.3af) 12VDC/9W, Слот за micro SD карта до 128GB, 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/ IP, безпл. CMS до 64 кам., IP66; За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал. Ø77x240 mm; Съвмест. с RSH-CXH-I                   | 289,00 лв.    |
| <b>2MP IP КАМЕРА КОРПУС КУПОЛ</b> |                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| 31038548                          | IPC-HDW1230S-0280B-S5        |   | 2MP IP куполна камера, AI IR подсв. 30m Видео: 2MP (1920x 1080) при 25 кад/сек. Компр.: H.265/ H.264+/H.264, Dual stream. 1/2.8" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 102°, 0.01 Lux в цв. реж., DWDR. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/4.3W, набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67. За външен монтаж. PVC+метален корпус. Размери: Ø108x84.5mm. Съвместима с PFA136                                                                                                                          | 135,00 лв.    |
| 31038557                          | IPC-HDBW1230E-0280B-S5       |  | 2MP IP Ванда. куполна камера, AI IR подсв. 30m Видео: 2MP (1920x 1080) при 25 кад/сек. Компр.: H.265/ H.264+/H.264, Dual stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 104°, 0.01 Lux в цв. реж., DWDR. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/4.3W, набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10. За външен монтаж. Метален корпус. Размери: Ø110x81mm. Съвместима с PFA136                                                                                                                   | 141,00 лв.    |
| 31038567                          | IPC-HDW2231TM-AS-0280B-S2    |  | 2MP IP куполна камера, AI IR подсв. 30m. Видео: 2MP(1920x1080) при 25 кад/сек. Компр.: H.265/ H.264+/H.264, Dual stream. 1/2.8" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 107°, 0.002 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функции: навл. в зона и прес. на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/6.1W. Слот за micro SD до 256GB, вгр. микрофон. Набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За външ. монт. Метал. Съвмест. с PFA130-E                                                        | 221,00 лв.    |
| 31038576                          | IPC-HDW2241TM-S-0280B        |  | 2MP IP куполна камера, AI IR подсв. 30m. Видео: 2MP(1920x1080) при 25 кад/сек. Компр.: H.265/ H.264+/H.264, Dual stream. 1/2.8" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 107°, 0.002 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.1W. Слот за micro SD до 256GB, вгр. микрофон. Набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За външ. монт. Метал. Размери: Ø122x99 mm. Съвмест. с PFA130-E | 248,00 лв.    |
| 31038565                          | IPC-HDW2239T-AS-LED-0280B-S2 |  | 2MP IP куполна камера, бяла LED подсветка макс 30m. Видео: 2MP(1920x1080) при 25 кад/сек. Компр.: H.265/ H.264+/H.264, Dual stream. 1/2.8" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 107°, 0.0017 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функции: навл. в зона и прес. на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/7.1W. Слот за micro SD до 256GB, вгр. микрофон. Набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За външ. монт. Метал. Размери: Ø110x100.9 mm. Съвмест. с PFA130-E                    | 209,00 лв.    |

| Артикул No. | Модел                       | Снимка                                                                                                                                                                                                                                                | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Цена, без ДДС                                 |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 31038510    | IPC-HDBW2231R-ZS-S2         |                                                                                     | 2MP IP Ванда. куполна камера, AI IR подскв. 30m Видео: 2MP (1920x 1080) при 25 кад/сек. Компр.: H.265+/H.264, Dual stream. 1/2.8" STARVIS CMOS сензор, мотор. обектив 2.7-13.5 mm, ъгъл на видим. 106°~29°, 0.06 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR Вгр. AI функц: навл. в зона, прес. на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/7W. Слот за micro SD карта до 128GB. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10. За външ. монт. Метал. Съвмест. с PFA137                                                                                                                                                                      | <b>ДО ИЗЧЕРПВАНЕ</b><br><br><b>368,00 лв.</b> |
| 31038561    | IPC-HDW5241T-ZE-27135       |    | 2MP куполна камера, AI IR подскв. 40m Видео: 2MP(1920 × 1080) при 25 кад/сек. Tripple Stream. Компр. H.265 /H.264, 1/2.8" CMOS сензор, обектив 2.7 13.5 mm, ъгъл на видим. 109°~30° 0.002 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц: бр. на хора, детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия изост. /липсв. обект, SMD3.0. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/6.9W. Слот за micro SD до 256GB, вграден микрофон, набл. п/з iPhone iPad Android вгр. Web server TCP/ IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67,IK10. За външ. монт. Стойка за скр. монт. на кабели; Метал. 273x95x95 mm. Съвмест. с PFA121-V2 | <b>511,00 лв.</b>                             |
| 31031274    | RS-CH322M6KGB-TF-36PW-M     |                                                                                                                                                                     | 2MP ECO куполна ONVIF 2.6, AI IR подскв. 30m Видео: 2MP(1920x1080) при 25 кад/сек, компр.: H.265/H.264. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 3.6 mm, 0.01 Lux в цв. режим. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/6W. Слот за micro SD карта, вгр. микрофон. Набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP66; За външ. монт. Метал. Ø100x90 mm; Съвмест. с RSH-CXH-N, RSH-CXH-I                                                                                                                                                                                                                                         | <b>95,00 лв.</b>                              |
| 31031301    | RS-CH324N6KMB-TF-L36PW-M    |                                                                                                                                                                    | 2MP IP куполна камера ONVIF Profile S/G/T, IR подсветка 25m. Видео: 2MP(1920x1080) при 30 кад/сек, компр.: H.265/H.264. 1/3" CMOS сензор, обектив 2.8 mm F1.0 88°, 0.0005 Lux в цв. режим, DWDR, 3D DNR. ; Вграден микрофон. AI функции: SMD, навлизане в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.5W. Слот за micro SD карта 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., IP66; За външ. монт. Метал. Ø100x90 mm. Съвместима с RS-CXH-N, RS-CXH-I                                                                                                                            | <b>НОВО!</b><br><br><b>95,00 лв.</b>          |
| 31031295    | RS-CH324N6KMB-HALTF-LF28PW  |                                                                                 | 2MP FULL COLOR DUAL куполна камера ONVIF Profile S/G/T, IR & бяла LED подсветка 25m. Видео: 2MP(1920x1080) при 30 кад/сек, компр.: H.265/H.264. 1/3" CMOS сензор, обектив 2.8 mm F1.0 88°, 0.0005 Lux в цв. режим, DWDR, 3D DNR. ; Вграден микрофон, високоговорител и алармени светлини. AI функции: SMD, навлизане в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.5W. Слот за micro SD карта 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., IP66; За външ. монт. Метал. Ø100x90 mm. Съвместима с RS-CXH-N, RS-CXH-I                                                               | <b>НОВО!</b><br><br><b>115,00 лв.</b>         |
| 31031283    | RS-CH322M6KGB-TF-28PW-M-PIR |                                                                                                                                                                    | 2MP PIR куполна камера серия ECO ONVIF Profile S/G/T, AI IR подскв. 30m Видео: 2MP(1920x1080) при 25 кад/сек, компр.: H.265/H.264. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 3.6 mm 86°, 0.002 Lux в цв. режим, DWDR, 3D DNR. Вграден PIR датчик; Вграден микрофон. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.5W. Слот за micro SD карта, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP66; За външ. монт. Метал. Ø100x90 mm. Съвмест. с RS-CXH-N, RS-CXH-I                                                                                                                                                                     | <b>115,00 лв.</b>                             |

| Артикул No.                                 | Модел                      | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Цена, без ДДС     |
|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>4MP &amp; 5MP IP КАМЕРИ КОРПУС БУЛЕТ</b> |                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 31038076                                    | IPC-HFW2441S-S-0280B       |    | 4MP булет камера, AI IR подсв. 30m; Видео: 4MP(2688 × 1520) при 20 кад/сек; Компр.: H.265+/ H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.9" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим.95°, 0.008 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.1W. Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал. Ø68.7 x 166.2 mm. Съвмест. с PFA134                                                                                                                          | <b>301,00 лв.</b> |
| 31038096                                    | IPC-HFW2449S-S-IL-0280B    |    | 4MP булет, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 4MP 2688 × 1520 при 20 кад/сек, компресия: H.265 /H.264, Triple stream. 1/2.9" CMOS, обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 95°, 0.006 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.9W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., IP67; За външен монтаж, стойка за скрит монтаж на кабели; Метал.Ø70x166.2 mm. Съвместима с PFA134                                                  | <b>329,00 лв.</b> |
| 31038078                                    | IPC-HFW2441T-ZAS-27135     |   | 4MP булет камера, AI IR подсв. 60m; Видео: 4MP(2688 × 1520) при 20 кад/сек; Компр.: H.265+/ H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.9" CMOS сензор, мотор. обектив 2.7-13.5 mm, ъгъл на видимост 104°~29°, 0.008 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/9.6W. Слот за micro SD карта до 256GB, 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал. Ø90.4 x 244 mm. Съвмест. с PFA130-E                                                                                | <b>464,00 лв.</b> |
| 31038081                                    | IPC-HFW5449T-ASE-LED-0360B |  | 4MP булет, бяла LED подсв. 60m Видео: 4MP (2688 × 1520) при 30 кад/сек, компр.: H.265 /H.264, 1/1.8" CMOS сензор, обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 95°, 0.0005 Lux в цв. режим, WDR 140dB. Вгр. AI функц: броене на хора, детекц. на хора и автомоб. SMD3.0, детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект; Захр.: ePoE (802.3af), 12VDC/8.5W. Вграден микрофон, слот за micro SD до 256GB 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх., набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP /IP, безпл. CMS до 64 кам., IP66; За външ. монт. стойка за скр. монт. на кабели; Метал; 244x79x75.9 mm. Съвмест. с PFA135, PFA130-E, PFA122 | <b>674,00 лв.</b> |
| 31031260                                    | IPC-HFW5442E-ZE-2712       |  | 4MP Ванда. булет, AI IR подсв. 50m Видео: 4MP(2688x1520) при 30 кад/сек, Компр. H.265 /H.264, 1/1.8" CMOS сензор, обектив 2.7-12 mm, ъгъл на видим. 114°~47° 0.0024 Lux в цв. режим, WDR 140dB. Вгр. AI функц: бр. на хора, детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия изост. /липсв. обект. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/10.9W. Слот за micro SD до 256GB, 2/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх., набл. п/з iPhone iPad Android вгр. Web server TCP/ IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67,IK10. За външ. монт. Стойка за скр. монт. на кабели; Метал. 273x95x95 mm. Съвмест. с PFA121-V2                                     | <b>850,00 лв.</b> |
| 31038060                                    | IPC-HFW1530S-0280B-S6      |  | 5MP IP булет камера, AI IR подсв. 30m Видео: 5MP (2880 × 1620) при 20 кад/сек. Компресия: H.265+/ H.265/H.264, Dual stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 106°, 0.03 Lux в цветен режим, DWDR, 3D DNR, ROI. Вграден микрофон; Захранване: PoE (802.3af), 12VDC /4.5W, наблюдение през iPhone, iPad, Android, вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери, IP67; За външен монтаж. Метален корпус. Съвмест. с PFA134                                                                                                                                                                                                                    | <b>225,00 лв.</b> |

| Артикул No. | Модел                        | Снимка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Цена, без ДДС                      |
|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 31038080    | IPC-HFW2541E-S-0280B         |                                                                                                                                                                                  | 5MP булет камера, AI IR подскв. 30m; Видео: 5MP(2592 × 1944) при 20 кад/сек; Компр.: H.265+/ H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим.98°, 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/6.2W. Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За вьнш. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал. Ø70 x 192.7 mm. Съвмест. с PFA130-E                                                                                                  | <div>НОВО!</div> <b>337,00 лв.</b> |
| 31038059    | IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S3 |                                                                                                                                                                                  | 5MP TIOC2.0 FULL COLOR булет, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m. 5MP (2592 x 1944) при 20 кад/сек. Компр.:H.265+/H.265/H.264, Tripple stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm ъгъл на видим. 98°, 0.003 Lux в цв. реж. WDR 120dB, 3D DNR. Предупреждение със сирена 110 dB и червена/синя светлина; Вграден микрофон. Вгр. AI функц.: SMD3.0 детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, прес. на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/7.5W. Слот за micro SD до 256GB, 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67. За вьнш. монт. Метал. 288 x94 x85 mm. Съвмест. с PFA130-E                     | <div>НОВО!</div> <b>588,00 лв.</b> |
| 31038055    | IPC-HFW5541E-SE-0280B        |           | 5MP булет, AI IR подскв. 50m Видео: 5MP (2592x1944) при 20 кад/сек, компр.: H.265 /H.264, 1/2.7" CMOS сензор, обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 102°, 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц: броене на хора, детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект, SMD3.0; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/6.8W. Слот за micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP /IP, безпл. CMS до 64 кам., IP66; За вьнш. монт. стойка за скр. монт. на кабели; Метал; 180x70x70 mm. Съвмест. с PFA121                                                            | <div>НОВО!</div> <b>407,00 лв.</b> |
| 31031252    | IPC-HFW5541T-ASE-0360B       |      | 5MP булет, AI IR подскв. 80m Видео: 5MP (2592x1944) при 20 кад/сек, компр.: H.265 /H.264, 1/2.7" CMOS сензор, обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 84°, 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц: броене на хора, детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект, SMD3.0; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/7.1W. Слот за micro SD до 256GB 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх., набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP /IP, безпл. CMS до 64 кам., IP66; За вьнш. монт. стойка за скр. монт. на кабели; Метал; Ø90.4 x 244 mm. Съвмест. с PFA135, PFA130-E, PFA122 | <b>405,00 лв.</b>                  |
| 31038091    | IPC-HFW2541T-ZAS-27135       |                                                                                                                                                                            | 5MP булет камера, AI IR подскв. 60m; Видео: 5MP(2592 × 1944) при 20 кад/сек; Компр.: H.265+/ H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.7" CMOS сензор, мотор. обектив 2.7-13.5 mm, ъгъл на видимост 100°~30°, 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/9.7W. Слот за micro SD карта до 256GB, 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За вьнш. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал. Ø90.4 x 244 mm. Съвмест. с PFA135, PFA130-E, PFA122                                        | <div>НОВО!</div> <b>525,00 лв.</b> |

| Артикул No.                      | Модел                    | Снимка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Цена, без ДДС               |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 31038040                         | IPC-HFW5541E-ZE-27135    |     | 5MP Вандал. булет, AI IR подсв. 50m Видео: 5MP(2592 × 1944) при 20 кад/сек, 2MP(1920 x 1080) при 50 кад/сек. Компр. H.265 /H.264, 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.7-13.5 mm, ъгъл на видим. 100°~28° 0.015 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц: бр. на хора, детекц. на хора и автомобил., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия изост. /липсв. обект. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/10.9W. Слот за micro SD до 256GB, 2/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх., набл. п/з iPhone iPad Android вгр. Web server TCP/ IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10. За външ. монт. Стойка за скр. монт. на кабели; Метал. 273x95x95 mm. Съвмест. с PFA121-V2 | 650,00 лв.                  |
| 31031287                         | RS-CH258M3CK-TF-L36PW-M  |                                                                                                                                                                                                                                                        | 5MP булет ECO, AI IR подсв. 30m Видео: 5MP (2592x1944) при 20 кад./сек, компр.: H.265/H.264, Dual stream. 1/2.7" CMOS сензор, обект. 3.6 mm, 0.05 Lux в цв. реж. ONVIF 2.6 Profile S, Profile G Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/6W. Слот за micro SD до 256GB. Вграден микрофон. Набл. п/з iPhone, Android, iPad, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам.; IP66; За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал; Ø71x151 mm Съвмест. с RSH-CXH-N                                                                                                                                                                                                                   | <div>НОВО!</div> 126,00 лв. |
| 31031279                         | RS-CH258M3ND-DF-2812PW-A |                                                                                                                                                                                                                                                       | IP булет камера 5MP ECO, AI IR подсветка макс. 50 м. Видео: 5MP (2592x1944) при 20 кад/сек. Компресия: H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.7" CMOS сензор, моторизиран обектив 2.7-13.5 mm, 0.1 Lux в цветен режим. ONVIF 2.6 (Profile S, Profile G). Слот за micro SD до 256GB, 1/1 алармен вход/изход, 1/1 аудио вход/изход, RESET бутон. Захранване: PoE (802.3af), 12VDC/9W. Наблюдение през смартфон iPhone, iPad, Android. Вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери. Влагозащитена IP66. За външен монтаж, стойка за скрит монтаж на кабелите. Метал. Ø77x240 mm; Съвмест. с RSH-CXH-I                                                                        | 178,00 лв.                  |
| 4MP & 5MP IP КАМЕРА КОРПУС КУПОЛ |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| 31038572                         | IPC-HDW1530T-0280B-S6    |                                                                                                                                                                                                                                                      | 5MP IP куполна камера, AI IR подсв. 30m Видео: 5MP (2880x1620) при 20 кад/сек. Компр.: H.265+/ H.265/H.264, Dual stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 106°, 0.03 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR, ROI. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC /4.5W, набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67. За външ. монт. Метал. Ø94x85.6 mm. Съвмест. с PFA13A-E                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>НОВО!</div> 225,00 лв. |
| 31038570                         | IPC-HDBW1530E-0280B-S6   |                                                                                                                                                                                                                                                      | 5MP IP Вандал. куполна камера, AI IR подсв. 30m Видео: 5MP (2592x1944) при 15 кад/сек. Компр.: H.265+/ H.265/H.264, Dual stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 96°, 0.03 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR, ROI. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC /6W, набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10; За външ. монт. Метал. Съвмест. с PFA136                                                                                                                                                                                                                                                                | 225,00 лв.                  |
| 31038577                         | IPC-HDW2441TM-S-0280B    |                                                                                                                                                                   | 4MP IP куполна камера, AI IR подсв. 30m. Видео: 4MP(2688 × 1520) при 20 кад/сек. Компр.: H.265/ H.264+/H.264, Dual stream. 1/2.9" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 95°, 0.008 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц: SMD+ детекц. на хора и автомобил., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.1W. Слот за micro SD до 256GB, вгр. микрофон. Набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За външ. монт. Метал. Размери: Ø122x99 mm. Съвмест. с PFA130-E                                                                                                                          | <div>НОВО!</div> 301,00 лв. |
| 31036534                         | IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B |                                                                                                                                                                   | 4MP IP куполна камера, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 4MP 2688 × 1520 при 20 кад/сек, компресия: H.265 /H.264, Triple stream. 1/2.9" CMOS, обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 95°, 0.006 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.9W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., IP67; Метал. Ø110x100 mm. Съвместима с PFA130-E                                                                                            | <div>НОВО!</div> 329,00 лв. |

| Артикул No. | Модел                           | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Цена, без ДДС                             |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 31038583    | IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B-BLACK  |    | 4MP IP черна куполна камера, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 4MP 2688 × 1520 при 20 кад/сек, компресия: H.265 /H.264, Triple stream. 1/2.9" CMOS, обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 95°, 0.006 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.9W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., IP67; Метал. Ø110x100 mm. Съвместима с PFA130 E-BLACK                                                                   | <div>НОВО!</div> <b>329,00 лв.</b>        |
| 31038530    | IPC-HDBW2431R-ZS-S2             |    | 4MP IP Ванда. куполна камера, AI IR подсв. 40m Видео: 4MP (2688x1520) при 25 кад/сек. Компр.: H.265+/H.265/H.264, Dual stream. 1/3" CMOS сензор, мотор. обектив 2.7-13.5mm ъгъл на видим. 104°~27°, 0.008 Lux в цв. Режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц.: навл. в зона, прес. на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/6.5W. Слот за micro SD до 256GB. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10; За външ. монт. Метал. Съвмест. с PFA137                                                                                                                                                                                                    | <b>ДО ИЗЧЕРПВАНЕ</b><br><b>401,00 лв.</b> |
| 31038535    | IPC-HDBW5442E-ZE-2712-DC12AC24V |   | 4MP IP Ванда. куполна камера, AI IR подсв. 40m Видео: 4MP (2688x1520) при 30 кад/сек, компр.: H.265/H.264, 1/1.8" CMOS сензор, обектив 2.7-12 mm, ъгъл на видим. 114°~47°, 0.0024 Lux в цв. режим, WDR 140dB. Вгр. AI функц.: броене на хора, детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект. Захр.: PoE (802.3af), ~24VAC, 12VDC/12.4W. Слот за micro SD до 256GB, 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх., набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10. За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели. Метал. Ø159x118 mm. Съвмест. с PFA137 | <b>850,00 лв.</b>                         |
| 31038578    | IPC-HDW2541TM-S-0280B           |  | 5MP IP куполна камера, AI IR подсв. 30m. Видео: Видео: 5MP(2592 × 1944) при 20 кад/сек; Компр.: H.265/ H.264+/H.264, Dual stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 98°, 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц.: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.1W. Слот за micro SD до 256GB, вгр. микрофон. Набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За външ. монт. Метал. Размери: Ø122x99 mm. Съвмест. с PFA130-E                                                                                                       | <div>НОВО!</div> <b>337,00 лв.</b>        |
| 31038555    | IPC-HDBW3541E-AS-0280B          |  | 5MP IP IP Ванда. куполна камера, IR подсв. 50m. Видео: 5MP (2592 x 1944). Компресия: H.265+/H.265/H.264, Tripple stream. 1/2.7" CMOS Starlight сензор, обектив 2.8mm, ъгъл на видимост 98°, 0.005 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функция: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/7.3W. Слот за micro SD до 256GB, 1/1 алармен вход/изход, 1/1 аудио вход/изход. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери, IK10, IP67. За външен монтаж. Метален корпус. Размери: 81 × Ø109.9mm. Съвместима с PFA136.                                                                       | <b>382,00 лв.</b>                         |
| 31038575    | IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S3     |  | 5MP TIOC2.0 FULL COLOR куполна, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m. 5MP (2592 x 1944) при 20 кад/сек. Компр.:H.265+/H.265/H.264, Tripple stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm ъгъл на видим. 97°, 0.003 Lux в цв. реж. WDR 120dB, 3D DNR. Предупреждение със сирена 110 dB и червена/синя светлина; Вграден микрофон. Вгр. AI функц.: SMD детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, прес. на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/8W. Слот за micro SD до 256GB, 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67. За външ. монт. Метал. Ø122x111 mm. Съвмест. с PFA137                                           | <div>НОВО!</div> <b>525,00 лв.</b>        |

| Артикул No.                                | Модел                            | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Цена, без ДДС                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 31038564                                   | IPC-HDW5541TM-ASE-0280B          |    | 5MP куполна камера, AI IR подскв. 50m Видео: 5MP (2592x1944) при 20 кад/сек, 2MP 1080p при 60 кад/сек. Компр.: H.265+/H.265/H.264, Triple stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm ъгъл на видим. 102°, 0.005 Lux в цв. реж. WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц.: броене на хора, SMD детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/7.2W. Слот за micro SD до 256GB. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67. За външен монтаж; Метал. Ø106x93.6 mm. Съвмест. с PFA130-E                                                                      | <div>НОВО!</div> <b>358,00 лв.</b> |
| 31038574                                   | IPC-HDW5541TM-ASE-0280B-BLACK    |    | 5MP черна куполна камера, AI IR подскв. 50m Видео: 5MP (2592x1944) при 20 кад/сек, 2MP 1080p при 60 кад/сек. Компр.: H.265+/H.265/H.264, Triple stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm ъгъл на видим. 102°, 0.005 Lux в цв. реж. WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц.: броене на хора, SMD детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/7.2W. Слот за micro SD до 256GB. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67. За външен монтаж; Метал. Ø106x93.6 mm. Съвмест. с PFA130-E-BLACK                                                          | <b>358,00 лв.</b>                  |
| 31038517                                   | IPC-HDBW5541E-ZE-27135-DC12AC24V |    | 5MP Вандал. купол, AI IR подскв. 40m Видео: 5MP (2592x1944) при 20 кад/сек, 2MP 1080p при 60 кад/сек. Компр.: H.265+/H.265/H.264, Triple stream. 1/3" CMOS сензор, мотор. обектив 2.7-13.5 mm ъгъл на видим. 100°~28°, 0.005 Lux в цв. реж. WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц.: броене на хора, SMD детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/13.5W. Слот за micro SD до 256GB. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10. За вн. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал. Ø159x118 mm. Съвмест. с PFA138                         | <b>650,00 лв.</b>                  |
| 31031286                                   | RS-CH358M3KGB-TF-L36PW-M         |  | 5MP купол ECO, AI IR подскв. 30m Видео: 5MP (2592x1944) при 20 кад./сек, компр.: H.265/H.264, Dual stream. 1/2.7" CMOS сензор, обект. 3.6 mm, 0.05 Lux в цв. реж. ONVIF 2.6 Profile S, Profile G Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/6W. Слот за micro SD до 256GB. Вграден микрофон. Набл. п/з iPhone, Android, iPad, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам.; IP66; За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал; Ø100x90 mm Съвмест. с RSH-CXH-N, RSH-CXH-I                                                                                                                                                                                   | <b>130,00 лв.</b>                  |
| 31031289                                   | RS-CH358M3MCA-DF-2812PW-A        |  | IP 5MP купол ECO, AI IR подсветка макс. 50 м. Видео: 5MP (2592x1944) при 20 кад/сек. Компресия: H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.7" CMOS сензор, моторизиран обектив 2.7-13.5 mm, 0.1 Lux в цветен режим. ONVIF 2.6 (Profile S, Profile G). Слот за micro SD до 256GB, 1/1 алармен вход/изход, 1/1 аудио вход/изход, RESET бутон. Захранване: PoE (802.3af), 12VDC/9W. Наблюдение през смартфон iPhone, iPad, Android. Вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери. Влагозащитена IP66. За външен монтаж, стойка за скрит монтаж на кабелите. Метал. Ø135x127 mm. Съвмест. с RSH-CXH-A                                                          | <div>НОВО!</div> <b>205,00 лв.</b> |
| <b>8MP (4K) &amp; 12MP IP БУЛЕТ КАМЕРИ</b> |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
| 31038092                                   | IPC-HFW2849S-S-IL-0280B          |  | 4K 8MP булет, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 8MP 3840x2160 при 20 кад/сек,компр.: H.265 /H.264, Triple stream. 1/2.7" SONY Starlight CMOS, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 111°, 0.008 Lux в цв. режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функц.: навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.9W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал.Ø70x166.2 mm. Съвм. с PFA134                                                                           | <b>384,00 лв.</b>                  |
| 31038093                                   | IPC-HFW3841T-ZAS-27135-S2        |  | 4K 8MP IP булет камера, IR подскв. 60m. Видео: 8MP (3840 × 2160) при 25 кад./сек. Компресия: H.265+/H.265/H.264, Tripple stream. 1/2.8" CMOS сензор, обектив 2.7-13.5 mm, ъгъл на видимост 109°~30°, 0.007 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функция: SMD 4.0 AI SSA детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, промяна на сцена, детекция на звук. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/10.5W. Слот за micro SD до 256GB, 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх.вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери, IP67. За външен монтаж. Стойка за скр. монт. на кабели; Метал. 244x79x76 mm. Съвместима с PFA130-E. | <div>НОВО!</div> <b>765,00 лв.</b> |
| <b>8MP (4K) IP КУПОЛНИ КАМЕРИ</b>          |                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |

| Артикул No.                                          | Модел                    | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Цена, без ДДС                                                                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31038559                                             | IPC-HDW3841EM-S-0280B-S2 |    | 4K 8MP IP куполна камера, IR подскв. 30m. Видео: 8MP (3840 × 2160) при 20 кад./сек. Компресия: H.265+/H.265/H.264, Tripple stream. 1/2.8" CMOS сензор, обектив 2.8mm, ъгъл на видимост 108°, 0.007 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функция: SMD4.0 детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, промяна на сцена. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/3.6W. Слот за micro SD до 256GB, вгр. микрофон. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери, IP67. За външен монтаж. Метален корпус. Размери: 93.6 × Φ106 mm. Съвместима с PFA130-E.                         | <br><b>765,00 лв.</b> |
| IP БЕЗЖИЧНИ Wi-Fi КАМЕРИ И УСТРОЙСТВА                |                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |
| 31038061                                             | IPC-HFW1430DS-SAW-0280B  |    | 4MP булет Wi-Fi SMD, AI IR подскв. 30m Видео: 4MP(2560 × 1440) при 20 кад./сек, компр.: H.265, Dual stream. 1/3" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 100°, 0.025 Lux в цв. режим. SMD детекция на хора, детекция на звук. Вграден микрофон; Захр.: 12VDC/4.1W ( адаптер в комплекта ). Слот за micro SD до 128GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; За външ. монт. Метал. 165 x Φ70 mm. Съвмест. с PFA134                                                                                                                               | <b>199,00 лв.</b>                                                                                        |
| 31038568                                             | IPC-HDBW1230DE-SW-0280B  |    | 2MP Wi-Fi SMD IP Вандал. куполна камера, AI IR подскв. 30m Видео: 2MP(1920×1080) при 25 кад./сек, компр.: H.265, Dual stream. 1/3" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 100°, 0.025 Lux в цв. режим. SMD детекция на хора; Захр.: 12VDC/4.9W ( адаптер в комплекта ). Слот за micro SD до 128GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10; За външ. монт. Метал. Φ110 × 89 mm. Съвмест. с PFA136                                                                                                                                           | <b>172,00 лв.</b>                                                                                        |
| 31038569                                             | IPC-HDBW1430DE-SW-0280B  |   | 4MP Wi-Fi SMD IP Вандал. куполна камера, AI IR подскв. 30m Видео: 4MP(2560 × 1440) при 20 кад./сек, компр.: H.265, Dual stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 113°, 0.025 Lux в цв. режим. SMD детекция на хора; Захр.: 12VDC/4.9W ( адаптер в комплекта ). Слот за micro SD до 128GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10; За външ. монт. Метал. Φ110 × 89 mm. Съвмест. с PFA136                                                                                                                                       | <b>199,00 лв.</b>                                                                                        |
| 31039009                                             | SD22204UE-GN-W           |  | 2MP Wi-Fi PTZ IP вандалоустойчива камера. Видео: 2M(1920×1080) при 30 кад./с. Компр.: H.265+/H.265 /H.264+ /H.264, Tripple streams. 1/2.7" CMOS сензор. Управл. Pan: 100°/s; Tilt: 60°/s, мотор. обектив 4x, 2.7mm-11 mm, ъгъл на видим. 112.5°~30°. 0.005 Lux в цв. режим, WDR. Вгр. AI функц.: навл. в зона, прес. на линия, изост./ липсв. обект. Захр.: 12VDC/ 5.5W. Слот за micro SD до 128GB, набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам; IP66, IK10. За външ. монт. Метал, Φ122.8x95.9 mm. Съвмест. с PFA137 и PFB203W                                   | <b>405,00 лв.</b>                                                                                        |
| P2004G5X                                             | FT-P2004G5X              |  | 2MP <b>4G Wi-Fi</b> PTZ IP камера. AI IR подскв. 80m. Видео: 2M(1920×1080) при 25 кад./с, двупосочно аудио с вграден микрофон и високоговорител. Компр.: H.264, Dual stream, ONVIF, RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP. 1/2.7" CMOS сензор. Управл. Pan: 90°/s; Tilt: 90°/s, мотор. обектив 5x, 2.7mm-13.5 mm, 0.001 Lux в цв. режим, 3D DNR, DWDR. Вгр. AI функц.: детекция на човек, движение, PUSH известяване при събитие. Захр.: 12VDC/3W. Слот за micro SD до 128GB, набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP; IP66. За външен монтаж, -10°C~ +60°C. Метал, 185 × 185 × 240 mm | <b>465,00 лв.</b>                                                                                        |
| 31031278                                             | RS-CH728M4C-WA28PW       |  | 2MP IP PIR CUBE камера. Wi-Fi ONVIF 2.6, DUAL IR подсветка 10m. Видео: 2MP(1920×1080) при 25 кад./сек, компр.: H.265/H.264. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, 0.1 Lux в цв. режим. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC. Вграден PIR, микрофон и високоговорител, 1/1 алармен вход/изход, слот за micro SD карта. Набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам.; За вътрешен монтаж. PVC. Стойка за стена в комплекта.                                                                                                                                                   | <b>125,00 лв.</b>                                                                                        |
| IP PTZ УПРАВЛЯЕМИ КАМЕРИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ |                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |

| Артикул No. | Модел         | Снимка                                                                                                                                                                     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Цена, без ДДС                                                                                                |
|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31039025    | SD49425GB-HNR | <br>     | 4MP Starlight AI IP PTZ куполна камера, AI IR подсветка 100 m Видео: 4M(2560 × 1440) при 30 кад./с. Компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Tripple streams. 1/2.8" CMOS сензор. Управл. Pan: 240 °/s; Tilt: 200 °/s, моторизиран обектив 25x, 5~125 mm, ъгъл 53.1° ~ 3.4°. 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц.: SMD4.0 детекция на хора и автомобили, детекция на лица, промяна на сцена, Quick Pick, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект. Захранване: PoE+(802.3at), 12VDC/ 21W - не е комплекта!. Слот за micro SD до 256 GB, 1/1 аудио вход/изход, 2/1 алармени входа/изхода, наблюдение през iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери. Влагозащита - IP66 ; гръмозащита TVS 6000V. За външен монтаж. Корпус метал, Ф160 x270.4 mm. Съвмест. с PFA120 и PFA 140 | <br><b>1 193,00 лв.</b>   |
| 31039014    | SD5A225XA-HNR | <br>  | 2MP PTZ IP вандалоустойчива Starlight камера. AI IR подсв. 150m Видео: 2M(1920×1080) при 50 кад./с. Компр.: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Tripple streams. 1/2.8" STARVIS™ CMOS сензор. Управл. Pan: 400°/s; Tilt: 240°/s, мотор. обектив 25x, 4.8 mm-120 mm, ъгъл на видим. 60°~2.5°. 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц.: SMD детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект, Auto Tracking. Захр.: PoE+(802.3at), 24VAC/ 20W. Слот за micro SD до 256GB, 1/1 аудио вх./изх., 2/1 аларм. вх./изх., набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. IP66, IK10; гръмозащита TVS 6000V. За външ. монт. Метал, Ф190x332mm Съвмест. с PFA120 и PFA140                                                                                 | <b>1 232,00 лв.</b>                                                                                          |
| 31039019    | SD5A232XB-HNR | <br> | 2MP PTZ IP вандалоустойчива Starlight камера. AI IR подсв. 150m Видео: 2M(1920×1080) при 50 кад./с. Компр.: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Tripple streams. 1/2.8" STARVIS™ CMOS сензор. Управл. Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s, мотор. обектив 32x, 4.8 mm-154 mm, ъгъл на видим. 58.44°~3.04°. 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц.: SMD детекц. на хора и автомоб., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект, Auto Tracking. Захр.: PoE+(802.3at), 24VDC/2.5A. Слот за micro SD до 256GB, 1/1 аудио вх./изх., 2/1 аларм. вх./изх., набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. IP67, IK10; гръмозащита TVS 6000V. За външ. монт. Метал, Ф190x332mm Съвмест. с PFA120 и PFA140                                                                             | <br><b>1 832,00 лв.</b> |
| 31039016    | SD22404T-GN   | <br> | 4MP PTZ IP вандалоустойчива камера. Видео: 4M(2592×1520) при 30 кад./с. Компр.: H.265/H.264, Tripple streams. 1/3" CMOS сензор. Управл. Pan: 100°/s; Tilt: 60°/s, мотор. обектив 4x, 2.7mm-11 mm, ъгъл на видим. 112.5°~30°. 0.05 Lux в цв. режим, WDR. Вгр. AI функц.: детекция на лица, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/10W. Слот за micro SD до 128GB, набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам; IP66, IK10. За външ. монт. Метал, Ф122x89 mm. Съвмест. с PFA137 и PFB203W                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>490,00 лв.</b>                                                                                            |

| Артикул No. | Модел                 | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Цена, без ДДС                 |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 31039017    | SD5A432XA-HNR         |    | 4MP PTZ IP вандалоустойчива Starlight камера. AI IR подсв. 150m Видео: 4M(2592x1520) при 30 кад/с. Компр.: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Tripple stream. 1/2.8" STARVIS™ CMOS сензор. Управл. Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s, мотор. обектив 32x, 4.9 mm-156 mm, ъгъл на видим. 61.6°~2.1°. 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц.: SMD детекц. на хора и автомобил., детекц. на лица, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект, Auto Tracking. Захр.: PoE+(802.3at), 24VAC/ 20W. Слот за micro SD до 256GB, 1/1 аудио вх./изх., 2/1 аларм. вх./изх., набл. през iPhone, iPad, Android , вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. IP66, IK10; гръмозащита TVS 6000V. За външ. монт. Метал, Ф190x332mm Съвмест. с PFA120 и PFA140                          | 2 095,00 лв.                  |
| 31039020    | SD5A432XB-HNR         |    | 4MP PTZ IP вандалоустойчива Starlight камера. AI IR подсв. 150m Видео: 4M(2560x1440) при 30 кад./с. Компр.: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Tripple streams. 1/2.8" STARVIS™ CMOS сензор. Управл. Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s, мотор. обектив 32x, 4.8 mm-154 mm, ъгъл на видим. 55,81°~2.37°. 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц.: SMD PLUS детекц. на хора и автомобил., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект, Auto Tracking. Захр.: PoE+(802.3at), 24VDC/2.5A. Слот за micro SD до 256GB, 1/1 аудио вх./изх., 2/1 аларм. вх./изх., набл. през iPhone, iPad, Android , вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. IP67, IK10; гръмозащита TVS 6000V. За външ. монт. Метал, Ф190x332mm Съвмест. с PFA120 и PFA140 | ДО ИЗЧЕРПВАНЕ<br>2 026,00 лв. |
| 31039022    | SD5A445XA-HNR         |   | 4MP PTZ IP вандалоустойчива Starlight камера. AI IR подсв. 150m Видео: 4M(2560x1440) при 30 кад./с. Компр.: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Tripple streams. 1/2.8" STARVIS™ CMOS сензор. Управл. Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s, мотор. обектив 45x, 4.8 mm-154 mm, ъгъл на видим. 70.3°~1.8°. 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц.: SMD PLUS детекц. на хора и автомобил., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект, Auto Tracking. Захр.: PoE+(802.3at), 24VDC/2.5A. Слот за micro SD до 256GB, 1/1 аудио вх./изх., 2/1 аларм. вх./изх., набл. през iPhone, iPad, Android , вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. IP67, IK10; гръмозащита TVS 6000V. За външ. монт. Метал, Ф190x332mm Съвмест. с PFA120 и PFA140   | НОВО!<br>2 410,00 лв.         |
| 31031288    | RS-CH848N3E-TA-2812PW |  | 4K 8MP PTZ IP камера. AI IR подсв. 50m Видео: 8M(3840x2160) при 12 кад./с. Компр.: H.265/H.264, Tripple stream. 1/2.7" 8MP CMOS сензор. Управл. Pan: 60°/s; Tilt: 60°/s, мотор. обектив 4x, 2.8-12 mm. 0.002 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц.: Smart defog, детекц. на лица, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект. Захр.: PoE/12VDC. Слот micro SD до 128GB. Вграден микрофон, високоговорител и алармени светлини. Набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам.; За външ. монт. IP66, -20°C~+60°C. Метал+PVC.                                                                                                                                                                                                  | 365,00 лв.                    |
| 31031300    | RS-CH828N8D18-AP      |  | 2MP PTZ IP камера. AI IR подсв. 100m Видео: 2M(1920x1080) при 25 кад./с. Компр.: H.265/H.264, Tripple stream. 1/2.7" 2MP CMOS сензор. Управл. Pan: 120°/s; Tilt: 100°/s, мотор. обектив 18x, 5-90 mm, ъгъл на видим. 53.3°~3.08°. 0.002 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц.: Auto tracking, разпознаване на лица, детекция автомобилни номера, навл. в зона, прес. на линия, детекция хора/автомобили, изост./липсв. обект, броене на хора. Захр.: PoE/12VDC 22W. Слот micro SD до 256GB. 1/1 аудио вх./изх., 1/1 аларм. вх./изх. Набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам.; За външ. монт. IP67, -30°C~+60°C. Метал. Ø160 mmx270mm                                                                                          | НОВО!<br>535,00 лв.           |

| Артикул No.                                               | Модел                     | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Цена, без ДДС                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LPR IP КАМЕРИ: РАЗПОЗНАВАНЕ НА АВТОМОБИЛНИ НОМЕРА</b>  |                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |
| 31038051                                                  | ITC215-PW6M-IRLZF-B-C2    |    | Специализ. кам. за разпозн. на автомоб. № и паркинг с управл. на бариера и детекция на намотка. 1/2.8" 2MP CMOS, 0.005Lux/F1.6 (Color), 0Lux/F1.53(IR on). Моторизиран обектив 2.7-13.5 mm. Разпознаване 3-6 метра. Вгр. алгор., скорост на превозни средства до 30 km/h. Резол:1080P(1920x1080)/25FPS, компр. H.265/H.264. AI IR подсветка подсв. 12m. До 10000 № в паметта White/Black list, запазв. на снимки в SD карта до 128GB (не е вкл.); RS-485, RS-232, Аудио 1/1 вх./изх., Аларм. 3/3 вх./изх.; AC24VAC/DC12V, PoE+ (802.3at)/20W. Метал; IP67. Стойка в комплекта.                                                                                                                                                                                                              | 1 493,00 лв.                                                                                          |
| 31038039                                                  | ITC237-PW6M-IRLZF1050-B   |    | Специализ. кам. за разпозн. на автомоб. № и паркинг с управл. на бариера. 1/1.8" 2MP CMOS, 0.005Lux/F1.6 (Color), 0Lux/F1.53(IR on). Обектив 10-50 mm AI. Разпознаване до 30 метра. Вгр. алгор., скорост на превозн. средства до 50 km/h. Резол:1080P(1920x1080)/25FPS, компр. H.265/H.264. AI IR подсветка подсв. 25m. До 10000 № в паметта White/Black list, запазв. на снимки в SD карта до 64GB (не е вкл.); RS-485, Аудио 1/1 вх./изх., Аларм. 1/2 вх./изх.; AC24VAC/DC12V, PoE+ (802.3at)/20W. Метал, IP67. Стойка в комплекта.                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 689,00 лв.                                                                                          |
| ITC431-RW1F-IRL8                                          | ITC431-RW1F-IRL8          |   | Трафик камера за разпознаване на автомобилни номера и анализ на превозните средства в 1-2 ленти. 1/1.8" 4MP Starlight CMOS, 9.4 µlux/F1.33 (Color), 0Lux/F1.53(IR on). Обектив 10-50 mm AI. Разпознаване до 30 метра. Вгр. алгоритми за класификация на МПС по вид, цвят и марка. Скорост на превозн. средства до 130 km/h. Резол: 2688x1520/25FPS, компр. H.265/H.264. AI IR подсветка подсв. 25m. До 10000 № в паметта White/Black list, запазв. на снимки в SD карта до 256GB (не е вкл.); GPS, RS-232, RS-485, Аудио 1/1 вх./изх., Аларм. 3/2 вх./изх.; AC24VAC/12-36V, PoE (802.3at)/13W. Метал, IP67. Стойка в комплекта.                                                                                                                                                             |                    |
| <b>FACE RECOGNITION IP КАМЕРИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЛИЦА</b> |                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |
| 31031170                                                  | RS-CH352H7MCA-DF-WA2812PW |  | FACE DETECTION<br>5MP купол FACE DETECTION IP камера, AI IR подсв. 50m Видео: 5MP (2592x1944) при 15 кад/сек, компр.: H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.8" CMOS сензор, мотор. обектив 2.7-13.5 mm, 0.03 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. алгоритъм за детекц. на лица. Разпозн. на лица само в комб. със специализ. Raysharp NVR! Бизнес анализи (бр. посетители, статистики, диаграма на посещаемостта), изост./липсв. обект, прес. на линия, навл. в периметър. SMD за хора/автомоб. ONVIF 2.6 (Profile S, Profile G). Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/6W. Слот за micro SD до 128GB, 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP66; За вьнш. монт.; стойка за скр. монт. на кабели; Метал. Съвмест. с RS-CXH-A | 215,00 лв.                                                                                            |
| 31031239                                                  | RS-CH321H2MA-WA2812PW     |  | FACE DETECTION<br>2MP купол FACE DETECTION IP камера, AI IR подсв. 40m. Вгр. алгоритъм за детекц. на лица. Разпозн. на лица само в комб. със специализ. Raysharp NVR! Бизнес анализи (бр. посетители, статистики, диаграма на посещаемостта), изост./липсв. обект, прес. на линия, навл. в периметър. 1/2.8" 2MP CMOS, 0.01Lux/F1.2 (Color), 0Lux/IR on. Мотор. обектив 2.8-12 mm. Резол. 1080P (1920x1080)/ 25FPS, WDR 120dB. Компр. H.265/H.264; ONVIF Ver 2.6, Profile S, Profile G. Запазв. на сн. в SD карта 64GB (не е вкл.); Аудио 1/1 вх./изх., Аларм. 1/1 вх./изх., DC12V, PoE (802.3af)/9W. Метал. Размери Ø135.4 X 86mm                                                                                                                                                          | 202,00 лв.                                                                                            |
| <b>IP ТЕРМОВИЗИОННИ КАМЕРИ</b>                            |                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       |
| 31038098                                                  | TPC-BF1241-B3F4-S2        |  | Термовиз. IP DUAL кам. с неохлажд. канал. Във видимия спектър: IP кам. 1/2.7" 4MP CMOS с обектив 4mm, зрителен ъгъл 71.2°, AI IR подсв. IR-30m. Видео: 4MP(2336 x 1752) при 25 кад/сек. Термовизия: Vox uncooled thermal sensor, 256(H)x192(V) ефективни пикс., 8 ~ 14µm спектр. диап., термовизионен обектив 3.5 mm с ъгъл 50.6°. Детекц. на човек/автомобил 146м/449м. Термовизионен видеопоток: 1.3M(1280 x 960) при 25 кад/сек. AI функц.: детекция горещи зони с аларма до 22 метра, прес. на линия, навлиз./излиз. от зона, детекция на пожар, хора/автомоб. 1 аудио вх./изх., 1/1 аларм. вх./изх., слот micro SD до 256GB, IP67, раб.темп -30°C ~ +50°C, p-ри 205x90x90 mm захр. 12VDC/PoE 14W. Метал; Съвмест. с PFA130-E                                                           | <br>1 390,00 лв. |

| Артикул No. | Модел                   | Снимка                                                                                                                                                                 | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Цена, без ДДС                                                                                       |
|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31039023    | TPC-BF1241-B10F12-DW-S2 | <br> | Термовиз. IP DUAL кам. с неохлажд. канал. Във видимия спектър: IP кам. 1/2.7" 4MP CMOS с обектив 12mm, зрителен ъгъл 22°, AI IR подсв. IR-30m. Видео: 4MP(2336 × 1752) при 25 кад/сек. Термовизия: Vox uncooled thermal sensor, 256(H)×192(V) ефективни пикс., 8 ~ 14μm спектр. диап., термовизионен обектив 10 mm с ъгъл 17.3°. Детекц. на човек / автомобил. 417м/1282м. Термовизионен видеопоток: 1.3M(1280 × 960) при 25 кад/сек. AI функц.: детекция пушачи, прес. на линия, навлиз./излиз. от зона, детекц. на пожар, детекц. на автомобил., хора, 1 аудио вх./изх., 1/1 аларм. вх./изх., слот micro SD до 256GB, IP67, раб.температура -30°C ~ +60°C, р-ри 205×90×90 mm захр. 12VDC/PoE 14W. Метал; Съвмест. с PFA130-E | 1 980,00 лв.                                                                                        |
|             | TPC-SD2241-TB7F8-S2     | <br> | Термовиз. IP PTZ DUAL кам. с неохлажд. канал. Във видимия спектър: IP кам. 1/2.8" 2MP CMOS с обектив 8mm, зрителен ъгъл 40°, AI IR подсв. IR-50m. Видео: 2MP(1920 × 1080) при 50 кад/сек. Термовизия: Vox uncooled thermal sensor, 256(H)×192(V) ефективни пикс., 8 ~ 14μm спектр. диап., термовизионен обектив 7 mm с ъгъл 24°. Детекц. на човек 292м, автомобил. 778м. Термовизионен поток: 1.3M(1280 × 960) при 50 кад/сек. AI функц.: измерване на температура, детекция пушачи, прес. на линия, навлиз./излиз. от зона, детекц. на пожар, Auto Tracking. 1 аудио вх./изх., 2/1 аларм. вх./изх., слот micro SD до 256GB, IP66, раб.температура -30°C ~ +60°C, р-ри 296× Φ160 mm захр. 12VDC/PoE 24W. Метал                 | <br>2 998,00 лв. |

| Артикул No.                   | Модел                          | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Цена, без ДДС                                         |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| IP FISHEYE И ПАНОРАМНИ КАМЕРИ |                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |
| 31038585                      | IPC-PDW5849-A180-E2-ASTE-0360B |    | IP панорамна камера 180° DUO 8MP FullColor. Бяла LED подсветка 40m. Dual 1/1.8" CMOS CMOS сензор, Day/Night, 0.0005 Lux в цв. режим, обектив 3.6 mm, ъгъл на набл. Н: 180° V: 48°, вгр. Web сървър, H.265/H.264 25 кад/сек при 8MP (4096 × 1800). Triple stream Вгр. AI функц.: EPTZ, броене на хора, статистики, навл. в зона, прес. на линия. IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, RTSP, вгр. микрофон/говорител, 1/1 аудио вх./изх., 1/1 аларм. вх./изх., слот за MicroSD 512GB, безпл. софтуер за запис на 64 кам., набл. през iPhone, iPad, Android, Onvif, за външ. монт., IP67, IK10, ePoE 802.3af/12VDC, 11.8W. Метал Ø 122 x 131.9 mm; Съвмест. с PFA137, PFA203W                      | <div> <div>НОВО!</div> <div>1 400,00 лв.</div> </div> |
| 31038541                      | IPC-EB5541-AS                  |   | 5 мегапикс. FISHEYE вандал. IP кам., 1/2.7" CMOS сензор, Day/Night, 0.006 Lux в цв. режим, обектив "рибешко око" 1.4 mm, ъгъл на набл. 360°, вгр. Web сървър, H.265/H.264 25 кад/сек при 5MP (2592×1944) Triple stream Вгр. AI функц.: броене на хора, статистики, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект. IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, RTSP, вгр. микрофон, слот за MicroSD 128GB, безпл. софтуер за запис на 64 кам., набл. през iPhone, iPad, Android, Onvif, за външ. монт., IP67, IK10, PoE 802.3af/12VDC, 5.1W. Метал Ø 110 x 56 mm; Съвмест. с PFA136, PFA203W                                                                                                        | <div> <div>564,00 лв.</div> </div>                    |
| 31038511                      | IPC-EBW81242-AS-S2             |  | 12 мегапикс. FISHEYE вандал. IP кам. бяла подсветка IR-10 m, 1/1.7" CMOS сензор, Day/Night, 0.01 Lux в цв. режим, обектив "рибешко око" 1.85 mm, ъгъл на набл. 360°, вгр. Web сървър, H.265/H.264 25 кад/сек при 12MP (4000×3000) Triple stream Компр.: H.265+/H.265/H.264, Triple stream. DWDR, 3D DNR. Вгр. AI функц.: броене на хора, SMD детекц. на хора и автомобил., детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/13.9W. Вграден микрофон/говорител, 1 аудио вх./изх., 2/2 аларм. вх./изх., слот micro SD до 256GB. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10. За външен монтаж; Метал. Ø150x60 mm. Съвмест. с PFA132-E | <div> <div>2 500,00 лв.</div> <div>☎</div> </div>     |
| 31031246                      | RS-CH451H3FED-11PW-A           |  | 5 мегапикс. куполна Fish-Eye IP камера. Работи самостоятелно, с NVR RAYSHARP серии 5xx и 8xx, поддържа се и от NVR-и DAHUA. 1/2.9" progressive scan CMOS сензор, 2160(H)×2160(V) ефективни пиксела, Day/Night, 0.1 Lux в цв. режим, 0 Lux в черно-бял режим (IR on), AI IR подсветка -5m, DWDR, обектив "рибешко око" 1.1 mm, ъгъл на набл. 360°, BLC, HLC, DWDR, H.265/H.264, 25 кад/сек при 5M(2560×2160), IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, RTSP, вход микрофон, безпл. софтуер за запис на 64 камери, набл. п/з iPhone, iPad, Android, ONVIF (Ver 2.6) за монтаж на закрито, 802.3af/12VDC, 5W. Корпус: метал, PVC. Размер Ø68x77 mm;                                                    | <div> <div>175,00 лв.</div> </div>                    |

| Артикул No.                     | Модел            | Снимка                                                                                                                                                                                                                                                | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Цена, без ДДС                                                                         |
|---------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IP ВЗРИВОЗАЩИТЕНИ КАМЕРИ</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
| 31038044                        | DH-EPC230U       |    | 2MP взривоустойчив булет, AI IR подсв. 100m Видео: 2MP(1920 x 1080) при 50 кад/сек, 2MP(1920 x 1080) при 50 кад/сек Tripple Stream. Компр. H.265 /H.264, 1/2.8" STARVIS CMOS сензор, обектив 30x оптичен, ъгъл на видим. 67.8°~2.4° 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Врп. AI функц: детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия изост. /липсв. обект, Heat Map. Захр.: 220VAC. Слот за micro SD до 128GB, 2/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх., RS-485. Набл. п/з iPhone iPad Android вrp. Web server TCP/ IP, безпл. CMS до 64 кам., IP68, ATEX and IECEx Certifacation. За външ. монт., корпус от неръждаема стомана 304 размери 396x149.5x143 mm. Съвмест. с ZAZ100W, EXB100, GE1500                                                        |    |
| 31035142                        | DH-EXB100        |                                                                                                                                                                      | Взривозащитена стойка за EPC230U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 31035141                        | DH-ZAZ100W       |                                                                                                                                                                      | Взривозащитен свързващ съединител за EPC230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 31035143                        | DH-GE1500        |                                                                                                                                                                     | Взривозащитен маркуч Flexible Tube за EPC230U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| <b>СПЕЦИАЛНИ КАМЕРИ</b>         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
| 31038563                        | HY-SAV849HAP-E   |                                                                                 | 5MP пожароизвестителна IP куполна камера. AI алгоритъм за откриване на пламъци в полето на видео камерата и вграден димно оптичен датчик за площ 30 m <sup>2</sup> –60 m <sup>2</sup> . Аларма при изтощена батерия. IR подсветка 20m. 5MP (2688 x 1520) при 25 кад/сек. Компр.:H.265+/H.265/H.264, Tripple stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.0 mm ъгъл на видим. 144°, 0.002 Lux в цв. реж. WDR 120dB, 3D DNR. Запис и възпроизвеждане на съобщения през вградения високоговорител; Сирена 80 dB; Вграден микрофон. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/4.9W. Вградена литиева батерия 3V. Слот за micro SD до 256GB, 1/1 аларм. вх./изх., 2/2 аудио вх./изх, RS-485. Врп. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. За вътрешен таванен монтаж. Пластмаса. Ø120x79 mm. |  |
| 31031275                        | RS-CH781H3A-20PB |                                                                                 | 2MP скрита PINHOLE камера ONVIF 2.6. Видео: 2MP(1920x1080) при 25 кад/сек, компресия: H.265/H.264. Tripple stream. 1/2.9" CMOS сензор, обектив 3.6 mm, 0.01 Lux в цветен режим. Вградена AI функции: пресичане на линия, навлизане в зона, изоставен/липсващ обект. Захранване: PoE (802.3af), 12VDC/4W. Наблюдение през iPhone, iPad, Android, вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери, IP20; За вътрешен скрит монтаж. Метален корпус. Размери: 38x42x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>135,00 лв.</b>                                                                     |


| Артикул No.                               | Модел             | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Цена, без ДДС     |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>МРЕЖОВИ ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА (NVR)</b> |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>NVR до 16 канала</b>                   |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 31133528                                  | NVR2104-S3        |    | 4-кан. NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 8MP, в реално вр.: 1 канала@4K/6 канала@1080P. Компр. H.265/H.264, макс. трафик: 80 Mbps общо за вс. канали. 1 SATA HDD (до 10TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите: SMD+, навлизане в зона, пресичане на линия. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Р-ри: 205×205×48 mm                                                                 | <b>194,00 лв.</b> |
| 31133525                                  | NVR4104-4KS2/L    |    | 4-кан. NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 8MP, в реално вр.: 2 канала@4K/8 канала@1080P. Компр. H.265/H.264, макс. трафик: 80 Mbps общо за вс. канали. 1 SATA HDD (до 10TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите: SMD, детекция на лица, навлизане в зона, пресичане на линия, броене на обект, heat map. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Р-ри: 205×205×48 mm                     | <b>211,00 лв.</b> |
| 31133526                                  | NVR4104-P-4KS2/L  |   | 4-кан. PoE NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 8MP, в реално вр.: 2 канала@4K/8 канала@1080P. Компр. H.265/H.264, макс. трафик: 80 Mbps общо за вс. канали. 1 SATA HDD (до 10TB), 1xVGA и 1xHDMI, 4xPoE, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите: SMD, детекция на лица, навлизане в зона, пресичане на линия, броене на обект, heat map. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Р-ри: 270×206×48 mm          | <b>346,00 лв.</b> |
| 31133523                                  | NVR2108-I2        |  | 8-кан. NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 8MP, в реално вр.: 2 канала@4K/8 канала@1080P. Компр. H.265/H.264, макс. трафик: 80 Mbps общо за вс. канали. 1 SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. Професионален набор AI функции от камери DAHUA / ONVIF камери : 5/1 x разпознаване на лица, 4/1 x охрана на периметър и 6/4 x SMD+. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Р-ри: 205×205×46 mm | <b>266,00 лв.</b> |
| 31133519                                  | NVR4108-4KS2/L    |  | 8-кан. NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 8MP, в реално вр.: 2 канала@4K/8 канала@1080P. Компр. H.265/H.264, макс. трафик: 80 Mbps общо за вс. канали. 1 SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите: SMD, детекция на лица, навлизане в зона, пресичане на линия, броене на обект, heat map. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Р-ри: 205×205×46 mm                      | <b>241,00 лв.</b> |
| 31133522                                  | NVR4108-8P-4KS2/L |  | 8-кан. PoE NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 8MP, в реално вр.: 2 канала@4K/8 канала@1080P. Компр. H.265/H.264, макс. трафик: 80 Mbps общо за вс. канали. 1 SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI, 8xPoE, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите: SMD, детекция на лица, навлизане в зона, пресичане на линия, броене на обект, heat map. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Р-ри: 270×206×47.5 mm         | <b>450,00 лв.</b> |

| Артикул No. | Модел            | Снимка                                                                                                                                                                     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Цена, без ДДС                                                                                      |
|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31133527    | NVR4116HS-4KS2/L | <br>     | 16-канален икономичен мрежови видеорекодер (NVR), Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 8MP, в реално време: 8 канала@1080p. Компресия H.265/H.264, максимален трафик 80Mbps, 60Mbps по мрежа общо за всички канали. 1 SATA HDD (до 10TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио входа/изхода, 2xUSB. AI функции от камерите: SMD 12 канала, детекция на лица, 8 канала навлизане в зона/пресичане на линия, броене на обект, heat map. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Размери: 260x232.5x50mm.                                                                                                                                                                  | 311,00 лв.                                                                                         |
| 31132071    | NVR4216-4KS2/L   | <br>     | 16-канален мрежови видеорекодер (NVR), Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 8MP, в реално време: 4 канала@4K. Компресия H.265/H.264, максимален трафик 200 Mbps общо за всички канали. 2 SATA HDD (до 12TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио входа/изхода, 4/2 алармени входа/изхода, 2xUSB. AI функции от камерите: SMD, детекция на лица, навлизане в зона, пресичане на линия, броене на обект, heat map. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Размери: 375x275x56mm.                                                                                                                                                                                        | 393,00 лв.                                                                                         |
| 31133532    | NVR4216-EI       | <br> | 16-канален NVR WizSense, Linux ОС, ONVIF 2.1.12(Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK, AXIS, SONY. Поддържа IP камери с резолюция до 12MP, 16 канала@1080P в реално време, 16 канала плейбек. Компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, макс. трафик: 256 Mbps общо. 2 SATA HDD (до 16TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио входа/изхода, 4/2 алармени входа/изхода, 3xUSB. Професионален набор AI функции от камери DAHUA / ONVIF камери : 8/1 x разпознаване на лица, 8/2 x охрана на периметър и 8/4 x SMD+. Поддържа: Fisheye dewarp, ANRP, POS; набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, P2P, управл. с мишка. Размери: 375x284x53 mm                                                                                 | 523,00 лв.      |
| 31133503    | NVR5216-4KS2     | <br> | 16-кан. NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 12MP, в реално вр.: 4 канала@4K/16 канала@1080P. Компр. H.265/H.264, макс. трафик: 320 Mbps общо за вс. канали. 2 SATA HDD (до 8TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 4/2 аларм. вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите: детекц. на лица, навл. в зона, прес. на линия, броене на обект, heat map. Поддържа: Fisheye dewarp, ANRP, POS, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 64 кам., управл. с мишка. Ра-ри: 1U, 375x282x56 mm                                                                                                                                                                                                                              | 717,00 лв.                                                                                         |
| 31133529    | NVR5216-16P-EI   | <br> | 16-канален 16 PoE NVR WizSense, Linux ОС, ONVIF 2.1.12(Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK, AXIS, SONY. Поддържа IP камери с резол. до 12MP, 16 канала@1080P в реално време, 16 канала плейбек. Компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, макс. трафик: 384 Mbps общо. 16x POE porta 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at; PoE портове 1-8 поддържат ePoE; 2 SATA HDD (до 16TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изхода, 4/2 алармени вх./изхода, 3xUSB. Професионален набор AI функции от камери DAHUA / ONVIF камери : 16/2 x разпознаване на лица, 16/4 x охрана на периметър и 16/8 x SMD+. Поддържа: Fisheye dewarp, ANRP, POS; набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, P2P, управл. с мишка. Размери: 375x329x53 mm | 1 283,00 лв.  |


| Артикул No.       | Модел          | Снимка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Цена, без ДДС               |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 31133514          | NVR5216-8P-I/L |     | 16-кан. PoE AI NVR. Linux OC, ONVIF 2.4. Поддържа IP кам. с резол. до 12MP, в реално вр.: 4 канала@4K/16 канала@1080P. Компр. H.265/H.264, макс. трафик: 320 Mbps (160 Mbps с AI функции). 8 POE porta с поддр. на ePoE, 2 SATA HDD (до 10TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 4/2 аларм. вх./изх., 2xUSB, RS-232, RS-485. AI функц. от камерите: Разпозн. на лица 16/4 канала с FD/ONVIF кам., 20 бази данни за 100 000 лица, навл. в зона, прес. на линия, броене на обект, heat map, 12 кан. SMD Plus периметър, Fisheye dewarp, ANRP, POS, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 64 кам., управл. с мишка. P-ри: 1U, 375x327.3x53 mm | 2 167,00 лв.                |
| 31132117          | RS-N8008HR     |                                                                                                                                                                       | 8-кан. NVR, Linux OC, ONVIF 2.6. Поддържа IP кам. с резол. до 8MP, в реално вр.: 1 канала@4K/4 канала@1080P. Компр. H.265/H.264, макс. трафик: 76 Mbps об-що за вс. канали. 1 SATA HDD (до 8TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 2xUSB AI функц. от камерите: детекц. на лица, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект. Поддържа: набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 128 кам., P2P, управл. с мишка. P-ри: 300x227x53 mm                                                                                                                                                                                                                       | 135,00 лв.                  |
| 31132115          | RS-N8208HR-FP  |                                                                                                                                                                     | 8-кан. POE NVR, Linux OC, ONVIF 2.6. Поддържа IP кам. с резол. до 8MP, в реално вр.: 1 канала@4K/4 канала@1080P. Компр. H.265/H.264, макс. трафик: 76 Mbps об-що за вс. канали. 1 SATA HDD (до 8TB). 8xPOE порта, 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 2xUSB AI функц. от камерите: детекц. на лица, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект. Поддържа: набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 128 кам., P2P, управл. с мишка. P-ри: 300x227x53 mm                                                                                                                                                                                                      | 310,00 лв.                  |
| 31132114          | RS-N7516HR     |                                                                                                                                                                   | 16-кан. NVR, Linux OC, ONVIF 2.6. Поддържа IP кам. с резол. до 8MP, в реално вр.: 2 канала@4K/8 канала@1080P. Компр. H.265/H.264, макс. трафик: 112 Mbps об-що за вс. канали. 1 SATA HDD (до 8TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 2xUSB AI функц. от камерите: детекц. на лица, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект. Поддържа: набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 128 кам., P2P, управл. с мишка. P-ри: 300x227x53 mm                                                                                                                                                                                                                     | 198,00 лв.                  |
| NVR над 16 канала |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| 31132079          | NVR4232-4KS2/L |                                                                                                                                                                   | 32-кан. NVR, Linux OC, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 4K 8MP, в реално време: 8 канала@1080p. Компресия H.265/H.264, максимален трафик: 200 Mbps общо за всички канали. 2 SATA HDD (до 10TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио входа/изхода, 4/2 алармени входа/изхода, 2xUSB. AI функции от камерите: SMD+ 12 канала, детекция на лица 4 канала, навлизане в зона, пресичане на линия 8 канала, броене на обект, heat map., наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Размери: 375x283x53 mm                                                                                              | 490,00 лв.                  |
| 31133504          | NVR5232-4KS2   |                                                                                                                                                                   | 32-кан. NVR, Linux OC, ONVIF. Поддържа IP камери с резол. до 12MP, в реално вр.: 4 канала@4K/16 канала@1080P. Компр. H.265+/H.265/H.264+/H.264, макс. трафик: 320 Mbps общо за вс. канали. 4 SATA HDD (до 10TB), 1xVGA и 2xHDMI, 1xLAN 1/1 аудио вх./изх., 4/2 аларм. вх./изх., 2xUSB. AI функции от камерите - детекция на лица, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект, броене на обект, heat map. Поддържа: Fisheye dewarp, ANRP, POS; набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, P2P, управл. с мишка. P-ри: 1U, 375x282x56 mm                                                                                                 | ДО ИЗЧЕРПВАНЕ<br>815,00 лв. |

| Артикул No. | Модел          | Снимка                                                                                                                                                                  | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Цена, без ДДС                 |
|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 31133530    | NVR5432-EI     |       | 32-кан. NVR, Linux OC, ONVIF 21.12(Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK, AXIS, SONY. Поддържа IP камери с резол. до 12MP, 32 канала@1080P в реално време, 16 канала плейбек. Компр. H.265+/H.265/H.264+/H.264, макс. трафик: 384 Mbps общо. 4 SATA HDD (до 16TB), 1xSata, 2xVGA и 2xHDMI, 2xLAN, 1/1 аудио вх./изхода, 16/6 алармени вх./изхода, 3xUSB. Професионален набор AI функции от камери DAHUA / ONVIF камери : 16/2 x разпознаване на лица, 16/4 x охрана на периметър и 16/8 x SMD+. Поддържа: Fisheye dewarp, ANRP, POS; набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, P2P, управл. с мишка. Размери: 1.5 U, 440x415x70 mm | 1 444,00 лв.                  |
| 31133509    | NVR608-32-4KS2 |       | 32-кан. NVR, Linux OC, ONVIF. Поддържа IP камери с резол. до 12MP, в реално вр: 4 канала@4K/16 канала@1080P. Компр. H.265+/H.265/H.264, макс трафик: 384 Mbps общо за вс. канали. 8 SATA HDD (до 8TB), 1xVGA и 2xHDMI, 2xLAN Gigabit, 1/1 аудио вх./изхода, 16/8 алармени вх./изхода, 4xUSB. AI функции от камерите - детекция на лица, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект, броене на обект, heat map. Поддържа: Fisheye dewarp, ANRP, POS; набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, P2P, управл. с мишка. Размери: 2U, 440x451x91 mm                                                                                   | ДО ИЗЧЕРПВАНЕ<br>2 299,00 лв. |
| 31133521    | NVR5464-4KS2   |   | 64-кан. NVR, Linux OC, ONVIF. Поддържа IP камери с резол. до 12MP, в реално вр: 4 канала@4K/16 канала@1080P. Компр. H.265+/H.265/H.264+/H.264, макс. трафик: 320 Mbps общо за вс. канали. 4 SATA HDD (до 10TB), 1 eSata, 2xVGA и 2xHDMI, 2xLAN, 1/1 аудио вх./изхода, 16/6 алармени вх./изхода, 3xUSB. AI функции от камерите - детекция на лица, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект, броене на обект, heat map. Поддържа: Fisheye dewarp, ANRP, POS; набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, P2P, управл. с мишка. Размери: 1.5U, 440x411.2x76 mm                                                                     | ДО ИЗЧЕРПВАНЕ<br>1 332,00 лв. |
| 31133531    | NVR5464-EI     |   | 64-кан. NVR, Linux OC, ONVIF 21.12(Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK, AXIS, SONY. Поддържа IP камери с резол. до 12MP, 32 канала@1080P в реално време, 16 канала плейбек. Компр. H.265+/H.265/H.264+/H.264, макс. трафик: 384 Mbps общо. 4 SATA HDD (до 16TB), 1xSata, 2xVGA и 2xHDMI, 2xLAN, 1/1 аудио вх./изхода, 16/6 алармени вх./изхода, 3xUSB. Професионален набор AI функции от камери DAHUA / ONVIF камери : 16/2 x разпознаване на лица, 16/4 x охрана на периметър и 16/8 x SMD+. Поддържа: Fisheye dewarp, ANRP, POS; набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, P2P, управл. с мишка. Размери: 1.5 U, 440x415x70 mm | 1 597,00 лв.                  |
| 31132120    | RS-N7032QR-EHL |   | 32-кан. NVR, ONVIF. Разпознаване на лица и LPR само в комбинация със специализ. IP камери Raysharp! Поддържа IP камери с резол. до 8MP, общо 60 кад./секунда при 4K, 120 кад./секунда при 4MP или 240 кад./секунда при 2MP. Компр. H.265/H.264, макс. трафик: 256 Mbps общо за вс. канали. 4 SATA HDD (до 8TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изхода, 16/1 алармени вх./изхода, eSata, 3xUSB. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управл. с мишка. Размери: 378x326x66 mm                                                                                                                                                  | 505,00 лв.                    |

| Артикул No.                                                       | Модел           | Снимка                                                                                                                             | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Цена, без ДДС                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ТВЪРДИ ДИСКОВЕ, SD КАРТИ И УСТРОЙСТВА ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ             |                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |
| HDD ДИСКОВЕ - СПЕЦИАЛНА СЕРИЯ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ                  |                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |
| 30300223                                                          | ST1000VX013     |                                                   | 1TB SATA SKYHAWK, 3.5-inch, SATA-3 6 Gb/s Ск. на чет. 180 MB/s, 64MB CASH, 7200 RPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <br><b>95,00 лв.</b>      |
| 30300221                                                          | ST2000VX017     |                                                   | 2TB SATA SKYHAWK, 3.5-inch, SATA-3 6 Gb/s Ск. на чет. 180 MB/s, 64MB CASH, 7200 RPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <br><b>120,00 лв.</b>     |
| 30300222                                                          | ST4000VX016     |                                                   | 4TB SATA SKYHAWK, 3.5-inch, SATA-3 6 Gb/s Ск. на чет. 180 MB/s, 64MB CASH, 7200 RPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <br><b>175,00 лв.</b>     |
| 30300206                                                          | ST6000VX001     |                                                   | 6TB SATA SKYHAWK, 3.5-inch, SATA-3 6 Gb/s Ск. на чет. 180 MB/s, 64MB CASH, 5900 RPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>285,00 лв.</b>                                                                                            |
| 30300224                                                          | ST8000VX010     |                                                   | 8TB SATA SKYHAWK, 3.5-inch, SATA-3 6 Gb/s Ск. на чет. 235 MB/s, 64MB CASH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <br><b>395,00 лв.</b>     |
| 30300210                                                          | ST10000VE0008   |                                                   | 10TB SATA SKYHAWK, 3.5-inch, SATA-3 6 Gb/s Ск. на чет. 180 MB/s, 256MB CASH, 7200 RPM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>685,00 лв.</b>                                                                                            |
| MICRO SD КАРТИ С БЪРЗ ДОСТЪП - СПЕЦИАЛНА СЕРИЯ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ |                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |
| 30300219                                                          | TF-L100-32GB    |                                                 | Micro SD карта 32GB Class 10, висока скорост на обмен на данни UHS-I, 85MB/s. За монтаж в IP камери или др. устройства за запис със слот Micro SD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>15,00 лв.</b>                                                                                             |
| 30300214                                                          | TF-P100/64G     |                                                                                                                                    | Micro SD карта 64GB Class 10, висока скорост на обмен на данни UHS-I, 85MB/s. За монтаж в IP камери или др. устройства за запис със слот Micro SD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>25,00 лв.</b>                                                                                             |
| 30300211                                                          | TF-P100/128G    |                                                                                                                                    | Micro SD карта 128GB Class 10, висока скорост на обмен на данни UHS-I, 85MB/s. За монтаж в IP камери или др. устройства за запис със слот Micro SD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>39,00 лв.</b>                                                                                             |
| ОБОРУДВАНЕ ЗА МОНИТОРИНГ ЦЕНТРОВЕ                                 |                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |
| СЪРВЪРИ, ВИДЕОСТЕНИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА МОНИТОРИНГ ЦЕНТРОВЕ           |                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |
| 31134007                                                          | DSS4004-S2      | <br>Сървър Linux, Intel i3 6010 4-core CPU, 8GB | За CCTV, видеодомоф. и контр. на достъп. Лиценз. верс. на DSS Express Plus с вс. актив. функц. на отделен HDD. Сървърно шаси с резерв. захр. и места за още 3 диска 2.5" (до 8TB). Мреж. свърз. до 350Mbps п/з 4*RJ-45 1G порта, RS232, RS485, e-Sata, аларм. релейни вх./изх., 4xUSB 3.0, 2xHDMI, 1xVGA Поддр. на 256 видео кан., 32 кан. за разпозн. на лица или автомоб. №, видеодомофони и контрол на достъпа. Захр. 240V/ 120W, монт. в 19" RACK, р-ри 1U, 440x398.6x43.65mm | <b>7 103,00 лв.</b>                                                                                          |
| 31134005                                                          | DSS7016D-S2     | <br>Сървър Linux, Intel i5 600 CPU, 8GB         | За CCTV, видеодомоф. и контр. на достъп. Лиценз. верс. на DSS Pro с вс. Активни функц. на отделен HDD. Сървърно шаси с резерв. захранване и места за още 15 диска 3.5" до 8TB, HOW SWAP с поддр. на Raid 0/1/5/6/10. Мреж. свърз. до 700Mbps п/з 4*RJ-45 1G порта, RS232, RS485, e-Sata, аларм. релейни вх./изх., 4xUSB 3.0, 3xHDMI. Поддръжка на 2000 видео канала, 84 канала за разпозн. на лица или автомоб. №. Захр. 240V/350W, монтаж 19" RACK, р-ри 444.8x133.2x522.2 mm    |                         |
| 31134008                                                          | NVD0905DH-4I-4K | <br>Alhuda                                      | Мрежов видео декодер за видеостена; Linux, приема сигнали от DAHUA устройства и Onvif кам. и ги визуализ. на до 9 монитора. Декодиране до 3ch@12M/3ch@ 4K/36ch@1080P 81ch@720p, 144ch@D1; Компр. H.265/H.264/MPEG4; Вход за 2 канала HDMI/DVI-I и 9 изх. HDMI. Резол. на HDMI до 4K. 2 вх. RJ45 10/100/1000M 4/4 аларм. вх./изх., RS-232, RS-485, USB2.0 и USB3.0, 1.5 U 440x408x70 mm                                                                                            | <br><b>6 815,00 лв.</b> |

| Артикул No.                    | Модел                              | Снимка                                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                       | Цена, без ДДС       |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>СОФТУЕРИ И ЛИЦЕНЗИ</b>      |                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                     |
| <b>DSS Express 8.0 лицензи</b> |                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                     |
|                                | DSS Express (Free Version)         | - Software -<br>   | 64 видеоканала, от тях до 8 ANPR LPR, 8 Face recognition и 8 канала за метаданни. До 8 ONVIF канала и 32 устройства по P2P. Single server 200MB/s входящ видео поток.                                          | <b>безплатно</b>    |
| 22222234                       | DSSExpress8-Video-License          | - Software -<br>   | Лиценз за 1 видеоканал с функциите на DAHUA DSS Express8. Срок неограничен.                                                                                                                                    | <b>78,00 лв.</b>    |
| 22222240                       | DSSExpress8-Door-Channel-License   | - Software -<br>   | Лиценз за 1 канал за контрол на достъпа ( 1 врата двустранно) с функциите на DAHUA DSS Express8. Срок неограничен. За комбинация с видео се изисква и лиценз за видеоканал                                     | <b>39,00 лв.</b>    |
| 22222241                       | DSSExpress8-VDP-Device-License     | - Software -<br>  | Лиценз за 1 видеодомофонен канал с функциите на DAHUA DSS Express8. Необходим за всяко входно табло и монитор. Срок неограничен                                                                                | <b>39,00 лв.</b>    |
|                                | DSSExpress8-Parking-Module-License | - Software -<br> | Лиценз за 1 автомобилен портал двустранно с функциите на DAHUA DSS Express8. Правила за вход/изход, повикване от домофон, управление на списъци, записи вход/изход, информация за паркоместа. Срок неограничен | <b>784,00 лв.</b>   |
| <b>DSS Pro 8.0 лицензи</b>     |                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                     |
| 22222235                       | DHI-DSSPro8-16Video-Base           | - Software -<br> | Базов лиценз за 16 видеоканала с функциите на DAHUA DSSPro8. Срок неограничен.                                                                                                                                 | <b>1 568,00 лв.</b> |
|                                | DSSPro8-Video-Channel-License      | - Software -<br> | Лиценз за добавяне на 1 видеоканал към Базов лиценз с функциите на DAHUA DSSPro8. Изисква DHI-DSSPro8-16Video-Base. Срок неограничен.                                                                          | <b>137,00 лв.</b>   |
| 22222237                       | DHI-DSSPro8-16Door-Base            | - Software -<br> | Лиценз за 16 канала за контрол на достъпа ( 16 врати двустранно) с функциите на DAHUA DSSPro8. Срок неограничен                                                                                                | <b>784,00 лв.</b>   |
|                                | DHI-DSSPro8-Door-License           | - Software -<br> | Лиценз за 1 канал за контрол на достъпа ( 1 врата двустранно) с функциите на DAHUA DSSPro8. Изисква DHI-DSSPro8-16Door-Base. Срок неограничен. За комбинация с видео се изисква и лиценз за видеоканал         | <b>68,00 лв.</b>    |
| 22222236                       | DHI-DSSPro8-VDP-License            | - Software -<br> | Лиценз за 1 видеодомофонен канал с функциите на DAHUA DSSPro8. Срок неограничен                                                                                                                                | <b>68,00 лв.</b>    |
| 22222239                       | DSSPro8-Parking-Module-License     | - Software -<br> | Лиценз за 1 вход на паркинг. Необходимо е да има видеоканал с LPR ANRP функциите на DAHUA DSSPro8. Срок неограничен                                                                                            | <b>746,00 лв.</b>   |
| 22222238                       | DHI-DSSPro8-Attendance-License     | - Software -<br> | Лиценз за 1 канал ( 1 врата двустранно) с функциите на DAHUA DSSPro8 за изчисляване на работно време. Срок неограничен                                                                                         | <b>2 352,00 лв.</b> |

| Артикул No.                  | Модел      | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Цена, без ДДС     |
|------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| МОНИТОРИ, СТОЙКИ И АКСЕСОАРИ |            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 30334356                     | LM22-F200  |    | LED; диагонал 21.5"(16:9). Индустриален дизайн 24/7 с LED подсветка. Тънка рамка 4.65 /16.8 mm. Разделителна способност FULL HD 1920x1080. Яркост 250 cd/m <sup>2</sup> , контраст 3000:1. Реакция 6.5ms. Входи: VGA(D-Sub) x1, HDMIx1, Аудио изход. Консумация: 23W. Комплектът включва: захранване, стойка за маса, HDMI кабел. VESA 100x100. Размери: 492x285x37.6 mm.                                                                                    | <b>285,00 лв.</b> |
| 30334350                     | LM22-H200  |    | LED; диагонал 23.8"(16:9). Индустриален дизайн 24/7 с LED подсветка. Разделителна способност FULL HD 1920x1080. Яркост 250 cd/m <sup>2</sup> , контраст 1000:1. Реакция 14ms. Входи: VGA(D-Sub) x1, HDMIx1, Аудио изход. Консумация: 24W. Комплектът включва: захранване, стойка за маса, HDMI кабел. VESA 75x75. Размери: 492x285x38 mm.                                                                                                                    | <b>267,00 лв.</b> |
| 30334392                     | MW3224-V   |   | LED; диагонал 23.8"(16:9). Индустриален дизайн 24/7 с LED подсветка; ULTRA тънка рамка 2.8 /16.8 mm. Разделителна способност FULL HD 1920x1080. Яркост 250 cd/m <sup>2</sup> , контраст 1000:1. Реакция 14ms. Вх.: VGA(D-Sub) x1, HDMIx1, Аудио вход, Говорител 1.5Wx2. Консумация: 25W; В комплекта: захранване, стойка за маса, HDMI кабел. VESA 100x100. Размери: 541.8x412.6x200 mm                                                                      | <b>267,00 лв.</b> |
| 30334344                     | LM32-F200  |  | LED; диагонал 31.5"(16:9). Индустр. дизайн 24/7 с LED подсв.; Раздел. спос. FULL HD 1920x1080. Яркост 240 cd/m <sup>2</sup> , контраст 1400:1; Реакция 8ms; Вх.: VGA(D-Sub)x1, HDMIx1, USBx1, Говорител 8Wx2 ; Консум.: 55W; В компл: дистанционно, захранване, стойка за маса, HDMI кабел; VESA 75x75; P-ри: 731.4x432.6x67.5 mm                                                                                                                            | <b>503,00 лв.</b> |
| 30334393                     | MW3232-V-K |  | LED; диагонал 31.5"(16:9). Индустриален дизайн 24/7 с LED подсветка; ULTRA тънка рамка 2.8 /16.8 mm. Разделителна способност FULL HD 1920x1080. Яркост 250 cd/m <sup>2</sup> , контраст 1400:1. Реакция 6.5 ms. Входи: VGA(D-Sub) x1, HDMIx1, Аудио вход, Говорител 2Wx2. Консумация: 32W; В комплекта: захранване, HDMI кабел. VESA 100x100. Размери: 715x425x44 mm. Съвместими стойки: за маса HB-5032-H, за стена HB-4022-E                               | <b>455,00 лв.</b> |
| 30334370                     | LM43-F200  |  | LED FHD монитор, диагонал 43"(16:9); Индустрален дизайн 24/7 с LED подсветка; Резолюция 1920x1080 (FHD); Яркост 330 cd/m <sup>2</sup> , контраст 1200:1; Реакция 8 ms; Входи: HDMIx1, VGAx1, USBx1; Говорител 2x6W, Audio outx1; Консумация: 75W; В комплекта: дистанционно, стойка за маса, HDMI кабел; VESA 200x200 стандарт; Размери: 968.7x564.7x72.9mm                                                                                                  | <b>710,00 лв.</b> |
| 30334384                     | MW3243-F-V |  | LED; диагонал 43"(16:9). Индустриален дизайн 24/7 с LED подсветка; ULTRA тънка рамка 2.8 /16.8 mm. Разделителна способност ULTRA HD 4K 3840x2160. Яркост 300 cd/m <sup>2</sup> , контраст 1000:1. Реакция 14 ms. Входи: HDMIx2, DP ( Display port ); Аудио изход, Говорител 5Wx2. Консумация: 32W; В комплекта: захранващ кабел, HDMI кабел, дистанционно. VESA 200x200. Размери: 965x561x95 mm. Съвместими стойки: за маса HB-5043-H-43, за стена HB-4032-E | <b>980,00 лв.</b> |

| Артикул No.                                                                      | Модел             | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Цена, без ДДС       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 30334311                                                                         | LM55-F400         |    | UHD LED; диагонал 55"(16:9). Подх. за видеостани - рамка 9.8 (U/L/R) mm. Индустр. дизайн 24/7 с LED подслв.; Adroid 5.1, Wi-Fi; Раздел. спос. ULTRA HD 4K 3840x2160. Яркост 380 cd/m <sup>2</sup> , контраст 4000:1; Реакция 8ms; Вх.: HDMI x3, USB x1, USB x1, Audiox1, Говорител 6Wx2; Консум.: 150W; В компл.: захр. и HDMI кабел, стойка за маса, дистанционно; VESA 400x200; P-p: 1339x813x68.3 mm                                                                                                                                                                | <b>3 438,00 лв.</b> |
| 30334385                                                                         | MW3255-F-V        |    | LED; диагонал 55"(16:9). Индустириален дизайн 24/7 с LED подслв.; ULTRA тънка рамка 2.8 /16.8 mm. Разделителна способност ULTRA HD 4K 3840x2160. Яркост 300 cd/m <sup>2</sup> , контраст 1000:1. Реакция 14 ms. Входи: HDMIx2, DP ( Display port ); Аудио изход, Говорител 5Wx2. Консумация: 32W; В комплекта: захранващ кабел, HDMI кабел, дистанционно. VESA 200x200. Размери: 1234.6x715.9x74.8 mm. Съвместими стойки: за маса HB-5055-H-55, за стена HB-4032-E                                                                                                     | <b>1 400,00 лв.</b> |
| 30300194                                                                         | RX-505A           |    | HDMI активен екстендер комплект. Предава HDMI видеосигнал 1080p FULL HD към монитор по UTP/FTP на до 60m. Еднопосочно предаване на сигнал от дистанционно с IR предавател и приемник.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>110,00 лв.</b>   |
| 30334305                                                                         | DHL19/22/27/32-BG |    | Стойка за стена за монитори 19"-32"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>29,00 лв.</b>    |
| 30334301                                                                         | DHL42/43/49/55-BG |                                                                                     | Стойка за стена за монитори 42"-55"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>35,00 лв.</b>    |
| 2115C089                                                                         | HB-4032-E         |   | Стойка за стена за монитори 42"-55", регулируема.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>23,00 лв.</b>    |
| 30334394                                                                         | HB-4022-E         |  | Стойка за стена за монитор MW3232-V-K, MW3224-V UNIVIEW. Размер 140x120x42 стандарт VESA 100x100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>16,00 лв.</b>    |
| 2115C0HU                                                                         | HB-5032-H         |  | Стойка за маса за 32" монитор MW3232-V-K UNIVIEW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>37,00 лв.</b>    |
| <b>МЕДИЯ СЪРВЪРИ, ЕНКОДЕРИ, ДЕКОДЕРИ, ПУБЛИЧНИ ДИСПЛЕИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЛА</b> |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| 31134009                                                                         | DPB18-AI          |  | Мрежов видео декодер и медия плейър; Android. Възпр. текст, снимки и мул-тим. файлове от паметта си през HDMI изх. Декодира и визуал. мрежови видео-потоци MP4/H.264/H.265/AVC/MPEG-4/SP/VP8 от мрежов енкодер M70-D0205HI-4K или др. източници. Свързаност по LAN или WiFi, декод. видеопоток: 4K UHD 4096x2160@60 кад/сек, разделяне на екрана на 1/2/3/4/ 5. Софтуер за времеви графици и сценарии за управл. на съдърж., възпроизв. от USB. 1x HDMI изх., 1 x аудио изх., слот за micro SD карта, 1x RJ45 10/100/1000M, IR, RS-232, USB2.0 и USB3.0, 160x108x30 mm | <b>473,00 лв.</b>   |
| <b>МРЕЖОВИ КЛАВИАТУРИ</b>                                                        |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| 31134001                                                                         | NKB1000           |  | Клавиатура за управление на IP и HDCVI PTZ камери и записващи устройства DAHUA с 3D джойстик и LCD дисплей. Управление по LAN TCP/IP, RS232, RS485. Свързване към SmartPSS чрез USB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>599,00 лв.</b>   |
| <b>CSTV ТЕСТОВО ОБОРУДВАНЕ</b>                                                   |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| 30335302                                                                         | PFM906-V2         |  | Профес. уред за настройка на с-ми за IP и аналог. видеонаблюдение с вгр. 2 ли-тиево-полимерни батерии по 18.5Wh. Дисплей: 7" HD touch screen 1080P (1920 x 1200 пиксела); HDMI вход до 1440x900P, HDMI изход до 1080P (1920x1200 пиксела); Поддържа IP, HDCVI/AHD/TVI/CVBS, H.264/H.265 decoding, support 4K@30FPS, PoE+, DC12V 2A и USB5V 2A изходи за захранване.TDR (network cable/coaxial cable) тестер, UTP cable tester and hunting, optical cable VFL, Функция мултиметър, WiFi тест за спектър и сила на сигнала 2.4G/5G Band                                  | <b>1 935,00 лв.</b> |

| Артикул No.                                | Модел             | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Цена, без ДДС     |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>МРЕЖОВО И КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ</b> |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>ОПТИЧНИ И ДРУГИ МОДУЛИ-КОНВЕРТОРИ</b>   |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 30335000                                   | LR1002            |    | Компл. конвертори LAN към коакс. кабел (Ethernet Over Coax). RG59 BNC коакс. към RJ45 100Mbps, до 400m/100Mbps и 1000m/10Mbps, консум. <1W, гръмоз. до 6KV, -40°C-60°C, 56mm×27mm×21mm. Не изисква захранване, Компл. приемник/ предавател. PoE само в комб. с e-PoE суич и камери e-Poe IP камери                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>27,00 лв.</b>  |
| 30335017                                   | GSFP-850-MMF      |    | SFP оптичен модул LC конектор, Multy mode, 1.25G, чувствителност - 23dBm, до 500m, Дължина на вълната 850nm, Double fiber, - 40°C~85°C, 13.7x56.5x8.95mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>111,00 лв.</b> |
| 30335015                                   | GSFP-1310T-20-SMF |    | SFP оптичен модул LC конектор, Single mode, 1Gbps, до 20km, Дълж. на вълната Tx1310nm/Rx1550nm, -40°C~85°C, 13.7x56.5x8.95mm. Съвместим с GSFP-1310R-20-SMF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>108,00 лв.</b> |
| 30335016                                   | GSFP-1310R-20-SMF |  | SFP- оптичен модул LC конектор, Single mode, 1Gbps, до 20km, Дължина на вълната Tx1550nm/Rx1310nm, -40°C~85°C, 13.7x56.5x8.95mm. Съвмест. с GSFP-1310T-20-SMF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>108,00 лв.</b> |
| <b>СИСТЕМИ ЗА БЕЗЖИЧЕН ПРЕНОС НА ДАННИ</b> |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 30335011                                   | PFWB5-30n         |  | Безж. 5.8 GHz аксес поинт (CPE) с безж. режими аксес поинт (auto WDS), аксес поинт (TDMA), station (WDS, TDMA ), station (ARP NAT). Мреж. режими: рутер, бридж. Честота 5.150 - 5.850GHz, вгр. антена15 dBi, траф. до 300 Mbps, 2x100M ports. Поляриз. Dual linear, модулация OFDM. Ъгъл на излъчв.: 30°/30° по хориз./ вертикал, Network security 802.1x/WPA-PSK/WPA2-PSK, WEB manage VLAN. Връзка до 3 km. Захр. 12-24 VDC пасивно PoE 4.5W. Адаптер в компл.: RJ45(IN: 220V, OUT: 24V/0.5A). Стойки за тръба 40~60mm. Индустр. дизайн: 15KV ESD, IP65, -30°C~+70°C, 128.4x97.3x39.7 mm | <b>211,00 лв.</b> |
| 30335013                                   | PFWB5-90n         |  | Безж. 5.8 GHz аксес поинт (CPE) с режими Access Point/Client/WDS AP/WDS client/WDS Repeater. Мреж. режими: рутер, бридж. Честота 5G 5725~5850 MHz, вгр. антена 18 dBi, траф.до 300 Mbps, 2x100M ports. Поляриз. Dual linear, модулация OFDM. Ъгъл на излъчв.: 90°/20° по хориз./вертикал, Network security WPA/ WPA2, Hide SSID, WEB manage, VLAN. Връзка до 5 km. Захр. 12-24 VDC пасивно PoE 8W. Адаптер в компл.: RJ45(IN: 220V, OUT: 24V/0.5A). Стойки за тръба 40~60mm. Индустр. дизайн: 15KV ESD, IP65, -30°C~70°C 383x100x98 mm                                                    | <b>495,00 лв.</b> |
| <b>МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ</b>                  |                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |

| Артикул No.                                          | Модел              | Снимка                                                                                                                                                                     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Цена, без ДДС                                                                                         |
|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30334125                                             | PFS3005-5GT-L-V2   | <br>     | 5-портов гигабитов Layer 2 неуправл. мрежов комутатор (суич). Портове: 5 x 10/100/1000 BASE-T RJ45. Макс. траф.: 10Gbps. Гръмозащ. 2kV, захр.: 5V DC адаптер. Раб. темпер.: 0°C - +40°C. Корпус: PVC, 86x52x24 mm                                                                                                                                                                   | 36,00 лв.                                                                                             |
| 30334132                                             | PFS3008-8GT-L-V2   | <br>     | 8-портов гигабитов Layer 2 неуправл. мрежов комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100/1000 BASE-T RJ45. Макс. траф.: 16 Gbps. Гръмозащ. 2kV, захр.: 9VDC/1A 5VDC адаптер. Раб. темпер.: 0°C - +40°C. Корпус: PVC, 133x63x24 mm                                                                                                                                                          | 55,00 лв.                                                                                             |
| 30334138                                             | PFS3110-8T         | <br>     | 10-портов Индустр. Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100Mbps + 1 x 1Gbps RJ45+ 1 x 1Gbps Base X SFP порта. Макс. траф.: 13.6Gbps. Захранване 12VDC < 3W. Индустр. дизайн за DIN шина, раб. темпер. -40°C~70°C. Гръмозащ. 6kV. P-ри: 150x100x42 mm. Съвмест. с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF                                                           | 168,00 лв.                                                                                            |
| 30334110                                             | PFS3024-24GT       | <br>     | 24-портов гигабитов Layer 2 неуправл. мрежов комутатор. Портове: 24xRJ45 - 10/100/1000 Base-T. Макс. Траф.: 48Gbps. Захр.: 100~240V. Раб. Темпер.: 0°C - +40°C. Корпус: метал, 294x198x44 mm                                                                                                                                                                                        | 305,00 лв.                                                                                            |
| 30334139                                             | PFS5428-24GT-V2    | <br>  | 28-портов гигабитов Layer 2+ управл. мрежов комутатор (суич). Портове: 24 x 10/100/1000 BASE-T RJ45 + 4xSFP 1 Gbps/10 Gbps + 1 конзолен порт. Макс. траф.: 128 Gbps, VLAN, port Aggregation. Захр.: 100~240V. Гръмозащ. 6kV. Раб. темпер.: -20°C - +55°C. Корпус: метал, 440x300x44 mm. Съвм. с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF                                       | 2 177,00 лв.                                                                                          |
| 30334140                                             | PFS5936-24GF8GT4XF | <br> | 36-портов гигабитов Layer 2+ управ. мрежов комутатор (суич). Портове: 8 ком-бин. x 100/1000 BASE-T RJ45/ BASE-X SFP + 24 x SFP 100/1000Base-X + 4 x 1 Gbps/10 Gbps+ + 1 конзолен порт. Макс.траф.: 221Gbps, VLAN, port Aggregation. Захр.: 100~240V. Гръмозащ. 6kV. Раб. темпер. -20°C - +55°C. Корпус: метал, 440x360x44 mm. Съвм. с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF | <br>2 424,00 лв. |
| 30334145                                             | S5500-48GT4GF-AC   | <br> | 48-портов гигабитов Layer 2 управ. мрежов комутатор (суич). Портове: 48 x 100/1000 BASE-T RJ45 + 4 x 10 Gbps BASE-X SFP + 1 конзолен порт. Макс.траф.: 256Gbps, VLAN, GE/10GE port aggregation, static routing, IRF2, DHCP, QoS, NTP. Захр.: 100~240V. Раб. темпер. 0°C - +45°C. Корпус: метал, 440x260x44 mm. Съвм. с PFT3950, GSFP-1310T-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF                | <br>3 637,00 лв. |
| PoE L2 МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ: УПРАВЛЯЕМИ И НЕУПРАВЛЯЕМИ |                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |
| 30334146                                             | PFS3006-4ET-36     | <br> | 6-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 4 x 10/100 Mbps PoE + 2 x 10/100 Mbps Uplink порта. Port1-4≤30W, общо≤36W. Макс. траф.: 1.2Gbps. IEEE802.3at (PoE+). Гръмозащ. 4kV, захранване 230VAC. Раб. темпер.: -10°C~+55°C. 194mmx108mmx36 mm                                                                                                                           | 109,00 лв.                                                                                            |
| 30334102                                             | PFS3006-4ET-60-V2  | <br> | 6-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 4 x 10/100 Mbps PoE + 2 x 10/100 Mbps Uplink порта. Port1≤60W (Hi-PoE), Port2-4≤30W, общо≤60W. Макс. траф.: 1.8Gbps. IEEE802.3at (PoE+). Гръмозащ. 2kV, DC48~57V адаптер. Раб. темпер.: -10°C~+55°C. Метал, 130mmx85mmx26 mm                                                                                                  | 131,00 лв.                                                                                            |

| Артикул No. | Модел               | Снимка                                                                                                                                                                     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Цена, без ДДС |
|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 30334142    | PFS3006-4GT-60      | <br>     | 6-портов PoE Layer 2 гигабитов мреж. комутатор (суич). Портове: 4 x 10/100/1000 Mbps PoE + 2 x 10/100 Mbps Uplink порта. Port1≤60W ( Hi-PoE), Port2-4≤30W, общо≤60W. Макс. траф.: 14Gbps. IEEE802.3at (PoE+). Гръмозаш. 4kV, DC48~57V адаптер. Раб. темпер.: -10°C~+55°C. Метал, 130mm×85mm×26 mm                                                                                                                        | 141,00 лв.    |
| 30334123    | PFS3106-4ET-60-V2   | <br>     | 6-портов Индустр. PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 4 x 10/100 Mbps PoE + 1 x 1Gbps RJ45+ 1 x 1Gbps Base X SFP порта. Мощн. на всеки порт ≤30W, общо ≤60W, IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE. Макс. траф.: 6.8Gbps. Гръмозаш. 6kV, DC48~57V адаптер, DUAL POWER. Индустр. дизайн, -30°C~65°C, Метал, 150mm× 108mm×30 mm. Съвм. с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF                                 | 197,00 лв.    |
| 30334112    | PFS3010-8ET-96-V2   | <br>     | 10-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100Mbps PoE + 2 x 1Gbps RJ45. Port1≤60W ( Hi-PoE) , Port2-8≤30W, общо≤96W. Макс. траф.: 5.6Gbps. Гръмозаш. 2kV, DC48~57V адаптер. Раб. темпер.: -10°C - +55°C. Метал, 190x100x30 mm                                                                                                                                                                        | 168,00 лв.    |
| 30334130    | PFS3110-8ET-96-V2   | <br>     | 10-портов Индустр. PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100Mbps PoE + 1 x 1Gbps RJ45+ 1 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1,2≤60W (Hi-PoE) , Port3-8≤30W, общо≤96W. Макс. траф.: 7.6Gbps. Индустр. дизайн за DIN шина, раб. темпер. -30°C~65°C. Гръмозаш. 6kV. Р-ри: 150x100x42 mm. Съвмест. с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF                                                                  | 274,00 лв.    |
| 30334115    | PFS3211-8GT-120     | <br> | 11-портов Индустр. PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100Mbps PoE + 1 x 1Gbps RJ45+ 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Мощн. на вс. порт ≤30W, port 1&5 поддърж. HI-POE ≤60W, общо≤ 120W, IEEE802.3at (PoE+). Обща мощн. 120W Макс. траф.: 33Gbps. Индустр. дизайн за DIN шина, раб. темпер. -30°C~65°C. Гръмозаш. 2kV. Р-ри: 150x110x42 mm. Съвм. с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF             | 525,00 лв.    |
| 30334137    | LR2110-8ET-120      | <br> | 10-портов ePoE Индустр. управляем Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100Mbps PoE + 1 x 1Gbps RJ45+ 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Мощн. на вс. порт ≤30W, port 1&5 поддърж. HI-POE ≤60W, общо≤ 120W, IEEE802.3at (PoE+). Обща мощн. 120W Макс. траф.: 8.8Gbps. Индустр. дизайн за DIN шина, раб. темпер. -30°C~65°C. Гръмозаш. 4kV. Р-ри: 150x100x42 mm. Съвм. с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF | 456,00 лв.    |
| 30334136    | PFS3218-16ET-135    | <br> | 18-портов PoE Layer 2 мрежов комутатор (суич). Портове: 16 x 10/100Mbps BASE-T RJ45 + 2 x 1Gbps RJ45 + 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1&2: ≤60W ( Hi-PoE) , Port3: 16≤30W, Общо: ≤135W. Максимален трафик: 7.2Gbps. Работна температура -10°C~+55°C. Гръмозашита 2kV. Размери: 440x300x44mm. Съвместим с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF.                                                                 | 439,00 лв.    |
| 30334131    | PFS4218-16ET-240-V3 | <br> | 18-портов PoE Layer 2 управл. Мреж. комутатор (суич). Портове: 16 x 10/100 Mbps PoE + 2 x 1Gbps RJ45+ 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1-2≤60W (Hi-PoE), Port3-16≤30W, общо≤240W. макс. траф.: 6.8Gbps. Раб. темп. -10~55°C Гръмозаш. 2kV. Р-ри: 440x300x44 mm. Съвм. с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF                                                                                                     | 703,00 лв.    |
| 30334135    | PFS3226-24ET-240    | <br> | 26-портов PoE Layer 2 мрежов комутатор (суич). Портове: 24 x 10/100 Mbps BASE-T RJ45 + 2 x 1Gbps RJ45+ 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1&2: ≤60W (Hi-PoE), Port3: 24≤30W, Общо: ≤240W. Максимален трафик: 8.8Gbps. Работна темперетура: -10~+55°C. Гръмозашита 2kV. Размери: 440x300x44mm. Съвместим с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF.                                                                    | 542,00 лв.    |

| Артикул No.                                                          | Модел               | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Цена, без ДДС                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 30334127                                                             | PFS4226-24ET-360-V3 |    | 28-портов PoE Layer 2 управл. мреж. комутатор (суич). Портове: 24 x 10/100 Mbps PoE + 2 x 1Gbps RJ45+ 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1-2≤60W (Hi-PoE), Port3-24≤30W,общо≤360W. Макс.траф.: 8.8Gbps. Раб.темпер. -10°~55°C. Гръмозащ. 2kV. Р-ри: 440x300x44 mm. Съвм. с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF                                                               | 907,00 лв.                        |
| 30334121                                                             | LR2218-16ET-240     |    | 18-портов ePoE Layer 2 управляем мрежов комутатор (суич). Портове: 16 x 10/100 Mbps PoE + 2 x 1Gbps RJ45+ 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1-2≤60W (Hi-PoE), Port3-24≤30W, общо≤240W. Режими ePoe и PoC на портове 1-8. Максимален трафик: 8.8Gbps. Работна температура: -10°~55°C. Гръмозащита 2kV. Размери: 440x300x44 mm. Съвм. с PFT3950, GSFP-1310R-20-SMF, GSFP-1310R-20-SMF.  | 1 038,00 лв.                      |
| <b>УСТРОЙСТВА ЗА ПРЕНОС И ОБРАБОТКА НА ЗАХРАНВАНЕ ПО LAN МРЕЖАТА</b> |                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   |
| 31131018                                                             | RX-IPC29            |    | Пасивен PoE кит (разделя/обединява комуник. и захранване по един UTP/FTP кабел), RJ45+DC конектори. Раб. с допълнително захр. 12V-13,2V до 30-40 метра, поддържа 10/100/1000M, PoE 802.3af(15.4W), 2 бр. Компл.                                                                                                                                                                     | 6,00 лв.                          |
| 31035086                                                             | FT-POE-CD03         |    | PoE инжектор 10/100Mbps. Захр. и свързва на IP PoE камера < 12W към суич на до 100 м; Гръмозащ. 2kV; Захр.: 220V, PoE изход DC-48V/0.5A. Корпус: адаптер                                                                                                                                                                                                                            | 11,00 лв.                         |
| 30334133                                                             | RX-PD1012AT         |    | PoE сплитер (Понижава 48V на 12V) поддържа 10/100/1000M. За свързване на IP камери или други консуматори до 12V/2A, които НЯМАТ вгр. PoE към PoE суичове, рутери и инжектори. RJ45+DC конектори.                                                                                                                                                                                    | 20,00 лв.                         |
| 30334126                                                             | TAM01GT01GT-75      |   | TAM01GT01GT-75 Hi-PoE инжектор Midspan PoE/PoE+/Hi-PoE 48VDC/75W. Портове: 1 x 10/100/1000Mbps BASE-T RJ45 + 1 x 10/100/1000Mbps POE BASE-T RJ45. Мощн. HI-POE ≤60W, IEEE802.3at (PoE+). Съвм. с PoE разклонит. PFT1300, една кам. до 300 м. При каскадно свързв. - 3 кам. до 8 Wata на 900 м. Раб. темпер. -30°C~65°C. Р-ри: 210x75x38.5mm Съвмест. с PFT1300                      | 141,00 лв.                        |
| 30334119                                                             | PFT1200             |  | Hi-PoE инжектор Midspan PoE/PoE+/Hi-PoE 48VDC/60W. Портове: 1 x 10/100/1000Mbps BASE-T RJ45 + 1 x 10/100/1000Mbps POE BASE-T RJ45. Мощн. HI-POE ≤60W, IEEE802.3at (PoE+). Съвм. с PoE разклонит. PFT1300, една кам. до 300 м. При каскадно свързв. - 3 кам. до 8 Wata на 900 м. Раб. темпер. -30°C~65°C. Р-ри: 150x70x39mm Съвмест. с PFT1300                                       | <b>ДО ИЗЧЕРПВАНЕ</b><br>85,00 лв. |
| 30334120                                                             | PFT1300             |  | PFT1300 PoE разклонител. Портове: 1 x 10/100Mbps BASE-T RJ45 вход., 1x1x 10/ 100Mbps BASE-T RJ45 изход. за каскадно свързв. и 1 изход PoE 15W IEEE802.3at 10/100Mbps BASE-T RJ45. Съвм. с PoE инжектора PFT1200, една кам. до 300 м. При каскадно свързв. - 3 кам. до 8 Wata на 900 м. Индустр. дизайн за DIN шина, раб. темпер. -30°C~65°C. Р-ри: 79x52x23 mm. Съвмест. с PFT1200. | 60,00 лв.                         |
| 30365035                                                             | MD1                 |  | Скрит микрофон за вътрешен монтаж в системи за сигурност, ниско ниво на шума, дизайн с интегр. схема, мин. Р-ри, 5-50 м² площ, захр. DC 6-12V, изход женско RCA (чинч), мъжки и женски DC конектор.                                                                                                                                                                                 | 6,00 лв.                          |
| 30300179                                                             | RX-502S             |  | Микрофон за външен и вътрешен монтаж в системи за сигурност. Настройка на нивото на звука, шумопотискане, ниско ниво на шума, дизайн с интегр. схе-ма, мин. Р-ри, 5-100 м² площ, захр. DC 6-12V, изход женско RCA (чинч).                                                                                                                                                           | 15,00 лв.                         |

| Артикул No.                                                                         | Модел       | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                       | Цена, без ДДС    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>ЗАХРАНВАНИЯ ЗА CCTV СИСТЕМИ</b>                                                  |             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <b>ЗАХРАНВАНИЯ БЕЗ РЕЗЕРВИРАНЕ</b>                                                  |             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| 31035136                                                                            | RX-T36S1R5  |    | Конвертор захранване 15-36VDC -> 12VDC 1.5A за компенсиране на пада на напрежение към камера или друго устройство. Светодиодна индикация                                                                                                                                       | <b>8,00 лв.</b>  |
| APWD120101C                                                                         |             |    | Адаптер 220VAC-12VDC 1000 mA/12W с кабел. Защити от късо съединение, пре-напреж. и прегр. CE сертификат                                                                                                                                                                        | <b>8,00 лв.</b>  |
| 31035114                                                                            | PFM320D-015 |    | Адаптер за монт. в кутия или на стена. 220VAC-12VDC 1500 mA/18W. Защит. кле-ми за 220V и DC 12V, отвори за закр. с винтове, защити от късо съединение пре-напреж. и прегр., ESD: EN61000-4-2 6kV. Монт. в кутии PFA121, PFA122. Раб. темп.: -30°C~+70°C. P-ри: 77.3x51.9x30 mm | <b>19,00 лв.</b> |
| 31035111                                                                            | PFM300      |    | Адаптер за открит монт. на стена. 220VAC-12VDC 2000 mA / 24W. DC конектор, място за кабелите на камерата и видеобалун, защити от късо съединение, прена-преж. и прегр. Раб. тем.: -30°C~+70°C. P-ри: 88x37x138 mm                                                              | <b>17,00 лв.</b> |
| DR12024-01C                                                                         |             |    | Захр. блок 220VAC-12VDC 2A/24W. 12-14V регулир. изх. корпус DIN Защити от дълбок разряд, късо съедин., пренап. и прегр. P-ри: 89x92x56 mm                                                                                                                                      | <b>20,00 лв.</b> |
| APWD1202-01C                                                                        |             |   | Адаптер 220VAC-12VDC 2000 mA/24W с кабел. Защити от късо съединение, пре-напреж. и прегр. CE сертификат                                                                                                                                                                        | <b>11,00 лв.</b> |
| APWD1205-01C                                                                        |             |  | Адаптер 220VAC-12VDC 5000 mA/60W с кабел. Защити от късо съединение, пре-напреж. и прегр. CE сертификат.                                                                                                                                                                       | <b>19,00 лв.</b> |
| SIWD1204-04C                                                                        |             |  | Захр. блок 220VAC-12VDC 4A/48W; 4 изх. с предпазители, 12-14V регулируем изх. Мет. кутия с ключ. Защити от късо съединение, пренапр. и прегр. P-ри: 165x165x48 mm                                                                                                              | <b>43,00 лв.</b> |
| SIWD1205-08C                                                                        |             |  | Захр. блок 220VAC-12VDC 5A/60W; 8 изх. с предпазители, 12-14V регулируем изх. Мет. кутия с ключ. Защити от късо съединение, пренапр. и прегр. P-ри: 202x200x50 mm                                                                                                              | <b>56,00 лв.</b> |
| SIWD1210-09C                                                                        |             |  | Захр. блок 220VAC-12VDC 10A/120W; 9 изх. с предпазители, 12-14V регулируем изх. Мет. кутия с ключ. Защити от късо съединение, пренапр. и прегр. P-ри: 202x200x50 mm                                                                                                            | <b>69,00 лв.</b> |
| SIWD1216-16C                                                                        |             |  | Захр. блок 220VAC-12VDC 16A/192W; 9 изх. с предп. 12-14V регулир. изх. Мет. Ку-тия с ключ. Защити от късо съединение, пренапр. и прегр. P-ри: 305x205x50 mm                                                                                                                    | <b>96,00 лв.</b> |
| <b>ЗАХРАНВАНИЯ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕЗЕРВИРАНЕ С АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ (UPS ФУНКЦИЯ)</b> |             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| DR12060-02B                                                                         |             |  | Захр. блок с UPS функция 220VAC-12VDC 5A/70W. 12-14V регулир. изх. корпус DIN Защити от дълбок разряд, късо съедин., пренап. и прегр. P-ри: 89x92x56 mm                                                                                                                        | <b>39,00 лв.</b> |
| DR12120-01B                                                                         |             |  | Захр. блок с UPS функц. 220VAC-12VDC 10A/140W. 12-14V регулир. изх. корпус DIN Защити от дълбок разряд, късо съедин., пренап. и прегр. P-ри: 43x124x113 mm                                                                                                                     | <b>72,00 лв.</b> |
| SIWD1208-09CB                                                                       |             |  | Захр. блок с UPS функц. 220VAC-12VDC 8A/96W. 9 изх. с предпаз., 12-14V регулир. изх. Мет. кутия с ключ. Защити от дълбок разряд, късо съединение, пренапр. и прегр. P-ри: 360x195x65 mm                                                                                        | <b>85,00 лв.</b> |

| Артикул No.                                                                 | Модел       | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Цена, без ДДС     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>СОЛАРНИ ЗАХРАНВАНИЯ С АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ (UPS ФУНКЦИЯ) И АКСЕСОАРИ</b> |             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 31035122                                                                    | SP60W40AH   |    | Соларен панел със захранващ блок 60W 12V/5A и вграден батериен блок 40AH в стойката. Стойка за стълб в комплекта, изходно напрежение 12V, защита 8,4V. За външен монтаж, IP65, Работна температура -20°C~+60°C. Размери 670x540x30 mm                                                                                                   | <b>408,00 лв.</b> |
| 31035147                                                                    | SP100W120AH |    | Соларен панел със захранващ блок 100W 12V/8.3A и вграден батериен блок 120AH в стойката. Стойка за стълб в комплекта, изходно напрежение 12V, защита 8,4V. За външен монтаж, IP65, Работна температура -20°C~+60°C. Размери 1030x670x30 mm                                                                                              | <b>600,00 лв.</b> |
| 31035148                                                                    | LOCK1       |    | Метално табло за външен монтаж с ключалка и отвори за монтаж на стена. Вентилационни отвори, Размери: 250x300x160 mm                                                                                                                                                                                                                    | <b>80,00 лв.</b>  |
| 30334143                                                                    | FT-LT2      |   | FT-LT2 рутер 4G/ 3G/ WiFi индустриален 2x LAN порта. Слот за SIM карта. Захранване 12V/1A в комплекта. Размер 260x180x50 mm                                                                                                                                                                                                             | <b>185,00 лв.</b> |
| <b>ПРЕНОС НА HD И АНАЛОГОВ ВИДЕО СИГНАЛ</b>                                 |             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 31035117                                                                    | RX-HD501C   |  | Компл. висококач. видеокабели с резол. 4K на TVI/CVI/AHD/CVBS аналог. видеосигнал по усукана двойка (UTP кабел). Вгр. елемент за TVS гръмозащ. 2KV, разстояние до 200/300 м 4K/1080p. Сдвояващ се корпус! Кабел към BNC, към UTP с винтчета. Цена за чифт!                                                                              | <b>7,00 лв.</b>   |
| 31035128                                                                    | PFM800-4K   |  | Компл. висококач. видеокабели с резол.4K на TVI/CVI/AHD/CVBS аналог. видео-сигнал по усукана двойка (UTP кабел). Вгр. елемент за TVS гръмозащ. 2KV, разс-тояние до 200/250 м 4K/1080p. Сдвояващ се корпус! Кабел към BNC, към UTP с PUSH PIN клемма. Цена за чифт!                                                                      | <b>13,00 лв.</b>  |
| 31035139                                                                    | RX-GL801C   |  | Компл. видеокабели с галванично разделяне. Избягване на проблеми от различни фази, повиш. устойчив. на смущения и защита. Резол. до 5MP/2MP 1080p на TVI/CVI/AHD/CVBS аналог. видеосигнал по усукана двойка (UTP кабел). Разстояние до 100/200 м 5MP/1080p. Сдвояващ се корпус! Кабел към BNC, към UTP с PUSH PIN клемма. Цена за чифт! | <b>9,00 лв.</b>   |
| 31035137                                                                    | PFM791      |  | Галваничен разделител (HD Ground loop isolator) за AHD/TVI/CVI/CVBS сигнали. За коакс. кабел или Cat5e/6, свързв. откъм страната на DVR, честотна лента: 25Hz~50MHz (-3dB). Изчиства картината от смущ. или влияние м/у каналите, защитава от пренапреж.                                                                                | <b>21,00 лв.</b>  |
| 31035118                                                                    | PFM790      |  | Филтър захранване за CCTV системи. Премахва смущенията в изображението, предавани по линията за 12V захранване.                                                                                                                                                                                                                         | <b>21,00 лв.</b>  |

| Артикул No.                                                 | Модел                  | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                  | Цена, без ДДС     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>КАБЕЛИ ЗА CCTV СИСТЕМИ</b>                               |                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                   |
| 30691301                                                    | PFM920I-5EUN           |    | Висококачествен кабел C5e U/UTP 100 MHz PVC AWG24 99.99% OFC (oxygen free copper). Цена за ролка 305 м.                                                                   | <b>238,00 лв.</b> |
| B41ETLC2050BIANCO                                           |                        |    | Комбиниран кабел коаксиален mini RG59 + 2x0.50 mm. Метриран. Цената е за ролка 100 м. Производител BERICACAVI, Италия.                                                    | <b>179,30 лв.</b> |
| 30692004                                                    | Кабел 18м CCTV combo   |    | Готов комбиниран кабел за връзка на CCTV камера с DVR и захранване. Дължина 18 м (60 feet). Съставен от RG59 с BNC и 2x0.3mm с DC конектори. Цена за брой.                | <b>18,00 лв.</b>  |
| 30692005                                                    | Кабел 20м CCTV combo   |    | Готов комбиниран кабел за връзка на CCTV камера с DVR и захранване. Дължина 20 м (60 feet). Съставен от RG59 с BNC и 2x0.3mm с DC конектори. Цена за брой.                | <b>28,00 лв.</b>  |
| E080061                                                     | RG6 бял                |    | Коаксиален кабел RG6. Цена за ролка 100 м. Производител ELAN, Италия                                                                                                      | <b>71,21 лв.</b>  |
| <b>КОНЕКТОРИ ЗА CCTV СИСТЕМИ</b>                            |                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                   |
| 31035016                                                    | RX-C14 PWR 1->4        |    | Разклонител X4 за захранване на камери с 12VDC                                                                                                                            | <b>2,50 лв.</b>   |
| 31035038                                                    | RX-BNA002 PWR          |    | Конектор 12 VDC, захранващ за камери, мъжки                                                                                                                               | <b>0,50 лв.</b>   |
| 31035039                                                    | RX-BNA001 PWR          |   | Конектор 12 VDC, захранващ за камери, женски                                                                                                                              | <b>0,60 лв.</b>   |
| 30365024                                                    | RX-BNC004 BNC RG59     |  | BNC конектор RG59 за кримпване                                                                                                                                            | <b>1,00 лв.</b>   |
| 31035069                                                    | RX-BNC009              |  | Комплект BNC-F и F-BNC конектори за коаксиален кабел M/F с винт                                                                                                           | <b>1,10 лв.</b>   |
| 31990000                                                    | BNC-F                  |  | BNC-F конектор за коаксиален кабел M/F с винт                                                                                                                             | <b>1,30 лв.</b>   |
| 31990001                                                    | F-BNC                  |  | F конектор за коаксиален кабел с винт                                                                                                                                     | <b>0,30 лв.</b>   |
| 31035011                                                    | RX-BNC008 bnc junction |  | Конектор BNC/BNC мъжки за удължаване на заводски терминирани кабели                                                                                                       | <b>1,00 лв.</b>   |
| 31035040                                                    | RX-BNC013 bnc terminal |  | Конектор BNC към клема: пуска видео по усукана двойка на UTP или FTP кабел. За малки разстояния до 15 m по UTP!                                                           | <b>0,75 лв.</b>   |
| 31035056                                                    | RX-BNC016A RG6         |  | BNC унив. конектор към каб. RG6, RG59, RG58 с винт; лесен монтаж; без запояв.                                                                                             | <b>0,65 лв.</b>   |
| <b>СТОЙКИ И МОНТАЖНИ АКСЕСОАРИ ЗА IP И АНАЛОГОВИ КАМЕРИ</b> |                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                   |
| 31035115                                                    | PFH610V-H              |  | Вандалоуст. кожух за външ. монтаж с отопление; Захр.: AC24V ЗА (адаптер PFM311B-030-EN). Раб. темп. -40°~60°C, IP66 IK10. Алум. Р-ри: 404x164x132 mm. Съвместим с PFB604W | <b>366,00 лв.</b> |
| 31035144                                                    | PFH610V-H-POE-V2       |  | Вандалоуст. кожух за външ. монтаж с отопление; Захр.: POE+, 12W консумация. Раб. темп. -40°~60°C, IP66 IK10. Алум. Р-ри: 404x164x132 mm. Съвместим с PFB604W              | <b>343,00 лв.</b> |
| 31035113                                                    | PFB604W                |  | Стойка за кожух със скрито водене на кабелите. 264x100x146 mm. Съвместим с PFH610V-H, PFH610V-H-POE-V2                                                                    | <b>35,00 лв.</b>  |

| Артикул No. | Модел          | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Цена, без ДДС |
|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 31035093    | PFB203W        |    | Стойка за стенен монт. на купол. кам. За мод. IPC-HDW2421R-ZS, IPC-HDW2221RZS, IPC-HDB4431C-AS, IPC-HDB4231C-AS, IPC-HDW1420S, IPC-HDW1320S, HAC-HDW2501T.Тегло:1 кг; товар 1 кг; Алюминий и ABS; Р-ри:160x120x74 mm                                                                     | 25,00 лв.     |
| 31035092    | PFA130-E       |    | Кутия за монт. и свързв. на бул. и купол. камери. За мод.: HAC-HFW2501TU-Z-A-27135-S2, HAC-HFW1500TL-A-0360B, HAC-ME1509TH-PV-0360B. Заместв. с PFA122. Тегло: 0.4 кг; товар 3 кг.; Алюминий. Р-р: Ф138x42 mm                                                                            | 27,00 лв.     |
| 31035149    | PFA130-E-BLACK |    | Черна кутия за монт. и свързв. на булет и купол. камери. Тегло: 0.4 кг; товар 3 кг.; Алюминий. Р-р: Ф138x42 mm                                                                                                                                                                           | 27,00 лв.     |
| 31035094    | PFA121-V2      |    | Кутия IP66 за монт. и свързв. на бул. кам. с място за захр. блок PFM320D-015. За мод.: IPC-HFW5431E-Z, IPC-HFW5831E-Z, HAC-HFW 2802E-A. Отв. с резба G ½" за щуцер; товар 3кг; тегло 0,55кг; Алум. Р-ри: 134x134x55 mm                                                                   | 43,00 лв.     |
| 31035095    | PFA122-V2      |    | Водоуст. кутия IP66 за монтаж и свързв. на камери с място за захр. блок PFM320D-015; За мод.: HAC-HFW2501T-Z-A-27135, IPC-HFW4431xx, IPC-HFW4431. Отв.резбаM20/G ½" за щуцер тегло0.55кг товар 3кг Алум. Р-ри: 134x134x55mm                                                              | 41,00 лв.     |
| 31035096    | PFA134         |   | Кутия за монт. и свързв. на малки бул. кам. За мод. HAC-HFW1200T-0280B, HAC-HFW1500T-A-0280B-S2, HAC-HFW1400TP-0280B, IPC-HFW1420S, IPC-HFW1530S-0280B-S6, IPC-HFW2531S-S-0280B-S2 отвор с резба M20/G½" за щуцер, товар 1 кг, тегло 0,24 кг; Алюминий; Р-ри: Ф90x36.1 mm                | 17,00 лв.     |
| 31035097    | PFA135         |  | Кутия за монт. и свързв. на купол. кам. Отвори с резба M20/ G½" за щуцери 2бр.; товар 1кг, тегло 0,16кг; За кам.: HAC-T1A21-0280B, HAC-HFW1500D-0360B, IPC-HFW2231T-ZS-27135, IPC-HFW5541TASE-0360B. Алюминий; Р-ри: Ф90mmx34.1 mm                                                       | 15,00 лв.     |
| 31035098    | PFA136         |  | Кутия за монт. и свързв. на купол. кам. Отвори с резба M20/G½" за щуцери 2 бр.; товар 1кг, тегло 0,19кг; За кам.: IPC-HDBW1230E-0280B-S5; IPC-HDBW1230DEP-SW-0280B; Алюминий; Р-ри: Ф111.5x34 mm.                                                                                        | 21,00 лв.     |
| 31035099    | PFA137         |  | Кутия за монт. и свързв. на купол. кам. Отвори с резба M20/ G½" за щуцери 2бр.; товар 1кг, тегло 0,18кг; За кам. HAC-HDW2401RP-Z-27135, IPC-HDBW2431RP-ZS, SD22204I-GC; Алюминий; Р-ри: Ф122x34.2 mm                                                                                     | 19,00 лв.     |
| 31035125    | PFA138-V2      |  | Кутия за монт. и свързв. на купол. кам. Отвори с резба G3/4" за щуцери 2бр., въженце; товар 3кг, тегло 0,48кг; За кам.: IPC-HDBW5541E-ZE-27135-DC12AC24V Алюминий; Р-ри: Ф161x37 mm                                                                                                      | 39,00 лв.     |
| 31035109    | PFA13A-E       |  | Кутия за монт. и свързв. на купол. кам. Алюмин. отвори с резба M20/G3 /4" за щуцери – 2 бр.; товар 1кг, тегло 0,18кг.; За камери HAC-HDW 1400MP02 80B, HAC-HDW1200EMP-0360B, HAC-HDW1200EMP-A-0280B, HAC-HDW1220 MP -0280B, HAC-HDW1200MP-0360B, HAC-HDW1200RP-0360B Р-ри: Ф96.7x37.2 mm | 17,00 лв.     |
| 31035110    | PFA13C         |  | Кутия за монт. и свързв. на купол. кам. Отвори с резба M20/G3 /4" за щуцери – 2 бр.; товар 1 кг, тегло 0,18 кг.; За кам. HAC-HDW1400RP-VF-27135, HAC-HDW1200RP -VF-27135; Алюмин.; Р-ри: Ф123x37.2 mm                                                                                    | 21,00 лв.     |

| Артикул No. | Модел      | Снимка                                                                              | Описание                                                                                                                                                                                                                                          | Цена, без ДДС |
|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 31035145    | PFA13G     |    | Кутия за монтаж и свързване на куполни камери SL/TL Ф110                                                                                                                                                                                          | 23,00 лв.     |
| 31035100    | PFA102     |    | Монтажен адаптер за кам. SD42212T-HN в комб. с PFB302S. Резба G 1½"; Товар 3кг, тегло 0,25кг.; Алюминий. Р-ри: Ф169х37mm.                                                                                                                         | 17,00 лв.     |
| 31035101    | PFB302S-V2 |    | IP66 кутия-стойка за стена. За кам. SD42212T-HN в комб. с PFA102 Резба G 1½"; товар 3кг; тегло 0,7кг Алюминий. Р-ри: 134х134х187.5mm                                                                                                              | 50,00 лв.     |
| 31035102    | PFA120     |    | Кутия за монт. и свързв. на PTZ кам. За SD кам.,тегло: 0.53 кг.; товар до 7 кг, отвори с резба M20/ G½" за щуц. 2бр. Алюмин.; Р-ри: 115х160х37 mm                                                                                                 | 33,00 лв.     |
| 31035103    | PFA140     |    | Водоуст. кутия-стойка за захранв. За SD кам. тегло: 3.2 кг.; Товар до 8 кг Отвор с резба M20/G½"; алуминий, стомана; за щуцер. Р-ри: 297х248х107 mm                                                                                               | 199,00 лв.    |
| 31035104    | PFA151     |   | Стойка за ъгъл, тегло: 1.7кг.; Товар до 10 кг. Съвмест. с PFA120, PFA140. Стома на. Р-ри: 243х170х138 mm                                                                                                                                          | 52,00 лв.     |
| 31035090    | PFA152-E   |  | Стойка-скоба за стълб Ф80÷Ф150mm. Съвм. с PFA121, PFA122, PFA134, PFA135, PFA136, PFA137, PFA13C товар 3кг, тегло 0,27кг.; Алум.; Р-ри: 125.6х114х20 mm                                                                                           | 27,00 лв.     |
| 31035105    | PFA150-V2  |  | Стойка-скоба за стълб Ф80 ÷ Ф150mm. За PFA120, PFA121, PFA122, PFA134, PFA135, PFA138, PFB300C, PFA140. Тов. до 10 кг Стомана Р-ри 130.4х170х45 mm                                                                                                | 52,00 лв.     |
| 31035131    | RS-CXH-N   |  | Кут. за монт. и свързв. на кам.: RS-CA324Txx, RS-CA224TCG, RS-CA227FCG, RS-CA258FCG, RS-CA358FKD, RS-CH256MCG, RS-CH226MCG, RS-CH326MK xxx, RS-CH358H1KGB, RS-CH222M6CK, RS-CH322 xxx; Алумин. Р-р: Ф100.5х56 mm                                  | 24,00 лв.     |
| 31035083    | RS-CXH-I   |  | Кут. за монт. и свързв. на кам.: RS-CA256N xxx, RS-CA226N xxx, RS-CA356NK xxx, RS-CA381NK xxx, RS-CH256MCG, RS-CH226MCG, RS-CH326MK xxx, RS-CH292H3A xxx, RS-CH228M2N xxx; Алумин. Р-р: Ф134х59 mm                                                | 25,00 лв.     |
| 31035061    | RS-CXH-A   |  | Кут. за монт. и свързв. на кам.: RS-CA356NM xxx, RS-CA326NM xxx, RS-CH256MCG, RS-CH226MCG, RS-CH326MK xxx, RS-CH292H3A xxx, RS-CH228M2N, RS-CH392H3M-AF xxx ; RS-CH321H2M xxx, RS-CH292H3T-AF xxx, RS-CH241HT-DF xxx, Алуминий. Р-р: Ф146.7х59 mm | 26,00 лв.     |

Всички посочени цени са крайноклиентски, без включен ДДС.

#### ОБОЗНАЧЕНИЯ:



Нов продукт в ценовата листа



Продукт с намалена цена. Прилагат се договорените партньорски условия.



Направете запитване относно цена, наличност и/или време за доставка.



Продуктът няма да се поддържа на склад в бъдеще.