TEKRA

WWW.TEKRA.BG

ЦЕНОВА ЛИСТА

CCTV alhua TECHNOLOGY



Съдържание

АНАЛОГОВИ HD КАМЕРИ И ЗАПИСВАЩИ СИСТЕМИ 2

HD АНАЛОГОВИ КАМЕРИ 2

2MP АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ 2

2MP АНАЛОГОВИ КУПОЛНИ КАМЕРИ 3

5MP АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ 5

5MP АНАЛОГОВИ КУПОЛНИ КАМЕРИ 6

4K 8MP 4H АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ 6

4K 8MP 4H АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ 7

PTZ КАМЕРИ HDCVI 7

XVR АНАЛОГОВИ ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА 7

XVR РЕКОДЕРИ С РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАПИС ДО 1080N и/или 960p/720p 7

XVR РЕКОДЕРИ С РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАПИС ДО 5MP LITE, 4M-N и/или 1080P 8

XVR РЕКОДЕРИ С РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАПИС ДО 8MP 4K 9

IP КАМЕРИ И ЗАПИСВАЩИ СИСТЕМИ 11

IP КАМЕРИ 11

2MP IP БУЛЕТ КАМЕРА 11

2MP IP КУПОЛНА КАМЕРА 14

4MP & 5MP & 6MP IP БУЛЕТ КАМЕРИ 16

4MP & 5MP & 6MP IP КУПОЛНА КАМЕРА 25

8MP (4K) IP БУЛЕТ КАМЕРИ 36

8MP (4K) IP КУПОЛНИ КАМЕРИ 38

IP БЕЗЖИЧНИ Wi-Fi КАМЕРИ И УСТРОЙСТВА 40

IP PTZ УПРАВЛЯЕМИ КАМЕРИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 44

LPR КАМЕРИ: РАЗПОЗНАВАНЕ НА АВТОМОБИЛНИ НОМЕРА 49

МРЕЖОВИ ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА (NVR) 49

NVR до 16 канала 49

МРЕЖОВИ ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА (NVR) 56

NVR над 16 канала 56

POE NVR 59

ТВЪРДИ ДИСКОВЕ, SD КАРТИ И УСТРОЙСТВА ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ 60

HDD ДИСКОВЕ - СПЕЦИАЛНА СЕРИЯ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 60

ОБОРУДВАНЕ ЗА МОНИТОРИНГ ЦЕНТРОВЕ 61

СЪРВЪРИ, ВИДЕОСТЕНИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА МОНИТОРИНГ ЦЕНТРОВЕ 61

МОНИТОРИ, СТОЙКИ И АКСЕСОАРИ 61

МРЕЖОВО И КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ 63

ОПТИЧНИ И ДРУГИ МОДУЛИ-КОНВЕРТОРИ И МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ 63

ЗАХРАНВАНИЯ ЗА CCTV СИСТЕМИ 69

ПРЕНОС НА HD И АНАЛОГОВ ВИДЕО СИГНАЛ 71

КОНЕКТОРИ ЗА CCTV СИСТЕМИ 71

КАБЕЛИ ЗА CCTV СИСТЕМИ 72

СТЕННИ ШКАФОВЕ - товароносимост 80 кг, RAL 7035 74

UPS Line-interactive 76

СТОЙКИ И МОНТАЖНИ АКСЕСОАРИ ЗА IP И АНАЛОГОВИ КАМЕРИ 88

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
АНАЛОГОВИ HD КАМЕРИ И ЗАПИСВАЩИ СИСТЕМИ				
HD АНАЛОГОВИ КАМЕРИ				
2MP АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ				
31031114	HAC-B1A21-U-0280B		2MP HDCVI булет Cooper, AI IR подсв. 30m, 25fps@5MP 16:9 (2880 x 1620), 0.02 Lux в цв. режим; Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 106° DWDR, 2D DNR, IR Cut 3ахр. 12 VDC ± 30%/2.8W Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; PVC; Размери: 146.1 mm × 70.0 mm × 69.8 mm; Съвмест. с PFA134	**24.00 €**
31036555	HAC-HFW1200RM-IL-A-0280B-S6		2MP HDCVI булет камера, Smart Dual Light 30m. CMOS Sensor 25fps @ 2MP (1080p) 0.01 Lux в цв. режим. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 102°. BLC, HLC, DWDR. Вгр. микрофон. 3ахр. 12 VDC ± 30%; Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67. Р-ри: 166.4 mm × 69.7 mm × 70 mm. Съвмест. с PFA134, PFA130-E	**37.00 €**
31036546	HAC-HFW1200CL-IL-A-0360B-S6		2MP HDCVI булет камера 3.6 mm Smart Dual Light 20m, CMOS 1080p 25кад/сек, 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE), обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 83°, вграден микрофон. BLC, HLC, DWDR, 3D NR. 3ахр. 12 VDC ± 30%, темп, диап. –40 °C to +60 °C, PVC корпус IP67. Размери: 163.4 mm × 69.7 mm × 70 mm. Монтажна основа PFA134, PFA130-E, PFA152-E	**38.00 €**
31036548	HAC-HFW1200CL-IL-A-0280B-S6		2MP HDCVI булет камера 2.8 mm Smart Dual Light 20m, CMOS 1080p 25кад/сек, 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE), обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 102°, вграден микрофон. BLC, HLC, DWDR, 3D NR. 3ахр. 12 VDC ± 30%, темп, диап. –40 °C to +60 °C, PVC корпус IP67. Размери: 163.4 mm × 69.7 mm × 70 mm. Монтажна основа PFA134, PFA130-E, PFA152-E	**38.00 €**
31036013	HAC-HFW1200T-0280B		Булет камера 2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS, интелигентна IR подсветка - 20m, 1/2.7” CMOS Sensor PAL: 25fps@2MP (1920x1080), 0.01 Lux в цветен режим. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 106°. DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захранване 12VDC/3.2W. Темп. диапазон -30°C - +60°C. Влагозащита IP67, стойка за скрит монтаж на кабелите. Корпус: метал; Размери:176×72×72 mm. Съвместима с PFA134	PROMO ~~38.00 €~~ **18.24 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31036059	HAC-HFW1200RM-IL-T-0280B-DIP		2MP HDCVI булет камера, Smart Dual Light 30m. CMOS Sensor 25fps @ 2MP (1080p) 0.01 Lux в цв. режим. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 111.3°. BLC, HLC, DWDR. Вгр. микрофон и високоговорител. Захр. 12 VDC ± 30%; Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67. Р-ри: 161.6 mm × 70.0 mm × 69.7 mm. Съвмест. с PFA134, PFA130-E	**40.00 €**
31036047	HAC-HFW1200TH-I8-A-0360B-S6		2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS булет, AI IR подсв. 80m, 1/2.7” CMOS Sensor PAL 25fps@ 2MP (1920x1080), 0.02 Lux в цв. режим; Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 87.5° DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захр.12VDC/4.9W Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Стойка за скр. монт. на кабели; Метал; Р-ри: 240,7x 90.7x 90.4mm; Съвмест. с PFA135, PFA130-E	**47.00 €**
31031117	HAC-HFW1219X-IL-A-PRO-0280B		2MP HDCVI булет камера с CVI/CVBS/AHD/TVI изход, 1/2.7" CMOS сензор и Smart Dual Light подсветка до 50 m. Обектив 2.8 mm, 0.0002 lux при F1.6 и AI-ISP обработка. Подходяща е за външен монтаж със степен на защита IP67 и работна температура от -40 °C до +60 °C. Захранване 12 VDC (±30%).	**52.00 €**
31036034	HAC-B3A21-Z-2712		2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS Cooper, AI IR подсв. 40m, 1/2.7” CMOS Sensor PAL 25fps@ 2MP (1920x1080), 0.04 Lux в цв. режим; Мотор. обектив 2.7-12 mm, ъгъл на ви-дим. 102°~33°. DWDR, 2D DNR, IR Cut. Захр. 12VDC/6.6W Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67; Стойка за скр. монт. на кабели;PVC; Р-ри 243x 90.4x90.7mm Съвмест. с PFA130-E	**55.00 €**
31036056	HAC-HFW1249X-A-PRO-0280B-DIP		2 MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS Full-color булет камера. Интелигентна LED подстветка до 50м, вграден микрофон. Обектив 2.8мм, ъгъл на видим. 101°, 0.0001 lux@F1.0. 25fps при 2MP(1920x1080). Вграден DIP Switch. Работна темп. –40 °C to +60 °C, IP67. Захранване: 12 VDC (±30%).	**72.00 €**
31036040	HAC-HFW1231R-Z-A-2712		2MP HDCVI/AHD/TVI/CVBS булет, AI IR подсветка 80m, 1/2.8” Starlight CMOS Sensor PAL 25fps@ 2MP (1920x1080), 0.002 Lux в цветен режим; Моторизиран обектив 2.7-12 mm, ъгъл на видимост 102°~33°. 130dB True WDR, 3D DNR, IR Cut. Вграден микрофон. Захр. 12VDC/8.2W Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67; Стойка за скр. монт. на кабели; Метал; Р-ри 209.9mm×90.4mm×90.4mm; Съвместим с PFA135, PFA130-E	**84.00 €**
2MP АНАЛОГОВИ КУПОЛНИ КАМЕРИ				

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31036051	HAC-T1A21-U-0280B		2MP HDCVI купол Cooper, AI IR подсв. 25 m, CMOS Sensor 25 кад/сек при 2MP(1980x1020), 0.04 Lux в цв.режим; Обектив 2.8mm, ъгъл на видим. 103° DWDR, 2D DNR, IR Cut. 3ахр. 12 VDC ± 30%. Темп. диап. -40°C-+60°C; PVC. За вътр. монт, ергоном. дизайн. Р-ри: Ф85×69mm. Съвмест. с PFA12C	**23.00 €**
31036545	HAC-T2A21-U-0280B		2MP HDCVI купол Cooper, AI IR подсв. 30m, CMOS Sensor 1080p при 25 fps, 0.02 Lux в цв. режим; Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 100° DWDR, 2D DNR, IR Cut. 3ахр. 12VDC/2.8W. Темп. диап. -40°C - +60°C; Метален корпус. IP67. Р-ри: Ф94.0 mm × 77.9 mm. Съвмест. с PFA13A-E	**33.00 €**
31036053	HAC-HDW1200CLQ-IL-A-0280B-S6		2MP HDCVI куполна камера 2.8 mm Smart Dual Light 20m, CMOS 1080p 25кад/сек, 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE), обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 102°, вграден микрофон. 3ахр. 12 VDC ± 30%, темп, диап. –40 °C to +60 °C, PVC корпус IP67. Размери: Ф97.1 mm × 93.8 mm. Монтажна основа PFA13G, PFB205W-E, PFA152-E	**35.00 €**
31036539	HAC-HDW1200TLMP-IL-A-0280B-S6		2MP HDCVI купол, Smart Dual Light 20m. 25fps@2MP (1980x1020) 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE), 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE). Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 102°, DWDR, 1 (Warm light);1 (IR light), вграден микрофон. 3ахр. 12 VDC ± 30%, консумация 2.6W. Темп. диап. -30°C - +60°. Метален корпус, IP67. размер φ94.0 mm × 85.7 mm. Съвмест. с PFA13A-E, PFA106, PFB205W-E, PFA152-E.	**42.00 €**
31031116	HAC-HDW1219X-IL-A-PRO-0280B		2MP HDCVI куполна камера с CVI/CVBS/AHD/TVI изход, 1/2.7" CMOS сензор и Smart Dual Light подсветка до 50 m. Обектив 2.8 mm, 0.0002 lux при F1.6 и AI-ISP обработка. Подходяща е за външен монтаж със степен на защита IP67 и работна температура от -40 °C до +60 °C. Захранване 12 VDC (±30%).	**52.00 €**
31036532	HAC-HDW1231TMQ-A-0280B		2MP HDCVI купол AI IR подсветка макс 60m 1/2.8” Starlight Sensor PAL 25/30fps@ 2MP (1920x1080) 0.002 Lux в цветен режим Обектив: 2.8 mm, ъгъл на видимост 107° Starlight, WDR 130dB, 3D DNR, IR Cut Вграден микрофон Захранване: 12VDC/5.1W Температурен диапазон: -40°C - +60°C Алуминиев корпус IP67 Размери: Ф122x99 mm Съвместима с PFA137	**56.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31036542	HAC-T3A21-Z-2712		2MP HDCVI купол Cooper IR 40m. 1/2.7 inch CMOS Sensor 2MP (1980x1020), 0.04Lux/F1.7, 30IRE, 0Lux IR on. Обектив 2.7-12 mm, ъгъл на видимост 102° DWDR, 2D NR. Захр. 12VDC ±30%, консумация 6.6W. Темп. диап. -30°C - +60°C. Метал+PVC IP67. Р-ри: Ф122 mm × 106.2 mm. Съвмест. с PFA137, PFA130-E, PFB205W, PFA152-E	**66.00 €**
31036055	HAC-HDW1249X-A-PRO-0280B-DIP		2MP WizColor HDCVI куполна камера.Резолюция 1920 × 1080 при 25 кад/сек. 0.0001 lux@F1.0 (Color, 30 IRE). Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 101°. Интелигентна LED подсветка до 50m, вграден микрофон. Захранване: 12 VDC (±30%). Работна температура –40 °C to +60 °C, IP67. PFA13G	**72.00 €**
31036529	HAC-HDW1231T-Z-A-2712		2MP HDCVI купол, AI IR подсветка макс 60m. 1/2.8” Starlight Sensor PAL 25/30fps@ 2MP (1920x1080); 0.005 Lux в цветен режим; Моторизиран обектив: 2.7-12 mm, ъгъл на видимост 101.7-32.3°. Starlight, WDR 100dB, 2D DNR, IR Cut. Вграден микрофон. Захранване: 12VDC/8.2W.Температурен диапазон: -30°C - +60°C. Алуминиев корпус. IP67. Размери: Ф122x104 mm. Съвместима с PFA130-E	**84.00 €**
		5MP АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ		
31038173	HAC-B1A51-U-0280B-S2		5MP HDCVI булет Cooper, AI IR подсв. 30m, 25fps@5MP 16:9 (2880 x 1620), 0.02 Lux в цв. режим; Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим.106° DWDR, 2D DNR, IR Cut Захр. 12 VDC ± 30%/3.7W Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; PVC; Размери: 146.1 mm × 70.0 mm × 69.8 mm; Съвмест. с PFA134	**41.00 €**
31036058	HAC-HFW1500RL-IL-A-0280B-S3-DIP		5MP HDCVI булет камера, Smart Dual Light 30m. CMOS Sensor 16:9 PAL: 25fps@ 5MP (2880x1620) 0.05 Lux в цв. режим. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 113.3°. BLC, HLC, DWDR. Вгр. микрофон. Захр. 12 VDC ± 30%; Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67. Р-ри: 161.6 mm × 70.0 mm × 69.7 mm. Съвмест. с PFA134, PFA130-E	**46.00 €**
31036061	HAC-HFW1500TLM-IL-A-0280B-S3-DIP-Black		5MP HDCVI булет, Smart Dual Light 40m. CMOS Sensor 16:9 PAL: 25fps@ 5MP (2880x1620) 0.01 Lux в цв. режим. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 113.3°. BLC, HLC, DWDR. Вгр. микрофон. Захр. 12 VDC ± 30%; Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Metal + PVC. Р-ри: 198.4 mm × 80.2 mm × 76.2 mm. Съвмест. с PFA130-E-BLACK, PFA134-B	**54.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038172	HAC-HFW1500TLM-IL-A-0360B-S3-DIP		5MP HDCVI булет, Smart Dual Light 40m. CMOS Sensor 16:9 PAL: 25fps@ 5MP (2880x1620) 0.01 Lux в цв. режим. Обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 90.1°. BLC, HLC, DWDR. Вгр. микрофон. Захр. 12 VDC ± 30%; Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67; Metal + PVC, стойка за скр. монт. на кабели. Р-ри: 198.4 mm × 80.2 mm × 76.2 mm. Съвмест. с PFA134, PFA130-E	**54.00 €**
31036035	HAC-HFW1500TL-A-0360B		HDCVI/AHD/TVI/CVBS Камера 5 MP булет, AI IR подсветка макс 80m, 1/2.7” CMOS Sensor PAL 2592(H)×1944(V); 5MP, 0.02 Lux в цветен режим. Обектив 3.6 mm, ъгъл на видимост: 78°; DWDR, 2D DNR, IR Cut. Вграден микрофон. Захранване 12VDC/5.3W. Работна температура: -40°C ~ +60°C. IP67, PVC, стойка за скрит монтаж на кабели. Размери: 199x75x80mm. Съвместима с PFA134.	**55.00 €**
31036044	HAC-ME1509TH-A-PV-0360B-S2		5MP HDCVI TIOC FULL COLOR булет камера LED подсветка - бяла светлина 40m 1/2.7” CMOS Sensor PAL 2592(H)×1944(V) 5MP 0.001 Lux в цветен режим Обектив 3.6 mm, ъгъл на видимост 89° 120 dB true WDR, 3D NR., IR Cut Предупреждение със сирена 110 dB и червена/синя светлина Алармен изход Захранване 12VDC/7.7W Температурен диапазон -40°C - +60°C IP67 Метален корпус Стойка за скрит монтаж на кабели Размери: 240.7x Ø90.7 mm Съвместим с PFA135, PFA130-E	**111.00 €**
31036041	HAC-HFW2501TU-Z-A-27135-S2		Starlight 5MP HDCVI булет, AI IR подсветка 80m, 1/2.8” CMOS Sensor PAL 2880 (H)×1620(V), 5MP, 0.001 Lux в цветен режим. Моторизиран обектив 2.7-13.5 mm, ъгъл на видимост 113°~ 31.4° True WDR 120dB, 3D DNR, IR Cut. Аудио вход и вграден микрофон; Захранване 12VDC/ 12.4W, гръмозащита 4KV. Температурен диапазон -30°C - +60°C; IP67; Метал, стойка за скрит монтаж на кабели; Размери: 244.1x90.4x90.4mm Съвместимост с PFA135, PFA130-E	**136.00 €**
		5MP АНАЛОГОВИ КУПОЛНИ КАМЕРИ		
31036554	HAC-HDW1500TLMQ-IL-A-0280B-S3-DIP		5MP HDCVI куполна камера, Smart Dual Light 30m. CMOS Sensor 16:9 PAL: 25fps@ 5MP (2880x1620) 0.01 Lux в цв. режим. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 113.3°. BLC, HLC, DWDR. Вгр. микрофон. Захр. 12 VDC ± 30%; Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67. Р-ри: Ф109.9 mm × 88.1 mm. Съвмест. с PFA13G, PFB2203W	**54.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31036553	HAC-HDW1500TLM-IL-A-0280B-S3-DIP		5MP HDCVI куполна камера, Smart Dual Light 30m. CMOS Sensor 16:9 PAL: 25fps@ 5MP (2880x1620) 0.05 Lux в цв. режим. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 113.3°. BLC, HLC, DWDR. Вгр. микрофон. Захр. 12 VDC ± 30%; Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67. Р-ри: Φ94.0 mm × 85.7 mm. Съвмест. с PFA13A-E, PFB204W	**54.00 €**
31036060	HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S3-DIP		5MP HDCVI куполна камера, Smart Dual Light 40m. CMOS Sensor 16:9 PAL: 25fps@ 5MP (2880x1620) 0.05 Lux в цв. режим. Обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 113.3°. BLC, HLC, DWDR. Вгр. микрофон. Захр. 12 VDC ± 30%; Темп. диап. -40°C - +60°C; IP67. Р-ри: Φ106.0 mm × 96.9 mm. Съвмест. с PFA139, PFB204W	**59.00 €**
31036509	HAC-HDBW1500E-0280B-S2		5 MP вандалоустойчива камера, 25 fps 5MP, сензор 1/2.7 inch CMOS, обектив 2.8 mm 111°, IR 30 метра, 0.01 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux IR on, консумация 3.5W (12V DC, IR on). Съвместими монтажни основи PFA136, PFB203W, PFA152-E, PFA106, PFB220C, PFA123. Защита IP67, IK10	**67.00 €**
31036530	HAC-HDW1500T-Z-A-2712-S2		Starlight 5MP HDCVI куполна, AI IR подсветка 60m, 1/2.8” CMOS Sensor PAL 2880(H)×1620(V), 5MP, 0.005 Lux в цветен режим. Мотор. обектив 2.7-12 mm; ъгъл на видимост 107°~ 34°; True WDR 120dB, 2D DNR, IR Cut; Вграден микрофон; Захранване: 12VDC/6.6W; гръмозащита 4KV. Температурен диапазон: -30°C -+60°C; IP67; Метал; стойка за скрит монтаж на кабели; Размери: Φ122×105 mm; Съвместима с PFA137, PFA130-E	**90.00 €**
		4K 8MP 4H АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ		
31036029	HAC-HFW1800T-A-0280B		4K 8MP HDCVI, AI IR подсв. 30m, 1/2.7“ CMOS Sensor PAL 15fps@8MP (3840x2160); 0.03 Lux в цв. режим; Обектив 2.8 mm; ъгъл на видим. 105°; DWDR; 2D DNR, IR Cut. Вгр. микрофон. Захр. 12VDC/4.3W; Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67 Метал; Стойка за скр. монт. на кабели; Р-ри 174.5x70.6x72.3mm Съвмест. с PFA134	**68.00 €**
		4K 8MP 4H АНАЛОГОВИ БУЛЕТ КАМЕРИ		
31036518	HAC-HDW1800TL-A-0280B		4K 8MP HDCVI, AI IR подсв. 30m, 1/1.8” CMOS Sensor PAL 15fps@8MP (3840x 2160); 0.03 Lux в цв. режим; Обектив 2.8 mm; ъгъл на видим. 105°; DWDR, 2D DNR, IR Cut. Вгр. микрофон; Захр. 12VDC/4.3W; Темп. диап. -30°C - +60°C; IP67; PVC; Р-ри Φ97×85.8mm; Съвмест. с PFA130-E	**62.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31036544	HAC-HDW1800M-0280B		4K 8MP куполна камера, 25fps, сензор 1/2.7 inch CMOS, обектив 2.8 mm 105°, IR 30 метра, 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on, консумация 4.3W (12V DC, IR on). Съвместими монтажни основи PFA13A-E, PFB204W, PFB204W+PFA152-E, PFA106+PFB220C. Защита IP67	**62.00 €**
31036510	HAC-HDW2802T-Z-A		Starlight куполна камера 4K 8MP HDCVI, интелигентна IR подсветка - 30m, 1/2” CMOS Sensor PAL: 12.5fps@8MP (3840x2160), 0.005 Lux в цветен режим. Моторизиран обектив 3.7-11.5 mm, ъгъл на видимост 112°~46°. True WDR 120dB, 3D DNR, IR Cut. Вграден микрофон. Захранване 12VDC/24VAC/9.5W. Темп. диапазон - 30°C - +60°C. Влагозащита IP67, IK10. Корпус: метал. Размери: ?122?107 mm. Съвместима с PFA130-E, PFB203E	**194.00 €**
		PTZ КАМЕРИ HDCVI		
31036543	SD49225DB-HC		2MP HDCVI PTZ камера, 25x оптично приближение, IR до 100м. Видео: 25 кад/сек при 1080p. Обектив 4.8 mm–120 mm. Управление Pan: 0° to 360°, Tilt: –15° to +90°, Preset 300, Tour 8. Работна температура –40 °C to +70 °C. Захранване 12 VDC, 3 A ± 10%. IP66	**453.00 €**
		XVR АНАЛОГОВИ ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА		
		XVR РЕКОДЕРИ С РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАПИС ДО 1080N и/или 960p/720p		
31133045	XVR1B04-I/T		4-кан. 1080N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на камери до 2MP CVI/ AHD/TVI. Компр. H.265+/H.264, запис до 15 кад/сек/кам. при 1080N/720p; До 4 канала HD + 1 канал IP камера. 1 SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI изх.,2 x USB 2.0. AI функц.: 4 канала SMD+. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/1.5A, р-ри 197.0 mm × 204.3 mm × 41.5 mm	**62.00 €**
31133046	XVR1B08-I/T		8-кан. 1080N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на камери до 2MP CVI/ AHD/TVI. Компр. H.265+/H.264, запис до 15 кад/сек/кам. при 1080N/720p; До 8 канала HD + 2 IP камери. 1 SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. AI функц.: 8 канала SMD+ . Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/1.5A, р-ри 197.0 mm × 204.3 mm × 41.5 mm	**81.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31133047	XVR1B16-I/T		16-канален 1080N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуализиране на камери до 2MP CVI/ AHD/TVI. Компресия H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264, запис до 15 кад/сек/кам. при 1080N/720p; До 16 канала HD + 2 IP камери. 1 SATA HDD (до 16TB), 1xVGA и 1xHDMI изход, 1/1 аудио вход/изход, 2xUSB2.0. AI функции: 16 канала SMD+ детекция на хора/автомобили, наблюдение през iPhone, iPad, Android, вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери, 2xUSB2.0, управление с мишка, адаптер 12VDC/2A, размери 260.0 mm × 231.6 mm × 47.6 mm	**144.00 €**
XVR РЕКОДЕРИ С РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАПИС ДО 5MP LITE, 4M-N и/или 1080P				
31133050	XVR5104HS-I 3/T		4-кан. 5M-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на кам. до 5MP CVI/AHD/TVI. Компр. H.265+/H.265/H.264, запис до 12 кад/сек при 5M-N и 15 кад/сек при 1080P (1920x1080), 25 кад/сек при 720P (1280x720); До 6 канала 4 x HD и 2 x IP кам. 1 SATA HDD (до 16TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. Вгр. AI функции – 2 канала разпознаване на лица, 4 канала SMD+ детекц. на хора/автом., навлиз. в зона, пресич. на линия, изост./липсв. обект, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/1.5A, р-ри 260.0 mm × 237.8 mm × 47.6 mm	**114.00 €**
31133049	XVR5108HS-I 3/T		8-кан. 5M-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на кам. до 5MP CVI/AHD/TVI; Компр. H.265/ H.264+/H.264, Канали 1-4: 5M-N@(1 fps–20 fps), останалите 5M-N@(1 fps-12 fps); канали 1-4 4M-N/1080p@(1 fps–25 fps), останалите 4MN/1080p@(1 fps–15 fps). До 12 канала 8 x HD и 4 x IP кам. 1 SATA HDD (до 16TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. Вградена AI функции – 8 канала SMD+, 2 канала разпознаване на лица, 4 канала: навлизане в зона, пресичане на линия. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, р-ри 1U, 260.0 mm × 237.8 mm × 47.6 mm	**174.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31133048	XVR5116HS-I 3/T		16-кан. 5M-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на кам. до 5MP CVI/AHD/TVI; Компр. H.265/ H.264+/H.264, Канали 1-8: 5M-N@(1 fps–20 fps), останалите 5M-N@(1 fps-12 fps); канали 1-8 4M-N/1080p@(1 fps–25 fps), останалите 4MN/1080p@(1 fps–15 fps). До 24 канала 16 x HD и 8 x IP кам. 1 SATA HDD (до 16TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. Вградена AI функции – 16 канала SMD+, 2 канала разпознаване на лица, 4 канала: навлизане в зона, пресичане на линия. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/2A, р-ри 1U, 260.0 mm × 237.8 mm × 47.6 mm	**277.00 €**
31133051	XVR5216AN-I 3/T		16-канален 5M-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуализиране на камери до 5M-N CVI/AHD/TVI. Компресия: Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264. 1-4 5M-N@(1 fps–25 fps), others 5M-N@(1 fps–12 fps). До 24 канала HD и/или IP камери в различни комбинации. 2 SATA HDD (до 16TB на диск). 1xVGA и 1xHDMI изход, RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вход/изход, 2xUSB2.0. Вградена AI функции – 16 канала SMD+, 2 канала разпознаване на лица, 4x канала навлизане в зона, пресичане на линия. Безплатен CMS до 64 камери. Захранване 12 VDC, 4 A.	**324.00 €**
31133053	XVR5232AN-I 3/T		32-кан. 5M-N Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуал. на кам. до 5MP CVI/AHD/TVI. Компр. H.264+/H.264, запис до 15 кад/сек/кам. при 4M-N/1080p, 25 кад/сек/кам. запис при 720P (1280x720); До 32 кан. HD и/или IP кам. в разл. комбин. 2 SATA HDD (до 16TB), 1xVGA, 1xHDMI, 1xTV OUT изх., RS-485, опция алар-ми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. Вгр. AI функц.: детекц. на лица, до 32 канала SMD+ детекц. на хора/автом., 8 канала навл. в зона, пресич. на линия, 1 канал изост./липсв. обект, набл. през iPhone, iPad Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., 2xUSB2.0, управл. с мишка, адаптер 12VDC/5A, ра-ри 1U 375.0 mm × 289.6 mm × 53.0 mm	**608.00 €**

XVR РЕКОДЕРИ С РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЗАПИС ДО 8MP 4K

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31133036	XVR5104HS-4 KL-I3		4-канален 4K-L Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуализация на камери до 4K CVI/AHD /TVI. Компресия H.265+/H.265/H.264, запис до 7 кад/сек при камера запис 4K само на 1-ви канал, 15 кад/сек/при камера запис 4MP; До 8 канала HD и/или IP камеа в различни комбинации. 1SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. Вградени AI функции: разпознаване на лица, SMD+ детекция на хора/автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект, наблюдение през iPhone, iPad, Android, вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери, 2xUSB2.0. Управление с мишка. Адаптер 12VDC/2A. Размери:260x238x48 mm	**150.00 €**
31133038	XVR5108HS-4 KL-I3		8-канален 4K-L Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP, визуализация на камери до 4K CVI/ AHD/TVI. Компресия H.265+/H.265/H.264, запис до 25 кад/сек/кам. при 4K; До 16 канала HD и/или IP камери в различни комбинации. 1 SATA HDD (до 6TB), 1xVGA и 1xHDMI изх., RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB2.0. AI функции: разпознаване на лица, SMD+ детекция на хора/автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект, наблюдение през iPhone, iPad, Android, вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери, 2xUSB2.0, управление с мишка, адаптер 12VDC/2A, размери 260x236x48 mm.	**225.00 €**
31133042	XVR5116H-4K L-I3		16-канален 4K-L Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP Визуализация на камери до 4K CVI/ AHD/TVI Компресия H.265+/H.265/H.264, запис 7 кад/сек при 4K, 12 кад/сек при 5M До 32 канала HD и/или IP камери в различни комбинации 1 SATA HDD (до 12TB) 1xVGA и 1xHDMI изходи RS-485, опция аларми с ARB1606 1/1 аудио вход/изход 2xUSB2.0. AI функции: 2 канала разпознаване на лица, 16 канала SMD+ детекция на хора/автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект Наблюдение през iPhone, iPad, Android, вграден Web server, TCP/IP Безплатен CMS до 64 камери 2xUSB2.0, управление с мишка Адаптер 12VDC/3A Размери 325x257x55 mm	**435.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31133043	XVR5216A-4K L-I3		16 канален видеорекордер Penta-brid 4K-N Поддържа до 16 броя 4K CVI/AHD/TVI/CVBS и до 8K CVI/AHD/TVI аналогови камери и до 16+16 IP камери (до 8 MP) Компресия: H.265+/H.265/H.264 Запис до 7 кад/сек на камера при 4K, 15 кад/сек на камера при 4MP Общо до 24 канала HD и/или IP камери в различни комбинации 2xSATA HDD (до 10TB) 1xVGA и 1xHDMI изходи, RS-485, 16/3 алармени вход/изход, 4/1 аудио вход/изход, 2x(USB2.0 и 3.0) Вградена AI функции – 16 канала SMD+, 2 канала разпознаване на лица, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект, IoT и POS фунции Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android). Вграден Web server, TCP/IP Безплатен CMS до 64 камери. Управление с мишка Захранване: адаптер 12VDC/5A Размери: 1U 375x289x53mm	**525.00 €**
31133054	XVR5116H-4K L-I3/T		16-канален 4K-L Penta-brid DVR CVI/AHD/TVI/CVBS/IP. Визуализация на камери до 4K CVI/AHD/TVI. Компресия H.265+/H.265/H.264, 4 канала 4K при 15кад/сек и 12 канала при 7 кад/сек (без използване на интелигентни функции). До 16 HD канала + до 8 IP. 1 SATA HDD до 16TB. 1xVGA и 1xHDMI изходи, RS-485, опция аларми с ARB1606, 1/1 аудио вход/изход, 2x USB2.0. AI функции от рекордера: 4 канала разпознаване на лица, 16 канала SMD+ детекция на хора/автомобили, 8 канала навлизане в зона, пресичане на линия. Безплатен CMS до 64 камери. Захранване: 12 VDC, 3 A	**540.00 €**
IP КАМЕРИ И ЗАПИСВАЩИ СИСТЕМИ				
IP КАМЕРИ				
2MP IP БУЛЕТ КАМЕРА				
31038158	IPC-B1E20-A-0360B		2MP IP булет камера, IR 30m, вграден микрофон. 1/3.2" CMOS, 1920 × 1080 30 fps, H.265 codec. Обектив 3.6mm, ъгъл на видим. 79°. BLC, HLC, DWDR. Работна темп. –40 °C to +50 °C, IP67. Захранване: 12 VDC/PoE	**47.00 €**
31038603	IPC-HFW1239 TL1-A-IL		2 MP IP Full Color, булет камера. 1/2.8" CMOS, 1920× 1080 25/30 fps. Вграден IR LED и топла светлина до 30м. SMART H.264 +/H.265+, DWDR, 3D NR, HLC, BLC. Вграден микрофон. IP67. Съвместими стойки PFA134, PFA152-E.	**78.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038074	IPC-HFW2241 S-S-0360B		2MP булет камера AI IR подсветка 30m Видео: 2MP(1920x1080) при 25 кад/сек Компресия: H.265+/ H.265 /H.264 Dual stream. 1/2.8” CMOS сензор Обектив 3.6 mm Ъгъл на видимост 88° 0.002 Lux в цветен режим WDR 120dB, 3D DNR Вградени AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия Захранване: PoE (802.3af), 12VDC/5.1W Слот за micro SD карта до 256GB Вграден микрофон Вграден Web server, TCP/IP Безплатен CMS до 64 камери IP67 - за външен монтаж Стойка за скрит монтаж на кабели Метал. Ø68.7 x 166.2 mm Съвместим с PFA134, RS-CXH-N	**127.00 €**
31038136	IPC-HFW2249 S-S-IL-0280B		2MP Full color булет камера, Smart Dual Light 30m, 1920×1080 при 25кад/сек. Компр.: SMART H.264+/H.265+, Dual stream. Сензор 1/2.8" CMOS 3.6mm, ъгъл на видим.88°, 0.002 Lux в цв.режим, WDR 120dB, 3DDNR. Вгр.AIфункц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл.взона, пресичане на линия. Захр.: PoE(802.3af)/ 4.4W, 12VDC/3.8W. Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон. Корпус: метален IP67, 166.2mm×70mm×70mm. Съвмест.с PFA134, PFA130-E, PFA152-E	**143.00 €**
31038127	IPC-HFW2249 S-S-IL-0360B		2MP Full-color булет камера, Smart Dual Light 30m, 1920 × 1080 при 25 кад/сек. Компр.: SMART H.264+/H.265+, Dual stream. Сензор 1/2.8" CMOS 2.8mm, ъгъл на видим. 107°, 0.002 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af)/4.4W, 12VDC/3.8W. Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон. Корпус: метален IP67, 166.2 mm × 70 mm × 70 mm. Съвмест. с PFA134, PFA130-E, PFA152-E	**143.00 €**
31038591	IPC-HFW1230 T-ZS-2812-S5		2MP булет камера, IR подсв. 50m. Сензор 1/2.8" CMOS, 1920 × 1080 при 25 кад/сек. Компр. Smart H.265+; Smart H.264+, Dual stream. Обектив 2.8 mm–12 mm, ъгъл на видим. 101°–33.5°, DWDR. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.5. Слот за micro SD карта да 256GB. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. DMSS до 64 кам., IP67. Стойка за монтаж: PFA130-E, PFA152-E. Р-ри 244.1 mm × Ø90.4 mm	**146.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038052	IPC-HFW3249E-AS-LED-0280B		2MP булет FullColor Видео: 2MP (1920x1080) при 25 кад/сек Компресия: H.265+/H.265 /H.264 Dual stream. 1/2.8” CMOS сензор Обектив 2.8 mm Ъгъл на видимост. 107°, 0.0015 Lux в цветен режим WDR 120dB Вградени AI функц: SMD детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия Захранване: PoE (802.3af), 12VDC/8.1W Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон 1/1 аларма вх./изх. Наблюдение през iPhone, iPad, Android, вграден Web server, TCP/IP, Безплатен CMS до 64 камера, IP67 За външен монтаж Стойка за скрит монтаж на кабели Метал - 193x70x67 mm Съвместим с PFA130-E, PFA135	**147.00 €**
31038633	IPC-HFW2249M-S-LED-0360B-B-PRO		2MP H.265 WizColor IP булет камера, LED подсветка до 50м. Видео 1920 × 1080 при 25 кад/сек. 1/2.9" CMOS сензор, 0.0006 lux F1.0. Обектив 2.8 мм, ъгъл на видим. 101°. WDR 120 dB, 3D NR, BLC, HLC. AI функции: SMD +, IVS: пресичане на линия, навлизане в зона с различаване на хора и автомобили, бързо движение, детекция на паркирал автомобил. Слот за SD карта до 256GB, вграден микрофон. Захранване: 12 VDC; PoE. IP67, работна температура –40 °C to +60 °C. Размери: 201.0 mm × 103.8 mm × 97.8 mm. Съвместима с PFA121	**161.00 €**
31038634	IPC-HFW2249TL-S-LED-0280B-PRO		2MP H.265 WizColor IP булет камера, LED подсветка до 50м. Видео 1920 × 1080 при 25 кад/сек. 1/2.9" CMOS сензор, 0.0006 lux F1.0. Обектив 2.8 мм, ъгъл на видим. 101°. WDR 120 dB, 3D NR, BLC, HLC. AI функции: SMD +, IVS: пресичане на линия, навлизане в зона с различаване на хора и автомобили, бързо движение, детекция на паркирал автомобил. Слот за SD карта до 256GB, вграден микрофон. Захранване: 12 VDC; PoE. IP67, работна температура –40 °C to +60 °C. Размери: 197.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm. Съвместима с PFA134, PFA130-E	**161.00 €**
31038624	IPC-HFW2249T-ZAS-IL-27135		2MP булет камера, Smart Dual Light 60m. Видео: 2MP(1920 × 1020) при 25 кад/сек; Компр.: H.265+/ H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.8” CMOS сензор, мотор. обектив 2.7-13.5 mm, ъгъл на видимост 109°~30°, 0.002 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC. Слот за micro SD карта до 256GB, 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67; Метал. 238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm. Съвмест. с PFA135, PFA130-E	**255.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31031310	IPC-MFW5241 T2-E3-ASE		Първата в индустрията трифокална камера за периметрова защита с обхват от 4 до 104 м. Иновативна структура и вграден микромотор, позволяващ дистанционно регулиране на ъгъла на наклона. 3x2Mp Резолюция: 1080p (1920×1080); IR подсветка: До 100 м; Размер: 278,6 mm × 124,0 mm × 140,4 mm(Д × Ш × В); Компресия: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (поддържа се само от подпоток); HLC: да; BLC: да; WDR: DWDR; Обектив: Канал 1: 3,6 mm Канал 2: 12 mm Канал 3: 25 mm; Нето тегло: 2 кг (4,41 фунта); Бруто тегло: 2,64 кг (5,82 фунта); Енергийна консумация: Основен: 4,3 W (12 VDC); 5,5 W (PoE) Макс.: 22,1 W (12 VDC); 23,6 W (PoE) (включен интелект + IR включен + високоговорител включен); Захранване: 12 VDC (±30%); PoE+ (802.3at); ePoE; Аудио вход: 1 канал (RCA порт); Аудио изход: 1 канал (RCA порт); Вход за аларма: 2, 5 mA 3–5 VDC; Изход за аларма: 2 изходни канала, 300 mA 12 VDC; Аудио компресия: G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723; Матрица: Канал 1-3: 1/2,8"" CMOS; Аудио компресия: G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723; Максимална големина на затвора: Канал 1: F1.6 Канал 2: F2.0 Канал 3: F2.8; "	**771.00 €**
			2MP IP КУПОЛНА КАМЕРА	
31038159	IPC-T1E20-A-0280B		2MP IP куполна камера, IR 30m, вграден микрофон. 1/3.2" CMOS, 1920 × 1080 30 fps, H.265 codec. Обектив 2.8mm, ъгъл на видим. 99°. BLC, HLC, DWDR. Работна темп. –40 °C to +50 °C, IP67. Захранване: 12 VDC/PoE	**47.00 €**
31038602	IPC-HDW1239 V-A-IL		2 MP IP Full Color, куполна камера. 1/2.8" CMOS, 1920× 1080 25/30 fps. Вграден IR LED и топла светлина до 30м. SMART H.264 +/H.265+, DWDR, 3D NR, HLC, BLC. Вграден микрофон. IP67. Съвместими стойки PFA13G, PFB205W-E, PFA152-E, PFA109, PFB220C	**78.00 €**
31038619	IPC-HDBW12 39E1-A-IL-028 0B-S6		2MP IP Вандал. куполна камера, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 2MP (1920x 1080) при 25 кад/сек. Компр.: H.265+/ H.264+/H.264, Dual stream. 1/2.8” CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 104.5°, 0.005 Lux в цв. реж., DWDR. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/7.9W, Темп. диап. –40 °C to +60 °C, набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. DMSS до 64 кам., IP67, IK10. За външен монтаж. Метален корпус. Размери: 81.0 mm × Φ109.9 mm. Съвместима с PFA136	**78.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038568	IPC-HDBW1230DEP-SW-0280B		2MP WiFi SMD IP Вандал. куполна камера, AI IR подсв. 30m Видео: 2MP(1920×1080) при 25 кад/сек, компр.: H.265, Dual stream. 1/3” CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 100°, 0.025 Lux в цв. режим. SMD детекция на хора; 3ахр.: 12VDC/4.9W (адаптер в комплекта). Слот за micro SD до 128GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10; 3а външн. монт. Метал. Φ110 × 89 mm. Съвмест. с PFA136	**88.10 €**
31039059	IPC-HDBW2249E-S-IL-0280B		Вандалоустойчива 2MP IP куполна камера със Smart Dual Light подсветка до 30 m. Видео 1920 x 1080 при 25 кад./сек., компресия H.265/H.264 и три потока. 1/2.9" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 100° и WDR 120 dB. Поддържа AI функции за навлизане в зона и пресичане на линия. Захранване PoE (802.3af) или 12 VDC. Слот за microSD карта до 512 GB и вграден микрофон. Метален корпус за външен монтаж със степен на защита IP67, IK10. Размери 81.0 x 109.9 mm. Съвместима с PFA136.	**143.00 €**
31038588	IPC-HDW2249TM-S-IL-0280B		2MP Full-color куполна камера, Smart Dual Light 30m. Видео 1920 × 1080 при 25 кад/сек. Компр.: SMART H.264+/H.265+, Dual stream, RTMP. Сензор 1/2.8" CMOS 2.8mm, ъгъл на видим. 107°, 0.002 Lux в цв. режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. 3ахр.: PoE (802.3af)/4.4W, 12VDC/3.8W. Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон. Набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. DMSS до 64 кам. Корпус: метален IP67, 99.1 mm × Φ121.9 mm. Работна темп. –40 °C to +60 °C. Съвмест. монтажни основи: PFA130-E, PFB205W-E, PFA152-E, PFA109	**143.00 €**
31038167	IPC-HDBW1230R-ZS-2812-S5		2MP IP Вандал. куполна камера, IR подсв. до 40m. Видео: 2MP (1920x 1080) при 25 кад/сек. Компр.: H.265+/H.264. 1/2.8” CMOS сензор, мотор. обектив 2.8-12 mm, ъгъл на видим. 101°~33.5°, 0.008 Lux в цв. режим, DWDR, 3D NR. 3ахр.: 12V DC/PoE (802.3af). Слот за micro SD карта до 256GB. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10. 3а външн. монт. Метал. Съвмест. с PFA137	**146.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038632	IPC-HDW2249T-S-LED-0280B-PRO		2MP H.265 WizColor IP куполна камера, LED подсветка до 30м. Видео 1920 × 1080 при 25 кад/сек. 1/2.9" CMOS сензор, 0.0006 lux F1.0. Обектив 2.8 мм, ъгъл на видим. 101°. WDR 120 dB, 3D NR, BLC, HLC. AI функции: SMD +, IVS: пресичане на линия, навлизане в зона с различаване на хора и автомобили, бързо движение, детекция на паркирал автомобил. Слот за SD карта до 256GB, вграден микрофон. Захранване: 12 VDC; PoE. IP67, работна температура –40 °C to +60 °C. Размери: 109.5 mm × Φ109.9 mm. Съвместима с PFA13G, PFB205W-E	**161.00 €**
31038205	SD22204DB-GNY		2MP PTZ IP вандалоустойчива камера. Видео: 2MP (1920 x 1080) при 25 кад/с. 4x оптично приближение. Компр.: H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Sub Stream), Triple streams. 1/2.8" Starlight CMOS сензор. Управл. Pan: 0°-355°; Tilt: 0°-90°, мотор. обектив 4x, 2.8mm-12 mm, ъгъл на видим. 99.1°–31.9°. 0.005 Lux в цв. режим, WDR. Вгр. AI функц.:SMD, навл. в зона, прес. на линия, изост./ липсв. обект с детекция на хора/автомобили, детекция на лице. Захр.: 12 VDC, 1 A ± 10%, PoE (802.3af). Слот за micro SD до 512GB, набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP. Работна температура –30 °C до +60 °C, IP66, IK10. За външ. монт. Метал, 89 mm × Φ122 mm. Съвмест. с PFA137, PFB203W, PFA152-E	**240.00 €**
31038561	IPC-HDW5241T-ZE-27135		IP камера куполна 2MP, IR подсветка 40m. 2MP (1920 x 1080) при 30 кад/сек. Компресия:H.265+/H.265/H.264, Tripple stream. 1/2.8” CMOS Starlight сензор, обектив 2.7-13.5 mm ъгъл на видим. 30-109°, 0.002 Lux в цветен режим WDR 120dB, 3D DNR. Вградени AI функции: детекция на лица, броене на хора, статистики, изоставен/липсващ обект, SMD детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, Heatmap. Захранване: PoE (802.3af), 12VDC/6.8W. Слот за micro SD до 256GB. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери, IP67. За външен монтаж Метал. 108.3 × Φ122 mm. Съвместима с PFA121	**281.00 €**
		4MP & 5MP & 6MP IP БУЛЕТ КАМЕРИ		
31038653	IPC-B1E40-A-0280B		4MP IP булет камера, IR 30m, вграден микрофон. 1/3" CMOS, 30 fps @ 2560 × 1440, H.265 codec. Обектив 2.8mm, ъгъл на видим. 90°. BLC, HLC, DWDR. Работна темп. –40 °C to +50 °C, IP67. Захранване: 12 VDC/PoE. Съвмест. с PFA130-E	**59.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038107	IPC-HFW1439 TL1P-A-IL-028 0B		4MP булет камера, Dual IR LED 30m & warm light 20m. Видео: 2560 x 1440 при 25 кад/сек, компресия: H.265+/H.264+ /H.265/H.264/MJPEG, Dual stream. 1/2.9” CMOS, обектив 2.8mm, ъгъл на видим. 94°, 0.006 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D NR, HLC, BLC. Детекция на човек, вграден микрофон. Захр. PoE (802.3af), 12VDC/6.4W. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. IP67 подходяща за външен монтаж, работна температура –40 °C to +60 °C. Стойка за скрит монтаж на кабели PFA134, PFA152-E. Размер 197.90 mm × 80.2 mm × 76.2 mm	**101.00 €**
31038174	IPC-HFW1539 DTK1-SAW-IL-0280B		Wi-Fi IP 5MP булет камера. 1/2.7" CMOS, 2.8 mm. Интелигентна двойна подсветка LED и IR с обхват до 30m. Двупосочно аудио, слот за Micro SD карта до 256GB, детекция на човек, IP67. RJ-45 (10/100 Base-T), IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4 Ghz, DMSS. Работна температура –40 °C to +60 °C. Размери 172.4 mm × 83.3 mm × 75.0 mm. Захранване 12 VDC, включен адаптер в комплекта.	**99.00 €**
31038206	IPC-HFW1439 TC1-A-LED-02 80B-PRO		4MP булет камера, WizColor Lite, подсветка до 30m. Видео: 2560 x 1440 при 25 кад/сек, компресия: H.265+/H.264+ /H.265/H.264/MJPEG, Dual stream. 1/3” CMOS, обектив 2.8mm, ъгъл на видим. 95°, 0.0005 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D NR, HLC, BLC. SMD+, вграден микрофон. Захр. PoE (802.3af), 12VDC (±30%). Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. IP67 подходяща за външен монтаж, работна температура –40 °C до +60 °C. Стойка за скрит монтаж на кабели PFA134, PFA152-E. Размер 180.4 mm × 70 mm × 70 mm	**117.00 €**
31133607	IPC-HFW1639 TC-A-IL-0280 B-S6-BLACK		6 MP IP булет камера. 1/2.7" CMOS, 3200 × 1800 20 fps, 2688 × 1520 25/30 fps, 2.8 mm 110°. Вграден микрофон, интелигентна двойна светлина: IR и бяла светлина до 30м. 0.007 lux F1.6 в цветен режим, 0.0007 lux F1.6 в черно бял режим. SMD с детекция на хора. SMART H.264+/H.265+. DWDR, 3D NR, HLC, BLC. Съвместими стойки PFA130-E, PFA151, PFA152-E, PFA134	**131.00 €**
31133565	IPC-HFW1639 TC-A-IL-0280 B-S6		6 MP IP булет камера. 1/2.7" CMOS, 3200 × 1800 20 fps, 2688 × 1520 25/30 fps, 2.8 mm 110°. Вграден микрофон, интелигентна двойна светлина: IR и бяла светлина до 30м. 0.007 lux F1.6 в цветен режим, 0.0007 lux F1.6 в черно бял режим. SMD с детекция на хора. SMART H.264+/H.265+. DWDR, 3D NR, HLC, BLC. Съвместими стойки PFA130-E, PFA151, PFA152-E, PFA134.	**131.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038096	IPC-HFW2449 S-S-IL-0280B		4MP булет, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 4MP 2688 × 1520 при 20 кад/сек, компресия: H.265 /H.264, Triple stream. 1/2.9” CMOS, обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 95°, 0.006 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.9W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., IP67; За външен монтаж, стойка за скрит монтаж на кабели; Метал.Ø70x166.2 mm. Съвместима с PFA134	**171.00 €**
31038121	IPC-HFW2449 S-S-IL-0360B		4MP Full-color булет, Dual IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 2688 × 1520 при 20 кад/сек, 2560 x 1440 при 25 кад/сек. компресия: H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.9” CMOS, обектив 3.6 mm, ъгъл на видимост 78°, 0.006 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/4,4W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., За външен монтаж IP67. Работна температура: –40 °C to +60 °C. Стойка за скрит монтаж на кабели: PFA134, PFA130-E, PFA152-E. Метал.166.2 mm × 70 mm × 70 mm	**171.00 €**
31038162	IPC-HFW2449 TL-S-LED-0280B-PRO		4MP H.265 WizColor IP булет камера, подсветка до 50м (warm light). Видео 2688 × 1520 при 20 кад/сек, 2560 × 1440 при 25 кад/сек. 1/1.8" CMOS сензор, 0.0005 lux F1.0. Обектив 2.8 мм, ъгъл на видим. 112°. WDR 120 dB, 3D NR, BLC, HLC. AI функции: SMD +, IVS: пресичане на линия, навлизане в зона с различаване на хора и автомобили. Слот за SD карта до 256GB, вграден микрофон. Захранване: 12 VDC; PoE. IP67, работна температура –40 °C to +60 °C. Размери:197.9 mm × 80.2 mm × 76.2 mm. Научете повече за WizColor камерите.	**170.00 €**
31038165	IPC-HFW1431 T-ZS-2812-S4		4MP булет камера, IR подсв. 50m. Видео: 2688 × 1520 при 20 кад/сек, 2560 x 1440 при 25 кад/сек. Компр. Smart H.265+; Smart H.264+. Dual stream. 1/3” CMOS. Обектив 2.8 mm–12 mm, ъгъл на видим. 98°–31°, WDR 120dB. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC. Слот за micro SD карта да 256GB. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. DMSS до 64 кам., IP67. Стойка за монтаж: PFA130-E, PFA152-E.	**182.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038128	IPC-HFW2449T-AS-IL-0360B		4MP Full-color булет, Dual IR 60m & бяла LED подсветка 50m. Видео: 2688 × 1520 при 20 кад/сек. Компресия: H.265 /H.264, Dual stream. 1/2.9” CMOS, обектив 3.6 mm, ъгъл на видимост 84°, 0.006 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/6.1W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., За външен монтаж IP67. Работна температура: –40 °C to +60 °C. Стойка за скрит монтаж на кабели PFA130-E, PFA152-E. Метал.238.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm	**186.00 €**
30334187	IPC-HFW2449TL-S-LED-0360B-PRO-S1		4MP H.265 WizColor IP булет камера с LED подсветка до 50 m. Видео 2688 x 1520 при 20 кад./сек. и 2560 x 1440 при 25 кад./сек. 1/1.8" CMOS сензор, 0.0001 lux при F1.0. Обектив 3.6 mm с ъгъл на видимост 89°. WDR 120 dB, 3D NR, BLC и HLC. AI функции: SMD+, пресичане на линия и навлизане в зона с различаване на хора и автомобили. Слот за microSD карта до 256 GB и вграден микрофон. Захранване 12 VDC или PoE. Степен на защита IP67, работна температура от -40 °C до +60 °C. Размери 197.9 x 80.2 x 76.2 mm.	**192.00 €**
31039060	IPC-HFW2449TL-S-LED-0280B-PRO-S1		4MP H.265 WizColor IP булет камера с LED подсветка до 50 m. Видео 2688 x 1520 при 20 кад./сек. и 2560 x 1440 при 25 кад./сек. 1/1.8" CMOS сензор, 0.0001 lux при F1.0. Обектив 2.8 mm с ъгъл на видимост 105°. WDR 120 dB, 3D NR, BLC и HLC. AI функции: SMD+, пресичане на линия и навлизане в зона с различаване на хора и автомобили. Слот за microSD карта до 256 GB и вграден микрофон. Захранване 12 VDC или PoE. Степен на защита IP67, работна температура от -40 °C до +60 °C. Размери 197.9 x 80.2 x 76.2 mm.	**192.00 €**
31038148	IPC-HFW2449M-S-LED-0360B-B-PRO		4MP H.265 WizColor IP булет камера, подсветка до 50м (warm light). Видео 2688 × 1520 при 20 кад/сек, 2560 × 1440 при 25 кад/сек. 1/1.8" CMOS сензор, 0.0005 lux F1.0. Обектив 3.6мм, ъгъл на видим. 94°. WDR 120 dB, 3D NR, BLC, HLC. AI функции: SMD +, IVS: пресичане на линия, навлизане в зона с различаване на хора и автомобили, бързо движещи се обекти, засичане на лутане и скупчване на хора. Слот за SD карта до 256GB, вграден микрофон. Захранване: 12 VDC; PoE. IP67, работна температура –40 °C to +60 °C. Размери: 201.0 mm × 103.8 mm × 97.8 mm	**181.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038673	IPC-HFW2649S-S-IL-0360B		6MP IP булет камера със Smart Dual Light за цветно изображение през нощта. 1/2.7" CMOS сензор и максимална резолюция 3288×1850 при до 20 fps. Компресия H.265/H.264 и Smart H.265+/H.264+ за по-нисък битрейт. IR подсветка до 30 m и топла LED подсветка до 30 m с автоматично превключване. Интелигентни функции: периметрова защита (интрузия и пресичане линия) с класификация човек/превозно средство и SMD Plus. WDR 120 dB, 3D шумопотискане, RoI и завъртане на изображението. Вграден микрофон и слот за Micro SD карта до 256 GB. Захранване 12 VDC или PoE, степен на защита IP67, работна температура -40°C до +60°C.	**194.00 €**
30334431	DH-IPC-HFW2649S-S-IL		6MP IP булет камера със Smart Dual Light за цветно изображение през нощта. 1/2.7" CMOS сензор и максимална резолюция 3288×1850 при до 20 fps. Компресия H.265/H.264 и Smart H.265+/H.264+ за по-нисък битрейт. IR подсветка до 30 m и топла LED подсветка до 30 m с автоматично превключване. Интелигентни функции: периметрова защита (интрузия и пресичане линия) с класификация човек/превозно средство и SMD Plus. WDR 120 dB, 3D шумопотискане, RoI и завъртане на изображението. Вграден микрофон и слот за Micro SD карта до 256 GB. Захранване 12 VDC или PoE, степен на защита IP67, работна температура -40°C до +60°C.	**194.00 €**
31038627	IPC-HFW2649TL-S-LED-0280B-PRO		6MP H.265 WizColor IP булет камера, LED подсветка до 50м. Видео 3288x1850 при 20кад/сек, 2688×1520 при 25кад/сек. 1/1.8" CMOS сензор, 0.0007lux F1.0. Обектив 2.8мм, ъгъл на видим. 92°. WDR 120dB, 3D NR, BLC, HLC. AI функции: SMD+, IVS: пресичане на линия, навлизане в зона с различаване на хора и автомобили. Слот за SD карта до 256GB, вграден микрофон. Захранване: 12VDC; PoE. IP67, работна температура –40°Cто+60°C. Размери:197.9mm×80.2mm×76.2 mm. Съвместима с PFA134, PFA130-E, PFA151, PFA157	**214.00 €**
31038621	IPC-HFW2449T-ZAS-IL-27135		4MP булет камера, Smart Dual Light. 60m; Видео: 4MP (2688×1520) при 20кад/сек; Компр.: H.265+/H.265/H.264, Dual stream. 1/2.9”CMOS сензор, мотор. обектив 2.7-13.5mm, ъгъл на видимост 117°~32°, 0.006 Lux в цв.режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вгр. AI функц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл.взона, пресичане на линия. Захр.: PoE(802.3af), 12VDC. Слот за micro SD карта до 256GB, 1/1аларм.вх./изх., 1/1 аудио вх./изх. Вгр.Webserver, TCP/IP, безпл. CMS до 64кам., IP67; За външн.монт.; Метал.238.5mm×90.7mm×90.7mm. Съвмест.с PFA130-E, PFA135, PFA151, PFA152-E.	**273.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038102	IPC-HFW5541T-ASE-0360B-S3		5MP вандалоустойчива булет камера, IR подсветка до 80m. Видео: 5MP(2960 x 1668) при 25 кад/сек. Компр.: SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, 4 streams. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8/3.6mm, ъгъл на видим. 111°/ 92°, 0.0009 Lux в цветен режим, WDR 120dB, 3D NR, HLC, BLC. AI функции: Охрана на периметър с детекция на хора и автомобили, пресичане на линия, навлизане в зона, засичане на лице, задичане на звук, броене на хора. Слот за micro SD карта 512GB, Алармен вход/изход, аудио вход/изход, вграден микрофон. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10. За външ. монт.Работна температура –40 °C to +60 °C. Метал. 244.1 mm × 79 mm × 75.90 mm. Съвмест. с PFA130-E, PFA152-E	**322.00 €**
31038103	IPC-HFW5541T-ASE-0280B-S3		5MP вандалоустойчива булет камера, IR подсветка до 80m. Видео: 5MP(2960 x 1668) при 25 кад/сек. Компр.: SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, 4 streams. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8, ъгъл на видим. 111°, 0.0009 Lux в цветен режим, WDR 120dB, 3D NR, HLC, BLC. AI функции: Охрана на периметър с детекция на хора и автомобили, пресичане на линия, навлизане в зона, засичане на лице, задичане на звук, броене на хора. Слот за micro SD карта 512GB, Алармен вход/изход, аудио вход/изход, вграден микрофон. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10. За външ. монт.Работна температура –40 °C to +60 °C. Метал. 244.1 mm × 79 mm × 75.90 mm. Съвмест. с PFA130-E, PFA152-E	**322.00 €**
31038628	IPC-HFW2649T-ZAS-IL-27135		6MP булет камера, AI IR подсв. 60m; Видео: 6MP (3288 × 1850) при 20 кад/сек; 2688 × 1520 при 25 кад/сек. Компр.:H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG, Dual stream. 1/2.7” CMOS сензор, мотор. обектив 2.7-13.5mm, ъгъл на видимост 114°~32°, 0.007 Lux в цв.режим, WDR 120dB, 3D NR. Вгр. AIфункц: SMD+ детекц. на хора и автомоб., навл. в зона, пресичане на линия. Захр.: PoE(802.3af), 12VDC. Слот за micro SD карта до 256GB, 1/1 аларм. вх./изх., 1/1аудио вх./изх. Вгр.Webserver, TCP/IP, безпл.CMS до64кам., IP67; За външ.монт. Метал. 238.5mm×90.7mm×90.7mm. Съвмест. с PFA130-E,PFA135,-PFA151,PFA152-E.	**310.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038104	IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S4		5MP Full-color булет с активно въздействие, Dual IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 2960 x 1668 при 20 кад/сек. 2688 × 1520 при 25 кад/сек. Компресия: H.265+/H.265 /H.264+/H.264, Triple stream. 1/2.7” CMOS, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 97°, 0.003 Lux в цветен режим, 0.0003 Lux в черно бял режим, WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функции: Пресичане на линия и навлизане в зона с детекция на хора/автомобили, звукова и светлинна аларма. Слот за micro SD карта до 256GB, двупосочно аудио: вграден микрофон, вграден високоговорител, алармен вход/изход, аудио вход/изход.Работна температура –40 °C to +60 °C. Метал + пластмаса IP67, 288.40mm x 94.40 mm x 84.70 mm. Стойка за монтаж PFA135, PFA130-E, PFA152-E	**300.00 €**
31036550	IPC-HFW5442E-ASE-0280B-S3		Булет IP камера 4MP , интелигентна IR подсветка - 50 м. Видео: 4MP(2688?1520) при 25 кад/сек, компресия: H.265+/H.264+, 1/1.8” CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 112°, 0.0007 Lux в цветен режим, WDR 140dB. Професионален набор вградени аналитични функции – броене на хора, детекция на хора и автомобили, детекция на лица, Video Metadata, промяна на сцена, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект. Захранване: PoE (802.3af)/8.3W, 12VDC/6.2W. Слот за micro SD карта до 1TB, 1/1 алармени входа/изхода, 1/1 аудио вход/изход, вграден микрофон. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери, влагозащита IP67, –40 °C to +60 °C . За външен монтаж, стойка за скрит монтаж на кабелител PFA130-E. Корпус метал. 192.7×70.5×66.4 mm	**367.00 €**
31038170	IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S5		5MP булет камера, Smart Dual Light 30. Видео: 5MP 2960 x 1668 при 20 кад/сек. 2688 x 1520 при 25 кад/сек. Компресия: Smart H.265+; Smart H.264+; H.265; H.264; MJPEG, Tripple stream. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим 97°, 0.0003 lux@F1.0 в цветен цв. реж., WDR 120 dB, 3D NR. AI функции: Звукова и светлинна аларма, SMD 4.0, пресичане на линия и навлизане в зона с класификация на хора и автомобили, 1/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх, вграден микрофон, двупосочно аудио. Слот за micro SD карта до 256GB. Захранване: 12 VDC/PoE (802.3af). Работна темп. –40 °C to +60 °C, IP67. Размери: 288.4 mm × 94.4 mm × 84.7 mm. Съвмест. с PFA135, PFA130-E	**371.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038622	IPC-HFW2441 DG-4G-SP-B-0360B		4MP 4G Камера, в комплект със соларен панел и батерия. Вграден PIR сензор. Батерия 64Wh, Power saving mode (30 daily alarms of under 15 seach) 56days; Always-On Video Mode. Видео:4MP(2560×1440) при 15 кад./сек. H.265, Smart Dual Light, IR 30m , LED 20m. Звукова и светлинна аларма, слот за Micro SD карта до 512GB, вграден микрофон и високоговорител, двупосочно аудио, SMD. IP67, работна темп.–40°Cto+60°C. Размери285mm×235mm×2.5mm. Съвмест. с PFA121, PFA150	**397.00 €**
31038113	IPC-HFW5541 E-ZE-27135-S 3		5MP Вандал. булет, AI IR подсв. 60m Видео: 5MP(2960 × 1668) при 25 кад/сек, Компр. H.265+/H.265 /H.264+/H.264. 1/2.7” CMOS сензор, обектив 2.7-13.5 mm, ъгъл на видим. 114°~32° 0.0009 Lux в цв. режим, WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. Вгр. AI функц: броене на хора, детекция на хора и автомобили, детекц. на лица, пром. на сцена, навл. в зона, прес. на линия изост. /липсв. обект. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/10.9W. Слот за micro SD до 512GB, 2/1 аларм. вх./изх., 1/1 аудио вх./изх., набл. п/з iPhone iPad Android вгр. Web server TCP/ IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67,IK10. За външ. монт. Работна температура –30 °C to +60 °. Метал. 273x95x95 mm. Съвмест. с PFA121-V2, PFA156	**437.00 €**
31038659	IPC-HFW5459 T1-ASE-PV-02 80B-PRO		4MP IP булет камера, IR подсветка до 80m, топла светлина до 60m. Видео: 2688 x 1520 при 25 кад/сек. Компресия: SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, 4 streams. 1/.8" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 111°, 0.0004 lux в цветен режим; 0.0003 lux в черно бял режим. WDR 140dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил, детекция на лице, броене на хора, heat map, Smart Search, аудио детекция. Слот за micro SD карта до 1TB, Вграден микрофон и високоговорител, алармен вход/изход, аудио вход/изход. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. IP67, IK10. Работна темп. –40 °C to +60 °C. Захранване: 12 VDC (±30%); PoE+ (802.3at); ePoE. Размери 127.6 mm × Ф122.0 mm, основи за монтаж: PFA130-E, PFA135, PFA152-E	**555.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31133560	IPC-HFW5442 E-ZE-2712		Вандалоустойчива булет IP камера 4MP , интелигентна IR подсветка - 50 м. Видео: 4MP(2688?1520) при 30 кад/сек, компресия: H.265 /H.264, 1/1.8” CMOS сензор, обектив 2.7- 12 mm, ъгъл на видимост 114°~47°, 0.0024 Lux в цветен режим, WDR 140dB. Професионален набор вградени аналитични функции – броене на хора, детекция на хора и автомобили, детекция на лица, промяна на сцена, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект. Захранване: PoE (802.3af), 12VDC/10.9W. Слот за micro SD карта до 256GB, 2/1 алармени входа/изхода, 1/1 аудио вход/изход, наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери, влагозащита IP67, IK10. За външен монтаж, стойка за скрит монтаж на кабелител. Корпус метал. 273x95x95 mm. Съвместима с PFA121-V2	**564.00 €**
31038657	IPC-HFW2441 DG-4G-SP-B-0360B-MAX		4MP 4G Камера, в комплект със соларен панел и батерия. Вграден PIR сензор. Батерия 64 Wh. Режим за пестене на енергия: до 56 дни при 30 алармени събития дневно с продължителност под 15 секунди; режим на непрекъснато видео. Видео: 4MP(2560×1440) при 15 кад./сек. H.265, Smart Dual Light, IR 30 m, LED 20 m. Звукова и светлинна аларма, слот за Micro SD карта до 512 GB, вграден микрофон и високоговорител, двупосочно аудио, SMD. IP67, работна темп.–30 °C до +60 °C. Размери 285 mm × 235 mm × 2.5 mm. Съвмест. с PFA121, PFA150	**505.16 €**
31038662	IPC-HFW5459 Z-ZHE-PV-2712-PRO		4MP IP булет камера, IR подсветка до 60m, топла светлина до 60m. Видео: 2688 x 1520 при 25 кад/сек. Компресия: SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, 4 streams. 1/.8" CMOS сензор, обектив 2.7-12 mm, ъгъл на видим. 98°–48°, 0.0006 lux в цветен режим; 0.0003 lux в черно бял режим. WDR 140dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил, детекция на лице, броене на хора, heat map, Smart Search, аудио детекция. Слот за micro SD карта до 1TB, Вграден микрофон и високоговорител, алармен вход/изход, аудио вход/изход. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. IP67, IK10. Работна темп. –40 °C to +60 °C. Захранване: 12 VDC (±30%); PoE+ (802.3at); ePoE. Размери 302.6 mm × 110.8 mm × 99.1 mm, основи за монтаж: PFA121, PFA152-E	**725.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31039034	TPC-BF1241-B10F12-DW-S8		Термовиз. IP DUAL кам. с неохлажд. канал. Във видимия спектър: IP кам. 1/2.7" 4MP CMOS с обектив 12mm, зрителен ъгъл 22°, AI IR подсв. IR-30m. Видео: 4MP(2336 × 1752) при 25 кад/сек. Термовизия: Vox uncooled thermal sensor, 256(H)x192(V) ефективни пикс., 8 ~ 14µm спектр. диап., термовизионен обектив 10 mm с ъгъл 17.3°. Детекц. на човек/автомобил до 417м/1282м (обекта трябва да заема мин. 3.6 пиксела). Класифициране на човек/автомобил до 107м/314м (обекта трябва да заема мин.14 пиксела). Термовизионен видеопоток: 1.3M(1280 × 960) при 25 кад/сек. AI функц.: детекция горещи зони с аларма до 22 метра, прес. на линия, навлиз./излиз. от зона, детекция на пожар, хора/автомоб. 1 аудио вх./изх., 1/1 аларм. вх./изх., слот micro SD до 256GB, IP67, раб.темп -30°C ~ +60°C, р-ри 205.5 mm × 90.4 mm × 90.1 mm. Захр. 12 VDC ± 20%; PoE. Метал; Съвмест. с PFA130-E	**668.00 €**
31039043	TPC-BF1241-B7F8-DW-S8		Термовиз. IP DUAL кам. с неохлажд. канал. Във видимия спектър: IP кам. 1/2.7" 4MP CMOS с обектив 8mm, зрителен ъгъл 33.4°, AI IR подсв. IR-30m. Видео: 4MP(2336 × 1752) при 25 кад/сек. Термовизия: Vox uncooled thermal sensor, 256(H)x192(V) ефективни пикс., 8 ~ 14µm спектр. диап., термовизионен обектив 7 mm с ъгъл 24°. Детекц. на човек/автомобил до 292м/897м (обекта трябва да заема мин. 3.6 пиксела). Класифициране на човек/автомобил до 75м/220м (обекта трябва да заема мин.14 пиксела). Термовизионен видеопоток: 1.3M(1280 × 960) при 25 кад/сек. AI функц.: детекция горещи зони с аларма до 22 метра, прес. на линия, навлиз./излиз. от зона, детекция на пожар, хора/автомоб. 1 аудио вх./изх., 1/1 аларм. вх./изх., слот micro SD до 256GB, IP67, раб.темп -30°C ~ +60°C, р-ри 205.5 mm × 90.4 mm × 90.1 mm. Захр. 12 VDC ± 20%; PoE. Метал; Съвмест. с PFA130-E	**668.00 €**
		4MP & 5MP & 6MP IP КУПОЛНА КАМЕРА		
31038650	T5A-PV-0280B		Wi-Fi IP 5MP куполна камера. 1/2.7" CMOS, 2.8 mm. Интелигентна двойна подсветка LED и IR с обхват до 30m. Двупосочно аудио, слот за Micro SD карта до 256GB, детекция на човек, звукова и светлинна аларма, IP67. RJ-45 (10/100 Base-T), IEEE 802.11b/g/n 2.4 Ghz, DMSS. Работна температура –40 °C to +60 °C. Размери Φ109.9 mm × 102.2 mm. Захранване 12 VDC, включен адаптер в комплекта.	**65.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038620	IPC-HDBW1439E1-A-IL-0280B-S6		4MP IP Вандал. куполна камера, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 4MP (2560 x 1440) при 25 кад/сек. Компр.: H.265/ H.264+/H.264, Dual stream. 1/3” CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 95.5°, 0.008 Lux в цв. реж., DWDR. 3ахр.: 12 VDC (±30%); PoE (802.3af), набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. DMSS до 64 кам., IP67, IK10. За външен монтаж. Метален корпус. Размери: 81.0 mm × Φ109.9 mm. Съвместима с PFA136	**101.00 €**
31038569	IPC-HDBW1430DEP-SW-0280B		4MP WiFi SMD IP Вандал. куполна камера, AI IR подсв. 30m Видео: 4MP(2560 × 1440) при 20 кад/сек, компр.: H.265, Dual stream. 1/2.7” CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 113°, 0.025 Lux в цв. режим. SMD детекция на хора; 3ахр.: 12VDC/4.9W (адаптер в комплекта). Слот за micro SD до 128GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10; За външн. монт. Метал. Φ110 × 89 mm. Съвмест. с PFA136	**102.00 €**
31038218	IPC-HDW1439T1-A-LED-0280B-PRO		4MP куполна камера, WizColor Lite, подсветка до 30m. Видео: 2560 x 1440 при 25 кад/сек, компресия: H.265+/H.264+ /H.265/H.264/MJPEG, Dual stream. 1/3” CMOS, обектив 2.8mm, ъгъл на видим. 95°, 0.0005 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D NR, HLC, BLC. SMD+, вграден микрофон. 3ахр. PoE (802.3af), 12VDC (±30%). Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. IP67 подходяща за външен монтаж, работна температура –40 °C до +60 °C. Стойка за скрит монтаж на кабели PFA136, PFB2203W. Размер 85.5 mm × Φ109 mm	**117.00 €**
31038155	IPC-HDW1639T-A-IL-0280B-S6-BLACK		6MP куполна камера, Dual IR LED 30 & warm light 30m. Видео: 3200x1800 при 20кад/сек, 2688x1520 при 25кад/сек. Компресия: H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG, Dualstream. 1/2.7”CMOS, обектив 2.8mm, ъгъл навидим.94°, 0.006 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3DNR, HLC, BLC. Детекция на човек, вграден микрофон. 3ахр.PoE(802.3af), 12VDC/6.4W. Вгр.Webserver, TCP/IP, безпл.CMS до 64 кам. IP67 подходяща за външен монтаж, работна температура –40°Cто+60°C. Стойка за скрит монтаж на кабели PFA13A-E, PFW204W. Размер 85.60 mm x Φ94.0 mm	**131.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038135	IPC-HDW1639T-A-IL-0280B-S6		6MP куполна камера, Dual IR LED 30 & warm light 30m. Видео: 3200x1800 при 20кад/сек, 2688x1520 при 25кад/сек. Компресия: H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG, Dualstream. 1/2.7”CMOS, обектив 2.8mm, ъгъл навидим.94°, 0.006 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3DNR, HLC, BLC. Детекция на човек, вграден микрофон. 3ахр.PoE(802.3af), 12VDC/6.4W. Вгр.Webserver, TCP/IP, безпл.CMS до 64 кам. IP67 подходяща за външен монтаж, работна температура –40°Cто+60°C. Стойка за скрит монтаж на кабели PFA13A-E, PFW204W. Размер 85.60 mm x Φ94.0 mm	**131.00 €**
31038583	IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B-BLACK		4MP IP черна куполна камера DUAL IR & бяла LED подсветка 30m Видео: 4MP 2688 × 1520 при 20 кад/сек Компресия: H.265 /H.264 Triple stream. 1/2.9” CMOS Обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 95°, 0.006 Lux в цветен режим WDR 120dB, 3D DNR AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена Вграден микрофон Захранване: PoE (802.3af), 12VDC/5.9W Слот micro SD до 256GB Наблюдение през iPhone, iPad, Android Вграден Web server, TCP/IP Безплатен CMS до 64 камери Метален корпус Ø110x100 mm; IP67 Съвместима с PFA130-E-BLACK	**171.00 €**
31038623	IPC-HDBW2449E-S-IL-0280B		4MP IP Вандал. куполна камера, Smart Dual Light 30m Видео: 2560x 1440 при 25 кад/сек. Компр.: H.265+/ H.264+/H.264, Dual stream. 1/2.9” CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 101°, 0.006 Lux в цв. реж., WDR 120 dB. 3ахр.: PoE (802.3af), 12 VDC. Набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. DMSS до 64 кам., IP67, IK10. За външен монтаж, корпус метал. Размери: Ø109.9x81mm. Съвместима с PFA136, PFB203W	**171.00 €**
31036549	IPC-HDW2449T-S-IL-0280B		4MP Full-color IP куполна камера, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 4MP 2688 × 1520 при 20 кад/сек, компресия: Smart H.265+/H.264+, Dual stream. 1/2.9” CMOS, обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 95°, 0.006 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; 3ахр.: PoE (802.3af), 12VDC/4.4W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., IP67; Работна температура –40 °C to +60 °C .Размери 100.9 mm × Φ109.9 mm. Съвместима с PFA13G	**171.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31036551	IPC-HDW2449TM-S-IL-0360B		4MP Full-color IP куполна камера, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 4MP 2688×1520 при 20кад/сек, компресия: H.265/H.264, Dual stream. 1/2.9”CMOS, обектив 3.6mm, ъгъл на видимост 78°, 0.006 Lux в цветен режим. WDR120dB, 3DDNR. AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; 3ахр.: PoE(802.3af), 12VDC/4.4W. Слот micro SD до 256GB, набл.п/зiPhone, iPad, Android, вгр.Webserver, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., IP67; Работна температура –40°Cto+60°C. Метал. 99.1mm×Φ121.9mm. Съвместима с PFA130-E	**171.00 €**
31036534	IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B		4MP куполна камера, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m Видео: 4MP 2688 × 1520 при 20 кад/сек Компресия: H.265 /H.264 Triple stream. 1/2.9” CMOS Обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 95° 0.008 Lux в цветен режим WDR 120dB, 3D DNR AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена Вграден микрофон Захранване: PoE (802.3af), 12VDC/5.9W Слот micro SD до 256GB Наблюдение през iPhone, iPad, Android, вграден Web server, TCP/IP Безплатен CMS до 64 камери IP67 - за външен монтаж Стойка за скрит монтаж на кабели Метален корпус - Ø122x99.1 mm Съвместима с PFA130-E	**171.00 €**
31038670	IPC-HDBW2449F-AS-IL-0280B		4MP IP Вандал. куполна камера, Smart Dual Light 30m Видео: 2688 x 1520 при 20 кад/сек., 2560 x 1440 при 25 кад/сек. Компр.: H.265+/ H.264+/H.264, Dual stream. 1/2.9” CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 101°, 0.006 Lux в цв. реж., WDR 120 dB. 3ахр.: PoE (802.3af), 12 VDC. Набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. DMSS до 64 кам., IP67, IK10. За външен монтаж, корпус метал. Размери: 55.0 mm × Φ108.9 mm. Съвместима с PFA139, PFB204W	**181.00 €**
31038163	IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4		4MP куполна камера, IR 50 m. Видео: 2560 x 1440 при 25 кад/сек, компресия: H.265+/H.264+ /H.265/H.264/MJPEG, Dual stream. 1/3” CMOS, обектив 2.8 mm–12 mm, ъгъл на видим. 98°-31°, 0.03 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D NR, HLC, BLC. 3ахр. PoE (802.3af), 12VDC/6.9W. Вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. IP67 подходяща за външен монтаж, работна температура –30 °C to +60 °C. Стойка за скрит монтаж на кабели PFA130-E, PFA203W-E, PFA152-E. Размер 108.3 mm × Φ122 mm	**182.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038124	IPC-HDBW3541F-AS-0280B-S2		5MP IP Вандал. куполна камера, AI IR подсв. 30m Видео: 2960 x 1668 при 20 кад/сек., 2688 x 1520 при 25 кад/сек. Компр.: H.265+/ H.265/H.264, Triple streams. 1/2.7” CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 111°, 0.005 Lux в цв. режим, 0.0005 lux в черно бял режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функ.: SMD, навлизане в зона, пресичане на линия с разпознаване на хора/автомобили. Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/5.9W. Слот за SD карта до 256GB, вграден микрофон, алармен вход/изход, аудио вход/изход. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. Метален корпус IP67, IK10. Работна темп. –40 °C to +60 °C. Размер 64.8 mm × Φ111.0 mm, основи за монтаж: PFA136, PFA109, PFB205W-E	**180.00 €**
31038213	IPC-HDW2449T-S-LED-0280B-PRO-S1		4MP H.265 WizColor IP куполна камера, подсветка до 30м (warm light). Видео 2688 × 1520 при 20 кад/сек, 2560 × 1440 при 25 кад/сек. 1/1.8" CMOS сензор, 0.0005 lux F1.0. Обектив 2.8мм, ъгъл на видим. 112°. WDR 120 dB, 3D NR, BLC, HLC. AI функции: SMD +, IVS: пресичане на линия, навлизане в зона с различаване на хора и автомобили, бързо движещи се обекти, засичане на лутане и скупчване на хора. Слот за SD карта до 256GB, вграден микрофон. Захранване: 12 VDC; PoE. IP67, работна температура –40 °C to +60 °C. Размери: 109.5 mm × Φ109.9 mm	**192.00 €**
31038678	IPC-HDBW2649E-S-IL-0280B		6MP IP вандалоустойчива куполна камера, Smart Dual Light 30m Видео:3288 x 1850 при 20 кад/сек. 2688 × 1520 при 25 кад/сек. Компресия: H.265+/ H.264+/H.264, Dual stream. 1/2.7” CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 112°, 0.007 Lux в цв. реж., WDR 120 dB. Захранване: PoE (802.3af), 12 VDC. Наблюдение през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. DMSS до 64 кам., IP67, IK10. За външен монтаж, корпус метал. Размери: Ø109.9x81mm. Съвместима с PFA136, PFB2203W	**194.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038625	IPC-HDW2649 TM-S-IL-0280 B		6MP Full-color IP куполна камера, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 3288×1850 при 20 кад/сек, 2688 x 1520 при 25кад/сек. Компресия: Smart H.265+ /H.264+, Dual stream. 1/2.7” CMOS, обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 112°, 0.007 Lux в цветен режим, 0.0007 Lux в черно бял режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; 3ахр.: PoE (802.3af), 12VDC/4.6W. Слот micro SD до 256GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., IP67; Работна температура –40 °C to +60 °C . Метал.99.1 mm × Φ121.9 mm. Съвместима с PFA130-E, PFB205W-E	**209.00 €**
31038626	IPC-HDW2649 T-S-LED-0280 B-PRO		6MP H.265 WizColor IP булет камера, LED подсветка до 30м. Видео 3288x1850 при 20кад/сек, 2688×1520 при 25кад/сек. 1/1.8" CMOS сензор, 0.0007lux F1.0. Обектив 2.8мм, ъгъл на видим. 92°. WDR 120dB, 3D NR, BLC, HLC. AI функции: SMD+, IVS: пресичане на линия, навлизане в зона с различаване на хора и автомобили. Слот за SD карта до 256GB, вграден микрофон. Захранване: 12VDC; PoE.IP67, работна температура –40°Cto+60°C. Размери:109.5 mm × Φ109.9 mm. Съвместима с PFA13G, PFB205W-E, PFA150	**214.00 €**
31038579	IPC-HDW2441 T-ZS-27135		AI IR подсветка 40m Видео: 4MP(2688 × 1520) при 20 кад/сек Компресия: H.265+/ H.265 /H.264 Dual stream 1/2.9” CMOS сензор Моторизиран обектив 2.7-13.5 mm, ъгъл на видимост 104-29°, 0.008 Lux в цветен режим WDR 120dB 3D DNR Вградени AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия Захранване: PoE (802.3af), 12VDC/7.3W Слот за micro SD карта до 256GB Вграден микрофон Вграден Web server, TCP/IP Безплатен CMS до 64 камери IP67 - за външен монтаж Стойка за скрит монтаж на кабели Метал. Ø122 x 108.3 mm Съвместима с PFA130-E	**261.00 €**
31038685	IPC-HDBW3649F-AS-IL-0280B		6MP IP вандалоустойчива куполна камера, Smart Dual Light 30m Видео:3288 x 1850 при 25 кад/сек. Компресия: H.265+/ H.265/ H.264+/H.264, 3 streams. 1/2.7” CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 108,4°, 0.008 Lux в цв. реж., WDR 120 dB. Захранване: PoE (802.3af), 12 VDC. Наблюдение през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. DMSS до 64 кам., IP67, IK10. За външен монтаж, корпус метал. Размери: 64.8 mm × Φ111.0 mm. Съвместима с PFA136, PFB2203W, PFB305W	**242.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038638	IPC-HDW3649 QM-S-IL-0280 B-Black		6MP Full-color IP куполна камера, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 3288×1850 при 25 кад/сек. Компресия: Smart H.265+ /H.264+, Tripple stream. 1/2.7” CMOS, обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 110°, 0.005 Lux в цветен режим, 0.0005 Lux в черно бял режим. WDR 120dB, 3D DNR. AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; Захр.: PoE (802.3af), 12VDC/4.6W. Слот micro SD до 512GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам., IP67; Работна температура –40 °C to +60 °C . Метал. Р-ри: 105.5 mm × Φ122.0 mm . Съвместима с PFA137, PFB203W	**244.00 €**
31031115	IPC-HDBW3649E-AS-IL-0280B		6MP IP вандалоустойчива куполна камера, Smart Dual Light 30m Видео:3288 x 1850 при 25 кад/сек. Компресия: H.265+/ H.265/ H.264+/H.264, 3 streams. 1/2.7” CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 110°, 0.005 Lux в цв. реж., WDR 120 dB. Захранване: PoE (802.3af), 12 VDC. Наблюдение през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. DMSS до 64 кам., IP67, IK10. За външен монтаж, корпус метал. Размери: 89.1 mm × Φ111.7 mm. Съвместима с PFA136, PFB2203W, PFB305W	**244.00 €**
30334407	IPC-HDW2449T-ZS-IL-27135		4MP IP куполна камера, IR подсветка до 40m. Видео: 2688x1520 при 20кад/сек, 2560x1440 при 25кад/сек. Компресия: H.264+/H.265+/H.265/H.264/MJPEG, Dualstream. 1/2.9"CMOS сензор, обектив 2.7mm–13.5mm, ъгъл на видим. H: 97°–29°, 0.006 lux в цветен режим; 0.0006 lux в черно бял режим. WDR120dB, BLC, HLC, 3DNR. AI функц.: SMD+, навл.взона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил. Слот за microSD карта до 256GB, вграден микрофон, набл.п/зiPhone, iPad, Android, вгр.Webserver, TCP/IP, безплатен CMS до 64кам. Метален корпус IP67. Работна темп.–30°Cто+60°C. Размер108.3 mm × Φ122 mm, основи за монтаж: PFA137, PFB305W-E, PFA106.	**273.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038600	IPC-HDBW2441R-ZAS-27135		4MP IP Вандал. куполна камера, IR подсветка до 40m. Видео: 2688 x 1520 при 20 кад/сек, 2560 x 1440 при 25 кад/сек. Компресия: H.264+/H.265+/H.265; H.264/ MJPEG, Dual stream. 1/2.9" CMOS сензор, обектив 2.7 mm–13.5 mm, ъгъл на видим. 104°–29°, 0.006 lux в цветен режим; 0.0006 lux в черно бял режим. WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил. Слот за micro SD карта до 256GB, вграден микрофон, алармен вход/изход, аудио вход/изход, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. Метален корпус IP67, IK10. Работна темп. –30 °C to +60 °C. Размер 93.4 mm × Φ122 mm , основи за монтаж: PFA137, PFB203W, PFA109.	**273.00 €**
31038581	IPC-HDBW5541R-ASE-0280B		5MP IP Вандал. куполна камера, IR подсветка до 50m. Видео: 2960 x 1668 при 25 кад/сек. Компресия: H.264+/H.265+/H.265; H.264/ MJPEG, 4 streams. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 111°, 0.0009 lux в цветен режим; 0.0005 lux в черно бял режим. WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил, детекция на лице, броене на хора, аудио детекция. Слот за micro SD карта до 512GB, вграден микрофон, алармен вход/изход, аудио вход/изход. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. Метален корпус IP67, IK10. Работна темп. –40 °C to +60 °C. Размер94.0 mm × Φ122.0 mm, основи за монтаж: PFA137, PFB206W, PFA109	**248.00 €**
31039028	SD22404DB-GNY		4MP PTZ IP вандалоустойчива камера. Видео: 4M(2560×1440) при 25 кад/с. Компр.: H.265+/H.265 /H.264+ /H.264, Triple streams. 1/2.8" Starlight CMOS сензор. Управл. Pan: 0°-355°; Tilt: 0°- 90°, мотор. обектив 4x, 2.8mm-12 mm, ъгъл на видим. 90.3°–29.4°. 0.005 Lux в цв. режим, WDR. Вгр. AI функц.:SMD, навл. в зона, прес. на линия, изост./ липсв. обект с детекция на хора/автомобили, детекция на лице. Захр.: 12 VDC, 1 A ± 10%, PoE (802.3af). Слот за micro SD до 512GB, набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP. Работна температура –30 °C до +60 °C, IP66, IK10. За външ. монт. Метал, 89 mm × Φ122 mm. Съвмест. с PFA137, PFB203W, PFA152-E	**278.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038541	IPC-EB5541-AS		5 мегапикс. FISHEYE вандал. IP кам., 1/2.7”CMOS сензор, Day/Night, 0.006 Lux в цв. режим, обектив "рибешко око" 1.4 mm, ъгъл на набл. 360°, вгр. Web сървър, H.265/H.264 25 кад/сек при 5MP (2592×1944) Triple stream Вгр. AI функц.: броене на хора, статистики, навл. в зона, прес. на линия, изост./липсв. обект. IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, RTSP, вгр. микрофон, слот за MicroSD 128GB, безпл. софтуер за запис на 64 кам., набл. през.IPhone, iPad, Android, Onvif, за външ. монт., IP67, IK10, PoE 802.3af/12VDC, 5.1W. Метал Ø 110 x 56 mm; Съвмест. с PFA136, PFB203W	**288.00 €**
31038214	SD22404DB-GNY-W		4MP PTZ IP Wi-Fi вандалоустойчива камера. Видео: 4M(2560×1440) при 25 кад/с. Компр.: H.265+/H.265 /H.264+ /H.264, Triple streams. 1/2.8" Starlight CMOS сензор. Управл. Pan: 0°-355°; Tilt: 0°- 90°, мотор. обектив 4x, 2.8mm-12 mm, ъгъл на видим. 90.3°–29.4°. 0.005 Lux в цв. режим, WDR. Вгр. AI функц.:SMD, навл. в зона, прес. на линия, изост./ липсв. обект с детекция на хора/автомобили, детекция на лице. Захр.: 12 VDC, 1 A ± 10%. Слот за micro SD до 512GB, набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP. Работна температура –30 °C до +60 °C, IP66, IK10. За външ. монт. Метал, 89 mm × Φ122 mm. Съвмест. с PFA137, PFB203W, PFA152-E	**295.00 €**
31038684	IPC-HDW5559TM-ASE-IL-0280B		5MP IP куполна камера, Smart Dual Light IR и LED подсветка до 50m. Видео: 2960 x 1668 при 25 кад/сек. Компресия: H.264+/H.265+/H.265; H.264/ MJPEG, 4 streams. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 108,4°, 0.0009 lux в цветен режим; 0.0005 lux в черно бял режим. WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил, детекция на лице, броене на хора. Слот за micro SD карта до 512GB, вграден микрофон, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. Метален корпус IP67. Работна темп. –40 °C до +60 °C. Размер 105.5 mm × Φ122.0 mm , основи за монтаж: PFA130-E, PFB2203W, PFB305W	**357.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31031311	IPC-HDBW5442R-ASE-0280B-S3		4 MP IP Вандалоустойчива камера. 1/1.8" CMOS 2688×1520 25/30 fps, IR подсветка до 50м, вграден микрофон, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265. WDR, 3D NR, HLC, BLC. Интелигентни функции: Периметрова охрана с пресичане на линия с класификация на обекти (Хора/МПС), Навлизане в зона с класификация на обекти(Хора/МПС), Бързо движещи се обекти, Лутане, Скупчване, Деткция паркиране в зона, Броене на преминали хора, Броене на хора в зона, Детекция на чакащи хора, Детекция и анализ на лице, Smart Липсващи/Изоставени обекти, Heat map, Smart Аудио детекция, Smart Search (with Smart NVR). Слот за Micro SD карта - до 512GB, IP67, IK10.	**319.00 €**
31031309	IPC-HDBW5442R-ASE-0360B		4MP IP Вандал. куполна камера, IR подсветка до 50m. Видео: 2688 x 1520 при 25 кад/сек. Компресия: H.264+/H.265+/H.265; H.264/ MJPEG, 4 streams. 1/.8" CMOS сензор, обектив 3.6 mm, ъгъл на видим. 88°, 0.0009 lux в цветен режим; 0.0005 lux в черно бял режим. WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил, детекция на лице, броене на хора, аудио детекция. Слот за micro SD карта до 512GB, вграден микрофон, алармен вход/изход, аудио вход/изход. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. Метален корпус IP67, IK10. Работна темп. –40 °C to +60 °C. Размер94.0 mm × Ф122.0 mm, основи за монтаж: PFA137, PFB206W, PFA109	**319.00 €**
31038586	IPC-HDW5541T-ZE-27135-S3		5MP IP куполна камера, IR подсветка до 40m. Видео: 2960 x 1668 при 25 кад/сек. Компресия: H.264+/H.265+/H.265; H.264/ MJPEG, 4 streams. 1/2.7" CMOS сензор, обектив 2.7 mm–13.5 mm, ъгъл на видим. 114°–32°, 0.0009 lux в цветен режим; 0.0005 lux в черно бял режим. WDR 120dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил, детекция на лице, броене на хора. Слот за micro SD карта до 512GB, вграден микрофон, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. Метален корпус IP67. Работна темп. –30 °C to +60 °C. Размер Ф122.0 mm × 108.3 mm , основи за монтаж: PFA137, PFB203W, PFA106.	**493.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038517	IPC-HDBW5541E-ZE		IP вандалоустойчива куполна камера 5MP, AI IR подсветка макс 40m. Видео: 5MP (2592x1944) при 20 кад/сек, 2MP 1080p при 60 кад/сек. Компресия: H.265+/H.265/H.264, Triple stream. 1/3” CMOS сензор, мотор. обектив: 2.7-13.5 mm, ъгъл на видимост: 100°~28°, 0.005 Lux в цветен режим, WDR 120dB, 3D DNR. Вградена AI функция: броене на хора, SMD детекция на хора и автомобили, детекция на лица, промяна на сцена, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставени/липсващи обекти. Захранване: PoE (802.3af), 12VDC/13.5W. Слот за micro SD до 256GB. Вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери, IP67, IK10. За външен монтаж, стойка за скрит монтаж на кабели. Метал. Размери: Ø159x118 mm. Съвместима с PFA138	**437.00 €**
31038660	IPC-HDW5459H-ASE-PV-0280B-PRO		4MP IP куполна камера, IR подсветка до 60m, топла светлина до 50m. Видео: 2688 x 1520 при 25 кад/сек. Компресия: SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, 4 streams. 1/.8" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 111°, 0.0004 lux в цветен режим; 0.0003 lux в черно бял режим. WDR 140dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил, детекция на лице, броене на хора, heat map, Smart Search, аудио детекция. Слот за micro SD карта до 1TB, Вграден микрофон и високоговорител, алармен вход/изход, аудио вход/изход. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. IP67, IK10. Работна темп. –40 °C to +60 °C. Захранване: 12 VDC (±30%); PoE+ (802.3at); ePoE. Размери 127.6 mm × Φ122.0 mm, основи за монтаж: PFA137, PFA106	**504.00 €**
31038661	IPC-HDBW5459R1-ASE-PV-0280B-PRO		4MP IP куполна вандалоустойчива камера, IR подсветка до 60m, топла светлина до 50m. Видео: 2688 x 1520 при 25 кад/сек. Компресия: SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, 4 streams. 1/.8" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 111°, 0.0004 lux в цветен режим; 0.0003 lux в черно бял режим. WDR 140dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил, детекция на лице, броене на хора, heat map, Smart Search, аудио детекция. Слот за micro SD карта до 1TB, Вграден микрофон и високоговорител, алармен вход/изход, аудио вход/изход. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. IP67, IK10. Работна темп. –40 °C to +60 °C. Захранване: 12 VDC (±30%); PoE+ (802.3at); ePoE Размери 105.0 mm × Φ126.0 mm, основи за монтаж: PFA197R, PFA109, PFB206W	**555.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038535	IPC-HDBW5442E-ZE-2712-DC12AC24V		Вандалоустойчива куполна IP камера 4MP , интелигентна IR подсветка - 40 м. Видео: 4MP(2688?1520) при 30 кад/сек, компресия: H.265 /H.264, 1/1.8” CMOS сензор, обектив 2.7- 12 mm, ъгъл на видимост 114°~47°, 0.0024 Lux в цветен режим, WDR 140dB. Професионален набор вградени аналитични функции – броене на хора, детекция на хора и автомобили, детекция на лица, промяна на сцена, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект. Захранване: PoE (802.3af), ~24VAC, 12VDC/12.4W. Слот за micro SD карта до 256GB, 1/1 алармени входа/изхода, 1/1 аудио вход/изход, наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери, влагозащита IP67, IK10. За външен монтаж, стойка за скрит монтаж на кабелите. Корпус метал. ?159x118 mm. Съвместима с PFA137	**490.00 €**
31038585	IPC-PDW5849-A180-E2-ASTE-0360B		IP куполна камера 180° 2×4MP Full-Color Dual-Lens 2x3.6 mm IR-30 SMD SD WizMind ePOE	**894.00 €**
31038587	IPC-HDW5541TM-ASE-0280B-S3		5MP куполна камера, AI IR подсветка 50m Видео: 5MP (2592x1944) при 20 кад/сек, 2MP 1080p при 60 кад/сек. Компр.: H.265+/H.265/H.264, Triple stream. 1/2.7” CMOS сензор, обектив 2.8 mm ъгъл на видим. 102°, 0.005 Lux в цветен режим WDR 120dB, 3D DNR. Вграден AI функции: броене на хора, SMD детекция на хора и автомоб., детекция на лица, промяма на сцена, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект. Захранване: PoE (802.3af), 12VDC/7.2W. Слот за micro SD до 256GB. Вграден Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 камери, IP67. За външен монтаж; Метал. Ø106x93.6 mm. Съвместима с PFA130-E	**248.00 €**
8MP (4K) IP БУЛЕТ КАМЕРИ				

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038166	IPC-HFW1839 TC-A-IL-0280 B-S6		8MP булет камера, Smart Dual Light 30m. Видео: 3840x2160 при 20 кад/сек; 2688x1520 при 25кад/сек. Компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, Dual stream. 1/2.7”CMOS, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 110°, 0.008 Lux в цветен режим. DWDR, 3D NR, HLC, BLC. Детекция на човек, вграден микрофон. Захр. PoE(802.3af), 12VDC/5.3W. Вгр.Webserver, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам. IP67 подходяща за външен монтаж, работна температура –40°Cto+60°C. Стойка за скрит монтаж на кабели PFA134, PFA130-E, PFA152-E, PFA151. Размер173.3mm × 70 mm × 70 mm	**158.00 €**
31038092	IPC-HFW2849 S-S-IL-0280B		4K 8MP булет, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m Видео: 8MP 3840x2160 при 20 кад/сек Компресия: H.265 /H.264 Triple stream 1/2.7” SONY Starlight CMOS Обектив 2.8 mm, ъгъл на видимост 111° 0.008 Lux в цветен режим WDR 120dB, 3D DNR AI функции: SMD+ детекция на хора и автомобили, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена Вграден микрофон Захранване: PoE (802.3af), 12VDC/5.9W Слот micro SD до 256GB Наблюдение през iPhone, iPad, Android Вграден Web server, TCP/IP Безплатен CMS до 64 камери IP67 - за външен монтаж Стойка за скрит монтаж на кабели Метален корпус - Ø70x166.2 mm Съвместима с PFA134	**204.00 €**
31038636	IPC-HFW2849 M-S-LED-036 0B-B-PRO		8MP H.265 WizColor IP куполна камера, LED подсветка до 50м (warm light). Видео 3840 × 2160 при 20 кад/сек, 2680 × 1520 при 25 кад/сек. 1/1.8" CMOS сензор, 0.0008 lux F1.0. Обектив 3.6мм, ъгъл на видим. 93°. WDR 120 dB, 3D NR, BLC, HLC. AI функции: SMD +, IVS: пресичане на линия, навлизане в зона с различаване на хора и автомобили. Слот за SD карта до 256GB, вграден микрофон. Захранване: 12 VDC; PoE. IP67, работна температура –40 °C to +60 °C. Размери: 201.0 mm × 103.8 mm × 97.8 mm. Съвместима с PFA121, PFA150	**235.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038147	IPC-HFW2849T-ZAS-IL-27135		4K 8MP Full color булет камера, Smart Dual Light до 60m. Видео 3840 x 2160 при 20 кад/сек.Компр.:H.264+/H.265+. 1/2.7" CMOS сензор, моторизиран обектив 2.7mm–13.5mm, ъгъл на видим. 114°–32°, 0.008 lux в цветен режим, 0.0008 lux в черно бял режим. WDR 120dB, BLC, HLC, 3DNR. AIфункц.: SMD+, пресичане на линия и налвизане в зона с разпознаване на човек/автомобил. Слот за Mircro SD карта до 256GB, вграден микрофон, алармен вход/изход, аудио вход/изход. 3ахр.12VDC; PoE(802.3af). Набл.п/зiPhone, iPad, Android, вгр.Webserver, TCP/IP, безплатен CMS до 64кам. IP67, подходяща за външен монтаж. Метал.р-ри 238.5mm × 90.7 mm × 90.7 mm. Съвм. с PFA130-E, PFA135	**328.00 €**
31038156	IPC-PFW3849S-A180-E2-AS-PV-0280B		IP панорамна булет камера 180° DUO 8MP Full Color. Smart Dual Light, IR подсветка 25m, warm light 20m. Dual 1/1.7"CMOS” сензор, Day/Night, 0.005 Lux в цв.режим, 0.0005 lux в черно бял режим, обектив 2.8mm, ъгъл на набл.H: 180°V:86°. SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265,4096×1860 при 20кад/сек. Triple stream Вгр.AIфункц.: SMD, EPTZ, IVS, QuickPick, SmartSearch. Вграден микрофон/говорител, 1/1аудиовх./изх., 1/1аларм.вх./изх., слот за Micro SD 256GB, безпл.софтуер за запис на 64кам., набл.през. IPhone, iPad, Android, Onvif, завънш.монт. Работна температура –40°C +60°C, IP67. Захранване 12VDC(±30%); PoE(802.3af). Метал Φ122 mm × 135.2 mm; Съвмест. с PFA137, PFA205W, PFA109	**399.00 €**
31038100	IPC-HF8835F		8MP Starlight+ Box Network Camera	**409.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038663	IPC-HFW5859 T1-ASE-PV-02 80B-PRO		8MP IP булет камера, IR подсветка до 80m, топла светлина до 60m. Видео: 3840 x 2160 при 25 кад/сек. Компресия: SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, 4 streams. 1/.8" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 109°, 0.0005 lux в цветен режим; 0.0003 lux в черно бял режим. WDR 130dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил, детекция на лице, броене на хора, heat map, Smart Search, аудио детекция. Слот за micro SD карта до 1TB, Вграден микрофон и високоговорител, алармен вход/изход, аудио вход/изход. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. IP67, IK10. Работна темп. –40 °C to +60 °C. Захранване: 12 VDC (±30%); PoE+ (802.3at); ePoE. Размери 127.6 mm × Φ122.0 mm, основи за монтаж: PFA130-E, PFA135, PFA152-E	**672.00 €**
31038666	IPC-HFW5859 Z-ZHE-PV-271 2-PRO		8MP IP булет камера, IR подсветка до 60m, топла светлина до 60m. Видео: 3840 x 2160 при 25 кад/сек. Компресия: SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, 4 streams. 1/.8" CMOS сензор, обектив 2.7-12 mm, ъгъл на видим. 98°–48°, 0.0006 lux в цветен режим; 0.0003 lux в черно бял режим. WDR 130dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил, детекция на лице, броене на хора, heat map, Smart Search, аудио детекция. Слот за micro SD карта до 1TB, Вграден микрофон и високоговорител, алармен 2x вход/2x изход, аудио вход/изход. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. IP67, IK10. Работна темп. –40 °C to +60 °C. Захранване: 12 VDC (±30%); PoE+ (802.3at); ePoE. Размери 302.6 mm × 110.8 mm × 99.1 mm, основи за монтаж: PFA121, PFA152-E	**865.00 €**
			8MP (4K) IP КУПОЛНИ КАМЕРИ	
31038164	IPC-HDW1839 T-A-IL-0280B-S6		8MP куполна камера, Dual IR LED 30 & warmlight 30m. Видео: 3840x2160 при 20кад/сек, 2688x1520 при 25кад/сек. Компресия:H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG, Dual stream. 1/2.7”CMOS, обектив 2.8mm, ъгъл на видим.94°, 0.008 Lux в цветен режим. WDR 120dB, 3D NR, HLC, BLC. Детекция на човек, вграден микрофон. Захр.PoE(802.3af), 12VDC(±30%). Вгр.Webserver, TCP/IP, безпл. CMS до 64кам. IP67 подходяща за външен монтаж, работна температура –40°Cto+60°C . Стойка за скрит монтаж на кабели PFA13A-E, PFW204W. Размер 85.60 mm x Φ94.0 mm	**158.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038146	IPC-HDW2849TM-S-IL-0280B		4K 8MP купол, DUAL IR & бяла LED подсветка 30m. Видео: 8MP 3840x2160 при 20кад/сек, компр.: H.265/H.264.1/2.7”CMOS, обектив 2.8mm, ъгъл на видим. 111°, 0.008 Lux в цв.режим. WDR 120dB, 3DDNR. AIфункц.: навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на звук, промяна на сцена. Вграден микрофон; 3ахр.:PoE(802.3af), 12VDC/5.9W. Слотmicro SD до 256GB, набл.п/зiPhone, iPad, Android, вгр.Web server, TCP/IP, безпл. DMSS, IP67; За външ. монт., стойка за скр. монт. на кабели; Метал.99.1 mm × Φ121.9 mm. Съвм. с PFA130-E, PFB205W-E	**204.00 €**
31038635	IPC-HDW2849T-S-LED-0280B-PRO		8MP H.265 WizColor IP куполна камера, LED подсветка до 30м (warm light). Видео 3840 × 2160 при 20 кад/сек, 2680 × 1520 при 25 кад/сек. 1/1.8" CMOS сензор, 0.0008 lux F1.0. Обектив 2.8мм, ъгъл на видим. 110°. WDR 120 dB, 3D NR, BLC, HLC. AI функции: SMD +, IVS: пресичане на линия, навлизане в зона с различаване на хора и автомобили. Слот за SD карта до 256GB, вграден микрофон. Захранване: 12 VDC; PoE. IP67, работна температура –40 °C to +60 °C. Размери: 109.5 mm × Φ109.9 mm. Съвместима с PFA13G, PFB205W-E, PFA150	**235.00 €**
31038133	IPC-HDBW2841R-ZAS-27135		8 MP IP Вандалоустойчива камера. 1/2.7" CMOS 3840 × 2160 20fps, 2688 × 1520 25/30 fps, IR подсветка до 40м, вграден микрофон, SMART H.264+/H.265+. WDR, 3D NR, HLC, BLC. Интелигентни функции: SMD+, Периметрова охрана с пресичане на линия с класификация на обекти (Хора/МПС), Навлизане в зона с класификация на обекти(Хора/МПС). Слот за Micro SD карта - до 512GB, IP67, IK10.	**328.00 €**
31038201	IPC-PDW3849-A180-E2-AS-PV-0280B-Black		IP панорамна куполна камера 180° DUO 8MP Full-color. Smart Dual Light, IR подсветка 25 m и warm light 20 m. Dual 1/2.7" CMOS сензор, Day/Night, 0.005 lux в цветен режим, 0.0005 lux в черно-бял режим, обектив 2.8 mm, ъгъл на наблюдение H: 180°, V: 86°. SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, 4096 × 1860 при 20 кад./сек. Triple stream. Вградени AI функции: SMD, EPTZ, IVS, QuickPick, Smart Search. Вграден микрофон/говорител, 1/1 аудио вход/изход, 1/1 алармен вход/изход, слот за Micro SD до 512 GB, безплатен софтуер за запис до 64 камери, наблюдение през iPhone, iPad и Android, ONVIF, за външен монтаж. Работна температура –40 °C до +60 °C, IP67. Захранване 12 VDC (±30%); PoE (802.3af). Метален корпус Φ122 mm × 135.2 mm; съвместима с PFA137, PFA205W, PFA109.	**399.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038154	IPC-PDW3849-A180-E2-AS-PV-0280B		IP панорамна куполна камера 180° DUO 8MP Full Color. Smart Dual Light, IR подсветка 25m, warm light 20m. Dual 1/1.7"CMOS" сензор, Day/Night, 0.005 Lux в цв.режим, 0.0005 lux в черно бял режим, обектив 2.8mm, ъгъл на набл.H: 180°V:86°. SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265,4096×1860 при 20кад/сек. Triple stream Вгр.AIфункц.: SMD, EPTZ, IVS, QuickPick, SmartSearch. Вграден микрофон/говорител, 1/1аудиовх./изх., 1/1аларм.вх./изх., слот за Micro SD 256GB, безпл.софтуер за запис на 64кам., набл.през. IPhone, iPad, Android, Onvif, завънш.монт. Работна температура –40°Cто+60°C, IP67. Захранване 12VDC(±30%); PoE(802.3af). Метал Ф122 mm × 135.2 mm; Съвмест. с PFA137, PFA205W, PFA109	**399.00 €**
31038664	IPC-HDW5859H-ASE-PV-0280B-PRO		8MP IP куполна камера, IR подсветка до 60m, топла светлина до 50m. Видео: 3840 x 2160 при 25 кад/сек. Компресия: SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, 4 streams. 1/.8" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 109°, 0.0005 lux в цветен режим; 0.0003 lux в черно бял режим. WDR 130dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил, детекция на лице, броене на хора, heat map, Smart Search, аудио детекция. Слот за micro SD карта до 1TB, Вграден микрофон и високоговорител, алармен вход/изход, аудио вход/изход. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. IP67, IK10. Работна темп. –40 °C to +60 °C. Захранване: 12 VDC (±30%); PoE+ (802.3at); ePoE. Размери 127.6 mm × Ф122.0 mm, основи за монтаж: PFA137, PFA106	**634.00 €**
31038665	IPC-HDBW5859R1-ASE-PV-0280B-PRO		8MP IP куполна вандалоустойчива камера, IR подсветка до 60m, топла светлина до 50m. Видео: 3840 x 2160 при 25 кад/сек. Компресия: SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, 4 streams. 1/.8" CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 109°, 0.0005 lux в цветен режим; 0.0003 lux в черно бял режим. WDR 130dB, BLC, HLC, 3D NR. AI функц.: SMD+, навл. в зона, пресичане на линия с детекция на човек/автомобил, детекция на лице, броене на хора, heat map, Smart Search, аудио детекция. Слот за micro SD карта до 1TB, Вграден микрофон и високоговорител, алармен вход/изход, аудио вход/изход. Набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 кам. IP67, IK10. Работна темп. –40 °C to +60 °C. Захранване: 12 VDC (±30%); PoE+ (802.3at); ePoE Размери 105.0 mm × Ф126.0 mm, основи за монтаж: PFA197R, PFA109, PFB206W	**672.00 €**

IP БЕЗЖИЧНИ Wi-Fi КАМЕРИ И УСТРОЙСТВА

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038680	H4I-0280B		4MP вътрешна Wi-Fi IP камера с Pan & Tilt управление и фиксиран обектив 2.8 mm. Осигурява IR подсветка до 10 m, детекция на хора и автоматично проследяване. Разполага с вграден микрофон и високоговорител за двупосочна аудио комуникация и слот за Micro SD карта до 256 GB.	**25.00 €**
31038637	H3A		Wi-Fi IP 3MP PT камера. Обектив 1/3.2" CMOS, 3.6mm, подсветка IR 10 m, Pan: 0° до 355°, Tilt: -5° до +80°. Двупосочно аудио, слот за Micro SD карта до 256GB. Функция за автоматично проследяване, засичане на човек, Privacy Mode. RJ-45(10/100Base-T), IEEE802.11b/g/n2.4Ghz, DMSS. Работна температура –10°Cto+45°C. Размер ф77.8 mm × 108.1mm. Захранване 5VDC1A, включенадаптер в комплекта.	**28.00 €**
31038617	H5A		Wi-Fi IP 5MP PT камера. Обектив 1/3.2" CMOS, 3.6mm, подсветка IR 10 m, Pan: 0° до 355°, Tilt: -5° до +80°. Двупосочно аудио, слот за Micro SD карта до 256GB. Функция за автоматично проследяване, засичане на човек, Privacy Mode. RJ-45(10/100Base-T), IEEE802.11b/g/n2.4Ghz, DMSS. Работна температура –10°Cto+45°C. Размер ф77.8 mm × 108.1mm. Захранване 5VDC1A, включенадаптер в комплекта.	**34.70 €**
31038682	P5I-PV-0280B		5MP външна Wi-Fi IP камера с Pan & Tilt управление и фиксиран обектив 2.8 mm. Осигурява IR и LED подсветка до 30 m, Smart Dual Light, детекция на хора и превозни средства и активна звукова и светлинна аларма. Разполага с вграден микрофон и високоговорител за двупосочна аудио комуникация, слот за Micro SD карта до 256 GB и степен на защита IP66.	**38.00 €**
31038645	F3D-IL-0280B		Wi-Fi 6, булет камера, 3MP 2304x1296, 1/2.8" CMOS, Dual light до 30m, вграден микрофон, поддържа Mirco SD карта до 256GB, IP67, –40 °C to +60 °C.	**47.00 €**
31038644	T3A-PV-0280 B		Wi-Fi IP 3MP куполна камера. 1/2.8" CMOS, 2.8 mm. Интелигентна двойна подсветка LED и IR с обхват до 30m. Двупосочно аудио, слот за Micro SD карта до 256GB, детекция на човек и автомобил, звукова и светлинна аларма, IP67. RJ-45 (10/100 Base-T), IEEE 802.11b/g/n 2.4 Ghz, DMSS. Работна температура –40 °C to +60 °C. Размер Φ109.9 mm × 102.2 mm. Захранване 12 VDC, включен адаптер в комплекта.	**55.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038642	P3AS-PV		Wi-Fi IP 3MP PT камера. 1/2.8" CMOS, 4.0 mm. Pan: 0° to 345°; Tilt: 0° to 90°. Интелигентна двойна подсветка LED и IR с обхват до 30m. Двупосочно аудио, звукова и светлинна аларма, детекция на хора/автомобили, автоматично проследяване на обект, слот за Micro SD карта до 256GB, IP66. RJ-45 (10/100 Base-T), IEEE802.11b;IEEE802.11g;IEEE802.11n 2.4 Ghz. Приложение за наблюдение DMSS. Работна температура –30 °C to +55 °C. Размер 125.4 mm × 110 mm × 140.3 mm. Захранване 12 VDC (±30%), включен адаптер в комплекта.	**57.00 €**
31038675	F5D-IL-0280B		Wi-Fi 6, булет камера, 5MP 2880x1620, 1/2.7" CMOS, Dual light до 30m, вграден микрофон, поддържа Mirco SD карта до 256GB, IP67, –40 °C to +60 °C.	**59.00 €**
31038594	IPC-F2C-PV-0280B		WIFI IP 2MP булет камера 2.8 mm IR-30 SD	**56.00 €**
31038650	T5A-PV-0280B		Wi-Fi IP 5MP куполна камера. 1/2.7" CMOS, 2.8 mm. Интелигентна двойна подсветка LED и IR с обхват до 30m. Двупосочно аудио, слот за Micro SD карта до 256GB, детекция на човек, звукова и светлинна аларма, IP67. RJ-45 (10/100 Base-T), IEEE 802.11b/g/n 2.4 Ghz, DMSS. Работна температура –40 °C to +60 °C. Размери Φ109.9 mm × 102.2 mm. Захранване 12 VDC, включен адаптер в комплекта.	**65.00 €**
31038643	P5AS-PV		Wi-Fi IP 5MP PT камера. 1/2.8" CMOS, 4.0 mm. Pan: 0° to 345°; Tilt: 0° to 90°. Интелигентна двойна подсветка LED и IR с обхват до 30m. Двупосочно аудио, звукова и светлинна аларма, детекция на хора/автомобили, автоматично проследяване на обект, слот за Micro SD карта до 256GB, IP66. RJ-45 (10/100 Base-T), IEEE802.11b;IEEE802.11g;IEEE802.11n 2.4 Ghz. Приложение за наблюдение DMSS. Работна температура –30 °C to +55 °C. 125.4 mm × 110 mm × 140.3 mm. Захранване 12 VDC (±30%), включен адаптер в комплекта.	**68.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038640	P3D-3F-PV-0280B/0600B		2 x 3MP Wi-Fi камера, Smart Dual Light. Видео: 2304 x 1296 при 15 кад/сек, H.265. 1/2.8" CMOS сензор. Фиксиран обектив 2.8 mm, IR 30m, LED 20m ъгъл на видим.95°. PT обектив 6 mm, IR 50m, LED 40m, Pan: 0° to 352°, Tilt: 0° to 90°. Разпознаване на хора и автомобили, автоматично проследяване, звукова и светлинна аларма, слот за Micro SD карта до 256GB. Приложение за наблюдение: DMSS. Работна температура: –20 °C to +50 °C, IP66. Размери: 159.4 mm × 119.1 mm × 210 mm. Захранване: 12 VDC (включен адаптер в комплекта)	**88.00 €**
31038568	IPC-HDBW1230DEP-SW-0280B		2MP WiFi SMD IP Вандал. куполна камера, AI IR подсв. 30m Видео: 2MP(1920×1080) при 25 кад/сек, компр.: H.265, Dual stream. 1/3” CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 100°, 0.025 Lux в цв. режим. SMD детекция на хора; Захр.: 12VDC/4.9W (адаптер в комплекта). Слот за micro SD до 128GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10; За външн. монт. Метал. Φ110 × 89 mm. Съвмест. с PFA136	**88.10 €**
31038651	P5D-5F-PV-0280B/0600B		2 x 5MP Wi-Fi камера, Smart Dual Light. Видео: 2880 x 1620 при 15 кад/сек, H.265. 1/3" CMOS сензор. Фиксиран обектив 2.8 mm, IR 30m, LED 20m ъгъл на видим.95°;. PT обектив 6 mm, IR 50m, LED 40m, Pan: 0° до 352°; Tilt: 0° до 90°;. Разпознаване на хора и автомобили, автоматично проследяване, звукова и светлинна аларма, слот за Micro SD карта до 256GB. Приложение за наблюдение: DMSS. Работна температура: –20 °C to +50 °C, IP66. Размери: 159.4 mm × 119.1 mm × 210 mm. Захранване: 12 VDC (включен адаптер в комплекта)	**102.00 €**
31038174	IPC-HFW1539DTK1-SAW-IL-0280B		Wi-Fi IP 5MP булет камера. 1/2.7" CMOS, 2.8 mm. Интелигентна двойна подсветка LED и IR с обхват до 30m. Двупосочно аудио, слот за Micro SD карта до 256GB, детекция на човек, IP67. RJ-45 (10/100 Base-T), IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4 Ghz, DMSS. Работна температура –40 °C to +60 °C. Размери 172.4 mm × 83.3 mm × 75.0 mm. Захранване 12 VDC, включен адаптер в комплекта.	**99.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038569	IPC-HDBW1430DEP-SW-0280B		4MP WiFi SMD IP Вандал. куполна камера, AI IR подсв. 30m Видео: 4MP(2560 × 1440) при 20 кад/сек, компр.: H.265, Dual stream. 1/2.7” CMOS сензор, обектив 2.8 mm, ъгъл на видим. 113°, 0.025 Lux в цв. режим. SMD детекция на хора; Захр.: 12VDC/4.9W (адаптер в комплекта). Слот за micro SD до 128GB, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, безпл. CMS до 64 кам., IP67, IK10; За външн. монт. Метал. Φ110 × 89 mm. Съвмест. с PFA136	**102.00 €**
31038656	P3D-3F-PV-P-0280B/0600B-PRO		Wi-FI IP 3+3MP Pan & Tilt Camera. 1/2.9" CMOS. Първи канал (PT) - 6mm, втори канал (фиксиран) 2.8mm. WizColor, warm light до 40m. Двупосочно аудио, слот за Micro SD карта до 256GB, детекция на човек и автомобил, звукова и светлинна аларма, IP66. RJ-45 (10/100 Base-T), IEEE 802.11b/g/n 2.4 Ghz, Smart PSS Lite, DSS, DMSS. Работна температура –30 °C to +50 °C. Захранване: 12 VDC (±30%); PoE (802.3af), включен адаптер в комплекта.	**114.00 €**
31038214	SD22404DB-GNY-W		4MP PTZ IP Wi-Fi вандалоустойчива камера. Видео: 4M(2560×1440) при 25 кад/с. Компр.: H.265+/H.265 /H.264+ /H.264, Triple streams. 1/2.8" Starlight CMOS сензор. Управл. Pan: 0°-355°; Tilt: 0°- 90°, мотор. обектив 4x, 2.8mm-12 mm, ъгъл на видим. 90.3°–29.4°. 0.005 Lux в цв. режим, WDR. Вгр. AI функц.:SMD, навл. в зона, прес. на линия, изост./ липсв. обект с детекция на хора/автомобили, детекция на лице. Захр.: 12 VDC, 1 A ± 10%. Слот за micro SD до 512GB, набл. през iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP. Работна температура –30 °C до +60 °C, IP66, IK10. За външн. монт. Метал, 89 mm × Φ122 mm. Съвмест. с PFA137, PFB203W, PFA152-E	**295.00 €**
IP PTZ УПРАВЛЯЕМИ КАМЕРИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ				
31038658	P8F-PV-0360B-PRO		8MP Wi-Fi WizColor IP PT камера. 1/1.8" 4Megapixel CMOS. Pan: 0° to 345°; Tilt: 0° to 90°. Охрана на периметър, двупосочно аудио, Auto tracking lite, до 80 preset, до 8 тура. Micro SD card до 512 GB. Захранване: 12 VDC, 1A ± 10%. Работна температура: e–30 °C to +55 °C	**77.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038687	IPC-PT1439H-PV-0280B		4MP интелигентна IP PT камера с IR и LED подсветка до 30m, звукова и светлинна аларма. 1/2.8" CMOS 2.8 mm. Видео: 2560 × 1440 Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG(Sub Stream 1). Pan: 0° до 345°; Tilt: 0° до +90°, 50 Presets. Вграден микрофон и високоговорител, двупосочно аудио. Захранване 12 VDC, 1.0 A ± 10%/ PoE (802.3af). Работна темп. –30 °C до +55 °C.	**107.00 €**
31038649	IPC-PT2449C 1-S-PV-LED-0 360B-PRO		4MP WizColor IP PT камера. 1/1.8" 4Megapixel CMOS. Pan: 0° to 345°; Tilt: 0° to 90°. Охрана на периметър, двупосочно аудио, Auto tracking lite, до 80 preset, до 8 тура. Micro SD card до 512 GB. Захранване: 12 VDC, 1A ± 10% PoE (802.3af). Работна температура: e–30 °C to +55 °C	**198.00 €**
31038161	SD3D216NB-GNY		2MP WizSense IP PTZ камера, IR до 80м. Видео: 1080p при 25 кад/сек. Smart H.265+;H.265; Smart H.264+. Сензор: 1/2.8" 2Megapixel CMOS, 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE), 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE). Обектив 5.0 mm–80 mm F1.6–F3.5, автоматичен фокус, 16 x оптично приближение. Интелигентни функции: SMD 3.0 с различаване на хора и автомобили, пресичане на линия, навлизане в зона. Pan: 0° to 360° endless; Tilt: –15° to +90°, auto flip 180°. Слот за Micro SD card до 256 GB. Захранване: 12 VDC, 2 A ± 10%, PoE+ (802.3at). Работна температура –30 °C to +60 °C. IP66, TVS 6000 V lightning proof.	**355.00 €**
31038160	SD3E410DB-GNY-A-PV1		4MP TiOC WizSense IP PTZ камера, IR до 70м и LED подсветка до 30m. Видео: 4M (2560 × 1440) при 25 кад/сек. Smart H.265+; H.265. Сензор 1/2.8" CMOS, Color: 0.005 lux@F1.6. Обектив 4 mm–40 mm, F1.6–F3.0, автоматичен фокус, 10 x оптично приближение. Интелигентни функции: SMD 3.0, пресичане на линия и навлизане в зона с класификация на хора и автомобили, детекция на лице, детекция на липсващи и изоставени обекти, скупчване и лутане на хора, детекция на паркиране в зона, Auto Tracking Lite, вградена звукова и светлинна аларма. Pan: 0° to 355°, Tilt: –15° to +90°, Preset 300, аудио вход/изход, алармен вход/изход, двупосочно аудио, слот за Micro SD карта до 512GB. Захранване 12 VDC, 2 A ± 10%, PoE+ (802.3at). IP66; TVS 2000 V lightning proof. Съвместими аксесуари: PFA121, PFA152-E	**359.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038630	IPC-PTS2649C-3E3Z-4GB20		2 x 3MP, WizColor, 4G, соларна камера. Видео: 2304 x 1296 при 15 кад/сек, Smart H.265+ . 1/2.8" CMOS сензор. Фиксиран обектив 2.8 mm, LED 30m, ъгъл на видим.93,5°. PT обектив 3.6 mm; 8.4 mm, LED 50, ъгъл на видим.81.5°; 15.1°. Pan: 0° to 350°, Tilt: 0° to 90°. Двупосочно аудио, вграден 4G модул, вградена батерия 65Wh. Auto Tracking Lite, звукова и светлинна аларма, слот за Micro SD карта до 512GB. Приложение за наблюдение: DMSS. Работна температура: –20 °C to +60 °C, температура за зареждане –10 °C to +50 °C. IP66. Размери: 223.2 mm × 130.0 mm × 215.0 mm. Захранване: соларен панел 8W, USB Type-C (Supports QC2.0).	**370.00 €**
31039038	SD4A216DB-HNY		2 MP IP PTZ камера с Auto-Tracking. 16x оптично увеличение, моторизиран обектив 5 mm–80 mm, F1.6–F3.5, Pan: 0° to 360° Tilt: –5° to +90°, auto flip 180°, CMOS сензор 1/2.8" 1920 × 1080 25/30 fps. Day&Night с механичен IR филтър, 0.005 lux F1.6 в цветен режим, 0.0005 lux F1.6 в черно бял режим, 0 lux при включен IR. DORI Distance: Detect 1103.4м, Observe 435.9м, Recognize 220.70м, Identify 110.3м. 300 Presets, 8 Тура, 5 Маршрута. Интелигентни функции: Пресичане на линия с класификация на обекти(Хора/МПС), Навлизане в зона с класификация на обекти(Хора/МПС), Лутане, Скупчване, Деткция паркиране в зона, Детекция на лице, Липсващи/Изоставени обекти.	**513.00 €**
31036552	SD4D225MB-HNR		2MP Starlight AI IP PTZ камера, Smart Dual Light подсветка IR 100 m, LED 50 m. Видео: 2M(1920 × 1080) при 50 кад./с. Компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Triple streams. 1/2.8" CMOS сензор. Управл. Pan: 0° - 360°; Tilt: –15° to +90°, моторизиран обектив 25x ,4.8 mm–120 mm, ъгъл 57.48° ~ 3.2°. 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц.: SMD4.0, детекция на лица, промяна на сцена, AcuPick, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект, автоматично проследяване. Захранване: PoE+(802.3at), 12VDC/3A ± 10% - не е комплекта!. Слот за micro SD до 512 GB, 1/1 аудио вход/изход, 2/1 алармени входа/изхода, наблюдение през iPhone, iPad, Android) , вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери. Влагозащита - IP67 ; гръмозащита TVS 6000V. За външен монтаж, работна темп. –40 °C to +70 °C. Корпус метал, 270.4 mm × Φ160 mm. Съвмест. с PFA120, PFA126	**551.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038641	SD4D425MB-HNR		4MP Starlight AI IP PTZ камера, Smart Dual Light подсветка IR 100 m, LED 50 m. Видео: 4M(2560 × 1440) при 25 кад./с. Компресия: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Triple streams. 1/2.8" CMOS сензор. Управл. Pan: 0° - 360°; Tilt: –15° to +90°, моторизиран обектив 25x ,5 mm–125 mm, ъгъл 54.1° ~ 3.4°. 0.005 Lux в цв. режим, WDR 120dB. Вгр. AI функц.: SMD4.0, детекция на лица, промяна на сцена, AcuPick, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект, автоматично проследяване. Захранване: PoE+(802.3at), 12VDC/3A ± 10% - не е комплекта!. Слот за micro SD до 512 GB, 1/1 аудио вход/изход, 2/1 алармени входа/изхода, наблюдение през iPhone, iPad, Android) , вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери. Влагозащита - IP67 ; гръмозащита TVS 6000V. За външен монтаж, работна темп. –40 °C to +70 °C. Корпус метал, 270.4 mm × Φ160 mm. Съвмест. с PFA120, PFA6400S	**585.00 €**
31039039	SD4A425DB-HNY		4 MP IP PTZ камера с Auto-Tracking. 25x оптично увеличение, моторизиран обектив 5 mm–125 mm, F1.6–F3.6, Pan: 0° to 360° Tilt: –5° to +90°, auto flip 180°, CMOS сензор 1/2.8" 4MP 25/30 fps. Day&Night с механичен IR филтър, 0.005 lux F1.6 в цветен режим, 0.0005 lux F1.6 в черно бял режим, 0 lux при включен IR. DORI Distance: Detect 2500м, Observe 987.5м, Recognize 500м, Identify 250м. 300 Presets, 8 Тура, 5 Маршрута. Интелигентни функции: Пресичане на линия с класификация на обекти(Хора/МПС), Навлизане в зона с класификация на обекти(Хора/МПС), Лутане, Скупчване, Деткция паркиране в зона, Детекция на лице, Липсващи/Изоставени обекти.	**630.00 €**
31039045	SD5A425GB-HNR		4MP вандалоустойчива Starlight WizSense IP PTZ камера с AI IR подсветка до 150 m. Видео 2560 x 1440 при 30 кад./сек., компресия H.265/H.264 и три потока. 1/2.8" CMOS сензор, моторизиран 25x обектив 5-125 mm и ъгъл на видимост 51.9°-3°. WDR 120 dB и AI функции за SMD 4.0, детекция на хора и автомобили, детекция на лица, промяна на сцена, навлизане в зона, пресичане на линия и Auto Tracking. Захранване PoE+ (802.3at) или 24 VDC. Слот за microSD карта до 512 GB, аудио вход/изход и алармен вход/изход. Метален корпус със степен на защита IP67, IK10 и гръмозащита TVS 6000 V. Размери 190 x 332 mm. Съвместима с PFA120 и PFA6400S.	**781.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31031326	SDT4E425-8P-GB-APV1		8+4MP TiOC IP панорамна PTZ камера. Фиксиран обектив с 1/2.7" CMOS, моторизиран обектив с 1/2.8" 4Megapixel CMOS, 25x оптично приближение, IR до 100 m. Фиксиран обектив 2.8 mm, моторизиран обектив 5 mm–125 mm. Xinghan Large-Scale AI Models-Vision, Smart Tracking, охрана на периметър. Слот за Micro SD карта до 512 GB. IP66, –40 °C до +65 °C, захранване: 12 VDC, 3 A ± 10%; PoE (802.3at).	**955.00 €**
31133580	SD5A232GB-HNR		2MP IP PTZ камера, 32x оптично приближение, IR до 150м. Видео: 50 кад/сек при 1080p, H.264H; H.264B;Smart H.265+. Сензор: 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS. Обектив 4.5 mm–144 mm. Автоматично проследяване на обект, охрана на периметър, засичане на лица. Pan: 0° to 360°, Tilt: –15° to +90°, Preset 300, Tour 8 (up to 32 presets per tour). Алармен вход/изход 2/1, аудио вход/изход 1/1. Работна температура –40°C to +70°C. Захранване: 24 VDC, 2.5 A ± 25%/PoE+ (802.3at). IP67; IK10	**982.00 €**
31039027	SD5A432GB-HNR		4MP PTZ IP вандалоустойчива Starlight WizSense камера. AI IR подсветка 150m. Видео: 4M(2560×1440) при 30 кад./с. Компресия: H.265+/H.265/H.264, Tripple streams. 1/2.8" STARVIS™ CMOS сензор. Управл. Pan: 400°/s; Tilt: 300°/s, моторизиран обектив 32x, 4.8 mm-154 mm, ъгъл на видимост 55,8°~2.4°. 0.005 Lux в цветен режим, WDR 120dB. Вградени AI функции: Quick Pick, SMD 4.0 детекция на хора и автомобили, детекция на лица, промяна на сцена, навлизане в зона, пресичане на линия, изоставен/липсващ обект, Auto Tracking. Захранване: PoE+ (802.3at), 24VDC/2.5A. Слот за micro SD до 256GB, 1/1 аудио вход/изход, 2/1 алармен вход/изход, наблюдение през iPhone, iPad, Android , вграден Web server, TCP/IP, безплатен CMS до 64 камери. IP67, IK10; гръмозащита TVS 6000V. За външен монтаж. Метал. Размери: Φ190x332mm. Съвместима с PFA120 и PFA6400S	**1137.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038153	SD5A445GB-HNR		4MP IP PTZ камера, 45x оптично приближение, IR до 150м. Видео: 25 кад/сек при 2560 × 1440, H.264H; H.264B;Smart H.265+. Сензор: 1/2.8" 4Megapixel STARVIS™ CMOS. Обектив 3.95 mm–177.75 mm. Автоматично проследяване на обект, охрана на периметър, засичане на лица. Pan: 0° to 360°, Tilt: –15° to +90°, Preset 300, Tour 8 (up to 32 presets per tour). Алармен вход/изход 2/1, аудио вход/изход 1/1. Работна температура –40°C to +70°C. Захранване: 24 VDC, 2.5 A ± 25%/PoE+ (802.3at). IP67; IK10	**1307.00 €**
31031113	TPC-SD2241-B10F12-DW-S2		Термална резолюция: 256 (H) × 192 (V) Термален сензор: Основен поток: 1,3M (1280 × 960); XVGA (1024 × 768); VGA (640 × 480/256 × 192); Допълнителен поток: VGA (640 × 480/256 × 192); 256 × 192 (по подразбиране) Видим сензор: Основен поток: 2336 × 1752; 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); Допълнителен поток: 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288); 352 × 288; IR подсветка: 50 м; Размер: 295 mm × Φ160 mm (11,61"" × Φ6,30""); Компресия: H.265; H.264; H.264H; HLC: да; BLC: да; WDR: DWDR; Обектив: 3,5 mm; 7 mm; 10 мм; Нето тегло: ≤3,2 kg (7,05 lb); Бруто тегло: ≤4,7 kg (10,36 lb); Енергийна консумация: Основен:	**1533.10 €**
31039037	TPC-PT8441MA-B50Z45V1-BC-IR-S22		Термална резолюция: 400 (H) × 300 (V) Термален сензор: Основен поток: 1280 × 1024; 1280 × 960; 1280 × 720; 400 × 300; 1280 × 960 (по подразбиране) Подпоток: 640 × 512; 640 × 480; 400 × 300; 400 × 300 (по подразбиране) Видим: Основен поток: 2688 × 1520; 2560 × 1440; 1920 × 1080; 1280 × 720; 704 × 576; 352 × 288; 2688 × 1520 (по подразбиране) Подпоток: 1280 × 720; 704 × 576; 352 × 288; 352 × 288 (по подразбиране); IR подсветка: 100 м; Размер: 231,3 mm × 389,7 mm × 276,9 mm (9,11"" × 15,34"" × 10,9"") (Д × Ш × В); Компресия: H.265; H.264M; H.264H; H.264B; HLC: да; BLC: да; WDR: да; Обектив: 13 mm; 25 mm; 35 mm; 50 мм; Нето тегло: ≤9 kg (19,84 lb); Бруто тегло: ≤12 кг (26,46 фунта); Енергийна консумация: Основна: 30 W (осветител изключен, нагревател изключен) Макс.: 43 W (осветител включен, нагревател изключен); 50 W (осветител включен, нагревател включен); Захранване: Широко входно напрежение 10–36 VDC; Аудио вход: 1; Аудио изход: 1; Вход за аларма: 2; Изход за аларма: 2; Аудио компресия: G.711a; G.711mu; PCM; Матрица: 1/1,8"" CMOS; Аудио компресия: G.711a; G.711mu; PCM; "	**14831.55 €**

LPR КАМЕРИ: РАЗПОЗНАВАНЕ НА АВТОМОБИЛНИ НОМЕРА

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31038131	ITC413-PW4D-IZ1		ANPR камера за паркинг системи с автоматично разпознаване на номера. Високопроизводителен CMOS сензор за изображения и процесор, който поддържа непрекъснато извличане на метаданни 24/7. Интелигентен deep learning алгоритъм и разпознаване на МПС по размер, цвят и тип. Автоматично управление на паркинг бариери. Поддържа White list до 10 000 автомобилни номера.	**699.00 €**
31038101	ITC413-PW4D-IZ3		ANPR камера за паркинг системи с автоматично разпознаване на номера. Високопроизводителен CMOS сензор за изображения и процесор, който поддържа непрекъснато извличане на метаданни 24/7. Интелигентен deep learning алгоритъм и разпознаване на МПС по размер, цвят и тип. Автоматично управление на паркинг бариери. Поддържа White list до 10 000 автомобилни номера.	**834.00 €**
МРЕЖОВИ ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА (NVR)				
NVR до 16 канала				
31133548	NVR2104-4KS3		4-канален NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 12MP. 1 канал 12MP/4 канала@1080P при 25 кад/сек. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG, макс. трафик: 80 Mbps общо за вс. канали. 1 SATA HDD (до 20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите: SMD+, навлизане в зона, пресичане на линия. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Работна температура –10 °C to +55 °C. Р-ри: 204.6 mm × 206.4 mm × 45.6 mm. Захранване 12 VDC, 1.5 A	**123.00 €**
31038655	NVR2104HC-W		4-канален Wi-Fi NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 16MP. 1 канал 16MP/4 канала@5MP при 25 кад/сек. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG, макс. трафик: 80 Mbps общо за вс. канали. Автоматично добавяне на Wi-Fi камери. 1 SATA HDD (до 20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите: SMD+, навлизане в зона, пресичане на линия. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Работна температура –10 °C to +45 °C. Р-ри: 197.0 mm × 234.0 mm × 41.5 mm. Захранване 12 VDC, 1.5 A	**133.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30334186	NVR2104HS-4 KS3		4-канален NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 12MP. 1 канал 12MP/4 канала@1080P при 30 кад/сек. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG, макс. трафик: 80 Mbps общо за вс. канали. 1 SATA HDD (до 20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите: SMD+, навлизане в зона, пресичане на линия. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Работна температура –10 °C to +55 °C. 260.0 mm × 232.5 mm × 47.6 mm. Захранване 12 VDC, 1.5 A	**134.00 €**
31133586	NVR2108-4KS 3		8-канален NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 12MP. Максимална декодираща способност 6 x 1080P при 25кад/сек. Компр. SmartH.265+, H.265, SmartH.264+ ,H.264 and MJPEG, Макс. трафик: 80Mbps общо за вс.канали. 1 x SATA HDD (до20TB), 1 x VGA и 1 x HDMI, 1 x LAN, 1/1 аудио вх./изх., 2 x USB. AI функц. от камерите: 8 x SMD+, 4 x навлизане в зона, пресичане на линия. Наблюдение през смартфон (iPhone,iPad,Android), вграден Webserver, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Работна температура –10°C до +55°C. Р-ри: 204.6mm ×206.4mm × 45.6 mm. Захранване 12 VDC, 1.5 A	**141.00 €**
31133523	NVR2108-I2		8-канален SMART мрежови видеорекордер (NVR) Linux ОС, ONVIF Поддържа IP камери с резолюция до 8MP, в реално време: 6 канала@1080p Компресия H.265/H.264, максимален трафик: 80 Mbps общо за всички канали 1 SATA HDD (до 10TB) 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN 1/1 аудио входа/изхода 2xUSB AI функция от NVR: 1x разпознаване на лица или 6x SMD Plus AI функция от камерите: 5x разпознаване на лица или 6x SMD Plus Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP CMS до 64 камери, управление с мишка Размери: 206x206x48 mm.	**157.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31133596	NVR4104HS-4 KS3		4-канален NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 12MP. 1 канал 12MP/4 канала 4MP при 25 кад/сек. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG, макс. трафик: 80 Mbps общо за вс. канали. 1 SATA HDD (до 20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите: 4x SMD+, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на лице, разпознаване на лице, броене на хора, heat map. AI функц. от рекордера: 4x SMD+. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Работна температура –10 °C to +55 °C. P-ри:260.0 mm × 232.5 mm × 47.6 mm. Захранване 12 VDC, 2 A	**162.00 €**
31133547	NVR4108HS-4 KS3		8-канален NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 12MP. 1 канал 12MP/8 канала 1080P при 25 кад/сек. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG, макс. трафик: 80 Mbps общо за вс. канали. 1 SATA HDD (до 20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите: 6x SMD+, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на лице, разпознаване на лице, броене на хора, heat map. AI функц. от рекордера: 4x SMD+. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Работна температура –10 °C to +55 °C. P-ри:260.0 mm × 232.5 mm × 47.6 mm. Захранване 12 VDC, 2 A	**182.00 €**
31133589	NVR2104-P-4 KS3		4-кан. PoE NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 12MP, в реално вр.: 1 канал 12MP/ 2 канала 6MP/ 4 канала 2MP - без AI. Компр. Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264, макс. трафик: 80 Mbps общо за вс. канали. 1 SATA HDD (до 20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 4xPoE, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите: SMD, навлизане в зона, пресичане на линия. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Работна температура –10 °C to +55 °C. Захранване 53 VDC, 1.22A P-ри: 204.6 mm × 206.4 mm × 45.6 mm	**188.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31133618	NVR4108-EI		8-канален NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 16MP. 1 канал 16MP/8 канала 4MP (без интелигентни функции от рекордера) при 25 кад/сек. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG, макс. трафик: 80 Mbps общо за вс. канали. 1 SATA HDD (до 20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите: 8x SMD+, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на лице, разпознаване на лице, броене на хора, heat map. AI функц. от рекордера: 4x SMD+, 2x навлизане в зона и пресичане на линия. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Работна температура –10 °C to +55 °C. Р-ри: 204.6 mm × 206.4 mm × 45.6 mm. Захранване 12 VDC, 2 A	**203.00 €**
31133575	NVR4116HS-4KS3		16-канален мрежови видеорекордер (NVR), LinuxOC, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 12MP, в реално време: 1 канал 12MP/ 2 канала 8MP/ 16 канала 1080p. Компресия SmartH.265+, H.265, SmartH.264+, H.264 и MJPEG, максимален трафик 160Mbps общо за всички канали. 1xSATA HDD (до20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1аудиовхода/изхода, 2xUSB. AI функции от камерите: 6xSMD+, детекция на лица, навлизане в зона, пресичане на линия, heatmap. AI функции от рекордера: 4xSMD+. Наблюдение през смартфон (iPhone,iPad,Android), вграден Webserver, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Размери: 260.0mm×232.5mm×47.6mm. Захранване 12 VDC, 2 A	**208.00 €**
31133546	NVR4104HS-P-4KS3		NVR4104HS-P-4KS3 4K 4x канала SMD 1x HDD 4x PoE DAHUA	**220.00 €**
31133562	NVR4208-4KS3		Мрежов видеорекордер, 8 x канален, 2 x HDD, Компресия: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG. Декодиращи възможности 8 × 2MP 30 fps. Капацитет 160/160/80 Mbps за вход ящ трафик/запис/изходящ трафик. Работи с камери до 32MP. Интелигентни функции от рекордера: 4 канала SMD+. Интелигентни функции от камерите: детекция и разпознаване на лице, SMD+, stereo analysis, heat map, броене на хора.	**226.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31133563	NVR4216-4KS3		Мрежов видеорекордер, 16 x канален, 2 x HDD. Компресия: Смарт H.265+; H.265; Смарт H.264+; H.264. Декодиращи възможности 16 × 2MP 30 fp. Капацитет при изключен AI 160/160/80 Mbps за вход ящ трафик/запис/изходящ трафик, при включен AI 80/80/60 Mbps. Работи с камери до 12MP. Интелигентни функции от рекордера: 4 канала SMD+. Интелигентни функции от камерите: 6 канала периметрова охрана/засичане на лице/разпознаване на лице/SMD+.	**264.00 €**
31133595	NVR4208-EI		8-канален NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 16MP. 1 канал 16MP/8 канала 1080P при 25 кад/сек. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG, макс. трафик: 256 Mbps (без актувирани AI функции) / 180 Mbps (при активирани AI функции) общо за вс. канали. 2 SATA HDD (до 20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB, алармен 4 x вход/2x изход. AI функц. от камерите: 8x SMD+, навлизане в зона, пресичане на линия, детекция на лице, разпознаване на лице, броене на хора, heat map. AI функц. от рекордера: 4x SMD+, 2x пресичане на линия/навлизане в зона, 1x детекция на лице. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Работна температура –10 °C to +55 °C. Р-ри: 375 mm × 284.3 mm × 53 mm . Захранване 12 VDC, 4 A	**291.00 €**
31133532	NVR4216-EI		16-канален NVR WizSense, Linux ОС, ONVIF 21.12(Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK, AXIS, SONY. Поддържа IP камери с резолюция до 12MP, 16 канала@1080P в реално време, 16 канала плейбек. Компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, макс. трафик: 256 Mbps общо. 2 SATA HDD (до 16TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио входа/изхода, 4/2 алармени входа/изхода, 3xUSB. Професионален набор AI функции от камери DAHUA / ONVIF камери : 8/1 x разпознаване на лица, 8/2 x охрана на периметър и 8/4 x SMD+. Поддържа: Fisheye dewarp, ANRP, POS; набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, P2P, управл. с мишка. Размери: 375×284×53 mm	**303.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31133533	NVR5216-EI		16-канален мрежови рекордер (NVR). Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 32MP, в реално време: 16 × 4MP при 30 кад/сек. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG. Макс. трафик 384 Mbps входящ/запис/изходящ без AI, 200 Mbps входящ/запис/изходящ при включени AI. 2 x SATA HDD (до 20TB на диск), 1xVGA, 1xHDMI, 2xUSB, 1xRS-485, 1xRS-232, аудио вход/изход, алармен 4x вход/2x изход. AI функ. от камерите 16x: AcuPick, SMD+, охрана на периметър, засичане на лица, разпознаване на лица, Video Metadata, ANPR - в комбинация с ITC камера, Heat Map, броене на хора. AI функ. от рекордера: 4x охрана на периметър, 2x разпознаване на лица (база данни до 20 000 лица/20 библиотеки) , 8x SMD+. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Р-ри: 375.0 mm × 284.4 mm x 56.0mm. Захранване 12 VDC, 4 A	**503.00 €**
31133597	NVR5208-EI2		8-канален мрежови рекордер (NVR). Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 32MP, в реално време: 8 × 8MP при 30 кад/сек. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG. Макс. трафик 448 Mbps входящ/запис/изходящ без AI, 200 Mbps входящ/запис/изходящ при включени AI. 2 x SATA HDD (до 20TB на диск), 1xVGA, 1xHDMI, 2xUSB, 1xRS-485, 1xRS-232, аудио вход/изход, алармен 4x вход/2x изход. AI функ. от камерите 8x: AcuPick, SMD, охрана на периметър, засичане на лица, разпознаване на лица, Video Metadata, ANPR - в комбинация с ITC камера, Heat Map, броене на хора. AI функ. от рекордера: 4x охрана на периметър, 2x разпознаване на лица (база данни до 20 000 лица/20 библиотеки). Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Р-ри: 375.0 mm × 284.8 mm × 56.0 mm. Захранване 12 VDC, 4 A	**525.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31133603	NVR5216-EI2		16-канален мрежови рекордер (NVR). Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 32MP. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG. Макс. трафик 448/448/448 Mbps входящ/запис/изходящ без AI, 200/200/200 Mbps входящ/запис/изходящ при вкючени AI. 2 x SATA HDD (до 20TB на диск), 1xVGA, 1xHDMI, 2xUSB, 1xRS-485, 1xRS-232, аудио вход/изход, алармен 4x вход/2x изход. AI функ. от камерите 16x: AcuPick (1080p), SMD+, охрана на периметър, засичане на лица, 16x разпознаване на лица в комбинация с камера за засичане на лица, Video Metadata, ANPR - в комбинация с ITC камера, Heat Map, броене на хора. AI функ. от рекордера: 4x засичане и разпознаване на лица, 8x охрана на периметър, 4x разпознаване на лица (база данни до 20 000 лица/20 библиотеки), 16x SMD+. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Р-ри: 375.0 mm × 284.8 mm × 56.0 mm. Захранване 12 VDC, 4 A	**574.00 €**
31133529	NVR5216-16P-EI		16-канален 16 PoE NVR WizSense Linux ОС ONVIF 21.12(Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK, AXIS, SONY Поддържа IP камери с резолюция до 12MP 16 канала@1080P в реално време, 16 канала плейбек Компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264 Максимален трафик: 384 Mbps общо 16x POE porta 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at PoE портове 1-8 поддържат ePoE 2 SATA HDD (до 16TB) 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изхода 4/2 алармени вх./изхода 3xUSB Професионален набор AI функции от камери DAHUA / ONVIF камери : 16/2 x разпознаване на лица, 16/4 x охрана на периметър и 16/8 x SMD+ Поддържа: Fisheye dewarp, ANRP, POS Наблюдение през iPhone, iPad, Android Вграден Web server, TCP/IP CMS до 64 камери, P2P Управление с мишка Размери: 375×329×53 mm	**732.00 €**
31133514	NVR5216-8P-I/L		16-кан. PoE AI NVR. Linux ОС, ONVIF 2.4. Поддържа IP кам. с резол. до 12MP, в реално вр.: 4 канала@4K/16 канала@1080P. Компр. H.265 /H.264, макс. трафик: 320 Mbps (160 Mbps с AI функции). 8 POE porta с поддр. на ePoE,2 SATA HDD (до 10TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 4/2 аларм. вх./изх., 2xUSB, RS-232, RS-485. AI функц. от камерите: Разпозн. на лица 16/4 канала с FD/ONVIF кам., 20 бази данни за 100 000 лица, навл. в зона, прес. на линия, броене на обект, heat map, 12 кан. SMD Plus периметър, Fisheye dewarp, ANRP, POS, набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 64 кам., управл. с мишка. Р-ри: 1U, 375×327.3×53 mm	**1108.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31133520	DHI-DAE-MN VR4104-GFWI		DHI-DAE-MNVR4104-GFWI автомобилен NVR 4 канала 4G WiFi GPS	**1411.00 €**
МРЕЖОВИ ЗАПИСВАЩИ УСТРОЙСТВА (NVR)				
NVR над 16 канала				
31133535	DHI-NVR4232 -4KS3		32-кан. NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 12MP. Компресия Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG, максимален трафик: 160 Mbps входящ/ 128 Mbps запис/ 60 Mbps изходящ (с изключен AI), 80Mps при включен AI. 2 SATA HDD (до 20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио входа/изхода, 4/2 алармени входа/изхода, 2xUSB. AI функции от камерите: SMD+ 6 канала, детекция на лица 6 канала, навлизане в зона, пресичане на линия 6 канала, броене на обект, heat map., наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Размери: 375x283x53 mm. Захранване 12 VDC, 4 A	**333.00 €**
31133611	NVR4232-EI		32-кан. NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 16MP. Компресия Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG, максимален трафик: 256 Mbps входящ/ 256 Mbps запис/ 256 Mbps изходящ (с изключен AI), 180Mps при включен AI. 2 x SATA HDD (до 20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио входа/изхода, 4/2 алармени входа/изхода, 2xUSB. AI функции от камерите: SMD+, детекция на лица, навлизане в зона, пресичане на линия, броене на обект, heat map. AI функции от рекордера: SMD+ 4 канала, пресичане на линия и навлизане в зона 2 канала (до 10 IVS правила на канал), Лицево разпознаване 1 канал (8 канала при комбинация с камери с функция за засичане на лица). Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Размери: 375x283x53 mm. Захранване: 12 VDC, 4 A	**349.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31133598	NVR5232-EI2		32-канален мрежови рекордер (NVR). Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 32MP. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG. Макс. трафик 448/448/448 Mbps входящ/запис/изходящ без AI, 200/200/200 Mbps входящ/запис/изходящ при вкючени AI. 2 x SATA HDD (до 20TB на диск), 1xVGA, 1xHDMI, 2xUSB, 1xRS-485, 1xRS-232, аудио вход/изход, алармен 4x вход/2x изход. AI функ. от камерите 32x: AcuPick (1080p), SMD+, охрана на периметър, засичане на лица, 24x разпознаване на лица в комбинация с камера за засичане на лица, Video Metadata, ANPR - в комбинация с ITC камера, Heat Map, броене на хора. AI функ. от рекордера: 4x засичане и разпознаване на лица, 8x охрана на периметър, 4x разпознаване на лица (база данни до 20 000 лица/20 библиотеки), 16x SMD+. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Р-ри: 375.0 mm × 284.8 mm × 56.0 mm. Захранване 12 VDC, 4 A	**638.00 €**
31133612	NVR4432-EI		32-кан. NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 16MP. Компресия Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG, максимален трафик: 256 Mbps входящ/ 256 Mbps запис/ 256 Mbps изходящ (с изключен AI), 180Mps при включен AI. 4 x SATA HDD (до 20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио входа/изхода, 4/2 алармени входа/изхода, 2xUSB. AI функции от камерите: SMD+, детекция на лица, навлизане в зона, пресичане на линия, броене на обект, heat map. AI функции от рекордера: SMD+ 4 канала, пресичане на линия и навлизане в зона 2 канала (до 10 IVS правила на канал), Лицево разпознаване 1 канал (8 канала при комбинация с камери с функция за засичане на лица). Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Размери: 375x283x53 mm. Захранване: 100-240 VAC	**647.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31133530	NVR5432-EI		32-канален NVR, Linux ОС, ONVIF 21.12(Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK, AXIS, SONY. Поддържа IP камери с резол. до 12MP, 32 канала@1080P в реално време, 16 канала плейбек. Компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, макс. трафик: 384 Mbps общо. 4 SATA HDD (до 16TB), 1xeSata, 2xVGA и 2xHDMI, 2xLAN, 1/1 аудио вх./изхода, 16/6 алармени вх./изхода, 3xUSB. Професионален набор AI функции от камери DAHUA / ONVIF камери : 16/2 x разпознаване на лица, 16/4 x охрана на периметър и 16/8 x SMD+. Поддържа: Fisheye dewarp, ANRP, POS; набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, P2P, управл. с мишка. Размери: 1.5 U, 440×415×70 mm	**868.00 €**
30334188	NVR5432-EI2		32-канален NVR, Linux ОС, ONVIF 25.06(Profile T; Profile S; Profile G; Profile M); CGI; SDK. Поддържа IP камери с резол. до 32MP, 32 канала@1080P в реално време. Компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, макс. трафик: 448 Mbps общо. 4 SATA HDD (до 20TB за всеки диск), 1x eSata, 2x VGA и 2x HDMI, 2x LAN, 1/1 аудио вх./изхода, 16/6 алармени вх./изхода, 3x USB. Професионален набор AI функции от камерите / от рекордера : 24/4 x разпознаване на лица, 32/8 x охрана на периметър и 32/16 x SMD+. Поддържа: Fisheye dewarp, ANRP, POS; набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, P2P, управл. с мишка. Размери: 1.5 U, 440×415.6×76 mm	**960.00 €**
31133617	NVR5464-EI2		64-канален NVR, Linux ОС, ONVIF 25.06(Profile T; Profile S; Profile G; Profile M); CGI; SDK. Поддържа IP камери с резол. до 32MP, 32 канала@1080P в реално време. Компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, макс. трафик: 448 Mbps общо. 4 SATA HDD (до20TB), 1x eSATA, 2x VGA и 2x HDMI, 2x LAN, 1/1 аудио вх./изхода, 16/6 алармени вх./изхода, 3xUSB. Професионален набор AI функции от камери DAHUA / ONVIF камери : Разпознаване на лица (32 канала при използване на камери с лицево разпознаване/ 4 канала от рекордера) , 32/8 x охрана на периметър и 64/16 x SMD+. Поддържа: Fisheye dewarp, ANRP, CMS до 64 камери, P2P, управл. с мишка. Размери: 1.5 U, 440.0 mm × 415.6 mm × 76.0 mm	**1048.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31133613	NVR5864-EI		64-канален мрежови рекордер (NVR). Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP камери с резолюция до 32MP. Компр. Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 and MJPEG. Макс. трафик 384 Mbps входящ/запис/изходящ без AI, 200 Mbps входящ/запис/изходящ при вкючени AI. 8x SATA HDD (до 20TB на диск), RAID 0/1/5/6/10, 2xVGA, 2xHDMI, 4xUSB, 2xRS-485, 1xRS-232, eSata, аудио вход/2x изход, алармен 16x вход/8x изход. AI функ. от камерите 32x: AcuPick, SMD+, охрана на периметър, засичане на лица,16x разпознаване на лица, Video Metadata, ANPR - в комбинация с ITC камера, Heat Map, броене на хора. AI функ. от рекордера: 4x охрана на периметър, 2x разпознаване на лица (база данни до 20 000 лица/20 библиотеки) , 8x SMD+. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Р-ри: 439.9 mm × 457.9 mm x 89.0 mm. Захранване: 100-240 VAC	**1575.00 €**
31031321	NVR5864-EI2		64-канален NVR, Linux ОС, ONVIF 25.06(Profile T; Profile S; Profile G; Profile M); CGI; SDK. Поддържа IP камери с резол. до 32MP, 32 канала@1080P в реално време. Компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, макс. трафик: 448 Mbps общо. 8 SATA HDD (до20TB), RAID 0/1/5/6/10, 1x eSATA, 2x VGA и 2x HDMI, 2x LAN, 1/1 аудио вх./изхода, 16/6 алармени вх./изхода, 3xUSB. Професионален набор AI функции от камери DAHUA / ONVIF камери : Разпознаване на лица (32 канала при използване на камери с лицево разпознаване/ 4 канала от рекордера) , 32/8 x охрана на периметър и 64/16 x SMD+. Поддържа: Fisheye dewarp, ANRP, CMS до 64 камери, P2P, управл. с мишка. Размери: 440.0 mm × 458.4 mm × 94.9 mm	**1679.00 €**
31133583	NVR608H-64-XI		64-канален NVR, Linux ОС, ONVIF (Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK, AXIS, SONY. Поддържа IP камери с резол. до 32MP, 32 канала@1080P в реално време. Компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264, макс. трафик: 1280/1280/1024 Mbps входящ/запис/изходящ bandwidth. 8x SATA HDD (до 20TB) RAID 0/1/5/6/10, 1x eSata, 2x VGA и 4x HDMI, 2x LAN, 1/2 аудио вх./изхода, 16/8 алармени вх./изхода, 4x USB. Професионален набор AI функции от рекордера/ от камерите: Засичане на лица 8/64 канала, Разпознаване на лица 8 (32 при използване на камери с засичане на лица)/64 канала, SMD+ 32/64 канала. Поддържа: Fisheye dewarp, ANRP, POS; набл. п/з iPhone, iPad, Android, вгр. Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, P2P, управл. с мишка. Размери: 444.0 mm × 456.6 mm x 95.0 mm. Захранване: 100–240 VAC, 50/60 Hz	**3905.00 €**
			POE NVR	

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31133589	NVR2104-P-4 KS3		4-кан. PoE NVR, Linux ОС, ONVIF. Поддържа IP кам. с резол. до 12MP, в реално вр.: 1 канал 12MP/ 2 канала 6MP/ 4 канала 2MP - без AI. Компр. Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264, макс. трафик: 80 Mbps общо за вс. канали. 1 SATA HDD (до 20TB), 1xVGA и 1xHDMI, 4xPoE, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изх., 2xUSB. AI функц. от камерите: SMD, навлизане в зона, пресичане на линия. Наблюдение през смартфон (iPhone, iPad, Android), вграден Web server, TCP/IP, CMS до 64 камери, управление с мишка. Работна температура –10 °C to +55 °C. Захранване 53 VDC, 1.22A Р-ри: 204.6 mm × 206.4 mm × 45.6 mm	**188.00 €**
31133546	NVR4104HS-P-4KS3		NVR4104HS-P-4KS3 4K 4x канала SMD 1x HDD 4x PoE DAHUA	**220.00 €**
31133529	NVR5216-16P -EI		16-канален 16 PoE NVR WizSense Linux ОС ONVIF 21.12(Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK, AXIS, SONY Поддържа IP камери с резолюция до 12MP 16 канала@1080P в реално време, 16 канала плейбек Компресия H.265+/H.265/H.264+/H.264 Максимален трафик: 384 Mbps общо 16x POE porta 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at PoE портове 1-8 поддържат ePoE 2 SATA HDD (до 16TB) 1xVGA и 1xHDMI, 1xLAN, 1/1 аудио вх./изхода 4/2 алармени вх./изхода 3xUSB Професионален набор AI функции от камери DAHUA / ONVIF камери : 16/2 x разпознаване на лица, 16/4 x охрана на периметър и 16/8 x SMD+ Поддържа: Fisheye dewarp, ANRP, POS Наблюдение през iPhone, iPad, Android Вграден Web server, TCP/IP CMS до 64 камери, P2P Управление с мишка Размери: 375×329×53 mm	**732.00 €**
ТВЪРДИ ДИСКОВЕ, SD КАРТИ И УСТРОЙСТВА ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ				
HDD ДИСКОВЕ - СПЕЦИАЛНА СЕРИЯ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ				
30300223	ST1000VX013		1TB SATA SKYHAWK, 3.5-inch, SATA-3 6 Gb/s Ск. на чет. 180 MB/s, 64MB CASH, 7200 RPM	**134.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30300221	ST2000VX017		2TB SATA SKYHAWK, 3.5-inch, SATA-3 6 Gb/s Ск. на чет. 180 MB/s, 64MB CASH, 7200 RPM	**180.00 €**
30300226	WD23PURZ		Твърд диск 3.5" с капацитет 2TB и SATA интерфейс, подходящ за системи за видеонаблюдение.	**189.00 €**
30300222	ST4000VX016		4 TB SATA, 3.5-inch, SATA-3 6 Gb/s Ск. на чет. 180 MB/s, 64MB CASH, 7200 RPM	**214.00 €**
30300225	ST6000VX009		ST6000VX009 HDD 3.5" 6TB DAHUA	**300.00 €**
30300224	ST8000VX010		8TB SATA SKYHAWK, 3.5-inch, SATA-3 6 Gb/s Ск. на чет. 235 MB/s, 64MB CASH	**426.00 €**
30300231	ST10000VE001		ST10000VE001 HDD 3.5" 10TB DAHUA	**520.00 €**

ОБОРУДВАНЕ ЗА МОНИТОРИНГ ЦЕНТРОВЕ

СЪРВЪРИ, ВИДЕОСТЕНИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА МОНИТОРИНГ ЦЕНТРОВЕ

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31133593	DSS-OneBox-H1/128		DSS OneBox е универсална работна станция, която идва с предварително инсталиран лиценз и позволява незабавна употреба веднага след изваждане от кутията — без необходимост от настройка и допълнителен сървър. С интегриран център за сигурност, управление на достъп и посетители, вход за превозни средства, видео домофон и функции за отчитане на присъствие, DSS OneBox е проектиран за малки и средни бизнес среди, като офиси, търговски обекти и складове.	**4352.00 €**
31133591	DSS7116DR		Сървър за CCTV, видеодомоф. и контр. на достъп. Лиценз версия на DSS Pro с вс. Актив-ни функц. на отделен HDD. Сървърно шаси с резерв. захранване и места за още 15 диска 3.5" до 16TB (до 200TB общо), HOW SWAP. Мреж. свърз. до 600Mbps, 4*RJ-45 1G порта, RS232, RS485, e-Sata, аларм. релейни вх./изх., 4xUSB 3.0, 3xHDMI. Поддръжка на 2000 видео канала, 100 канала за разпозн. на лица или автомоб. номера. Захр. 240V/315W, монтаж 19" RACK, р-ри 444.8×133.2×522.2 mm	**14500.00 €**
		МОНИТОРИ, СТОЙКИ И АКСЕСОАРИ		
30334426	LM24-B201S		LED; диагонал 23.8" (16:9). Разделителна способност FULL HD 1920x1080. Яркост 250 cd/m2, контраст 1000:1. Реакция 5ms; Вход: VGAx1, HDMIx1, вградени говорители 2x1W. Рамка 3.1mm. Консумация: 25W. В комплекта: захранване, стойка за маса, HDMI кабел. Възможнаст за монтаж на стена 75mmx75mm стандарт. Размери: 539.2x320.4x48.5mm	**106.00 €**
30334356	LM22-F200		LED; диагонал 21.45"(16:9). Индустриален дизайн 24/7 с LED подсветка. Разделителна способност FULL HD 1920x1080. Яркост 250 cd/m2, контраст 3000:1. Реакция 6.5ms; Вход: VGA(D-Sub) ×1, HDMI×1, Audio out слушалки × 1. Изключително тясна рамка Bezel 4.65mm. Консумация: 23W. В комплекта: захранване, стойка за маса, HDMI кабел. VESA 100x100 стандарт. Размери: 492×285×38mm.	**145.00 €**
30334380	LM22-A200		LED монитор - диагонал 22"(16:9) Индустриален дизайн 24/7 с LED подсветка Разделителна способност FULL HD 1920x1080 Специално покритие срещу вредно излъчване Яркост 200 cd/m² Контраст 3000:1 Реакция 6.5ms Входове: VGA(D-Sub) ×1, HDMI×1 Консумация: 30W Комплектът включва: захранване, стойка за маса, HDMI кабел Стандарт - VESA100x100 Размери: 496×285×51.5 mm	**145.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30334425	LM27-B200S		LED; диагонал 27" (16:9). Разделителна способност FULL HD 1920x1080. Яркост 250 cd/m2, контраст 3000:1. Реакция 5ms; Вход: VGAx1, HDMIx1, вградени говорители 2x1W. Рамка 4mm. Консумация: 36W. В комплекта: захранване, стойка за маса, HDMI кабел. Възможнаст за монтаж на стена 75mmx75mm стандарт. Размери: 614.1x363x45.1mm	**158.00 €**
MMON024C	MMON024C		24" LED монитор с FULL HD резолюция, аудио вход, вградени високоговорители, частична съвместимост с VESA монтаж 75x75 и включени настолна стойка и захранващ блок.	**177.00 €**
MMON032C	MMON032C		32" LED монитор с FULL HD резолюция, аудио изход, VESA монтаж 75x75 и включена настолна стойка.	**244.00 €**
30334344	LM32-F200		LED; диагонал 31.5"(16:9). Индустр. дизайн 24/7 с LED подсв.; Раздел. спос. FULL HD 1920x1080. Яркост 240 cd/m², контраст 1400:1; Реакция 8ms; Вх.: VGA(D-Sub)×1, HDMI×1, USBx1, Говорител 8Wx2 ; Консум.: 55W; В компл: дистанционно, захранване, стойка за маса, HDMI кабел; VESA 75x75; Р-ри: 731.4×432.6×67.5 mm	**257.00 €**
30334370	LM43-F200		LED; диагонал 43"(16:9). Индустриален дизайн 24/7 с LED подсветка; Разделителна способност FULL HD 1920x1080 60Hz. Яркост 330 cd/m², контраст 1200:1; Реакция 8ms; Вход: VGA(D-Sub) ×1, HDMI×1, USB×1, Високоговорител 4W × 2; Рамка Bezel 12.85 mm. Консумация: 75W; В комплекта: захранване, стойка за маса, HDMI кабел, дистанционно; VESA 400x200 стандарт; Размерири: 969×567×82.4 mm	**372.00 €**
HMON043C	HMON043C		43" LED монитор с 4K резолюция, HDMI, DisplayPort, VGA, аудио вход, вградени високоговорители и VESA монтаж 400x400.	**799.00 €**
HMON055D	HMON055D		55" LED монитор с 4K резолюция, HDMI, DisplayPort, аудио вход, вградени високоговорители и VESA монтаж 400x400.	**1103.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30334311	LM55-F400		UHD LED монитор; диагонал 55"(16:9). Подх. за видеостани - рамка 9.8 (U/L/R) mm. Индустриален дизайн 24/7 с LED подсветка; Adroid 5.1, Wi-Fi; Разделителна способност ULTRA HD 4K 3840x2160. Яркост 380 cd/m^2 , контраст 4000:1; Реакция 8ms; Вх.: HDMI ×3, USB ×1, USB ×1, Audio×1, високоговорители 6Wx2; Консумация: 150W; В комплекта: захранващ и HDMI кабел, стойка за бюро, дистанционно; VESA 400x200; Размер: 1339×813×68.3 mm. Съвместим със стойка за стена DHL42/43/49/55-BG	**1757.00 €**
МРЕЖОВО И КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ				
ОПТИЧНИ И ДРУГИ МОДУЛИ-КОНВЕРТОРИ И МРЕЖОВИ КОМУТАТОРИ				
30334169	SF1005L-EUR		SF1005L-EUR 5 портов суич 10/100 неуправляем DAHUA	**6.00 €**
30334170	SF1008L-EUR		SF1008L-EUR 8 портов суич 10/100 неуправляем DAHUA	**9.00 €**
30335000	LR1002		Конвертор LAN към коаксиален кабел (Ethernet Over Coax). RG59 BNC coaxial към RJ45 100Mbps, до 400m/100Mbps и 1000m/10Mbps, консумация	**14.00 €**
30334148	PFS3005-5GT -L-V2		PFS3005-5GT-L-V2 5 портов гигабитов мрежов комутатор L2 неуправляем	**18.00 €**
30334132	PFS3008-8GT -L		8-портов гигабитов Layer 2 неуправл. мрежов комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100/1000 BASE-T RJ45. Макс. траф.: 16 Gbps. Гръмозащ. 2kV, захр.: 9VDC/1A 5VDC адаптер. Раб. темпер.: 0°C - +40°C. Корпус: PVC, 133x63x24 mm	**30.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30334120	PFT1300		PFT1300 PoE разклонител. Портове: 1 x 10/100Mbps BASE-T RJ45 вход., 1x1x 10/ 100Mbps BASE-T RJ45 изход. за каскадно свързв. и 1 изход PoE 15W IEEE802.3at 10/100Mbps BASE-T RJ45. Съвм. с PoE инжектора PFT1200, една кам. до 300 м. При каскадно свързв. - 3 кам. до 8 Wata на 900 м. Индустр. дизайн за DIN ш	**33.00 €**
30334156	AC12		Безжичен рутер 1.2 Gbps, 2.4 GHz - 300Mbps и 5 GHz - 867Mbps, 1×10/100/1000 Mbps(WAN), 3×10/100/1000 Mbps(LAN), IEEE 802.11 b/g/n/ac standard, WiFi protected Access(WPA/WPA2), Guest Wi-Fi, Родителски контрол	**33.75 €**
31035157	LR1002-1EC-V3		Приемник за конвертиране и пренос на IP сигнал и захранване по коаксиален кабел. 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps. Работна температура: –30°C to 65°C Комплект с предавател LR1002-1ET-V3. Поддържа стандарти: IEEE802.3, IEEE802.3u standards. Размери: 79 mm × 52 mm × 23 mm	**34.00 €**
31035158	LR1002-1ET-V3		Предавател за конвертиране и пренос на IP сигнал и захранване по коаксиален кабел. 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps. Работна температура: –30°C to 65°C Комплект с приемник LR1002-1EC-V3. Поддържа стандарти: IEEE802.3, IEEE802.3u standards. Размери: 79 mm × 52 mm × 23 mm	**34.00 €**
30334176	TAM1GT1GT-30		TAM1GT1GT-30 PoE инжектор 30W DAHUA. Работна температура: -10°C~55°C.	**38.00 €**
30335002	PFT-3960		SFP- оптичен модул LC конектор, Single mode, 1.25G, чуствителност -23dBm, до 20km, Дължина на вълната Tx1310nm/Rx1550nm, -40?C~85?C, 13.7x56.5x8.95mm. Съвместим с PFT3970	**42.00 €**
30334189	CS4006-4ET2GT-36		6-портов PoE суич, 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE), 2 × RJ-45 100/1000 Mbps (Uplink). До 30W на портове 1-4. Обща мощност 36W. Вградена гръмозащита 6KV. Размер 115 mm × 84 mm × 27 mm. Работна температура -10 °C to +55 °C	**48.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30334180	CS4006-4ET2 GT-60		6-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 4 x 10/100 Mbps PoE + 2 x 10/1000 Mbps Uplink порта. Port1≤60W (Hi-PoE), Port2-4≤30W, общо≤60W. Макс. траф.: 4.8 Gbps. Гръмозащ. 6kV, 53 VDC, 1.22 A адаптер. Раб. темпер.: -10°C~+55°C. Метал, 115 mm × 84 mm × 27 mm	**51.00 €**
30334151	CS4006-4ET-60		CS4006-4ET-60 6 портов мрежов комутатор управляем с 4 PoE DAHUA	**51.00 €**
30335015	GSFP-1310T-20-SMF		SFP оптичен модул LC конектор, Single mode, 1Gbps, до 20km Дължина на вълната Tx1310nm/Rx1550nm Работна температура: -40⁰C~85⁰C Размери: 13.7x56.5x8.95mm Съвместим с GSFP-1310R-20-SMF	**57.00 €**
30335016	GSFP-1310R-20-SMF		SFP оптичен модул LC конектор, Single mode, 1Gbps, до 20km Дължина на вълната Tx1550nm/Rx1310nm Работна температура: -40⁰C~85⁰C Размери: 13.7x56.5x8.95mm Съвместим с GSFP-1310T-20-SMF	**57.00 €**
30334155	CS4006-4GT-60		CS4006-4GT-60 6 портов мрежов комутатор управляем с 4 PoE DAHUA 2xUpLink	**65.00 €**
31038606	S3016-16GT		16-портов гигабитов Layer 2 неуправл. мрежов комутатор. Портове: 16xRJ45 - 10/100/1000 Base-T. Макс. Траф.: 32Gbps. Захр.: 100~240V. Раб. Темпер.: –10 °C to +55 °C. Корпус: метал, 294 mm × 119 mm × 44 mm	**65.00 €**
30334126	TAM01GT01GT-75		TAM01GT01GT-75 PoE инжектор 75W Hi-PoE съвместим с PFT1300 DAHUA	**72.00 €**
30334173	CS4010-8GT-60-V2		10-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/1000 Mbps PoE + 2 x 1Gbps RJ45. Port1≤60W (Hi-PoE) , Port2-8≤30W, общо≤60W. Макс. траф.: 20Gbps. Гръмозащ. 2kV. Захранване 53 V, 1.22 A. Раб. темпер.: -10°C - +55°C. Метал, 184.6 mm × 103.3 mm × 27 mm	**76.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30334165	CS4010-8GT-60		10-портов Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/1000Mbps PoE RJ45 + 2 x 1Gbps RJ45 uplink порта. Мощн. на 1 порт ≤60Wпорт, 2-8 порт ≤30W, общо≤ 60W, IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE. Макс. траф.: 20Gbps. Индустр. дизайн за DIN шина, раб. темпер. -10°C~55°C. Захранване 53 V, 1.22 A	**76.00 €**
31038674	CHS4110-8ET		10-портов суич, 8 x 10/100 Base-T, 1 x 10/100/1000 Base-T, 1 x 100/1000 Base-X оптичен порт, L2, индустриален дизайн с работна температура -30 °C до +65 °C. Комутираща способност 5.6 Gbps, packet forwarding 4.17 Mpps. Вградена гръмозащита 4 kV. Метален корпус с размери 154.4 mm × 110.4 mm × 42 mm. Възможност за монтаж на DIN шина.	**78.00 €**
30334178	CS4010-8ET2GT-110		10-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100Mbps PoE + 2 x 1Gbps RJ45. Port1-2≤90W (Hi-PoE) , Port3-8≤30W, общо≤110W. Макс. траф.: 5.6Gbps. Гръмозащ. Common mode: 6 kV,Differential mode: 1 kV. DC48~57V адаптер. Раб. темпер.: -10°C - +55°C. Метал, 184.6x103.3x27 mm	**82.00 €**
30334138	PFS3110-8T		10-портов суич, 8 x 10/100 Base-T, 1 x 10/100/1000 Base-T, 1 x 100/1000 Base-X Оптичен порт, L2, индустриален дизайн с работна температура -40°C +70°C. Комутираща способност 13.6Gbps, буферна памет 2Mb, Mac table 8K, Packet forward 4.17Mpps. Вградена гръмозащита 4KV. Метален корпус с размери: 150x100x42mm. Възможност за монтаж на DIN шина. Съвместим с PFT3950, PFT3960, PFT3970	**86.00 €**
30334184	CHS4106-4ET-60		6-портов PoE суич, 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE), 1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (Uplink), 1 × SFP 100/1000 Mbps (Uplink). Поддържа Hi-PoE 60W на порт 1, 30W на портове 2,3,4. Обща мощност 60W. Вградена гръмозащита 4KV. Размер 154.3mm×110.4mm×30 mm. Възможност за монтаж на DIN шина. Индустриален дизайн IP30;IK06 Работна температура -30 °C to +65 °C	**92.00 €**
31038607	S3024-24GT		24-портов гигабитов суич L2 неуправляем, 22 × RJ-45 10/100/1000 Mbps, 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink), Комутираща способност 48Gbps	**95.00 €**



Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30334181	CHS4206-4ET-90		6-портов PoE суич, 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE), 2 × SFP 100/1000 Mbps (Uplink). Поддържа 90W на порт 1, 30W на портове 2,3,4. Обща мощност 90W. Вградена гръмозащита 4KV. Размер 154.3mm×110.4mm×30 mm. Възможност за монтаж на DIN шина. Индустриален дизайн IP30;IK06 Работна температура -30 °C to +65 °C	**110.00 €**
30334149	PFS3110-8ET 1GT1GF-96		DH-PFS3110-8ET1GT1GF-96 10 портов мрежов комутатор неуправляем с 8 PoE DAHUA	**135.00 €**
30334182	CHS4206-4GT-90		6-портов PoE суич, 4 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE), 2 × SFP 100/1000 Mbps (Uplink). Поддържа 90W на порт 1, 30W на портове 2,3,4. Обща мощност 90W. Вградена гръмозащита 4KV. Размер 159.8 mm × 117.4 mm × 30 mm. Възможност за монтаж на DIN шина. Индустриален дизайн IP30;IK06 Работна температура -30 °C to +65 °C	**138.00 €**
30334130	PFS3110-8ET-96-V2		10-портов индустриален PoE Layer 2 мрежов комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100Mbps PoE + 1 x 1Gbps RJ45+ 1 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1,2≤60W (Hi-PoE) , Port3-8≤30W, общо≤96W. Максимален трафик: 7.6Gbps. Индустриален дизайн за DIN шина, работна температура -30°C~70°C. Гръмозащита 4kV. Размери: 150x100x42 mm. Съвместим с PFT3950, PFT3960, PFT3970	**140.00 €**
30334174	CS4010-8GT-110		10-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100/1000 Mbps PoE, 2 x 1Gbps RJ45 uplink. Port 1-2 ≤ 90W(Hi-PoE), Port 3-8 ≤ 30W, общо ≤ 110W. Макс.траф.: 20Gbps. Гръмозащ. 1kV, DC48~57V адаптер. Раб. темпер.: -10°C - +55°C. Метал, 184.6 mm × 103.3 mm × 27 mm	**145.00 €**
30334175	CS4218-16ET-135		18-портов PoE Layer 2 суич. Портове: 16 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) / 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps + 2 × SFP 1000 Mbps (combo). Port 1-2 ≤ 90 W, Port 3-16 ≤ 30 W, Общо ≤ 135W. Максимален трафик: 7.2 Gbps. Работна температура -10°C~+55°C. Гръмозащита 2kV. Размери: 440 mm × 220 mm × 44 mm	**172.00 €**
31031325	CHS4212-8GT		12-портов суич, 8 x RJ-45 10/100/1000 Mbps, 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps Uplink, 2 x SFP 10/100/1000 Mbps Uplink. Възможност за монтаж на DIN шина. Индустриален дизайн IP30;IK06 Работна температура -30 °C to +65 °C	**179.00 €**




Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30334183	CHS4210-8GT-110		10-портов Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/1000Mbps PoE RJ45 + 2 x 1Gbps SFP uplink порта. Мощн. на 1-2 ≤90Wпорт, 3-8 порт ≤30W,общо≤ 110W, IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE; IEEE 802.3bt. Макс. траф.: 20Gbps. Индустр. дизайн за DIN шина, раб. темпер. -30°C~65°C. Захранване 48–57 VDC, 2.5–2.1 A (не е включено в комплекта!)	**180.00 €**
30335013	PFWB5-90n		5.8 GHz аксес пойнт (CPE) с режими Access Point/Client/WDS AP/WDS client/WDS Repeater. Мрежови режими: рутер, бридж. Честота 5G 5725~5850 MHz, вградена антена 18 dBi, трафик до 300 Mbps, 2x100M ports. Поляризация Dual linear, моду-лация OFDM. Ъгъл на излъчване: 90⁰/20⁰ по хоризонтал/вертикал, Network security WPA/ WPA2, Hide SSID, WEB manage, VLAN. Връзка до 5 km. Захранване 12-24 VDC пасивно PoE 8W. Адаптер в комплекта: RJ45(IN: 220V, OUT: 24V/0.5A). Стойки за тръба 40~60mm. Индустриален дизайн: 15KV ESD, IP65, -30⁰C~70⁰C 383x100x98 mm	**198.00 €**
30334117	PFS4210-8GT-150		PFS4210-8GT-150 11 портов PoE мрежов комутатор L2 неуправляем DAHUA	**201.96 €**
30335014	PFWB5-10ac		PFWB5-10ac 5.8GHz Антена 20dBi Outdoor Wireless CPE DAHUA	**207.00 €**
30334185	CS4218-16ET-240		18-портов PoE Layer 2 суич. Портове: 16 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) / 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps + 2 × SFP 1000 Mbps (combo). Port 1-2 ≤ 90 W, Port 3-16 ≤ 30 W, Общо ≤ 240W. Максимален трафик: 7.2 Gbps. Работна температура -10°C~+55°C. Гръмозащита 6kV. Размери: 440 mm × 228.81 mm × 43.65 mm	**214.00 €**
30334179	CS4226-24ET-240		26-портов PoE Layer 2 управляем мрежов комутатор (суич). Портове: 24 x 10/100 Mbps PoE RJ45 + 2 x 1Gbps RJ45 / 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1-4≤90W, Port5-24≤30W, общо≤240W. Максимален трафик: 8.8Gbps. Работна темперетура: -10°~55°C. Гръмозащита Общ режим: 6 kV, Диференциален режим: 1 kV. Размери: 440 mm × 228.81 mm × 43.65 mm	**220.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30334166	LR2110-8ET-120-V2		10-портов ePoE Индустр. управляем Layer 2 мрежов комутатор (суич) Портове: 8 x 10/100Mbps PoE + 1 x 1Gbps RJ45+ 1 x 1Gbps Base X SFP порта Мощност на всеки порт ≤30W, port 1&5 поддържат HI-POE ≤60W, общо≤ 120W, IEEE802.3at (PoE+) Обща мощност: 120W Максимален трафик: 8.8Gbps Индустриален дизайн за DIN шина Работна температура: - 30°C~65°C Гръмозащита: 4kV Размери: 150x100x42 mm Съвместим с PFT3950, PFT3960, PFT3970	**254.00 €**
30334115	PFS3211-8GT-120		11-портов PoE Layer 2 мреж. комутатор (суич). Портове: 8 x 10/100Mbps BASE-T RJ45 + 1 x 1Gbps RJ45+ 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Мощн. на вс. порт ≤30W, port 1&5 поддърж.HI-POE ≤60W,общо≤ 120W, IEEE802.3at (PoE+). Обща мощн. 120W Макс. траф.: 33Gbps. Индустр. дизайн за DIN шина, раб. темпер. -30°C~65°C. Гръмозащ. 2kV. Р-ри: 150x110x42 mm. Съвм. с PFT3950, PFT3960, PFT3970	**268.00 €**
30334432	CS4226-24ET-375		26-портов PoE Layer 2 управляем мрежов комутатор (суич). Портове: 24 x 10/100 Mbps PoE RJ45 + 2 x 1Gbps RJ45 / 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1-4≤90W, Port5-24≤30W, общо≤375W. Максимален трафик: 8.8Gbps. Работна темпереутра: -10°~55°C. Гръмозащита Общ режим: 6 kV, Диференциален режим: 1 kV. Размери: 440 mm × 228.81 mm × 43.65 mm	**307.00 €**
30334121	LR2218-16ET-240		18-портов ePoE Layer 2 управляем мрежов комутатор (суич). Портове: 16 x 10/100 Mbps BASE-T RJ45 + 2 x 1Gbps RJ45+ 2 x 1Gbps Base X SFP порта. Port1-2≤60W (Hi-PoE), Port3-24≤30W, общо≤240W. Максимален трафик: 8.8Gbps. Работна темпереутра: -10°~55°C. Гръмозащита 2kV. Размери: 440x300x44 mm. Съвмемстим с PFT3950, PFT3960, PFT3970.	**530.00 €**
31133559	SG5036FX		36-Port L2+ Менежируем гигабитов суич 4-Port 10G SFP+. 24 × SFP 100/1000 Mbps, 8 × RJ-45 10/100/1000 Mbps, 4 × SFP+ 1/10 Gbps. Switching Capacity 144 Gbps. Работна температура –20 °C to +55 °C	**1292.00 €**
30334140	PFS5936-24GF8GT4XF		36-портов гигабитов Layer 2+ управляем мрежов комутатор (суич). Портове: 8 комбин. x 100/1000 BASE-T RJ45/ BASE-X SFP + 24 x SFP 100/1000Base-X + 4 x 1 Gbps/10 Gbps+ + 1 конзолен порт. Максимален трафик: 221Gbps, VLAN, port Aggregation. Захранване: 100~240V. Гръмозащита 6kV. Работна температура: -20°C - +55°C. Корпус: метал, 440x360x44 mm. Съвместима с PFT3950, PFT3960, PFT3970	**1293.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
ЗАХРАНВАНИЯ ЗА CCTV СИСТЕМИ				
DR12024-01C	DR12024-01C		DR12024-01C захранване за DIN шина 12V/2A	**10.79 €**
OR-ZL-1634	OR-ZL-1634		Захранване 12V/120W/10A IP20 в метална кутия перфорирана	**11.10 €**
DR12060-02B	DR12060-02B		DR12060-02B захранване за DIN шина 12V/5A 60W с UPS функция	**18.41 €**
SIWD1204-04C	SIWD1204-04C		Захранващ блок 12V/4A 48W 4 изхода метална кутия ANDGOOD	**23.16 €**
SIWD1205-08C	SIWD1205-08C		Захранващ блок 220VAC-12VDC 5A/60W; 8 изхода с предпазители, 12-14V регулируемо напрежение. Метална кутия с ключ. Защити от късо съединение, пренапрежение и прегряване. Размери: 202×200×50 mm	**30.17 €**
SIWD1210-09C	SIWD1210-09C		Захранващ блок 12V/10A 120W 9 изхода метална кутия ANDGOOD	**37.17 €**
DR12120-01B	DR12120-01B		Захранващ блок 12VDC 10A (120W) ANDGOOD с UPS функция (зареждане на батерия 12V/7AH). Монтаж на DIN шина, регулиране на напрежението 12-14V, защита от късо съединение, прегряване, пренапрежение и дълбок разряд 11V. Метален корпус.	**38.76 €**
SIWD1208-09CB	SIWD1208-09CB		Захранващ блок 12V/8A 96W 8 изхода UPS функция метална кутия ANDGOOD	**45.76 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
SIWD1216-16C	SIWD1216-16C		Захранващ блок 12V/16A 192W 16 изхода метална кутия ANDGOOD	**51.69 €**
ПРЕНОС НА HD И АНАЛОГОВ ВИДЕО СИГНАЛ				
31035117	RX-HD501C		Комплект висококачествени видеобалуни с резолюция 4K на TVI/CVI/AHD аналогов видеосигнал по усукана двойка(UTP кабел). Вграден елемент за TVS гръмозащита, разстояние до 200/300 метра 4K/1080p. Сдвояващ се корпус! Кабелче към BNC, към UTP с винтчета. Цена за чифт!	**3.58 €**
31035139	RX-GL801C		Комплект видеобалуни с галванично разделяне. Избягване на проблеми от различни фази, повишена устойчивост на смущения и защита. Резолюция до 5MP/2MP 1080p на TVI/CVI/AHD/CVBS аналогов видеосигнал по усукана двойка (UTP кабел). Разстояние до 100/200 м 5MP/1080p. Сдвояващ се корпус! Кабел към BNC, към UTP с PUSH PIN клема. Цена за чифт!	**4.60 €**
31035128	PFM800-4K		PFM800-4K комплект пасивни балуни 4K/5MP/2MP/1MP DAHUA. Сдвояващ се корпус! Кабелче към BNC, към UTP с PUSH PIN клема. Цена за чифт!	**7.00 €**
КОНЕКТОРИ ЗА CCTV СИСТЕМИ				
31035016	RX-C14 PWR 1->4		Разклонител преходник 1 -> 4 за захранване на камери с 12VDC	**1.28 €**
31035038	RX-BNA002 PWR Male		Конектор 12 VDC, захранващ за камери, мъжки	**0.26 €**
31035039	RX-BNA001 PWR Female		Конектор 12 VDC, захранващ за камери, женски	**0.31 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
30365024	RX-BNC004 BNC RG59		BNC конектор RG59 за кримпване	**0.51 €**
31035069	RX-BNC009		Комплект BNC-F и F-BNC конектори за коаксиален кабел M/F с винт	**0.56 €**
31035040	RX-BNC013 BNC Terminal		Конектор BNC към клема: пуска видео по усукана двойка на UTP или FTP кабел. За малки разстояния до 15 метра по UTP!	**0.40 €**
31035056	RX-BNC016A RG6		BNC универсален конектор към кабел RG6, RG59, RG58 с винт. Лесен монтаж без запояване.	**0.33 €**
КАБЕЛИ ЗА CCTV СИСТЕМИ				
MVGB4B	VGBx		Кабел cat. 5e U/UTP 100 MHz PVC - 305 m	**157.08 €**
MSGB4BSH	SGBxSH		Кабел cat. 5e F/UTP 100 MHz LSZH - 305 m	**261.43 €**
MVG645	VG6x		Кабел cat. 6 U/UTP 250 MHz PVC - 500 m	**276.52 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
MCX64SH5	CX6xSH		Кабел cat. 6 F/UTP 350 MHz LSZH - 500 m	**477.14 €**
M60045SHEV	600xSHEV		Кабел cat. 7 S/FTP 600 MHz LSZH - 500 m	**527.39 €**
M5254SH5	525xSH		Кабел cat. 6A U/FTP 525 MHz LSZH - 500 m	**460.90 €**
MF5554SH5	F555xSH		Кабел cat. 6A F/FTP 555 MHz LSZH - 500 m	**479.33 €**
MSF10004SH5	SF1000xSH		Кабел cat. 7A S/FTP 1000 MHz LSZH - 500 m	**627.28 €**
MSF20004SH	SF2000xSH		Кабел cat. 8 S/FTP 2000 MHz LSZH - 500 m	**572.65 €**
MCX64PE5	CX6xPE		Кабел cat. 6 F/UTP 350 MHz PE - 500 m	**465.00 €**
MFU5104SH5	FU510xSH		Кабел cat. 6A F/UTP 510 MHz LSZH - 500 m	**515.29 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
MVG64B	VG6xy		Кабел cat. 6 U/UTP 250 MHz PVC - 305 m	**155.43 €**
M5254ARPE	5254ARPE		Кабел cat. 6A U/FTP 525 MHz LSZH/PE,AR - 500 m - MMC 5254ARPE M5254ARPE	**1185.95 €**
SX27655142	27655142		Кабел cat. 5e F/UTP 100 MHz PVC - 305 m	**196.90 €**
SX26000005	26000005		Кабел cat. 6 F/UTP 250 MHz Dca LSOH - 500 m	**399.60 €**
SX26000025	26000025		Кабел cat. 6A U/FTP 650 MHz Dca LSOH - 500 m	**470.00 €**
СТЕННИ ШКАФОВЕ - товароносимост 80 кг, RAL 7035				
CV-WSZ-7-04JY0-0901	WSZ-7-04JY0-0901		Гръб за SOHO Шкаф 4U	**6.81 €**
CV-WSZ-7-06JY0-0901	WSZ-7-06JY0-0901		Гръб за SOHO Шкаф 6U	**6.94 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
CV-WSZ-7-09JY0-0901	WSZ-7-09JY0-0901		Гръб за SOHO Шкаф 9U	**7.37 €**
CV-WSZ-7-12JY0-0901	WSZ-7-12JY0-0901		Гръб за SOHO Шкаф 12U	**7.96 €**
CV-WSZ-7-15JY0-0901	WSZ-7-15JY0-0901		Гръб за SOHO Шкаф 15U	**8.23 €**
CV-CWA-7-2001	CWA		Вентилаторен блок 1x, с термостат, за стенни шкафове WS3F	**42.71 €**
CV-CWA-7-2002	CWA		Вентилаторен блок 2x, с термостат, за стенни шкафове WS3F	**55.87 €**
CV-WC1S-7-06J4F	WC1S-7-06J4F		Шкаф 19" 6U 545x400, височина 310мм, за стенен монтаж, защитена стъклена врата с ключалка, разглобен	**62.61 €**
CV-WC1S-7-04J4F	WC1S-7-04J4F		Шкаф 19" 4U 545x400, височина 221мм, за стенен монтаж, защитена стъклена врата с ключалка, разглобен	**63.21 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
CV-WC1S-7-09J4F	WC1S-7-09J4F		Шкаф 19" 9U 545x400, височина 444мм, за стенен монтаж, защитена стъклена врата с ключалка, разглобен	**82.90 €**
CV-WC1S-7-12J4F	WC1S-7-12J4F		Шкаф 19" 12U 545x400, височина 577мм, за стенен монтаж, защитена стъклена врата с ключалка, разглобен	**92.22 €**
CV-WC1S-7-15J4F	WC1S-7-15J4F		Шкаф 19" 15U 545x400, височина 710мм, за стенен монтаж, защитена стъклена врата с ключалка, разглобен	**98.96 €**
CV-WS3F-7-0666A	WS3F		Шкаф 6U 600x600 стенен, сглобен	**150.78 €**
CV-WS3F-7-0966A	WS3F		Шкаф 9U 600x600 стенен, сглобен	**157.26 €**
CV-WS3F-7-1266A	WS3F		Шкаф 12U 600x600 стенен, сглобен	**170.87 €**
CV-WS3F-7-1566F	WS3F		Шкаф 15U 600x600 стенен - Canovate WS3F CV-WS3F-7-1566F	**179.46 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
CV-WS3F-7-1566A	WS3F		Шкаф 15U 600x600 стенен, сглобен	**194.34 €**
CV-WS3F-7-1866A	WS3F		Шкаф 18U 600X600 стенен, сглобен	**211.98 €**
CV-WS3F-7-2166A	WS3F		Шкаф 21U 600x600 стенен, сглобен	**229.92 €**
UPS Line-interactive				
LI060KE-CG01B	Keen 600		UPS 600VA/360W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 4ms. Автоматичен прекъсвач при претоварване. Power factor 0.6 (100% load). Време за зареждане 6 часа до 90% капацитет. Вградена батерия GP07122L. 2x шуко контакта. Време на автономност 25%/50%/75%/100% 19 мин/5 мин/1 мин/	**46.00 €**
LI060KU-CG01B	Keen 600 USB		UPS 600VA/360W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 4ms. Автоматичен прекъсвач при претоварване. Power factor 0.6 (100% load). Време за зареждане 6 часа до 90% капацитет. Вградена батерия GP07122L. 2x шуко контакта, 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон/LAN. USB/LAN управление. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 19 мин/5 мин/1 мин/	**50.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
LI080KE-CG01B	Keen 800		UPS 800VA/480W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 4ms. Автоматичен прекъсвач при претоварване. Power factor 0.6 (100% load). Време за зареждане 6 часа до 90% натоварване. Вградена батерия GP09122L. 2x шуко контакта. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 18 мин/3 мин/1 мин/	**52.00 €**
SBLS665TRECG01B	Renton 650		UPS 650VA/360W, Line Interactive, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, вградени защити от претоварване, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 4ms. Power factor 0.6 (100% load). Време за зареждане 8 часа до 90% от капацитета. Вградена батерия GP05121F. 4x шуко контакта. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 18 мин/6 мин/	**52.00 €**
LI060H1-AZ01B	Horus Plus 600		UPS 600VA/360W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, чувствителен на допир LCD дисплей /индикация за вх./изх. напрежение, батерия и консумация. Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 2-6ms. Софтуерно управление през USB порт. Време за зареждане 4-6 часа до 90% капацитет. Вградени батерии 1xGP07122L. 2x шуко контакта. 2xRJ11/(IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 21 мин/7 мин/	**53.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
LI080KU-CG01B	Keen 800 USB		UPS 800VA/480W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 4ms. Автоматичен прекъсвач при претоварване. Power factor 0.6 (100% load). Време за зареждане 6 часа до 90% натоварване. Вградена батерия GP09122L. 2x шуко контакта. 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон/LAN. USB/LAN управление. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 18 мин/3 мин/1 мин/	**56.00 €**
30300241	PFM3350-600		UPS Line Interactive 600VA / 360W 3 min	**57.00 €**
LI080H1-AZ01B	Horus Plus 800		UPS 800VA/480W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, чувствителен на допир LCD дисплей /индикация за вх./изх. напрежение, батерия и консумация. Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 2-6ms. Софтуерно управление през USB порт. Време за зареждане 4-6 часа до 90% капацитет. Вградени батерии 1xGP09122L. 2x шуко контакта. 2xRJ11 (IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 22 мин/4 мин/	**59.00 €**
LI060SR-AZ01B	Soter 600		UPS 650VA/360W, Line Interactive, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 6ms. Power factor 0.6 (100% load). Време за зареждане 4-6 часа до 90% от капацитета. Вградена батерия GP05122F. Без вентилатор. 4x шуко контакта. Време на автономност 25%/50%/75%- 10 мин/4 мин/2 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC170~280V/50-60Hz. Размери: 245 x 163 x 90 mm, 4kg	**60.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
SBLS665T RPCG01B	Renton 650 P LUS		UPS 650VA/360W, Line Interactive, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 4ms. Power factor 0.6 (100% load). Време за зареждане 6-8 часа до 90% от капацитета. Вградена батерия GP05121F. 4x шуко контакта, 1xUSB 2.0 (18W) + 1xUSB-C (30W) за зареждане на устройства (2.4A max). Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 18 мин/6 мин/<2 мин/<1 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC170~280V/50-60Hz. Размери: 165 x 87 x 267 mm, 3.88kg.	**62.00 €**
MTLS665T CAAZ01B	Cadu 650		UPS 2000VA/1200W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LCD дисплей, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението; Време за трансфер 2-6ms. Power factor 0.6 (100% load). HID USB порт за комуникация; Време за зареждане 3 часа. Вградени батерии 1xGP07122F. 2x шуко контакта, 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за телефон/LAN 1Gbps. Време на автономност 25%/50%/75% - 18мин 23сек. /6 мин/40 сек. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC176~280V/50-60Hz. Размери: 287 x 100 x 142 mm, 4.4kg. 2 години гаранция за батериите.	**65.00 €**
30300242	PFM3350-100 0		UPS Line Interactive 1000VA / 600W 3 min	**65.00 €**
SBLS660TT OAZ01B	Token 600		UPS 650VA/360W, Line Interactive, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 6ms. Power factor 0.6 (100% load). Време за зареждане 6-8 часа до 90% от капацитета. Вградена батерия GP07122F. Без вентилатор. 8x шуко контакта - 4 на батерия, 4 само със защита. Време на автономност 25%/50%/75%- 15 мин/5:30 мин/0:40 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC170~280V/50-60Hz. Размери: 345x200x100mm, 5.45kg	**69.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
MTLS685T CAAZ01B	Cadu 850		UPS 800VA/480W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LCD дисплей, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението; Време за трансфер 2-6ms. Power factor 0.6 (100% load). HID USB порт за комуникация; Време за зареждане 3 часа. Вградени батерии 1xGP09122F. 2x шуко контакта, 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за телефон/LAN 1Gbps.. Време на автономност 25%/50%/75% - 20 мин 58 сек./2 мин 32 сек./1 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC176~280V/50-60Hz. Размери:287 x 100 x 142 mm, 5.3kg. 2 години гаранция за батериите.	**72.00 €**
LI100KE-C G01B	Keen 1000		UPS 1000VA/600W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 4ms. Автоматичен прекъсвач при претоварване. Power factor 0.6 (100% load). Време за зареждане 6 часа до 90% натоварване. Вградени батерии 2xGP07122L. 4x шуко контакта. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 22 мин/10 мин/4 мин/1 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC162~290V/50-60Hz. 1.2м захранващ кабел. Размери: 298x148x178mm, 7.6kg	**80.00 €**
LI100KU-C G01B	Keen 1000 US B		UPS 1000VA/600W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 4ms. Автоматичен прекъсвач при претоварване. Power factor 0.6 (100% load). Време за зареждане 6 часа до 90% натоварване. Вградени батерии 2*GP07122L. 4x шуко контакта. 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон/LAN. USB/LAN управление. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 22 мин/10 мин/4 мин/1 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC162~290V/50-60Hz. 1.2м захранващ кабел. Размери: 298x148x178mm, 7.7kg	**83.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
LI100H1-AZ01B	Horus Plus 1000		UPS 1000VA/600W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, чувствителен на допир LCD дисплей /индикация за вх./изх. напрежение, батерия и консумация. Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 2-6ms. Софтуерно управление през USB порт. Време за зареждане 4-6 часа до 90% капацитет. Вградени батерии 2xGP07122L. 4х шуко контакта. 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон/LAN. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 19 мин/5.5 мин/	**87.00 €**
SBLS680TTOAZ01B	Token 800		UPS 800VA/480W, Line Interactive, LCD дисплей, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 6ms. HID USB. Power factor 0.6 (100% load). 1Gb LAN порт защита. Време за зареждане 6-8 часа до 90% от капацитета. Вградена батерия GP09122F. Без вентилатор. 8х шуко контакта - 4 на батерия, 4 само със защита. Време на автономност 25%/50%/75%- 15 мин/2:30 мин/0:48 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC170~280V/50-60Hz. Размери: 345x200x100mm, 5.8kg.	**88.00 €**
STLP665TAICP01B	Aira 400		UPS 450VA/400W, Line Interactive , Подходящ за резервиране на помпи за отоплителни инсталации, без вградени батерии, поддържа 12V акумулатори от 18Ah до 40Ah, голямо време на автономност. LCD дисплей, чиста синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер	**104.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
LI150KE-CG01B	Keen 1500		UPS 1500VA/900W, Line Interactive PS 1500VA/900W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 4ms. Автоматичен прекъсвач при претоварване. Power factor 0.6 (100% load). Време за зареждане 6 часа до 90% натоварване. Вградени батерии 2xGP09122L. 4x шуко контакта. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 22 мин/8 мин/2 мин/	**105.00 €**
LI150KU-CG01B	Keen 1500 USB		UPS 1500VA/900W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 4ms. Автоматичен прекъсвач при претоварване. Power factor 0.6 (100% load). Време за зареждане 6 часа до 90% натоварване. Вградени батерии 2xGP09122L. 4x шуко контакта. 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон/LAN. USB/LAN управление. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 22 мин/8 мин/2 мин/	**108.00 €**
LI150H1-AZ01B	Horus Plus 1500		UPS 1500VA/900W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, чувствителен на допир LCD дисплей /индикация за вх./изх. напрежение, батерия и консумация. Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 2-6ms. Софтуерно управление през USB порт. Време за зареждане 4-6 часа до 90% капацитет. Вградени батерии 2xGP09122L. 4x шуко контакта. 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон/LAN. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 19 мин/7.5 мин/4 мин/	**111.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
LI200KE-CG01B	Keen 2000		UPS 2000VA/1200W, LineUPS 2000VA/1200W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 4ms. Автоматичен прекъсвач при претоварване. Power factor 0.6 (100% load). Време за зареждане 6 часа до 90% натоварване. Вградени батерии 2xGP09122L. 4x шуко контакта. Време за автономност 25%/50%/75%/100% - 13 мин/4 мин/ 1 мин/	**111.00 €**
MTLS610HCAAZ01B	Cadu 1000		UPS 1000VA/600W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LCD дисплей, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението; Self test mode; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от пренапрежение или ниско напрежение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане, защита от пикове; Време за трансфер 2-6ms. Power factor 0.6 (100% load). HID USB порт за комуникация; Време за зареждане 3 часа. Вградени батерии 2xGP07122F. 4x шуко контакта. 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за телефон/LAN 1Gbps. Време на автономност 25%/50%/75% - 28 мин/5 мин/1.55 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC176~280V/50-60Hz. Размери: 345x146x160mm, 8.4kg. 2 години гаранция за батериите.	**112.00 €**
LI200KU-CG01B	Keen 2000 USB		UPS 2000VA/1200W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LED индикация, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 4ms. Автоматичен прекъсвач при претоварване. Power factor 0.6 (100% load). Време за зареждане 6 часа до 90% натоварване. Вградени батерии 2xGP09122L. 4x шуко контакта. 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон/LAN. USB/LAN управление. Време за автономност 25%/50%/75%/100% - 13 мин/4 мин/ 1 мин/	**115.00 €**


Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
MRLS660T COAZ01B	Code 600		UPS 600VA/360W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LCD дисплей, AVR - автоматично регулиране на напрежението; 19” съвместимост; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, USB порт за комуникация; Време за зареждане 4-6 часа до 90%. Вградени батерии 1xGP07122L. Входящ конектор 1 x IEC-320 C14, изходящи 4x IEC C13 контакта. Време на автономност 25%/50%/- 15 мин/5,5 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC162~290V/50-60Hz. Размери: 438 x 230 x 86 mm, 6.5kg.	**117.00 €**
LI200H1-AZ01B	Horus Plus 2000		UPS 2000VA/1200W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, чувствителен на допир LCD дисплей /индикация за вх./изх. напрежение, батерия и консумация. Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 2-6ms. Софтуерно управление през USB порт. Време за зареждане 4-6 часа до 90% капацитет. Вградени батерии 2xGP09122L. 4x шуко контакта. 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон/LAN. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 16 мин/4 мин/1 мин/	**118.00 €**
LI080CO-AZ01B	Code 800		UPS 800VA/480W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LCD дисплей, AVR - автоматично регулиране на напрежението; 19” съвместимост; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, USB порт за комуникация; Време за зареждане 4-6 часа до 90%. Вградени батерии 1xGP07122L. Входящ конектор 1 x IEC-320 C14, изходящи 4x IEC C13 контакта. Време на автономност 25%/50%/- 15 мин/5,5 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC162~290V/50-60Hz. Размери: 438 x 230 x 86 mm, 7.7kg.	**132.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
MTLS615H CAAZ01B	Cadu 1500		UPS 1500VA/900W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LCD дисплей, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението; Self test mode; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от пренапрежение или ниско напрежение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане, защита от пикове; Време за трансфер 2-6ms. Power factor 0.6 (100% load). HID USB порт за комуникация; Време за зареждане 3 часа. Вградени батерии 2xGP09122F. 4x шуко контакта. 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за телефон/LAN 1Gbps. Време на автономност 25%/50%/75% - 29 мин/6 мин/3 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC176~280V/50-60Hz. Размери: 390x146x205mm, 11.1kg. 2 години гаранция за батериите.	**138.00 €**
STLP860TA ICP01B	Aira 600		UPS 600VA/500W, Line Interactive , Подходящ за резервиране на помпи за отоплителни инсталации, без вградени батерии, поддържа 12V акумулатори от 40Ah до 200Ah, голямо време на автономност. LCD дисплей, чиста синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер	**148.00 €**
MTLS620H CAAZ01B	Cadu 2000		UPS 2000VA/1200W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LCD дисплей, Симулирана синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението; Self test mode; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от пренапрежение или ниско напрежение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане, защита от пикове; Време за трансфер 2-6ms. Power factor 0.6 (100% load). HID USB порт за комуникация; Време за зареждане 3 часа. Вградени батерии 2xGP09122F. 4x шуко контакта. 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за телефон/LAN 1Gbps. Време на автономност 25%/50%/75% - 20 мин/3.44 мин/1.36 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC176~280V/50-60Hz. Размери: 390x146x205mm, 11.8kg. 2 години гаранция за батериите	**149.00 €**
30300243	PFM3350-1500		UPS Line Interactive 1500VA / 900W 3 min	**158.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
LI100CO-AZ01B	Code 1000		UPS 1000VA/600W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LCD дисплей, AVR - автоматично регулиране на напрежението; 19” съвместимост; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, USB порт за комуникация; Време за зареждане 4-6 часа до 90%. Вградени батерии 2xGP07122L. Входящ конектор 1 x IEC-320 C14, изходящи 8x IEC C13 контакта. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 20 мин/9 мин/3 мин/0,2 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC162~290V/50-60Hz. Размери: 438 x 300 x 86 mm 2U, 11.3kg.	**168.00 €**
30300244	PFM3350-2000		UPS Line Interactive 2000VA / 1200W 3 min	**176.00 €**
STLP812HAICP01B	Aira 1200		UPS 1200VA/1000W, Line Interactive , Подходящ за резервиране на помпи за отоплителни инсталации, без вградени батерии, поддържа 12V акумулатори от 40Ah до 200Ah, голямо време на автономност. LCD дисплей, ччиста синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението, автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от претоварване и късо съединение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане. Време за трансфер 10ms. 2x шуко контакта. Селектор на зарядния ток 10A/20A. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC145~275V/50Hz. Захранващ кабел 1.2 м. Размери: 255x290x10 mm, 11.3 kg	**192.00 €**
LI200CO-AZ01B	Code 2000		UPS 2000VA/1200W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LCD дисплей, AVR - автоматично регулиране на напрежението; 19” съвместимост; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, USB порт за комуникация; Време за зареждане 4-6 часа до 90%. Вградени батерии 2xGP09122L. Входящ конектор 1 x IEC-320 C14, изходящи 8x IEC C13 контакта. Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 17 мин/3,7 мин/1,5 мин/0,6 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC162~290V/50-60Hz. Размери: 438 x 300 x 86 mm 2U, 14.4kg.	**227.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
LI120AG-C G01B	Argus 1200		UPS 1500VA/720W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LCD дисплей, Чиста синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението; 19” съвместимост; EPO функция; съвместим с генератор; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от пренапрежение или ниско напрежение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане, защита от пикове и прегряване; Време за трансфер 4ms. Power factor 0.6 (100% load). HID USB порт за комуникация; RS232; Време за зареждане 4 часа до 90%. Вградени батерии 2xGP09122L. 4x IEC C13 контакта. 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон/LAN. USB/LAN управление (SNMP карта - опция). Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 24 мин/11 мин/6 мин/3 мин. Работна температура: 0°C~40°C. Входящо напрежение: AC165~290V/50- 60Hz. Размери: 430x438x88mm 2U, 15.0kg	**253.00 €**
LI220AG-C G01B	Argus 2200		UPS 2200VA/1320W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LCD дисплей, Чиста синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението; 19” съвместимост; EPO функция; съвместим с генератор; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от пренапрежение или ниско напрежение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане, защита от пикове и прегряване; Време за трансфер 4ms. Power factor 0.6 (100% load). HID USB порт за комуникация; RS232; Време за зареждане 4 часа до 90%. Вградени батерии 2xGP09122F. 4x IEC C13 контакта. 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон/LAN. USB/LAN управление (SNMP карта - опция). Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 17 мин/7 мин/3 мин/	**280.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
LI300AG-C G01B	Argus 3000		UPS 3000VA/1800W, Line Interactive , Микропроцесорно управление, LCD дисплей, Ччиста синусоида, AVR - автоматично регулиране на напрежението; 19” съвместимост; EPO функция; съвместим с генератор; автоматичен рестарт след възстановяване на захранването, Cold start, Off-mode зареждане, вградени защити от пренапрежение или ниско напрежение, защита от дълбок разряд на батерията и презареждане, защита от пикове и прегряване; Време за трансфер 4ms. Power factor 0.6 (100% load). HID USB порт за комуникация; RS232; Време за зареждане 4 часа до 90%. Вградени батерии 4xGP09122L. 8x IEC C13 контакта. 2xRJ11/45 (IN/OUT) гръмозащита за модем/телефон/LAN. USB/LAN управление (SNMP карта - опция). Време на автономност 25%/50%/75%/100% - 18 мин/7 мин/4 мин/	**440.00 €**
СТОЙКИ И МОНТАЖНИ АКСЕСОАРИ ЗА IP И АНАЛОГОВИ КАМЕРИ				
31035159	G3416GW		Щуцер съвместим с монтажни кутии на Дахуа	**2.00 €**
31035163	PFA12C		PVC кутия за монтаж и свързване на камери DAHUA 131.6 mm × 131.6 mm × 52 mm	**5.00 €**
31035155	PFA101		PFA101 Адаптер за монтаж на камери SD4A DAHUA	**8.00 €**
31035097	PFA135		Водоустойчива кутия за монтаж и свързване на камери.Отвори с резба M20/G1/2” за щуцери – 2бр. Товар: 1кг. Тегло: 0,16кг.Размери: Ф90x34.1 mm.	**8.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31035100	PFA102		PFA102 Адаптер за монтаж на камери SD42 DAHUA	**9.00 €**
31035162	PFA139		Основа за монкаж на камери. Метална, р-ри: Φ108.0mmx28.5mm. Цвят: Бял	**10.00 €**
31035096	PFA134		Кутия за монтаж и свързване на камери. За модели HAC-HFW1400SP-0280B, IPCHFW1320S, HAC-HFW1400TP-0280B, IPC-HFW1420S, IPC-HFW4221S, IPCHFW1320S-W отвор с резба M20/ G?” за щуцер, товар 1кг, тегло 0,24кг.; Материал: алуминий; Размери: Ф90x36.1 mm	**10.00 €**
31035120	PFA134-B		Кутия за монтаж и свързване на камери, цвят черен.	**11.00 €**
31035098	PFA136		Кутия за монтаж и свързване на камери .Алуминий, отвори с резба M20/G?” за щуцери – 2бр.; товар 1кг, тегло 0,19кг.; Размери: Ф111.5x34 mm.	**11.00 €**
31035099	PFA137		Кутия за монтаж и свързване на камери. Алуминий, отвори с резба M20/ G?” за щуцери – 2бр.; товар 1кг, тегло 0,18кг.; Размери: Ф122x34.2 mm. За камери HAC-HDW2401RP-Z-27135, IPC-HDW2221R-ZS	**11.00 €**
31035109	PFA13A-E		Кутия за монтаж и свързване на камери. Алуминий, отвори с резба M20/G3/4” за щуцери – 2бр.; товар 1кг, тегло 0,18кг.; Размери: Ф96.7x37.2 mm. За камери HAC-HDW1400MP-0280B, HAC-HDW1200EMP-0360B, HAC-HDW1200EMP-A-0280B, HAC-HDW1220MP-0280B, HAC-HDW1200MP-0360B, HAC-HDW1200RP-0360B	**11.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31035110	PFA13C		Кутия за монтаж и свързване на камери. Алуминий, отвори с резба M20/G3/4” за щуцери – 2бр.; товар 1кг, тегло 0,18кг.; Размери: Ф123x37.2 mm. За камери HAC-HDW1400RP-VF-27135, HAC-HDW1200RP-VF-27135	PROMO ~~11.00 €~~ **5.50 €**
31035145	PFA13G		Кутия за монтаж и свързване на куполни камери SL/TL Ф110	**12.00 €**
31035164	PFA137-BLACK		Основа за монкаж на камери. Метална, р-ри: Φ123.6 mm × 34.2 mm. Цвят: ЧЕРЕН	**12.00 €**
31035092	PFA130-E		Кутия за монтаж и свързване на камери. За модели: HAC-HFW2401RP-Z-IRE6- 27135, HAC-HFW1400RP-VF-27135, HAC-HFW1400DP-0360B, IPC-HDW1000S, HACHDW2401RP-Z-27135, HDW4100S, IPC-HDW4300S, IPC-HFW4421S, IPCHDW4300S. Тегло: 0.4 кг.; товар до 3 кг.; Материал: алуминий. Размер – Ф138x42 mm	**14.00 €**
31035093	PFB203W		Стойка за стенен монтаж на куполни камери. За модели IPCHDW2421R-ZS, IPC-HDW2221RZS, IPC-HDB4431C-AS, IPCHDB4231C-AS, IPC-HDW1420S, IPC-HDW1320S, IPC-HDW1120S. Тегло: 1 кг.; Товар до 1 кг. Материал: алуминий и ABS; Размери: 160x120x74 mm	**14.00 €**
31035149	PFA130-E-BLACK		Черна кутия за монтаж и свързване на булет и куполни камери Тегло: 0.4 кг. Товар 3 кг. Алуминий Размер: Ф138x42 mm	**14.00 €**
31035090	PFA152-E		Стойка-скоба за стълб Ф80 ~ Ф150мм. Товар 3кг, тегло 0,27кг.; Материал – алуминий. Размери: 125.6x114x20мм. Съвместима с PFA121, PFA122, PFA134, PFA135, PFA136, PFA137, PFA13C.	**15.00 €**
31035153	PFB305W		PFB305W Стойка за окачен монтаж на PTZ	**17.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31035102	PFA120		Кутия за монтаж и свързване на PTZ камери. За SD камери,тегло: 0.53 кг.; товар до 7 кг. Материал: алуминий, отвори с резба M20/ G?” за щуцери – 2бр. Размери: 115x160x37 mm	**18.00 €**
31035113	PFB604W		PFB604W Стойка за кожух	**18.00 €**
31035161	PFA156		Стойка-скоба за стълб Ф80 - Ф150мм. Метална. Цвят: Бял	**20.00 €**
31035125	PFA138-V2		Водоустойчива кутия за монтаж и свързване на камери Отвор с резба G3/4” за щуцер Товаропоносимост: 3кг. Тегло: 0,48кг. IP66 Материал – алуминий Размери: Ф161x37mm Катарама за закачане на върже за по-голяма сигурност Съвместима с камери от сериите: HDBW2	**20.00 €**
31035130	PFB300C		PFB300C Стойка за окачен монтаж на PTZ	**21.00 €**
31035095	PFA122		Водоустойчива кутия за монтаж и свързване на камери. За модели: IPCHFW4421D, IPC-HFW4431. Отвор с резба M20 / G ?” за щуцер; IP66, тегло: 0.55 кг.; товар до 3 кг., Материал: алуминий. Размери: 134x134x55 mm	**21.00 €**
31035156	PFA124		PFA124 Кутия за монтаж и свързване на камери DAHUA IPC-MFW5241T2-E3-ASE	**22.00 €**

Артикул №	Модел	Снимка	Описание	Цена (без ДДС)
31035094	PFA121		Водоустойчива кутия за монтаж и свързване на камери. Отвор с резба G3/4” за щуцер. Товаропоносимост: 3кг. Тегло: 0,54кг. IP66. Материал – алуминий. Размери: 134x133.5x56mm	**22.00 €**
31035104	PFA151		Стойка за ъгъл, тегло: 1.7кг.; Товар до 10 кг. Материал: стомана. Размери: 243x170x138 mm	**27.00 €**
31035166	PFA150		Стойка за стълб за камери с товароносимост до 10 кг.	**27.00 €**
31035152	PFA6400S		Водоустойчива кутия-стойка за захранване. За PTZ и булет камери. Тегло: 3.2 кг.; Товар: до 8 кг. Материал: алуминий, стомана, отвор с резба M20/ G?” за щуцер. Размери: 297x248x131 mm	**141.00 €**

Всички посочени цени са крайноклиентски, без включен ДДС.
Ценовата листа е актуална към месец ноември 2026 година.