

Repeater TFT IRIS/SIMPO

- До 64 панела в мрежа – RS485
- До 1км разстояние между панелите
- Памет 10 000 събития



ОПИСАНИЕ:

Повторителният панел Repeater е устройство, което дублира информацията, предоставена от адресируемите пожароизвестителни панели SIMPO и IRIS. Основната му задача е да ви предостави необходимата информация за текущата ситуация в помещенията, без да се налага да сте физически близо до основния панел. Връзката между панела Repeater и основните пожароизвестителни панели става чрез използване на редундантен мрежов модул, базиран на интерфейса RS485 или стандартна LAN мрежа. Информацията за мониторинга се показва на 7 инчовия LCD дисплей със сензорен екран. Налична е и LED индикация. Панелът Repeater има вградена функция часовник в реално време и микро USB за програмиране и актуализация на фърмуера.

ПРЕДИМСТВА

- Сензорен екран - 7 инча цветен дисплей
- Вграден мрежов модул RS485
- Вграден LAN модул
- До 64 панела в мрежа – RS485
- До 1км разстояние между панелите
- Рестарт/Евакуация/Заглушаване на Сирени и Заглушаване на Бъзер на всички панели в мрежата.
- IRIS и SIMPO съвместимост
- Тънък дизайн
- Поддръжка на различни езици
- Памет 10 000 събития
- Изработен съобразно EN54 2/4
- Сменяема лого картинка

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Основно захранване:
 - от панела..... AUX/GND
 - външно захранване.....(24±4)VDC
- Максимална консумация.....0.11A
- Комуникация.....RS 485
- Кабел усукана двойка UTP CAT 5:
 - макс. разстояние между панел и повторител max. 1000m
 - сечение.....0.5-2.5mm²
- Степен на защита.....IP40
- Цвят, материал.....Сив, ABS
- Работна температура..... -5°C до +40°C
- Устойчивост на относителна влажност....95% (без конденз)
- Температура за съхранение...-10°C до +60°C
- Тегло.....~ 0.5 кг

СЪВМЕСТИМИ ПРОДУКТИ

- IRIS адресируем панел + Модул редундантна мрежа
- SIMPO адресируем панел + Модул редундантна мрежа
- PS2410 външен захранващ блок 24V DC

Last update: 03.2021