

iRIS8 - Разширяем адресируем пожароизвестителен контролен панел

- Разширяем от 1 до 8 луп контролера
- 2000 устройства на система
- Памет 10 000 събития



ОПИСАНИЕ:

iRIS8 е най-мощният и усъвършенстван интелигентен адресируем пожароизвестителен панел в портфолиото на Телетек Електроникс. Интелигентен и технически напреднал, той има подобрени възможности за интеграция и работа в мрежа, за да отговори на настоящите и бъдещи нужди на малки до по-големи сгради и инсталации. Първоначалното предназначение на iRIS8 е да се използва за предупреждение при пожарна аларма, но поради гъвкавият си дизайн може да бъде модифициран да изпълнява много други допълнителни функции като приложения за управление и индикация с директна интеграция в интелигентни сгради чрез MODBUS протокол. Наличната конфигурация варира от 1 до 8 лупове за детекция. iRIS8 може да свърже до 64 панела в мрежа, което го прави най-подходящ за най-големите обекти, включително училища, болници, търговски обекти/супер маркети, критична инфраструктура и големи търговски и индустриални съоръжения. iRIS8 поддържа 2 комуникационни протокола, за да осигури широк обхват от устройства и да покрие изискванията на най-взискателните проекти. В комбинация с модулната структура и мрежовите характеристики няма да има проект, който да не може да бъде реализиран с iRIS8.

В допълнение, най-мощната функция на iRIS8 е постоянното подобрене посредством директна обратна връзка от клиентите и честите актуализации на нови функции.

ПРЕДИМСТВА

- Разширяем от 1 до 8 луп контролера
- 2000 устройства на система
- Памет 10 000 събития
- 7" LCD (цветен) дисплей
- Многоезична поддръжка
- 200 индикатори за зони– 500 софтуерни зони
- Увеличени изходи за сирена – 1A+1A в iRIS8 Ext.
- AUX – подобрен с функция за нулиране
- Редунтантен процесор
- Детекция и локализация на двоен адрес
- Детекция и локализация на късо съединение
- Детекция прекъсване в кръга
- ModBUS TCP/IP протокол
- Сменяема снимка на логото на екрана
- Cloud сървър и мобилно приложение

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Основно захранване: 110÷230VAC, 2x200W
 - Честота: 50÷60 Hz
 - Резервно захранване..... 12V / 18Ah
- Оловно-киселинен тип (+1 в iRIS8 Ext.)
- Вътрешно съпротивление на батерията <0,3Ohm
 - Температура на съхранение: -10°C до +60°C
 - Работна температура..... -5°C до +40°C
 - IP..... 30
 - Относителна влажност..... до 95% (без кондензация)
 - Размери..... 430/330/120mm
 - Тегло..... Мин. конфигурация 7kg
Макс. конфигурация 15kg (без батерия)

Last update: 03.2021

СЪВМЕСТИМИ ПРОДУКТИ

- Кръг IRIS TTE - Разширител за 1 кръг, комуникационен протокол TTE, до 250 SensolRIS устройства.
- Модул редундантна мрежа – Опционален модул за RS485 редундантна мрежа.
- SensolRIS адресируеми устройства - Детектори, модули, ръчни бутони и сирени.
- IRIS/ SIMPO Повторителен панел (Репитер) - Повторителен панел за показване на събитията от свързаните с него в мрежа панели.
- IRIS PS72 - Захранващ блок в метална кутия, подходящ за изграждане на модулна структура с iRIS8.
- IRIS Printer - Термо-принтер в метална кутия, подходящ за изграждане на модулна структура с iRIS8.
- Observer - Софтуер за мониторинг.
- Flush Mounting Kit FMK